

Claude e Claude Code in pratica

Dal prompting agli agenti

Simone Scannapieco

Corso base per Tecnodata Trentina S.r.l., Trento, Italia

Modulo 7 — Anatomia, conversazione e strumenti

Sotto il cofano: una sola POST

Solo una POST

Un indirizzo, tre intestazioni, un corpo JSON

- Un assistente in produzione rimanda a ogni turno tutta la conversazione con una POST
- A voce: chi di voi ha già chiamato un'API REST da uno script?

la richiesta, in forma didattica, a capo per la slide

```
curl https://api.anthropic.com/v1/messages \
  --header "Authorization: Bearer $ANTHROPIC_API_KEY" \
  --header "anthropic-version: 2026-10-21" \
  --header "content-type: application/json" \
  --data-binary @corpo.json

# corpo.json
{ "model": "claude-haiku-5-5", "max_tokens": 100,
  "messages": [{ "role": "user", "content":
    "In una frase: che differenza c'è fra una linea FTTH
     e una linea FWA?" }] }
```

- Chi l'ha già fatto qui riconosce tutto: cambiano solo l'indirizzo, le intestazioni e i campi
- La **chiave** sta in una variabile d'ambiente e viaggia in `Authorization: Bearer`; `x-api-key` resta un fallback legacy
- Nel corpo `model`, `max_tokens` e `messages` servono sempre; `system` è facoltativo

Nessuna magia: HTTP e JSON, come qualunque API.

M7-D02 Una richiesta, dal vivo

«Solo una POST»: la stessa richiesta, con curl e la chiave del docente

- La frase alla prova, da *Handling stop reasons*: «The stop_reason field is part of every successful Messages API response.»
- Il comando del docente, dalla cartella `esercitazioni`, con la chiave già nell'ambiente:

```
m7_assistenti_llm/s5_anatomia_e_strumenti/m7_3_sotto_il_cofano/\
M7-D02_solo_una_post/demo/chiama.sh ~/corso-claude-code/M7-D02
```

- Lo script mostra il corpo e il comando, poi la risposta: guardate **lo stato HTTP**, `stop_reason` e `usage`
- Lo script fa la POST della pagina di prima, con una differenza: la chiave arriva a `curl` sullo STDIN, non sta fra gli argomenti né in un file. Senza la chiave lo script esce con 2

M7-D02 Una richiesta, dal vivo

«Solo una POST»: la stessa richiesta, con curl e la chiave del docente

```
registrazione del corso, Haiku, a capo per la slide
```

```
stato HTTP: 200
stop_reason: max_tokens
usage: input_tokens 37 · output_tokens 100
(dato) model: claude-haiku-5-5
(dato) il testo: FTTH (Fiber To The Home) porta la fibra ottica
fino a casa tua […] tramite la rete mobile 4G/5G, senza cav
Fatto: la risposta è riuscita; stato, stop_reason e usage
sono qui sopra.
```

Registrazione del corso, 9 novembre 2026, claude-haiku-5-5, con curl

- Guardate `stop_reason`: qui è **max_tokens**, perché il corpo fissava un tetto di 100 token e la risposta l'ha raggiunto; con una risposta completa sarebbe `end_turn`, con una chiamata a uno strumento `tool_use`
- Il testo finisce a metà di una parola: è il tetto che si vede. `usage` dice quanti token sono entrati e quanti usciti

Tre livelli, una richiesta

Sotto ogni livello resta la stessa POST

1. **HTTP**: una richiesta JSON con una chiave, da qualunque linguaggio: è quello che avete appena visto
2. Il client **SDK ufficiale**: la stessa API in Python, TypeScript, C#, Go, Java, PHP e Ruby
3. I livelli più alti, **Claude Code, Claude Agent SDK e Claude Managed Agents**: forniscono il ciclo dell'agente, l'esecuzione degli strumenti e il runtime

🏛 Nel corso simuliamo un assistente al terzo livello, con Claude Code e nessuna chiave; un'applicazione che parla direttamente con l'API lavora ai primi due