

Claude e Claude Code in pratica

Dal prompting agli agenti

Simone Scannapieco

Corso base per Tecnodata Trentina S.r.l., Trento, Italia

Modulo 6 — Projects e Context Engineering

Che cosa vede Claude

Che cosa vede Claude

L'esercitazione M6-E01: prima di fidarvi di un `CLAUDE.md`, otto minuti

- Nel Modulo 6, il **contesto** di Claude Code. Un `CLAUDE.md` nella cartella in cui lanciate Claude Code porta le istruzioni di progetto, e si carica **all'avvio**. Qui guardate se si carica davvero, e quanto pesa
- **La consegna**, nello spazio di lavoro del **gestionale** di CiaspoLink, che non ha un `CLAUDE.md`: `/context all` prima; un `CLAUDE.md` di **due righe**, scritto dalla shell; `/context all` dopo; poi, in una sessione, la domanda a cui le due righe rispondono
- Il controllo che indica la documentazione: «To confirm the file loaded, run /context all in a session and check the list under Memory files.» E: «If one is missing there, Claude can't see it.» Per provarne uno nuovo in una sottocartella, la pagina dice di crearlo dalla shell, «rather than asking Claude to write it»: qui lo fate per la cartella di lavoro
- La **verifica** decide due garanzie: il `CLAUDE.md` sotto «Memory files» dopo, e non prima; la riga dell'hook `InstructionsLoaded` all'avvio. La risposta alla domanda la stampa come un **dato**
- **Il ciclo**: `tools/prepara_esercizio.sh M6-E01` → Claude Code → `tools/verifica.sh M6-E01`
- Il README: `m6_projects_context/s5_projects_context/m6_e1_che_cosa_vede_claude/M6-E01_che_cosa_vede_claude/`

I passi

Dal README: prima, il CLAUDE.md, dopo, la domanda, la verifica

```
# dalla cartella esercitazioni: i passi 1 e 2 del README
tools/prepara_esercizio.sh M6-E01
cd ~/corso-claude-code/M6-E01
claude -p "/context all" --model sonnet \
  --setting-sources project,local --strict-mcp-config > prima.md
cat prima.md
```

- `/context all` in `claude -p`: l'uscita va in `prima.md`, che la verifica legge. `/context` mostra una griglia, «Visualize current context usage as a colored grid»: in `claude -p`, nelle prove del corso, la griglia è diventata un testo in Markdown, con le tabelle. In «Estimated usage by category» guardate se c'è «Memory files»
- Conta solo lo spazio di lavoro: `--setting-sources project,local`, «Comma-separated list of setting sources to load (user, project, local).»; `--strict-mcp-config`, «Only use MCP servers from `--mcp-config`, ignoring all other MCP configurations»

I passi

Dal README: prima, il CLAUDE.md, dopo, la domanda, la verifica

CLAUDE.md, il passo 3, a capo per la slide

```
# Gestionale di CiaspoLink
- Test, da progetti/gestionale-php:
  `../../tools/php.sh composer install`,
  poi `../../tools/php.sh phpunit`
```

- Il passo 3 scrive queste due righe **dalla shell**, con `printf`: il comando è nel README, copiatelo da lì. Sono il comando dei test: in un CLAUDE.md vanno «the exact test, typecheck, and lint commands»

```
# il passo 4: lo stesso /context all, in dopo.md; poi il registro
claude -p "/context all" --model sonnet \
  --setting-sources project,local --strict-mcp-config > dopo.md
cat dopo.md
cat .claude/caricamenti.jsonl
```

- In dopo.md la tabella «Memory Files»: il tipo, il percorso e i **token** del file. Nel registro dell'hook, una riga per ogni CLAUDE.md caricato, con il motivo, `load_reason`

I passi

Dal README: prima, il CLAUDE.md, dopo, la domanda, la verifica

```
# il passo 5: una sessione, dallo spazio di lavoro
claude --model sonnet --effort low
```

- Vi chiede se vi **fidate della cartella**: sì, «Yes, I trust this folder». Nella sessione, prima `/context all`; poi la domanda:

```
la domanda del README, il passo 5

Con quale comando si eseguono i test di questo progetto?
```

```
# poi, nella sessione, un comando alla volta
/export risposta.txt
/exit
# il passo 6, dalla cartella esercitazioni
cd -
tools/verifica.sh M6-E01
```

- `/export`: «Export the current conversation as plain text. With a filename, writes directly to that file.» Se Claude chiede di eseguire un comando, potete dire di **no**: la domanda chiede quale comando, non di eseguirlo

Che cosa avete visto

A voce, e le righe della verifica nella registrazione del corso

- A voce: il vostro `CLAUDE.md` compare sotto «Memory files»? Quanti token pesa?
- Lo dicono `dopo.md`, `/context all` nella sessione e la vostra verifica; il registro dell'hook dice **quando** si è caricato, e perché

`la verifica, a capo per la slide: «[…]» segna un taglio`

```
dopo.md: l'uscita di /context all; sotto «Memory files» c'è
  CLAUDE.md, 71 token (Project).
[…]
/context all elenca sotto «Memory files» il CLAUDE.md caricato
  all'avvio: confermata (prima.md senza, dopo.md con)
(dato) il registro dell'hook, .claude/caricamenti.jsonl: 2 righe:
  session_start CLAUDE.md ×2
[…]
l'hook InstructionsLoaded scatta all'avvio (load_reason
  session_start): confermata
```

Registrazione del corso, 7 novembre 2026, Claude Code 2.1.319, Sonnet, effort low: i passi del README

- Le due righe del registro sono del passo 4 e della sessione: anche in `claude -p` l'hook scatta, «even in a folder you've never trusted». La risposta, come dato: i due comandi del `CLAUDE.md`, e il nome del file. È ciò che è successo lì, non una regola

Prima di fidarvi di un `CLAUDE.md`, guardate se è caricato.