dgroove
Tecnologia emozionale.

ICT Training Center

Il tuo partner per la Formazione e la Trasformazione digitale della tua azienda

Note

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

SPRING AI
GENERATIVE ARTIFICIAL INTELLIGENCE CON JAVA

Simone Scannapieco

Corso avanzato per Venis S.p.A, Venezia, Italia

Novembre 2025

Note

🔧 Retrieval Augmented Generation

Parte 3 - Approccio RAG advisor

Note

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

- ➡️ *Chatbot* Ollama-HR-Venis-ITA classico e Gemini-HR-Venis-ENG con *advisor*
- ⚠️ Approccio avanzato (informazione testuale estratta tramite *advisor*)
  1. Modifica *file* di configurazione RAG
  2. Modifica implementazione servizio
  3. *Test* delle funzionalità con Postman/Insomnia

Note

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

Configurazione Vector Store

```java
package it.venis.ai.spring.demo.config;

...

@Configuration
public class RAGConfig {

    ...

    @Bean
    RetrievalAugmentationAdvisor geminiRetrievalAugmentationAdvisor(
            @Qualifier("geminiVectorStore") VectorStore geminiVectorStore) {

        return RetrievalAugmentationAdvisor.builder()
                .documentRetriever(
                        VectorStoreDocumentRetriever.builder()
                                .vectorStore(geminiVectorStore)
                                .topK(4)
                                .similarityThreshold(.2)
                                .build())
                .build();
    }

}
```

Note

Implementazione servizio - I

```java
package it.venis.ai.spring.demo.services;

...

@Service
@Configuration
public class RAGServiceImpl implements RAGService {

    ...
    private RetrievalAugmentationAdvisor geminiRetrievalAugmentationAdvisor;

    public RAGServiceImpl(
        @Qualifier("geminiChatClient") ChatClient geminiChatClient,
        @Qualifier("ollamaChatClient") ChatClient ollamaChatClient,
        @Qualifier("ollamaMemoryChatClient") ChatClient ollamaMemoryChatClient,
        @Qualifier("geminiVectorStore") VectorStore geminiVectorStore,
        @Qualifier("ollamaVectorStore") VectorStore ollamaVectorStore,
        @Qualifier("geminiRetrievalAugmentationAdvisor") RetrievalAugmentationAdvisor geminiRetrievalAugmentationAdvisor) {

        this.geminiChatClient = geminiChatClient;
        this.ollamaChatClient = ollamaChatClient;
        this.ollamaMemoryChatClient = ollamaMemoryChatClient;
        this.geminiVectorStore = geminiVectorStore;
        this.ollamaVectorStore = ollamaVectorStore;
        this.geminiRetrievalAugmentationAdvisor = geminiRetrievalAugmentationAdvisor;
    }

    @Value("${demo.rag.prompt.system.eng}")
    private Resource ragDataSystemEngPrompt;

    ...
```

Note

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

Implementazione servizio - II

```java
...
@Override
public Answer getGeminiRAGAnswer(QuestionRequest request) {
    /*
     * This code is no longer needed, because all is handled by the logic behind the
     * geminiRetrievalAugmentationAdvisor!
     *
     * SearchRequest searchRequest = SearchRequest.builder()
     * .query(request.body().question())
     * .topK(4)
     * .similarityThreshold(.2)
     * .build();
     *
     * List<Document> similarDocs =
     * geminiVectorStore.similaritySearch(searchRequest);
     *
     * String similarDocsString = similarDocs.stream()
     * .map(Document::getText)
     * .collect(Collectors.joining(System.lineSeparator()));
     */

    ...
```

Note

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

Implementazione servizio - III

```java
    ...
    return new Answer(this.geminiChatClient.prompt()
        .advisors(List.of(new SimpleLoggerAdvisor(), geminiRetrievalAugmentationAdvisor))
        /*
         * The geminiRetrievalAugmentationAdvisor takes also care to create
         * a dedicated system prompt to handle the RAG strategy!
         *
         * .system(s -> s.text(this.ragDataSystemEngPrompt)
         * .params(Map.of("documenti", similarDocsString)))
         */
        .user(request.body().question())
        /*
         * The template rendered is now useless, since the system prompt is
         * automatically created!
         *
         * .templateRenderer(StTemplateRenderer.builder().startDelimiterToken('<')
         * .endDelimiterToken('>')
         * .build())
         */
        .call()
        .content());
    }
    ...

}
```

Note

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

https://github.com/simonescannapieco/spring-ai-advanced-dgroove-venis-code.git
Branch: 9-spring-ai-gemini-ollama-rag-advisor

Note

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____