

App Web Example based on BaaS SDK for Java

简介

1. 本项目为基于AngularJS的web应用示例工程。
2. 本项目调用的Restful APIs，可参考app-example 目录下的示例工程。

配置

配置文件

根目录下的config.js文件中，定义了Channel和Chaincode的相关信息。

```
...
apiBase: "//localhost:8080/api",
channel: "mychannel1",
chaincodeName: "example_go",
chaincodeVersion: "1",
chaincodePath: "github.com/example"
```

开发应用时，需配置以上信息。

其中Channel和Chaincode的信息要与app-example下的src/main/resources/application.yml的定义保持一致。

使用

编译

在项目根目录下，执行

```
npm install
```

或者使用cnpm，添加npm 参数 alias命令

```
alias cnpm="npm --registry=https://registry.npm.taobao.org \
--cache=$HOME/.npm/.cache/cnpm \
--disturl=https://npm.taobao.org/dist \
--userconfig=$HOME/.cnpmrc"
```

执行

```
cnpm install
```

启动服务

```
npm start
```

Chaincode

在浏览器中输入<http://localhost:3000>，即可访问应用服务页面。 本项目所包含的租车应用，使用的是app-example中包含的rentalexample.go作为Chaincode。

可执行租赁的起始时间和终止时间，以及查询账户余额的操作。