
ITL - MAK

SCHEMA

Erstellen Sie eine GUI für eine Bücherei. Verwenden Sie dazu das Schema buecherei_mak (Auszug aus einem Schema) – Datei buecherei_mak.mwb.

Auszug Schema für eine Bücherei

buecherel_mak



WEBSEITE

Erstellen Sie ein Menü für folgende Seiten

6 Pkt

- Willkommensseite
- Verleih

WILLKOMMENSSEITE

5 PKT

Enthält den Text: Willkommen in der Bücherei

VERLEIH

FORMULAR

24 PKT

Erstellen Sie ein Formular, in dem zwei Datumsfelder (Pflichtfelder) und ein Bestätigungsbutton angezeigt werden. Hier kann der Benutzer einen Zeitraum angegeben, der nur im Verleihdatum (ver_start) sucht.

ERGEBNISLISTE - TABELLE

60 PKT

Es werden alle verliehenen Bücher in Form einer Tabelle angezeigt, egal ob diese bereits zurückgebracht wurden oder nicht (da die Datumssuche nur das Attribut ver_start berücksichtigt!). Erstellen Sie eine Funktion makeTable.

Bücher, die noch nicht zurückgebracht wurden, sind besonders zu markieren, z.B. background-color: orangered.

Folgende Attribute (und Alias) müssen in der angegebenen Reihenfolge in der Ergebnistabelle angezeigt werden – sortieren Sie die Ausgabe nach ver_retour und ver_start:

- buc_name als Buchtitel
- exe_id als ExemplarNr
- ver start als Startdatum
- ver_retour als Retourdatum
- per_nname und per_vname als Person

shy > relb+F

Anmerkung zu PHP: mit der Funktion array_search kann z.B. überprüft werden, ob ein Attribut in einem Array einen bestimmten Wert hat. Bei positiver Übereinstimmung liefert die Funktion die Positionsnummer im Array zurück, ansonsten einen leeren String (oder false bei fehlerhafter Abfrage). Mögliche Überprüfung mittels Funktion strcmp, diese vergleicht zwei Strings miteinander, z.B. strcmp(array_search(null, \$array), "")

FUNKTIONEN

Erstellen Sie allgemeine Funktionen, die auf ein beliebiges Query angewendet werden können. Sie dürfen in keiner Funktion auf ein bestimmtes Schema, Entity oder Attribut Bezug nehmen. Sie dürfen z.B. in einer Funktion folgendes NICHT schreiben: if(\$row['Attributname'] ...) aber auch nicht if(\$row[0] ...).

TEST 10 PKT

Testen Sie Ihr Programm darauf, ob auch noch Änderung der Attributreihenfolge die Datensätze mit leerem Retourdatum noch markiert werden, in dem Sie die Attributreihenfolge in der Ausgabetabelle wie folgt ändern – fügen Sie diese Abfrage als Kommentar hinzu:

- ver_start als Startdatum
- ver_retour als Retourdatum
- buc_name als Buchtitel
- exe_id als ExemplarNr
- per_nname und per_vname als Person

Verliehene Bücher in einem gewissen Zeitraum anzeigen: Beachten Sie: Hier wird nur im Tag der Verleihung gesucht! Egal wann die Bücher (wenn überhaupt) zurückgegeben wurden. Ton Status Ton Status

max. zu erreichende Punkteanzahl 100

erreichte Punkteanzahl

in deisem Kitraum ein Buch verliehen? gene Birler dei noch mill Munickgegeben varrolen (Null), sellen ausgegeben werden.