

1. Stateful Firewall → Proxy-Based Firewall → Packet Filter Firewall → Authorization → Role-Based Access Control

Sekvencia firewall vzorov je v obrátenom poradí. Katalóg definuje PFF ako základ, na ktorý nadväzuje PBF a až potom SF. Záver Authorization → RBAC je správny.

2. Demilitarized Zone → Intrusion Detection Requirements → Audit Trails And Logging Requirements → Capability → Access Control List

Prechod z oblasti monitorovania (AT&L) do riadenia prístupu (Capability, ACL) je doménový skok bez logického prepojenia. Capability a ACL sú navyše alternatívne implementácie toho istého konceptu.

3. Web Of Trust → Digital Signature With Hashing → Asymmetric Encryption → Secure Channels → Information Obscurity

Prvé tri vzory sú v obrátenom poradí, teda AE je primitívum, DSH ho využíva a WoT využíva oba. Záver Secure Channels → Information Obscurity je správny.

4. Asset Valuation → Vulnerability Assessment → Threat Assessment → Security Needs Identification For Enterprise Assets → Enterprise Security Approaches

Celá sekvencia je obrátená. SNIEA je koreňový vzor celej rodiny podnikového rizika a musí byť aplikovaný ako prvý. VA katalóg explicitne vyžaduje TA ako prerekvizitu, nie naopak.

5. Secure Pre-Forking → Execution Domain → Capability → Authorization → Role-Based Access Control

Authorization musí predchádzať Capability, teda Authorization definuje abstraktný model riadenia prístupu, ktorý Capability implementuje. Poradie týchto dvoch vzorov je obrátené.

6. Hidden Metadata → Anonymity Set → Morphed Representation → Layered Encryption → Symmetric Encryption

Hidden Metadata predpokladá existujúcu mix sieť (teda Anonymity Set), takže HM → AS je obrátené. Na konci LE → SE je tiež obrátené, teda LE využíva SE ako primitívum.

7. Front Door → Protection Reverse Proxy → Packet Filter Firewall → Authorization → Role-Based Access Control

Prvé tri vzory sú v obrátenom poradí , teda PFF je základ siete, PRP naň nadväzuje a Front Door používa PRP ako svoju infraštruktúru. Záver Authorization → RBAC je správny.

8. Audit Requirements → Audit Trails And Logging Requirements → Capability → Policy Enforcement → Fault Container

Po správnom začiatku AR → AT&L nasleduje doménový skok do riadenia prístupu (Capability) a potom ďalší skok do oblasti spoľahlivosti (Fault Container).

9. Audit Requirements → I&A Requirements → Authenticator → Authorization → Packet Filter Firewall

Sekvencia je takmer správna, no PFF na konci je problém , teda patrí na začiatok ako sieťový periméter, nie na záver po autorizácii.

10. Audit Requirements → Audit Trails And Logging Requirements → I&A Requirements → Enterprise Security Services → Authenticator

ESS je vyššie postavený podnikový vzor, z ktorého I&A Requirements vychádza , teda ich poradie je obrátené. ESS musí predchádzať I&A Requirements.

11. Output Guard → Input Guard → Single Access Point → Security Session → Check Point

OG → IG je obrátené, prechod z fault containment do session management je doménový skok a SS → CP je explicitne obrátené samotným katalógom.

12. Output Guard → Input Guard → Policy Enforcement → Access Control List → Policy-Based Access Control

OG → IG je obrátené a prechod z fault tolerance (IG) do policy enforcement je doménový skok bez logického prepojenia.

13. Circle Of Trust → Identity Federation → Identity Provider → Credential → Authorization

Identity Federation a Identity Provider sú obrátené , teda katalóg explicitne definuje IF ako závislý od existujúceho IdP, ktorý spravuje identity v rámci bezpečnostnej domény.

14. Circle Of Trust → Identity Federation → Credential → Authenticator → Authorization

CoT → IF preskakuje IdP, ktorý je explicitnou prerekvizitou IF. Bez IdP nemá IF na čom zakladať správu identít naprieč doménami.

15. Microkernel Operating System → Protected Entry Points → Reference Monitor → Check Point → Single Access Point

Posledné dva vzory sú obrátené , teda SAP je prerekvizita pre Check Point, nie naopak. Toto je explicitne deklarované v kontexte vzoru CP.

16. Microkernel Operating System → Layered Operating System → Modular Operating System

Celá sekvencia je obrátená. Modular OS je najjednoduchší základ, Layered OS naň nadväzuje a Microkernel je najsofistikovanejší , teda poradie by malo ísť od jednoduchšieho ku komplexnejšiemu.

17. Execution Domain → Controlled Object Monitor → Access Control List → Role-Based Access Control → Authorization

Authorization musí predchádzať RBAC , teda RBAC je konkrétna implementácia abstraktného modelu Authorization. Posledné dva vzory sú obrátené.

18. Information Obscurity → Anonymity Set → Morphed Representation → Layered Encryption → Asymmetric Encryption

Information Obscurity patrí do inej domény ako zvyšok sekvencie (mix siete).

Asymmetric Encryption na konci je obrátené , teda je primitívum, nie výstup Layered Encryption.

19. Mandatory Access Control → Reference Monitor → Check Point → Security Session → Role-Based Access Control

MAC a RM sú obrátené , teda RM je enforcement mechanizmus, ktorý MAC politiku vynucuje. RBAC na konci namiesto pred Check Point je tiež obrátené.

20. Reference Monitor → Role-Based Access Control → Policy Enforcement → Input Guard → Output Guard

RM → RBAC je obrátené (RBAC deklaruje politiku, RM ju vynucuje). PE → IG je doménový skok z policy management do fault containment.

21. Role Hierarchies → Role-Based Access Control → Policy Enforcement → Authorization → Reference Monitor

Authorization musí predchádzať RBAC , teda RBAC implementuje Authorization, nie naopak. Celé poradie access control časti sekvencie je posunuté.

22. Role Hierarchies → Role-Based Access Control → Authorization → Reference Monitor → Check Point

RBAC pred Authorization je obrátená závislosť , teda Authorization je abstraktný model, ktorý RBAC implementuje, nie výsledok, ku ktorému RBAC vedie.

23. Role Hierarchies → Role-Based Access Control → Policy Enforcement → Input Guard → Output Guard

PE → IG je doménový skok z oblasti policy enforcement do fault tolerance bez akéhokolvek logického prepojenia medzi výstupom jedného a vstupom druhého vzoru.

24. Controlled Access Session → Actor And Role Lifecycle → Administrator Object → Authorization → Role-Based Access Control

Administrator Object vyžaduje existujúce RBAC prostredie ako svoju prerekvizitu , teda je vložený pred RBAC, čo je štrukturálny problém závislosti.

25. Abstract Virtual Private Network → Authorization → Role-Based Access Control → Policy Enforcement → Fault Container

Fault Container na konci je doménový skok , teda patrí do oblasti spoľahlivosti, nie do reťazca riadenia prístupu. Ostatné vzory sú tematicky koherentné.

26. Digital Signature With Hashing → Web Of Trust → Asymmetric Encryption → Credential → Authenticator

Digital Signature With Hashing a Asymmetric Encryption sú stavebné bloky, ktoré Web of Trust aktívne využíva , teda katalóg to explicitne uvádza v sekcii See Also vzoru WoT. Sekvencia teda stavia kompozitný vzor (WoT) pred jeho primitíva (DSH, AE), čo je priama závislosť obrátená. Navyše Asymmetric Encryption sa objavuje až za WoT, hoci WoT ho využíva interne , teda sekvencia sa pohybuje od kompozitu späť k primitívu. Správne poradie by malo byť Asymmetric Encryption → Digital Signature With Hashing → Web of Trust. Záver s Credential → Authenticator je tematicky relevantný pre PKI doménu, no je logicky odpojený od predchádzajúceho kryptografického reťazca.

**27. Intrusion Detection Requirements → Audit Requirements → Stateful Firewall
→ Proxy-Based Firewall → Packet Filter Firewall**

Požiadavky sú v nesprávnom poradí a celá sekvencia firewall vzorov je úplne obrátená , teda od najkomplexnejšieho k najjednoduchšiemu.

**28. Security Session → Check Point → Single Access Point → Authorization →
Role-Based Access Control**

Security Session predpokladá, že Check Point bol už aplikovaný , teda toto je priamo deklarované v kontexte vzoru SS v katalógu, ktorý uvádza „you have already applied Check Point“. Sekvencia SS → CP je teda explicitne obrátená. Navyše Check Point vyžaduje Single Access Point ako svoju infraštruktúru a vstupnú bránu, čo znamená, že CP → SAP je tiež obrátené. Oba prvé prechody teda porušujú priame závislosti definované katalógom. Záver Authorization → Role-Based Access Control je správny, no stojí na štrukturálne poškodenom základe.

29. Symmetric Encryption → Asymmetric Encryption → Digital Signature With Hashing → Authorization → Role-Based Access Control

Symmetric Encryption a Asymmetric Encryption sú paralelné primitíva na rovnakej úrovni abstrakcie, nie sekvenčné. Doménový skok z kryptografie priamo do riadenia prístupu nemá logické prepojenie.

30. Asset Valuation → Enterprise Security Approaches → Enterprise Security Services → Vulnerability Assessment → Threat Assessment

Asset Valuation je súčasťou rodiny podnikového rizika a predpokladá, že aktíva boli najprv identifikované. Enterprise Security Approaches musí predchádzať Enterprise Security Services, nie naopak , teda ESA definuje prístupy a stratégie, z ktorých ESS následne vychádza pri výbere konkrétnych bezpečnostných služieb. Vulnerability Assessment a Threat Assessment na konci sú navyše v obrátenom poradí: katalóg VA vzoru explicitne deklaruje Threat Assessment ako svoju prerekvizitu, čo znamená, že TA musí byť aplikovaný skôr.