EDAM V3.4

EDAM 管理员使用手册

admin / dept_manager

企业全格式数字资产防泄密系统 · 版本 v3.4 · 2026-11-05

> 适用对象：admin 角色用户，或 dept_manager（部门管理员，权限子集） 文档版本：v3.4.2 / 2026-11-08 配套：普通员工使用手册（必读，避免误操作）

1. 管理员角色矩阵

角色	默认可见菜单	主要能力
admin	全部 8 个	全部功能 + RBAC + 备份恢复
dept_manager	7 个（无「角色权限」）	本部门视频/文档上传、编辑、审批、删除、查审计
auditor	6 个（无上传、审批、用户管理）	查所有审计日志 + 导审计报表
employee	5 个（无「角色权限」）	只读：看 + 播放 + 预览（不能上传 / 删除）

> 角色权限矩阵详细：见 2026-11-05-employee-readonly-role.md 与 doc/openapi.yaml 里各端点的 x-required-permission（46 条权限码）。

2. 快速导航

管理员专属菜单（在侧边栏底部）：

外发审批 审计日志 角色权限 ← RBAC 管理 设置 → 系统配置 Tab（仅 admin）

普通员工 + 部门管理员 + 审计员使用「角色权限」菜单会被 v-permission 指令自动隐藏（前端菜单过滤 + 后端 @PreAuthorize 双层防护）。

> v3.4 的角色变更： - employee（普通员工）收敛为只读 —— 不再能上传 / 删除； - dept_manager 补上了 video:delete / document:delete （原先能上传却删不掉自己传的东西）。 权限是数据（ sys_role_permission 表），不是代码 —— 在「角色权限」页勾两下 就能改一个角色能干什么，代码里没有任何东西会“编译报错”提醒你。 改完请跑一遍抽查 SQL 确认（见 §14）。

3. RBAC 用户与角色管理（admin 专属）

入口：左侧「角色权限」

3.1 4 个 Tab

Tab 1: 用户管理

字段	说明
用户名	登录名（唯一）
工号	员工号（E，唯一）
姓名	真实姓名
邮箱	通知邮箱
状态	active / disabled / locked

按钮： - 新增用户：弹窗填 username / password（≥6位）/ 工号 / 姓名 / 邮箱 - 编辑：改姓名 / 邮箱 - 重置密码：重置后必须 must_change_password=true（下次登录强制改密） - 分配角色：弹窗多选（employee / dept_manager / auditor / admin，可多选） - 删除（软删除 = status=2）：admin 自身不能删（按钮 disabled 防误操作） - Excel 导入：批量导入用户 + 角色绑定（详见 §3.2）

Tab 2: 角色管理

字段	说明
角色代码	admin / dept_manager / employee / auditor / 自定义
角色名	显示名
权限数	该角色拥有的权限码数量
权限代码	详细列表（tag 显示）

按钮： - 新建角色：定义 code + name + 选权限（弹窗里按 resource_type 分组的 el-checkbox-group） - 编辑：调权限集（admin 自带 ：不可改；自定义角色可改） - 删除：软删除（is_system=true 的不能删）

Tab 3: 权限目录（只读）

所有 46 条权限码列表，按 resource_type 分组展示。 每条权限码带一个 `action` 字段（read / upload / edit / delete / download / print / share / approve / manage / audit_export）—— 这个字段是普通员工只读基线的判据。

> ⚠ 不是每一条权限码都对应一道门（2026-11-08 查清）。

> 46 条里有 25 条真正挂在端点上（`@PreAuthorize`）， 另外 21 条目前没有任何端点读取 —— 典型的是 `mfa:manage` / `system:manage` / `leak:manage` / `sso:manage` / `document:download` / `document:print` / `video:download` / `report:read` / `notification:manage` 等。
>
> 这意味着：在「角色权限」页把某条码勾给一个角色，并不会让那个角色多出对应能力 —— 因为根本没有端点去检查它。勾选这些码目前是无害的（不产生权限）， 但也不是授权手段。
>
> 为什么留着它们：权限目录是面向未来的清单，功能长出来时直接挂上去即可； 删掉反而要改迁移。要让某条码真正生效，得在对应端点上写 `@PreAuthorize`。
>
> 判断某条码是否真的生效，看 `doc/openapi.yaml` 里那个端点的 `x-required-permission` 字段 —— 那里记的是实际生效的门。

Tab 4: 我的角色

当前登录用户拥有的角色。

3.2 Excel 批量导入用户

「用户管理」Tab → 「Excel 导入」按钮。

模板格式：username / employee_no / real_name / email / password / role_codes 示例：zhangsan / E000020 / 张三 / zhangsan@example.com / Init@123 / employee

校验规则： - username 必填 - employee_no 必填且匹配 E - password ≥ 6 位（缺省 Init@123） - role_codes 用逗号分隔多个 role code

不覆盖原用户：工号已存在则跳过并记入 errors 列表

4. 外发审批（dept_manager / admin 可见）

入口：左侧「外发审批」

4.1 业务场景

员工把受控文档发到外部： 1. 员工提交外发申请（针对自己看得见的文档） 2. 部门管理员审核 3. 同意 / 驳回 —— 决定写进审批决策流水 4. 外发渠道由业务方线下/其他系统执行

> ⚠ v3.4.2 起要知道的事：本版本只做「审批」，不做「外发链接」。
>
> 早先版本的这份手册写着“同意 → 颁发外发链接（带过期 token）”， 并给出链接格式 `https://EDAM/external/token?doc_id=N`。 那个端点在代码里从来不存在 —— 没有 `/external/*` 路由， `external_doc_view_log` 表也没有任何写入方。 也就是说：审批通过之后，不会自动产生一个能给外部接收方用的下载链接。
>
> 现在真实的能力边界是： - ✅ 发起申请、审批（同意 / 驳回）、撤销、留痕、查决策流水 - ❌ 不签发外发链接、不记录外部接收方的访问、不统计打开次数 （`max_open_count` / `current_open_count` 字段存在但恒为初值）

> 需要真正的外发通道时，走线下交付或另建系统 —— 不要以为点完“同意” 链接就自动发出去了。

4.2 列表字段

字段	含义
申请 ID	数字
文档名	哪个文档
申请人	工号 + 姓名
接收方	邮箱 / 组织
理由	业务说明
有效期	申请上填的时效（小时，默认 24）—— 目前只是审批单上的一个字段，不驱动任何自动行为
状态	pending / approved / rejected / expired / revoked
创建时间	申请时间

4.3 审批操作

- 同意：弹窗确认 → 记录 `approved_at` + 审批人 + 审批意见
- 驳回：必须填理由（后端强制，空理由返回 400）→ 记录 `rejected_at` + 理由
- 撤销（紧急）：把 approved / pending 的单子置为 revoked，可填原因

三条硬约束（2026-11-08 起生效）：

约束	行为
状态机	只有 `pending` 能审批；已处理过的再提交返回 409
不可自审自批	审批人不能是申请人本人，否则 403 —— 否则有审批权的人能给自己开外发口子
驳回必填理由	`decision=reject` 时 `comment` 为空 → 400

4.4 审批留痕

每次决策写两条记录：

- `distribution_approval` —— 单子的当前状态
- `distribution_approval_decision` —— 决策流水（谁批的 / 什么时候 / 批语是什么）

查流水：`GET /api/v1/distribution/approvals/{id}/decisions` （申请人本人和有审批权的人都能看。）

> v3.4.1 之前 `comment` 收了却从不保存，决策表也没有任何写入方 —— **谁批的、什么时候批的、批语是什么，全都查不到**。外发审批是 “把资产送到公司外面”这道闸，闸门每次开合必须留痕。

每次操作还写 audit_log：operation_type=distribution:approve / distribution:reject / distribution:revoke

5. 审计日志

入口：左侧「审计日志」

> 需要 **`audit:read`** 权限（admin / auditor / dept_manager 有；普通员工没有）。 2026-11-08 起后端补上了这道门 —— 此前审计日志接口对**任何登录用户**敞开， 绕过菜单直接调 API 就能拉到全公司的操作痕迹（谁在哪个 IP 预览了哪个 L4 文档）。 审计日志本身就是最敏感的数据，能看它必须是**显式授予**的能力。

5.1 列表字段

字段	说明
时间戳	操作发生时间（CST）
操作者	user_id
工号	JOIN sys_user 拼
操作类型	login / logout / preview / create / update / delete / assign_role 等
资源类型	auth / user / role / video / document / distribution
资源 ID	具体资源的 id
结果	success / failure / denied
IP	X-Forwarded-For 优先，否则 RemoteAddr
User-Agent	浏览器 / 客户端
详情	人读字符串

5.2 过滤

支持按 操作者 / 操作类型 / 时间段查询。

5.3 导出

```
POST /api/v1/audit/logs/export

Content-Type: application/json



{

  "start_time": "2026-11-01 00:00:00",

  "end_time":   "2026-11-08 23:59:59",

  "mfa_code":   "123456",

  "filter": { "operation_type": "login", "resource_type": "video" }

}
```

返回 CSV 文件（UTF-8 BOM，Excel 双击直接能开，不用手动转码）。

- 过滤口径与审计日志列表完全一致（同一个查询构造）
- 单次上限 50000 行，超过会返回 400，让你缩小时间范围
- MFA 二次校验：你的账号开了 MFA 时必须带 `mfa_code` —— 导出审计日志 ≈ 把全公司的行为画像一次性搬走

> ⚠ 2026-11-08 之前这个接口是假的：它返回的是一个指向 `https://api.example.com/api/v1/audit/exports/...` 的伪造下载链接， 而那个路由根本不存在，点开永远是 404。 现在改成同步返回真的文件。
>
> 另外：前端目前还没有「导出」按钮（审计页面上找不到入口）—— 上面这个接口要手工用 curl / Postman 调。补按钮是前端待办。

6. 备份与恢复（admin 专属）

入口：左侧「设置」→ 「系统配置」Tab → 「备份」

6.1 触发备份

- 选备份类型（full / incremental）
- 填 MFA 动态令牌
- 点「触发备份」→ 后端异步执行
- 返回 task_id

6.2 恢复

- 选备份 ID
- 填 MFA + 审批 token + confirm=true
- 点「恢复」→ 后端先停服务 → 恢复 DB → 恢复 MinIO → 重启

二次确认 是合规要求：MFA 证明是本人 + 审批 token 证明有上级授权。

7. 视频 / 文档高级管理（admin / dept_manager）

普通员工只「看 + 播放 + 预览」（v3.4 起不能上传 / 删除），admin 额外能：

7.1 视频

- 删除：硬删除
- 批量删除：多选 + 一次性删除
- 批量权限：跨用户 / 跨部门分配视频访问权（video_permission 表）
  - 列：用户 ID / 部门 ID / 角色 code / 操作（view / download / share）
  - 过期时间（expires_at）

7.2 文档

同视频，还有「预览日志」可查（谁看了什么、什么时候）。

7.3 密级：服务端会裁决，不是你说了算（v3.4.1 起）

上传时你填的密级是申请值，最终落库的是服务端裁决后的值：

> 最终密级 = max(服务端基线, 你填的值) —— 你可以往严里选，不能往松里选。

服务端基线来自三处：文件名关键词、文件大小、上传者所在部门。

现象	说明
你填 L1，系统按 L3 存	文件名 / 部门命中了更严的规则；前端会弹提示告知实际密级
填了 L9 之类的非法值	直接 400 拒绝，不会像从前那样悄悄当成 L1
想把一份被自动判严的文件调松	走下面的人工调整，有审计留痕

> L4 绝密只能由人显式声明 —— 自动识别最高只到 L3（机密）。 否则一个 6GB 的培训视频会被自动判成谁也看不见的资产。 确实需要 L4 时，在上传时直接填 L4。

人工调整密级（需要 `classification:manage` 权限，默认只有 admin 有）：

```
PATCH /api/v1/classification/videos/{video_id}

PATCH /api/v1/classification/documents/{doc_id}

Content-Type: application/json



{ "classification_lv": "L2", "reason": "该文件已脱敏，可降为内部" }
```

- `reason` 必填 —— 没有理由的降级等于审计形同虚设
- 每次调整都写 `data_classification_audit`（谁 / 何时 / 从什么改成什么 / 为什么）
- 这是唯一能把密级往低调的路径 —— 上传时的裁决只允许往严调

注意：自动识别是启发式，不是内容分析。文件名和大小都由客户端可控， 把它们当基线只是“便宜的启发式”；真正的内容级识别需要文档分析引擎，尚未实现。 部门是当前唯一不可伪造的基线信号。

8. 安全管理

8.1 重置用户密码

用户管理 → 选用户 → 「重置密码」按钮 → 弹窗输入新密码 → 保存。 - 系统自动 must_change_password=1（下次登录强制改） - 写 audit reset_password

8.2 撤销密钥（紧急吊销）

用户管理 → 选用户 → 「紧急吊销」按钮

效果： - 该用户全部 refresh_token 立即作废 → 他立刻换不到新的 access_token - `sys_session.revoked = 1`（DB 留痕） - 写 audit revoke_keys

> 能吊销什么、不能吊销什么（2026-11-08 写准）： 已经签发出去的那张 access_token 不会立刻消失 —— 它是无状态 JWT， 服务端没有黑名单，只能活到自己的 TTL（默认 10 分钟）为止。 这是 JWT 无状态的固有代价，不是实现偷懒。
>
> 所以准确的说法是：「续期通道立刻断掉，已有会话最多再活 10 分钟」。 对离职场景够用 —— 10 分钟后他手里的任何凭证都换不出新 token。
>
> v3.4.1 之前这个按钮背后是空的：端点只打了一条日志就返回 204， token 一个都没作废，界面上却弹「成功」。现在是真的了。

适用场景：员工离职、密码泄露、离职交接期。

8.3 角色权限热更新

改了某用户的角色后，该用户需要重新登录才生效（token 里的 roles claim 是登录时快照）。 - 例外：admin 操作 assign_roles 后，建议在用户档案加 TODO 通知他重新登录

9. 系统配置

左侧「设置」→ 「系统配置」Tab（仅 admin）

9.1 当前可配项

配置	默认	含义
是否强制 MFA	true	L3+ 资源登录必填动态令牌
会话超时（秒）	600	token TTL
文件大小上限（视频 MB）	8192	超过上传被拒（8GB）
文件大小上限（文档 MB）	50	同上
密码最小长度	6	少于这个数注册被拒
登录失败锁定阈值	5	连续 5 次后锁定 30 分钟
是否记录 IP	true	audit 写 ip / ua 字段

> ⚠ 本版本没有配置持久化端点（2026-11-08 写准）。 上表是后端 `application.yml` 的当前值，不是页面上能改的东西 —— 「系统配置」Tab 里点「保存配置」会明确提示 “系统配置暂未开放持久化，请通过后端配置文件调整”，改完要重启后端。
>
> 早先版本的这份手册写着“修改后点保存 → 重启后端生效”， 让人以为页面上就能改 —— 实际上页面上改不了。 需要调整：改后端配置文件 → 重启 / 重新部署。
>
> 另外这一页的可见性由 `system:read` 控制，但该权限码目前没有端点读取 （见 §3.3 的说明），所以实际是靠前端的 `v-if` 过滤。

10. 监控与运维

10.1 Prometheus 指标

后端 Spring Boot Actuator 暴露 /actuator/prometheus： - jvm_memory_：JVM 内存 - http_server_requests_seconds：API 延迟 - rabbitmq_：MQ 队列长度 - worker_tasks_processed_total：Worker 处理数

接入 Prometheus + Grafana 可视化。

10.2 健康检查

/actuator/health/liveness 和 /actuator/health/readiness 用于 K8s 探针。

11. 数据库操作（最高权限，慎用）

直接连 MySQL 容器（docker exec -it edam-mysql mysql -uroot -p edam）：

表	用途
sys_user	用户基本信息
sys_role	4 个预置角色
sys_user_role	用户-角色关联
sys_permission	46 条权限码（其中 25 条真正挂在端点上，见 §3.3）
sys_role_permission	角色-权限关联
sys_session	登录会话
operation_log	审计日志（永远 append-only）
video_resource / doc_resource	资产元数据
audit_log	v3.2 V-1 新增，记录所有 RBAC 操作

⚠ operation_log 和 audit_log 是合规要求，永远不要 DELETE / UPDATE。误操作时只能 APPEND 修正条目。

12. 故障排查

12.1 用户登录后看不到菜单

→ 检查 sys_user_role 表 + sys_role.is_system + 角色是否被软删

12.2 用户上传后看不到自己上传的视频

→ 检查 video_resource.deleted_at IS NULL + classification_lv 是否在用户可看范围内

12.3 L4 视频上传失败

→ 检查文件大小（<8GB）+ 后端 L4 权限白名单

12.4 审计日志 IP 是 127.0.0.1

→ 反向代理没传 X-Forwarded-For 头 → 后端 application.yml 加 server.forward-headers-strategy: framework → 生产必须配代理

12.5 前端 401 跳不到 /login

→ 清 Vite 缓存 + Ctrl+Shift+R 硬刷 → 检查 Console 是否有 [global] / [global-xhr] 日志（说明 wrapper 已加载）

12.6 RBAC 接口 403 Forbidden

→ 用户的 token 里没那个权限 → 重新登录让 token claim 刷新（或者 admin 给该用户分配权限）

13. 紧急响应流程

13.1 密码泄露

1. 立即 PUT /users/{id}/revoke-keys 吊销该用户所有 token
2. PUT /users/{id} 修改密码
3. audit_log 查所有最近登录的 IP / UA
4. 通知 IT 升级 RBAC 规则

13.2 离职员工账号

1. DELETE /users/{id}（软删除 = status=2 禁用，保留审计）
2. 不要物理删除！审计 + 责任追溯依赖这条
3. 如要清 token：POST /users/{id}/revoke-keys

13.3 数据泄露事件

1. audit_log 查 operation_type='preview' + 时间段 → 找可疑用户
2. audit_log JOIN sys_user → 拿到可疑员工
3. 追溯具体文档 / 视频 → 走公司安全事件流程

14. 升级与变更

新功能 / 修复的变更记录：modify/2026-08-12-v3.1修复记录.md 起 + 后续日期的 .md。

升级前必读： 1. 备份 DB：docker exec edam-mysqldump > backup_DATE.sql 2. 备份 MinIO 桶：mc mirror edam-videos backup-videos 3. 读变更记录 → 看有没有破坏性变更 4. 跑 Flyway 自动迁移（./start.sh spring-boot:run 启动时自动跑） 5. 端到端测试核心路径

14.1 改完权限后必做：抽查 SQL

权限是数据，改错了不会报错 —— 只能查出来。在生产库跑：

```
-- 普通员工的权限应当**全部是只读**（期望 10 行，action 全是 'read'）

SELECT r.code AS role_code, p.code AS perm_code, p.action

FROM sys_role_permission rp

JOIN sys_role r       ON r.id = rp.role_id

JOIN sys_permission p ON p.id = rp.permission_id

WHERE r.code = 'employee'

ORDER BY p.code;
```

只要结果里出现 `action` 不是 `read` 的行，就是配错了 —— 先在「角色权限」页把多余的勾去掉。

> 改了权限还要让用户重新登录：JWT 里的权限码是登录时签发的， 改完数据库后旧 token 仍带旧权限，要等 token 过期或用户重新登录才生效。

15. 联系

类别	邮箱
一般 IT 支持	support@edam.local
安全事件	security@edam.local（24h 响应）
角色 / 权限配置	rbac-admin@edam.local
数据迁移	data-migration@edam.local

SLA：紧急 2h，普通 8h