

Team Note of Junho0219

Kim Junho

Compiled on May 21, 2026

Contents

1 Data Structure	1
1.1 DSU Potential	1
1.2 Fenwick	1
1.3 Segtree	2
1.4 Sweeping Segtree	2
1.5 PST	2
1.6 pbds	3
1.7 treap	3
1.8 Cartesian Tree	3
2 DP	3
2.1 knuth opt	3
2.2 DnC opt	4
2.3 SOS DP	4
2.4 hirschberg	4
3 Geometry	4
3.1 Header	4
3.2 Convex Hull	5
3.3 Geometry Theory	5
4 Graph	5
4.1 Bellman-Ford	5
4.2 SPFA	5
4.3 SCC	5
4.4 2-SAT	6
4.5 Euler Circuit	6
4.6 C3, C4	7
4.7 PEO	7
4.8 Bimatch	7
4.9 Hopcroft Karp	8
4.10 Dinic	8
4.11 MCMF	9
4.12 MCMF(dijkstra)	9
4.13 LCA	9
4.14 LCA(RMQ)	9
4.15 HLD	10
4.16 Virtual Tree	10
4.17 Graph Theory	10
5 Math	10
5.1 Linear Sieve	10
5.2 Multiplicative Function	10
5.3 Burnside's Lemma	10
5.4 XOR Basis	10
5.5 egcd	11
5.6 CRT	11
5.7 Miller-Rabin	11
5.8 Pollard's rho	11
5.9 Math Theory	11
6 String	12
6.1 Rolling Hash	12
6.2 KMP	12
6.3 Z	12
7 Misc	12
7.1 Ternary Search	12
7.2 RMQ	12
7.3 Deque Trick	12
7.4 Random	13
7.5 Time	13
7.6 Debug	13

1 Data Structure

1.1 DSU Potential

```

1 template <typename T>
1 struct DSU {
1     vector<int> parent;
2     vector<T> weight;
2     DSU(int n) : parent(n + 1), weight(n + 1) {
2         iota(parent.begin(), parent.end(), 0);
3     }
3     int find(int a) {
3         if (parent[a] == a) return a;
3         find(parent[a]); // calculate weight[parent[a]]
3         weight[a] += weight[parent[a]];
3         return parent[a] = find(parent[a]);
3     }
3     void merge(int a, int b, T w) { // b = a + w
3         int ra = find(a);
3         int rb = find(b);
3         if (ra > rb) {
3             swap(ra, rb);
3             swap(a, b);
3             w *= -1;
3         }
3         weight[rb] = weight[a] + w - weight[b];
3         parent[rb] = ra;
3     }
3     bool isConnected(int a, int b) {
3         return find(a) == find(b);
3     }
3     T getDiff(int a, int b) {
3         assert(isConnected(a, b)); // 아니면 비교 불가
3         return weight[b] - weight[a];
3     }
3 };
3
3 1.2 Fenwick
3 template <typename T, int D>
3 struct FenwickTree {
3     vector<FenwickTree<T, D - 1>> tree;
3
3     template <typename... Args>
3     FenwickTree(int n, Args... args) : tree(n + 1,
3     FenwickTree<T, D - 1>(args...)) {}
3
3     template <typename... Args>
3     void update(int pos, Args... args) {
3         for (; pos < tree.size(); pos += (pos & -pos))
3             tree[pos].update(args...);
3     }
3
3     template <typename... Args>
3     T sum(int r, Args... args) const {
3         T res = 0;
3         for (; r; r -= (r & -r)) res +=
3             tree[r].query(args...);
3         return res;
3     }
3
3     template <typename... Args>
3     T query(int l, int r, Args... args) const {
3         return sum(r, args...) - sum(l - 1, args...);
3     }
3 };
3
3 template <typename T>
3 struct FenwickTree<T, 0> {
3     T val = 0;
3     void update(T v) { val += v; }
3     T query() const { return val; }
3 };
3
3 // ex) 3D fenwick

```

```
// FenwickTree<int, 3> fw(n, m, k);
// fw.update(x, y, z, add); // O(logN logM logK)
// fw.query(x1, x2, y1, y2, z1, z2); // O(logN logM logK)
```

1.3 Segtree

```
template<typename T, T (*op)(const T&, const T&), T (*e)()>
class SegmentTree {
private:
    int n, sz, log;
    vector<T> tree;

    static int pow2GE(int n) { assert(n); return 1 << 32 -
        __builtin_clz(n) - !(n & ~n); }

public:
    SegmentTree() = default;
    SegmentTree(int n) : SegmentTree(vector<T>(n, e())) {}
    SegmentTree(const vector<T>& v) : n(v.size()) { // vector
        v는 0-based로 넘겨주지만 이후 update, query 등은 1-based로
        하게 됨에 주의
        sz = pow2GE(n);
        tree = vector<T>(sz << 1, e());
        for (int i = 0; i < n; i++) tree[sz + i] = v[i];
        for (int i = sz - 1; i >= 1; i--) tree[i] = op(tree[i
            << 1], tree[i << 1 | 1]);
    }

    void updateChange(int i, T val) { // 1-based
        assert(1 <= i && i <= n);
        tree[--i | sz] = val;
        while (i >= 1) tree[i] = op(tree[i << 1], tree[i << 1
            | 1]);
    }

    void updateAdd(int i, T val) { // 1-based
        assert(1 <= i && i <= n);
        --i | sz;
        tree[i] = op(tree[i], val);
        while (i >= 1) tree[i] = op(tree[i << 1], tree[i << 1
            | 1]);
    }

    T get(int i) const { // 1-based
        assert(1 <= i && i <= n);
        return tree[--i | sz];
    }

    T query(int l, int r) const { // 1-based // [l:r]
        assert(1 <= l && l <= r && r <= n);
        T resL = e(), resR = e();
        for (--l | sz, --r | sz; l <= r; l >= 1, r >= 1) {
            if (l & 1) resL = op(resL, tree[l++]);
            if (~r & 1) resR = op(tree[r--], resR);
        }
        return op(resL, resR);
    }

    int findRightMost(int l, const function<bool(T)> &f) const
    { // f([l:r]) = true인 최대의 r을 찾음, l과 r 둘 다
    1-based // 만족하는 r이 없다면 1-리턴
        assert(1 <= l && l <= n);
        int node = (l - 1) | sz;
        T acc = e();

        node >= __builtin_ctz(node); // node[l, r]에서 1은
        그대로 두고 r만 최대한 오른쪽으로 이동
        while (f(op(acc, tree[node]))) {
            acc = op(acc, tree[node++]); // f(node[l, r])
            만족하므로 node+1[r+1, ...]로 이동
            if (!(node & (node - 1))) return n; // node가
            2^k꼴 -> 0이전의 node-1=2^k-1[l,r=n]꼴
            node >= __builtin_ctz(node);
        }

        while (node < sz) {
            node <= 1; // node[l, r] -> node*2[l, m]
            if (f(op(acc, tree[node]))) acc = op(acc,
                tree[node++]); // [m+1, r]
        }
        return node ^ sz; // f(node)=false인 상황 -> node-1
        리턴해야 해야 되서 (node - 1 - sz) -> 1-based로 (node
        - sz)
    }
};
```

```
}

int findKthSmallest(int l, T k) const { // query([l, r])
    >= k인 최소의 r 찾음, l과 r 둘 다 1-based // 즉, l에서부터
    오른쪽으로 k번째 지점 찾는거
    assert(k >= 0);
    return query(l, n) < k ? -1 : findRightMost(l, [&](T
        sum) { return sum < k; }) + 1;
}

int findLeftMost(int r, const function<bool(T)> &f) const
{ // f([l:r]) = true인 최소의 l을 찾음, l과 r 둘 다
    1-based // 만족하는 l이 없다면 r+1리턴
    assert(1 <= r && r <= n);
    int node = (r - 1) | sz;
    T acc = e();

    node = max(1, node >> __builtin_ctz(~node)); //
    node[l, r]에서 r은 그대로 두고 l만 최대한 왼쪽으로
    이동, 최대한 이동한 게 루트여야 되므로 0이 되면 1로
    바꿔줌
    while (f(op(tree[node], acc))) {
        acc = op(tree[node--], acc); // f(node[l, r])
        만족하므로 node-1[... , l-1]로 이동
        if (!(node + 1 & node)) return n; // node가
        2^k-1꼴 -> 이전의 node+1=2^k[l=1,r]꼴이었던 거
        node = max(1, node >> __builtin_ctz(~node));
    }

    while (node < sz) {
        node = node << 1 | 1; // node[l, r] ->
        node*2+1[m+1,r]
        if (f(op(tree[node], acc))) acc = op(tree[node--],
            acc); // [l, m]
    }
    return node + 2 - sz; // f(node)=false인 상황 ->
    node+1 리턴해야 해야 되서 (node + 1 - sz) -> 1-based로
    (node + 2 - sz)
}

int findKthLargest(int r, T k) const { // query([l, r]) >=
    k인 최대의 l 찾음, l과 r 둘 다 1-based // 즉, r에서부터
    왼쪽으로 k번째 지점 찾는거
    assert(k >= 0);
    return query(1, r) < k ? -1 : findLeftMost(r, [&](T
        sum) { return sum < k; }) - 1;
}

};

/*
findLeftMost(l, f)은 만족하는 r 없는 경우 l-1 리턴
findRightMost(r, f)은 만족하는 l 없는 경우 r+1 리턴
findKthSmallest, findKthLargest은 만족하는 값이 없는 경우 -1
리턴

// ex) 합 세기
int op(const int &a, const int &b) { return a + b; }
int e() { return 0; }
SegmentTree<int, sum, zero> seg(v);
*/

1.4 Sweeping Segtree
int sz = 1;
while (sz < n) sz <= 1;
vector<int> tree(sz << 1, cnt(sz << 1));
auto update = [&](auto &&update, int node, int s, int e, int
    l, int r, int add) -> void {
    if (l > e || s > r) return;
    if (l <= s && e <= r) cnt[node] += add;
    else {
        int m = s + e >> 1;
        update(update, node << 1, s, m, l, r, add);
        update(update, node << 1 | 1, m + 1, e, l, r, add);
    }
    if (cnt[node]) tree[node] = e - s + 1;
    else tree[node] = s != e ? tree[node << 1] + tree[node <<
        1 | 1] : 0;
};
auto query = [&]() { return tree[1]; };

1.5 PST
struct Node {
    int l, r;
```

```

    ll val;
    Node() { l = r = val = 0; }
};
vector<Node> tree;
auto newNode = [&]() {
    tree.emplace_back();
    return tree.size() - 1;
};
auto upd = [&](auto &&upd, int old, int node, int s, int e,
int i, int add) {
    if (s == e) {
        tree[node].val = tree[old].val + add;
        return;
    }
    int m = s + e >> 1;
    if (i <= m) {
        tree[node].r = tree[old].r;
        upd(upd, tree[old].l, tree[node].l = newNode(), s, m,
        i, add);
    }
    else {
        tree[node].l = tree[old].l;
        upd(upd, tree[old].r, tree[node].r = newNode(), m + 1,
        e, i, add);
    }
    tree[node].val = tree[tree[node].l].val +
    tree[tree[node].r].val;
};
auto qry = [&](auto &qry, int node, int s, int e, int l, int
r) {
    if (l <= s && e <= r) return tree[node].val;
    if (l > e || s > r) return 0LL;
    int m = s + e >> 1;
    return qry(qry, tree[node].l, s, m, l, r) + qry(qry,
    tree[node].r, m + 1, e, l, r);
};
vector<int> roots;
roots.push_back(newNode()); // version 1

```

1.6 pbds

```

#include <ext/rope>
using namespace __gnu_cxx;
rope<char> rp;
rope<char> rp("string literal");
rope<char> rp(st.c_str()); // rp(st)는 안 됨
rp.push_back(ch);
rp.insert(idx, string or rope or char);
rp.erase(pos, cnt); // pos부터 cnt개 삭제
rp.substr(pos, cnt);
rp.substr(pos); // rp[idx] 문자 하나. string에서
st.substr(idx)가 st[idx:]을 의미했던 것과는 다름에 주의
rope<char> rp = rp1 + rp2;
cout << rp;
for (auto it = rp.begin(); it != rp.end(); it++) //
rp[idx]접근은 O(logN)이므로 순회 시 iterator사용 // it++는
Amortized O(1)

#include <ext/pb_ds/assoc_container.hpp>
#include <ext/pb_ds/tree_policy.hpp>
using namespace __gnu_pbds;
template <typename T> using ordered_set = tree<T, null_type,
less<T>, rb_tree_tag,
tree_order_statistics_node_update>;
template <typename T> using ordered_multiset = tree<T,
null_type, less_equal<T>,
rb_tree_tag, tree_order_statistics_node_update>;
// find_by_order(k) : k(0-based)번째 값의 it 반환
// order_of_key(x) : x보다 작은 원소 개수 반환
ordered_set os;
os.insert(key);
os.erase(os.find_by_order(k));
os.erase(os.find_by_order(os.order_of_key(key))); // key 삭제
1
int order = os.order_of_key(key); // key 삭제 2
(들어있는값인지 확인후삭제)
if (order < os.size()) {
    auto it = os.find_by_order(os.order_of_key(key));
    if (*it == key) os.erase();
}
int order = os.order_of_key(key); // 검색
if (order < os.size() && *os.find_by_order(order) == val) ;

```

1.7 treap

```

struct Node {
    int value;

    inline static mt19937 rng;
    int priority, size;
    Node *par = nullptr;
    Node *left = nullptr, *right = nullptr;
    Node(int value): value(value), priority(rng()), size(1) {}
    void push_up() { // need push down
        size = 1;
        if (right) { size += right->size; }
        if (left) { size += left->size; }
    }
    ~Node() {
        if (left) delete left;
        if (right) delete right;
    }
};
pair<Node*, Node*> split(Node *root, int k) { // k, residue,
push_down
    if (root == nullptr) return {nullptr, nullptr};
    int left_size = root->left ? root->left->size : 0;
    if (left_size + 1 <= k) {
        auto r_sub = split(root->right, k - left_size - 1);
        root->right = r_sub.first;
        if (r_sub.first) r_sub.first->par = root;
        root->push_up();
        return {root, r_sub.second};
    } else {
        auto l_sub = split(root->left, k);
        root->left = l_sub.second;
        if (l_sub.second) l_sub.second->par = root;
        root->push_up();
        return {l_sub.first, root};
    }
}
Node* merge(Node *a, Node *b) { // a then b, push_down
    if (!a) return b;
    if (!b) return a;
    if (a->priority < b->priority) {
        Node *t = b->left = merge(a, b->left);
        if (t) t->par = b;
        b->push_up();
        return b;
    } else {
        Node *t = a->right = merge(a->right, b);
        if (t) t->par = a;
        a->push_up();
        return a;
    }
}
int get_index(Node *a) { // 0-based, push_down
    int ret = a->left ? a->left->size : 0;
    while (a->par) {
        if (a->par->right == a) {
            ret += 1 + (a->par->left ? a->par->left->size : 0);
        }
        a = a->par;
    }
    return ret;
}

```

2 DP

2.1 knuth opt

```

const int INF = 2e9;

```

```
vector dp(k + 1, vector<int>(n + 1, INF));
for (int i = 0; i <= k; i++) dp[i][0] = 0;

auto getDP = [&](auto &&getDP, int i, int s, int e, int optL,
int optR) -> void {
    if (s > e) return;
    int m = s + e >> 1;
    int opt = -1;
    for (int j = max(lowerLimit(m), optL); j <=
min(upperLimit(m), optR); j++) {
        int val = dp[i - 1][j] + f(j + 1, m);
        if (dp[i][m] > val) {
            dp[i][m] = val;
            opt = j;
        }
    }
    assert(~opt);
    getDP(getDP, i, s, m - 1, optL, opt);
    getDP(getDP, i, m + 1, e, opt, optR);
};

for (int i = 1; i <= k; i++) getDP(getDP, i, 1, n, 0, n - 1);
// O(KN logN)
cout << dp[k][n];
```

```
// dp[i][k] = min_{low(k) <= j <= up(k)} { dp[i - 1][j] + C(j, k) }
// dp[i][k]에 대해 dp[i - 1][j] + C(j, k)가 최소가 되는 가장
작은 j를 opt(i, k)라 할 때 opt(i, k) <= opt(i, k + 1)이어야 함
// 사각부등식(a <= b <= c <= d일 때 f(a, c) + f(b, d) <= f(a, d) + f(b, c))
만족하면 opt(i, j) <= opt(i, j + 1)
```

2.2 DnC opt

```
const int INF = 2e9;
vector dp(k + 1, vector<int>(n + 1, INF));
for (int i = 0; i <= k; i++) dp[i][0] = 0;

auto getDP = [&](auto &&getDP, int i, int s, int e, int optL,
int optR) -> void {
    if (s > e) return;
    int m = s + e >> 1;
    int opt = -1;
    for (int j = max(lowerLimit(m), optL); j <=
min(upperLimit(m), optR); j++) {
        int val = dp[i - 1][j] + f(j + 1, m);
        if (dp[i][m] > val) {
            dp[i][m] = val;
            opt = j;
        }
    }
    assert(~opt);
    getDP(getDP, i, s, m - 1, optL, opt);
    getDP(getDP, i, m + 1, e, opt, optR);
};

for (int i = 1; i <= k; i++) getDP(getDP, i, 1, n, 0, n - 1);
// O(KN logN)
cout << dp[k][n];
```

```
// dp[i][k] = min_{low(k) <= j <= up(k)} { dp[i - 1][j] + C(j, k) }
// dp[i][k]에 대해 dp[i - 1][j] + C(j, k)가 최소가 되는 가장
작은 j를 opt(i, k)라 할 때 opt(i, k) <= opt(i, k + 1)이어야 함
// 사각부등식(a <= b <= c <= d일 때 f(a, c) + f(b, d) <= f(a, d) + f(b, c))
만족하면 opt(i, j) <= opt(i, j + 1)
```

2.3 SOS DP

```
template <typename T>
vector<T> sosDP(int n, const vector<T> &v) { // O(N 2^n)
    assert(v.size() == (1 << n));
    vector<T> dp(v);
    for (int axis = 1; axis < (1 << n); axis <= 1) {
        for (int mask = axis; mask < (1 << n); mask = (mask +
1) | axis) dp[mask] += dp[mask ^ axis];
    }
    return dp;
}

// 아래랑 같은 의미
for (int i = 0; i < n; i++) {
    for (int mask = 0; mask < (1 << n); mask++) if (mask >> i
& 1) dp[mask] += dp[mask ^ (1 << i)];
}
```

2.4 hirschberg

```
vector<int> getDP(const string &a, const string &b) {
    int n = a.size(), m = b.size();
    vector<int> dp(m + 1);
    for (int i = 1; i <= n; i++) {
        vector<int> ndp(m + 1);
        for (int j = 1; j <= m; j++) {
            if (a[i - 1] == b[j - 1]) ndp[j] = dp[j - 1] + 1;
            else ndp[j] = max(ndp[j - 1], dp[j]);
        }
        swap(dp, ndp);
    }
    return dp;
}

string LCS(const string &a, const string &b) { // time O(NM),
space O(M)
    if (a.empty()) return "";
    if (a.size() == 1) return b.find(a) != string::npos ? a :
"";
    int n = a.size(), m = b.size();
    int mid = n / 2;
    string l = a.substr(0, mid), r = a.substr(mid);
    auto dp1 = getDP(l, b);
    string rrev = r, brev = b;
    reverse(rrev.begin(), rrev.end());
    reverse(brev.begin(), brev.end());
    auto dp2 = getDP(rrev, brev);
    int mx = -1, mxIdx;
    for (int i = 0; i <= m; i++) {
        if (mx < dp1[i] + dp2[m - i]) {
            mx = dp1[i] + dp2[m - i];
            mxIdx = i;
        }
    }
    return LCS(l, b.substr(0, mxIdx)) + LCS(r,
b.substr(mxIdx));
}
```

3 Geometry

3.1 Header

```
template <typename T>
struct Point {
    T x, y;
    Point() = default;
    Point(T x, T y) : x(x), y(y) {}
    template <typename U> Point(const Point<U> &other) :
x(static_cast<T>(other.x)), y(static_cast<T>(other.y)) {}
    bool operator<(const Point &other) const { return tie(x,
y) < tie(other.x, other.y); }
    bool operator<=(const Point &other) const { return tie(x,
y) <= tie(other.x, other.y); }
    bool operator==(const Point &other) const { return tie(x,
y) == tie(other.x, other.y); }
    Point operator-(const Point &other) const { return {x -
other.x, y - other.y}; }
};

template <typename T>
T crossProduct(const Point<T> &p1, const Point<T> &p2) {
    return (p1.x * p2.y - p2.x * p1.y);
}

template <typename T>
int ccw(const Point<T> &p1, const Point<T> &p2, const Point<T>
&p3) { // -1 : 시계, 0 : 일직선, 1 : 반시계
    T cp = crossProduct(p2 - p1, p3 - p1);
    return (cp > 0) - (cp < 0);
}

template <typename T>
inline T distSquarePP(const Point<T> &p1, const Point<T> &p2)
{
    return (p2.x - p1.x) * (p2.x - p1.x) + (p2.y - p1.y) *
(p2.y - p1.y);
}

template <typename T>
inline ld distPP(const Point<T> &p1, const Point<T> &p2) {
    return hypot<ld>(p2.x - p1.x, p2.y - p1.y);
}

template <typename T>
ld distPL(const Point<T> &p, const Point<T> &l1, const
Point<T> &l2) { // distance from P(point, p) to L(line, l1l2)
    assert(!(l1 == l2));
```

```

        return abs(crossProduct(l1 - p, l2 - p)) / distPP(l1, l2);
    }
}
template <typename T>
T getPolygonAreaDouble(const vector<Point<T> > &polygon) {
    if (polygon.size() <= 2) return 0;
    T res = 0;
    for (int i = 0, j = polygon.size() - 1; i <
        polygon.size(); j = i++) res += crossProduct(polygon[j],
        polygon[i]);
    return abs(res);
}
ld heron(ld a, ld b, ld c) { // 헤론
    ld s = ld(0.5) * (a + b + c);
    return sqrt(s * (s - a) * (s - b) * (s - c));
}
ld brahmagupta(ld a, ld b, ld c, ld d) { // 브라마굽타,
cyclic이어야 함
    ld s = ld(0.5) * (a + b + c + d);
    return sqrt((s - a) * (s - b) * (s - c) * (s - d));
}
ld getSegmentCircleArea(ld r, ld len) { // 활꼴 넓이, r :
반지름, len : 활꼴 길이
    ld cosTheta = 1 - ld(len * len) / (2 * r * r);
    ld sinTheta = sqrt(1 - cosTheta * cosTheta); // > 0
    ld theta = acos(cosTheta);
    return ld(0.5) * r * r * (theta - sinTheta);
}
template <typename T>
bool isBetween(Point<T> a, Point<T> b, Point<T> c) {
    return min(a.x, c.x) <= b.x && b.x <= max(a.x, c.x) &&
        min(a.y, c.y) <= b.y && b.y <= max(a.y, c.y);
}
template <typename T>
bool isOnPL(Point<T> p, Point<T> l1, Point<T> l2) { // p가 l1
12위에 있는지
    return ccw(p, l1, l2) == 0 && isBetween(l1, p, l2);
}
ld getOtherSideLength(ld a, ld b, ld cosTheta) { // cos II
    return sqrt(a * a + b * b - 2 * a * b * cosTheta);
}
ld getCosTheta(ld x, ld y, ld z) { // x 맞은편 각도
    return (y * y + z * z - x * x) / 2 / y / z;
}
p11 tangentMerge(l1 a, l1 b, l1 c, l1 d) { // tanT1 = a / b,
tanT2 = c / d, tan(T1 + T2) = ?
    return {
        (a * d % mod + b * c % mod) % mod,
        (b * d % mod - a * c % mod + mod) % mod
    }; // {분자, 분모}
}
Point<ld> footPL(const Point<ld> &p, const Point<ld> &p1,
const Point<ld> &p2) { // p에서 직선 p1p2에 내린 수선의발
    ld a = p2.y - p1.y;
    ld b = p1.x - p2.x;
    ld c = a * p.y - b * p.x;
    ld d = a * p1.x + b * p1.y;
    ld hx = (-b * c + a * d) / (a * a + b * b);
    ld hy = (a * c + b * d) / (a * a + b * b);
    return {hx, hy};
}
Point<ld> reflectPL(const Point<ld> &p, const Point<ld> &p1,
const Point<ld> &p2) { // p의 직선 p1p2 기준 대칭이동
    auto [hx, hy] = footPL(p, p1, p2);
    return Point<ld>{2 * hx - p.x, 2 * hy - p.y};
}
}
void rotate2D(ld &x, ld &y, ld theta) { // 반시계방향으로
theta만큼 회전
    tie(x, y) = pair<ld, ld>{cos(theta) * x + sin(theta) * y,
        -sin(theta) * x + cos(theta) * y};
}
}

```

3.2 Convex Hull

```

template <typename T>
vector<Point<T> > getConvexHull(vector<Point<T> > points) { //
points 원본 배열 바껴도 괜찮으면 &points로 받기 // O(N log N)
    assert (points.size() >= 3);
    sort(points.begin(), points.end());
    vector<Point<T> > upp;
    for (auto &point : points) {
        while (upp.size() >= 2 && ccw(upp[upp.size() - 2],
            upp[upp.size() - 1], point) >= 0) upp.pop_back();
        upp.push_back(point);
    }
}

```

```

}
vector<Point<T> > low;
for (auto &point : points) {
    while (low.size() >= 2 && ccw(low[low.size() - 2],
        low[low.size() - 1], point) <= 0) low.pop_back();
    low.push_back(point);
}
for (int i = upp.size() - 2; i > 0; i--)
    low.push_back(upp[i]); // upp과 low의 시작점, 끝점은
중복되는 동일한 점임
return low; // 반시계 방향 정렬된 상태
}

```

3.3 Geometry Theory

(x, y) 의 (a, b) 기준 대칭이동: $((a^2 - b^2)(-x) - 2aby, (a^2 - b^2)(y) - 2abx)$

Barycentric Coordinates

$A(x_a, y_a), B(x_b, y_b), C(x_c, y_c)$ 인 $\triangle ABC$ 에서
 $\overline{BC} = a, \overline{CA} = b, \overline{AB} = c, A = b^2 + c^2 - a^2, B = c^2 + a^2 - b^2, C = a^2 + b^2 - c^2$ 라 할 때 오심의 Barycentric 좌표 $(\alpha : \beta : \gamma)$

외심 $(\alpha : \beta : \gamma) = (a^2 A : b^2 B : c^2 C)$

내심 $(\alpha : \beta : \gamma) = (a : b : c)$

무게중심 $(\alpha : \beta : \gamma) = (1 : 1 : 1)$

수심 $(\alpha : \beta : \gamma) = (BC : CA : AB)$

(꼭짓점 A 맞은편의) 방심 $(\alpha : \beta : \gamma) = (-a : b : c)$

직교좌표계로 표현하면 $\left(\frac{\alpha x_a + \beta x_b + \gamma x_c}{\alpha + \beta + \gamma}, \frac{\alpha y_a + \beta y_b + \gamma y_c}{\alpha + \beta + \gamma} \right)$

4 Graph

4.1 Bellman-Ford

```

auto bellmanFord = [&](int s) { // 0(VE)
    vector<dist_t> dist(n + 1, INF);
    dist[s] = 0;
    for (int _ = n - 1; _--;) {
        for (auto [u, v, w] : edges) if (dist[u] != INF)
            dist[v] = min(dist[v], dist[u] + w);
    }
    bool hasNegCycle = false;
    for (auto [u, v, w] : edges) hasNegCycle |= (dist[u] !=
        INF && dist[v] > dist[u] + w);
    return pair{hasNegCycle, dist};
};

```

4.2 SPFA

```

auto spfa = [&](int s) { // 0(VE) // average 0(V+E)
    vector<dist_t> dist(n + 1, INF);
    dist[s] = 0;
    queue<int> q;
    q.push(s);
    vector<int> cnt(n + 1);
    ++cnt[s];
    vector<bool> inq(n + 1);
    while (!q.empty()) {
        auto cur = q.front();
        q.pop();
        inq[cur] = false;
        for (auto [next, cost] : adj[cur]) if (dist[next] >
            dist[cur] + cost) {
            dist[next] = dist[cur] + cost;
            if (inq[next]) continue;
            if (++cnt[next] >= n) return pair{true, dist}; //
            hasNegCycle
            q.push(next);
            inq[next] = true;
        }
    }
    return pair{false, dist}; // {hasNegCycle, dist}
};

```

4.3 SCC

```

pair<int, vector<int> > getSCC(int n, const vector<vector<int>
> &adj) { // adj는 1-based // 0(V+E)
    vector<int> dfsn(n + 1), sccn(n + 1, -1);
    vector<int> s(n);
    int top = 0, dfsi = 0, scci = 0;
    function<int(int)> dfs = [&](int cur) {
        int low = dfsn[cur] = ++dfsi;
        s[top++] = cur;
        for (auto next : adj[cur]) if (!sccn[next]) low =
            min(low, dfsn[next] ? dfsn[next] : dfs(next));
        if (low == dfsn[cur]) {
            do { sccn[s[--top]] = scci; } while (s[top] !=
                cur);
            ++scci;
        }
    };
}

```

```

    }
    return low;
};
for (int i = 1; i <= n; i++) if (!dfs[i]) dfs(i);
for (int i = 1; i <= n; i++) sccn[i] = scci - 1 - sccn[i];
return {scci, sccn}; // 0-based // scci = scc 개수
}
// graphToDAG(n, adj, sccn)
// vector<vector<int>> > sccs(scci);
// for (int i = 1; i <= n; i++)
sccs[sccn[i]].push_back(i);
// vector<int> visited(sccs.size(), -1);
// vector<vector<int>> > dag(sccs.size());
// for (auto &scc : sccs) for (auto u : scc) {
//     for (auto v : adj[u]) if (sccn[v] != sccn[u] &&
visited[sccn[v]] != sccn[u]) {
//         visited[sccn[v]] = sccn[u];
//         dag[sccn[u]].push_back(sccn[v]);
//     }
// }
// }

```

4.4 2-SAT

```

struct TwoSat {
    int n;
    vector<vector<int>> > adj;
    vector<int> sccn;
    TwoSat(int n) : n(n), adj(2 * n) {}
    int f(int a) {
        if (a > 0) return 2 * (a - 1);
        return 2 * (-a - 1) + 1;
    }
    // 전부 1-based
    void add2SAT(int a, int b) { // a or b가 true
        adj[f(-a)].push_back(f(b));
        adj[f(-b)].push_back(f(a));
    }
    void add1SAT(int a) { adj[f(-a)].push_back(f(a)); } // a가
    true
    void addEqual2SAT(int a, int b) { add2SAT(a, -b);
    add2SAT(-a, b); } // a == b 가 true
    void addNotEqual2SAT(int a, int b) { add2SAT(a, b);
    add2SAT(-a, -b); } // a != b 가 true // a, b 중 정확히
    하나만 true
    void add22SAT(int a1, int a2, int b1, int b2) {
    add2SAT(a1, b1); add2SAT(a1, b2); add2SAT(a2, b1);
    add2SAT(a2, b2); } // (a1 and a2) or (b1 and b2)가 true
    void addNMSAT(const vector<int> &as, const vector<int>
    &bs) { for (auto &a : as) for (auto &b : bs) add2SAT(a,
    b); } // (a1 and a2 and ... and aN) or (b1 and b2 and ...
    and bM)가 true
    void addAtLeastTwo(int a, int b, int c) { add2SAT(a, b);
    add2SAT(b, c); add2SAT(c, a); } // a, b, c 중 2개 이상이
    true
    void addAtMostOne(const vector<int> &v) { // v[0], v[1],
    ..., v[n - 1] 중 최대 하나만 true
        if (v.size() <= 1) return;
        adj.resize(2 * (n + v.size()));
        for (int i = 0; i < v.size(); i++) add2SAT(-v[i], n +
        1 + i);
        for (int i = 1; i < v.size(); i++) {
            int cur = n + 1 + i;
            int prv = n + i;
            add2SAT(-prv, cur);
            add2SAT(-prv, -v[i]);
        }
        n += v.size();
    }
    void findSCC() {
        sccn.assign(2 * n, -1); // addAtMostOne호출하면 n
        증가하기 때문에 findSCC()할 때마다 2*n+1로 설정해줘야
        함
        vector<int> dfsn(2 * n, 0);
        vector<int> s(2 * n);
        int top = 0, dfsi = 0, scci = 0;
        function<int(int)> dfs = [&](int cur) -> int {
            int low = dfsn[cur] = ++dfsi;
            s[top++] = cur;
            for (auto next : adj[cur]) if (!sccn[next]) low =
            min(low, dfsn[next] ? dfsn[next] : dfs(next));
            if (low == dfsn[cur]) {
                do { sccn[s[--top]] = scci; } while (s[top] !=
                cur);
            }
        };
        ++scci;
    }
    return low;
};
for (int i = 0; i < 2 * n; i++) if (!dfs[i]) dfs(i);
}
bool solve() { // 0(V + E) // V는 변수개수, E는 절 개수
    findSCC();
    for (int i = 1; i <= n; i++) if (sccn[f(i)] ==
    sccn[f(-i)]) return false;
    return true;
}
bool getSolution(int i) { // 1-based
    return sccn[f(-i)] > sccn[f(i)]; // sccn뒤집어져있어서
}
};
// false/true는 -/+로 표현
// graph.add2SAT(-1, 2); // (!x1 or x2)
// graph.add2SAT(-2, -3); // (!x2 or !x3)

```

4.5 Euler Circuit

```

// 양방향
struct Edge {
    int to, rev, cnt;
};

auto dfs = [&](auto &&dfs, int cur) -> void {
    while (!adj[cur].empty()) {
        auto &edge = adj[cur].back();
        if (edge.cnt == 0) adj[cur].pop_back();
        else {
            --edge.cnt;
            --adj[edge.to][edge.rev].cnt;
            int tmp = edge.idx;
            dfs(dfs, edge.to);
            edges.push_back(tmp);
        }
    }
    nodes.push_back(cur);
};

// 양방향 그래프
struct Edge { int to, rev, cnt; };
pair<bool, vector<int>> > getCircuit(vector<vector<Edge>> &adj,
int start) { // adj비워져도 괜찮으면 참조 사용 // 0(V+E)
    int E = 0;
    for (auto &r : adj) for (auto edge : r) E += edge.cnt;
    E >= 1;
    vector<int> res;
    auto dfs = [&](auto &&dfs, int cur) -> void {
        while (!adj[cur].empty()) {
            auto &edge = adj[cur].back();
            if (edge.cnt == 0) adj[cur].pop_back();
            else {
                --edge.cnt;
                --adj[edge.to][edge.rev].cnt;
                dfs(dfs, edge.to);
            }
        }
        res.push_back(cur);
    };
    dfs(dfs, start);
    bool possible = (res.size() == E + 1 && res[0] ==
    res.back());
    return {possible, res};
}

// 단방향 그래프
pair<bool, vector<int>> > getCircuit(vector<vector<pair<int,
int>>> &adj, int start) { // adj비워져도 괜찮으면 참조 사용
// 0(V+E)
    int E = 0;
    for (auto &r : adj) for (auto [next, cnt] : r) E += cnt;
    vector<int> res;
    auto dfs = [&](auto &&dfs, int cur) -> void {
        while (!adj[cur].empty()) {
            auto &[next, cnt] = adj[cur].back();
            int tmp = next; // dangling 방지
            if (--cnt == 0) adj[cur].pop_back();
            dfs(dfs, tmp);
        }
        res.push_back(cur);
    };
}

```

```

dfs(dfs, start);
reverse(res.begin(), res.end());
bool possible = (res.size() == E + 1 && res[0] ==
res.back());
return {possible, res};
}

```

// 오일러 회로는 모든 간선을 지나는 게 목표지, 모든 정점을 지나는 게 목표가 아님
// 따라서 간선들끼리만 연결되어있으면 가능하고, start는 간선과 연결되어 있는 정점 아무거나 가능

// 오일러 경로는 홀수 차수 정점이 2개 or 0개여야 가능.
// 만약 2개라면 해당정점들을 cnt=1인 간선으로 잇고 회로를 찾은 뒤 해당간선만 제거하면 됨

// 경로 구하고 싶으면 indg < outdeg인 지점을 start로 호출하면 됨, 이 경우 res[0] != res.back()이 됨

4.6 C3, C4

```

void getC3(const vector<vector<int>> &adj) { //
sum_E{min(deg(u), deg(v))} = 0(m sqrt(m))
vector<vector<int>> > dag(adj.size());
for (int u = 0; u < adj.size(); u++) {
    for (auto v : adj[u]) {
        if (adj[u].size() < adj[v].size() ||
            (adj[u].size() == adj[v].size() && u < v))
            dag[u].push_back(v);
    }
} // dag에서 차수는 전부 0(sqrt(m)) 이하
vector<int> mark(adj.size());
for (int i = 0; i < adj.size(); i++) {
    for (auto j : adj[i]) mark[j] = i;
    for (auto j : dag[i]) {
        for (auto k : dag[j]) {
            if (mark[k] == i) cout << i << " " << j << " "
                << k << "\n";
        }
    }
}
}
int getC4(const vector<vector<int>> &adj, int MOD) {
    auto cmp = [&](int u, int v) { // u < v
        return adj[u].size() < adj[v].size() || (adj[u].size()
            == adj[v].size() && u < v);
    };
    vector<vector<int>> > dag(adj.size());
    for (int u = 0; u < adj.size(); u++) {
        for (auto v : adj[u]) if (cmp(u, v))
            dag[u].push_back(v);
    }
    int res = 0;
    vector<int> cnt(adj.size());
    for (int i = 0; i < adj.size(); i++) {
        for (auto j : adj[i]) {
            for (auto k : dag[j]) if (cmp(i, k)) {
                res += cnt[k];
                if (res >= MOD) res -= MOD;
                ++cnt[k];
            }
        }
        for (auto j : adj[i]) {
            for (auto k : dag[j]) if (cmp(i, k)) cnt[k] = 0;
        }
    }
    return res;
}

```

// C3에선 rank(i)<rank(j)<rank(k)이므로 dag->dag순 탐색
// C4에선 rank(j)<rank(j')<rank(k) && rank(i)<rank(k) 일뿐 i랑 j간의 대소관계는 모두 고려해야하므로 adj->dag순 탐색

4.7 PEO

```

pair<bool, vector<int>> > getPEO(int n, const
vector<vector<int>>& adj) { // 0(V+E) // 1-based
    vector<int> label(n + 1), order;
    vector<bool> visited(n + 1, false);
    vector<vector<int>> > buckets(n + 1);
    for (int i = 1; i <= n; i++) buckets[0].push_back(i);
    int mx = 0;
    while (order.size() < n) { // mcs
        while (buckets[mx].empty()) --mx;
        int cur = buckets[mx].back();
        buckets[mx].pop_back();

```

```

        if (visited[cur]) continue;
        visited[cur] = true;
        order.push_back(cur);
        for (auto next : adj[cur]) if (!visited[next]) {
            buckets[++label[next]].push_back(next);
            mx = max(mx, label[next]);
        }
    }
    reverse(order.begin(), order.end());
    // check peo
    vector<int> pos(n + 1), parent(n + 1, -1);
    for (int i = 0; i < n; i++) pos[order[i]] = i;
    vector<vector<int>> > chd(n + 1);
    for (int u = 1; u <= n; u++) {
        int mn = n + 1, w = -1;
        for (auto v : adj[u]) if (pos[v] > pos[u] && mn >
            pos[v]) mn = pos[v], w = v;
        if (~w) {
            parent[u] = w;
            chd[w].push_back(u);
        }
    }
    vector<int> tag(n + 1);
    for (auto u : order) {
        tag[u] = u;
        for (auto v : adj[u]) tag[v] = u;
        for (auto v : chd[u]) {
            for (auto w : adj[v]) {
                if (pos[w] > pos[v] && w != u) {
                    if (tag[w] != u) return {false, order};
                }
            }
        }
    }
    return {true, order};
} // {isChordal, peo} // chordal: 길이 4이상의 모든 simple
cycle이 chord를 포함

```

4.8 Bimatch

```

// addEdge(l, r) : adj[l].push_back(r); // 0<=l<n1, 0<=r<n2
tuple<int, vector<int>, vector<int>> > bimatch(int n1, int n2,
const vector<vector<int>> &adj) { // 0(VE) // 0-based
    vector<int> matchL(n1, -1), matchR(n2, -1), checkedR(n2,
0);
    auto dfs = [&](auto &&dfs, int l, int trueValue) -> bool {
        for (auto r : adj[l]) if (checkedR[r] != trueValue) {
            checkedR[r] = trueValue;
            if (!matchR[r] || dfs(dfs, matchR[r], trueValue)) {
                matchL[l] = r;
                matchR[r] = l;
                return true;
            }
        }
        return false;
    };
    int res = 0;
    for (int i = 0; i < adj.size(); i++) res += dfs(dfs, i, i
+ 1);
    return {res, matchL, matchR};
}
pair<vector<int>, vector<int>> > getMVC(int n1, int n2, const
vector<vector<int>> &adj, const vector<int>> &matchL, const
vector<int>> &matchR) { // 0(V+E) // 0-based
    vector<bool> visitedL(n1), visitedR(n2);
    auto dfs = [&](auto &&dfs, int l) -> void {
        visitedL[l] = true;
        for (auto r : adj[l]) if (~matchR[r] && !visitedR[r]
&& !visitedL[matchR[r]]) {
            visitedR[r] = true;
            dfs(dfs, matchR[r]);
        }
    };
    for (int l = 0; l < n1; l++) if (!matchL[l]) dfs(dfs, l);
    vector<int> mvcL, mvcR;
    for (int l = 0; l < n1; l++) if (!visitedL[l])
        mvcL.push_back(l);
    for (int r = 0; r < n2; r++) if (visitedR[r])
        mvcR.push_back(r);
    return {mvcL, mvcR};
}

```

4.9 Hopcroft Karp

```
tuple<int, vector<int>, vector<int>> > bmatch(int n1, int n2,
const vector<vector<int>> > &adj) { // O(E sqrt(V)) // 0-based
vector<int> matchL(n1, -1), matchR(n2, -1), lvl(n1),
ptr(n1);
auto bfs = [&]() -> bool {
queue<int> q;
for (int l = 0; l < n1; l++) {
if (!matchL[l]) {
lvl[l] = 0;
q.push(l);
}
else lvl[l] = -1;
}
bool flag = false;
while (!q.empty()) {
int l = q.front();
q.pop();
for (auto r : adj[l]) {
if (!matchR[r]) flag = true;
else if (!lvl[matchR[r]]) {
lvl[matchR[r]] = lvl[l] + 1;
q.push(matchR[r]);
}
}
}
return flag;
};
auto dfs = [&](auto &&dfs, int l) -> bool {
for (int &i = ptr[l]; i < adj[l].size(); i++) {
int r = adj[l][i];
if (!matchR[r] || lvl[matchR[r]] == lvl[l] + 1 &&
dfs(dfs, matchR[r])) {
matchL[l] = r;
matchR[r] = l;
return true;
}
}
return false;
};
int res = 0;
while (bfs()) {
fill(ptr.begin(), ptr.end(), 0);
for (int l = 0; l < n1; l++) res += (!matchL[l] &&
dfs(dfs, l));
}
return {res, matchL, matchR};
}
```

4.10 Dinic

```
template <typename F>
struct Dinic {
struct Edge {
int to, rev;
F c, oc;
F flow() { return max(oc - c, F(0)); }
};
vector<int> lvl, ptr, q;
vector<vector<Edge>> > adj;
Dinic(int n) : lvl(n), ptr(n), q(n), adj(n) {} // 0-based
void addEdge(int a, int b, F c, F rcap = 0) { //
양방향이면 rcap=c로 호출
if (a == b) return; // self-loop는 최대유량에 영향 X
adj[a].push_back({b, adj[b].size(), c, c});
adj[b].push_back({a, adj[a].size() - 1, rcap, rcap});
}
F dfs(int cur, int t, F mn) {
if (cur == t || !mn) return mn;
for (int &i = ptr[cur]; i < adj[cur].size(); i++) {
auto &e = adj[cur][i];
if (lvl[e.to] != lvl[cur] + 1) continue;
if (F f = dfs(e.to, t, min(mn, e.c))) {
e.c -= f, adj[e.to][e.rev].c += f;
return f;
}
}
return 0;
}
template <bool scaling=false> F maxFlow(int s, int t) { //
O(V^2 E) // max(cap)이 큰 경우 scaling=true가 빠름
F res = 0; q[0] = s;
for (int i = scaling ? 0 : 30; i < 31; i++) do {
```

```
lvl = ptr = vector<int>(q.size());
int qs = 0, qe = lvl[s] = 1;
while (qs < qe && !lvl[t]) {
int cur = q[qs++];
for (Edge &e : adj[cur]) if (!lvl[e.to] && e.c
>> (30 - i)) {
q[qe++] = e.to, lvl[e.to] = lvl[cur] + 1;
}
}
while (F f = dfs(s, t, numeric_limits<F>::max()))
res += f;
} while (lvl[t]);
return res;
}
bool leftOfMinCut(int a) { return lvl[a] != 0; } //
min-cut에서 source 집합에 속하는지
};
// vector<pair<int, int> ref;
// ref.emplace_back(u, graph.adj[u].size()); graph.addEdge(u,
v);
// auto [u, idx] = ref[i]; cout << graph.adj[u][idx].flow() <<
"\n";
// O(min(Ef, V^2 E)), all cap = 1: O(min(V^{2/3}, E^{1/2})E)
// dinic with scaling O(VE log(max_cap))
// 근데 보통 그냥 dinic이 더 빠름, 오히려 max_cap이 클 때
dinic with scaling이 좋음
// 무한간선 많은 경우 proxysource -> source로 K 용량의 간선을
두고 계산하면 애초에 최대유량이 K만큼으로 제한되므로
오버플로우 방지 가능
// 점점분할 시 양방향이라면 addEdge(out(a), in(b), c),
addEdge(out(b), in(a), c)
// 점점분할 시 maxFlow(out(s), in(t))
```

4.11 MCMF

```
template <typename C, typename F>
struct Graph {
struct Edge {
int to, rev;
F c, oc;
C cost;
int from;
};
vector<vector<Edge>> > adj;
C DIST_INF = numeric_limits<C>::max();
Graph(int n) : adj(n) {} // 0-based
void addEdge(int a, int b, C cost, F c) {
adj[a].push_back({b, adj[b].size(), c, c, cost, a});
adj[b].push_back({a, adj[a].size() - 1, 0, 0, -cost,
b});
}
pair<C, F> mcmf(int s, int t, F targetFlow =
numeric_limits<F>::max()) { // O(VEf) // average O(Ef)
C minCost = 0;
F maxFlow = 0;
vector<Edge*> pedge(adj.size());
vector<C> dist(adj.size());
vector<bool> inq(adj.size());
while (maxFlow < targetFlow) {
fill(dist.begin(), dist.end(), DIST_INF);
dist[s] = 0;
queue<int> q;
q.push(s);
inq[s] = true;
while (!q.empty()) {
int cur = q.front();
q.pop();
inq[cur] = false;
for (auto &e : adj[cur]) if (e.c && dist[e.to]
> dist[cur] + e.cost) {
dist[e.to] = dist[cur] + e.cost;
pedge[e.to] = &e;
if (!inq[e.to]) {
q.push(e.to);
inq[e.to] = true;
}
}
}
if (dist[t] == DIST_INF) break;
F f = targetFlow - maxFlow;
for (Edge *e = pedge[t]; e = pedge[e->from]) f
= min(f, e->c);
for (Edge *e = pedge[t]; e = pedge[e->from]) {
```

```

        e->c -= f;
        adj[e->to][e->rev].c += f;
    }
    minCost += f * dist[t];
    maxFlow += f;
}
return {minCost, maxFlow};
}
};

4.12 MCMF(dijkstra)
#include <ext/pb_ds/assoc_container.hpp>
#include <ext/pb_ds/priority_queue.hpp>
template <typename C, typename F>
struct Graph {
    struct edge {
        int to, rev;
        F c, oc;
        C cost;
        int from;
    };
    int n;
    vector<vector<edge>> > adj;
    vector<int> seen;
    vector<C> dist, pi;
    vector<edge*> pedge;
    const C DIST_INF = numeric_limits<C>::max() / 4;
    Graph(int n) : n(n), adj(n), seen(n), dist(n), pi(n),
    pedge(n) {} // 0-based
    void addEdge(int a, int b, C cost, F c) {
        adj[a].push_back({b, adj[b].size(), c, c, cost, a});
        adj[b].push_back({a, adj[a].size() - 1, 0, 0, -cost, b});
    }
    void path(int s) {
        fill(seen.begin(), seen.end(), 0);
        fill(dist.begin(), dist.end(), DIST_INF);
        dist[s] = 0;
        using elem = pair<C, int>;
        using pq_t = __gnu_pbds::priority_queue<elem,
        greater<elem>>;
        pq_t q;
        vector<typename pq_t::point_iterator> its(n);
        q.push({0, s});
        while (!q.empty()) {
            int cur = q.top().second;
            q.pop();
            seen[cur] = 1;
            C di = dist[cur] + pi[cur];
            for (auto &e : adj[cur]) if (e.c && !seen[e.to]) {
                C val = di - pi[e.to] + e.cost;
                if (dist[e.to] > val) {
                    dist[e.to] = val;
                    pedge[e.to] = &e;
                    if (its[e.to] == q.end()) its[e.to] =
                    q.push({dist[e.to], e.to});
                    else q.modify(its[e.to], {dist[e.to],
                    e.to});
                }
            }
        }
        for (int i = 0; i < n; i++) pi[i] = min(pi[i] +
        dist[i], DIST_INF);
    }
    pair<C, F> mcmf(int s, int t) {
        C minCost = 0;
        F maxFlow = 0;
        while (path(s), seen[t]) {
            F f = numeric_limits<F>::max();
            for (edge *e = pedge[t]; e; e = pedge[e->from]) f
            = min(f, e->c);
            for (edge *e = pedge[t]; e; e = pedge[e->from]) {
                e->c -= f;
                adj[e->to][e->rev].c += f;
            }
            maxFlow += f;
            minCost += f * (pi[t] - pi[s]);
        }
        return {minCost, maxFlow};
    }
    void setpi(int s) { // 음수비용 존재 시 mcmf전에 호출필요
    // 0(VE)

```

```

        fill(pi.begin(), pi.end(), DIST_INF);
        pi[s] = 0;
        int it = n, ch = 1; ll v;
        while (ch-- && it--){
            for (int i = 0; i < n; i++) if (pi[i] != DIST_INF)
                for (edge& e : adj[i]) if (e.c)
                    if ((v = pi[i] + e.cost) < pi[e.to])
                        pi[e.to] = v, ch = 1;
            assert(it >= 0); // 비용 음수사이클 존재
        }
    };

4.13 LCA
// 1-based (ac default값이 0이라서 0-based안됨)
int mx = __lg(n);
vector<int> dep(n + 1);
vector<ac(n + 1, vector<int>(mx + 1));
auto dfs = [&](auto &&dfs, int cur, int par) -> void {
    for (auto next : adj[cur]) if (next != par) {
        dep[next] = dep[cur] + 1;
        ac[next][0] = cur;
        for (int i = 1; i <= mx; i++) ac[next][i] =
        ac[ac[next][i - 1]][i - 1];
        dfs(dfs, next, cur);
    }
};
dfs(dfs, 1, -1); // 0(NlogN)
auto getLCA = [&](int a, int b) { // 0(logN)
    if (dep[a] > dep[b]) swap(a, b);
    for (int diff = dep[b] - dep[a]; diff; diff &= diff - 1) b
    = ac[b][__builtin_ctz(diff)];
    if (a == b) return a;
    for (int i = mx; i >= 0; i--) if (ac[a][i] != ac[b][i]) a
    = ac[a][i], b = ac[b][i];
    return ac[a][0];
};
auto getLCA2 = [&](int a, int b, int root) {
    int x = getLCA(root, a);
    int y = getLCA(root, b);
    int res = getLCA(a, b);
    if (dep[res] < dep[x]) res = x;
    if (dep[res] < dep[y]) res = y;
    return res;
};

4.14 LCA(RMQ)
vector<int> dep(n + 1);
vector<int> euler(2 * n - 1);
vector<int> pos(n + 1);
int sz = 0;
auto mkt = [&](auto &&mkt, int cur, int par) -> void {
    euler[pos[cur] = sz++] = cur;
    for (auto next : adj[cur]) if (next != par) {
        dep[next] = dep[cur] + 1;
        mkt(mkt, next, cur);
        euler[sz++] = cur;
    }
};
mkt(mkt, 1, -1);
vector<vector<int>> > ac(__lg(sz) + 1, euler);
for (int i = 1; i <= __lg(sz); i++) {
    for (int j = 0; j + (1 << i) - 1 < sz; j++) {
        int u = ac[i - 1][j];
        int v = ac[i - 1][j + (1 << i) - 1];
        ac[i][j] = dep[u] < dep[v] ? u : v;
    }
}
auto getLCA = [&](int a, int b) {
    auto [l, r] = minmax(pos[a], pos[b]);
    int i = __lg(r - l + 1);
    int u = ac[i][l];
    int v = ac[i][r - (1 << i) + 1];
    return dep[u] < dep[v] ? u : v;
};

4.15 HLD
vector<vector<int>> > chd(n);
vector<int> sz(n, 1), dep(n), p(n), in(n), top(n);
auto mkt = [&](auto &&mkt, int cur, int par) -> void {
    for (auto next : adj[cur]) if (next != par) {
        p[next] = cur;
        dep[next] = dep[cur] + 1;
        mkt(mkt, next, cur);
        chd[cur].push_back(next);
    }
}

```

```

    sz[cur] += sz[next];
    if (sz[chd[cur][0]] < sz[next]) swap(chd[cur][0],
    chd[cur].back());
}
};
mkt(mkt, root, -1);
int dfsi = 0;
auto ett = [&](auto &ett, int cur) -> void {
    in[cur] = ++dfsi;
    for (auto next : chd[cur]) {
        top[next] = (next == chd[cur][0] ? top[cur] : next);
        ett(ett, next);
    }
};
top[root] = root;
ett(ett, root);
segtree seg(n);
auto query = [&](int a, int b) { // O(log^2N)
    int res = 0;
    while (top[a] != top[b]) {
        if (dep[top[a]] > dep[top[b]]) swap(a, b);
        res += seg.query(in[top[b]], in[b]);
        b = p[top[b]];
    }
    if (dep[a] > dep[b]) swap(a, b);
    res += seg.query(in[a], in[b]); // 정점쿼리
    // if (in[a] + 1 <= in[b]) res += seg.query(in[a] + 1,
    in[b]); // 간선쿼리
    return res;
};
// seg.update(in[a], b);
// ett: [in[cur], in[cur] + sz[cur] - 1]
4.16 Virtual Tree
// compress
sort(nodes.begin(), nodes.end(), [&](int a, int b) {
    return dfsn[a] < dfsn[b];
});
int tmp = nodes.size();
for (int i = 1; i < tmp; i++) nodes.push_back(getLCA(nodes[i - 1], nodes[i]));
sort(nodes.begin(), nodes.end(), [&](int a, int b) {
    return dfsn[a] < dfsn[b];
});
nodes.erase(unique(nodes.begin(), nodes.end()), nodes.end());
root = nodes[0];
for (int i = 1; i < nodes.size(); i++) {
    int u = getLCA(nodes[i - 1], nodes[i]);
    int v = nodes[i];
    chd[u].emplace_back(v, dist[v] - dist[u]);
}

// clean-up // O(sum(nodes.size()))
for (auto x : nodes) {
    chd[x].clear();
}

```

4.17 Graph Theory

트리의 중심

모든 트리는 1개 or 2개의 중심을 가지며 2개라면 그 두 정점은 반드시 인접함
 트리의 모든 지름은 반드시 트리의 중심을 지남(=공유함)
 트리의 지름이 짝수라면: 중심은 1개, 지름의 중간지점이 중심
 홀수라면: 중심은 2개, 지름의 가운데 간선으로 연결된 두 정점이 중심
 즉, 중심이 1개라면 모든 지름은 그 중심을 지나고 2개라면 모든 지름은 그 두 중심을 잇는 간선을 지남
 트리의 모든 지름이 공유하는 정점들의 집합은 항상 하나의 연결된 경로를 이룸

평면그래프

연결된 평면 그래프에서 $v - e + f = 2$ (v : 정점, e : 간선, f : 면)
 $v \geq 3$ 인 중복 간선없는 단순 평면 그래프는 $e \leq 3v - 6$ 을 만족
 $2e =$ 각 면에서 변의 개수의 합 $\geq 3f$ 이므로 $v - e + f = 2$ 와 연립하면 $e \leq 3v - 6$
 이분그래프라면 사이클의 최소 길이가 4이므로 $2e \geq 4f, e \leq 2v - 4$

매칭

Gallai's Identity: $|IS_{max}| + |VC_{min}| = |V|$

IS_{max} 계산은 일반그래프에선 NP-hard

König's theorem: 이분그래프에서 최대매칭 = $|VC_{min}|$

$IS_{max,L} = L - VC_{min,L}, IS_{max,R} = R - VC_{min,R}$

Dilworth's theorem: 부분 순서 집합에서 최대 반사슬의 크기는 사슬 분할의 최소 개수와 같음

antichain은 v_{in} 이 $IS_{max,L}$ 이고 v_{out} 이 $IS_{max,R}$ 인 v 들을 모으면 됨

clique는 complement graph에서의 Independent set과 같음

hall's marriage theorem: 이분그래프 $G = (L + R, E)$ 에서 L 의 부분집합

S 에 대해 이와 연결된 R 의 부분집합을 $N(S)$ 라 할 때, 이 이분그래프에 perfect matching이 존재할 필요충분조건은 모든 S 에 대하여 $|S| \leq |N(S)|$
 -> k-정규 이분 그래프는 항상 perfect matching을 가짐

5 Math

5.1 Linear Sieve

```

vector<int> getLpf(int n) {
    vector<int> primes, lpf(n + 1); // least prime factor //
    O(N)
    for (ll i = 2; i <= n; i++) {
        if (!lpf[i]) {
            lpf[i] = i;
            primes.push_back(i);
        }
        for (auto p : primes) {
            if (i * p > n) break;
            lpf[i * p] = p;
            if (i % p == 0) break;
        }
    }
    return lpf;
}

```

5.2 Multiplicative Function

```

vector<ll> getMulFunc(int n) { // O(N)
    vector<ll> func(n + 1);
    func[1] = 1;
    vector<int> primes, lpf(n + 1), lpe(n + 1); // least prime
    factor, least prime exponent
    for (ll i = 2; i <= n; i++) {
        if (!lpf[i]) {
            lpf[i] = i;
            lpe[i] = 1;
            primes.push_back(i);
            // func[i] = ? // func(p) // i는 소수
        }
        for (auto p : primes) {
            if (i * p > n) break;
            lpf[i * p] = p;
            if (i % p == 0) {
                lpe[i * p] = lpe[i] + 1;
                // func[i * p] = ? // func(i * p * p) //
                소인수 p의 지수 1 증가
                break;
            }
            else {
                lpe[i * p] = 1;
                func[i * p] = func[i] * func[p]; // gcd(i, p)
                = 1
            }
        }
    }
    return func;
}

```

5.3 Burnside's Lemma

```

ll bracelet(int c, int n) { // 색깔 c종류 염주순열 개수
    vector<ll> powc(n + 1, 1);
    for (int i = 1; i <= n; i++) powc[i] = powc[i - 1] * c;
    ll a = powc[n / 2 + 1];
    ll b = powc[n / 2];
    ll ans = (n & 1) ? n * a : n / 2 * (a + b);
    for (int i = 0; i < n; i++) ans += powc[__gcd(i, n)];
    return ans / (2 * n);
}

```

5.4 XOR Basis

```

template <typename T>
vector<T> getXorBasis(const vector<T> &v) {
    vector<T> basis;
    for (auto e : v) {
        for (auto b : basis) e = min(e, e ^ b);
        if (e) basis.push_back(e);
    }
    sort(basis.rbegin(), basis.rend());
    return basis;
}

// T mxSum = 0;
// for (auto b : getXorBasis(v)) mxSum = max(mxSum, mxSum ^
b);

```

5.5 egcd

```
tuple<ll, ll> egcd(ll a, ll b) { // ax + by = gcd(a, b)
    if (b == 0) return {1, 0, a};
    auto [x, y, g] = egcd(b, a % b);
    return {y, x - (a / b) * y, g};
}
ll modInv(ll a, ll b) {
    auto [x, y, g] = egcd(a, b);
    return g != 1 ? -1 : (x + b) % b;
} // modInv(n, MOD)
vector<ll> inv(n + 1, 1);
for (int i = 2; i <= n; ++i) inv[i] = inv[p % i] * (p - p / i) % p;
```

5.6 CRT

```
p11 merge(const p11 &a, const p11 &b) {
    auto [p1, m1] = a;
    auto [p2, m2] = b;
    ll g = __gcd(p1, p2);
    if ((m2 - m1) % g) return {-1, -1};
    ll x = (m2 - m1) / g * modInverse(p1 / g, p2 / g) % (p2 / g);
    return {p1 / g * p2, p1 * x + m1};
}
p11 crt(const vector<p11> &rems) { // rems 원소는 {p, n % p} 꼴
// 0(N logP) (P:= p1*p2*...*pn)
    p11 res(1, 0);
    for (auto &p : rems) {
        res = merge(res, p);
        if (res.first == -1) return {-1, -1};
    }
    if (res.second < 0) res.second += res.first;
    return res;
} // crt().first = -1이면 연립합동식에 해 존재
```

5.7 Miller-Rabin

```
inline ll multiply(ll a, ll b, ll mod) { return __int128(a) * b % mod; }
ll power(ll a, ll n, ll mod) { // a ^ n % mod
    ll res = 1;
    while (n) {
        if (n & 1) res = multiply(res, a, mod);
        a = multiply(a, a, mod);
        n >>= 1;
    }
    return res;
}
bool isPrime(ll n) { // 밀러-라빈, 0(7log^3N)
    if (n <= 1) return false;
    ll d = n - 1, r = 0;
    while (~(d & 1)) d >>= 1, ++r;
    auto check = [&](ll a) {
        ll remain = power(a, d, n);
        if (remain == 1 || remain == n - 1) return true;
        for (int i = 1; i < r; i++) {
            remain = multiply(remain, remain, n);
            if (remain == n - 1) return true;
        }
        return false;
    };
    vector<ll> nums = {2, 325, 9375, 28178, 450775, 9780504, 1795265022}; // ull
    // int 범위는 {2, 7, 61}
    for (ll a : nums) if (a % n && !check(a)) return false;
    return true;
}
```

5.8 Pollard's rho

```
namespace PollardRho {
    ll getPrime(ll n) {
        if (~n & 1) return 2;
        if (isPrime(n)) return n;
        ll a, b, c, g;
        auto f = [&c, &n](ll x) { return (multiply(x, x, n) + c) % n; };
        do {
            a = b = rand() % (n - 2) + 2;
            c = rand() % 10 + 1;
            do {
                a = f(a);
                b = f(f(b));
                g = __gcd(abs(a - b), n);
            } while (g == 1);
        } while (g == n);
    }
}
```

```
return getPrime(g);
}
vector<pair<ll, ll> > factorize(ll n) { // 0(\sqrt[4]{N})
    assert(n > 1);
    vector<pair<ll, ll> > primes;
    while (n > 1) {
        ll prime = getPrime(n), cnt = 0;
        while (n % prime == 0) n /= prime, ++cnt;
        primes.push_back({prime, cnt});
    }
    sort(primes.begin(), primes.end());
    return primes;
}
vector<ll> getAllDivisors(ll n) {
    vector<ll> res = {1};
    if (n == 1) return res;
    for (auto [p, e] : factorize(n)) {
        int sz = res.size();
        ll curP = p;
        for (int _ = e; _--;) {
            for (int i = 0; i < sz; i++) res.push_back(res[i] * curP);
            curP *= p;
        }
    }
    assert(false, "정렬 필요한지 확인");
    // sort(res.begin(), res.end());
    return res;
}
```

5.9 Math Theory

$$\sum_{k=0}^r \binom{m}{k} \binom{n}{r-k} = \binom{m+n}{r}$$

$$\sum_{i=r}^n \binom{i}{r} = \binom{n+1}{r+1}$$

$$\sum_{x=0}^n \binom{x+m}{m} = \binom{n+m+1}{m+1}$$

$$\sum_{x=0}^n x \binom{x+m}{m} = \sum_{x=0}^n x \binom{x+m}{x} = \sum_{x=0}^n (m+1) \binom{x+m}{m+1} = (m+1) \binom{n+m+1}{m+2}$$

$$\sum_{x=0}^n x^2 \binom{x+m}{m} = \sum_{x=1}^n (m+1)x \binom{x+m}{m+1} = (m+1) \sum_{x=0}^{n-1} (x+1) \binom{x+m+1}{m+1} = (m+1)(m+2) \binom{n+m+1}{m+3} + (m+1) \binom{n+m+1}{m+2}$$

Canonical Coin System

$c_i = \frac{r^i - 1}{r - 1}$ 은 $\forall r \geq 2$ 에 대해 canonical coin system 임. ex) {1, 3, 7, 15}

Jacobsthal's function

n	P_n	Primorial ($P_n\#$)	Jacobsthal $j(P_n\#)$
1	2	2	2
2	3	6	4
3	5	30	6
4	7	210	10
5	11	2,310	14
6	13	30,030	22
7	17	510,510	26
8	19	9,699,690	34
9	23	223,092,870	40
10	29	6,469,693,230	46

$$\phi(n) \approx \frac{6}{\pi^2} n \approx 0.6079n$$

Maximal Prime Gaps

Upper Bound (N)	Max Gap g_n	Starting Prime p_n
10^3	20	887
10^6	114	492,113
10^9	282	473,266,931
10^{12}	906	999,999,999,763
10^{15}	1096	908,460,772,044,959
10^{18}	1,476	1,425,172,824,437,699,411
2^{64}	1,550	18,361,375,334,787,046,697

Bertrand's Postulate $\forall n > 1, \exists p \text{ s.t. } n < p < 2n$

moebius

n 이 square-free 수의 개수 $\sum_{i=1}^n \mu[i] \left\lfloor \frac{n}{i^2} \right\rfloor$

6 String

6.1 Rolling Hash

```
template<ll MOD=1'000'000'007>
struct Hashing {
    vector<ll> h;
    static const ll X;
    static vector<ll> x;
    template <typename T> // T = string or vector<>
    Hashing(const T &st) : h(st.size() + 1) {
        while (x.size() <= st.size()) x.push_back(x.back() * X
            % MOD);
        for (int i = 1; i < h.size(); i++) h[i] = (h[i - 1] *
            X + st[i - 1]) % MOD;
    }
    ll get(int s, int e) const { // 0-based, st[s:e)
        ll res = (h[e] - h[s] * x[e - s]) % MOD; // h는
        1-based
        return res >= 0 ? res : res + MOD;
    }
};

template<ll MOD> const ll Hashing<MOD>::X = sqrt(MOD) -
    (__TIME__[6] & 15) * 10 - (__TIME__[7] & 15);
template<ll MOD> vector<ll> Hashing<MOD>::x = {1};
// 2D
template<ll MOD=1'000'000'007>
struct Hashing2D {
    vector<vector<ll>> > h;
    static const ll X, Y;
    static vector<ll> x, y;
    template <typename T> // T = string or vector<>
    Hashing2D(const vector<T> &v) {
        int n = v.size();
        int m = v[0].size();
        while (x.size() <= n) x.push_back(x.back() * X % MOD);
        while (y.size() <= m) y.push_back(y.back() * Y % MOD);
        h.assign(n + 1, vector<ll>(m + 1));
        for (int i = 1; i <= n; i++) {
            for (int j = 1; j <= m; j++) {
                h[i][j] = v[i - 1][j - 1]
                    + h[i - 1][j] * X % MOD
                    + h[i][j - 1] * Y % MOD
                    - h[i - 1][j - 1] * X % MOD * Y % MOD;
                h[i][j] %= MOD;
                if (h[i][j] < 0) h[i][j] += MOD;
            }
        }
    }
    ll get(int i1, int i2, int j1, int j2) const { // 0-based,
        v[i1:i2][j1:j2]
        ll res = h[i2][j2]
            - h[i1][j2] * x[i2 - i1] % MOD
            - h[i2][j1] * y[j2 - j1] % MOD
            + h[i1][j1] * x[i2 - i1] % MOD * y[j2 - j1] %
            MOD;
        res %= MOD;
        return res >= 0 ? res : res + MOD;
    }
};

template<ll MOD> const ll Hashing2D<MOD>::X = sqrt(MOD) -
    (__TIME__[6] & 15) * 10 - (__TIME__[7] & 15);
template<ll MOD> const ll Hashing2D<MOD>::Y = sqrt(MOD) +
    (__TIME__[6] & 15) * 10 + (__TIME__[7] & 15);
template<ll MOD> vector<ll> Hashing2D<MOD>::x = {1};
template<ll MOD> vector<ll> Hashing2D<MOD>::y = {1};
```

6.2 KMP

```
template <typename T> // T = string or vector<>
vector<int> getPi(const T &st) { // O(N)
    vector<int> pi(st.size());
    for (int i = 1, j = 0; i < st.size(); i++) {
        while (j > 0 && st[i] != st[j]) j = pi[j - 1];
        if (st[i] == st[j]) pi[i] = ++j;
    }
    return pi;
}

template <typename T> // T = string or vector<>
vector<int> kmp(const T &st, const T &pattern) { // O(N+M)
```

```
int n = st.size(), m = pattern.size();
auto pi = getPi(pattern);
vector<int> res;
for(int i = 0, j = 0; i < n; i++){
    while(j > 0 && st[i] != pattern[j]) j = pi[j - 1];
    if (st[i] == pattern[j]) {
        if(j == m - 1) {
            res.push_back(i - m + 1);
            j = pi[j];
        }
        else ++j;
    }
}
return res;
}

// 최소주기: n - pi.back() // ex) st = "abaab", pi.back() = 2
// cyclic string에서 검색: kmp(st + st, pattern)
```

6.3 Z

```
template <typename Container> // Container = string or
vector<>
vector<int> getZ(const Container &st) { // O(N)
    vector<int> z(st.size());
    for (int i = 1, p = 0; i < st.size(); ++i) { // p는
        0<=j<i인 j들 중 j + z[j] - 1가 가장 큰 j
        if (i <= p + z[p] - 1) z[i] = min(p + z[p] - 1 - i +
            1, z[i - p]);
        while (i + z[i] < st.size() && st[z[i]] == st[i +
            z[i]]) ++z[i];
        if (p + z[p] - 1 < i + z[i] - 1) p = i;
    }
    z[0] = st.size();
    return z;
} // z[i] = lcp(st, st[i:])
```

7 Misc

7.1 Ternary Search

```
auto ternarySearch = [&](ll l, ll r) { // min
    ll lo = l, hi = r;
    while (hi - lo >= 3) {
        ll p = (lo * 2 + hi) / 3, q = (lo + hi * 2) / 3;
        if (f(p) > f(q)) lo = p; // max0이면 if (f(p) < f(q))
        else hi = q;
    }
    auto res = f(lo);
    for (ll i = lo + 1; i <= hi; i++) res = min(res, f(i));
    return res;
};
```

7.2 RMQ

```
template <typename T, const T& (*op)(const T&, const T&)>
struct RMQ {
    vector<vector<T>> > ac; // ac[i][j] = op(v[j:j+2^i])
    RMQ(const vector<T> &v) : ac(1, v) { // O(N logN)
        for (int i = 1, len = 1; len * 2 <= v.size(); ++i, len *=
            2) {
            ac.emplace_back(v.size() - len * 2 + 1);
            for (int j = 0; j < ac[i].size(); j++) ac[i][j] =
                op(ac[i - 1][j], ac[i - 1][j + len]);
        }
    }
    T query(int a, int b) const { // 0-based // op[a:b]의 op()
        누적값 // O(1)
        assert(0 <= a && a <= b && b < ac[0].size());
        int i = __lg(b - a + 1);
        return op(ac[i][a], ac[i][b - (1 << i) + 1]);
    }
};

// const RMQ<int, min> rmq(v);
```

7.3 Deque Trick

```
vector<int> dequeTrickMin(int len, const vector<int> &v) { //
    res[i]는 v[max(0, i - len + 1)~v[i]의 최솟값 // 즉, 정확히
    길이가 len인 구간의 최솟값은 res[len-1:n]에 저장됨
    vector<int> res(v.size());
    deque<int> dq;
    for (int i = 0; i < v.size(); i++) {
        while (!dq.empty() && v[dq.back()] > v[i])
            dq.pop_back(); // min
        // while (!dq.empty() && v[dq.back()] < v[i])
            dq.pop_back(); // max
        dq.push_back(i);
        if (i - dq.front() + 1 > len) dq.pop_front();
        res[i] = v[dq.front()];
    }
```

```

    }
    return res;
}
// cmp 복잡할때
deque<int> dq;
auto cmp = [&](int front, int back) { // front에 구하려는 값이
    들어가야 함
    // ex) min이면 return v[front] <= v[back];
};
for (int i = 0; i < v.size(); i++) {
    while (!dq.empty() && !cmp(dq.back(), i)) dq.pop_back();
    dq.push_back(i);
    if (i - dq.front() + 1 > len) dq.pop_front();
}

```

7.4 Random

```

mt19937 rng;
shuffle(v.begin(), v.end(), rng); // O(N)
uniform_int_distribution<int> dist(a, b); // a<=x<=b
uniform_real_distribution<double> dist(a, b); // a<=x<b
x = dist(rng);

```

7.5 Time

```

clock_t sttime = clock();
while(double(clock() - sttime) / CLOCKS_PER_SEC < 0.95) {}

```

7.6 Debug

```

g++ -std=c++17 -O0 -g -fsanitize=undefined
-fno-omit-frame-pointer main.cpp -o main
# -fsanitize=address

```