

## Team Note of Junho0219

Kim Junho

Compiled on July 17, 2026

## Contents

|                             |           |                                                 |           |
|-----------------------------|-----------|-------------------------------------------------|-----------|
| <b>1 Data Structure</b>     | <b>1</b>  | 5.12 Miller-Rabin                               | 19        |
| 1.1 DSU Potential           | 1         | 5.13 Pollard's rho                              | 19        |
| 1.2 Fenwick                 | 1         | 5.14 Tonelli-Shanks                             | 19        |
| 1.3 Segtree                 | 2         | 5.15 Cornacchia                                 | 20        |
| 1.4 Sweeping Segtree        | 2         | 5.16 Floorsum                                   | 20        |
| 1.5 PST                     | 2         | 5.17 Xudyh's Sieve                              | 20        |
| 1.6 pbds                    | 3         | 5.18 Lagrange Interpolation                     | 20        |
| 1.7 treap                   | 3         | 5.19 Moebius Inversion                          | 20        |
| 1.8 Cartesian Tree          | 3         | 5.20 Math Theory                                | 21        |
| 1.9 Line Container          | 3         |                                                 |           |
| <b>2 DP</b>                 | <b>4</b>  | <b>6 String</b>                                 | <b>21</b> |
| 2.1 knuth opt               | 4         | 6.1 Rolling Hash                                | 21        |
| 2.2 DnC opt                 | 4         | 6.2 KMP                                         | 22        |
| 2.3 hirschberg              | 4         | 6.3 Aho-Corasick                                | 22        |
|                             |           | 6.4 Z                                           | 22        |
|                             |           | 6.5 Manacher                                    | 22        |
|                             |           | 6.6 suffix array                                | 23        |
|                             |           | 6.7 String Theory                               | 23        |
| <b>3 Geometry</b>           | <b>4</b>  | <b>7 Misc</b>                                   | <b>23</b> |
| 3.1 Header                  | 4         | 7.1 Majority Vote                               | 23        |
| 3.2 Segment Intersection    | 5         | 7.2 Ternary Search                              | 23        |
| 3.3 Convex Hull             | 5         | 7.3 RMQ                                         | 23        |
| 3.4 Rotating Calipers       | 5         | 7.4 Deque Trick                                 | 24        |
| 3.5 PIP                     | 5         | 7.5 Random                                      | 24        |
| 3.6 PICP                    | 6         | 7.6 Time                                        | 24        |
| 3.7 Tangent                 | 6         | 7.7 Debug                                       | 24        |
| 3.8 Bulldozer               | 6         |                                                 |           |
| 3.9 HPI                     | 7         | <b>1 Data Structure</b>                         |           |
| 3.10 3D Header              | 8         | <b>1.1 DSU Potential</b>                        |           |
| 3.11 3D Convex Hull         | 8         | template <typename T>                           |           |
| 3.12 Green's Theorem        | 9         | struct DSU {                                    |           |
| 3.13 Geometry Theory        | 9         | vector<int> parent;                             |           |
|                             |           | vector<T> weight;                               |           |
| <b>4 Graph</b>              | <b>9</b>  | DSU(int n) : parent(n + 1), weight(n + 1) {     |           |
| 4.1 Bellman-Ford            | 9         | iota(parent.begin(), parent.end(), 0);          |           |
| 4.2 SPFA                    | 9         | }                                               |           |
| 4.3 SCC                     | 10        | int find(int a) {                               |           |
| 4.4 2CC                     | 10        | if (parent[a] == a) return a;                   |           |
| 4.5 BCC                     | 10        | find(parent[a]); // calculate weight[parent[a]] |           |
| 4.6 Articulation Points     | 10        | weight[a] += weight[parent[a]];                 |           |
| 4.7 Bridges                 | 11        | return parent[a] = find(parent[a]);             |           |
| 4.8 2-SAT                   | 11        | }                                               |           |
| 4.9 Euler Circuit           | 11        | void merge(int a, int b, T w) { // b = a + w    |           |
| 4.10 C3, C4                 | 12        | int ra = find(a);                               |           |
| 4.11 PEO                    | 12        | int rb = find(b);                               |           |
| 4.12 Bimatch                | 12        | if (ra > rb) {                                  |           |
| 4.13 Hopcroft Karp          | 13        | swap(ra, rb);                                   |           |
| 4.14 Dinic                  | 13        | swap(a, b);                                     |           |
| 4.15 MCMF                   | 13        | w *= -1;                                        |           |
| 4.16 MCMF(dijkstra)         | 14        | }                                               |           |
| 4.17 LCA                    | 14        | weight[rb] = weight[a] + w - weight[b];         |           |
| 4.18 LCA(RMQ)               | 14        | parent[rb] = ra;                                |           |
| 4.19 ETT                    | 15        | }                                               |           |
| 4.20 HLD                    | 15        | bool isConnected(int a, int b) {                |           |
| 4.21 Centroid               | 15        | return find(a) == find(b);                      |           |
| 4.22 Virtual Tree           | 15        | }                                               |           |
| 4.23 Graph Theory           | 15        | T getDiff(int a, int b) {                       |           |
|                             |           | assert(isConnected(a, b)); // 아니면 비교 불가         |           |
|                             |           | return weight[b] - weight[a];                   |           |
|                             |           | }                                               |           |
| <b>5 Math</b>               | <b>15</b> | };                                              |           |
| 5.1 Linear Sieve            | 15        | <b>1.2 Fenwick</b>                              |           |
| 5.2 Multiplicative Function | 15        | template <typename T, int D>                    |           |
| 5.3 Burnside's Lemma        | 16        | struct FenwickTree {                            |           |
| 5.4 XOR Basis               | 16        | vector<FenwickTree<T, D - 1>> tree;             |           |
| 5.5 Freivalds' Algorithm    | 16        | template <typename... Args>                     |           |
| 5.6 egcd                    | 16        | FenwickTree(int n, Args... args) : tree(n + 1,  |           |
| 5.7 FFT                     | 16        | FenwickTree<T, D - 1>(args...)) {}              |           |
| 5.8 FFT Division            | 17        | template <typename... Args>                     |           |
| 5.9 Multipoint Evaluation   | 18        | void update(int pos, Args... args) {            |           |
| 5.10 NTT                    | 18        |                                                 |           |
| 5.11 CRT                    | 19        |                                                 |           |

```

        for (; pos < tree.size(); pos += (pos & -pos))
            tree[pos].update(args...);
    }
    template <typename... Args>
    T sum(int r, Args... args) const {
        T res = 0;
        for (; r; r -= (r & -r)) res +=
            tree[r].query(args...);
        return res;
    }
    template <typename... Args>
    T query(int l, int r, Args... args) const {
        return sum(r, args...) - sum(l - 1, args...);
    }
};

template <typename T>
struct FenwickTree<T, 0> {
    T val = 0;
    void update(T v) { val += v; }
    T query() const { return val; }
};

// ex) 3D fenwick
// FenwickTree<int, 3> fw(n, m, k);
// fw.update(x, y, z, add); // 0(logN logM logK)
// fw.query(x1, x2, y1, y2, z1, z2); // 0(logN logM logK)

1.3 Segtree
template <typename T, T (*op)(const T&, const T&), T (*e)()>
struct Seg {
    int n, sz;
    vector<T> tree;
    Seg(int n) : Seg(vector<T>(n, e())) {}
    Seg(const vector<T>& v) : n(v.size()) {
        for (sz = 1; sz < n; sz <= 1);
        tree = vector<T>(sz << 1, e());
        for (int i = 0; i < n; i++) tree[sz | i] = v[i];
        for (int i = sz - 1; i >= 1; i--) tree[i] = op(tree[i
            << 1], tree[i << 1 | 1]);
    }
    void update(int i, T val) { // 1-based
        assert(1 <= i && i <= n);
        --i |= sz;
        tree[i] = op(tree[i], val);
        while (i >= 1) tree[i] = op(tree[i << 1], tree[i << 1
            | 1]);
    }
    T get(int i) const { // 1-based
        assert(1 <= i && i <= n);
        return tree[--i | sz];
    }
    T query(int l, int r) const { // 1-based // [l:r]
        assert(1 <= l && l <= r && r <= n);
        T resL = e(), resR = e();
        for (--l |= sz, --r |= sz; l <= r; l >= 1, r >= 1) {
            if (l & 1) resL = op(resL, tree[l++]);
            if (~r & 1) resR = op(tree[r--], resR);
        }
        return op(resL, resR);
    }
};

template <typename F>
int findRightMost(int l, F f) const { // f([l:r])=true인
    최대 r, 1-based // 만족하는 r 없다면 l-1리턴
    assert(1 <= l && l <= n);
    int node = (1 - 1) | sz;
    T acc = e();
    node >= __builtin_ctz(node);
    while (f(op(acc, tree[node]))) {
        acc = op(acc, tree[node++]);
        if (!(node & (node - 1))) return n;
        node >= __builtin_ctz(node);
    }
    while (node < sz) {
        node <<= 1;
        if (f(op(acc, tree[node]))) acc = op(acc,
            tree[node++]);
    }
    return node ^ sz; // 1-based
};

template <typename F>
int findLeftMost(int r, F f) const { // f([l:r])=true인
    최소 l, 1-based // 만족하는 l 없다면 r+1리턴
    assert(1 <= r && r <= n);

```

```

    int node = (r - 1) | sz;
    T acc = e();
    node = max(1, node >> __builtin_ctz(~node));
    while (f(op(tree[node], acc))) {
        acc = op(tree[node--], acc);
        if (!(node + 1 & node)) return 1;
        node = max(1, node >> __builtin_ctz(~node));
    }
    while (node < sz) {
        node = node << 1 | 1;
        if (f(op(tree[node], acc))) acc = op(tree[node--],
            acc);
    }
    return node + 2 - sz; // 1-based
};

int findKthSmallest(int l, T k) const { // query([l, r])
    >= k인 최소 r // 1-based
    assert(k >= 1);
    return query(l, n) < k ? -1 : findRightMost(l, [&](T
        sum) { return sum < k; }) + 1;
};

int findKthLargest(int r, T k) const { // query([l, r]) >=
    k인 최대 l // 1-based
    assert(k >= 1);
    return query(1, r) < k ? -1 : findLeftMost(r, [&](T
        sum) { return sum < k; }) - 1;
};

// ex) 합 세기
int op(const int &a, const int &b) { return a + b; }
int e() { return 0; }
Seg<int, op, e> seg(v);

1.4 Sweeping Segtree
int sz = 1;
while (sz < n) sz <= 1;
vector<int> tree(sz << 1, cnt(sz << 1));
auto update = [&](auto &&update, int node, int s, int e, int
    l, int r, int add) -> void {
    if (l > e || s > r) return;
    if (l <= s && e <= r) cnt[node] += add;
    else {
        int m = s + e >> 1;
        update(update, node << 1, s, m, l, r, add);
        update(update, node << 1 | 1, m + 1, e, l, r, add);
    }
    if (cnt[node]) tree[node] = e - s + 1;
    else tree[node] = s != e ? tree[node << 1] + tree[node <<
        1 | 1] : 0;
};

auto query = [&]() { return tree[1]; };

1.5 PST
struct Node {
    int l, r;
    ll val;
    Node() { l = r = val = 0; }
};

vector<Node> tree;
auto newNode = [&]() {
    tree.emplace_back();
    return tree.size() - 1;
};

auto upd = [&](auto &&upd, int old, int node, int s, int e,
    int i, int add) {
    if (s == e) {
        tree[node].val = tree[old].val + add;
        return;
    }
    int m = s + e >> 1;
    if (i <= m) {
        tree[node].r = tree[old].r;
        upd(upd, tree[old].l, tree[node].l = newNode(), s, m,
            i, add);
    }
    else {
        tree[node].l = tree[old].l;
        upd(upd, tree[old].r, tree[node].r = newNode(), m + 1,
            e, i, add);
    }
    tree[node].val = tree[tree[node].l].val +
        tree[tree[node].r].val;
};

```

```

auto qry = [&](auto &qry, int node, int s, int e, int l, int
r) {
    if (l <= s && e <= r) return tree[node].val;
    if (l > e || s > r) return 0LL;
    int m = s + e >> 1;
    return qry(qry, tree[node].l, s, m, l, r) + qry(qry,
tree[node].r, m + 1, e, l, r);
};

```

```

vector<int> roots;
roots.push_back(newNode()); // version 1

```

## 1.6 pbds

```

#include <ext/rope>
using namespace __gnu_cxx;
rope<char> rp;
rope<char> rp("string literal");
rope<char> rp(st.c_str()); // rp(st)는 안 됨
rp.push_back(ch);
rp.insert(idx, string or rope or char);
rp.erase(pos, cnt); // pos부터 cnt개 삭제
rp.substr(pos, cnt);
rp.substr(pos); // rp[idx] 문자 하나. string에서
st.substr(idx)가 st[idx:]을 의미했던 것과는 다름에 주의
rope<char> rp = rp1 + rp2;
cout << rp;
for (auto it = rp.begin(); it != rp.end(); it++) //
rp[idx]접근은 O(logN)이므로 순회 시 iterator사용 // it++는
Amortized O(1)

```

```

#include <ext/pb_ds/assoc_container.hpp>
#include <ext/pb_ds/tree_policy.hpp>
using namespace __gnu_pbds;
template <typename T> using ordered_set = tree<T, null_type,
less<T>, rb_tree_tag,
tree_order_statistics_node_update>;
template <typename T> using ordered_multiset = tree<T,
null_type, less_equal<T>,
rb_tree_tag, tree_order_statistics_node_update>;
// find_by_order(k) : k(0-based)번째 값의 it 반환
// order_of_key(x) : x보다 작은 원소 개수 반환
ordered_set os;
os.insert(key);
os.erase(os.find_by_order(k));
os.erase(os.find_by_order(os.order_of_key(key))); // key 삭제
1
int order = os.order_of_key(key); // key 삭제 2
(들어있는값인지 확인후삭제)
if (order < os.size()) {
    auto it = os.find_by_order(os.order_of_key(key));
    if (*it == key) os.erase();
}
int order = os.order_of_key(key); // 검색
if (order < os.size() && *os.find_by_order(order) == val) ;

```

## 1.7 treap

```

struct Node {
    int value;

    inline static mt19937 rng;
    int priority, size;
    Node *par = nullptr;
    Node *left = nullptr, *right = nullptr;
    Node(int value): value(value), priority(rng()), size(1) {}
    void push_up() { // need push down
        size = 1;
        if (right) { size += right->size; }
        if (left) { size += left->size; }
    }
    ~Node() {
        if (left) delete left;
        if (right) delete right;
    }
};
pair<Node*, Node*> split(Node *root, int k) { // k, residue,
push_down
    if (root == nullptr) return {nullptr, nullptr};
    int left_size = root->left ? root->left->size : 0;
    if (left_size + 1 <= k) {
        auto r_sub = split(root->right, k - left_size - 1);
        root->right = r_sub.first;
        if (r_sub.first) r_sub.first->par = root;
        root->push_up();
        return {root, r_sub.second};
    }
}

```

```

} else {
    auto l_sub = split(root->left, k);
    root->left = l_sub.second;
    if (l_sub.second) l_sub.second->par = root;
    root->push_up();
    return {l_sub.first, root};
}
}
Node* merge(Node *a, Node *b) { // a then b, push_down
    if (!a) return b;
    if (!b) return a;
    if (a->priority < b->priority) {
        Node *t = b->left = merge(a, b->left);
        if (t) t->par = b;
        b->push_up();
        return b;
    } else {
        Node *t = a->right = merge(a->right, b);
        if (t) t->par = a;
        a->push_up();
        return a;
    }
}
int get_index(Node *a) { // 0-based, push_down
    int ret = a->left ? a->left->size : 0;
    while (a->par) {
        if (a->par->right == a) {
            ret += 1 + (a->par->left ? a->par->left->size : 0);
        }
        a = a->par;
    }
    return ret;
}

```

## 1.8 Cartesian Tree

```

pair<int, vector<pair<int, int>>> getCartesian(const
vector<int> &v) { // min // 0-based
    int n = v.size();
    vector<pair<int, int>> chd(n, {-1, -1});
    vector<int> s;
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        while (!s.empty() && v[s.back()] > v[i]) {
            chd[i].first = s.back();
            s.pop_back();
        }
        if (!s.empty()) chd[s.back()].second = i;
        s.push_back(i);
    }
    return {s[0], chd}; // root, chd
}

```

// i의 왼쪽 직계 자식에서 오른쪽 방향으로만 이동하는 체인 위의 j에 대해 right\_lt[j]=i  
// i의 오른쪽 직계 자식에서 왼쪽 방향으로만 이동하는 체인 위의 j에 대해 left\_le[j]=i

## 1.9 Line Container

// upper=false일 때 테스트안해봤음

```

struct Line { //
https://github.com/kth-competitive-programming/kactl/blob/main/content
    mutable ll k, m, p;
    bool operator<(const Line& o) const { return k < o.k; }
    bool operator<(ll x) const { return p < x; }
};
template <bool upper>
struct LineContainer : multiset<Line, less<>> {
    // (for doubles, use inf = 1/.0, div(a,b) = a/b)
    static const ll inf = LLONG_MAX;
    ll div(ll a, ll b) { // floored division
        return a / b - ((a ^ b) < 0 && a % b);
    }
    bool isect(iterator x, iterator y) {
        if (y == end()) return x->p = inf, 0;
        if (x->k == y->k) x->p = x->m > y->m ? inf : -inf;
        else x->p = div(y->m - x->m, x->k - y->k);
        return x->p >= y->p;
    }
    void add(ll k, ll m) {
        if constexpr (!upper) k = -k, m = -m;
        auto z = insert({k, m, 0}), y = z++, x = y;
        while (isect(y, z)) z = erase(z);
        if (x != begin() && isect(--x, y)) isect(x, y =
erase(y));
        while ((y = x) != begin() && (--x)->p >= y->p)
isect(x, erase(y));
    }
}

```

```

    }
    ll query(ll x) {
        assert(!empty());
        auto l = *lower_bound(x);
        if constexpr (upper) return l.k * x + l.m;
        else return -(l.k * x + l.m);
    }
};
2 DP
2.1 knuth opt
const int INF = 2e9;
vector dp(k + 1, vector<int>(n + 1, INF));
for (int i = 0; i <= k; i++) dp[i][0] = 0;

auto getDP = [&](auto &&getDP, int i, int s, int e, int optL,
int optR) -> void {
    if (s > e) return;
    int m = s + e >> 1;
    int opt = -1;
    for (int j = max(lowerLimit(m), optL); j <=
min(upperLimit(m), optR); j++) {
        int val = dp[i - 1][j] + f(j + 1, m);
        if (dp[i][m] > val) {
            dp[i][m] = val;
            opt = j;
        }
    }
    assert(~opt);
    getDP(getDP, i, s, m - 1, optL, opt);
    getDP(getDP, i, m + 1, e, opt, optR);
};

for (int i = 1; i <= k; i++) getDP(getDP, i, 1, n, 0, n - 1);
// O(KN logN)
cout << dp[k][n];

// dp[i][k] = min_{low(k)<=j<=up(k)}{ dp[i - 1][j] + C(j, k) }
// dp[i][k]에 대해 dp[i - 1][j] + C(j, k)가 최소가 되는 가장
작은 j를 opt(i, k)라 할 때 opt(i, k) <= opt(i, k + 1)이어야 함
// 사각부등식(a<=b<=c<=d일 때 f(a,c)+f(b,d)<=f(a,d)+f(b,c))
만족하면 opt(i, j) <= opt(i, j + 1)
2.2 DnC opt
const int INF = 2e9;
vector dp(k + 1, vector<int>(n + 1, INF));
for (int i = 0; i <= k; i++) dp[i][0] = 0;

auto getDP = [&](auto &&getDP, int i, int s, int e, int optL,
int optR) -> void {
    if (s > e) return;
    int m = s + e >> 1;
    int opt = -1;
    for (int j = max(lowerLimit(m), optL); j <=
min(upperLimit(m), optR); j++) {
        int val = dp[i - 1][j] + f(j + 1, m);
        if (dp[i][m] > val) {
            dp[i][m] = val;
            opt = j;
        }
    }
    assert(~opt);
    getDP(getDP, i, s, m - 1, optL, opt);
    getDP(getDP, i, m + 1, e, opt, optR);
};

for (int i = 1; i <= k; i++) getDP(getDP, i, 1, n, 0, n - 1);
// O(KN logN)
cout << dp[k][n];

// dp[i][k] = min_{low(k)<=j<=up(k)}{ dp[i - 1][j] + C(j, k) }
// dp[i][k]에 대해 dp[i - 1][j] + C(j, k)가 최소가 되는 가장
작은 j를 opt(i, k)라 할 때 opt(i, k) <= opt(i, k + 1)이어야 함
// 사각부등식(a<=b<=c<=d일 때 f(a,c)+f(b,d)<=f(a,d)+f(b,c))
만족하면 opt(i, j) <= opt(i, j + 1)
2.3 hirschberg
vector<int> getDP(const string &a, const string &b) {
    int n = a.size(), m = b.size();
    vector<int> dp(m + 1);
    for (int i = 1; i <= n; i++) {
        vector<int> ndp(m + 1);
        for (int j = 1; j <= m; j++) {

```

```

            if (a[i - 1] == b[j - 1]) ndp[j] = dp[j - 1] + 1;
            else ndp[j] = max(ndp[j - 1], dp[j]);
        }
        swap(dp, ndp);
    }
    return dp;
}

string LCS(const string &a, const string &b) { // time O(NM),
space O(M)
    if (a.empty()) return "";
    if (a.size() == 1) return b.find(a) != string::npos ? a :
    "";
    int n = a.size(), m = b.size();
    int mid = n / 2;
    string l = a.substr(0, mid), r = a.substr(mid);
    auto dp1 = getDP(l, b);
    string rrev = r, brev = b;
    reverse(rrev.begin(), rrev.end());
    reverse(brev.begin(), brev.end());
    auto dp2 = getDP(rrev, brev);
    int mx = -1, mxIdx;
    for (int i = 0; i <= m; i++) {
        if (mx < dp1[i] + dp2[m - i]) {
            mx = dp1[i] + dp2[m - i];
            mxIdx = i;
        }
    }
    return LCS(l, b.substr(0, mxIdx)) + LCS(r,
b.substr(mxIdx));
}

```

### 3 Geometry

#### 3.1 Header

```

template <typename T>
struct Point {
    T x, y;
    Point() = default;
    Point(T x, T y) : x(x), y(y) {}
    template <typename U> Point(const Point<U> &other) :
x(static_cast<T>(other.x)), y(static_cast<T>(other.y)) {}
    bool operator<(const Point &other) const { return tie(x,
y) < tie(other.x, other.y); }
    bool operator<=(const Point &other) const { return tie(x,
y) <= tie(other.x, other.y); }
    bool operator==(const Point &other) const { return tie(x,
y) == tie(other.x, other.y); }
    Point operator-(const Point &other) const { return {x -
other.x, y - other.y}; }
};

template <typename T>
T crossProduct(const Point<T> &p1, const Point<T> &p2) {
    return (p1.x * p2.y - p2.x * p1.y);
}

template <typename T>
int ccw(const Point<T> &p1, const Point<T> &p2, const Point<T>
&p3) { // -1 : 시계, 0 : 일직선, 1 : 반시계
    T cp = crossProduct(p2 - p1, p3 - p1);
    return (cp > 0) - (cp < 0);
}

template <typename T>
inline T distSquarePP(const Point<T> &p1, const Point<T> &p2)
{
    return (p2.x - p1.x) * (p2.x - p1.x) + (p2.y - p1.y) *
(p2.y - p1.y);
}

template <typename T>
inline ld distPP(const Point<T> &p1, const Point<T> &p2) {
    return hypot<ld>(p2.x - p1.x, p2.y - p1.y);
}

template <typename T>
ld distPL(const Point<T> &p, const Point<T> &l1, const
Point<T> &l2) { // distance from P(point, p) to L(line, l1l2)
    assert(!(l1 == l2));
    return abs(crossProduct(l1 - p, l2 - p)) / distPP(l1, l2);
}

template <typename T>
T getPolygonAreaDouble(const vector<Point<T> > &polygon) {
    if (polygon.size() <= 2) return 0;
    T res = 0;

```

```

    for (int i = 0, j = polygon.size() - 1; i <
        polygon.size(); j = i++) res += crossProduct(polygon[j],
            polygon[i]);
    return abs(res);
}
ld heron(ld a, ld b, ld c) { // 헤론
    ld s = ld(0.5) * (a + b + c);
    return sqrt(s * (s - a) * (s - b) * (s - c));
}
ld brahmagupta(ld a, ld b, ld c, ld d) { // 브라마굽타,
    cyclic이어야 함
    ld s = ld(0.5) * (a + b + c + d);
    return sqrt((s - a) * (s - b) * (s - c) * (s - d));
}
ld getSegmentCircleArea(ld r, ld len) { // 활꼴 넓이, r :
    반지름, len : 활꼴 길이
    ld cosTheta = 1 - ld(len * len) / (2 * r * r);
    ld sinTheta = sqrt(1 - cosTheta * cosTheta); // > 0
    ld theta = acos(cosTheta);
    return ld(0.5) * r * r * (theta - sinTheta);
}
template <typename T>
bool isBetween(Point<T> a, Point<T> b, Point<T> c) {
    return min(a.x, c.x) <= b.x && b.x <= max(a.x, c.x) &&
        min(a.y, c.y) <= b.y && b.y <= max(a.y, c.y);
}
template <typename T>
bool isOnPL(Point<T> p, Point<T> l1, Point<T> l2) { // p가 l1
    12위에 있는지
    return ccw(p, l1, l2) == 0 && isBetween(l1, p, l2);
}
ld getOtherSideLength(ld a, ld b, ld cosTheta) { // cos II
    return sqrt(a * a + b * b - 2 * a * b * cosTheta);
}
ld getCosTheta(ld x, ld y, ld z) { // x 맞은편 각도
    return (y * y + z * z - x * x) / 2 / y / z;
}
p11 tangentMerge(l1 a, l1 b, l1 c, l1 d) { // tanT1 = a / b,
    tanT2 = c / d, tan(T1 + T2) = ?
    return {
        (a * d % mod + b * c % mod) % mod,
        (b * d % mod - a * c % mod + mod) % mod
    }; // {분자, 분모}
}
Point<ld> footPL(const Point<ld> &p, const Point<ld> &p1,
    const Point<ld> &p2) { // p에서 직선 p1p2에 내린 수선의발
    ld a = p2.y - p1.y;
    ld b = p1.x - p2.x;
    ld c = a * p.y - b * p.x;
    ld d = a * p1.x + b * p1.y;
    ld hx = (-b * c + a * d) / (a * a + b * b);
    ld hy = (a * c + b * d) / (a * a + b * b);
    return {hx, hy};
}
Point<ld> reflectPL(const Point<ld> &p, const Point<ld> &p1,
    const Point<ld> &p2) { // p의 직선 p1p2 기준 대칭이동
    auto [hx, hy] = footPL(p, p1, p2);
    return Point<ld>{2 * hx - p.x, 2 * hy - p.y};
}
void rotate2D(ld &x, ld &y, ld theta) { // 반시계방향으로
    theta만큼 회전
    tie(x, y) = pair<ld, ld>{cos(theta) * x + sin(theta) * y,
        -sin(theta) * x + cos(theta) * y};
}

```

### 3.2 Segment Intersection

```

template <typename T>
bool checkIntersect(const Point<T> &p1, const Point<T> &p2,
    const Point<T> &p3, const Point<T> &p4) {
    int a = ccw(p1, p2, p3) * ccw(p1, p2, p4);
    int b = ccw(p3, p4, p1) * ccw(p3, p4, p2);

    if (a > 0 || b > 0) return false;
    if (a < 0 || b < 0) return true;
    return min(p1, p2) <= max(p3, p4) && min(p3, p4) <=
        max(p1, p2);
}

```

### 3.3 Convex Hull

```

template <typename T>
vector<Point<T>> getConvexHull(vector<Point<T>> p) { //
    O(NlogN)
    sort(p.begin(), p.end());

```

```

    p.erase(unique(p.begin(), p.end()), p.end());
    if (p.size() <= 1) return p;
    vector<Point<T>> > h;
    for (auto x : p) {
        while (h.size() >= 2 && ccw(h[h.size() - 2], h.back(),
            x) <= 0) h.pop_back();
        h.push_back(x);
    }
    int lower = h.size();
    for (int i = p.size() - 2; i >= 0; i--) {
        while (h.size() > lower && ccw(h[h.size() - 2],
            h.back(), p[i]) <= 0) h.pop_back(); // 이것도
            의심스러움. h.size() >= lower아닌가
        h.push_back(p[i]);
    }
    h.pop_back();
    return h;
}

```

### 3.4 Rotating Calipers

```

// 헤더: Point, crossProduct, ccw
// getConvexHull
template <typename T>
T distSquare(const Point<T> &p1, const Point<T> &p2) {
    return (p2.x - p1.x) * (p2.x - p1.x) + (p2.y - p1.y) *
        (p2.y - p1.y);
}
template <typename T>
T getDiameterSquare(const vector<Point<T>> &points, bool
    isConvex=false) { // O(NlogN)
    // isConvex=true할 경우 points가 반시계 정렬되어있어야함.
    시계정렬이면 그냥 false로 보내서 사용하기
    if (points.size() <= 1) return 0;
    if (points.size() == 2) return distSquare(points[0],
        points[1]);
    const vector<Point<T>> &v = isConvex ? points :
        getConvexHull(points);
    T diameter = 0;
    int n = v.size(), a = 0, b = 1;
    while (a < n && b < 2 * n) {
        diameter = max(diameter, distSquare(v[a % n], v[b %
            n]));
        if (crossProduct(v[(a + 1) % n] - v[a % n], v[(b + 1)
            % n] - v[b % n]) >= 0) ++b;
        else ++a;
    }
    return diameter;
}
template <typename T>
inline T getTriangleAreaDouble(const Point<T> &a, const
    Point<T> &b, const Point<T> &c) {
    return abs(a.x * b.y + b.x * c.y + c.x * a.y - a.y * b.x -
        b.y * c.x - c.y * a.x);
}
template <typename T>
T largestTriangleDouble(const vector<Point<T>> &hull) { //
    O(N^2) // 볼록껍질에 포함되는 가장 큰 삼각형의 넓이
    assert(hull.size() >= 3);
    T res = 0;
    for (int i = 0; i + 2 < hull.size(); i++) {
        for (int j = i + 1, k = i + 2; j < hull.size(); j++) {
            while (k + 1 < hull.size() &&
                getTriangleAreaDouble(hull[i], hull[j], hull[k]) <
                getTriangleAreaDouble(hull[i], hull[j], hull[k +
                    1])) ++k;
            res = max(res, getTriangleAreaDouble(hull[i],
                hull[j], hull[k]));
        }
    }
    return res;
}

```

### 3.5 PIP

```

// 헤더: Point, crossProduct, ccw
template <typename T>
int PIP(const Point<T> &point, const vector<Point<T>> &
    &polygon) { // -1 : 내부, 0 : 경계, 1 : 외부
    int n = polygon.size();
    assert(n >= 3);
    bool inside = false;
    auto isBetween = [](T a, T b, T c) { return min(a, c) <= b
        && b <= max(a, c); };
    for (int i = 0, j = n - 1; i < n; j = i++) {

```



```

    const auto &p1 = polygon[i];
    const auto &p2 = polygon[j];
    // 다각형 경계
    if (ccw(p1, point, p2) == 0 && isBetween(p1.x,
    point.x, p2.x) && isBetween(p1.y, point.y, p2.y))
    return 0;
    // 다각형 내부
    if (min(p1.y, p2.y) <= point.y && point.y < max(p1.y,
    p2.y)) {
        if (p1.y < p2.y) inside ^= ccw(p1, p2, point) < 0;
        else inside ^= ccw(p2, p1, point) < 0;
    }
}
return 1 - 2 * inside;
}

```

### 3.6 PICP

```

// 헤더: Point, crossProduct, ccw, isBetween, isOnPL
template <typename T>
int PICP(const Point<T> &point, const vector<Point<T> >
&polygon, int dir=0) { // -1 : 내부, 0 : 경계, 1 : 외부 //
O(logN)
    int n = polygon.size();
    assert(n >= 3);
    if (!dir) { // dir은 polygon에서 점들이 주어진 방향(반시계
: 1, 시계 : -1, 모르는 경우(default) : 0)
        int i = 2;
        while (!dir && i < n) dir = ccw(polygon[0],
        polygon[1], polygon[i++]);
    }
    assert(dir != 0); // dir = 0이면 모든 점이 일직선 위에
존재
    if (ccw(polygon[0], polygon[1], point) * dir < 0) return
1;
    if (ccw(polygon[0], polygon[n - 1], point) * dir > 0)
return 1;
    if (isOnPL(point, polygon[0], polygon[1])) return 0;
    if (isOnPL(point, polygon[0], polygon[n - 1])) return 0;
    int lo = 1, hi = n;
    while (lo + 1 < hi) {
        int mid = lo + hi >> 1;
        if (ccw(polygon[0], polygon[mid], point) * dir >= 0)
lo = mid;
        else hi = mid;
    }
    if (hi == n) return 1; // polygon[0], polygon[n - 1],
point가 일직선인 경우
    return -ccw(polygon[lo], polygon[hi], point) * dir;
}
// polygon에 collinear vertex 없어야됨. 있을때 테스트안해봄

```

### 3.7 Tangent

```

// 헤더: Point, crossProduct, ccw, isBetween
template <typename T>
pair<int, int> polygonTangent(const Point<T> &point, const
vector<Point<T> > &polygon) { // O(logN)
    // polygon이 반시계 방향 정렬되어있어야함
    int n = polygon.size();
    assert(n >= 3);
    auto _polygonTangent = [&](int up) {
        auto isTangent = [&point, &up](const Point<T> &a,
        const Point<T> &b, const Point<T> &c) {
            return up * (ccw(point, b, a)) >= 0 && up *
(ccw(point, b, c)) >= 0;
        };
        int lo = 0, hi = n;
        if (isTangent(polygon.back(), polygon[0], polygon[1]))
return 0;
        while (lo + 1 < hi) {
            int mid = lo + hi >> 1;
            if (isTangent(polygon[mid - 1], polygon[mid],
            polygon[(mid + 1) % n])) return mid;
            if (up * ccw(point, polygon[lo], polygon[lo + 1])
< 0) { // up
                if (up * ccw(point, polygon[mid], polygon[(mid
+ 1) % n]) > 0) hi = mid;
                else if (up * ccw(point, polygon[mid],
                polygon[lo]) > 0) lo = mid;
                else hi = mid;
            }
            else { // down
                if (up * ccw(point, polygon[mid], polygon[(mid
+ 1) % n]) < 0) lo = mid;
            }
        }
    };
    return _polygonTangent(1);
}

```

```

        else if (up * ccw(point, polygon[mid],
        polygon[lo]) < 0) lo = mid;
        else hi = mid;
    }
}
if (lo && isTangent(polygon[lo - 1], polygon[lo],
polygon[lo + 1])) return lo;
if (hi < n && isTangent(polygon[hi - 1], polygon[hi],
polygon[(hi + 1) % n])) return hi;
return -1;
};
int a = _polygonTangent(1);
if (!a) return {-1, -1}; // 다각형 내부
vector<int> candi;
for (int i = 1; i < n && ccw(point, polygon[a], polygon[(a
- i + n) % n]) == 0; i++) candi.push_back((a - i + n) %
n);
for (int i = 1; i < n && ccw(point, polygon[a], polygon[(a
+ i) % n]) == 0; i++) candi.push_back((a + i) % n);
for (auto e : candi) if (isBetween(point, polygon[e],
polygon[a])) a = e;
int b = _polygonTangent(-1);
assert (~b);
candi.clear();
for (int i = 1; i < n && ccw(point, polygon[b], polygon[(b
- i + n) % n]) == 0; i++) candi.push_back((b - i + n) %
n);
for (int i = 1; i < n && ccw(point, polygon[b], polygon[(b
+ i) % n]) == 0; i++) candi.push_back((b + i) % n);
for (auto e : candi) if (isBetween(point, polygon[e],
polygon[b])) b = e;
return {a, b};
}

```

// PICP 대응으로 쓸수있음

// auto [a, b] = polygonTangent(point, polygon);

// if (a == -1) // 내부

// else if (ccw(polygon[a], polygon[b], point) == 0) // 경계

// else // 외부

// collinear points 많으면 O(N)으로 늘어날 수 있으니 제거하고
사용

### 3.8 Bulldozer

```

// 헤더: Point
template <typename T>
struct SlopeWithIdx {
    int i, j; // idx
    T dx, dy; // 무조건 dx >= 0 되게 저장
    SlopeWithIdx(int i, int j, Point<T> dir) : i(i), j(j),
dx(dir.x), dy(dir.y) {}
    bool operator<(const SlopeWithIdx &other) const { return
tuple<T, int, int>{dy * other.dx, i, j} < tuple<T, int,
int>{other.dy * dx, other.i, other.j}; }
    bool operator==(const SlopeWithIdx &other) const { return
dy * other.dx == other.dy * dx; }
};
template <typename T>
void bulldozer(vector<Point<T> > &points) { // O(N^2 logN)
    int n = points.size();
    vector<int> pos(n);
    iota(pos.begin(), pos.end(), 0);
    sort(points.begin(), points.end());
    vector<SlopeWithIdx<T> > slopes;
    slopes.reserve(n * (n - 1) / 2);
    for (int i = 0; i < n; i++) for (int j = i + 1; j < n;
j++) slopes.emplace_back(i, j, points[j] - points[i]);
    sort(slopes.begin(), slopes.end());
    for (int i = 0, j; i < slopes.size(); i = j) {
        for (j = i; j < slopes.size() && slopes[i] ==
slopes[j]; j++) {
            int &idx1 = pos[slopes[j].i], &idx2 =
pos[slopes[j].j];
            // 인접한 원소끼리 순서를 바꿔며 모든 정렬을
순회하게 됨, 즉 abs(idx1-idx2)==1임
            swap(idx1, idx2);
            swap(points[idx1], points[idx2]);

            // idx1이랑 idx2는 pos[]의 alias이므로 함부로 값을
수정하면 안됨
            // 예를 들어 if (idx1 > idx2) swap(idx1, idx2)
같은 거 하면 안됨
        }
    }
}

```

```

        // 그냥 안전하게 i1, i2 선언해서 사용하는 거 추천
        int i1 = min(idx1, idx2);
        int i2 = max(idx1, idx2);
    }
    // slopes[i]의 기울기를 기준으로 정렬되어있음
    // 코드
}

// // 점들 뒤집는 nC2개의 모든 과정을 확인
// for (int i = 0; i < slopes.size(); i++) { // 이 경우
//     for (auto &slope : slopes)로 해도 무방
//     int &idx1 = pos[slopes[i].i], &idx2 =
//     pos[slopes[i].j];
//     swap(idx1, idx2);
//     swap(points[idx1], points[idx2]);
//     // 코드
// }
}

```

### 3.9 HPI

```

// 헤더: Point, crossProduct, ccw
const ld eps = 1e-9; // epsilon

template <bool isCCW>
struct HalfPlane {
    Point<ld> start, dir; // isCCW=true일 때 반평면은 dir을
    반시계 90도 회전한 방향(dir 왼쪽)에 위치
    template <typename T>
    HalfPlane(const Point<T> &s, const Point<T> &e) :
    start(s), dir(e - s) {
        ld len = hypot(dir.x, dir.y);
        dir.x /= len;
        dir.y /= len;
    }
    template <typename T>
    HalfPlane(T a, T b, T c) { // ax + by + c >= 0
        assert(a != 0 || b != 0);
        start = (a != 0 ? Point<ld>(-ld(c) / a, 0) :
        Point<ld>(0, -ld(c) / b));
        // ax + by + c = 0이면 a(x+a) + b(y+b) + c =
        ax+by+c+a^2+b^2>=0 이므로 (a, b)쪽이 반평면 방향이
        되어야 함
        if constexpr (isCCW) dir = {b, -a};
        else dir = {-b, a};
        ld len = hypot(dir.x, dir.y);
        dir.x /= len;
        dir.y /= len;
    }
    template <typename T>
    static HalfPlane<isCCW> getBisector(const Point<T> &a,
    const Point<T> &b) { // 선분 ab의 수직이등분선이면서 dir이
    a를 가리키는 반평면 생성자
        ld sx = ld(a.x + b.x) / 2;
        ld sy = ld(a.y + b.y) / 2;
        if constexpr (isCCW) return
        HalfPlane<isCCW>(Point<ld>(sx, sy), Point<ld>(sx +
        (a.y - b.y), sy + (b.x - a.x)));
        else return HalfPlane<isCCW>(Point<ld>(sx, sy),
        Point<ld>(sx - (a.y - b.y), sy - (b.x - a.x)));
    }
    void move(ld d) {
        if constexpr (isCCW) { // dir 반시계 90도 법선 벡터 :
        (-dir.y, dir.x)
            start.x -= d * dir.y;
            start.y += d * dir.x;
        }
        else { // dir 시계 90도 법선 벡터 : (dir.y, -dir.x)
            start.x += d * dir.y;
            start.y -= d * dir.x;
        }
    }
    friend bool isParallel(const HalfPlane &a, const HalfPlane
    &b) { return abs(crossProduct(a.dir, b.dir)) < eps; }
    friend bool isOpposite(const HalfPlane &a, const HalfPlane
    &b) { return (a.dir.x * b.dir.x + a.dir.y * b.dir.y) <
    -eps; }
    Point<ld> getPoint(ld k) const {
        return {start.x + k * dir.x, start.y + k * dir.y};
    }
    friend Point<ld> intersectionHH(const HalfPlane &a, const
    HalfPlane &b) { // assert (!isParallel(a, b))일 때만 호출
    됨

```

```

        ld k = crossProduct(b.start - a.start, a.dir) /
        crossProduct(a.dir, b.dir);
        return b.getPoint(k);
    }
    bool include(const Point<ld> &point) { // point가 반평면에
    포함되는지
        if constexpr (isCCW) return crossProduct(dir, point -
        start) > eps;
        else return crossProduct(dir, point - start) < -eps;
    }
    bool include(const HalfPlane &a, const HalfPlane &b) { //
    a, b의 교점이 반평면에 포함되는지
        return include(intersectionHH(a, b));
    }
};

template <bool isCCW>
vector<Point<ld> > HPI(vector<HalfPlane<isCCW> > planes, ld
d=0, bool sortByAngle=false) { // 반평면들을 각각 거리 d만큼
움직였을 때 교집합 // O(N logN)
    if (!sortByAngle) { // 이미 선분들이 정렬되어있다면(ex)
    불록다각형의 변들을 순서대로 넣은 경우) sortByAngle=true
    사용
        auto checkQuadrant = [](const HalfPlane<isCCW> &hp) ->
        bool {
            return hp.dir.y < 0 || (hp.dir.y == 0 && hp.dir.x
            < 0); // PI <= atan2(dir) < 2 * PI
        };
        sort(planes.begin(), planes.end(), [&](const
        HalfPlane<isCCW> &a, const HalfPlane<isCCW> &b) {
            bool aq = checkQuadrant(a), bq = checkQuadrant(b);
            if constexpr (isCCW) return aq != bq ? aq < bq :
            crossProduct(a.dir, b.dir) > 0;
            else return aq != bq ? aq < bq :
            crossProduct(a.dir, b.dir) < 0;
        });
        vector<int> idxes; idxes.reserve(planes.size());
        for (int i = 0, j; i < planes.size(); i = j) {
            int cur = i;
            j = i + 1;
            while (j < planes.size() && isParallel(planes[i],
            planes[j])) {
                assert(!isOpposite(planes[i], planes[j]) &&
                "교집합이 다각형으로 제한되지 않고 무한히 넓음");
                if (planes[cur].include(planes[j].start)) cur = j;
                ++j;
            }
            idxes.push_back(cur);
        }
        assert(idxes.size() >= 3 && "교집합이 다각형으로 제한되지
        않고 무한히 넓음");
        // assert(!isParallel(planes[0], planes.back()) &&
        "교집합이 다각형으로 제한되지 않고 무한히 넓음");
        assert(!isParallel(planes[idxes[0]], planes[idxes.back()])
        && "교집합이 다각형으로 제한되지 않고 무한히 넓음");
        if (d) for (auto &plane : planes) plane.move(d);
        deque<HalfPlane<isCCW> > dq;
        for (auto idx : idxes) {
            auto &plane = planes[idx];
            while (dq.size() >= 2 && !plane.include(dq[dq.size() -
            2], dq[dq.size() - 1])) dq.pop_back();
            while (dq.size() >= 2 && !plane.include(dq[0], dq[1]))
            dq.pop_front();
            if (dq.size() < 2 || dq[0].include(dq.back(), plane))
            dq.push_back(plane);
        }
        vector<Point<ld> > res;
        if (dq.size() < 3) return res; // 교집합의 크기가 점
        하나에 해당하는 경우 실수오차로 인해 교집합이 없는 것으로
        계산되는 경우 생김. 이 경우 distance=1e-6로 살짝 옮겨주면
        잘 계산됨
        for (int i = 0, j = dq.size() - 1; i < dq.size(); j = i++)
        {
            assert(abs(crossProduct(dq[i].dir, dq[j].dir)) > eps);
            // TODO 이 줄 그냥 지울까?
            res.push_back(intersectionHH(dq[i], dq[j]));
        }
        assert(dq[1].include(res[0]) && "교집합이 다각형으로
        제한되지 않고 무한히 넓음");

```

```

    return res; // 리턴값은 볼록 검질 형태임, isCCW에 따라
    볼록검질 정렬방향 다름(isCCW=true면 반시계방향정렬,
    isCCW=false면 시계방향정렬)
}

template <typename point_t, typename border_t>
vector<vector<Point<ld> > > getVoronoiDiagram(const
vector<Point<point_t> > &points, const vector<Point<border_t>
> &border, int dir=0) { // border은 시계/반시계 중 한 방향으로
정렬되었어야 함 //  $O(N^2 \log N)$  // 중복점있으면안됨
    int n = border.size();
    if (!dir) { // dir은 border에서 점들이 주어진 방향(반시계
: 1, 시계 : -1, 모르는 경우(default) : 0)
        int i = 2;
        while (!dir && i < n) dir = ccw(border[0], border[i],
border[i+1]);
    }
    assert(dir != 0); // dir = 0이면 모든 점이 일직선 위에
존재
    n = points.size();
    vector<vector<Point<ld> > > res(n);
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        auto [x1, y1] = points[i];
        vector<HalfPlane<true> > planes;
        if (dir == 1) for (int i = 0, j = border.size() - 1; i
< border.size(); j = i++)
            planes.emplace_back(border[j], border[i]);
        else for (int i = 0, j = border.size() - 1; i <
border.size(); j = i++) planes.emplace_back(border[i],
border[j]);
        for (int j = 0; j < n; j++) if (i != j)
            planes.emplace_back(HalfPlane<true>::getBisector
(points[i], points[j]));
        res[i] = HPI(planes);
    }
    return res;
}

```

/\*  
hpi()는 반평면 교집합에 해당하는 다각형의 각 꼭짓점들의 좌표를  
한 방향으로 정렬해서 리턴  
hpi()에서 반평면 교집합의 크기가 점 하나인 경우 교집합이  
없다고 판정될 수 있음.  
hpi(planes, 1e-6)처럼 각 변들을 미세하게 음수방향으로 이동시킨  
뒤 계산하면 됨  
HalfPlane(T a, T b, T c) 생성자 사용시 isCCW는 딱히 신경 쓸  
필요없음  
HalfPlane(Point<T> &s, Point<T> &e) 생성자 사용할 때는 isCCW  
방향 정확히 명시해줘야 함  
\*/

```

vector<Point<T> > points(n);
for (auto &[x, y] : points) cin >> x >> y;
// 볼록다각형의 꼭짓점들이 반시계방향 정렬된 경우
vector<HalfPlane<true> > planes;
for (int i = 0, j = n - 1; i < n; j = i++)
    planes.emplace_back(points[j], points[i]);
// 볼록다각형의 꼭짓점들이 시계방향 정렬된 경우
vector<HalfPlane<false> > planes;
for (int i = 0, j = n - 1; i < n; j = i++)
    planes.emplace_back(points[j], points[i]);

```

### 3.10 3D Header

```

template <typename T>
struct Point3D {
    T x, y, z;

    Point3D() = default;
    Point3D(T x, T y, T z) : x(x), y(y), z(z) {}
    template <typename U> Point3D(const Point3D<U> &other) :
x(static_cast<T>(other.x)), y(static_cast<T>(other.y)),
z(static_cast<T>(other.z)) {}

    bool operator<(const Point3D &other) const { return tie(x,
y, z) < tie(other.x, other.y, other.z); }
    Point3D operator-(const Point3D &other) const { return {x
- other.x, y - other.y, z - other.z}; }
};

template <typename T>
Point3D<T> crossProduct(const Point3D<T> &p1, const Point3D<T>
&p2) {

```

```

    return {p1.y * p2.z - p1.z * p2.y, p1.z * p2.x - p1.x *
p2.z, p1.x * p2.y - p1.y * p2.x};
}

template <typename T>
inline T dotProduct(const Point3D<T> &p1, const Point3D<T>
&p2) {
    return p1.x * p2.x + p1.y * p2.y + p1.z * p2.z;
}

template <typename T>
ld getTriangleArea(const Point3D<T> &p1, const Point3D<T> &p2,
const Point3D<T> &p3) {
    auto [nx, ny, nz] = crossProduct(p2 - p1, p3 - p1);
    return hypot<ld>(nx, ny, nz) / 2;
}

template <typename T>
tuple<T, T, T, T> getEquation(const Point3D<T> &p1, const
Point3D<T> &p2, const Point3D<T> &p3) { // ax + by + cz + d =
0
    auto [a, b, c] = crossProduct(p2 - p1, p3 - p1);
    assert(a != 0 || b != 0 || c != 0); // a=b=c=0이면
collinear
    auto d = -(a * p1.x + b * p1.y + c * p1.z);
    return {a, b, c, d};
}

template <typename T1, typename T2>
ld distPF(const Point3D<T1> &p1, const Point3D<T2> &f1, const
Point3D<T2> &f2, const Point3D<T2> &f3) { // distance from
P(point) to F(face)
    auto normal = crossProduct(f2 - f1, f3 - f1);
    return abs<ld>(dotProduct(normal, p1 - f1)) /
hypot<ld>(normal.x, normal.y, normal.z);
}

```

### 3.11 3D Convex Hull

```

// naive  $O(N^4)$ 
// 헤더: Point3D, crossProduct, dotProduct
template <typename T>
bool isExtreme(const vector<Point3D<T> > &points, const
Point3D<T> &p1, const Point3D<T> &p2, const Point3D<T> &p3) {
    auto normal = crossProduct(p2 - p1, p3 - p1);
    if (normal.x == 0 && normal.y == 0 && normal.z == 0)
        return false; // collinear
    int cntPos = 0, cntNeg = 0;
    for (auto point : points) {
        cntPos += (dotProduct(normal, point - p1) > 0);
        cntNeg += (dotProduct(normal, point - p1) < 0);
    }
    return cntPos == 0 || cntNeg == 0;
}

template <typename T>
vector<tuple<int, int, int> > getConvexHullFaceIdxes(const
vector<Point3D<T> > &points) {
    vector<tuple<int, int, int> > res;
    int n = points.size();
    for (int i = 0; i < n; ++i) {
        for (int j = i + 1; j < n; ++j) {
            for (int k = j + 1; k < n; ++k) {
                if (isExtreme(points, points[i], points[j],
points[k])) res.emplace_back(i, j, k);
            }
        }
    }
    return res;
}

// incremental  $O(N^2)$ 
template <typename T>
bool collinear(const Point3D<T> &p1, const Point3D<T> &p2,
const Point3D<T> &p3) {
    auto [x, y, z] = crossProduct(p2 - p1, p3 - p1);
    return abs(x) <= 1e-9 && abs(y) <= 1e-9 && abs(z) <= 1e-9;
}

template <typename T>
vector<tuple<int, int, int> >
getConvexHullFaceIdxes(vector<Point3D<T> > &points) {
    int n = points.size();
    assert(n >= 3);
    sort(points.begin(), points.end());
    vector<tuple<int, int, int> > res;
    vector<vector<bool> > edgeVisible(n, vector<bool>(n,
true));
    auto add = [&points, &res, &edgeVisible](int a, int b, int
c) {

```



```

    res.emplace_back(a, b, c);
    edgeVisible[a][b] = edgeVisible[b][c] =
    edgeVisible[c][a] = false;
};
for (int i = 2; i < n; i++) if (!collinear(points[0],
points[i], points[i])) {
    swap(points[2], points[i]);
    break;
}
assert(!collinear(points[0], points[1], points[2]) &&
"모든 점들이 한 직선 위에 있음");
add(0, 1, 2);
add(0, 2, 1);
for(int i = 3; i < n; i++) {
    vector<tuple<int, int, int> > invisibleFaces;
    for(auto [idx1, idx2, idx3] : res) {
        Point3D<T> normal = crossProduct(points[idx2] -
points[idx1], points[idx3] - points[idx1]);
        if(dotProduct(normal, points[i] - points[idx1]) >
1e-9) edgeVisible[idx1][idx2] =
edgeVisible[idx2][idx3] = edgeVisible[idx3][idx1]
= true;
        else invisibleFaces.emplace_back(idx1, idx2,
idx3);
    }
    res.clear();
    for(auto [idx1, idx2, idx3] : invisibleFaces) {
        if(edgeVisible[idx2][idx1]) add(idx2, idx1, i);
        if(edgeVisible[idx3][idx2]) add(idx3, idx2, i);
        if(edgeVisible[idx1][idx3]) add(idx1, idx3, i);
    }
    res.insert(res.end(), invisibleFaces.begin(),
invisibleFaces.end());
}
return res;
}
}

```

### 3.12 Green's Theorem

반시계방향의 조각적으로 매끄러운 단순폐곡선  $C$ 와  $C$ 로 유계된 영역  $D$ 에 대해

$$\iint_D \left( \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dA = \int_C P dx + Q dy$$

다각형의 각 변에 대한 합으로 계산하면

$$\int_C P dx + Q dy = \sum_{i=1}^N \int_{(x_i, y_i)}^{(x_{i+1}, y_{i+1})} P dx + Q dy$$

#### Examples

##### 1. Polar Moment

$$P = -\frac{1}{3}y^3, \quad Q = \frac{1}{3}x^3$$

$$\begin{aligned} \iint_D (x^2 + y^2) dA &= \oint_C \frac{1}{3}x^3 dy - \frac{1}{3}y^3 dx \\ &= \sum_{i=1}^N \int_{(x_i, y_i)}^{(x_{i+1}, y_{i+1})} \frac{1}{3}x^3 dy - \frac{1}{3}y^3 dx \end{aligned}$$

각 변에서

$$\begin{aligned} x &= x_i + (x_{i+1} - x_i)t, & y &= y_i + (y_{i+1} - y_i)t, & 0 \leq t \leq 1 \\ dx &= (x_{i+1} - x_i)dt, & dy &= (y_{i+1} - y_i)dt \end{aligned}$$

$$= \frac{1}{3} \sum_{i=1}^N \int_0^1 ((x_i + (x_{i+1} - x_i)t)^3 (y_{i+1} - y_i) - (y_i + (y_{i+1} - y_i)t)^3 (x_{i+1} - x_i)) dt$$

$$= \frac{1}{12} \sum_{i=1}^N (x_i y_{i+1} - x_{i+1} y_i) (x_i^2 + x_i x_{i+1} + x_{i+1}^2 + y_i^2 + y_i y_{i+1} + y_{i+1}^2)$$

##### 2. First Moment

$$\iint_D x dA = \oint_C \frac{1}{2}x^2 dy = \frac{1}{6} \sum_{i=1}^N (y_{i+1} - y_i)(x_i^2 + x_i x_{i+1} + x_{i+1}^2)$$

#### Area

$$S = \iint_D 1 dA$$

$$P = -\frac{y}{2}, \quad Q = \frac{x}{2}, \quad \left( \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) = 1$$

$$\therefore S = \int_C (P dx + Q dy) = \frac{1}{2} \oint_C (x dy - y dx)$$

#### Circular Arc Integral

$$x = x_c + r \cos \theta, \quad y = y_c + r \sin \theta$$

$$S = \frac{1}{2} \oint (x dy - y dx) = \frac{r}{2} [x_c \sin \theta - y_c \cos \theta + r\theta]_{\theta_1}^{\theta_2}$$

#### Line Segment Integral

$$v_x = x_2 - x_1, \quad v_y = y_2 - y_1$$

$$x = x_1 + v_x t, \quad y = y_1 + v_y t, \quad 0 \leq t \leq 1$$

$$S = \frac{1}{2} \oint (x dy - y dx) = \frac{1}{2} [(v_y x_1 - v_x y_1) t]_0^1$$

$$= \frac{1}{2} (y_2 x_1 - y_1 x_1 - x_2 y_1 + x_1 y_1) = \frac{1}{2} (x_1 y_2 - x_2 y_1)$$

### 3.13 Geometry Theory

$(x, y)$ 의  $(a, b)$  기준 대칭 이동:  $((a^2 - b^2)(-x) - 2aby, (a^2 - b^2)(y) - 2abx)$

#### Barycentric Coordinates

$A(x_a, y_a), B(x_b, y_b), C(x_c, y_c)$ 인  $\triangle ABC$ 에서  
 $\overline{BC} = a, \overline{CA} = b, \overline{AB} = c, \mathcal{A} = b^2 + c^2 - a^2, \mathcal{B} = c^2 + a^2 - b^2, \mathcal{C} = a^2 + b^2 - c^2$ 라 할 때 오심의 Barycentric 좌표  $(\alpha : \beta : \gamma)$

외심  $(\alpha : \beta : \gamma) = (a^2 \mathcal{A} : b^2 \mathcal{B} : c^2 \mathcal{C})$

내심  $(\alpha : \beta : \gamma) = (a : b : c)$

무게중심  $(\alpha : \beta : \gamma) = (1 : 1 : 1)$

수심  $(\alpha : \beta : \gamma) = (\mathcal{B}\mathcal{C} : \mathcal{C}\mathcal{A} : \mathcal{A}\mathcal{B})$

(꼭짓점  $A$  맞은편의) 방심  $(\alpha : \beta : \gamma) = (-a : b : c)$

직교좌표계로 표현하면  $\left( \frac{\alpha x_a + \beta x_b + \gamma x_c}{\alpha + \beta + \gamma}, \frac{\alpha y_a + \beta y_b + \gamma y_c}{\alpha + \beta + \gamma} \right)$

#### 3D Rotation

$$\begin{pmatrix} v_x^2(1-c) + c & v_x v_y(1-c) - v_z s & v_x v_z(1-c) + v_y s \\ v_x v_y(1-c) + v_z s & v_y^2(1-c) + c & v_y v_z(1-c) - v_x s \\ v_x v_z(1-c) - v_y s & v_y v_z(1-c) + v_x s & v_z^2(1-c) + c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix}$$

### 4 Graph

#### 4.1 Bellman-Ford

```

auto bellmanFord = [&](int s) { // 0(VE)
    vector<dist_t> dist(n + 1, INF);
    dist[s] = 0;
    for (int _ = n - 1; _--;) {
        for (auto [u, v, w] : edges) if (dist[u] != INF)
            dist[v] = min(dist[v], dist[u] + w);
    }
    bool hasNegCycle = false;
    for (auto [u, v, w] : edges) hasNegCycle |= (dist[u] !=
INF && dist[v] > dist[u] + w);
    return pair{hasNegCycle, dist};
};

```

#### 4.2 SPFA

```

auto spfa = [&](int s) { // 0(VE) // average 0(V+E)
    vector<dist_t> dist(n + 1, INF);
    dist[s] = 0;
    queue<int> q;
    q.push(s);
    vector<int> cnt(n + 1);
    ++cnt[s];
    vector<bool> inq(n + 1);
    while (!q.empty()) {
        auto cur = q.front();
        q.pop();
        inq[cur] = false;
    }
};

```

```

    for (auto [next, cost] : adj[cur]) if (dist[next] >
dist[cur] + cost) {
        dist[next] = dist[cur] + cost;
        if (inq[next]) continue;
        if (++cnt[next] >= n) return pair{true, dist}; //
hasNegCycle
        q.push(next);
        inq[next] = true;
    }
}
return pair{false, dist}; // {hasNegCycle, dist}
};

```

### 4.3 SCC

```

pair<int, vector<int>> getSCC(int n, const vector<vector<int>>
> &adj) { // adj는 1-based // 0(V+E)
    vector<int> dfns(n + 1), sccn(n + 1, -1);
    vector<int> s(n);
    int top = 0, dfsi = 0, scci = 0;
    function<int(int)> dfs = [&](int cur) {
        int low = dfns[cur] = ++dfsi;
        s[top++] = cur;
        for (auto next : adj[cur]) if (!sccn[next]) low =
min(low, dfns[next] ? dfns[next] : dfs(next));
        if (low == dfns[cur]) {
            do { sccn[s[--top]] = scci; } while (s[top] !=
cur);
            ++scci;
        }
        return low;
    };
    for (int i = 1; i <= n; i++) if (!dfns[i]) dfs(i);
    for (int i = 1; i <= n; i++) sccn[i] = scci - 1 - sccn[i];
    return {scci, sccn}; // 0-based // scci = scc 개수
}
// graphToDAG(n, adj, sccn)
// vector<vector<int>> > sccs(scci);
// for (int i = 1; i <= n; i++)
sccs[sccn[i]].push_back(i);
// vector<int> visited(sccs.size(), -1);
// vector<vector<int>> dag(sccs.size());
// for (auto &scc : sccs) for (auto u : scc) {
//     for (auto v : adj[u]) if (sccn[v] != sccn[u] &&
visited[sccn[v]] != sccn[u]) {
//         visited[sccn[v]] = sccn[u];
//         dag[sccn[u]].push_back(sccn[v]);
//     }
// }
// }

```

### 4.4 2CC

```

vector<int> dfn(n + 1), eccn(n + 1), s(n);
int dfsi = 0, ecci = 0, top = 0;
auto dfs = [&](auto &&dfs, int cur, int par) -> int {
    int low = dfn[cur] = ++dfsi;
    s[top++] = cur;
    for (auto next : adj[cur]) if (next != par) low = min(low,
dfn[next] ? dfn[next] : dfs(dfs, next, cur));
    if (low == dfn[cur]) {
        ++ecci;
        do { eccn[s[--top]] = ecci; } while (s[top] != cur);
    }
    return low;
};

```

dfs(dfs, 1, -1);

### 4.5 BCC

```

vector<vector<pair<int, int>>> getBCC(int n, const
vector<vector<int>> > &adj) { // 0(V + E)
    vector<int> dfns(n + 1, 0);
    stack<pair<int, int>> edgeStack;
    vector<vector<pair<int, int>>> bccs;
    int dfsi = 0;
    function<int(int, int)> dfs = [&](int cur, int parent) ->
int {
        int low = dfns[cur] = ++dfsi;
        for (auto next : adj[cur]) if (next != parent) {
            if (dfns[next] < dfns[cur]) edgeStack.emplace(cur,
next);
            if (!dfns[next]) {
                int nextLow = dfs(next, cur);
                low = min(low, nextLow);
                if (nextLow >= dfns[cur]) {
                    vector<pair<int, int>> bcc;

```

```

                    while (!edgeStack.empty()) {
                        auto [u, v] = edgeStack.top();
                        edgeStack.pop();
                        bcc.emplace_back(u, v);
                        if ((u == cur && v == next) || (u ==
next && v == cur)) break;
                    }
                    bccs.push_back(bcc);
                }
            }
            else low = min(low, dfns[next]);
        }
        return low;
    };
    for (int i = 1; i <= n; i++) if (!dfns[i]) dfs(i, -1);
    return bccs;
}
vector<int> getNodeOfBCC(int n, const vector<pair<int, int>> >
&bcc) {
    static int trueValue = 1;
    static vector<int> visited(n + 1);
    if (visited.size() < n + 1) visited.resize(n + 1); //
테스트케이스 여러 개인 문제면 n 바뀔 수 있음
    vector<int> res;
    for (auto [u, v] : bcc) {
        if (visited[u] != trueValue) res.push_back(u);
        if (visited[v] != trueValue) res.push_back(v);
        visited[u] = visited[v] = trueValue;
    }
    ++trueValue;
    return res;
}
/* int E = bcc.size(), V = getNodeOfBCC(n, bcc).size();라 할
때
    E >= V라면 사이클을 이루는 BCC (E = V라면 단순사이클,
E>V라면 해당 BCC의 모든 정점을 지나는 사이클에 chord가
존재)
    E < V라면 (E=0, V=1) 혹은 단절선(E=1, V=2) 뿐임 */
// 2개 이상의 BCC에 포함되는 정점은 단절점이다.(역도 성립)
// $V=2$, $E=1$라면 해당 BCC는 단절선이다.(역도 성립)

// ex) BCC 사용해서 단절점, 단절선 개수 세기
int cutVertexes = 0, bridges = 0;
auto bccs = getBCC(n, adj);
vector<int> cnt(n + 1);
for (auto &bcc : bccs) {
    auto nodes = getNodeOfBCC(n, bcc);
    int V = nodes.size();
    int E = bcc.size();
    for (auto e : nodes) criticalNodes += (++cnt[e] == 2);
    bridges += (V == 2 && E == 1);
}
cout << cutVertexes << "\n"; // 단절점 개수
cout << bridges << "\n"; // 단절선 개수

```

### 4.6 Articulation Points

```

vector<int> getArticulationPoints(int n, const
vector<vector<int>> > &adj) { // 0(V + E)
    vector<int> dfns(n + 1);
    vector<bool> isCutVertex(n + 1);
    int dfsi = 0;
    function<int(int, int)> dfs = [&](int cur, int parent) ->
int {
        int low = dfns[cur] = ++dfsi;
        int child = 0;
        for (auto next : adj[cur]) if (next != parent) {
            if (!dfns[next]) {
                ++child;
                int nextLow = dfs(next, cur);
                low = min(low, nextLow);
                isCutVertex[cur] = isCutVertex[cur] | (~parent
&& nextLow >= dfns[cur]);
            }
            else low = min(low, dfns[next]);
        }
        isCutVertex[cur] = isCutVertex[cur] | (!~parent &&
child > 1);
        return low;
    };
    for (int i = 1; i <= n; i++) if (!dfns[i]) dfs(i, -1);
    vector<int> res;
    for (int i = 1; i <= n; i++) if (isCutVertex[i])
res.push_back(i);
}

```

```

    return res;
}
// 단절점의 조건은 `nextLow >= in[cur]` 단절선의 조건 `nextLow > in[cur]`과 다음에 주의
// 단절선이기 위해선 간선 이전의 모든 정점에 갈 수 없어야
// 하므로 이전 정점인 cur도 갈 수 없어야 하고,
// 단절점의 경우 cur에 갈 수 있다고 해도 여차피 정점이
// 제거되므로 상관없음

```

#### 4.7 Bridges

```

vector<pair<int, int>> getBridges(int n, const
vector<vector<int>> &adj) { // 0(V + E)
    vector<int> dfsn(n + 1);
    vector<pair<int, int>> res;
    int dfsi = 0;
    function<int(int, int)> dfs = [&](int cur, int parent) ->
    int {
        int low = dfsn[cur] = ++dfsi;
        for (auto next : adj[cur]) if (next != parent) {
            if (!dfsn[next]) {
                int nextLow = dfs(next, cur);
                low = min(low, nextLow);
                if (nextLow > dfsn[cur]) res.emplace_back(cur,
                    next);
            }
            else low = min(low, dfsn[next]);
        }
        return low;
    };
    for (int i = 1; i <= n; i++) if (!dfsn[i]) dfs(i, -1);
    for (auto &[a, b] : res) if (a > b) swap(a, b);
    return res;
}

```

#### 4.8 2-SAT

```

struct TwoSat {
    int n;
    vector<vector<int>> adj;
    vector<int> sccn;
    TwoSat(int n) : n(n), adj(2 * n) {}
    int f(int a) {
        if (a > 0) return 2 * (a - 1);
        return 2 * (-a - 1) + 1;
    }
    // 전부 1-based
    void add2SAT(int a, int b) { // a or b가 true
        adj[f(-a)].push_back(f(b));
        adj[f(-b)].push_back(f(a));
    }
    void add1SAT(int a) { adj[f(-a)].push_back(f(a)); } // a가
    true
    void addEqual2SAT(int a, int b) { add2SAT(a, -b);
        add2SAT(-a, b); } // a == b 가 true
    void addNotEqual2SAT(int a, int b) { add2SAT(a, b);
        add2SAT(-a, -b); } // a != b 가 true // a, b 중 정확히
        하나만 true
    void add22SAT(int a1, int a2, int b1, int b2) {
        add2SAT(a1, b1); add2SAT(a1, b2); add2SAT(a2, b1);
        add2SAT(a2, b2); } // (a1 and a2) or (b1 and b2)가 true
    void addNMSAT(const vector<int> &as, const vector<int>
        &bs) { for (auto &a : as) for (auto &b : bs) add2SAT(a,
            b); } // (a1 and a2 and ... and aN) or (b1 and b2 and ...
            and bM)가 true
    void addAtLeastTwo(int a, int b, int c) { add2SAT(a, b);
        add2SAT(b, c); add2SAT(c, a); } // a, b, c 중 2개 이상이
        true
    void addAtMostOne(const vector<int> &v) { // v[0], v[1],
        ..., v[n - 1] 중 최대 하나만 true
        if (v.size() <= 1) return;
        adj.resize(2 * (n + v.size()));
        for (int i = 0; i < v.size(); i++) add2SAT(-v[i], n +
            1 + i);
        for (int i = 1; i < v.size(); i++) {
            int cur = n + 1 + i;
            int prv = n + i;
            add2SAT(-prv, cur);
            add2SAT(-prv, -v[i]);
        }
        n += v.size();
    }
    void findSCC() {

```

```

        sccn.assign(2 * n, -1); // addAtMostOne호출하면 n
        증가하기 때문에 findSCC()할 때마다 2*n+1로 설정해줘야
        함
        vector<int> dfsn(2 * n, 0);
        vector<int> s(2 * n);
        int top = 0, dfsi = 0, scci = 0;
        function<int(int)> dfs = [&](int cur) -> int {
            int low = dfsn[cur] = ++dfsi;
            s[top++] = cur;
            for (auto next : adj[cur]) if (!~sccn[next]) low =
                min(low, dfsn[next] ? dfsn[next] : dfs(next));
            if (low == dfsn[cur]) {
                do { sccn[s[--top]] = scci; } while (s[top] !=
                    cur);
                ++scci;
            }
            return low;
        };
        for (int i = 0; i < 2 * n; i++) if (!dfsn[i]) dfs(i);
    }
    bool solve() { // 0(V + E) // V는 변수개수, E는 절 개수
        findSCC();
        for (int i = 1; i <= n; i++) if (sccn[f(i)] ==
            sccn[f(-i)]) return false;
        return true;
    }
    bool getSolution(int i) { // 1-based
        return sccn[f(-i)] > sccn[f(i)]; // sccn뒤집어져있어서
    }
};
// false/true는 -/+로 표현
// graph.add2SAT(-1, 2); // (!x1 or x2)
// graph.add2SAT(-2, -3); // (!x2 or !x3)

```

#### 4.9 Euler Circuit

```

// 양방향
struct Edge {
    int to, rev, cnt;
};

auto dfs = [&](auto &&dfs, int cur) -> void {
    while (!adj[cur].empty()) {
        auto &edge = adj[cur].back();
        if (edge.cnt == 0) adj[cur].pop_back();
        else {
            --edge.cnt;
            --adj[edge.to][edge.rev].cnt;
            int tmp = edge.idx;
            dfs(dfs, edge.to);
            edges.push_back(tmp);
        }
    }
    nodes.push_back(cur);
};

// 양방향 그래프
struct Edge { int to, rev, cnt; };
pair<bool, vector<int>> getCircuit(vector<vector<Edge>> adj,
int start) { // adj비워져도 괜찮으면 참조 사용 // 0(V+E)
    int E = 0;
    for (auto &r : adj) for (auto edge : r) E += edge.cnt;
    E >= 1;
    vector<int> res;
    auto dfs = [&](auto &&dfs, int cur) -> void {
        while (!adj[cur].empty()) {
            auto &edge = adj[cur].back();
            if (edge.cnt == 0) adj[cur].pop_back();
            else {
                --edge.cnt;
                --adj[edge.to][edge.rev].cnt;
                dfs(dfs, edge.to);
            }
        }
        res.push_back(cur);
    };
    dfs(dfs, start);
    bool possible = (res.size() == E + 1 && res[0] ==
        res.back());
    return {possible, res};
}

// 단방향 그래프

```

```
pair<bool, vector<int>> > getCircuit(vector<vector<pair<int,
int>>> adj, int start) { // adj비워져도 괜찮으면 참조 사용
// O(V+E)
```

```
    int E = 0;
    for (auto &r : adj) for (auto [next, cnt] : r) E += cnt;
    vector<int> res;
    auto dfs = [&](auto &&dfs, int cur) -> void {
        while (!adj[cur].empty()) {
            auto &[next, cnt] = adj[cur].back();
            int tmp = next; // dangling 방지
            if (--cnt == 0) adj[cur].pop_back();
            dfs(dfs, tmp);
        }
        res.push_back(cur);
    };
    dfs(dfs, start);
    reverse(res.begin(), res.end());
    bool possible = (res.size() == E + 1 && res[0] ==
    res.back());
    return {possible, res};
}
```

// 오일러 회로는 모든 간선을 지나는 게 목표지, 모든 정점을 지나는 게 목표가 아님  
// 따라서 간선들끼리만 연결되어있으면 가능하고, start는 간선과 연결되어 있는 정점 아무거나 가능

// 오일러 경로는 홀수 차수 정점이 2개 or 0개여야 가능.  
// 만약 2개라면 해당정점들을 cnt=1인 간선으로 잇고 회로를 찾은 뒤 해당간선만 제거하면 됨

// 경로 구하고 싶으면 indg < outdeg인 지점을 start로 호출하면 됨, 이 경우 res[0] != res.back()이 됨

#### 4.10 C3, C4

```
void getC3(const vector<vector<int>> &adj) { //
sum_E{min(deg(u), deg(v))} = O(m sqrt(m))
    vector<vector<int>> dag(adj.size());
    for (int u = 0; u < adj.size(); u++) {
        for (auto v : adj[u]) {
            if (adj[u].size() < adj[v].size() ||
                (adj[u].size() == adj[v].size() && u < v))
                dag[u].push_back(v);
        }
    } // dag에서 차수는 전부 O(sqrt(m)) 이하
    vector<int> mark(adj.size());
    for (int i = 0; i < adj.size(); i++) {
        for (auto j : adj[i]) mark[j] = i;
        for (auto j : dag[i]) {
            for (auto k : dag[j]) {
                if (mark[k] == i) cout << i << " " << j << " "
                << k << "\n";
            }
        }
    }
}

int getC4(const vector<vector<int>> &adj, int MOD) {
    auto cmp = [&](int u, int v) { // u < v
        return adj[u].size() < adj[v].size() || (adj[u].size()
        == adj[v].size() && u < v);
    };
    vector<vector<int>> dag(adj.size());
    for (int u = 0; u < adj.size(); u++) {
        for (auto v : adj[u]) if (cmp(u, v))
            dag[u].push_back(v);
    }
    int res = 0;
    vector<int> cnt(adj.size());
    for (int i = 0; i < adj.size(); i++) {
        for (auto j : adj[i]) {
            for (auto k : dag[j]) if (cmp(i, k)) {
                res += cnt[k];
                if (res >= MOD) res -= MOD;
                ++cnt[k];
            }
        }
        for (auto j : adj[i]) {
            for (auto k : dag[j]) if (cmp(i, k)) cnt[k] = 0;
        }
    }
    return res;
}
```

// C3에선 rank(i)<rank(j)<rank(k)이므로 dag->dag순 탐색  
// C4에선 rank(j)<rank(j')<rank(k) && rank(i)<rank(k) 일뿐 i랑 j간의 대소관계는 모두 고려해야하므로 adj->dag순 탐색

#### 4.11 PEO

```
pair<bool, vector<int>> > getPEO(int n, const
vector<vector<int>>& adj) { // O(V+E) // 1-based
    vector<int> label(n + 1), order;
    vector<bool> visited(n + 1, false);
    vector<vector<int>> buckets(n + 1);
    for (int i = 1; i <= n; i++) buckets[0].push_back(i);
    int mx = 0;
    while (order.size() < n) { // mcs
        while (buckets[mx].empty()) --mx;
        int cur = buckets[mx].back();
        buckets[mx].pop_back();
        if (visited[cur]) continue;
        visited[cur] = true;
        order.push_back(cur);
        for (auto next : adj[cur]) if (!visited[next]) {
            buckets[++label[next]].push_back(next);
            mx = max(mx, label[next]);
        }
    }
    reverse(order.begin(), order.end());
    // check peo
    vector<int> pos(n + 1), parent(n + 1, -1);
    for (int i = 0; i < n; i++) pos[order[i]] = i;
    vector<vector<int>> chd(n + 1);
    for (int u = 1; u <= n; u++) {
        int mn = n + 1, w = -1;
        for (auto v : adj[u]) if (pos[v] > pos[u] && mn >
            pos[v]) mn = pos[v], w = v;
        if (~w) {
            parent[u] = w;
            chd[w].push_back(u);
        }
    }
    vector<int> tag(n + 1);
    for (auto u : order) {
        tag[u] = u;
        for (auto v : adj[u]) tag[v] = u;
        for (auto v : chd[u]) {
            for (auto w : adj[v]) {
                if (pos[w] > pos[v] && w != u) {
                    if (tag[w] != u) return {false, order};
                }
            }
        }
    }
    return {true, order};
} // {isChordal, peo} // chordal: 길이 4이상의 모든 simple
cycle이 chord를 포함
```

#### 4.12 Bimatch

```
// addEdge(l, r) : adj[l].push_back(r); // 0<=l<n1, 0<=r<n2
tuple<int, vector<int>, vector<int>> > bimatch(int n1, int n2,
const vector<vector<int>> &adj) { // O(VE) // 0-based
    vector<int> matchL(n1, -1), matchR(n2, -1), checkedR(n2,
    0);
    auto dfs = [&](auto &&dfs, int l, int trueValue) -> bool {
        for (auto r : adj[l]) if (checkedR[r] != trueValue) {
            checkedR[r] = trueValue;
            if (!matchR[r] || dfs(dfs, matchR[r], trueValue))
            {
                matchL[l] = r;
                matchR[r] = l;
                return true;
            }
        }
        return false;
    };
    int res = 0;
    for (int i = 0; i < adj.size(); i++) res += dfs(dfs, i, i
    + 1);
    return {res, matchL, matchR};
}

pair<vector<int>, vector<int>> > getMVC(int n1, int n2, const
vector<vector<int>> &adj, const vector<int> &matchL, const
vector<int> &matchR) { // O(V+E) // 0-based
    vector<bool> visitedL(n1), visitedR(n2);
    auto dfs = [&](auto &&dfs, int l) -> void {
        visitedL[l] = true;
```

```

    for (auto r : adj[l]) if (~matchR[r] && !visitedR[r]
    && !visitedL[matchR[r]]) {
        visitedR[r] = true;
        dfs(dfs, matchR[r]);
    }
};
for (int l = 0; l < n1; l++) if (!matchL[l]) dfs(dfs, l);
vector<int> mvcL, mvcR;
for (int l = 0; l < n1; l++) if (!visitedL[l])
    mvcL.push_back(l);
for (int r = 0; r < n2; r++) if (visitedR[r])
    mvcR.push_back(r);
return {mvcL, mvcR};
}

```

#### 4.13 Hopcroft Karp

```

tuple<int, vector<int>, vector<int>> > bmatch(int n1, int n2,
const vector<vector<int>> &adj) { //  $O(E \sqrt{V})$  // 0-based
vector<int> matchL(n1, -1), matchR(n2, -1), lvl(n1),
ptr(n1);
auto bfs = [&]() -> bool {
    queue<int> q;
    for (int l = 0; l < n1; l++) {
        if (!matchL[l]) {
            lvl[l] = 0;
            q.push(l);
        }
        else lvl[l] = -1;
    }
    bool flag = false;
    while (!q.empty()) {
        int l = q.front();
        q.pop();
        for (auto r : adj[l]) {
            if (!matchR[r]) flag = true;
            else if (!lvl[matchR[r]]) {
                lvl[matchR[r]] = lvl[l] + 1;
                q.push(matchR[r]);
            }
        }
    }
    return flag;
};
auto dfs = [&](auto &&dfs, int l) -> bool {
    for (int &i = ptr[l]; i < adj[l].size(); i++) {
        int r = adj[l][i];
        if (!matchR[r] || lvl[matchR[r]] == lvl[l] + 1 &&
            dfs(dfs, matchR[r])) {
            matchL[l] = r;
            matchR[r] = l;
            return true;
        }
    }
    return false;
};
int res = 0;
while (bfs()) {
    fill(ptr.begin(), ptr.end(), 0);
    for (int l = 0; l < n1; l++) res += (!matchL[l] &&
        dfs(dfs, l));
}
return {res, matchL, matchR};
}

```

#### 4.14 Dinic

```

template <typename F>
struct Dinic {
    struct Edge {
        int to, rev;
        F c, oc;
        F flow() { return max(oc - c, F(0)); }
    };
    vector<int> lvl, ptr, q;
    vector<vector<Edge>> > adj;
    Dinic(int n) : lvl(n), ptr(n), q(n), adj(n) {} // 0-based
    void addEdge(int a, int b, F c, F rcap = 0) { //
        양방향이면 rcap=c로 호출
        if (a == b) return; // self-loop는 최대유량에 영향 X
        adj[a].push_back({b, adj[b].size(), c, c});
        adj[b].push_back({a, adj[a].size() - 1, rcap, rcap});
    }
    F dfs(int cur, int t, F mn) {
        if (cur == t || !mn) return mn;
    }
};

```

```

    for (int &i = ptr[cur]; i < adj[cur].size(); i++) {
        auto &e = adj[cur][i];
        if (lvl[e.to] != lvl[cur] + 1) continue;
        if (F f = dfs(e.to, t, min(mn, e.c))) {
            e.c -= f, adj[e.to][e.rev].c += f;
            return f;
        }
    }
    return 0;
}

template <bool scaling=false> F maxFlow(int s, int t) { //
     $O(V^2 E)$  // max(cap)이 큰 경우 scaling=true가 빠름
    F res = 0; q[0] = s;
    for (int i = scaling ? 0 : 30; i < 31; i++) do {
        lvl = ptr = vector<int>(q.size());
        int qs = 0, qe = lvl[s] = 1;
        while (qs < qe && !lvl[t]) {
            int cur = q[qs++];
            for (Edge &e : adj[cur]) if (!lvl[e.to] && e.c
                >> (30 - i)) {
                q[qs++] = e.to, lvl[e.to] = lvl[cur] + 1;
            }
        }
        while (F f = dfs(s, t, numeric_limits<F>::max()))
            res += f;
    } while (lvl[t]);
    return res;
}

bool leftOfMinCut(int a) { return lvl[a] != 0; }
};
// vector<pair<int, int> ref;
// ref.emplace_back(u, graph.adj[u].size()); graph.addEdge(u,
// v);
// auto [u, idx] = ref[i]; cout << graph.adj[u][idx].flow() <<
// "\n";
//  $O(\min(E_f, V^{2/3}))$ , all cap = 1:  $O(\min(V^{2/3}, E^{1/2}))E$ 
// dinic with scaling  $O(VE \log(\max\_cap))$ 
// 근데 보통 그냥 dinic이 더 빠름, 오히려 max_cap이 클 때
// dinic with scaling이 좋음
// 무한간선 많은 경우 proxysource -> source로 K 용량의 간선을
// 두고 계산하면 애초에 최대유량이 K만큼으로 제한되므로
// 오버플로우 방지 가능
// 점점분할 시 양방향이라면 addEdge(out(a), in(b), c),
// addEdge(out(b), in(a), c)
// 점점분할 시 maxFlow(out(s), in(t))

```

#### 4.15 MCMF

```

template <typename C, typename F>
struct Graph {
    struct Edge {
        int to, rev;
        F c, oc;
        C cost;
        int from;
    };
    vector<vector<Edge>> > adj;
    C DIST_INF = numeric_limits<C>::max();
    Graph(int n) : adj(n) {} // 0-based
    void addEdge(int a, int b, C cost, F c) {
        adj[a].push_back({b, adj[b].size(), c, c, cost, a});
        adj[b].push_back({a, adj[a].size() - 1, 0, 0, -cost,
            b});
    }
}

pair<C, F> mcmf(int s, int t, F targetFlow =
    numeric_limits<F>::max()) { //  $O(VEf)$  // average  $O(Ef)$ 
    C minCost = 0;
    F maxFlow = 0;
    vector<Edge*> pedge(adj.size());
    vector<C> dist(adj.size());
    vector<bool> inq(adj.size());
    while (maxFlow < targetFlow) {
        fill(dist.begin(), dist.end(), DIST_INF);
        dist[s] = 0;
        queue<int> q;
        q.push(s);
        inq[s] = true;
        while (!q.empty()) {
            int cur = q.front();
            q.pop();
            inq[cur] = false;
            for (auto &e : adj[cur]) if (e.c && dist[e.to]
                > dist[cur] + e.cost) {
    }
    }
}

```



```

        dist[e.to] = dist[cur] + e.cost;
        pedge[e.to] = &e;
        if (!inq[e.to]) {
            q.push(e.to);
            inq[e.to] = true;
        }
    }
    if (dist[t] == DIST_INF) break;
    F f = targetFlow - maxFlow;
    for (Edge *e = pedge[t]; e; e = pedge[e->from]) f = min(f, e->c);
    for (Edge *e = pedge[t]; e; e = pedge[e->from]) {
        e->c -= f;
        adj[e->to][e->rev].c += f;
    }
    minCost += f * dist[t];
    maxFlow += f;
}
return {minCost, maxFlow};
};

```

#### 4.16 MCMF(dijkstra)

```

#include <ext/pb_ds/assoc_container.hpp>
#include <ext/pb_ds/priority_queue.hpp>
template <typename C, typename F>
struct Graph {
    struct edge {
        int to, rev;
        F c, oc;
        C cost;
        int from;
    };
    int n;
    vector<vector<edge>> > adj;
    vector<int> seen;
    vector<C> dist, pi;
    vector<edge*> pedge;
    const C DIST_INF = numeric_limits<C>::max() / 4;
    Graph(int n) : n(n), adj(n), seen(n), dist(n), pi(n), pedge(n) {} // 0-based
    void addEdge(int a, int b, C cost, F c) {
        adj[a].push_back({b, adj[b].size(), c, c, cost, a});
        adj[b].push_back({a, adj[a].size() - 1, 0, 0, -cost, b});
    }
    void path(int s) {
        fill(seen.begin(), seen.end(), 0);
        fill(dist.begin(), dist.end(), DIST_INF);
        dist[s] = 0;
        using elem = pair<C, int>;
        using pq_t = __gnu_pbds::priority_queue<elem, greater<elem>>;
        pq_t q;
        vector<typename pq_t::point_iterator> its(n);
        q.push({0, s});
        while (!q.empty()) {
            int cur = q.top().second;
            q.pop();
            seen[cur] = 1;
            C di = dist[cur] + pi[cur];
            for (auto &e : adj[cur]) if (e.c && !seen[e.to]) {
                C val = di - pi[e.to] + e.cost;
                if (dist[e.to] > val) {
                    dist[e.to] = val;
                    pedge[e.to] = &e;
                    if (its[e.to] == q.end()) its[e.to] = q.push({dist[e.to], e.to});
                    else q.modify(its[e.to], {dist[e.to], e.to});
                }
            }
        }
        for (int i = 0; i < n; i++) pi[i] = min(pi[i] + dist[i], DIST_INF);
    }
    pair<C, F> mcmf(int s, int t) {
        C minCost = 0;
        F maxFlow = 0;
        while (path(s), seen[t]) {
            F f = numeric_limits<F>::max();

```

```

            for (edge *e = pedge[t]; e; e = pedge[e->from]) f = min(f, e->c);
            for (edge *e = pedge[t]; e; e = pedge[e->from]) {
                e->c -= f;
                adj[e->to][e->rev].c += f;
            }
            maxFlow += f;
            minCost += f * (pi[t] - pi[s]);
        }
        return {minCost, maxFlow};
    }
    void setpi(int s) { // 음수비용 존재 시 mcmf전에 호출필요
        // 0(VE)
        fill(pi.begin(), pi.end(), DIST_INF);
        pi[s] = 0;
        int it = n, ch = 1; ll v;
        while (ch-- && it--)
            for (int i = 0; i < n; i++) if (pi[i] != DIST_INF)
                for (edge& e : adj[i]) if (e.c)
                    if ((v = pi[i] + e.cost) < pi[e.to])
                        pi[e.to] = v, ch = 1;
        assert(it >= 0); // 비용 음수사이클 존재
    }
};

```

#### 4.17 LCA

```

// 1-based (ac default값이 0이라서 0-based안됨)
int mx = __lg(n);
vector<int> dep(n + 1);
vector<ac(n + 1, vector<int>(mx + 1));
auto dfs = [&](auto &&dfs, int cur, int par) -> void {
    for (auto next : adj[cur]) if (next != par) {
        dep[next] = dep[cur] + 1;
        ac[next][0] = cur;
        for (int i = 1; i <= mx; i++) ac[next][i] = ac[ac[next][i - 1]][i - 1];
        dfs(dfs, next, cur);
    }
};
dfs(dfs, 1, -1); // 0(NlogN)
auto getLCA = [&](int a, int b) { // 0(logN)
    if (dep[a] > dep[b]) swap(a, b);
    for (int diff = dep[b] - dep[a]; diff; diff &= diff - 1) b = ac[b][__builtin_ctz(diff)];
    if (a == b) return a;
    for (int i = mx; i >= 0; i--) if (ac[a][i] != ac[b][i]) a = ac[a][i], b = ac[b][i];
    return ac[a][0];
};
auto getLCA2 = [&](int a, int b, int root) {
    int x = getLCA(root, a);
    int y = getLCA(root, b);
    int res = getLCA(a, b);
    if (dep[res] < dep[x]) res = x;
    if (dep[res] < dep[y]) res = y;
    return res;
};

```

#### 4.18 LCA(RMQ)

```

vector<int> dep(n + 1);
vector<int> euler(2 * n - 1);
vector<int> pos(n + 1);
int sz = 0;
auto mkt = [&](auto &&mkt, int cur, int par) -> void {
    euler[pos[cur] = sz++] = cur;
    for (auto next : adj[cur]) if (next != par) {
        dep[next] = dep[cur] + 1;
        mkt(mkt, next, cur);
        euler[sz++] = cur;
    }
};
mkt(mkt, 1, -1);
vector<vector<int>> > ac(__lg(sz) + 1, euler);
for (int i = 1; i <= __lg(sz); i++) {
    for (int j = 0; j + (1 << i) - 1 < sz; j++) {
        int u = ac[i - 1][j];
        int v = ac[i - 1][j + (1 << (i - 1))];
        ac[i][j] = dep[u] < dep[v] ? u : v;
    }
}
auto getLCA = [&](int a, int b) {
    auto [l, r] = minmax(pos[a], pos[b]);
    int i = __lg(r - l + 1);

```

```

int u = ac[i][l];
int v = ac[i][r - (1 << i) + 1];
return dep[u] < dep[v] ? u : v;
};

```

#### 4.19 ETT

```

// root->v path add / node v query
// update(in[v], out[v], add) / query(in[v], out[v])
// node v add / root->v path query
// update(in[v], out[v], add) / query(in[v])
// 루트가 r로 바뀌었을 때 v의 subtree
// v == r : 전체 트리
// v가 r의 조상이 아님 : 기존 subtree(v) = [tin[v], tout[v]]
// v가 r의 조상임 : 전체에서, v 아래에서 r로 가는 child의
subtree를 뺀 것

```

#### 4.20 HLD

```

vector<vector<int>> chd(n);
vector<int> sz(n, 1), dep(n), p(n), in(n), top(n);
auto mkt = [&](auto &&mkt, int cur, int par) -> void {
    for (auto next : adj[cur]) if (next != par) {
        p[next] = cur;
        dep[next] = dep[cur] + 1;
        mkt(mkt, next, cur);
        chd[cur].push_back(next);
        sz[cur] += sz[next];
        if (sz[chd[cur][0]] < sz[next]) swap(chd[cur][0],
        chd[cur].back());
    }
};
mkt(mkt, root, -1);
int dfsi = 0;
auto ett = [&](auto &&ett, int cur) -> void {
    in[cur] = ++dfsi;
    for (auto next : chd[cur]) {
        top[next] = (next == chd[cur][0] ? top[cur] : next);
        ett(ett, next);
    }
};
top[root] = root;
ett(ett, root);
segtree seg(n);
auto query = [&](int a, int b) { // O(log^2N)
    int res = 0;
    while (top[a] != top[b]) {
        if (dep[top[a]] > dep[top[b]]) swap(a, b);
        res += seg.query(in[top[b]], in[b]);
        b = p[top[b]];
    }
    if (dep[a] > dep[b]) swap(a, b);
    res += seg.query(in[a], in[b]); // 정점쿼리
    // if (in[a] + 1 <= in[b]) res += seg.query(in[a] + 1,
    in[b]); // 간선쿼리
    return res;
};
// seg.update(in[a], b);
// ett: [in[cur], in[cur] + sz[cur] - 1]

```

#### 4.21 Centroid

```

int get_sz(int cur, int par) {
    sz[cur] = 1;
    for (auto next : adj[cur]) if (next != par) sz[cur] +=
    get_sz(next, cur);
    return sz[cur];
}
int get_ct(int cur, int par) { // O(N)
    for (auto next : adj[cur]) if (next != par && sz[next] * 2
    > n) return get_ct(next, cur);
    return cur;
}

```

#### 4.22 Virtual Tree

```

// compress
sort(nodes.begin(), nodes.end(), [&](int a, int b) {
    return dfsn[a] < dfsn[b];
});
int tmp = nodes.size();
for (int i = 1; i < tmp; i++) nodes.push_back(getLCA(nodes[i -
1], nodes[i]));
sort(nodes.begin(), nodes.end(), [&](int a, int b) {
    return dfsn[a] < dfsn[b];
});
nodes.erase(unique(nodes.begin(), nodes.end()), nodes.end());
root = nodes[0];

```

```

for (int i = 1; i < nodes.size(); i++) {
    int u = getLCA(nodes[i - 1], nodes[i]);
    int v = nodes[i];
    chd[u].emplace_back(v, dist[v] - dist[u]);
}

```

```

// clean-up // O(sum(nodes.size()))

```

```

for (auto x : nodes) {
    chd[x].clear();
}

```

#### 4.23 Graph Theory

##### 트리의 중심

모든 트리는 1개 or 2개의 중심을 가지며 2개라면 그 두 정점은 반드시 인접함  
 트리의 모든 지름은 반드시 트리의 중심을 지남(=공유함)  
 트리의 지름이 짝수라면: 중심은 1개, 지름의 중간지점이 중심  
 홀수라면: 중심은 2개, 지름의 가운데 간선으로 연결된 두 정점이 중심  
 즉, 중심이 1개라면 모든 지름은 그 중심을 지나고 2개라면 모든 지름은 그 두  
 중심을 잇는 간선을 지남  
 트리의 모든 지름이 공유하는 정점들의 집합은 항상 하나의 연결된 경로를  
 이룸

##### 평면그래프

연결된 평면 그래프에서  $v - e + f = 2$  (v: 정점, e: 간선, f: 면)  
 $v \geq 3$ 인 중복 간선없는 단순 평면 그래프는  $e \leq 3v - 6$ 을 만듦  
 $2e =$  각 면에서 변의 개수의 합  $\geq 3f$  이므로  $v - e + f = 2$ 와 연결하면  $e \leq 3v - 6$   
 이분그래프라면 사이클의 최소 길이가 4이므로  $2e \geq 4f, e \leq 2v - 4$

##### 매칭

Gallai's Identity:  $|IS_{max}| + |VC_{min}| = |V|$   
 $IS_{max}$  계산은 일반그래프에선 NP-hard  
 König's theorem: 이분그래프에서 최대매칭 =  $|VC_{min}|$   
 $IS_{max,L} = L - VC_{min,L}, IS_{max,R} = R - VC_{min,R}$   
 Dilworth's theorem: 부분 순서 집합에서 최대 반사슬의 크기는 사슬 분할의  
 최소 개수와 같음  
 antichain은  $v_{in}$ 이  $IS_{max,L}$ 이고  $v_{out}$ 이  $IS_{max,R}$ 인 v들을 모으면 됨  
 clique는 complement graph에서의 Independent set과 같음  
 hall's marriage theorem: 이분그래프  $G = (L + R, E)$ 에서  $L$ 의 부분집합  
 $S$ 에 대해 이와 연결된  $R$ 의 부분집합을  $N(S)$ 라 할 때, 이 이분그래프에  
 perfect matching이 존재할 필요충분조건은 모든  $S$ 에 대하여  $|S| \leq |N(S)|$   
 -> k-정규 이분 그래프는 항상 perfect matching을 가짐

## 5 Math

### 5.1 Linear Sieve

```

vector<int> getLpf(int n) {
    vector<int> primes, lpf(n + 1); // least prime factor //
    O(N)
    for (int i = 2; i <= n; i++) {
        if (!lpf[i]) {
            lpf[i] = i;
            primes.push_back(i);
        }
        for (auto p : primes) {
            if (i > n / p) break;
            lpf[i * p] = p;
            if (i % p == 0) break;
        }
    }
    return lpf;
}

```

### 5.2 Multiplicative Function

```

vector<ll> getMulFunc(int n) { // O(N)
    vector<ll> func(n + 1);
    func[1] = 1;
    vector<int> primes, lpf(n + 1), lpe(n + 1); // least prime
    factor, least prime exponent
    for (ll i = 2; i <= n; i++) {
        if (!lpf[i]) {
            lpf[i] = i;
            lpe[i] = 1;
            primes.push_back(i);
            // func[i] = ? // func(p) // i는 소수
            // ex) mu[i] = -1;
        }
        for (auto p : primes) {
            if (i * p > n) break;
            lpf[i * p] = p;
            if (i % p == 0) {
                lpe[i * p] = lpe[i] + 1;
                // func[i * p] = ? // func(i' * p * p) //
                소인수 p의 지수 1 증가
                // ex) mu[i * p] = 0;
            }
        }
    }
}

```

```

        break;
    }
    else {
        lpe[i * p] = 1;
        func[i * p] = func[i] * func[p]; // gcd(i, p)
        = 1
    }
}
return func;
}

```

### 5.3 Burnside's Lemma

```

11 bracelet(int c, int n) { // 색깔 c종류 염주순열 개수
    vector<ll> powc(n + 1, 1);
    for (int i = 1; i <= n; i++) powc[i] = powc[i - 1] * c;
    ll a = powc[n / 2 + 1];
    ll b = powc[n / 2];
    ll ans = (n & 1) ? n * a : n / 2 * (a + b);
    for (int i = 0; i < n; i++) ans += powc[__gcd(i, n)];
    return ans / (2 * n);
}

```

### 5.4 XOR Basis

```

template <typename T>
vector<T> getXorBasis(const vector<T> &v) {
    vector<T> basis;
    for (auto e : v) {
        for (auto b : basis) e = min(e, e ^ b);
        if (e) basis.push_back(e);
    }
    sort(basis.rbegin(), basis.rend());
    return basis;
}

// T mxSum = 0;
// for (auto b : getXorBasis(v)) mxSum = max(mxSum, mxSum ^ b);

```

### 5.5 Freivalds' Algorithm

```

template <typename T>
bool freivalds(const vector<vector<T>> &a, const
vector<vector<T>> &b, const vector<vector<T>> &c) { // O(K
N^2)
    int n = a.size();
    vector<unsigned long long> Bx(n), x(n);
    static Random<int> rand(0, 1);
    constexpr int K = 30;
    for (int it = K; it--;) {
        for (auto &e : x) e = rand();
        for (int i = 0; i < n; i++) {
            Bx[i] = 0;
            for (int j = 0; j < n; j++) Bx[i] += b[i][j] *
x[j];
        }
        for (int i = 0; i < n; i++) {
            unsigned long long ABx_i = 0, Cx_i = 0;
            for (int j = 0; j < n; j++) {
                ABx_i += a[i][j] * Bx[j];
                Cx_i += c[i][j] * x[j];
            }
            if (ABx_i != Cx_i) return false;
        }
    }
    return true;
}

```

// n\*n행렬 A, B, C에 대해 AB==C(mod 2^64)확인

### 5.6 egcd

```

tuple<ll, ll, ll> egcd(ll a, ll b) { // ax + by = gcd(a, b)
    if (b == 0) return {1, 0, a};
    auto [x, y, g] = egcd(b, a % b);
    return {y, x - (a / b) * y, g};
}

11 modInv(ll a, ll b) {
    auto [x, y, g] = egcd(a, b);
    return g != 1 ? -1 : (x + b) % b;
} // modInv(n, MOD)
vector<ll> inv(n + 1, 1);
for (int i = 2; i <= n; ++i) inv[i] = inv[p % i] * (p - p / i)
% p;

```

### 5.7 FFT

```

namespace Poly { // FFT
template <typename real_t>
void fft(vector<complex<real_t>> &a) {

```

```

    using cpx = complex<real_t>;
    int n = a.size(), L = __lg(n);
    static vector<complex<long double>> R(2, 1);
    static vector<cpx> rt(2, 1);
    for (static int k = 2; k < n; k *= 2) {
        R.resize(n); rt.resize(n);
        auto x = polar(1.0L, acos(-1.0L) / k);
        for (int i = k; i < 2 * k; i++) rt[i] = R[i] = i & 1 ?
R[i/2] * x : R[i/2];
    }
    vector<int> rev(n);
    for (int i = 0; i < n; i++) rev[i] = (rev[i / 2] | (i & 1)
<< L) / 2;
    for (int i = 0; i < n; i++) if (i < rev[i]) swap(a[i],
a[rev[i]]);
    for (int k = 1; k < n; k *= 2) {
        for (int i = 0; i < n; i += 2 * k) {
            for (int j = 0; j < k; j++) {
                auto x = (real_t *) &rt[j+k], y = (real_t
*) &a[i+j+k];
                cpx z(x[0]*y[0] - x[1]*y[1], x[0]*y[1] +
x[1]*y[0]);
                // cpx z = rt[j + k] * a[i + j + k];
                a[i + j + k] = a[i + j] - z;
                a[i + j] += z;
            }
        }
    }
}

template <typename real_t>
void ifft(vector<complex<real_t>> &a) {
    reverse(a.begin() + 1, a.end());
    fft(a);
    for (auto &e : a) e /= real_t(a.size());
}

template <typename real_t, typename T>
vector<ll> multiply(const vector<T> &A, const vector<T> &B) {
    assert(!A.empty() && !B.empty());
    using cpx = complex<real_t>;
    int need = A.size() + B.size() - 1;
    int n = 1;
    while (n < need) n <= 1;
    vector<cpx> in(n), out(n);
    for (int i = 0; i < A.size(); i++) in[i] = A[i];
    for (int i = 0; i < B.size(); i++) in[i].imag(B[i]);
    fft(in);
    for (auto &x : in) x *= x;
    for (int i = 0; i < n; i++) out[i] = in[-i & (n - 1)] -
conj(in[i]);
    fft(out);
    vector<ll> res(need);
    for (int i = 0; i < res.size(); i++) res[i] =
llround(imag(out[i]) / (4 * n));
    return res;
}
}

namespace Poly { // 정확도 높은 FFT
template <typename real_t>
void fftPrecisely(vector<complex<real_t>> &a, bool inv) {
    using cpx = complex<real_t>;
    int n = a.size(), L = __lg(n);
    vector<int> rev(n);
    for (int i = 0; i < n; i++) rev[i] = (rev[i >> 1] | ((i &
1) << L) >> 1;
    for (int i = 0; i < n; i++) if (i < rev[i]) swap(a[i],
a[rev[i]]);
    vector<cpx> roots(n / 2);
    real_t ang = 2 * acos(real_t(-1)) / n * (inv ? -1 : 1);
    for (int i = 0; i < n / 2; i++) roots[i] = cpx(cos(ang *
i), sin(ang * i));
    for (int m = 2; m <= n; m <= 1) {
        int step = n / m;
        for (int i = 0; i < n; i += m) {
            for (int j = 0; j < m / 2; j++) {
                cpx even = a[i + j];
                cpx odd = roots[step * j] * a[i + j + m / 2];
                a[i + j] = even + odd;
                a[i + j + m / 2] = even - odd;
            }
        }
    }
}
}

```

```

    }
    if (inv) for (auto &e : a) e /= cpx(n);
}
static constexpr int SPLIT_BIT = 15;
static constexpr ll SPLIT_BASE = 1LL << SPLIT_BIT;
static constexpr ll SPLIT_BASE_SQ = 1LL << SPLIT_BIT * 2;
static constexpr int SPLIT_MASK = (1 << SPLIT_BIT) - 1;
template <typename real_t=double, typename T>
vector<ll> multiplyPrecisely(const vector<T> &A, const
vector<T> &B) {
    assert(!A.empty() && !B.empty());
    using cpx = complex<real_t>;
    int need = A.size() + B.size() - 1;
    int n = 1;
    while (n < need) n <= 1;
    vector<cpx> a(n), b(n), c1(n), c2(n);
    // for (int i = 0; i < A.size(); i++) a[i] = cpx(A[i] >>
    SPLIT_BIT, A[i] & SPLIT_MASK); // A[i], B[i] > 0
    // for (int i = 0; i < B.size(); i++) b[i] = cpx(B[i] >>
    SPLIT_BIT, B[i] & SPLIT_MASK);
    for (int i = 0; i < A.size(); i++) a[i] = cpx(A[i] /
    SPLIT_BASE, A[i] % SPLIT_BASE);
    for (int i = 0; i < B.size(); i++) b[i] = cpx(B[i] /
    SPLIT_BASE, B[i] % SPLIT_BASE);
    fftPrecisely(a, false);
    fftPrecisely(b, false);
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        int j = (i ? (n - i) : i);
        cpx ans1 = (a[i] + conj(a[j])) * cpx(0.5, 0);
        cpx ans2 = (a[i] - conj(a[j])) * cpx(0, -0.5);
        cpx ans3 = (b[i] + conj(b[j])) * cpx(0.5, 0);
        cpx ans4 = (b[i] - conj(b[j])) * cpx(0, -0.5);
        c1[i] = (ans1 * ans3) + (ans1 * ans4) * cpx(0, 1);
        c2[i] = (ans2 * ans3) + (ans2 * ans4) * cpx(0, 1);
    }
    fftPrecisely(c1, true);
    fftPrecisely(c2, true);
    vector<ll> res(need);
    for (int i = 0; i < res.size(); i++) {
        ll av = llround(c1[i].real());
        ll bv = llround(c1[i].imag()) + llround(c2[i].real());
        ll cv = llround(c2[i].imag());
        // res[i] = (av << (SPLIT_BIT * 2)) + (bv <<
        SPLIT_BIT) + cv; // av, bv, cv > 0
        res[i] = av * SPLIT_BASE_SQ + bv * SPLIT_BASE + cv;
    }
    return res;
}
}
// multiply<double_t>(f, g) : fft 다항식 곱셈 O(N log N)
// multiplyPrecisely<double_t>(f, g) : 정확도 높은 fft 다항식
곱셈 O(N log N)
5.8 FFT Division
namespace Poly { // O(K^2 \log{N})$ 키타마사
template <typename T>
vector<ll> divideModNaive(ll n, const vector<T> &g, const ll
MOD) { // f(x)=x^n에 대해 f % g 계산 // g 최고차항 계수는 1 //
g차수 k일 때 O(K^2 log N)
    const int k = g.size() - 1;
    assert(g[k] == 1);
    vector<ll> res(k, xn(k));
    res[0] = 1;
    if (k == 1) {
        xn[0] = (MOD - g[0]) % MOD; // x == -g[0] (mod x +
        g[0])
        if (xn[0] < 0) xn[0] += MOD;
    }
    else xn[1] = 1; // x
    auto add = [&MOD](ll &a, ll b) { a = (a + b) % MOD; };
    auto sub = [&MOD](ll &a, ll b) { a = (a - b) % MOD; if (a
    < 0) a += MOD; };
    auto mul = [&](vector<ll> &a, const vector<ll> &b) {
        vector<ll> scratch(2 * k - 1);
        for (int i = 0; i < k; i++) if (a[i]) for (int j = 0;
        j < k; ++j) add(scratch[i + j], a[i] * b[j]); //
        scratch = a * b
        for (int i = 2 * k - 2; i >= k; i--) if (scratch[i])
        for (int j = 1; j <= k; ++j) sub(scratch[i - j],
        scratch[i] * g[k - j]); // scratch %= g
        for (int i = 0; i < k; i++) a[i] = scratch[i];
    };
}
}

```

```

while (n) {
    if (n & 1) mul(res, xn);
    mul(xn, xn);
    n >>= 1;
}
return res;
}
template <typename T>
ll kitamasaNaive(ll n, const vector<T> &a, const vector<T>
&coef, const ll MOD) { // a는 초항{a1, a2, ..., ak}, c는
계수{c1, c2, ..., ck} // A_n = (C_1 x A_{n-1} + C_2 x A_{n-2} +
... + C_k x A_{n-k}) mod M일 때 A_n 계산
    assert(n >= 1 && !coef.empty() && a.size() ==
    coef.size());
    if (n <= a.size()) return (a[n - 1] % MOD + MOD) % MOD;
    vector<ll> f(coef.size() + 1, 1); // x^k - c_1 x^{k-1} -
    c_2 x^{k-2} - ... - c_k x^0
    for (int i = 0; i < coef.size(); i++) f[coef.size() - 1 -
    i] = (MOD - coef[i]) % MOD;
    auto d = divideModNaive(n - 1, f, MOD); // x^{n-1}을 {x^k
    - c_1 x^{k-1} - c_2 x^{k-2} - ... - c_k x^0}로 나눈
    나머지와 같음
    ll res = 0; // an = a1 * d1 + a2 * d2 + ... + ak * dk
    for (int i = 0; i < d.size(); i++) res = (res + a[i] *
    d[i]) % MOD;
    return res;
}
}
namespace Poly { // NTT 다항식 나눗셈, 키타마사 // O(K
\log{K} \log{N})$ 키타마사
template <ll p, ll primitiveRoot, typename T>
vector<ll> invertMod(const vector<T> &f, int deg) { // f(x)^{-1}
mod x^deg 계산 // 계수는 mod p로 계산
    assert(!f.empty() && f[0] % p != 0); // f(x)의 상수항이
    0이면 역원이 존재하지 않음 // 참고로 divideMod(f, g)에서
    g의 계수를 뒤집은 게 invertMod의 f이므로 f[0] != 0이란 건
    divideMod에서 g의 최고차항의 계수가 0이 아니란 것과 동치임
    vector<ll> res = {mint<p>(f[0] % p).inv().value}; //
    f(x)^{-1} mod x^1
    for (int curDeg = 1; curDeg < deg; curDeg <= 1) {
        int nextDeg = curDeg << 1;

        // prod = f(x) * res(x)
        vector<ll> prod = multiplyMod<p, primitiveRoot>(res,
        vector<ll>(f.begin(), f.begin() + min(int(f.size()),
        nextDeg)));
        prod.resize(nextDeg);

        // prod = 2 - f(x) * res(x)
        if ((prod[0] - 2) < 0) prod[0] += p;
        for (int i = 0; i < prod.size(); i++) if (prod[i] !=
        0) prod[i] = p - prod[i];

        // 새로운 res(x) = res(x) * (2 - f(x) * res(x))
        res = multiplyMod<p, primitiveRoot>(res, prod);
        res.resize(nextDeg);
    }

    res.resize(deg);
    return res;
}
template <ll p, ll primitiveRoot, typename T>
pair<vector<ll>, vector<ll>> divideMod(const vector<T> &f,
const vector<T> &g) {
    int n = f.size(), m = g.size();
    if (n < m) {
        vector<ll> res(n);
        for (int i = 0; i < n; i++) {
            res[i] = f[i] % p;
            if (res[i] < 0) res[i] += p;
        }
        return {vector<ll>{0}, res};
    }

    vector<ll> F(f.rbegin(), f.rend());
    vector<ll> G(g.rbegin(), g.rend());

    vector<ll> q = multiplyMod<p, primitiveRoot>(F,
    invertMod<p, primitiveRoot>(G, n - m + 1));
}

```

```

q.resize(n - m + 1);
reverse(q.begin(), q.end());

// r(x) = f(x) - q(x) * g(x)
vector<ll> r = multiplyMod<p, primitiveRoot>(q, g);
r.resize(m - 1);

for (int i = 0; i < m - 1; i++) {
    r[i] = (f[i] - r[i]) % p;
    if (r[i] < 0) r[i] += p;
}

return {q, r};
}

template <ll p, ll primitiveRoot, typename T>
vector<ll> remainderMod(const vector<T> &f, const vector<T>
&g) {
    return divideMod<p, primitiveRoot>(f, g).second;
}

template <ll p, ll primitiveRoot, typename T>
vector<ll> divideMod(ll n, const vector<T> &g) { // f(x)=x^n에
대해 f % g 계산 // g차수 k일 때 O(K logK logN)
    vector<ll> res = {1};
    vector<ll> xn = {0, 1};
    while (n) {
        if (n & 1) res = remainderMod<p,
primitiveRoot>(multiplyMod<p, primitiveRoot>(res, xn),
g);
        xn = remainderMod<p, primitiveRoot>(multiplyMod<p,
primitiveRoot>(xn, xn), g);
        n >>= 1;
    }
    return res;
}

template <ll p, ll primitiveRoot, typename T> // p = a * 2^b +
1 꼴 소수
ll kitamasaNTT(ll n, const vector<T> &a, const vector<T>
&coef) { // a는 초항{a1, a2, ..., ak}, c는 계수{c1, c2, ...,
ck} // A_n = (C_1 x A_{n-1} + C_2 x A_{n-2} + ... + C_k x A_{n-k})
mod P일 때 A_n 계산
    assert(n >= 1 && !coef.empty() && a.size() ==
coef.size());
    if (n <= a.size()) return a[n - 1];
    vector<ll> f(coef.size() + 1, 1); // x^k - c_1 x^{k-1} -
c_2 x^{k-2} - ... - c_k x^0
    for (int i = 0; i < coef.size(); i++) f[coef.size() - 1 -
i] = -coef[i];
    auto d = divideMod<p, primitiveRoot>(n - 1, f); //
x^{n-1}을 {x^k - c_1 x^{k-1} - c_2 x^{k-2} - ... - c_k
x^0}로 나눈 나머지
    ll res = 0; // an = a1 * d1 + a2 * d2 + ... + ak * dk
    for (int i = 0; i < d.size(); i++) res = (res + a[i] *
d[i]) % p;
    return res;
}
}
/*
multiplyMod<p, primitiveRoot>(f, g) : ntt 다항식 곱셈 O(N
logN)
invertMod<p, primitiveRoot>(f, deg) : f(x)^{-1}
\pmod{x^{\deg}} 계산 | O(N \log{N})$ |
divideMod<p, primitiveRoot>(f, g) : {f(x) \text{ / } g(x)}$,
f(x) \text{ \% } g(x)} 계산 | O(N \log{N})$ |
divideMod<p, primitiveRoot>(n, g) : $x^n \pmod{g(x)}$ 계산 |
O(K \log{K} \log{N})$ ($K$는 $g(x)$의 최고차항의 차수)
divideModNaive(n, g, MOD) : $x^n \pmod{g(x)}$ 계산 | O(K^2
\log{N})$ ($K$는 $g(x)$의 최고차항의 차수)
kitamasaNTT<p, primitiveRoot>(n, a, coef) : 초항 {a_1, ...,
a_k}과 점화식 $a_i = c_1 a_{i-1} + ... + c_k a_{i-k}$에 대해
$a_n \pmod{p}$ 계산 | O(K \log{K} \log{N})$ ($K$는 $g(x)$의
최고차항의 차수)
kitamasaNaive(n, a, coef, MOD) : 초항 {a_1, ..., a_k}과
점화식 $a_i = c_1 a_{i-1} + ... + c_k a_{i-k}$에 대해 $a_n
\pmod{MOD}$ 계산 | O(K^2 \log{N})$ ($K$는 $g(x)$의
최고차항의 차수)
*/

```

## 5.9 Multipoint Evaluation

```

namespace Poly { // multipoint evaluation
    template <ll p, ll primitiveRoot, typename T>

```

```

vector<ll> multiEval(const vector<T> &f, const vector<T>
&qs) { // O(NlogN + qlong^2q)
    if (qs.empty()) return {};
    assert(!f.empty());
    vector<vector<ll>> tree(4 * qs.size());
    auto build = [&](auto &&build, int node, int s, int e)
    {
        if (s == e) {
            tree[node] = {(p - qs[s] % p) % p, 1};
            return;
        }
        int m = s + e >> 1;
        build(build, node << 1, s, m);
        build(build, node << 1 | 1, m + 1, e);
        tree[node] = multiplyMod<p,
primitiveRoot>(tree[node << 1], tree[node << 1 |
1]);
    };
    build(build, 1, 0, qs.size() - 1); // O(qlong^2q)
    vector<ll> res(qs.size());
    auto eval = [&](auto &&eval, vector<ll> poly, int
node, int s, int e) {
        poly = remainderMod<p, primitiveRoot>(poly,
tree[node]);
        if (s == e) {
            assert(!poly.empty());
            res[s] = poly[0];
            return;
        }
        int m = s + e >> 1;
        eval(eval, poly, node << 1, s, m);
        eval(eval, poly, node << 1 | 1, m + 1, e);
    };
    eval(eval, f, 1, 0, qs.size() - 1);
    return res;
}
}

5.10 NTT
namespace Poly { // NTT
    template <ll p> ll binpow(ll a, ll n) { //
(MOD-1)^2<=INT64_MAX
        ll res = 1;
        for (; n >>= 1; n >>= 1) {
            if (n & 1) res = res * a % p;
            a = a * a % p;
        }
        return res;
    }

    template <ll p, ll primitiveRoot>
    void ntt(vector<ll> &a, bool inv) {
        int n = a.size(), L = _lg(n);
        static vector<ll> rt(2, 1);
        for (static int k = 2, s = 2; k < n; k <= 1, ++s) {
            rt.resize(n);
            ll z[2] = {1, binpow<p>(primitiveRoot, p >> s)};
            for (int i = k; i < 2 * k; i++) rt[i] = rt[i >> 1] *
z[i & 1] % p;
        }
        vector<int> rev(n);
        for (int i = 0; i < n; i++) rev[i] = (rev[i >> 1] | ((i &
1) << L)) >> 1;
        for (int i = 0; i < n; i++) if (i < rev[i]) swap(a[i],
a[rev[i]]);
        for (int k = 1; k < n; k <= 1) {
            for (int i = 0; i < n; i += 2 * k) {
                for (int j = 0; j < k; j++) {
                    ll u = a[i + j], v = a[i + j + k] * rt[j + k]
% p;
                    a[i + j] = u + v < p ? u + v : u + v - p;
                    a[i + j + k] = u - v >= 0 ? u - v : u - v + p;
                }
            }
        }
        if (inv) {
            reverse(a.begin() + 1, a.end());
            ll invN = binpow<p>(n, p - 2);
            for (auto &e : a) e = e * invN % p;
        }
    }

    template <ll p, ll primitiveRoot, typename T>
    vector<ll> multiplyMod(const vector<T> &a, const vector<T> &b)
    {

```



```

assert(!A.empty() && !B.empty());
int need = A.size() + B.size() - 1;
int n = 1;
while (n < need) n <= 1;
assert(n <= ((p - 1) & -(p - 1))); // assert(n <= 2^b)
vector<ll> a(n), b(n);
for (int i = 0; i < A.size(); i++) {
    a[i] = A[i] % p;
    if (a[i] < 0) a[i] += p;
}
for (int i = 0; i < B.size(); i++) {
    b[i] = B[i] % p;
    if (b[i] < 0) b[i] += p;
}
ntt<p, primitiveRoot>(a, false);
ntt<p, primitiveRoot>(b, false);
for (int i = 0; i < n; i++) a[i] = a[i] * b[i] % p;
ntt<p, primitiveRoot>(a, true);
a.resize(need);
return a;
}
// | p = a*2^b+1 | a | b | 2^b | g |
// | ----- | -- | -- | ----- | - |
// | 104'857'601 | 25 | 22 | 4194304 | 3 |
// | 167'772'161 | 5 | 25 | 33554432 | 3 |
// | 469'762'049 | 7 | 26 | 67108864 | 3 |
// | 998'244'353 | 119 | 23 | 8388608 | 3 |
// | 1'004'535'809 | 479 | 21 | 2097152 | 3 |
// | 1'012'924'417 | 483 | 21 | 2097152 | 5 |
// | 2'281'701'377 | 17 | 27 | 134217728 | 3 |
// | 2'483'027'969 | 37 | 26 | 67108864 | 3 |
}

```

### 5.11 CRT

```

pll merge(const pll &a, const pll &b) {
    auto [p1, m1] = a;
    auto [p2, m2] = b;
    ll g = __gcd(p1, p2);
    if ((m2 - m1) % g) return {-1, -1};
    ll x = (m2 - m1) / g * modInverse(p1 / g, p2 / g) % (p2 / g);
    return {p1 / g * p2, p1 * x + m1};
}
pll crt(const vector<pll> &rems) { // rems 원소는 {p, n % p} 꼴
// 0(N log P) (P:= p1*p2*...*pn)
    pll res(1, 0);
    for (auto &p : rems) {
        res = merge(res, p);
        if (res.first == -1) return {-1, -1};
    }
    if (res.second < 0) res.second += res.first;
    return res;
} // crt().first = -1이면 연립합동식에 해 존재

```

### 5.12 Miller-Rabin

```

inline ll multiply(ll a, ll b, ll mod) { return __int128(a) * b % mod; }
ll power(ll a, ll n, ll mod) { // a ^ n % mod
    ll res = 1;
    while (n) {
        if (n & 1) res = multiply(res, a, mod);
        a = multiply(a, a, mod);
        n >>= 1;
    }
    return res;
}
bool isPrime(ll n) { // 밀러-라빈, 0(7log^3N)
    if (n <= 1) return false;
    ll d = n - 1, r = 0;
    while (~d & 1) d >>= 1, ++r;
    auto check = [&](ll a) {
        ll remain = power(a, d, n);
        if (remain == 1 || remain == n - 1) return true;
        for (int i = 1; i < r; i++) {
            remain = multiply(remain, remain, n);
            if (remain == n - 1) return true;
        }
        return false;
    };
    vector<ll> nums = {2, 325, 9375, 28178, 450775, 9780504, 1795265022}; // ull
    // int 범위는 {2, 7, 61}
    for (ll a : nums) if (a % n && !check(a)) return false;
}

```

```

return true;
}

```

### 5.13 Pollard's rho

```

namespace PollardRho {
    ll getPrime(ll n) {
        if (~n & 1) return 2;
        if (isPrime(n)) return n;
        ll a, b, c, g;
        auto f = [&c, &n](ll x) { return (multiply(x, x, n) + c) % n; };
        do {
            a = b = rand() % (n - 2) + 2;
            c = rand() % 10 + 1;
            do {
                a = f(a);
                b = f(f(b));
                g = __gcd(abs(a - b), n);
            } while (g == 1);
        } while (g == n);
        return getPrime(g);
    }
}
vector<pair<ll, ll>> factorize(ll n) { // 0(\sqrt[4]{N})
    assert(n > 1);
    vector<pair<ll, ll>> primes;
    while (n > 1) {
        ll prime = getPrime(n), cnt = 0;
        while (n % prime == 0) n /= prime, ++cnt;
        primes.push_back({prime, cnt});
    }
    sort(primes.begin(), primes.end());
    return primes;
}
vector<ll> getAllDivisors(ll n) {
    vector<ll> res = {1};
    if (n == 1) return res;
    for (auto [p, e] : factorize(n)) {
        int sz = res.size();
        ll curP = p;
        for (int _ = e; _--;) {
            for (int i = 0; i < sz; i++) res.push_back(res[i] * curP);
            curP *= p;
        }
    }
    assert(false, "정렬 필요한지 확인");
    // sort(res.begin(), res.end());
    return res;
}
}

```

### 5.14 Tonelli-Shanks

```

inline ll multiply(ll a, ll b, ll mod) { return __int128(a) * b % mod; }
ll binpow(ll a, ll n, ll mod) { // a ^ n % mod
    ll res = 1;
    while (n) {
        if (n & 1) res = multiply(res, a, mod);
        a = multiply(a, a, mod);
        n >>= 1;
    }
    return res;
}
// p=4k+3이고 n이 이차잉여라면 이산제곱근은 n^((p+1)/4)
ll tonelliShanks(ll n, ll p) { // 0(log^2(p)) // x^2 == n (mod p) // 해가 없다면 -1 리턴
    assert(n >= 0 && n < p);
    if (!n) return 0;
    if (p == 2) return n;
    if (binpow(n, (p - 1) / 2, p) != 1) return -1;
    ll Q = p - 1, S = 0;
    while (~Q & 1) {
        Q >>= 1;
        ++S;
    }
    ll z = 2;
    while (binpow(z, (p - 1) / 2, p) != p - 1) ++z;
    ll M = S;
    ll c = binpow(z, Q, p);
    ll t = binpow(n, Q, p);
    ll R = binpow(n, (Q + 1) / 2, p);
    while (t != 1) {
        ll i = [&]() {

```

```

    ll tmp = t;
    for (int i = 1; i < M; i++) {
        tmp = multiply(tmp, tmp, p);
        if (tmp == 1) return i;
    }
}();
ll b = binpow(c, binpow(2, M - i - 1, p - 1), p); // c
^ (2 ^ (M - i - 1)), phi(p) = p - 1
M = i;
c = multiply(b, b, p);
t = multiply(t, c, p);
R = multiply(R, b, p);
}
return R; // (p - R) % p도 해가 되긴 함
}

```

### 5.15 Cornacchia

```

ll isqrt(ll n) {
    assert(n >= 0);
    if (n == 0) return 0LL;
    ll x = sqrtl(n);
    while ((x + 1) <= n / (x + 1)) ++x;
    while (x > n / x) --x;
    return x;
}

pll cornacchia(ll m, ll d) { // x^2 + d y^2 = m // m은 소수,
d>0 // 해 없으면 {-1, -1} // 0(log^2 m)
    assert(m >= 2 && d > 0);
    ll r0 = tonelliShanks((m - d % m) % m, m);
    if (r0 == -1) return {-1, -1};
    ll prev = m, cur = r0;
    while ((__int128)cur * cur >= m) {
        ll next = prev % cur;
        prev = cur;
        cur = next;
    }
    ll x = cur;
    ll rem = m - x * x;
    if (rem < 0 || rem % d != 0) return {-1, -1};
    ll y2 = rem / d;
    ll y = isqrt(y2);
    if ((__int128)y * y != y2) return {-1, -1};
    return {x, y};
}

```

### 5.16 Floorsum

```

ll f(int p, int q, int n) { // p/q + 2p/q + ... + np/q //
0(log(min(p, q)))
    assert(q != 0);
    if (p == 0) return 0;
    if (p >= q) return ll(p / q) * n * (n + 1) / 2 + f(p % q, q,
n);
    return ll(n) * p / q * n + n / q - f(q, p, ll(p) * n / q);
}

ll floorModSum(int p, int q, int n) { // p % q + 2p % q + ...
+ np % q // 0(log(min(p, q)))
    int g = __gcd(p, q);
    int pg = p / g, qg = q / g;
    return ll(p) * n * (n + 1) / 2 - q * f(pg, qg, n);
}

```

### 5.17 Xudyh's Sieve

```

template <typename T, T MOD>
class Xudyh {
    vector<T> pfsF; // precomputation
    map<ll, T> mp; // memoization
    T positiveMod(T x) {
        return (x % MOD + MOD) % MOD;
    }
    T pfs_fg(ll x) { // (f * g)(x) =
        // x % MOD;
        // return positiveMod();
    };
    T pfs_g(ll x) { // g(x) =
        // x % MOD;
        // return positiveMod();
    };
    T pfs_f(ll x) { // f(x) =
        if (x < pfsF.size()) return pfsF[x]; // precomputation
        if (mp.count(x)) return mp[x];
        auto &res = mp[x];
        res = pfs_fg(x); // S_f(N) = ( S_f*g(N) - sum {d =
2-N} g(d)S_f(N/d) ) / g(1)
        for (ll i = 2, j; i <= x; i = j + 1) {

```

```

            j = x / (x / i);
            res -= pfs_f(x / i) * (pfs_g(j) - pfs_g(i - 1) +
MOD) % MOD;
            res %= MOD;
        }
        res = (res + MOD) % MOD;
        res = res * modInv(g(1), MOD) % MOD; // res /= g(1)
        return res;
    }
public:
    Xudyh(ll maxN) {
        int preComputeSize = pow(2.0L * maxN, 2.0L / 3);
        pfsF = getMulFunc(preComputeSize);
        for (int i = 1; i < pfsF.size(); i++) pfsF[i] =
(pfsF[i] + pfsF[i - 1]) % MOD;
    }
    T getSum(ll i, ll j) { // 0(N^{2/3}) // precomputation 안
할 경우 0(N^{3/4}) // precomputation K까지했을 때 0(K +
\frac{2N}{\sqrt{K}})
        return positiveMod(pfs_f(j) - pfs_f(i - 1));
    }
};
// g(1)S_f(N) = S_{f*g}(N) - sum_{d=2}^N g(d) S_f(N/d)
// S_f(N) = (S_{f*g}(N) - sum_{d=2}^N g(d) S_f(N/d)) /
g(1)

```

### 5.18 Lagrange Interpolation

```

ll pm(ll n, ll mod) {
    return (n % mod + mod) % mod;
}

// f(0), ..., f(n) 알고 있을 때 n차 다항식 f(x)의 x좌표에서
함수값 계산
ll lagrangeInterpolation(vector<ll> y, ll x, ll mod) { // 0(N
\log{MOD})
    assert(!y.empty());
    for (auto &e : y) e = pm(e, mod);
    x = pm(x, mod);
    int n = y.size() - 1;
    if (x <= n) return pm(y[x], mod);
    ll k = 1; // PI_{j!=i} (x - x_j) / (x_i - x_j) 저장
    for (int j = 1; j < y.size(); j++) { // i = 0 // j != i
        k = k * pm(x - j, mod) % mod; // * (x - x_j)
        k = k * modInv(pm(-j, mod), mod) % mod; // / (x_i -
x_j)
    }
    ll res = 0;
    for (int i = 0; i <= n; i++) {
        res = (res + y[i] * k) % mod;
        if (i < n) {
            k = k * pm(x - i, mod) % mod * modInv(pm(x - (i +
1), mod), mod) % mod;
            k = k * pm(i - n, mod) % mod * modInv(pm(i + 1,
mod), mod) % mod;
        }
    }
    return res;
}

// (x_0, y_0), ..., (x_n, y_n)을 지나는 n차함수:
// y=sum_{i=0}^n [ y_i prod_{j \neq i} (x-x_j) / prod_{j \neq
i} (x_i-x_j) ]

ll powerSum(ll n, int k, ll mod) { // 0(K log{MOD}) + 0(K
logK) // (1^k + 2^k + ... + n^k) mod M
    vector<ll> y(k + 2, 0);
    for (int x = 1; x <= k + 1; x++) y[x] = (y[x - 1] +
power(x, k, mod)) % mod;
    return n < y.size() ? y[n] : lagrangeInterpolation(y, n,
mod);
}

```

### 5.19 Moebius Inversion

$\tau(n)$ : 양의 약수의 개수  
 $\sigma(n)$ : 양의 약수의 합  
 $\phi(n)$ :  $n$  이하의 자연수 중  $n$ 과 서로소인 수의 개수 ( $\phi(1) = 1$ )  
 $\mu(n)$ : 뫼비우스 함수  
 $\varepsilon(n)$ :  $[n = 1]$  (Iverson bracket)  
 $1(n) = 1, \text{Id}(n) = n$

#### Dirichlet Convolution

$$\tau = 1 * 1, \quad \sigma = \text{Id} * 1, \quad \text{Id} = \phi * 1, \quad 1 = \varepsilon * 1, \quad \sigma = \phi * \tau$$

#### Moebius Inversion

$$g(n) = \sum_{d|n} f(d), \quad \forall n \in \mathbb{N} \iff f(n) = \sum_{d|n} g(d) \mu\left(\frac{n}{d}\right), \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

$\cong$ ,

$$g = f * \mathbf{1} \iff f = g * \mu$$

$$\mathbf{1} = \tau * \mu, \quad \text{Id} = \sigma * \mu, \quad \phi = \text{Id} * \mu, \quad \varepsilon = \mathbf{1} * \mu$$

$$\varepsilon = (\text{Id} * \mu) * \text{Id}$$

$$\text{Id}^{k+1} = (\text{Id}^k * \phi) * \text{Id}^k$$

## GCD Sums

$$\sum_{k=1}^n \sum_{d=1}^{\lfloor n/k \rfloor} = \sum_{l=1}^n \sum_{d|l} \left( l = kd, d = \frac{l}{k} \right)$$

1.

$$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n [\gcd(i, j) = 1] = \sum_{d=1}^n \mu(d) \left\lfloor \frac{n}{d} \right\rfloor^2$$

1'.

$$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n [\gcd(i, j) = g] = \sum_{d=1}^{\lfloor n/g \rfloor} \mu(d) \left\lfloor \frac{n}{gd} \right\rfloor^2$$

$$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n [\gcd(i, j) = 1] = 2 \sum_{i=1}^n \phi(i) - 1$$

2.

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \gcd(i, j) &= \sum_{k=1}^n k \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n [\gcd(i, j) = k] \\ &= \sum_{k=1}^n k \sum_{i=1}^{\lfloor n/k \rfloor} \sum_{j=1}^{\lfloor n/k \rfloor} [\gcd(i, j) = 1] \\ &= \sum_{k=1}^n k \sum_{d=1}^{\lfloor n/k \rfloor} \mu(d) \left\lfloor \frac{\lfloor n/k \rfloor}{d} \right\rfloor^2 \\ &= \sum_{k=1}^n k \sum_{d=1}^{\lfloor n/k \rfloor} \mu(d) \left\lfloor \frac{n}{kd} \right\rfloor^2 \\ &= \sum_{l=1}^n \left\lfloor \frac{n}{l} \right\rfloor^2 \sum_{k|l} k \mu\left(\frac{l}{k}\right) \\ &= \sum_{l=1}^n \left\lfloor \frac{n}{l} \right\rfloor^2 \phi(l) \end{aligned}$$

2'.

$$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m \gcd(i, j) = \sum_{l=1}^{\min(n, m)} \left\lfloor \frac{n}{l} \right\rfloor \left\lfloor \frac{m}{l} \right\rfloor \phi(l)$$

2''.

$$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m i \gcd(i, j) = \sum_{l=1}^{\min(n, m)} \left\lfloor \frac{m}{l} \right\rfloor \frac{\lfloor n/l \rfloor (\lfloor n/l \rfloor + 1)}{2} l \phi(l)$$

2'''.

$$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m ij \gcd(i, j) = \sum_{l=1}^{\min(n, m)} \frac{\lfloor m/l \rfloor (\lfloor m/l \rfloor + 1)}{2} \frac{\lfloor n/l \rfloor (\lfloor n/l \rfloor + 1)}{2} l^2 \phi(l)$$

## 5.20 Math Theory

$$\sum_{k=0}^r \binom{m}{k} \binom{n}{r-k} = \binom{m+n}{r}$$

$$\sum_{i=r}^n \binom{i}{r} = \binom{n+1}{r+1}$$

$$\sum_{x=0}^n \binom{x+m}{m} = \binom{n+m+1}{m+1}$$

$$\sum_{x=0}^n x \binom{x+m}{m} = \sum_{x=0}^n x \binom{x+m}{x} = \sum_{x=0}^n (m+1) \binom{x+m}{m+1} = (m+1) \sum_{x=0}^n \binom{x+m}{m+1}$$

$$\begin{aligned} 1) \binom{n+m+1}{m+2} \\ \sum_{x=0}^n x^2 \binom{x+m}{m} &= \sum_{x=1}^n (m+1)x \binom{x+m}{m+1} = (m+1) \sum_{x=0}^{n-1} (x+1) \binom{x+m+1}{m+2} \\ 1) \binom{x+m+1}{m+1} &= (m+1)(m+2) \binom{n+m+1}{m+3} + (m+1) \binom{n+m+1}{m+2} \end{aligned}$$

## Canonical Coin System

$c_i = \frac{r^i - 1}{r - 1}$  은  $\forall r \geq 2$ 에 대해 canonical coin system임. ex) {1, 3, 7, 15}

## Jacobsthal's function

| $n$ | $P_n$ | Primorial ( $P_n\#$ ) | Jacobsthal $j(P_n\#)$ |
|-----|-------|-----------------------|-----------------------|
| 1   | 2     | 2                     | 2                     |
| 2   | 3     | 6                     | 4                     |
| 3   | 5     | 30                    | 6                     |
| 4   | 7     | 210                   | 10                    |
| 5   | 11    | 2,310                 | 14                    |
| 6   | 13    | 30,030                | 22                    |
| 7   | 17    | 510,510               | 26                    |
| 8   | 19    | 9,699,690             | 34                    |
| 9   | 23    | 223,092,870           | 40                    |
| 10  | 29    | 6,469,693,230         | 46                    |

$$\phi(n) \approx \frac{6}{\pi^2} n \approx 0.6079n$$

## Maximal Prime Gaps

| Upper Bound ( $N$ ) | Max Gap $g_n$ | Starting Prime $p_n$       |
|---------------------|---------------|----------------------------|
| $10^3$              | 20            | 887                        |
| $10^6$              | 114           | 492,113                    |
| $10^9$              | 282           | 473,266,931                |
| $10^{12}$           | 906           | 999,999,999,763            |
| $10^{15}$           | 1096          | 908,460,772,044,959        |
| $10^{18}$           | 1,476         | 1,425,172,824,437,699,411  |
| $2^{64}$            | 1,550         | 18,361,375,334,787,046,697 |

**Bertrand's Postulate**  $\forall n > 1, \exists p$  s.t.  $n < p < 2n$

## moebius

$n$ 이 하 square-free 수의 개수  $\sum_{i=1}^n \mu[i] \left\lfloor \frac{n}{i^2} \right\rfloor$

## Frobenius' coin problem

서로소인 두 자연수 a, b에 대해  $an + bm$  꼴로 나타낼 수 없는 최대값은  $ab - a - b$

즉,  $ab - a - b + 1 = (a-1)(b-1)$  이상의 자연수는 전부  $an + bm$  꼴로 표현 가능

$\gcd(a, b) = g$  라면  $(a/g - 1)(b/g - 1)g$  이상의  $g$ 의 배수는 전부 표현 가능

## Cycle Count Generating Functions

순열  $\sigma \in S_n$ 의 cycle 개수  $c(\sigma)$ , 교란순열의 집합을  $\mathcal{D}_n$ 이라 하면

$$\sum_{\sigma \in S_n} x^{c(\sigma)} = x(x+1)(x+2) \cdots (x+n-1),$$

$$\sum_{\sigma \in \mathcal{D}_n} x^{c(\sigma)} = \sum_{q=0}^n (-1)^q \binom{n}{q} x^q \prod_{i=0}^{n-q-1} (x+i).$$

$$\sum_{\sigma \in S_n} (-1)^{c(\sigma)} = \begin{cases} 1 & n = 0, \\ -1 & n = 1, \\ 0 & n \geq 2, \end{cases} \quad \sum_{\sigma \in \mathcal{D}_n} (-1)^{c(\sigma)} = 1 - n.$$

## 6 String

### 6.1 Rolling Hash

```
template<ll MOD=1'000'000'007>
struct Hashing {
    vector<ll> h;
    static const ll X;
    static vector<ll> x;
    template <typename T> // T = string or vector<>
    Hashing(const T &st) : h(st.size() + 1) {
        while (x.size() <= st.size()) x.push_back(x.back() * X
            % MOD);
        for (int i = 1; i < h.size(); i++) h[i] = (h[i - 1] *
            X + st[i - 1]) % MOD;
```

```

    }
    ll get(int s, int e) const { // 0-based, st[s:e]
        ll res = (h[e] - h[s] * x[e - s]) % MOD; // h는
        1-based
        return res >= 0 ? res : res + MOD;
    }
};
template<ll MOD> const ll Hashing<MOD>::X = sqrt(MOD) -
(__TIME__[6] & 15) * 10 - (__TIME__[7] & 15);
template<ll MOD> vector<ll> Hashing<MOD>::x = {1};
// 2D
template<ll MOD=1'000'000'007>
struct Hashing2D {
    vector<vector<ll>> > h;
    static const ll X, Y;
    static vector<ll> x, y;
    template<typename T> // T = string or vector<>
    Hashing2D(const vector<T> &v) {
        int n = v.size();
        int m = v[0].size();
        while (x.size() <= n) x.push_back(x.back() * X % MOD);
        while (y.size() <= m) y.push_back(y.back() * Y % MOD);
        h.assign(n + 1, vector<ll>(m + 1));
        for (int i = 1; i <= n; i++) {
            for (int j = 1; j <= m; j++) {
                h[i][j] = v[i - 1][j - 1]
                    + h[i - 1][j] * X % MOD
                    + h[i][j - 1] * Y % MOD
                    - h[i - 1][j - 1] * X % MOD * Y % MOD;
                h[i][j] %= MOD;
                if (h[i][j] < 0) h[i][j] += MOD;
            }
        }
    }
    ll get(int i1, int i2, int j1, int j2) const { // 0-based,
    v[i1:i2][j1:j2]
        ll res = h[i2][j2]
            - h[i1][j2] * x[i2 - i1] % MOD
            - h[i2][j1] * y[j2 - j1] % MOD
            + h[i1][j1] * x[i2 - i1] % MOD * y[j2 - j1] %
            MOD;
        res %= MOD;
        return res >= 0 ? res : res + MOD;
    }
};
template<ll MOD> const ll Hashing2D<MOD>::X = sqrt(MOD) -
(__TIME__[6] & 15) * 10 - (__TIME__[7] & 15);
template<ll MOD> const ll Hashing2D<MOD>::Y = sqrt(MOD) +
(__TIME__[6] & 15) * 10 + (__TIME__[7] & 15);
template<ll MOD> vector<ll> Hashing2D<MOD>::x = {1};
template<ll MOD> vector<ll> Hashing2D<MOD>::y = {1};
6.2 KMP
template<typename T> // T = string or vector<>
vector<int> getPi(const T &st) { // O(N)
    vector<int> pi(st.size());
    for (int i = 1, j = 0; i < st.size(); i++) {
        while (j > 0 && st[i] != st[j]) j = pi[j - 1];
        if (st[i] == st[j]) pi[i] = ++j;
    }
    return pi;
}
template<typename T> // T = string or vector<>
vector<int> kmp(const T &st, const T &pattern) { // O(N+M)
    int n = st.size(), m = pattern.size();
    auto pi = getPi(pattern);
    vector<int> res;
    for (int i = 0, j = 0; i < n; i++) {
        while (j > 0 && st[i] != pattern[j]) j = pi[j - 1];
        if (st[i] == pattern[j]) {
            if (j == m - 1) {
                res.push_back(i - m + 1);
                j = pi[j];
            }
            else ++j;
        }
    }
    return res;
}
// 최소주기: n - pi.back() // ex) st = "abaab", pi.back() = 2
// cyclic string에서 검색: kmp(st + st, pattern)
6.3 Aho-Corasick
template<int ALPHA = 26, char FIRST = 'a'>

```

```

struct AhoCorasick {
    struct Node {
        array<int, ALPHA> mp, go;
        int fail = 0;
        bool end = false;
        Node() {
            mp.fill(-1);
            go.fill(-1);
        }
    };
    vector<Node> tr = {Node()};
    int charToIdx(char ch) const { return ch - FIRST; }
    void insert(const string &st) {
        int cur = 0;
        for (auto ch : st) {
            int i = charToIdx(ch);
            if (!tr[cur].mp[i]) {
                tr[cur].mp[i] = tr.size();
                tr.emplace_back();
            }
            cur = tr[cur].mp[i];
        }
        tr[cur].end = true;
    }
    void build() { // build O(ALPHA * sum(m_i))
        queue<int> q;
        for (int i = 0; i < ALPHA; i++) {
            int next = tr[0].mp[i];
            if (!next) tr[0].go[i] = 0;
            else {
                tr[0].go[i] = next;
                q.push(next);
            }
        }
        while (!q.empty()) {
            int cur = q.front();
            q.pop();
            tr[cur].end |= tr[tr[cur].fail].end;
            for (int i = 0; i < ALPHA; i++) {
                int next = tr[cur].mp[i];
                if (!next) tr[cur].go[i] =
                    tr[tr[cur].fail].go[i];
                else {
                    tr[cur].go[i] = next;
                    tr[next].fail = tr[tr[cur].fail].go[i];
                    q.push(next);
                }
            }
        }
    }
    bool findSubstring(const string &st) const { // O(N)
        int cur = 0;
        for (auto ch : st) {
            cur = tr[cur].go[charToIdx(ch)];
            if (tr[cur].end) return true;
        }
        return false;
    }
};
6.4 Z
template<typename Container> // Container = string or
vector<>
vector<int> getZ(const Container &st) { // O(N)
    vector<int> z(st.size());
    for (int i = 1, p = 0; i < st.size(); ++i) { // p는
    0<=j<i인 j들 중 j + z[j] - 1가 가장 큰 j
        if (i <= p + z[p] - 1) z[i] = min(p + z[p] - 1 - i +
        1, z[i - p]);
        while (i + z[i] < st.size() && st[z[i]] == st[i +
        z[i]]) ++z[i];
        if (p + z[p] - 1 < i + z[i] - 1) p = i;
    }
    z[0] = st.size();
    return z;
} // z[i] = lcp(st, st[i:])
6.5 Manacher
template<typename Container> // Container = string or
vector<>
vector<int> manacher(const Container &orig, typename
Container::value_type dummy) { // O(N)
    // dummy는 Container에 없는 문자 -> ex) char이면 '#' 같은 거

```

```

Container st(orig.size() << 1 | 1, dummy);
for (int i = 0; i < orig.size(); i++) st[2 * i + 1] =
orig[i];

vector<int> r(st.size());
for (int i = 1, p = 0; i < st.size(); i++) { // p는
0<=j<i인 j들 중 j + r[j]가 가장 큰 j
    r[i] = i > p + r[p] ? 0 : min(r[2 * p - i], p + r[p] -
i);
    while (i - r[i] - 1 >= 0 && i + r[i] + 1 < st.size())
        && st[i - r[i] - 1] == st[i + r[i] + 1]) ++r[i];
    if (p + r[p] < i + r[i]) p = i;
}
return r;
} // st[i]를 중심으로 하는 가장 긴 팰린드롬 길이 : r[2i+1],
st[i]와 st[i+1] 중심으로 하는 건 r[2i+2]
// i중심인 부분문자열 개수 (r[i] + 1) / 2

vector<int> getMaxEvenPalindromeStartingAt(int n, const
vector<int> &r) { // O(N)
    vector<int> res(n);
    for (int i = 0; i < n - 1; i++) {
        int len = r[2 * i + 2]; // len 짝수임
        res[i - (len / 2) + 1] = max(res[i - (len / 2) + 1],
len);
    }
    for (int i = 1; i < n; i++) res[i] = max(res[i], res[i -
1] - 2);
    return res;
}

vector<int> getMinEvenPalindromeStartingAt(int n, const
vector<int> &r) { // O(N alpha(N))
    vector<int> res(n, -1);
    DSU dsu(n + 1);
    for (int i = 0; i + 1 < n; i++) {
        int len = r[2 * i + 2];
        if (len == 0) continue;
        for (int x = dsu.find(i - len / 2 + 1); x <= i; x =
dsu.find(x)) {
            res[x] = 2 * (i - x + 1);
            dsu.p[x] = dsu.find(x + 1);
        }
    }
    return res;
}

```

## 6.6 suffix array

```

template <typename Container> // Container = string or
vector<>
pair<vector<int>, vector<int>> getSuffixArray(const Container
&st) { // O(N logN)
    int n = st.size();
    if (n == 1) return {{0}, {0}};
    assert(n > 0);
    int m = *max_element(st.begin(), st.end());
    vector<int> sa(n), x(n + 1), y(n + 1), cnt(max(n, m) + 1);
    for (int i = 0; i < n; i++) assert(st[i] > 0); // 0은
문자열 끝을 나타내는 sentinel rank
    for (int i = 0; i < n; i++) ++cnt[x[i] = st[i]];
    for (int i = 1; i <= m; i++) cnt[i] += cnt[i - 1];
    for (int i = n - 1; i >= 0; i--) sa[--cnt[x[i]]] = i;
    for (int len = 1, p = 1; p < n; len <= 1, m = p) {
        p = 0;
        for (int i = n - len; i < n; i++) y[p++] = i;
        for (int i = 0; i < n; i++) if (sa[i] >= len) y[p++] =
sa[i] - len;
        fill(cnt.begin(), cnt.begin() + m + 1, 0);
        for (int i = 0; i < n; i++) ++cnt[x[y[i]]];
        for (int i = 1; i <= m; i++) cnt[i] += cnt[i - 1];
        for (int i = n - 1; i >= 0; i--) sa[--cnt[x[y[i]]]] =
y[i];
        swap(x, y);
        x[sa[0]] = p = 1;
        for (int i = 1; i < n; i++) {
            int a = sa[i - 1], b = sa[i];
            x[b] = y[a] == y[b] && y[a + len] == y[b + len] ?
p : ++p;
        }
    }
    x.resize(n);
    for (auto &e : x) --e; // rank 1-based -> 0-based
    return {sa, x}; // rank=x

```

```

}
template <typename Container> // Container = string or
vector<>
vector<int> getLCPArray(const Container &st, const vector<int>
&sa, const vector<int> &rank) { // O(N)
    int n = st.size();
    assert(n >= 1);
    vector<int> lcp(n - 1);
    for (int i = 0, h = 0; i < n; ++i, h -= !!h) if (rank[i])
    {
        for (int j = sa[rank[i] - 1]; j + h < n && i + h < n
&& st[j + h] == st[i + h];) ++h;
        lcp[rank[i] - 1] = h;
    }
    return lcp;
} // lcp[i]: sa[i], sa[i + 1]의 최장 공통 접두사 // lcp.size()
= n-1
// auto [sa, rank] = getSuffixArray(st);
// auto lcp = getLCPArray(st, sa, rank);
// st[i:], st[j:]의 최장공통접두사의 길이
// if (i == j) return n - i;
// RMQ rmq(lcp);
// int idx1 = rank[i];
// int idx2 = rank[j];
// if (idx1 > idx2) swap(idx1, idx2);
// return rmq.query(idx1, idx2 - 1); // i!=j라서 idx1 <= idx2
- 1 성립

```

## 6.7 String Theory

### Infinite Order

비어 있지 않은 문자열  $a, b$ 에 대해 사전순으로  $a^\infty < b^\infty \iff ab < ba$

## 7 Misc

### 7.1 Majority Vote

```

template <typename T>
pair<bool, T> boyerMoore(const vector<T> &v) { // O(N)
    assert(!v.empty());
    int cnt = 0;
    T candi;
    for (auto e : v) {
        if (!cnt) candi = e;
        if (e == candi) ++cnt;
        else --cnt;
    }
    if (cnt) {
        cnt = 0;
        for (auto e : v) cnt += (e == candi);
    }
    return {cnt > v.size() / 2, candi};
}

```

### 7.2 Ternary Search

```

auto ternarySearch = [&](ll l, ll r) { // min
    ll lo = l, hi = r;
    while (hi - lo >= 3) {
        ll p = (lo * 2 + hi) / 3, q = (lo + hi * 2) / 3;
        if (f(p) > f(q)) lo = p; // max0이면 if (f(p) < f(q))
        else hi = q;
    }
    auto res = f(lo);
    for (ll i = lo + 1; i <= hi; i++) res = min(res, f(i));
    return res;
};

```

### 7.3 RMQ

```

template <typename T, const T& (*op)(const T&, const T&>
struct RMQ {
    vector<vector<T>> &ac; // ac[i][j] = op(v[j:j+2*i])
    RMQ(const vector<T> &v) : ac(1, v) { // O(N logN)
        for (int i = 1, len = 1; len * 2 <= v.size(); ++i, len *=
2) {
            ac.emplace_back(v.size() - len * 2 + 1);
            for (int j = 0; j < ac[i].size(); j++) ac[i][j] =
op(ac[i - 1][j], ac[i - 1][j + len]);
        }
    }
    T query(int a, int b) const { // 0-based // op[a:b]의 op()
누적값 // O(1)
        assert(0 <= a && a <= b && b < ac[0].size());
        int i = __lg(b - a + 1);
        return op(ac[i][a], ac[i][b - (1 << i) + 1]);
    }
};
// const RMQ<int, min> rmq(v);

```



## 7.4 Deque Trick

```
vector<int> dequeTrickMin(int len, const vector<int> &v) { //
res[i]는 v[max(0, i - len + 1)]~v[i]의 최솟값 // 즉, 정확히
길이 len인 구간의 최솟값은 res[len-1:n]에 저장됨
    vector<int> res(v.size());
    deque<int> dq;
    for (int i = 0; i < v.size(); i++) {
        while (!dq.empty() && v[dq.back()] > v[i])
            dq.pop_back(); // min
        // while (!dq.empty() && v[dq.back()] < v[i])
        dq.push_back(i); // max
        if (i - dq.front() + 1 > len) dq.pop_front();
        res[i] = v[dq.front()];
    }
    return res;
}
// cmp 복잡할때
deque<int> dq;
auto cmp = [&](int front, int back) { // front에 구하려는 값이
    // ex) min이면 return v[front] <= v[back];
};
for (int i = 0; i < v.size(); i++) {
    while (!dq.empty() && !cmp(dq.back(), i)) dq.pop_back();
    dq.push_back(i);
    if (i - dq.front() + 1 > len) dq.pop_front();
}
```

## 7.5 Random

```
mt19937 rng;
shuffle(v.begin(), v.end(), rng); // O(N)
uniform_int_distribution<int> dist(a, b); // a<=x<=b
uniform_real_distribution<double> dist(a, b); // a<=x<=b
x = dist(rng);
```

## 7.6 Time

```
clock_t sttime = clock();
while(double(clock() - sttime) / CLOCKS_PER_SEC < 0.95) {}
```

## 7.7 Debug

```
g++ -std=c++17 -O0 -g -fsanitize=undefined
-fno-omit-frame-pointer main.cpp -o main
# -fsanitize=address
```