

AI가 만들어내는 결과를 사람이 신뢰하고 읽을 수 있는 화면으로 옮기는 일을 해왔습니다. LLM 스트리밍 응답의 상태 설계, 에이전트 실행 결과의 근거 제시(Generative UI), 대량 데이터 화면의 렌더링 최적화가 주된 관심사입니다. HCI·Visual Analytics 연구 배경 위에서, 프론트엔드를 넘어 서버 코드까지 수정하며 문제를 끝까지 해결하는 방식으로 일합니다.

- **LLM 스트리밍 UI** — 진행 중 응답과 저장된 대화의 분리, 전송·완료·실패·재생성 상태 머신 설계 (Levvels AI 캐릭터 챗)
- **에이전트 결과의 신뢰 가능한 표현** — LLM 응답과 실제 실행 절차를 분리해 근거를 재확인할 수 있는 Generative UI (PageAgent)
- **고밀도 화면 성능** — windowing, 동적 높이, 스크롤 복원을 포함한 대규모 리스트 가상화 (리디)
- **End-to-end 문제 해결** — TypeScript 클라이언트에서 Rust 서버까지 수정 범위를 넓혀 원인 지점에서 해결 (OpenMMO, 10개 PR 병합)

## 경력 상세

### Levvels — 프론트엔드 엔지니어

2025.07-현재

AI-Native 제품 개발과 내부 운영 자동화. GitHub 중심 협업과 동작하는 프로토타입으로 제품 변경안을 빠르게 확인합니다.

#### AI 캐릭터 챗 서비스 **LLM 스트리밍**

AI 캐릭터와 대화하며 이야기를 이어가는 서비스와 콘텐츠 심사 Admin. 출시 준비 중.

- 진행 중인 스트리밍 응답과 저장된 대화를 분리하고 전송·완료·실패·재생성 상태를 설계·구현 — 중단과 재시도가 잦은 LLM 응답 특성을 상태 머신으로 흡수
- 스토리·로어북·검색 키워드 등 캐릭터 콘텐츠의 작성·심사 화면 구현
- 기획 문서·Figma·Swagger 간 불일치를 정리해 구현 기준과 QA 시나리오 수립

#### PageAgent 기반 내부 운영 자동화 **Generative UI**

CS/QA가 여러 내부 도구를 오가며 확인하던 일을 브라우저 자동화로 대체. 자연어 요청을 실행 절차로 바꾸고 결과와 근거를 한 화면에 정리.

- LLM 응답과 실제 실행 절차를 분리해 같은 요청을 재검증할 수 있게 구성 — 에이전트 출력의 신뢰성 문제를 UI 구조로 해결
- 계정·결제·매핑 정보를 여러 내부 도구에서 모아 한 화면에서 비교하는 뷰 구성
- Chrome Managed Profile 환경에 맞게 Alibaba PageAgent를 확장, 탭 이동·클릭·입력 자동화

#### Vuddy 커머스 프론트엔드

소비자 웹, Creator Studio, 내부 Admin — 탐색·결제부터 취소·반품·교환까지 커머스 전 흐름 담당.

- 클래스 탐색·영상·결제, Studio 주문 관리, Admin 상품·이용권 관리 구현
- HLS 홈 캐러셀과 모바일 WebView의 safe area·스크롤·뒤로가기 개선

React · Next.js · TypeScript · TanStack Query · Zustand · SSE · Playwright · Sentry · Mixpanel · PageAgent · Generative UI

### 리디주식회사 — 프론트엔드 엔지니어

2022.05-2025.07

서버 주도 UI와 점진적 마이그레이션으로 운영 UI 변경·A/B 테스트를 배포 주기와 분리.

## 대규모 리스트 렌더링 최적화 가상화

대량 콘텐츠 탐색에서 렌더링 병목이 사용자 경험을 해치지 않도록 리스트 구조와 로딩 경험을 개선.

- 대량 DOM 렌더링의 프레임 드랍을 계측·분석
- windowing으로 뷰포트 영역만 렌더링, 스크롤 위치·동적 높이 처리
- skeleton UI로 초기 로딩 경험 개선

## 리디 웹 플랫폼 — 서버 주도 UI와 점진적 이전

- 서버 주도 UI를 클라이언트에서 해석해 화면 변경과 배포 주기 분리
- PHP 페이지를 React 구조로 점진 이전, 마이그레이션 위험 완화
- 모바일·데스크탑·E-ink 등 특수 디바이스 환경 안정성 유지, Sentry 기반 실사용자 오류 추적과 외부 확장 프로그램 충돌 대응

Next.js · React · TypeScript · Emotion · Jest · PHP · Sentry · Virtualization

## 티맥스엔터프라이즈 — 연구원

2020.02-2022.05

비전문가도 AI/분석 기능을 쓸 수 있도록 AutoML 플랫폼의 사용 과정과 시각화, 인터랙션을 설계.

### AutoML 플랫폼 예측 근거 시각화

- 모델 개발 경험이 없는 사용자를 위한 Codeless 개발 스튜디오와 **예측값·근거를 함께 확인하는 시각화 대시보드** 구현
- AutoML 엔진과 모델 개발자 간 인터페이스 연구, 초기 제품 구조 구체화
- 용도가 뒤섞인 사내 UI 라이브러리를 정리하고 레거시 위젯을 React로 대체

React · TypeScript · Material-UI · Python

## 오픈소스

### OpenMMO — Contributor

2026.07-현재

AI 에이전트와 인간이 동일한 프로토콜로 플레이하는 오픈소스 MMORPG(Rust·Svelte·Three.js·WebAssembly). 게임 개발은 처음이었고, 클라이언트 테스트로 시작해 지금은 Rust 서버 쪽을 주로 본다. PR 10건 모두 병합. coding agent(Claude Code)와 페어로 진행하며 테스트·린트·타입·포맷을 통과한 변경만 제출.

- 낚시 상태 전이·수면 높이 샘플링·클릭 인텐트 분기의 테스트 공백을 채우고, 세션이 끝길 때 뒤늦게 올리던 예약 사운드를 취소. 사거리 밖 물 클릭은 이동으로 바꾸고 사거리 값을 WebAssembly로 노출해 양쪽이 같은 값을 참조 (#56, #64, #65)
- Rust 서버의 지형 타일 캐시가 쌓이기만 하고 줄지 않아, 읽기 경로는 락 없이 둔 채 세대 단위로 쓸어내고 용량 상한 적용 (#68). 운영자용 밴은 캐릭터가 아닌 계정으로 끊고, 검사를 지난 접속이 그대로 들어오는 틸을 세션 락으로 막음 (#95)
- HUD 미니맵은 반대하던 메인테이너를 설계 제안서로 설득한 뒤 구현. 서버는 고치지 않고 기존 지형 타일을 쓰고, 위치를 계속 물어봐야 하는 파티원 마커는 리뷰를 받아 v1에서 뺌 (#11, #77)
- 상인의 취침 스케줄은 에이전트 쪽 데이터라 서버가 못 보므로, 서버에 보이는 침대 점유로 수면을 판정해 잠든 상인과의 거래와 미리 열어둔 상점 창고의 결제를 검증 한 곳에서 차단 (#103). 밤 거래 공백은 어두워지면 좌판을 여는 야간 상인으로 채우고, 두 파일에 나뉜 상인 정의가 한쪽만 등록된 경우를 잡는 테스트 작성 (#111)
- 직접 겪은 온보딩 공백을 문서로 메움 — 지형 베이크 셋업 함정을 개발 문서에 (#78), CI 검사 명령과 착수 전 확인 사항을 CONTRIBUTING 가이드로 (#118)

### vite-plus — Contributor

2026.08

Vite·Vitest를 만든 VoidZero의 툴체인(Rust·TypeScript). 쉘 래퍼가 전역 -C <dir> 플래그 뒤의 vp env use를 인식하지 못해 환경 변경이 현재 쉘 세션에 적용되지 않던 문제를 setup.rs에서 수정. 자동완성이 zsh·Fish·Nushell·PowerShell에서 작업 디렉토리 옵션을 보존하도록 맞추고 네 쉘 통합 템플릿을 스냅샷 테스트로 고정 (#2508, 이슈 #2056).