

React·TypeScript로 프로덕션 제품을 개발해 온 7년 차 프론트엔드 엔지니어입니다. 250개 작품 기준으로 만든 화면이 실제 이벤트에서 6,000개 이상을 처리하도록 리스트 가상화로 렌더링 구조를 바꿨고, GraphQL 기반 Grid/Cell 인터페이스와 추가형 스키마 변경으로 여러 플랫폼의 UI를 점진 전환했습니다. 최근에는 여러 내부 도구를 오가던 CS/QA 조사 절차를 브라우저 자동화로 줄이고, Vite+ 툴체인(vite-plus·vite-task)에 Rust·TypeScript로 기여하고 있습니다.

핵심 역량

- **공용 인터페이스 · 툴체인** — GraphQL 기반 Grid/Cell 인터페이스로 UI 구성과 비즈니스 데이터를 분리해 랜딩·검색·상세에 재사용(리디 RiGrid). Vite 생태계 VoidZero의 Vite+ 툴체인에서 셸 통합 버그를 Rust로 고치고 네 개 셸 템플릿을 스냅샷 테스트로 고정 ([vite-plus #2508](#), 병합)
- **고밀도 제품 · 성능** — 250개 작품 전제로 만든 화면이 실제 이벤트에서 6,000개 이상을 처리하며 프레임 드랍 발생 → viewport 주변 DOM만 유지하는 가상화로 개선하고 큰 JSON을 gzip으로 전송 크기 약 1/8까지 줄일 수 있음을 확인 (리디). 탐색·결제부터 취소·반품·교환까지 상태가 복잡한 커머스 어드민·스튜디오 구현(Vuddy)
- **운영 자동화 · 검증 가능한 AI** — 요청마다 조회 정보·순서가 달라, 정적 어드민 대신 상황별 실행 절차 생성을 택하고 근거·결과 분리와 Slack HITL로 잘못된 결과가 조용히 전달되는 위험을 줄임(PageAgent). Claude Code는 빌더/리뷰어로 나눠 별도 모델 리뷰와 테스트·타입 통과분만 제출

경력

Levvls — 프론트엔드 엔지니어

2025.07 - 현재

AI-Native 제품과 내부 운영 자동화. 동작하는 프로토타입으로 변경안을 빠르게 확인.

Vuddy 커머스 프론트엔드 커머스 · 어드민

- 소비자 웹·Creator Studio·내부 Admin에서 클래스 탐색·영상·결제부터 주문·취소·반품·교환까지 커머스 흐름을 담당, 상태가 복잡한 어드민 화면을 구현
- HLS 홈 캐러셀과 모바일 WebView의 safe area·스크롤·뒤로가기 문제를 해결

PageAgent 기반 운영 자동화 Generative UI

- 소셜 계정 간 구매 귀속을 확인하려면 유저·결제·매핑 어드민을 순서대로 오가야 했음 — 요청마다 조회 정보·순서가 달라, 정적 어드민을 추가하는 대신 상황별 실행 절차 생성을 선택
- 반복 UI는 전용 selector로 안정화해 시각 탐색 의존도를 낮추고, LLM 요약과 실제 실행 근거를 분리(Result Contract). 막힌 자동화는 Slack HITL로 사람에게 넘겨 잘못된 결과가 조용히 전달되지 않게 함
- 대표 조사 절차 기준 수 시간 걸리던 확인을 수 분으로 단축, Chrome Managed Profile에 익스텐션으로 배포

AI 캐릭터 챗 LLM 스트리밍

- 진행 중 스트리밍 응답과 저장된 대화를 분리하고 전송·완료·실패·재생성 상태 머신으로 설계 — 중단·재시도가 잦은 LLM 응답 특성을 흡수. 콘텐츠 작성·심사 화면 구현

React · Next.js · TypeScript · TanStack Query · Zustand · SSE · Playwright · Sentry · Mixpanel · PageAgent

리디주식회사 — 프론트엔드 엔지니어

2022.05 - 2025.07

대규모 트랙픽 콘텐츠 플랫폼. 서버 주도 UI로 운영 UI 변경·실험을 배포 주기와 분리.

대규모 리스트 렌더링 최적화 가상화

- 250개 작품 전제로 만든 페이지가 실제 이벤트에서 6,000개 이상을 다루며 프레임 드랍·상호작용 지연 발생
- window scroll과 결합한 가상화로 viewport 주변만 렌더링하고 스�কেleton을 SVG background로 분리, 큰 JSON payload는 gzip으로 전송 크기 약 1/8까지 줄일 수 있음을 확인

서버 주도 UI — RiGrid GraphQL · 공용 인터페이스

- 플랫폼별 유사 UI가 중복되고 화면을 바꿀 때마다 앱/웹 배포가 필요하던 문제 — 서버가 Grid/Cell을 내려주고 클라이언트가 schema로 재구성하는 인터페이스를 GraphQL로 정의
- 기존 클라이언트를 깨지 않는 추가형 schema 변경과 점진 전환으로 랜딩·검색·상세까지 적용 범위를 넓히고, PHP 페이지는 React로 점진 이전. E-ink 등 특수 디바이스 안정성 유지와 Sentry 기반 실사용자 오류 추적

Next.js · React · TypeScript · Emotion · Jest · 서버 주도 UI · Redis · Sentry · Virtualization · PHP

티맥스엔터프라이즈 — 연구원

2020.02 - 2022.05

비전문가도 AI/분석을 쓸 수 있도록 AutoML 플랫폼의 사용 과정·설명 UI 설계.

AutoML 예측 설명 UI 설명가능 AI · 라이브러리 정리

- 코드 없는 스튜디오와, 모델 전체는 Feature Importance로 개별 예측은 surrogate model과 대표 인스턴스로 설명하는 예측 설명 UI 구현. 입력값을 바꿔 예측 변화를 보는 What-if 흐름 구성
- 용도가 뒤섞인 사내 UI 라이브러리를 정리하고 레거시 위젯을 React로 대체

React · TypeScript · Material-UI · Python

오픈소스 — 라이브코딩에서 함께 볼 수 있는 공개 코드

vite-plus · vite-task — Contributor

2026.08 - 현재

Vite 생태계 VoidZero의 Vite+ 툴체인(Rust · TypeScript).

- 셸 래퍼가 전역 `-C <dir>` 뒤의 `vp env use`를 인식하지 못해 환경 변경이 현재 셸에 적용되지 않던 문제를 `setup.rs`에서 수정, `zsh·Fish·Nushell·PowerShell` 자동완성이 작업 디렉토리 옵션을 보존하도록 맞추고 네 셸 통합 템플릿을 스냅샷 테스트로 고정 (#2508, 병합)
- 태스크 러너 vite-task에서 CI의 실행별 환경 변수가 캐시를 매번 무효화하던 문제를 `untrackedEnv` 계약 확장으로 수정 (#693, 리뷰 중)

OpenMMO — Contributor

2026.07 - 현재

AI 에이전트와 인간이 같은 프로토콜로 플레이하는 오픈소스 MMORPG(Rust · Svelte · Three.js · WebAssembly). 클라이언트 테스트로 시작해 지금은 Rust 서버를 주로 봄. PR 10건 모두 병합.

- 지형 타일 캐시가 쌓이기만 하던 문제를 읽기 경로는 락 없이 둔 채 세대 단위로 쓸어내고 용량 상한 적용 (#68), 검사를 지난 접속이 그대로 들어오는 틸을 세션 락으로 막음 (#95)
- 초기 반대가 있던 HUD 미니맵 제안을 설계 문서로 구체화하고 리뷰를 반영해 v1 범위를 합의한 뒤 구현 (#11·#77), 직접 겪은 온보딩 공백을 개발 문서·CONTRIBUTING 가이드로 메움 (#78·#118)

학력

울산과학기술원 (UNIST)

2013 - 2020

컴퓨터공학 석사 (HCI · Visual Analytics; 사람-AI 협업) · 기술경영 학사 (컴퓨터공학 융합전공)

전체 이력·케이스 스터디는 [kihwan.kim](https://github.com/simulacre7) · 코드는 github.com/simulacre7.