Bitácora de Registro Diario

Analizador Sintáctico: Implementación del algoritmo de Primeros y Siguientes – Asignación 3

Equipo: Arenas Rojas Ivri Nitzani · Bautista Jiménez Israel · Hernández Torija Itzel Amairani · Juárez Jiménez Yarelli Sinai · López López Xochitl Nerina · Quiroz Martínez Maybelin

Periodo: 29 de septiembre – 7 de octubre de 2026

Inicio de la Asignación 3

(29 y 30 de septiembre de 2026)

Integrante	29/09/2026	30/09/2026
Arenas Rojas Ivri Nitzani	Coordinó la reunión de arranque de la Asignación 3, presentó los requerimientos del cálculo de primeros y siguientes y repartió los módulos entre los integrantes	Creó la estructura de paquetes por capas: `persistencia/analizadorSintacticoLR` (`generales` y `primerosYsiguientes`), `presentacion/asintactico` y la carpeta `gramaticas`
Bautista Jiménez Israel	Revisó la interfaz de la Asignación 2 (menús, paneles y barra de estado) y definió la distribución de la nueva ventana: gramática a la izquierda y resultados a la derecha	Estudió `tk.Toplevel` y `grab_set()` para crear una ventana hija modal, como la `VentanaAThompson` del ejemplo de arquitectura
Hernández Torija Itzel Amairani	Analizó el formato del archivo de entrada: no terminales, terminales, símbolo inicial opcional y una regla por línea con → o `->`	Diseñó la clase `Gramatica` (no terminales, terminales, inicial y producciones) y representó $A \to \varepsilon$ con el lado derecho vacío
Juárez Jiménez Yarelli Sinai	Estudió el algoritmo de PRIMERO (reglas 1 a 3 del Tema 3) y lo resolvió a mano para la gramática de expresiones E, T y F	Diseñó la clase `PrimerosSiguientes` con los diccionarios `primeros` y `siguientes` (conjuntos por símbolo) y el método `calcular()`
López López Xochitl Nerina	Estudió el algoritmo de SIGUIENTE (reglas 1 a 3) y lo resolvió a mano para la gramática de declaraciones $D \to D\ D$	Estudió el ejemplo de salida de la asignación (`P(E)={ ( id }`, `S(E)={ $ + ) }`) y el uso de `$` como marca de fin de cadena en la regla 1 de SIGUIENTE
Quiroz Martínez Maybelin	Recopiló las gramáticas de prueba de la asignación y revisó el formato del archivo de entrada (no terminales, terminales y reglas)	Creó los archivos `g1` a `g6` en `gramaticas` (expresiones, declaraciones, sentencias, arreglos y LL(1)) e identificó las pruebas de la rúbrica: $E \to E + T$, $D \to D\ D$ y $S \to T\ V\ ;$

Semana 2

(1 al 7 de octubre de 2026)

Integrante	01/10/2026	02/10/2026	05/10/2026	06/10/2026	07/10/2026
Arenas Rojas Ivri Nitzani	Agregó al menú Analizadores el submenú *Analizador sintáctico* con la opción *Algoritmo Primeros y Siguientes* en `VentanaPrincipal`	Programó `primeros_siguientes()`, que abre la ventana hija como diálogo modal, y verificó las importaciones entre la capa de presentación y la de persistencia	Integró los módulos de todos y verificó la ejecución completa con `python3 -m compi.presentacion.compilador`	Redactó la introducción, el análisis y la arquitectura por capas del informe, y armó el índice	Dirigió la reunión final, ensambló el informe y la distribución de responsabilidades y entregó la Asignación 3
Bautista Jiménez Israel	Programó `VentanaPrimerosSiguientes` con el encabezado, el formulario y los botones Abrir, Analizar, Limpiar y Guardar resultados	Programó los dos paneles de texto (gramática editable y resultados de solo lectura), la barra de estado y `abrir_archivo()` con `filedialog` sobre la carpeta `gramaticas`	Conectó `analizar()` con el lector y el cálculo, programó `guardar_resultados()` y `limpiar()`, y habilitó o deshabilitó los botones según el contenido	Tomó las capturas de la ventana con los resultados de las seis gramáticas y documentó la integración con la interfaz gráfica en el informe	Participó en la revisión final y validó la interfaz con las pruebas de las seis gramáticas
Hernández Torija Itzel Amairani	Programó `LectorGramatica.leer()`: ignora líneas vacías y comentarios `//`, separa el encabezado de las reglas y toma el primer no terminal como inicial por omisión	Programó la separación de símbolos por coincidencia más larga para reglas sin espacios (`E->E+T`, `V'` antes que `V`) y las alternativas con `|`	Definió `ErrorGramatica` y las validaciones: símbolo no declarado, no terminal sin reglas y símbolo repetido en ambos conjuntos, con el número de línea	Dibujó el diagrama de clases y documentó en el informe el lector de gramáticas y el manejo de errores	Participó en la revisión final del proyecto y validó la versión entregable del sistema
Juárez Jiménez Yarelli Sinai	Programó `calcular_primeros()`: inicializa PRIMERO(a)={a} para cada terminal y repite las reglas hasta que ningún conjunto cambie	Programó `primeros_de()` para el PRIMERO de una cadena $Y_1 \cdots Y_k$, que agrega ε solo si todos los símbolos derivan ε	Programó el orden de presentación de PRIMERO (`_orden_primeros()`, `_orden_cadena()`) para igualar el ejemplo: `P(E)={ ( id }`	Comparó a mano los PRIMEROS de las seis gramáticas con la salida del programa y documentó en el informe el algoritmo y la tabla paso a paso de la Gramática 1	Participó en la revisión final del proyecto y validó la versión entregable del sistema
López López Xochitl Nerina	Programó `calcular_siguientes()`: coloca `$` en el símbolo inicial y aplica la regla 2, SIGUIENTE(A) $\leftarrow$ PRIMERO(β) sin ε	Agregó la regla 3 (β vacía o $\beta \Rightarrow \varepsilon$ hereda SIGUIENTE(B)) y la repetición hasta que ningún conjunto cambie	Programó `_orden_siguientes()`, `formatear()`, `lineas_primeros()`, `lineas_siguientes()` y `reporte()` para imprimir los conjuntos	Verificó a mano los SIGUIENTES de las gramáticas y documentó la salida del programa en las tablas de resultados del informe	Participó en la revisión final del proyecto y validó la versión entregable del sistema
Quiroz Martínez Maybelin	Calculó a mano el resultado esperado de las pruebas $E \to E + T$, $D \to D\,D$ y $S \to T\,V$; para compararlo después con la salida del programa	Verificó que el lector de gramática acepte los seis archivos de prueba (símbolos con apóstrofo, ε y alternativas con `|`)	Ejecutó la versión integrada desde la interfaz (Abrir $\rightarrow$ Analizar) y verificó que la salida tuviera el formato del ejemplo de la asignación	Ejecutó las pruebas de las seis gramáticas: las de la rúbrica (1, 2 y 5) y las adicionales (3, 4 y 6); las comparó con el cálculo manual y registró los resultados en el informe	Preparó el ejecutable `Compilador.exe` para Windows con las gramáticas incluidas y participó en la revisión final