Beispieldokument

Dies ist der Untertitel

> Dieses Dokument ist ein Beispieldokument zum Testen der Funktionalität von omd2typst. Es enthält eine Titelseite, ein Inhaltsverzeichnis, Tabellen, Bilder und Call-outs. Optional eine Abbildungsliste sowie Revisions- und Genehmigungsabschnitte.

Version: 0.9
Date: 14-05-2026
Author: G. Guntherson
Status: Entwurf

Contents

1. Einleitung 3
2. Textbeispiele 3
3. Durchgestrichen, markiert, hoch- und tiefgestellt 3
4. Mathematik 3
5. Aufzählungslisten 4
   5.1. Ungeordnete Liste 4
   5.2. Geordnete Liste 4
6. Tabelle 4
7. Codeblock 5
8. Abschnitt mit Bildern 6
   8.1. Ohne Größe 6
   8.2. Breite 200 – Option 1 7
   8.3. Breite 150 – Option 2 8
9. Call-outs 8
   9.1. Note 8
   9.2. Info 9
   9.3. Tip 9
   9.4. Hint 9
   9.5. Important 9
   9.6. Warning 9
   9.7. Caution 9
   9.8. Attention 9
   9.9. Danger 9
   9.10. Error 10
   9.11. Bug 10
   9.12. Quote 10
   9.13. Cite 10
   9.14. Unbekannt, nicht definiert 10
   9.15. Typst 10
10. Kontrollkästchen 10
11. Fußnoten 11
12. Addendum — Anmerkungen 11
13. Addendum — Weitere Anmerkungen 11

1. Einleitung

Dieser Abschnitt gibt eine kurze Einleitung in das Dokument.

2. Textbeispiele

Regulärer Text.

Fetter Text → **Fetter Text**

Kursiver Text → *Kursiver Text*

> "Zitat" →

> "Zitat: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua." – Lorem Ipsum

`Inline-Code` → `Text in Backticks`

Der Obsidian-Kommentar (%%Obsidian-Kommentar%%) steht in der Zeile unten; in der Ausgabe von Omd2Typst wurde er entfernt.

Unten steht noch eine Obsidian-Kommentarzeile in einem MarkDown-Block.

```
# Markdown-Beispiel

Unten ein Obsidian-Kommentar

%% Obsidian-Kommentar %%

Noch eine Textzeile.
```

3. Durchgestrichen, markiert, hoch- und tiefgestellt

~~durchgestrichener Text~~ → ~~durchgestrichener~~ Text

==markierter== Text → markierter Text

Hochgestellt (HTML-Hack) E = mc2</sup> → Hochgestellt: E = mc^2

Tiefgestellt: H2</sub>O → Tiefgestellt: H$_2$O

4. Mathematik

Inline-Mathematik: $E = m c^2$ und $a^2 + b^2 = c^2$. → Inline-Mathematik: $E = mc^2$ und $a^2 + b^2 = c^2$.

Anzeigeformel: $$sum_(k=1)^n k = (n(n+1)) / 2$$ →

Anzeigeformel:

$$\sum_{k=1}^{n} k = \frac{n(n+1)}{2}$$

5. Aufzählungslisten

Listen

5.1. Ungeordnete Liste

Eine Liste:

- Element a
- Element b
  - Unterelement a
  - Unterelement b
    - Unter-Unterelement a
    - Unter-Unterelement b
      - Unter-Unter-Unterelement a
      - Unter-Unter-Unterelement b
    - Unter-Unterelement c
  - Unterelement c
- Element c

Das war die Liste.

5.2. Geordnete Liste

1. Element 1
2. Element 2
   1. Unterelement 1
   2. Unterelement 2
      1. Unter-Unterelement 1
      2. Unter-Unterelement 2
         1. Unter-Unter-Unterelement 1
         2. Unter-Unter-Unterelement 2
      3. Unter-Unterelement 3
   3. Unterelement 3
3. Element 3

6. Tabelle

Einige Beispiele für Tabellen und ihre Ausrichtung.

Der Text vor der Tabelle.

Komponente	Beschreibung
`dienstname`	Kurzer logischer Name des Dienstes (z. B. `portal`, `api`, `intranet`)
`umgebung`	DTAP-Umgebung (`dev`, `tst`, `acc`, `prd`)
`applikation`	Zentral festgelegter Anwendungscode

Text zwischen den Tabellen.

Nicht ausgerichtet	Nicht ausgerichtet

lorem	Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
ipsum	Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
dolor	Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Rechtsbündig	**Linksbündig**
lorem	Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
ipsum	Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
dolor	Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Zentriert	**Linksbündig**
lorem	Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
ipsum	Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
dolor	Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Eine Textzeile nach der Tabelle.

7. Codeblock

Und dann noch ein Codeblock.

```
/// Returns a path to the template relative to the output .typ file's directory.
/// Typst resolves #import paths relative to the importing file, not the cwd.
fn resolve_template_path(output: &str, template: &str) -> Result<String> {
    use std::path::{Component, Path};

    let template_abs = Path::new(template)
        .canonicalize()
        .with_context(|| format!("Template file not found: {}", template))?;

    let output_dir = Path::new(output).parent().unwrap_or(Path::new("."));
    let output_dir_abs = output_dir
        .canonicalize()
        .unwrap_or_else(|_| std::env::current_dir().unwrap_or_default());

    let from: Vec<_> = output_dir_abs.components().collect();
```

```
    let to: Vec<_> = template_abs.components().collect();
    let common = from.iter().zip(to.iter()).take_while(|(a, b)| a == b).count();

    let up = from.len() - common;
    let mut parts: Vec<String> = (0..up).map(|_| "..".into()).collect();
    parts.extend(to[common..].iter().filter_map(|c| match c {
        Component::Normal(s) => Some(s.to_string_lossy().into_owned()),
        _ => None,
    }));

    Ok(if parts.is_empty() { ".".into() } else { parts.join("/") })
}
```

Text nach dem Codeblock.

8. Abschnitt mit Bildern

Beispiele für die verschiedenen Möglichkeiten, wie Bilder in Markdown angezeigt werden können. Mit oder ohne Alternativtext oder benutzerdefinierter Größe.

8.1. Ohne Größe

Ein Bild ohne angegebene Größe.

```
![Alternativtext](_assets/laptop.png)
```



Figure 1: Alternativtext

8.2. Breite 200 – Option 1

Das erste Format für ein Bild mit Breite 200.

```
![Alternativtext|200](_assets/laptop.png)
```



Figure 2: Alternativtext

8.3. Breite 150 – Option 2

Das zweite Format für ein Bild mit Breite 150. Der Alternativtext wird in diesem Format nicht unterstützt. Die Bildunterschrift zeigt nur die Abbildungsnummer.

```
![[_assets/laptop.png|150]]
```



Figure 3:

9. Call-outs

Die Syntax der Call-outs ist auf Englisch, daher sind die Unterabschnitte auf Englisch.

9.1. Note

> **Hinweis**
> Dies ist ein „note“ Call-out.

9.2. Info

Info
Dies ist ein „info“ Call-out.

9.3. Tip

Tipp
Dies ist ein „tip“ Call-out.

9.4. Hint

Hinweis
Dies ist ein „hint“ Call-out.

9.5. Important

Wichtig
Dies ist ein „important“ Call-out.

9.6. Warning

Warnung
Dies ist ein „warning“ Call-out.

9.7. Caution

Vorsicht
Dies ist ein „caution“ Call-out.

9.8. Attention

Achtung
Dies ist ein „attention“ Call-out.

9.9. Danger

Gefahr
Dies ist ein „danger“ Call-out.

9.10. Error

Fehler
Dies ist ein „error“ Call-out.

9.11. Bug

Bug
Dies ist ein „bug“ Call-out.

9.12. Quote

Zitat
Dies ist ein „quote“ Call-out.

9.13. Cite

Zitat oder Quellenangabe
Dies ist ein „cite“ Call-out.

9.14. Unbekannt, nicht definiert

Nicht definiert, Fallback-Wert
Dies ist ein „unbekannter, nicht definierter“ Call-out.

9.15. Typst

In Typst wird dem äußeren Block eines Call-outs `breakable: false` hinzugefügt. Dadurch werden Call-outs nicht durch einen Seitenumbruch getrennt.

10. Kontrollkästchen

Regelmäßig in Obsidian verwendet, aber nach einem PDF-Export möglicherweise noch nützlich, um einen bestimmten Status anzuzeigen.

- ☐ Leer / zu erledigen
- ☑ Fertig
- In Bearbeitung
- Abgebrochen
- → Weitergeleitet
- Wichtig
- Frage
- Idee
- Info
- ☆ Stern

11. Fußnoten

Fußnoten werden inline im Text platziert.[1] Eine zweite Fußnote kann direkt folgen.[2]

12. Addendum — Anmerkungen

Hier folgt ein Addendum mit Anmerkungen.

13. Addendum — Weitere Anmerkungen

Weitere Anmerkungen.

[1] Dies ist die erste Fußnote. Sie erscheint am unteren Seitenrand.
[2] Dies ist die zweite Fußnote.