

Adlandırma Kuralları

Bu belge, veri ambarındaki şemalar, tablolar, görünüm, sütunlar ve diğer nesneler için kullanılan adlandırma kurallarını özetlemektedir.

İçindekiler

1. Genel İlkeler

2. Tablo Adlandırma Kuralları

- Bronz Kurallar

- Gümüş Kurallar

- Altın Kurallar

3. Sütun Adlandırma Kuralları

- Yedek Anahtarlar

- Teknik Sütunlar

4. Saklı Yordam

Genel İlkeler

- Adlandırma Kuralları: Kelimeleri ayırmak için küçük harf ve alt çizgi (`\_`) ile snake_case kullanın.

- Dil: Tüm adlar için İngilizce kullanın.

- Ayrılmış Sözcüklerden Kaçının: Nesne adları olarak SQL ayrılmış sözcüklerini kullanmayın.

Tablo Adlandırma Kuralları

Bronz Kurallar

- Tüm adlar kaynak sistem adıyla başlamalı ve tablo adları, yeniden adlandırılmadan orijinal adlarıyla eşleşmelidir. - `<sourcesystem>_<entity>`

- `<sourcesystem>`: Kaynak sistemin adı (ör. `crm`, `erp`).

- `<entity>`: Kaynak sistemdeki tablonun tam adı.

- Örnek: `crm\_customer\_info` → CRM sistemindeki müşteri bilgileri.

Gümüş Kurallar

- Tüm adlar kaynak sistem adıyla başlamalı ve tablo adları, yeniden adlandırılmadan orijinal adlarıyla eşleşmelidir.

- `<sourcesystem>_<entity>`

- `<sourcesystem>`: Kaynak sistemin adı (ör. `crm`, `erp`).

- `<entity>`: Kaynak sistemdeki tablonun tam adı.

- Örnek: `crm\_customer\_info` → CRM sistemindeki müşteri bilgileri.

Altın Kurallar

- Tüm adlar, kategori önekiyle başlayarak tablolar için anlamlı, işletmeye uygun adlar kullanılmalıdır. - `<category>_<entity>`

- `<category>`: Tablonun rolünü açıklar, örneğin `dim` (boyut) veya `fact` (olgu tablosu).

- `<entity>`: Tablonun iş alanıyla uyumlu açıklayıcı adı (örneğin, `customers`, `products`, `sales`).

- Örnekler:

- `dim\_customers` → Müşteri verileri için boyut tablosu.

- `fact\_sales` → Satış işlemlerini içeren olgu tablosu.

Kategori Desenleri Sözlüğü

| Desen | Anlam | Örnekler |

|-----|-----|-----|

| `dim\_` | Boyut tablosu | `dim\_customer`, `dim\_product` |

| `fact\_` | Gerçek tablosu | `fact\_sales` |

| `report\_` | Rapor tablosu | `report\_customers`, `report\_sales\_monthly` |

Sütun Adlandırma Kuralları

Vekil Anahtarlar

- Boyut tablolarındaki tüm birincil anahtarlar `\_key` son ekini kullanmalıdır. - `\_key`

- ``: Anahtarın ait olduğu tablonun veya varlığın adını belirtir.

- `\_key`: Bu sütunun bir yedek anahtar olduğunu belirten bir sonek.

- Örnek: `customer\_key` → `dim\_customers` tablosundaki yedek anahtar.

Teknik Sütunlar

- Tüm teknik sütunlar `dwh\_` önekiyle başlamalı ve ardından sütunun amacını belirten açıklayıcı bir ad gelmelidir.

- `dwh\_<column\_name>`

- `dwh`: Yalnızca sistem tarafından oluşturulan meta veriler için önek.

- ``: Sütunun amacını belirten açıklayıcı ad.

- Örnek: `dwh\_load\_date` → Kaydın yüklendiği tarihi depolamak için kullanılan sistem tarafından oluşturulan sütun.

Saklı Yordam

- Veri yüklemek için kullanılan tüm saklı yordamlar şu adlandırma düzenine uymalıdır:

- `load\_<katman>`.

- ``: `bronz`, `gümüş` veya `altın` gibi yüklenen katmanı temsil eder.

- Örnek:

- `load\_bronze` → Bronz katmanına veri yüklemek için saklı yordam.

- `load\_silver` → Gümüş katmanına veri yüklemek için saklı yordam.