Carte de référence de Dired

(basé sur Dired de GNU Emacs 29) Les commandes marquées par (DX) nécessitent dired-x

Lancer et sortir de Dired

lancer dired	C-x d
édite le répertoire du fichier que l'on est en train	C-x C-i(DX)
d'éditer quitter dired	q

Commandes de déplacement

ligne précédente	p
ligne suivante	n
ligne de répertoire précédente	<
ligne de répertoire suivante	>
fichier marqué suivant	M-}
fichier marqué précédent	M{
sous-répertoire précédent	М-С-р
sous-répertoire suivant	M-C-n
répertoire père	^
premier sous-répertoire	M-C-d

Commandes avec la souris

visiter le fichier	Mouse_Button_2	
ouvrir un menu	Control-Mouse_Button_3	

Actions immediates sur les fichiers

visiter le fichier courant	f
visualiser le fichier courant	v
visiter le fichier courant dans une autre fen	iêtre o
créer un nouveau sous-répertoire	+
comparer le fichier sous le point avec celui	sous la =
marque	

Marquer et ôter les marques des fichiers

marquer un fichier ou un sous-répertoire pour de	m
futures commandes ôter la marque d'un fichier ou de tous les fichiers	u
d'un sous-répertoire	
ôter la marque de tous les fichiers d'un tampon	M-delete
marquer les fichiers ayant une extension donnée	* .
marquer tous les sous-répertoires	* /
marquer tous les liens symboliques	* @
marquer tous les exécutables	* *
inverser le marquage	* t
marquer tous les fichiers du sous-répertoire courant	* s
marquer les fichiers dont les noms correspondent à	* %
une expression rationnelle	
modifier les marques par un caractère différent	* C
marquer les fichiers pour lesquels une expression	* ((DX)
Elisp renvoie t	, ,

Modifier le tampon Dired

insérer un sous-répertoire dans ce tampon	i
supprimer les fichiers marqués de la liste	k
supprimer le listing d'un sous-répertoire	C-u k
relire tous les répertoires (conserve toutes les mar-	g
ques)	
bascule le tri sur le nom/date du répertoire courant	S
édite les options de ls	C-u s
récupère les marques, les lignes cachées, etc.	C
cache tous les sous-répertoires	M-\$
cache ou fait apparaître le sous-répertoire	\$

Commandes sur les fichiers marqués ou spécifiés par le préfixe

copier le(s) fichier(s)	С	
renommer un fichier ou déplacer des fichiers dans	R	
un autre répertoire		
changer le propriétaire d'un (des) fichier(s)	0	
changer le groupe d'un (des) fichier(s)	G	
changer le mode d'un (des) fichier(s)	M	
imprimer le(s) fichier(s)	P	
convertir le(s) nom(s) de fichier(s) en minuscules	%	1
convertir le(s) nom(s) de fichier(s) en majuscules	%	u
supprimer les fichiers marqués (pas ceux ayant un	D	
'flag')		
compresser ou décompacter le(s) fichier(s)	Z	
lancer info sur le fichier	I((DX)
créer un (des) lien(s) symbolique(s)	S	
créer des liens symboliques relatifs	Y	
créer un (des) liens physique(s)	Н	
rechercher une expression rationnelle dans des fichiers	Α	
remplacer interactivement une expression rationnelle	Q	
byte-compiler des fichiers	В	
charger le(s) fichier(s)	L	
lancer une commande shell sur le(s) fichier(s)	!	

Mettre un flag sur les fichiers à détruire

Les commandes qui ôtent les marquent suppriment les flags de suppression $\,$

placer un flag de suppression sur le fichier	d
placer un flag sur tous les fichiers de sauvegarde	~
(dont les noms se terminent par ~)	
placer un flag sur tous les fichiers de sauvegarde	#
automatique placer un flag sur les différents fichiers intermédiaires $$	% &
placer un flag sur les sauvegardes numérotées (finis-	
sant par .~1~, .~2~, etc.)	
exécuter les suppressions demandées (fichiers ayant	x
un flag)	
placer un flag sur les fichiers correspondant à une	% d
expression rationnelle	

Commandes sur les expressions rationnelles

marquer les noms de fichiers correspondant à une	% m
expression rationnelle copier les fichiers marqués par une expression ra-	% C
tionnelle renommer les fichiers marqués par une expression	% R
rationnelle lien physique	% Н
lien symbolique	% S
lien symbolique avec chemin relatif	% Y
marquer pour une suppression	% d

Dired et Find

fichier(s) dired dont le nom correspond	à un motif M-x find-names-dired
fichier(s) dired contenant un motif	M-x find-grep-dired
fichier(s) dired basés sur ce que produit	findM-x find-dired

Obtenir de l'aide

aide sur dired h
résumé de dired (aide succinte) et trace d'erreur ?
Copyright © 2024 Free Software Foundation, Inc.
Pour GNU Emacs version 29
Conception de Stephen Gildea
Mis à jour pour Dired en Mai 2000 par Evgeny Roubinchtein
Traduction française d'Éric Jacoboni
Released under the terms of the GNU General Public License version 3 of later.

For more Emacs documentation, and the TeX source for this card, see the Emacs distribution, or https://www.gnu.org/software/emacs