

SysY 语言定义(2022 版)¹

1. SysY 语言概要

SysY 语言是编译系统设计赛要实现的编程语言。由 C 语言的一个子集扩展而成。每个 SysY 程序的源码存储在一个扩展名为 `sy` 的文件中。该文件中有且仅有一个名为 `main` 的主函数定义，还可以包含若干全局变量声明、常量声明和其他函数定义。SysY 语言支持 **int/float 类型** 和元素为 **int/float 类型** 且按行优

先存储的**多维数组类型**，其中 `int` 型整数为 32 位有符号数；`float` 为 32 位单精度浮点数；**`const`** 修饰符用于声明常量。SysY 支持 **`int`** 和 **`float`** 之间的**隐式类型**，但是无显式的强制类型转化支持。

变量/常量声明：可以在一个变量/常量声明语句中声明多个变量或常量，声明时可以带初始化表达式。所有变量/常量要求先定义再使用。在函数外声明的为全局变量/常量，在函数内声明的为局部变量/常量。

语句：语句包括赋值语句、表达式语句(表达式可以为空)、语句块、`if` 语句、`while` 语句。语句块中可以包含若干变量声明和语句。

表达式：支持基本的算术运算 (`+`、`-`、`*`、`/`、`%`)、关系运算 (`==`、`!=`、`<`、`>`、`<=`、`>=`) 和逻辑运算 (`!`、`&&`、`||`)，非 0 表示真、0 表示假，而关系运算或逻辑运算的结果用 1 表示真、0 表示假。算符的优先级和结合性以及计算规则(含逻辑运算的“短路计算”)与 C 语言一致。

2. SysY 语言的文法

SysY 语言的文法采用扩展的 Backus 范式 (EBNF, Extended Backus-Naur Form) 表示，其中：

- 符号`[...]`表示方括号内包含的为可选项；
- 符号`{...}`表示花括号内包含的为可重复 0 次或多次的项；
- 终结符或者是单引号括起的串，或者是 `Ident`、`InstConst`、`floatConst` 这样的记号。

SysY 语言的文法表示如下，其中 `CompUnit` 为开始符号：

编译单元

`CompUnit` \rightarrow `[CompUnit] (Decl | FuncDef)`

声明

`Decl` \rightarrow `ConstDecl | VarDecl`

常量声明

`ConstDecl` \rightarrow `'const' BType ConstDef { ';' ConstDef } ';'`

基本类型

`BType` \rightarrow `'int' | 'float'`

常数定义

ConstDef \rightarrow **Ident** { '[' ConstExp ']' } '=' ConstInitVal

常量初值

ConstInitVal \rightarrow ConstExp | '{' [ConstInitVal { ',' ConstInitVal }] '}'

变量声明

VarDecl \rightarrow BType VarDef { ',' VarDef } ';'

变量定义

VarDef \rightarrow **Ident** { '[' ConstExp ']' } | **Ident** { '[' ConstExp ']' } '=' InitVal

变量初值

InitVal \rightarrow Exp | '{' [InitVal { ',' InitVal }] '}'

语句块

Block \rightarrow '{' { BlockItem } '}'

语句块项

BlockItem \rightarrow Decl | Stmt

语句

Stmt \rightarrow LVal '=' Exp ';'

| [Exp] ';' | Block

| **'if'** '(' Cond ')' Stmt [**'else'** Stmt]

| **'while'** '(' Cond ')' Stmt

表达式

Exp \rightarrow AddExp

注: SysY 表达式是 int/float 型表达式

条件表达式

Cond \rightarrow LOrExp

左值表达式

LVal \rightarrow **Ident** { '[' Exp ']' }

基本表达式

PrimaryExp \rightarrow '(' Exp ')' | LVal | Number

数值

Number \rightarrow **IntConst** | **floatConst**

一元表达式

UnaryExp \rightarrow PrimaryExp | **Ident** '(' [FuncRParams] ')'

| UnaryOp UnaryExp

单目运算符

UnaryOp \rightarrow '+' | '-' | '!' 注: '!'仅出现在条件表达式中

乘除模表达式

MulExp \rightarrow UnaryExp | MulExp ('*' | '/' | '%') UnaryExp

加减表达式

AddExp \rightarrow MulExp | AddExp ('+' | '-') MulExp

关系表达式

RelExp \rightarrow AddExp | RelExp ('<' | '>' | '<=' | '>=') AddExp

相等性表达式

EqExp \rightarrow RelExp | EqExp ('==' | '!=') RelExp

逻辑与表达式

LAndExp \rightarrow EqExp | LAndExp '&&' EqExp

逻辑或表达式

$\text{LOrExp} \rightarrow \text{LAndExp} \mid \text{LOrExp} \mid \text{LAndExp}$

常量表达式

$\text{ConstExp} \rightarrow \text{AddExp}$ 注：使用的 **Ident** 必须是常量

SysY 语言的终结符特征

1、标识符 **Ident**

SysY 语言中标识符 **Ident** 的规范如下(identifier):

标识符

$\text{identifier} \rightarrow \text{identifier-nondigit}$

$\mid \text{identifier identifier-nondigit}$

$\mid \text{identifier digit}$

其中 **identifier-nondigit** 为下划线或以下之一

identifier-digit 为以下之一

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

注：请参考 ISO/IEC 9899 <http://www.open-std.org/jtc1/sc22/wg14/www/docs/n1124.pdf>
第 51 页关于标识符的定义

同名标识符的约定：

- 全局变量和局部变量的作用域可以重叠，重叠部分局部变量优先；同名局部变量的作用域不能重叠；
- SysY 语言中变量名可以与函数名相同。

2、注释

SysY 语言中注释的规范与 C 语言一致，如下：

- 单行注释：以序列 ‘//’ 开始，直到换行符结束，不包括换行符。
- 多行注释：以序列 ‘/*’ 开始，直到第一次出现 ‘*/’ 时结束，包括结束处 ‘*/’。

注：请参考 ISO/IEC 9899 <http://www.open-std.org/jtc1/sc22/wg14/www/docs/n1124.pdf>
第 66 页关于注释的定义

3、数值常量

SysY 语言中数值常量可以是整型数 **IntConst**，也可以是浮点型数 **FloatConst**。

整型数 **IntConst** 的规范如下（对应 **integer-const**）：

整型常量

$\text{integer-const} \rightarrow \text{decimal-const} \mid \text{octal-const}$

$\mid \text{hexadecimal-const}$

$\text{decimal-const} \rightarrow \text{nonzero-digit} \mid \text{decimal-const digit}$

$\text{octal-const} \rightarrow 0 \mid \text{octal-const octal-digit}$

$\text{hexadecimal-const hexadecimal-prefix hexadecimal-digit}$

$\mid \text{hexadecimal-const hexadecimal-digit}$

$\text{hexadecimal-prefix} \rightarrow \text{'0x'} \mid \text{'0X'}$

nonzero-digit 为以下之一

1 2 3 4 5 6 7 8 9

octal-digit 为以下之一

0 1 2 3 4 5 6 7

hexadecimal-digit 为以下之一

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f A B C D E F

注：请参考 ISO/IEC 9899 <http://www.open-std.org/jtc1/sc22/wg14/www/docs/n1124.pdf> 第 54 页关于整型常量的定义，在此基础上忽略所有后缀。

浮点型数 **FloatConst** 的定义参考 ISO/IEC 9899 <http://www.open-std.org/jtc1/sc22/wg14/www/docs/n1124.pdf> 第 57 页关于浮点常量的定义，在此基础上忽略所有后缀。

3. SysY 语言的语义约束

符合上述文法的程序集合是合法的 SysY 语言程序集合的超集。下面进一步给出 SysY 语言的语义约束。

CompUnit

编译单元

$\text{CompUnit} \rightarrow [\text{CompUnit}] (\text{Decl} \mid \text{FuncDef})$

声明

$\text{Decl} \rightarrow \text{ConstDecl} \mid \text{VarDecl}$

1. 一个 SysY 程序由单个文件组成，文件内容对应 EBNF 表示中的 CompUnit。

在该 CompUnit 中，必须存在且仅存在一个标识为 ‘main’、无参数、返回类型为 int 的 FuncDef(函数定义)。main 函数是程序的入口点，main 函数的返回结果需要输出。

2. CompUnit 的顶层变量/常量声明语句(对应 Decl)、函数定义(对应 FuncDef)都不可以重复定义同名标识符(Ident)，即便标识符的类型不同也不允许。

3. CompUnit 的变量/常量/函数声明的作用域从该声明处开始到文件结尾。

ConstDef

常数定义

$\text{ConstDef} \rightarrow \text{Ident} \{ [\text{'[' ConstExp '}] \} \text{'=' ConstInitVal}$

1. ConstDef 用于定义符号常量。ConstDef 中的 Ident 为常量的标识符，在 Ident 后、‘=’之前是可选的数组维度和各维长度的定义部分，在 ‘=’ 之后是初始值。

2. ConstDef 的数组维度和各维长度的定义部分不存在时，表示定义单个变量。此时 ‘=’ 右边必须是单个初始数值。

3. ConstDef 的数组维度和各维长度的定义部分存在时，表示定义数组。其语义和 C 语言一致，比如 $[2][8/2][1*3]$ 表示三维数组，第一到第三维长度分别为 2、4、3，每维的下界从 0 编号。ConstDef 中表示各维长度的 ConstExp 都必须能在编译时求值到非负整数。

ISO/IEC 9899 <http://www.open-std.org/jtc1/sc22/wg14/www/docs/n1124.pdf> 第 125 页 6.7.8 节的第 6 点规定如下：

注意：SysY 在声明数组时各维长度都需要显式给出，而不允许是未知的。

4. 当 ConstDef 定义的是数组时，‘=’ 右边的 ConstInitVal 表示常量初始化器。

ConstInitVal 中的 ConstExp 是能在编译时求值的 int/float 型表达式，其中可以引用已定义的符号常量。

5. ConstInitVal 初始化器必须是以下三种情况之一：

- a) 一对花括号 {}, 表示所有元素初始为 0。
- b) 与多维数组中数组维数和各维长度完全对应的初始值，如 {{1,2},{3,4},{5,6}}、{1,2,3,4,5,6}、{1,2,{3,4},5,6} 均可作为 a[3][2] 的初始值。
- c) 如果花括号括起来的列表中的初始值少于数组中对应维的元素个数，则该维其余部分将被隐式初始化，需要被隐式初始化的整型元素均初始为 0，如 {{1,2},{3},{5}}、{1,2,{3},5}、{{},{3,4},5,6} 均可作为 a[3][2] 的初始值，前两个将 a 初始化为 {{1,2},{3,0},{5,0}}，{{},{3,4},5,6} 将 a 初始化为 {{0,0},{3,4},{5,6}}。

例如：下图中变量 a~e 的声明和初始化都是允许的。

- d) 数组元素初值类型应与数组元素声明类型一致，例如整型数组初值列表中不能出现浮点型元素；但是浮点型数组的初始化列表中可以出现整型常量或整型常量表达式；
- e) 数组元素初值大小不能超出对应元素数据类型的表示范围；
- f) 初始化列表中的元素个数不能超过数组声明时给出的总的元素个数。

VarDef

变量定义

VarDef \rightarrow Ident { '[' ConstExp ']' }

| Ident { '[' ConstExp ']' } '=' InitVal

- 1. VarDef 用于定义变量。当不含有 '=' 和初始值时，其运行时实际初值未定义。
- 2. VarDef 的数组维度和各维长度的定义部分不存在时，表示定义单个变量。存在时，和 ConstDef 类似，表示定义多维数组。（参见 ConstDef 的第 2 点）
- 3. 当 VarDef 含有 '=' 和初始值时，
'=' 右边的 InitVal 和 CostInitVal 的结构要求相同，唯一的不同的是 ConstInitVal 中的表达式是 ConstExp 常量表达式，而
InitVal 中的表达式可以是当前上下文合法的任何 Exp。

- 4. VarDef 中表示各维长度的 ConstExp 必须是能求值到非负整数，但 InitVal 中的
的初始值为 Exp，其中可以引用变量，例如下图中的变量 e 的初始化表达式 d[2][1]。

初值

常量初值

ConstInitVal \rightarrow ConstExp

| '{' [ConstInitVal { ',' ConstInitVal }] '}'

变量初值

InitVal \rightarrow Exp | '{' [InitVal { ',' InitVal }] '}'

- 1. 全局变量声明中指定的初值表达式必须是常量表达式。
- 2. 常量或变量声明中指定的初值要与该常量或变量的类型一致
如下形式的 VarDef / ConstDef 不满足 SysY 语义约束：

a[4] = 4

`a[2] = {{1,2}, 3}`

`a = {1,2,3}`

3. 未显式初始化的局部变量，其值是不确定的；而未显式初始化的全局变量，其（元素）值均被初始化为 0 或 0.0。

Block

1. Block 表示语句块。语句块会创建作用域，语句块内声明的变量的生存期在该语句块内。
2. 语句块内可以再次定义与语句块外同名的变量或常量（通过 Decl 语句），其作用域从定义处开始到该语句块尾结束，它隐藏语句块外的同名变量或常量。

Stmt

1. Stmt 中的 if 类型语句遵循就近匹配。
2. 单个 Exp 可以作为 Stmt。Exp 会被求值，所求的值会被丢弃。

LVal

1. LVal 表示具有左值的表达式，可以为变量或者某个数组元素。
2. 当 LVal 表示数组时，方括号个数必须和数组变量的维数相同（即定位到元素）。

3. 当 LVal 表示单个变量时，不能出现后面的方括号。Exp 与 Cond

1. Exp 在 SysY 中代表 int/float 型表达式，故它定义为 AddExp；Cond 代表条件表达式，故它定义为 LOrExp。前者的单目运算符中不出现 '!', 后者可以出现。此外，当 Exp 作为数组维度时，必须是非负整数。

2. LVal 必须是当前作用域内、该 Exp 语句之前有定义的变量或常量；对于赋值号左边的 LVal 必须是变量。

3. 函数调用形式是 Ident '(' FuncRParams ')', 其中的 FuncRParams 表示实际参数。实际参数的类型和个数必须与 Ident 对应的函数定义的形参完全匹配。

4. SysY 中算符的优先级与结合性与 C 语言一致，在上面的 SysY 文法中已体现

出优先级与结合性的定义。

隐式类型转换

SysY 语言的 int 和 float 类型的数有以下隐式类型转换：

- 1、当 float 类型的值隐式转换为整型时，例如通过赋值 `int i = 4.0`；小数部分将被丢弃；如果整数部分的值不在整型的表示范围，则其行为是未定义的；
- 2、当 int 类型的值转换为 float 型时，例如通过赋值 `float j = 3`；则转换后的值保持不变。