Задания. Раздел 1.

1. Подключитесь к серверу для выполнения практических работ, используя клиент для протокола ssh: ssh, putty, smartty.

Решение: ssh eltex-pg1-v6@217.71.138.1 -p 44556

2. Запустите новую сессию утилиты screen, с именем по умолчанию, посмотрите список подключенных пользователей командой w, отключитесь от сессии.

Решение:

```
eltex-pg1-v6@eltex-2026-spring:~$ screen -ls
There are screens on:
        5193.-d (03/05/2026 05:31:27 PM)        (Attached)
        3990.pts-10.eltex-2026-spring   (03/05/2026 05:29:10 PM)        (Attached)
2 Sockets in /run/screen/S-eltex-pg1-v6.
eltex-pg1-v6@eltex-2026-spring:~$ w
 17:32:34 up  6:10, 22 users,  load average: 1.40, 0.81, 0.34
USER     TTY      FROM             LOGIN@   IDLE   JCPU   PCPU WHAT
root     tty1     -                11:23    6:08m  0.02s   ?    -bash
tech     pts/0    217.71.139.234   17:14    3:38   0.42s  0.02s sshd: tech [pri
tech     pts/1    37.193.179.176   11:36    5:55m  0.01s  0.02s sshd: tech [pri
eltex-pg pts/2    217.71.131.234   17:24    4:42   0.01s  0.01s -bash
eltex-pg pts/3    217.71.131.234   17:30   41.00s  0.01s   ?    screen
eltex-pg pts/5    217.71.131.234   17:26    6:15   0.00s   ?    -bash
eltex-pg pts/6    178.130.142.199  17:27    5:16   0.00s   ?    -bash
eltex-pg pts/7    217.71.139.234   17:23   34.00s  0.02s  0.01s bash -i
eltex-pg pts/8    217.71.131.234   17:24    8:20   0.00s   ?    -bash
eltex-pg pts/9    217.71.131.234   17:24   58.00s  0.01s  0.01s -bash
eltex-pg pts/10   91.78.233.217    17:25    1.00s  0.00s   ?    screen
eltex-pg pts/11   217.71.139.234   17:25    3:55   0.00s   ?    -bash
eltex-pg pts/12   217.71.139.234   17:27    2.00s  0.01s  0.01s -bash
eltex-pg pts/13   89.113.141.222   17:26    5:39   0.00s   ?    -bash
eltex-pg pts/14   217.71.131.234   17:30    1:37   0.01s  0.01s -bash
eltex-pg pts/15   217.71.131.234   17:28    2.00s  0.01s   ?    pager
eltex-pg pts/16   188.162.13.15    17:30    1:13   0.01s   ?    screen
eltex-pg pts/17   :pts/10:S.0      17:29    1.00s  0.00s   ?    screen -S -d -m
eltex-pg pts/19   :pts/3:S.0       17:31   41.00s  0.00s   ?    SCREEN
eltex-pg pts/20   89.46.235.225    17:31   15.00s  0.01s  0.01s -bash
eltex-pg pts/21   :pts/16:S.0      17:31    1:09   0.00s   ?    SCREEN
eltex-pg pts/22   :pts/17:S.0      17:31    1.00s  0.06s  0.06s w
eltex-pg1-v6@eltex-2026-spring:~$
```

Отключение производилось с помощью Ctrl+A d

```
[screen is terminating]
eltex-pg1-v6@eltex-2026-spring:~$
```

3. Запустите отсоединённую сессию утилиты screen, при этом запустите в этой сессии команду top. Назовите сессию именем top.

Решение:

Переподключение производилось с помощью screen -r

Результат вывода top:

```
top - 17:38:53 up  6:16, 34 users,  load average: 0.13, 0.39, 0.31
Tasks: 241 total,   1 running, 240 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
MiB Mem :   3914.7 total,   2565.7 free,    541.3 used,   1045.6 buff/cache
MiB Swap:    976.0 total,    976.0 free,      0.0 used.   3373.4 avail Mem

    PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
      1 root      20   0  168644  13028   9204 S   0.0   0.3   0:01.23 systemd
      2 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 kthreadd
      3 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_gp
      4 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_par_gp
      5 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 slub_flushwq
      6 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 netns
     10 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 mm_percpu_wq
     11 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_kthread
     12 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_rude_kthread
     13 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_trace_kthread
     14 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.05 ksoftirqd/0
     15 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.24 rcu_preempt
     16 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.07 migration/0
     18 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/0
     19 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/1
     20 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.37 migration/1
     21 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.05 ksoftirqd/1
     23 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/1:0H-events_highpri
     24 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/2
     25 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.38 migration/2
     26 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.04 ksoftirqd/2
     28 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/2:0H-events_highpri
     29 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/3
     30 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.37 migration/3
     31 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.04 ksoftirqd/3
     33 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/3:0H-events_highpri
     38 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 kdevtmpfs
     39 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 inet_frag_wq
     40 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 kauditd
     41 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 khungtaskd
     42 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 oom_reaper
     43 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 writeback
     44 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.41 kcompactd0
     45 root      25   5       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 ksmd
     46 root      39  19       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.15 khugepaged
     47 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kintegrityd
     48 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kblockd
     49 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 blkcg_punt_bio
```

Переименовали ссесию в top с помощью ctrl+a : → sessionname top.

Результат:

```
eltex-pg1-v6@eltex-2026-spring:~$ screen -ls
There are screens on:
        465648.top      (03/16/2026 07:24:42 PM)        (Attached)
        68258.whoami_part2      (03/05/2026 06:18:52 PM)        (Detached)
2 Sockets in /run/screen/S-eltex-pg1-v6.
eltex-pg1-v6@eltex-2026-spring:~$
```

некоторые скриншоты будут с поздней датой, т.к. прошлые потерялись :(

4. Получите список сессий, созданных утилитой screen.

Решение: screen -ls

5. Подсоединитесь к сессии top.

Решение: screen -r 465648 (если она Detached).

6. Создайте ещё одно окно в сессии top.

Решение: ctrl+a c.

7. В созданном окне выполните команду:
8. watch /usr/bin/vmstat

Решение: Выполняем команду watch /usr/bin/vmstat

```
Every 2.0s: /usr/bin/vmstat          eltex-2026-spring: Mon Mar 16 19:36:06 2026

procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- -system-- ------cpu-----
 r  b   swpd   free   buff  cache   si   so    bi    bo   in   cs us sy id wa st
 1  0  50964 2341120  73836 539260    0    0     1    13  150  417  0  1 99  0
0
```

9. Получите список окон.

Решение: ctrl+a “.

```
Num Name                                                                   Flags

  0 bash                                                                       $
  1 vmstat                                                                     $
```

10. Переименуйте второе окно как “vmstat”.

Решение: Переименовали окно с помощью ctrl+a A.
11. Перейдите в окно, в котором работает top.

Решение: ctrl+a “ → перемещаемся в первое окно (bash).

12. Отсоединитесь от сессии top.

Решение: ctrl+a d.

13. Запустите новую сессию и запустить в окне команду: vi report_part1.txt

Решение: screen → vi report_part1.txt

14. Отсоединитесь от сессии и получите список сессий.

Решение: ctrl+a d.

Список сессий:

15. Отключитесь от сервера, используя команду logout или комбинацию клавиш Ctrl+D.

```
eltex-pg1-v6@eltex-2025-autumn:~$ screen -ls
There are screens on:
        50303.-d        (03/05/2026 06:05:34 PM)        (Detached)
        36258.top       (03/05/2026 05:44:20 PM)        (Detached)
        35867.top       (03/05/2026 05:41:35 PM)        (Attached)
        35450.-d        (03/05/2026 05:37:36 PM)        (Attached)
        3990.pts-10.eltex-2026-spring   (03/05/2026 05:29:11 PM)        (Detached)
5 Sockets in /run/screen/S-eltex-pg1-v6.
eltex-pg1-v6@eltex-2025-autumn:~$ logout
Connection to 217.71.138.1 closed.
mok@mok-BMH-WDX9:~$
```

Решение: на скриншоте выше.

16. Подключитесь к серверу и получите список сессий screen.

Решение: ssh user@ip → screen -ls

17. Подключитесь к сессии и запишите в файл данные.

Решение: Screen -r 50303 → vi report_part1.txt.

18. Закройте редактор, сохранив файл и закройте все сессии screen.

Решение: В редакторе esc → :wq. Закрытие всех сессий screen: screen -r ID, затем в самой сессии exit

```
There are screens on:
        35867.top       (03/05/2026 05:41:35 PM)        (Attached)
        35450.-d        (03/05/2026 05:37:36 PM)        (Detached)
2 Sockets in /run/screen/S-eltex-pg1-v6.
eltex-pg1-v6@eltex-2026-spring:~$ screen -r
[screen is terminating]
eltex-pg1-v6@eltex-2026-spring:~$
eltex-pg1-v6@eltex-2026-spring:~$ screen -ls
There is a screen on:
        35867.top       (03/05/2026 05:41:35 PM)        (Detached)
1 Socket in /run/screen/S-eltex-pg1-v6.
eltex-pg1-v6@eltex-2026-spring:~$ screen -r
[screen is terminating]
eltex-pg1-v6@eltex-2026-spring:~$ screen -ls
No Sockets found in /run/screen/S-eltex-pg1-v6.

eltex-pg1-v6@eltex-2026-spring:~$
```

Задания. Раздел 2

1. Запустите новую сессию с именем “’whoami’_part2”. Все команды сохраняйте в файле $USER_part.log, проследите за тем, чтобы он не содержал esc-последовательности форматирования и расцветки.

Решение:

```
eltex-pg1-v6@eltex-2026-spring:~$ screen -S 'whoami'_part2 -d -m
eltex-pg1-v6@eltex-2026-spring:~$ screen -ls
There is a screen on:
        68258.whoami_part2      (03/05/2026 06:18:53 PM)        (Detached)
1 Socket in /run/screen/S-eltex-pg1-v6.
eltex-pg1-v6@eltex-2026-spring:~$
```

2. С помощью механизма дополнения имён команд выведите все команды, которые начинаются на “ls”.

Решение: пишем ls и нажимаем tab

```
eltex-pg1-v6@eltex-2026-spring:~$ ls
ls          lsb_release  lsinitramfs  lslocks      lsmod        lspci
lsattr      lscpu        lsipc        lslogins     lsns         lsusb
lsblk       lsfd         lsirq        lsmem        lsof
eltex-pg1-v6@eltex-2026-spring:~$ ls
```

3. С помощью механизма дополнения имён переменных выведите все переменные, которые начинаются с “HIST”.

Решение: Делаем тоже самое, но перед HIST ставим $, тогда bash понимает, что бы хотим ввести переменную.

```
eltex-pg1-v6@eltex-2026-spring:~$ $HIST
$HISTCMD        $HISTCONTROL    $HISTFILE       $HISTFILESIZE   $HISTSIZE
eltex-pg1-v6@eltex-2026-spring:~$ $HIST
```

4. Узнайте, сколько команд может храниться в файле истории.

Решение: echo $HISTSIZE.

```
eltex-pg1-v6@eltex-2026-spring:~$ echo $HISTSIZE
1000
eltex-pg1-v6@eltex-2026-spring:~$
```

5. Выведите имена файлов и каталогов из домашнего каталога, которые начинаются с “.”.

Решение: 1) ls -la и просмотреть файлы с точкой или echo . + TAB

```
eltex-pg1-v6@eltex-2026-spring:~$ echo .
./                          .$USER_part3.log.swo        .bashrc                     .log                        .viminfo
../                         .bash_history               .config/                    .profile
.$USER_part3_gt50M.log.swp  .bash_logout                .lesshst                    .ssh/
eltex-pg1-v6@eltex-2026-spring:~$ echo .
```

6. Настройте вывод даты выполнения команд, хранящиеся в истории.

Решение:

```
eltex-pg1-v6@eltex-2026-spring:~$ export HISTTIMEFORMAT="%F %T "
eltex-pg1-v6@eltex-2026-spring:~$ history
    1  2026-03-05 18:10:38 ls
    2  2026-03-05 18:10:38 screen -ls
    3  2026-03-05 18:10:38 w
    4  2026-03-05 18:10:38 quit
    5  2026-03-05 18:10:38 disconnect
    6  2026-03-05 18:10:38 man screen
    7  2026-03-05 18:10:38 break
    8  2026-03-05 18:10:38 clear
    9  2026-03-05 18:10:38 exit
   10  2026-03-05 18:10:38 w
   11  2026-03-05 18:10:38 clear
   12  2026-03-05 18:10:38 w
   13  2026-03-05 18:10:38 clear
   14  2026-03-05 18:10:38 screen
   15  2026-03-05 18:10:38 screen -r
   16  2026-03-05 18:10:38 screen -S top -d -m
   17  2026-03-05 18:10:38 screen -r
   18  2026-03-05 18:10:38 screen -d -r
   19  2026-03-05 18:10:38 screen -dmS top top
   20  2026-03-05 18:10:38 w
   21  2026-03-05 18:10:38 clear
   22  2026-03-05 18:10:38 screen -ls
```

7. Настройте автоматическое сохранение набираемых

команд в файле истории.

Решение: пишем date → history, видим историю команд, но в файле .bash_history команды сохранялись только после закрытия терминала.

Для изменения заходим в любой редактор, например, vi. Добавляем export PROMPT_COMMAND="history -a". -a показывает, чтобы команды записывались в файл до закрытия терминала.

10. Создайте переменную DATE, в которую запишите текущую дату. Проверьте содержимое переменной.

Решение: DATE=$(date +%Y-%m-%d).

Выводим переменную.

11. Создайте переменную TIME, в которую запишите текущее время. Проверьте содержимое переменной.

Решение: TIME=$(date +%H:%M:%S)

```
eltex-pg1-v6@eltex-2026-spring:~$ DATE=$(date +%Y-%m-%d)
eltex-pg1-v6@eltex-2026-spring:~$ echo $DATE
2026-03-16
eltex-pg1-v6@eltex-2026-spring:~$
```

12. Создайте переменную DATE_TIME в которую поместите значения из переменных DATE и TIME, разделенных пробелом. Проверьте содержимое переменной.

```
eltex-pg1-v6@eltex-2026-spring:~$ TIME=$(date +%H:%M:%S)
eltex-pg1-v6@eltex-2026-spring:~$ echo $TIME
22:19:04
eltex-pg1-v6@eltex-2026-spring:~$
```

Решение:

13. Выведите все имена файлов, содержащее хотя бы одну цифру, из каталогов /bin и /sbin.

Решение: ls /bin /sbin | grep '[0-9]'

14. Измените приглашение так, чтобы выводилось имя хоста, имя пользователя и время: имя_пользователя@имя_хоста-HH:MM> (используйте переменные bash и команду date)

Решение:

```
eltex-pg1-v6@eltex-2026-spring:~$ DATE_TIME="$DATE $TIME"
eltex-pg1-v6@eltex-2026-spring:~$ echo $DATE_TIME
2026-03-16 22:19:04
eltex-pg1-v6@eltex-2026-spring:~$
```

15. Сделайте так, чтобы в запускаемом интерпретаторе bash выводилось приглашение, установленное в родительском интерпретаторе bash.

Решение:
Была проблема в том, что дочерний bash определяет переменную PS1 из ./bash_rc, поэтому нормально не ставится. Для этого мы пишем –norc при запуске bash.

16. Одной командной строкой создайте в домашнем каталоге подкаталоги для

```
eltex-pg1-v6@eltex-2026-spring:~$ export PS1="\u@\H-$(date +%H:%M)> "
eltex-pg1-v6@eltex-2026-spring-22:28>
```

каждого месяца текущего года вида YY-MM(год реализуйте с помощью команды date и командной подстановки.

Решение: mkdir ~/$(date +%y)-{01..12}

```
eltex-pg1-v6@eltex-2026-spring-22:37> PS1='\u@\h-$(date +%H:%M)> '
eltex-pg1-v6@eltex-2026-spring-22:39> export PS1
eltex-pg1-v6@eltex-2026-spring-22:39> bash
eltex-pg1-v6@eltex-2026-spring:~$ exit
exit
eltex-pg1-v6@eltex-2026-spring-22:40> bash --norc
eltex-pg1-v6@eltex-2026-spring-22:40>
```

Задания. Раздел 3

1. Создайте иерархию вложенных каталогов D1/D2/D3.

```
eltex-pg1-v6@eltex-2026-spring-22:40> mkdir ~/$(date +%y)-{01..12}
eltex-pg1-v6@eltex-2026-spring-22:46> ls
26-01  26-04  26-07  26-10  D1                          Практика_1
26-02  26-05  26-08  26-11  eltex-pg1-v6_part.log
26-03  26-06  26-09  26-12  practice2_pg1-v6_part1.log
eltex-pg1-v6@eltex-2026-spring-22:46>
```

Решение: mkdir D1 -> cd D1 -> mkdir D2 -> cd D2 -> mkdir D3

3. В каталоге D2 создайте обычный пустой файл file.txt.

Решение: В каталоге D2 - touch file.txt

4. Добавьте произвольный текст в файл file.txt

Решение:
В каталоге D2 - echo 'Интересный факт: У всех котят при рождении голубые/светлые глаза, но потом у них меняется цвет' > file.txt

5. В каталоге D3 создайте символическую и жесткую ссылки на file.txt

Решение: 1) В каталоге D3 - ln -s ~/D1/D2/file.txt simlink.txt.
2) В каталоге D3 - ln ~/D1/D2/file.txt hardlink.txt

6. Докажите, что ссылки успешно созданы.

Решение: В каталоге D3 - ls -l
Вывод:
-rw-r--r-- 2 eltex-pg1-v6 eltex-pg1-v6 172 Mar 12 17:01 hardlink.txt
lrwxrwxrwx 1 eltex-pg1-v6 eltex-pg1-v6 33 Mar 12 17:05 simlink.txt -> /home/eltex-pg1-v6/D1/D2/file.txt
Выполним cat hardlink.txt и cat simlink.txt -> Результат: отображается текст file.txt

7. Переместите файл file.txt в каталог D1.

Решение: В каталоге D2 выполняем mv file.txt ~/D1

8. Проверьте работу ранее созданных ссылок на файл file.txt. Какая ссылка оказалась рабочей и почему?

Ответ:
При попытке открыть ссылки с помощью cat мы видим такую картину - hardlink.txt успешно открывается и мы видим текст. Происходит это из-за свойства жестких ссылок - Она работает как создание нового имени файла, которое ссылается на inode исходного файла, это похоже на создание копии файла. simlink.txt выдает ошибку, так как мы переместили file.txt в другую директорию и тем самым убили ссылку, так как она не работает при перемещении или удалении исходного файла

9. Удалите каталог D2 со всем содержимым.

Решение: Переходим в каталог D1 и выполняем rm -rf D2

10. Найдите все файлы в системе размером больше 20МБ. Убедитесь (du), что найденные файлы имеют нужный размер. Запишите в файл $USER_part3_gt50M.log список найденных файлов.

Решение:
find / -type f -size +20M 2>/dev/null | xargs du -h

```
eltex-pg1-v6@eltex-2026-spring:~$ find / -type f -size +20M 2>/dev/null | xargs du -h
31M     /usr/bin/x86_64-linux-gnu-lto-dump-12
31M     /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/12/lto1
32M     /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/12/cc1
30M     /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libicudata.so.72.1
0       /proc/kcore
17G     /home/eltex-pg1-v19/practice2_eltex-pg1-v19_part1.log
205M    /home/eltex-pg2-v10/eltex-pg2-v10_part.log
33M     /boot/initrd.img-6.1.0-43-amd64
33M     /boot/initrd.img-6.1.0-40-amd64
43M     /var/log/journal/8247b53b6ae84ae0ad9bb1c96113fd29/system@4f44ef78d53d4cd0a5555898b8d0015b-0000000000021f7c-00064c3f482d4944.journal
39M     /var/cache/apt/srcpkgcache.bin
39M     /var/cache/apt/pkgcache.bin
48M     /var/lib/apt/lists/deb.debian.org_debian_dists_bookworm_main_binary-amd64_Packages
49M     /var/lib/apt/lists/deb.debian.org_debian_dists_bookworm_main_source_Sources
32M     /var/lib/apt/lists/deb.debian.org_debian_dists_bookworm_main_i18n_Translation-en
```

11. В домашнем каталоге и его подкаталогах найдите обычные файлы, которые
12. были изменены в течение последних 24х часов.

Решение: find / -mtime 0 2>/dev/null. Используем -mtime чтобы узнать, какие файлы были изменены в течение последних 24х часов (0 является обозначением 0 полных дней – до 24 часов).

```
eltex-pg1-v6@eltex-2026-spring:~$ find ~ -mtime 0
/home/eltex-pg1-v6
/home/eltex-pg1-v6/.viminfo
/home/eltex-pg1-v6/.log
/home/eltex-pg1-v6/.$USER_part3_gt50M.log.swp
/home/eltex-pg1-v6/.$USER_part3.log.swp
/home/eltex-pg1-v6/$USER_part3_gt50M.log
/home/eltex-pg1-v6/$USER_part3.log
```

13. В каком каталоге находится команда find?

Решение: which find

```
eltex-pg1-v6@eltex-2026-spring:~$ which find
/usr/bin/find
```

14. Определите характер содержимого файла find командой file

Решение: file /usr/bin/find

```
eltex-pg1-v6@eltex-2026-spring:~$ file /usr/bin/find
/usr/bin/find: ELF 64-bit LSB pie executable, x86-64, version 1 (SYSV), dynamica
lly linked, interpreter /lib64/ld-linux-x86-64.so.2, BuildID[sha1]=5545a6c7162d3
25fbe5ffabcbfe4e5521b66ce70, for GNU/Linux 3.2.0, stripped
eltex-pg1-v6@eltex-2026-spring:~$
```

Файл является исполняемым бинарным файлом (проще говоря бинарник)

15. Установите, к какому типу относятся файлы /boot/initrd.img*

Решение: file /boot/initrd.img*

```
eltex-pg1-v6@eltex-2026-spring:~$ file /boot/initrd.img*
/boot/initrd.img-6.1.0-40-amd64: ASCII cpio archive (SVR4 with no CRC)
/boot/initrd.img-6.1.0-43-amd64: ASCII cpio archive (SVR4 with no CRC)
```

Файлы являются сжатым образом файловой системы, который используется при загрузке ядра (проще говоря архив)