

Contents

1	前置作業	
1.1	浮點數	
1.2	__int128_t	
2	資料結構	
2.1	BIT	
2.2	線段樹	
2.3	吉司機線段樹	
3	字串	
3.1	字典樹 trie	
3.2	LCP	
3.3	KMP	
4	圖論	
4.1	建點	
4.2	點直線、直線直線關係	
4.3	凸包問題	
4.4	旋轉卡尺	
5	數學	
5.1	定理	

1 前置作業

1.1 浮點數

```

1 #define eps 1e-6
2 int sgn(double x){return (x>eps)-(x<-eps);}
3 // return (-1,0,1)->(負數,0,正數)
4
5 /*
6 !! 浮點數縮放記得 round() !!
7 round(x*10000.0);
8 */

```

1.2 __int128_t

```

1 void print128(__int128_t x){
2     if(x==0){
3         cout<<0;
4         return;
5     }
6     if(x<0){
7         cout<<"-";
8         x=-x;
9     }
10    string s;
11    while(x){
12        s+=char('0'+x%10);
13        x/=10;
14    }
15    reverse(s.begin(),s.end());
16    cout<<s;
17 }

```

2 資料結構

2.1 BIT

```

1 struct Binary_Indexed_Tree{//一定要用 1-base
2     int n;
3     vector<int> bit;
4     void init(int _n){
5         n=_n+1;
6         bit=vector<int>(n,0);
7     }
8     int lowbit(int x){return x&-x;}
9     void update(int x,int v){
10        for(;x<n;x+=lowbit(x)){
11            bit[x]+=v;
12        }
13        void range_update(int l,int r,int v){

```

```

14        update(l,v);
15        update(r+1,-v);
16    }
17    int qry(int x){
18        int ans=0;
19        for(;x>0;x-=lowbit(x)){
20            ans+=bit[x];
21        }
22        return ans;
23    }
24 }
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

```

2.2 線段樹

```

1 struct Segtree{ // 0-base
2     int n;
3     vector<int> seg;
4     vector<int> tag;
5     vector<int> *a;
6     #define cl(x) (x<<1)+1
7     #define cr(x) (x<<1)+2
8     #define mid ((l+r)>>1)
9     void init(vector<int> &x){
10        n=x.size();
11        seg=vector<int>(n*4+5);
12        tag=vector<int>(n*4+5);
13        a=&x;
14    }
15    void pull(int id){
16        seg[id]=seg[cl(id)]+seg[cr(id)];
17    }
18    void build(int l,int r,int id=0){
19        if(l==r){
20            seg[id]=(*a)[l];
21            return;
22        }
23        build(l,mid,cl(id));
24        build(mid+1,r,cr(id));
25        pull(id);
26    }
27    // <單點更新>
28    void update(int l,int r,int x,int v,int id=0){
29        if(l==r){
30            seg[id]=v;
31            return;
32        }
33        if(x<=mid) update(l,mid,x,v,cl(id));
34        if(mid<x) update(mid+1,r,x,v,cr(id));
35        pull(id);
36    }
37    // </單點更新>
38    // <區間更新>
39    void push(int id,int l,int r){
40        if(tag[id]){
41            seg[id]+=tag[id]*(r-l+1);
42            if(l!=r){
43                tag[cl(id)]+=tag[id];
44                tag[cr(id)]+=tag[id];
45            }
46            tag[id]=0;
47        }
48    }
49    void update(int l,int r,int sl,int sr,int v,int
50        id=0){
51        push(id,l,r);
52        if(sl<=l && r<=sr){

```

```

52         tag[id]+=v;
53         return;
54     }
55     if(sl<=mid) update(l,mid,sl,sr,v,cl(id));
56     if(mid<sr) update(mid+1,r,sl,sr,v,cr(id));
57     push(cl(id),l,mid);
58     push(cr(id),mid+1,r);
59     pull(id);
60 }
61 //</區間更新>
62 int qry(int l,int r,int sl,int sr,int id=0){
63     push(id,l,r); //區間更新用
64     if(sl<=l && r<=sr) return seg[id];
65     int ans=0;
66     if(sl<=mid) ans+=qry(l,mid,sl,sr,cl(id));
67     if(mid<sr) ans+=qry(mid+1,r,sl,sr,cr(id));
68     return ans;
69 }

```

2.3 吉司機線段樹

```

1 struct SegTreeBeat{
2     struct node{int mx,smx,cntmx,sum;};
3     #define cl(x) (x<<1)+1
4     #define cr(x) (x<<1)+2
5     #define mid ((l+r)>>1)
6     vector<node> seg;
7     vector<int> tag;
8     vector<int> *a;
9     int n;
10    void pull(int id){
11        seg[id].sum=seg[cl(id)].sum+seg[cr(id)].sum;
12
13    if(seg[cl(id)].mx==seg[cr(id)].mx){
14        seg[id].mx=seg[cl(id)].mx;
15        seg[id].smx=max(seg[cl(id)].smx,seg[cr(id)].smx);
16        seg[id].cntmx=seg[cl(id)].cntmx+seg[cr(id)].cntmx;
17    }
18    else if(seg[cl(id)].mx>seg[cr(id)].mx){
19        seg[id].mx=seg[cl(id)].mx;
20        seg[id].smx=max(seg[cl(id)].smx,seg[cr(id)].mx);
21        seg[id].cntmx=seg[cl(id)].cntmx;
22    }
23    else{
24        seg[id].mx=seg[cr(id)].mx;
25        seg[id].smx=max(seg[cr(id)].smx,seg[cl(id)].mx);
26        seg[id].cntmx=seg[cr(id)].cntmx;
27    }
28
29    void init(vector<int> &v){
30        n=v.size();
31        seg.resize(n*4+5);
32        tag=vector<int>(n*4+5,0);
33        a=&v;
34    }
35    void build(int l,int r,int id=0){
36        if(l==r){
37            seg[id]={(*a)[l],LLONG_MIN,1,(*a)[l]};
38            return;
39        }
40        build(l,mid,cl(id));
41        build(mid+1,r,cr(id));
42        pull(id);
43    }
44    void apply_chmin(int id,int v){
45        if(seg[id].mx<=v) return;

```

```

46        seg[id].sum-=(seg[id].mx-v)*seg[id].cntmx;
47        seg[id].mx=v;
48    }
49    void apply_add(int id,int l,int r,int v){
50        seg[id].sum+=v*(r-l+1);
51        if(seg[id].smx!=LLONG_MIN) seg[id].smx+=v;
52        seg[id].mx+=v;
53        tag[id]+=v;
54    }
55    void push(int id,int l,int r){
56        if(l==r) return;
57        if(tag[id]){
58            apply_add(cl(id),l,mid,tag[id]);
59            apply_add(cr(id),mid+1,r,tag[id]);
60            tag[id]=0;
61        }
62        apply_chmin(cl(id),seg[id].mx);
63        apply_chmin(cr(id),seg[id].mx);
64    }
65    void add(int l,int r,int sl,int sr,int v,int id=0){
66        if(sl<=l && r<=sr){
67            apply_add(id,l,r,v);
68            return;
69        }
70        push(id,l,r);
71        if(sl<=mid) add(l,mid,sl,sr,v,cl(id));
72        if(mid<sr) add(mid+1,r,sl,sr,v,cr(id));
73        pull(id);
74    }
75    void chmin(int l,int r,int sl,int sr,int v,int id=0){
76        if(seg[id].mx<=v) return;
77        if(sl<=l && r<=sr && seg[id].smx<v){
78            apply_chmin(id,v);
79            return;
80        }
81        push(id,l,r);
82        if(sl<=mid) chmin(l,mid,sl,sr,v,cl(id));
83        if(mid<sr) chmin(mid+1,r,sl,sr,v,cr(id));
84        pull(id);
85    }
86    int qry(int l,int r,int sl,int sr,int id=0){
87        if(sl<=l && r<=sr) return seg[id].sum;
88        push(id,l,r);
89        int ans=0;
90        if(sl<=mid) ans+=qry(l,mid,sl,sr,cl(id));
91        if(mid<sr) ans+=qry(mid+1,r,sl,sr,cr(id));
92        return ans;
93    }

```

3 字串

3.1 字典樹 trie

```

1 struct trie{
2     trie *nxt[26]={};
3     int cnt=0;
4     int sz=0;
5 };
6 trie *root=new trie();
7 void insert(const string &s){
8     trie *now=root;
9     for(auto i:s){
10        if(now->nxt[i-'a']==NULL){
11            now->nxt[i-'a']=new trie();
12        }
13        now=now->nxt[i-'a'];

```

```

14 }}
15 int qry(string &s){
16     trie *now=root;
17     for(auto i:s){
18         if(now->nxt[i-'a']==NULL) return;
19         now=now->nxt[i-'a'];
20     }
21     return now->cnt;
22 }

```

3.2 LCP

```

1 int lcp(const string &pa,const string &pb){//字串先排序
2     int i=0;
3     while(1<pa.size() && i<pb.size() && pa[i]==pb[i])
4         i++;
5     return i;
6 }

```

3.3 KMP

```

1 vector<int> kmp(string s,string t){
2     if(t.size()>s.size()) return {};
3     vector<int> pi(t.size(),0);
4     for(int i=1,j=0;i<t.size();i++){
5         while(j>0 && t[j]!=t[i]){
6             j=pi[j-1];
7         }
8         if(t[j]==t[i]) j++;
9         pi[i]=j;
10    }
11    vector<int> ans;
12    for(int i=0,j=0;i<s.size();i++){
13        while(j>0 && t[j]!=s[i]){
14            j=pi[j-1];
15        }
16        if(t[j]==s[i]) j++;
17
18        if(j==t.size()){
19            ans.push_back(i-j+1);
20            j=pi[j-1];
21        }
22    }
23    return ans;
24 }

```

4 圖論

4.1 建點

```

1 template<class T>
2 struct pt{
3     T x,y;
4     pt(T _x,T _y):x(_x),y(_y){};
5     pt():x(0),y(0){};
6
7     pt operator+(pt a){return pt(x+a.x,y+a.y);}
8     pt operator-(pt a){return pt(x-a.x,y-a.y);}
9     pt operator*(T c){return pt(x*c,y*c);}
10    pt operator/(T c){return pt(x/c,y/c);}
11
12    T operator*(pt a){return x*a.x+y*a.y;}
13    T operator^(pt a){return x*a.y-y*a.x;}
14
15    bool operator<(const pt &a) const{
16        return x<a.x || (x==a.x && y<a.y);
17    }
18 };
19 using Pt=pt<int>;

```

4.2 點直線、直線直線關係

```

1 auto cross(Pt a,Pt b,Pt c){return (b-a)^(c-a);}
2 auto dot(Pt a,Pt b,Pt c){return (b-a)*(c-a);}
3 double dis(Pt p){return sqrt(p*p);}
4 struct Line{Pt a,b};
5 bool PtOnSeg(Pt p,Line l){ //判斷在線段上
6     return sgn(cross(l.a,l.b,p))==0 &&
7         sgn(dot(p,l.a,l.b))<=0;
8 }
9 double PtSegDist(Pt p,Line l){ //求點線距
10    double ans=min(abs(p-l.a),abs(p-l.b));
11    if(sgn(dot(l.a,l.b,p))<0) return ans;
12    if(sgn(dot(l.b,l.a,p))<0) return ans;
13    return min(ans,
14        abs(cross(p,l.a,l.b))/abs(l.a-l.b));
15 }
16 int PtSide(Pt p,Line l){
17     return sgn(cross(l.a,l.b,p));
18 }
19 bool isInter(Line l1,Line l2){ //線段相交
20     if(PtOnSeg(l2.a,l1) || PtOnSeg(l2.b,l1) ||
21        PtOnSeg(l1.a,l2) || PtOnSeg(l1.b,l2))
22         return 1;
23     return PtSide(l2.a,l1)*PtSide(l2.b,l1)<0 &&
24         PtSide(l1.a,l2)*PtSide(l1.b,l2)<0;
25 }
26 int inPoly(Pt p,vector<Pt> &vec){ //在多邊形中
27     int n=vec.size();
28     int cnt=0;
29
30     for(int i=0;i<n;i++){
31         Pt a=vec[i];
32         Pt b=vec[(i+1)%n];
33
34         if(PtOnSeg(p,{a,b})) return 1;
35
36         if((sgn(a.y-p.y)==1)^(sgn(b.y-p.y)==1)){
37             cnt+=sgn(cross(a,b,p));
38         }
39     }
40
41     return (cnt==0)?0:2;
42 } // (0,1,2)->(外,線,內)

```

4.3 凸包問題

```

1 struct ConvexHull{
2     vector<Pt> vec;
3     int n;
4     void init(vector<Pt> &v){
5         vec=v;
6         n=v.size();
7     }
8     int cross(Pt o,Pt a,Pt b){return (a-o)^(b-o);}
9     vector<int> point;
10    vector<int> area;
11    vector<Pt> up,down;
12    void build(){
13        up.clear();down.clear();
14        point=vector<int>(n+1);
15        area=vector<int>(n+1);
16        int upsum=0;
17        int downsum=0;
18        for(int i=0;i<n;i++){
19            while(up.size()>=2 &&

```

```

20         cross(up[up.size()-1],
21             up[up.size()-2],vec[i])<=0){
22             upsum-=cross({0,0},up[up.size()-2],
23                 up[up.size()-1]);
24             up.pop_back();
25         }
26         up.push_back(vec[i]);
27         if(up.size()>1)
28             upsum+=cross({0,0},up[up.size()-2],
29                 up[up.size()-1]);
30
31         while(down.size()>=2 &&
32             cross(down[down.size()-1],
33                 down[down.size()-2],vec[i])>=0){
34             downsum-=cross({0,0},down[down.size()-2],
35                 down[down.size()-1]);
36             down.pop_back();
37         }
38         down.push_back(vec[i]);
39         if(down.size()>1)
40             downsum+=cross({0,0},down[down.size()-2],
41                 down[down.size()-1]);
42
43         area[i+1]=abs(upsum-downsum);
44
45         if(i+1==1) point[i+1]=1;
46         else point[i+1]=up.size()+down.size()-2;
47     }}
48     double getarea(int p){
49         return area[p]/2.0;
50     }
51     int getnum(int p){
52         return point[p];
53     }
54     vector<Pt> getall(){
55         vector<Pt> ans;
56         for(int i=0;i<down.size();i++)
57             ans.push_back(down[i]);
58         for(int i=up.size()-2;i>=1;i--)
59             ans.push_back(up[i]);
60         return ans;
61     }
62 };

```

- 一個環上相鄰顏色不同的染色數量:
 $f(n, k) = (k-1)^n + (-1)^n (k-1)$
 n 是點的數量, k 是顏色的數量
- König 定理:
 在二分圖中
 最大匹配 = 最小點覆蓋
 最小邊覆蓋 = 最大獨立集
 點數 = 最大匹配 + 最小邊覆蓋
 點數 = 最大獨立集 + 最小點覆蓋

4.4 旋轉卡尺

```

1 double RotatingCalipers(vector<Pt> &v){ //逆時針
2     int n=v.size();
3     double dist=0;
4     if(n==1) return 0;
5     if(n==2) return dis(v[0]-v[1]);
6     for(int i=0,j=2;i<n;i++){
7         Pt a=v[i],b=v[(i+1)%n];
8         while(cross(v[j],a,b)<cross(v[(j+1)%n],a,b))
9             j=(j+1)%n;
10        dist=max(dist,dis(v[j]-a));
11        dist=max(dist,dis(v[j]-b));
12    }
13    return dist;
14 }

```

5 數學

5.1 定理

- 錯排公式: (n 個人中, 每個人皆不再原來位置的組合數):
 $dp[0] = 1; dp[1] = 0;$
 $dp[i] = (i-1) * (dp[i-1] + dp[i-2]);$

[illegible]