

ปฏิบัติการฉกของชอบของน้ำ (Banana Thief)



เป็นที่รู้กันดีในหมู่เพื่อนๆ ว่าคุณน้ำเป็นคนที่โปรดปรานการกินกล้วยหอมเป็นชีวิตจิตใจ วันไหนไม่ได้กินกล้วยน้ำจะไม่มีแรงเรียนหนังสือ วันหนึ่งน้ำเดินผ่านร้านขายกล้วยหอมของฟ้าใส แล้วพบว่ากล้วยหอมร้านนี้ดูน่าอร่อยเกินห้ามใจ แต่น้ำไม่มีเงินติดตัวเลย (แต่ขอ 20 บาทจากน้ำได้นะ) ด้วยความหิวโหวกกับความลุ่มหลงในกล้วยหอม น้ำจึงแอบย่องเข้าไปขโมยกล้วยในร้านของฟ้าใสถึง 2 วันติด

- เหตุการณ์ก่อนเกิดเหตุ ฟ้าใสได้ทำการบันทึกทรัพย์สินความอร่อยของกล้วยหอมที่มีอยู่ทั้งหมดในร้านจำนวน N หวีเอาไว้
- หัวขโมยบุกรุกครั้งที่ 1 ในคืนแรก น้ำแอบย่องเข้าไปขโมยกล้วยหอมไป 1 หวี พอตอนเช้าฟ้าใสมาตรวจร้าน จึงพบว่ากล้วยหายไป และได้บันทึกทรัพย์สินความอร่อยของกล้วยที่เหลืออยู่ $N - 1$ หวีเอาไว้ (โดยกล้วยที่เหลือถูกวางสลับตำแหน่งกันจนจนมั่วไปหมด)
- หัวขโมยบุกรุกครั้งที่ 2 ในคืนที่สอง น้ำยังไม่เข็ด แอบย่องกลับมาขโมยกล้วยหอมไปอีก 1 หวี พอตอนเช้าฟ้าใสมาตรวจร้านอีกรอบ ก็พบว่ากล้วยหายไปอีกแล้ว ฟ้าใสจึงบันทึกทรัพย์สินความอร่อยของกล้วยที่เหลืออยู่ $N - 2$ หวีเอาไว้เป็นครั้งสุดท้าย

ฟ้าใสโกรธและปวดหัวมาก ฟ้าใสอยากจับพริ้นน้ำให้มันคั่นให้ตาย จึงต้องการทราบว่า กล้วยหวีที่หายไป ในคืนแรก และกล้วยหวีที่หายไป ในคืนที่สอง มีทรัพย์สินความอร่อยเป็นหมายเลขใดตามลำดับ

งานของคุณ (Your Task)

จงเขียนโปรแกรมเพื่อช่วยฟ้าใสคำนวณหาทรัพย์สินความอร่อยของกล้วยหอมตัวที่ถูกน้ำขโมยไปในคืนแรก และคืนที่สองตามลำดับ

ข้อมูลนำเข้า (Input)

มีจำนวน 4 บรรทัด

บรรทัดที่ 1	จำนวนเต็ม N แทนจำนวนกล้วยหอมทั้งหมดในตอนแรกโดยที่ $3 \leq N \leq 10^5$
บรรทัดที่ 2	จำนวนเต็ม N ตัว x_i คั่นด้วยช่องว่าง แทนรหัสความอร่อยของกล้วยทั้งหมดในตอนแรก โดยที่ $1 \leq x_i \leq 20000$
บรรทัดที่ 3	จำนวนเต็ม $N - 1$ ตัว y_i คั่นด้วยช่องว่าง แทนรหัสความอร่อยของกล้วยที่เหลืออยู่หลังจากโดนขโมยครั้งที่ 1 (ข้อมูลอาจมีการสับลำดับ) โดยที่ $1 \leq y_i \leq 20000$
บรรทัดที่ 4	จำนวนเต็ม $N - 2$ ตัว z_i คั่นด้วยช่องว่าง แทนรหัสความอร่อยของกล้วยที่เหลืออยู่หลังจากโดนขโมยครั้งที่ 2 (ข้อมูลอาจมีการสับลำดับ) โดยที่ $1 \leq z_i \leq 20000$

ข้อมูลส่งออก (Output)

มีจำนวน 2 บรรทัด

บรรทัดที่ 1	พิมพ์รหัสความอร่อยของกล้วยหวีที่ถูกขโมยไปในคืนแรก
บรรทัดที่ 2	พิมพ์รหัสความอร่อยของกล้วยหวีที่ถูกขโมยไปในคืนที่สอง

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่	ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1	5 1 5 8 2 3 3 2 5 1 2 1 3	8 5
2	6 1 4 3 3 5 7 3 7 5 4 3 4 3 7 5	1 3

หมายเหตุ

คำอธิบายตัวอย่างที่ 1

ตอนแรก มีกล้วยรหัส 1, 5, 8, 2, 3

คืนที่ 1 กล้วยที่เหลือคือ 3, 2, 5, 1 เมื่อเทียบกับตอนแรก พบว่ากล้วยรหัส 8 หายไป (โดนขโมยคืนแรก)

คืนที่ 2 กล้วยที่เหลือคือ 2, 1, 3 เมื่อเทียบกับคืนแรก พบว่ากล้วยรหัส 5 หายไป (โดนขโมยคืนที่สอง)

คำอธิบายตัวอย่างที่ 2

ตอนแรก มีกล้วยรหัส 1, 4, 3, 3, 5, 7

คืนที่ 1 กล้วยที่เหลือคือ 3, 7, 5, 4, 3 เมื่อเทียบกับตอนแรก พบว่ากล้วยรหัส 1 หายไป (โดนขโมยคืนแรก)

คืนที่ 2 กล้วยที่เหลือคือ 4, 3, 7, 5 เมื่อเทียบกับคืนแรก พบว่ากล้วยรหัส 3 หายไป (โดนขโมยคืนที่สอง)

ข้อกำหนด

หัวข้อ	เงื่อนไข
ข้อมูลนำเข้า	Standard Input (คีย์บอร์ด)
ข้อมูลส่งออก	Standard Output (จอภาพ)
ระยะเวลาสูงสุดที่ใช้ในการประมวลผล	1 วินาที
หน่วยความจำสูงสุดที่ใช้ในการประมวลผล	8 MB
คะแนนสูงสุดของโจทย์	100 คะแนน

คำแนะนำในการเขียนโปรแกรม

หากใช้คำสั่ง cin/cout แนะนำให้เพิ่มคำสั่ง 2 บรรทัด ดังนี้

```
std::ios_base::sync_with_stdio(false);
```

```
std::cin.tie(NULL);
```