ผลการสอบค่าย (CampResult)

ครูต้องการเก็บข้อมูลนักเรียนหนึ่งคน ซึ่งประกอบด้วย รหัส (`id`) ชื่อ (`name`) และคะแนนสอบ (`score`) โดยใช้ `struct` หากนักเรียนได้คะแนนตั้งแต่ 50 คะแนนขึ้นไปให้ถือว่า PASS มิฉะนั้นถือว่า FAIL

จงเขียนโปรแกรมอ่านข้อมูลของนักเรียน แล้วพิมพ์รหัส ชื่อ และผลการสอบ

ตัวอย่างการประกาศ `struct` สำหรับข้อนี้ และการอ้างถึงสมาชิกแต่ละตัว:

```
struct Student {
    int id;
    string name;
    int score;
};

Student s;
cin >> s.id >> s.name >> s.score;
```

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดเดียว ประกอบด้วย `id`, `name` และ `score` คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

พิมพ์หนึ่งบรรทัด คือ `id` `name` และผลการสอบ (`PASS` หรือ `FAIL`) คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อจำกัด

- $1 \le \texttt{id} \le 10^9$
- `name` เป็นข้อความที่ไม่มีช่องว่าง ยาว 1 ถึง 20 ตัวอักษร ประกอบด้วยตัวอักษรอังกฤษหรือตัวเลข
- $0 \le \texttt{score} \le 100$ (เป็นจำนวนเต็ม)
- เวลา 1 วินาที และหน่วยความจำ 256 MiB ต่อกรณีทดสอบ

ปัญหาย่อย

1. (30 คะแนน) คะแนน `score` ไม่เท่ากับ 50 พอดี และ $1 \le \texttt{id} \le 1\ 000$ ชื่อมีเฉพาะตัวอักษรอังกฤษยาวไม่เกิน 10 ตัว
2. (30 คะแนน) $1 \le \texttt{id} \le 1\ 000$ ชื่อมีเฉพาะตัวอักษรอังกฤษยาวไม่เกิน 10 ตัว (คะแนนเท่ากับ 50 ได้)
3. (40 คะแนน) ไม่มีข้อจำกัดเพิ่มเติม

แต่ละปัญหาย่อยคิดคะแนนแยกกัน จะได้รับคะแนนของปัญหาย่อยเมื่อผ่านกรณีทดสอบทุกกรณีในปัญหาย่อยนั้น

ตัวอย่างข้อมูลนำเข้าและผลลัพธ์

ข้อมูลนำเข้า 1	ผลลัพธ์ 1
`101 Somchai 85`	`101 Somchai PASS`

$85 \geq 50$ จึงสอบผ่าน (PASS)
ตัวอย่างนี้สอดคล้องกับปัญหาย่อยที่ 1, 2, 3

ข้อมูลนำเข้า 2	ผลลัพธ์ 2
`7 Nok 50`	`7 Nok PASS`

คะแนนเท่ากับ 50 พอดี ถือว่าผ่าน (PASS)
ตัวอย่างนี้สอดคล้องกับปัญหาย่อยที่ 2, 3