นักเรียนคะแนนสูงสุด (TopStudent)

ในการแข่งขันภายในค่ายมีนักเรียน N คน นักเรียนแต่ละคนมีข้อมูล 3 อย่าง คือ ID (`id`) ชื่อ (`name`) และคะแนน (`score`) จงหานักเรียนที่มีคะแนนสูงที่สุด

หากมีนักเรียนหลายคนได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน ให้เลือกนักเรียนที่มี ID น้อยกว่า

เมื่อมีนักเรียนหลายคน ให้เก็บ `struct` หลายตัวไว้ใน `vector` แล้วเปรียบเทียบทีละคน:

```
vector<Student> students(n);
for (auto &s : students)
    cin >> s.id >> s.name >> s.score;
```

ข้อมูลนำเข้า

- บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N คือจำนวนนักเรียน
- อีก N บรรทัด แต่ละบรรทัดมี `id`, `name` และ `score` ของนักเรียนหนึ่งคน คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

พิมพ์หนึ่งบรรทัด คือ `id`, `name` และ `score` ของนักเรียนที่ได้รับเลือก คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อจำกัด

- $1 \le N \le 100\ 000$
- $1 \le$ `id` $\le 10^9$ และไม่มีนักเรียนสองคนที่ `id` ซ้ำกัน
- `name` เป็นข้อความที่ไม่มีช่องว่าง ยาว 1 ถึง 20 ตัวอักษร ประกอบด้วยตัวอักษรอังกฤษหรือตัวเลข
- $0 \le$ `score` $\le 10^9$
- เวลา 1 วินาที และหน่วยความจำ 256 MiB ต่อกรณีทดสอบ

ปัญหาย่อย

1. (20 คะแนน) $N \le 10$ และคะแนนของทุกคนไม่ซ้ำกัน
2. (30 คะแนน) $N \le 1\ 000$
3. (50 คะแนน) ไม่มีข้อจำกัดเพิ่มเติม

แต่ละปัญหาย่อยคิดคะแนนแยกกัน จะได้รับคะแนนของปัญหาย่อยเมื่อผ่านกรณีทดสอบทุกกรณีในปัญหาย่อยนั้น

ตัวอย่างข้อมูลนำเข้าและผลลัพธ์

ข้อมูลนำเข้า 1	ผลลัพธ์ 1
5 101 A 80 102 B 95 103 C 95 104 D 91 105 E 88	102 B 95

ได้คะแนนสูงสุดคือ 95 มีสองคน (102 และ 103) เลือก ID น้อยกว่า คือ 102
ตัวอย่างนี้สอดคล้องกับปัญหาย่อยที่ 2, 3

ข้อมูลนำเข้า 2	ผลลัพธ์ 2
3 30 Mali 61 12 Ann 70 45 Bob 55	12 Ann 70

คะแนนสูงสุดมีคนเดียวคือ Ann
ตัวอย่างนี้สอดคล้องกับปัญหาย่อยที่ 1, 2, 3