ตารางคะแนน Ranking (Ranking)

การแข่งขันเขียนโปรแกรมมีผู้เข้าแข่งขัน N คน แต่ละคนมี ID (`id`) และคะแนน (`score`) ให้จัดอันดับตามกติกาต่อไปนี้

1. คะแนนมากกว่า มาก่อน
2. หากคะแนนเท่ากัน ID น้อยกว่า มาก่อน

การเรียง `vector` ของ `struct` ทำได้ด้วย `sort` โดยเขียนฟังก์ชันเปรียบเทียบสองตัว คืนค่า `true` ถ้า `a` ควรอยู่ก่อน `b`:

```
bool cmp(const Player &a, const Player &b) {
    if (a.score != b.score) return a.score > b.score;
    return a.id < b.id;
}
sort(players.begin(), players.end(), cmp);
```

ข้อมูลนำเข้า

- บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N คือจำนวนผู้เข้าแข่งขัน
- อีก N บรรทัด แต่ละบรรทัดมี `id` และ `score` ของผู้เข้าแข่งขันหนึ่งคน คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

พิมพ์ N บรรทัด เรียงตามอันดับจากที่ 1 ลงไป แต่ละบรรทัดคือ `id` และ `score` คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อจำกัด

- $1 \le N \le 100\ 000$
- $1 \le \texttt{id} \le 10^9$ และไม่มีผู้เข้าแข่งขันสองคนที่ `id` ซ้ำกัน
- $0 \le \texttt{score} \le 10^9$
- เวลา 1 วินาที และหน่วยความจำ 256 MiB ต่อกรณีทดสอบ

ปัญหาย่อย

1. (20 คะแนน) $N \le 10$ และคะแนนของทุกคนไม่ซ้ำกัน
2. (30 คะแนน) $N \le 1\ 000$
3. (50 คะแนน) ไม่มีข้อจำกัดเพิ่มเติม

แต่ละปัญหาย่อยคิดคะแนนแยกกัน จะได้รับคะแนนของปัญหาย่อยเมื่อผ่านกรณีทดสอบทุกกรณีในปัญหาย่อยนั้น

ตัวอย่างข้อมูลนำเข้าและผลลัพธ์

ข้อมูลนำเข้า 1	ผลลัพธ์ 1
5 1001 90 1002 95 1003 90 1004 80 1005 95	1002 95 1005 95 1001 90 1003 90 1004 80

คะแนน 95 มาก่อน (1002 ก่อน 1005 เพราะ ID น้อยกว่า) ตามด้วย 90 (1001 ก่อน 1003) และ 80
ตัวอย่างนี้สอดคล้องกับปัญหาย่อยที่ 2, 3

ข้อมูลนำเข้า 2	ผลลัพธ์ 2
3 7 10 3 40 9 25	3 40 9 25 7 10

คะแนนไม่ซ้ำกัน เรียงจากมากไปน้อย
ตัวอย่างนี้สอดคล้องกับปัญหาย่อยที่ 1, 2, 3