

ออเดอร์กล้วยปวดขมับของฟ้าใส (Banana 3-factor)



ฟ้าใสเป็นเจ้าของร้านขายส่งกล้วยหอมรายใหญ่ที่สุดในตลาด ช่วงนี้ธุรกิจของฟ้าใสกำลังประสบปัญหาอย่างหนัก ปัญหาที่ว่าก็คือมันขายดีเกินไป ยอดสั่งซื้อกล้วยล็อตใหญ่จากลูกค้าหลังไหลเข้ามาไม่หยุดหย่อนจนสต็อกป้นปวน การค้าขายที่มากเกินไปทำให้ฟ้าใสปวดหัวตื้อจนไมเกรนแทบขึ้น ฟ้าใสแพ็กกล้วยไม่ทันและเหนื่อยเกินกว่าจะรับลูกค้าทุกคนไหว เพื่อลดภาระงานและเป็นการกรองเอาเฉพาะลูกค้าระดับ VIP ฟ้าใสจึงตั้งเงื่อนไขการรับออเดอร์สุดอินดี้ขึ้นมาชื่อว่ากฎ Banana 3-factor

กฎมีอยู่ว่า ฟ้าใสจะกดรับออเดอร์ก็ต่อเมื่อ จำนวนกล้วยที่ลูกค้าสั่งเข้ามา (x หวี) ต้องเป็นตัวเลขที่มีตัวหารบวก ลงตัวเพียงแค่ 3 ตัวถ้วนเท่านั้น (ซึ่งก็คือ 1, ตัวมันเอง และตัวเลขอื่นอีกแค่ 1 ตัว)

หากออเดอร์ไหนมียอดสั่งซื้อที่มีตัวหารน้อยกว่าหรือมากกว่า 3 ตัว ฟ้าใสจะปัดตกและตะโกนบอกลูกค้าว่า "NO" แต่ถ้าตรงตามกฎเป๊ะ ฟ้าใสจะยิ้มรับและบอกว่า "YES"

เนื่องจากออเดอร์แต่ละเจ้านั้นสั่งกล้วยกันหลักล้านถึงล้านล้านหวี ฟ้าใสไม่มีเวลามานั่งหารเลขเองแน่ๆ ในฐานที่คุณเป็นโปรแกรมเมอร์ขาประจำร้านกล้วย จงเขียนโปรแกรมเพื่อช่วยฟ้าใสคัดกรองออเดอร์เหล่านี้ซะ

งานของคุณ (Your Task)

เขียนโปรแกรมรับจำนวนชุดข้อมูล (ออเดอร์) t รายการ โดยในแต่ละออเดอร์จะระบุจำนวนกล้วยที่ถูกค้าส่งมา x หวี ให้คุณตรวจสอบว่า x มีจำนวนตัวหารบวกเท่ากับ 3 ตัวพอดีหรือไม่ หากใช่ให้แสดงคำว่า YES หากไม่ใช่ให้แสดงคำว่า NO

ข้อมูลนำเข้า (Input)

มีจำนวน $t + 1$ บรรทัด

บรรทัดที่ 1	จำนวนเต็ม t แทนจำนวนออเดอร์กล้วยทั้งหมดที่เข้ามา โดยที่ $1 \leq t \leq 10^5$
บรรทัดที่ 2 ถึง $t + 1$	จำนวนเต็ม x ในแต่ละบรรทัด แทนยอดสั่งซื้อกล้วย (จำนวนหวี) ในออเดอร์นั้นๆ โดยที่ $1 \leq x \leq 10^{12}$

ข้อมูลส่งออก (Output)

มีจำนวน t บรรทัด

บรรทัดที่ 1 ถึง t	แสดงผลการคัดกรองของแต่ละออเดอร์ พิมพ์ YES หากจำนวนกล้วยมีตัวหารบวกลงตัว 3 ตัวพอดี พิมพ์ NO หากจำนวนกล้วยไม่ได้มีตัวหารบวกลงตัว 3 ตัว
---------------------	--

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่	ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1	3	YES
	4	NO
	5	NO
	6	
2	5	NO
	1594	YES
	6889	YES
	529	NO
	2324	YES
	3481	

หมายเหตุ

คำอธิบายตัวอย่างที่ 1

- ออเดอร์ที่ 1 ($x = 4$) ตัวเลข 4 มีตัวหารบวกคือ 1, 2 และ 4 (มีทั้งหมด 3 ตัวพอดี) ฟังก์ชันจึงตอบ YES
- ออเดอร์ที่ 2 ($x = 5$) ตัวเลข 5 มีตัวหารบวกคือ 1 และ 5 (มีแค่ 2 ตัว) ฟังก์ชันปัดหัว ไม่ขายให้ ตอบ NO
- ออเดอร์ที่ 3 ($x = 6$) ตัวเลข 6 มีตัวหารบวกคือ 1, 2, 3 และ 6 (มีตั้ง 4 ตัว) ฟังก์ชันก็เลยปฏิเสธ ตอบ NO

ข้อกำหนด

หัวข้อ	เงื่อนไข
ข้อมูลนำเข้า	Standard Input (คีย์บอร์ด)
ข้อมูลส่งออก	Standard Output (จอภาพ)
ระยะเวลาสูงสุดที่ใช้ในการประมวลผล	1 วินาที
หน่วยความจำสูงสุดที่ใช้ในการประมวลผล	8 MB
คะแนนสูงสุดของโจทย์	100 คะแนน

คำแนะนำในการเขียนโปรแกรม

หากใช้คำสั่ง `cin/cout` แนะนำให้เพิ่มคำสั่ง 2 บรรทัด ดังนี้

```
std::ios_base::sync_with_stdio(false);
```

```
std::cin.tie(NULL);
```