

## O24C1P3 รางวัล

(Time limit: 1 second Memory limit: 8 MB)

ในการเล่นเกมนึง จะมีเลขจำนวนเต็มบวก 1 จำนวน ที่มีค่าตั้งแต่ 1 ถึง  $18 \times 10^{10}$  อยู่ มูลค่าของรางวัลที่ได้จากการเล่นเกมจะไม่ใช้จำนวนเต็มข้างต้นจริง ๆ แต่จะเป็นการนำตัวเลขแต่ละหลักของจำนวนเต็มดังกล่าวมาคูณกันแทน ซึ่งกำหนดให้เริ่มนับที่หลักหน่วยเป็นหลักที่ 1 หลักสิบเป็นหลักที่ 2 หลักร้อยเป็นหลักที่ 3 ไปเรื่อย ๆ ดังแสดงในรูป

|               |      |                 |                 |                 |                 |                 |
|---------------|------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| การนับหลักที่ | ...  | หลักที่ 5 (คี่) | หลักที่ 4 (คู่) | หลักที่ 3 (คี่) | หลักที่ 2 (คู่) | หลักที่ 1 (คี่) |
|               | .... | หลักหมื่น       | หลักพัน         | หลักร้อย        | หลักสิบ         | หลักหน่วย       |



โดยเงื่อนไขการคิดมูลค่าของรางวัลเป็นดังนี้

- ถ้า ผู้เล่นสุ่มได้เลข 1 แล้ว มูลค่าของรางวัลจะเป็นการนำตัวเลขที่อยู่ในหลักคี่ทั้งหมดมาคูณกัน
- ถ้า ผู้เล่นสุ่มได้เลข 2 แล้ว มูลค่าของรางวัลจะเป็นการนำตัวเลขที่อยู่ในหลักคู่ทั้งหมดมาคูณกัน
- ถ้า ผู้เล่นสุ่มได้เลขอื่น ๆ ที่ไม่ใช่เลข 1 และเลข 2 แล้ว มูลค่าของรางวัลจะเป็นการนำตัวเลขทุกหลักมาคูณกัน

งานของนักเรียน คือ ให้เขียนโปรแกรมในการรับเลขที่สุ่มมาได้ 1 ตัว และรับเลขจำนวนเต็มบวก 1 จำนวน จากนั้นให้แสดงมูลค่าของรางวัลที่ได้จากการเล่นเกมข้างต้น

### ข้อมูลนำเข้า (Input)

บรรทัดแรกเป็นจำนวนเต็มบวก 1 จำนวน แทนเลขสุ่มมีค่า 1 หรือไม่ก็ 2 หรือไม่ก็จำนวนเต็มบวกอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ 1 และ 2

บรรทัดต่อไป แสดงค่าจำนวนเต็มบวก 1 จำนวน ที่มีค่าตั้งแต่ 1 ถึง  $18 \times 10^{10}$

### ข้อมูลนำออก (Output)

มีหนึ่งบรรทัด จำนวนเต็ม 1 จำนวน แสดงมูลค่าของรางวัลที่ได้จากการเล่นเกม

ข้อสอบครั้งที่ 1 ข้อสอบปฏิบัติโปรแกรม  
วันที่ 12 ต.ค. 67 เวลา 9:00-12:00 น.

โครงการโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ปี 2567  
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตัวอย่าง

| ข้อมูลเข้า | ข้อมูลออก |
|------------|-----------|
| 1<br>1234  | 8         |
| 2<br>1234  | 3         |
| 3<br>1234  | 24        |