King of Pointers

คุณได้รับพอยน์เตอร์ชี้ซ้อนกัน 3 ชั้นไปยังข้อมูลชนิดค่าคงที่ `(const int ***ptr)` ปลายทางของพอยน์เตอร์นี้ชี้ไปยังตัวแปรประเภทจำนวนเต็มที่ถูกประกาศไว้ในหน่วยความจำทว่าประเภทข้อมูลในพารามิเตอร์ถูกล็อกไว้ด้วยคีย์เวิร์ด `const` หน้าที่ของคุณคือเขียนฟังก์ชัน `void setPointer(const int ***ptr, int x)` เพื่อแก้ไขค่าจำนวนเต็มที่ปลายทางของพอยน์เตอร์ให้มีค่าเท่ากับ `x` ตามที่ระบุ

รายละเอียดการเขียนโปรแกรม

```
void setPointer(const int ***ptr, int x)
```

- `ptr` พอยน์เตอร์ระดับ 3 ที่ชี้ไปยัง `const int`
- `x` ค่าจำนวนเต็มใหม่ที่ต้องการกำหนดให้ปลายทาง

ขอบเขต

- $1 \le Q \le 10^5$
- $-2 \times 10^9 \le x \le 2 \times 10^9$
- รับประกันว่าตัวแปรดั้งเดิมที่ปลายทางใน `grader.cpp` ถูกจองไว้เป็นตัวแปรแบบแก้ไขได้

เกรดเดอร์ตัวอย่าง

เกรดเดอร์ตัวอย่างจะอ่านข้อมูลดังต่อไปนี้:

```
Q
x[0]
x[1]
...
x[Q-1]
```

$x[k]$ $(0 \le k < Q)$ แสดงถึงค่าที่จะใส่เข้าไปในการเรียกฟังก์ชัน `setPointer` ในแต่ละครั้ง

เกรดเดอร์ตัวอย่างจะแสดงผลดังต่อไปนี้:

```
S[0]
S[1]
...
S[Q-1]
```

$S[k]\ (0 \leq k < Q)$แสดงถึงค่าของตัวแปรปลายทางที่อ่านได้หลังจากการเรียกฟังก์ชัน `setPointer(const int ***ptr, int x)` ในแต่ละครั้ง

ข้อจำกัด

- Time limit: 1.0 seconds
- Memory limit: 256 MB