อันดับการแข่งขันสามเงื่อนไข (TripleRanking)

การแข่งขันเขียนโปรแกรมใช้ทั้ง คะแนน และ เวลาที่ใช้ ในการจัดอันดับ ข้อมูลของผู้เข้าแข่งขันแต่ละคนประกอบด้วย ID (`id`) คะแนน (`score`) และเวลา (`time`) กติกาการจัดอันดับคือ

1. `score` มากกว่า มาก่อน
2. `score` เท่ากัน `time` น้อยกว่า มาก่อน
3. `score` และ `time` เท่ากัน `id` น้อยกว่า มาก่อน

ตัวเปรียบเทียบที่มีหลายเงื่อนไขให้ไล่ตรวจตามลำดับความสำคัญ ถ้าเงื่อนไขแรกเท่ากันจึงไปดูเงื่อนไขถัดไป:

```
bool cmp(const Player &a, const Player &b) {
    if (a.score != b.score) return a.score > b.score;
    if (a.time  != b.time)  return a.time  < b.time;
    return a.id < b.id;
}
```

ข้อมูลนำเข้า

- บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N คือจำนวนผู้เข้าแข่งขัน
- อีก N บรรทัด แต่ละบรรทัดมี `id`, `score` และ `time` ของผู้เข้าแข่งขันหนึ่งคน คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

พิมพ์ N บรรทัด เรียงตามอันดับจากที่ 1 ลงไป แต่ละบรรทัดคือ `id`, `score` และ `time` คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อจำกัด

- $1 \le N \le 100\ 000$
- $1 \le$ `id` $\le 10^9$ และไม่มีผู้เข้าแข่งขันสองคนที่ `id` ซ้ำกัน
- $0 \le$ `score` $\le 10^9$ และ $0 \le$ `time` $\le 10^9$
- เวลา 1 วินาที และหน่วยความจำ 256 MiB ต่อกรณีทดสอบ

ปัญหาย่อย

1. (20 คะแนน) $N \le 10$ และ `score` ของทุกคนไม่ซ้ำกัน
2. (30 คะแนน) $N \le 1\ 000$ และไม่มีสองคนที่ `score` และ `time` เท่ากันทั้งคู่
3. (50 คะแนน) ไม่มีข้อจำกัดเพิ่มเติม

แต่ละปัญหาย่อยคิดคะแนนแยกกัน จะได้รับคะแนนของปัญหาย่อยเมื่อผ่านกรณีทดสอบทุกกรณีในปัญหาย่อยนั้น

ตัวอย่างข้อมูลนำเข้าและผลลัพธ์

ข้อมูลนำเข้า 1	ผลลัพธ์ 1
5 1001 90 120 1002 95 150 1003 95 120 1004 80 100 1005 95 120	1003 95 120 1005 95 120 1002 95 150 1001 90 120 1004 80 100

คะแนน 95 มีสามคน: 1003 และ 1005 ใช้เวลา 120 เท่ากัน ID น้อยกว่ามาก่อน แล้วจึงถึง 1002 ที่ใช้เวลา 150
ตัวอย่างนี้สอดคล้องกับปัญหาย่อยที่ 3

ข้อมูลนำเข้า 2	ผลลัพธ์ 2
3 5 70 30 8 70 20 2 60 5	8 70 20 5 70 30 2 60 5

คะแนน 70 เท่ากัน ผู้ที่ใช้เวลา 20 มาก่อนผู้ที่ใช้เวลา 30
ตัวอย่างนี้สอดคล้องกับปัญหาย่อยที่ 2, 3