

Charlie Takkie

Charlie Takkie ตกหลุมรักนาย Narak Turing จึงตั้งใจจะส่งจดหมายรักให้ แต่ในระหว่างนั้นเกิด
ข้อผิดพลาดทำให้เกิด Quantum Entanglement ขึ้นมา จดหมายจึงไม่สามารถส่งไปถึงนาย Narak Turing ได้
นาย Charlie Takkie เลยต้องการถอดรหัส Quantum โดยเขาจะได้รับหมายเลข k มา และเพื่อถอดรหัสให้สำเร็จ
เขาจะต้องนำ k ไปเขียนในเลขฐาน สำหรับทุกฐาน ตั้งแต่ 2 ถึง N แล้วหาผลรวมของเลขโดดทุกหลักในแต่ละ
ฐานแยกกัน

ข้อมูลนำเข้า

มี 1 บรรทัด ระบุจำนวนเต็มบวก N ($2 \leq N \leq 2 \times 10^5$) แทนฐานสูงสุดที่ต้องถอดรหัส และจำนวนเต็มบวก k ($2 \leq k \leq 10^9$) แทนหมายเลขที่ต้องแปลงเป็นเลขฐาน

ข้อมูลส่งออก

ในแต่ละบรรทัดให้ระบุผลรวมของเลขโดดของ k เมื่อเขียนในแต่ละเลขฐาน

ในฐานที่มากกว่า 10 เลขโดดแต่ละหลักให้คิดเป็นค่าตัวเลข เช่น 50 ในฐาน 13 มีเลขโดดคือ 3 และ 11
ผลรวมจึงเป็น 14

ตัวอย่าง

input	output
16 50	3
	6
	5
	2
	5
	2
	8
	10
	5
	10

	6 14 11 8 5
7 123	6 5 9 11 8 9

คำอธิบายตัวอย่างโจทย์

ตัวอย่างที่ 1 : $N = 16$, $k = 50$

ต้องเขียน 50 ในเลขฐาน 2 ถึง 16 แล้วหาผลรวมของเลขโดดในแต่ละฐาน

ฐาน 2 คือ 110010 ผลรวม = $1 + 1 + 0 + 0 + 1 + 0 = 3$

ฐาน 3 คือ 1212 ผลรวม = $1 + 2 + 1 + 2 = 6$

ฐาน 13 คือ $50 = 3B$ ผลรวม = $3 + 11 = 14$

ฐาน 16 คือ $50 = 32$ ผลรวม = $3 + 2 = 5$

ฐานอื่น ๆ คิดแบบเดียวกัน จึงได้คำตอบทั้งหมด 15 บรรทัด

ในฐาน 13 เลขโดด B มีค่าเท่ากับ 11 เนื่องจาก $50 = 3 \times 13 + 11$ ผลรวมจึงเป็น $3 + 11 = 14$

ข้อกำหนด

หัวข้อ	เงื่อนไข
ระยะเวลาสูงสุดที่ใช้ในการประมวลผล	1 วินาที
หน่วยความจำสูงสุดที่ใช้ในการประมวลผล	8 MB
คะแนนสูงสุดของโจทย์	100 คะแนน