

Подъездная дорога:

Как упоминалось ранее, ширина подъездной дороги 3,5 м является минимальным требованием пожарных норм. Рекомендуемая минимальная толщина тротуарной плитки составляет 60 мм.

Расположение подъездной дороги:
Подъездная дорога расположена примерно на расстоянии 1 м от будущего забора, чтобы учесть сам забор и будущие посадки деревьев — она следует углу и линии участка, обеспечивая прямой путь к парковочной зоне. Зона озеленения также служит важной дренажной зоной для отвода излишков воды с мощёной поверхности; кроме того, зимой её можно использовать для складывания снега при уборке с подъездной дороги.

Водоотведение:

Край подъездной дороги, ближайший к дому, будет иметь уклон 1 см на каждый метр, чтобы вода стекала от дома в сторону зоны озеленения. Разница высот составляет около 3,5 см. Поэтому важно установить бордюры для подъездной дороги.

Бордюры:

В настоящее время я добавил бордюры только к зоне подъездной дороги, чтобы максимально снизить затраты. Бордюры выполняют несколько функций: они позволяют поднять уровень подъездной дороги независимо от окружающих зон; обеспечивают устойчивость основания под плиткой, предотвращая смещение или проседание бордюров после нескольких сезонов дождей и снегопадов, что могло бы потребовать будущего обслуживания и ремонта; блокируют дождевую воду и направляют её в предназначенную дренажную зону; край бордюра удобен при уборке снега или листьев и другого мусора; создаёт барьер между зоной озеленения и газоном, уменьшая распространение сорняков и других растений; обеспечивает лёгкость ухода за садом благодаря чёткому разделению зон посадки и газона.

Видимая высота бордюра составляет 5 см над уровнем дорожки вокруг дома. Материалы бордюров: Существует множество различных вариантов бордюров — гладкий и необработанный гранит, бетон и металл. Я рекомендую выбирать бордюры толщиной 5 см, чтобы сохранить эстетику и снизить затраты. (Более толстые камни = увеличение цены за метр.)

Парковочная зона:

Размеры парковочной зоны были выбраны так, чтобы комфортно разместить два автомобиля, обеспечивая удобство парковки и выезда транспортных средств. Кроме того, зона должна позволять удобно заезжать или выезжать задним ходом, чтобы можно было легко развернуться при выезде с территории. Также важным дополнением является то, что бордюры в начале парковочной зоны установлены под углом примерно 40 градусов, что обеспечивает комфортный въезд без повреждения шин, которое могло бы произойти при резком угле 90 градусов.
Кортеновская сталь и зоны озеленения:
Опционально, но рекомендуется использовать бордюр из кортеновской стали или аналогичного материала в местах соединения газона и зон озеленения, чтобы разделить эти зоны и при необходимости добавить глубину посадкам. Такой бордюр также облегчает уход при стрижке газона или садовых работах, обеспечивая чистые красивые линии и разделение зон.

Растения:

Для зон озеленения я рекомендую простые низкорослые травы и кустарники, не требующие особого ухода, чтобы минимизировать объём садовых работ, сохраняя при этом эстетически приятную среду. Одна из рекомендаций — посадить кусты лаванды вдоль периметра забора. Лаванда является натуральным репеллентом от насекомых, особенно от комаров. Учитывая наличие у вас рыбного пруда, наверняка там большое количество комаров, поэтому лаванда станет естественным средством защиты и избавит от необходимости использования ядовитых химических спреев.

