


Vocaloid 猜歌游戏 - 设计稿

目录

1. [系统架构](#)
 2. [页面设计](#)
 - [猜歌页面](#)
 - [上传页面](#)
 - [管理页面](#)
 3. [工作流程](#)
 - [猜歌页面工作流程](#)
 - [上传页面工作流程](#)
 - [管理页面工作流程](#)
 4. [API 接口说明](#)
-

系统架构

系统架构



架构说明：

- 三个前端页面（猜歌页面、上传页面、管理页面）通过 HTTP 请求与 Spring Boot 后端交互
 - Spring Boot 后端负责业务逻辑处理和数据持久化
 - MySQL 数据库存储歌曲信息和音频数据
-

页面设计

猜歌页面

页面描述：

猜歌游戏主界面采用紫色渐变背景，中央为白色圆角卡片，包含以下元素：

1. 标题区域

- 音乐图标 (🎵) + "猜歌游戏"标题 (深蓝紫色)
- 副标题: "你能猜出这首歌的名字吗?" (浅灰色)

2. 音频播放器区域

- 水平音频播放器组件，包含：
 - 左侧播放按钮 (▶)
 - 时间显示: "0:00 / 0:00"
 - 水平进度条
 - 右侧音量图标和更多选项图标
- 提示文字: "点击"下一首"开始游戏" (灰色)

3. 操作按钮区域

- 三个主要按钮 (水平排列):
 - 绿色"播放"按钮 (▶图标)
 - 浅蓝/青色"下一首"按钮 (▶▶图标)
 - 黄色/橙色"揭晓答案"按钮 (🔍图标)

4. 导航链接

- "上传歌曲"链接 (房屋图标)

- "管理歌曲"链接（齿轮图标）

访问地址： <http://localhost:10001/> 或 <http://localhost:10001/index.html>



上传页面

页面描述：

歌曲上传界面采用紫蓝色渐变背景，中央为白色圆角卡片，包含以下元素：

1. 标题区域

- 上传图标（向上箭头+音符）+ "上传歌曲"标题（紫色大字体）

2. 提示横幅

- 浅蓝色圆角横幅
- 提示文字："提示:支持 MP3 等音频格式,文件大小不超过 5MB"

3. 表单输入区域

- 歌曲名称*（必填）
 - 文本输入框，当前示例值："if"
- 选择音频文件*（必填）
 - "选择文件"按钮

- 禁用的文本输入框，显示文件名: "lf.mp3"
- 文件信息显示: "已选择: lf.mp3 (1.67 MB)"


4. 提交按钮

- 绿色圆角按钮，带音符图标和"上传歌曲"文字

5. 导航链接

- "猜歌游戏"链接 (音符图标)
- "管理歌曲"链接 (齿轮图标)

访问地址: <http://localhost:10001/upload> 或 <http://localhost:10001/upload.html>



管理页面

页面描述:

歌曲管理界面采用紫色渐变背景，中央为大型白色圆角卡片，包含以下元素:

1. 标题区域

- 紫色齿轮图标 + "管理歌曲"标题 (紫色)
- 副标题: "查看和管理所有歌曲" (灰色小字)

2. 操作栏

- 左侧: "刷新列表"按钮 (浅蓝色, 带刷新图标)
- 右侧: "共 X 首歌曲"统计信息 (灰色)


3. 歌曲列表表格

- 表头 (四列):
 - ID
 - 歌曲名称
 - 上传时间
 - 操作
- 数据行示例:
 - ID: 128 | 歌曲名称: calc. | 上传时间: 2025/12/4 13:09:28 | 操作: [播放(绿色)] [删除(红色)]
 - ID: 127 | 歌曲名称: if | 上传时间: 2025/12/4 13:08:55 | 操作: [播放(绿色)] [删除(红色)]

4. 导航链接

- "猜歌游戏"链接 (紫色控制器图标)
- "上传歌曲"链接 (紫色上传图标)

访问地址: <http://localhost:10001/manage> 或 <http://localhost:10001/manage.html>



工作流程

猜歌页面工作流程

流程图说明：

参与者包括：用户、浏览器、Spring Boot 后端、MySQL 数据库

流程步骤：

1. 初始歌曲获取

- 用户访问猜歌页面
- 浏览器发送 GET /api/music/random 请求到 Spring Boot 后端
- 后端执行：
 - 生成会话 ID（智能随机算法）
 - 查询 MySQL 数据库获取未播放歌曲
- 数据库返回随机歌曲信息
- 后端返回 JSON 响应：{id, title, uploadTime}
- 浏览器显示歌曲信息给用户


2. 播放歌曲

- 用户点击播放按钮
- 浏览器发送 GET /api/music/play/{id} 请求
- 后端查询数据库获取音频数据
- 数据库返回音频文件
- 后端返回音频流响应
- 浏览器播放音频

3. 获取下一首歌曲

- 用户点击"下一首"按钮
- 浏览器发送 GET /api/music/random 请求
- 后端执行：
 - 自动去重，避免重复
 - 查询数据库获取未播放歌曲

- 数据库返回新随机歌曲
- 后端返回 JSON 响应
- 浏览器显示新歌曲



上传页面工作流程

流程图说明：

参与者包括：用户、浏览器、Spring Boot 后端、MySQL 数据库

流程步骤：

1. 用户操作

- 用户访问上传页面
- 用户选择音频文件
- 用户输入歌曲标题
- 用户点击上传按钮

2. 浏览器请求

- 浏览器发送 POST /api/music/upload 请求
- 请求包含：文件 + 标题

3. 后端验证

- Spring Boot 后端验证文件大小 ($\leq 5\text{MB}$)


4. 处理分支 (alt)

分支 1：文件过大（错误场景）

- 后端返回 400 错误
- 错误消息："文件大小不能超过 5MB"
- 浏览器显示错误提示

分支 2：文件有效（成功场景）

- 后端将文件转换为字节数组
- 后端保存歌曲数据到 MySQL 数据库
- 数据库返回保存成功
- 后端返回 200 成功响应
- 成功消息："歌曲上传成功!"
- 浏览器显示成功提示



管理页面工作流程

流程图说明：

参与者包括：用户、浏览器、Spring Boot 后端、MySQL 数据库

流程步骤：

1. 获取歌曲列表

- 用户访问管理页面
- 浏览器发送 GET /api/music/list 请求
- 后端查询数据库获取所有歌曲列表
- 数据库返回歌曲信息列表
- 后端返回 JSON 响应：[{id, title, uploadTime}, ...]
- 浏览器显示歌曲列表


2. 播放歌曲

- 用户点击播放按钮
- 浏览器发送 GET /api/music/play/{id} 请求

- 后端查询数据库获取音频数据
- 数据库返回音频文件
- 后端返回音频流响应
- 浏览器播放音频

3. 删除歌曲

- 用户点击删除按钮
- 浏览器发送 DELETE /api/music/{id} 请求
- 后端删除数据库中的歌曲数据
- 数据库返回删除成功
- 后端返回 200 成功响应: "歌曲删除成功"
- 浏览器显示成功提示
- 后端重新获取列表 (查询所有歌曲)
- 数据库返回更新后的列表
- 后端返回 JSON 响应
- 浏览器刷新显示列表



API 接口说明

页面访问

1. 猜歌游戏页面

- **URL:** <http://localhost:10001/> 或 <http://localhost:10001/index.html>
- **方法:** GET
- **说明:** 猜歌游戏主页面

2. 上传歌曲页面

- **URL:** <http://localhost:10001/upload> 或 <http://localhost:10001/upload.html>
- **方法:** GET
- **说明:** 歌曲上传页面

3. 管理歌曲页面

- **URL:** <http://localhost:10001/manage> 或 <http://localhost:10001/manage.html>
- **方法:** GET
- **说明:** 歌曲管理页面

API 接口

1. 获取随机歌曲

- **URL:** /api/music/random
- **方法:** GET
- **说明:** 获取一首随机歌曲（智能随机，避免重复）
- **请求头:** 无特殊要求
- **响应:**
 - {
 - "id": 1,
 - "title": "歌曲名称",
 - "uploadTime": "2024-01-01T12:00:00"
 - }

2. 获取会话统计信息

- **URL:** /api/music/stats
- **方法:** GET
- **说明:** 获取当前会话的统计信息
- **响应:**
 - {
 - "playedCount": 5,
 - "remainingCount": 15
 - }

3. 上传歌曲

- **URL:** /api/music/upload
- **方法:** POST
- **Content-Type:** multipart/form-data
- **参数:**

- file: 音频文件（必填，最大 5MB）
 - title: 歌曲名称（必填，最大 255 字符）
- **响应:** 成功返回 "歌曲上传成功!", 失败返回错误信息

4. 获取所有歌曲列表

- **URL:** /api/music/list
- **方法:** GET
- **说明:** 获取所有歌曲，按上传时间倒序排列
- **响应:**
 - [
 - {
 - "id": 1,
 - "title": "歌曲名称",
 - "uploadTime": "2024-01-01T12:00:00"
-]

5. 播放歌曲

- **URL:** /api/music/play/{id}
- **方法:** GET
- **参数:** id - 歌曲 ID
- **说明:** 获取歌曲的音频文件
- **响应:** 音频文件流, Content-Type: audio/mpeg

6. 删除歌曲

- **URL:** /api/music/{id}
- **方法:** DELETE
- **参数:** id - 歌曲 ID
- **响应:** 成功返回 "歌曲删除成功", 失败返回错误信息

7. 重置会话

- **URL:** /api/music/reset
- **方法:** POST
- **说明:** 重置当前会话，清空已播放记录
- **响应:** "会话已重置"

错误码说明

- **200:** 成功
- **400:** 请求错误（参数错误、文件过大等）
- **404:** 资源不存在
- **500:** 服务器内部错误

注意事项

1. 所有 API 都支持跨域请求（@CrossOrigin）
2. 文件上传限制为 5MB
3. 支持的音频格式：MP3 等常见音频格式
4. 会话 ID 基于 IP 和 User-Agent 自动生成
5. 智能随机算法会避免在单次会话中重复播放同一首歌曲

设计说明

视觉设计特点

- **配色方案:** 紫色渐变背景，白色卡片容器
- **交互元素:** 绿色（播放/上传）、蓝色（操作）、红色（删除）、黄色（特殊操作）
- **布局风格:** 居中卡片式布局，圆角设计，阴影效果
- **响应式设计:** 支持桌面和移动设备

用户体验设计

- **清晰的视觉层次:** 标题、内容、操作按钮层次分明

- **即时反馈:** 操作后立即显示成功/错误提示
- **便捷导航:** 页面底部提供快速导航链接
- **信息展示:** 文件大小、上传时间等关键信息清晰展示

文档版本: 1.0

最后更新: 2025-12-04