

Prova 2 — HTML + CSS – 2 Trimestre

3INT · Prof. Sinval Silva Júnior · Valor: 10 pontos (1,0 ponto por questão)

Nome: _____ Turma: 3INT Data: ____/____/2026

Gabarito (preencha com a letra da alternativa marcada):

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1. (1 ponto) Marque a alternativa que apresenta **CORRETAMENTE** uma tag HTML e a sua função.

- A) <nav></nav> → agrupa os links de navegação principal do site.
- B) <p></p> → serve para criar títulos e letras grandes.
- C) <footer></footer> → cria uma tabela de dados organizados em linhas e colunas.
- D) <div></div> → tag que, ao ser usada, transforma automaticamente qualquer conteúdo dentro dela em um link clicável, substituindo por completo a necessidade da tag <a>, exceto quando usada dentro de um <header>.

2. (1 ponto) Marque a alternativa que apresenta **CORRETAMENTE** os quatro elementos que compõem o Box Model do CSS.

- A) content, spacing, frame, outline
- B) margin, border, padding, content, position, display
- C) content, padding, border, margin
- D) text, padding, border, background

3. (1 ponto) O arquivo de estilos do projeto se chama estilos-pagina.css. Marque a alternativa que faz a importação **CORRETA** desse arquivo dentro do <head> do HTML.

- A) <link rel="stylesheet" href="estilos-página.css">
- B) <link rel="stylesheet" href="estilo-pagina.css">
- C) <link rel="stylesheet" href="estilos_pagina.css">
- D) <link rel="stylesheet" href="estilos-pagina.css">

4. (1 ponto) Sobre as tags de título <h1> até <h6>, marque a alternativa **CORRETA**.

- A) Todas as tags de h1 a h6 têm exatamente o mesmo tamanho e peso visual, sem nenhuma diferença entre elas.
- B) <h1> representa o título de maior importância/destaque, e o tamanho tende a diminuir até <h6>.
- C) As tags de título (h1 a h6) servem exclusivamente para inserir imagens grandes na página.
- D) <h6> é sempre maior que <h1>, pois a numeração indica o nível de zoom do texto.

5. (1 ponto) Todas as tags abaixo são consideradas tags estruturais/semânticas do HTML, exceto:

- A) <main>
- B) <section>
- C) <article>
- D) <div class="header">

6. (1 ponto) Qual seletor CSS aplica o estilo a todos os elementos <p> de uma página?

- A) p
- B) #paragrafo
- C) Um seletor do tipo p#paragrafo.destaque
- D) .paragrafo

7. (1 ponto) Sobre a diferença entre id e class no HTML/CSS, marque a alternativa CORRETA.

- A) id pode se repetir várias vezes na mesma página; class deve ser único.
- B) Ambos, id e class, devem obrigatoriamente ser únicos na página.
- C) class pode se repetir em vários elementos; id deve ser único na página.
- D) Nenhum dos dois, id ou class, não podem ser usados como seletores dentro de um arquivo CSS externo, exceto quando o projeto não possui nenhum arquivo script.js.

8. (1 ponto) No index.html, onde deve ficar a tag <script src="script.js"></script>, seguindo boa prática?

- A) No meio do <head>, antes do <title>.
- B) No final do <body>, antes do fechamento </body>.
- C) Fora da tag <html>, no início do arquivo.
- D) Dentro da tag <link>, junto com a referência ao arquivo style.css, formando uma única marcação combinada.

9. (1 ponto) Sobre as propriedades do Box Model do CSS, marque a alternativa CORRETA.

- A) margin, padding, border e content são, na verdade, quatro nomes diferentes para a mesma propriedade, exceto quando o elemento possui display: block.
- B) border define o espaço externo do elemento, enquanto margin desenha a linha ao redor do conteúdo.
- C) padding e margin são exatamente a mesma coisa, apenas com nomes diferentes usados por navegadores distintos.
- D) margin define o espaço externo entre o elemento e os elementos vizinhos; padding define o espaço interno entre o conteúdo e a borda.

10. (1 ponto) Marque a alternativa que apresenta um item que não é uma propriedade/elemento do Box Model do CSS.

- A) padding
 - B) margin
 - C) innerHTML
 - D) border
-