

Prova 3 — JavaScript · 2 Trimestre

3INT · Prof. Sinval Silva Júnior · Valor: 10 pontos · (0,5 ponto por questão)

Nome: _____ Turma: 3INT Data: 21/08/2026

Gabarito (preencha com a letra da alternativa marcada):

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

1. (0,5 ponto) Durante a aula, o professor pediu que os alunos anotassem no caderno características da linguagem JavaScript, para revisar antes da prova. Um dos alunos, distraído, misturou uma informação errada entre as corretas, sem perceber o próprio erro. Releia as quatro anotações abaixo com atenção e marque a única que está ERRADA:

- A) JavaScript não é a mesma linguagem que Java, apesar da semelhança no nome.
- B) JavaScript é uma linguagem interpretada.
- C) JavaScript exige, assim como as linguagens fortemente tipadas, que o tipo de cada variável seja declarado no momento em que ela é criada, pois possui tipagem estática.
- D) JavaScript foi criada pela Netscape em 1995.

2. (0,5 ponto) Um colega de outra turma, acostumado com uma linguagem em que toda variável precisa declarar seu tipo (como int, string ou boolean), tentou "traduzir" uma linha de código para JavaScript e travou nessa parte. Complete a lacuna com a palavra-chave que, em JavaScript, permite criar uma variável sem informar nenhum tipo: ____ salario = 1500;

- A) novo
- B) tipo
- C) int
- D) var

3. (0,5 ponto) Um posto de triagem usa um pequeno script de terminal para decidir se a pessoa é maior de idade. Observe o código com atenção, principalmente a ordem em que as linhas aparecem:

```
const ler = require("prompt-sync")();
var idade = Number(ler("Digite a idade: "));
if (idade >= 18) {
  console.log("Adulto");
} else {
  console.log("Menor");
}
console.log("Fim do atendimento");
```

Se a pessoa digitar exatamente 18, marque a alternativa que mostra, na ordem correta, tudo o que aparece no console.

- A) "Adulto", seguido de "Fim do atendimento".
- B) "Fim do atendimento", seguido de "Adulto".
- C) Apenas "Adulto"; a última linha não chega a ser executada.
- D) "Menor", seguido de "Fim do atendimento".

4. (0,5 ponto) Em uma expressão lógica com `&&` e `||`, na mesma linha, o JavaScript não avalia necessariamente da esquerda para a direita: o `&&` tem prioridade maior e é resolvido antes do `||`, de forma parecida com a multiplicação sendo resolvida antes da soma em matemática. Considerando essa regra, observe:

```
const resultado = true || false && false;  
console.log(resultado);
```

O que aparece no console?

- A) Um erro de sintaxe, pois `&&` e `||` não podem aparecer na mesma expressão.
- B) true
- C) undefined
- D) false

5. (0,5 ponto) Em uma competição, o tempo máximo para classificação "com folga" é qualquer valor abaixo de 60 segundos; exatamente 60 segundos ainda classifica, mas "no limite"; acima disso, o competidor é eliminado. O programador tentou representar essa regra assim:

```
var tempo = 60;  
if (tempo < 60) {  
    console.log("Classificado com folga");  
} else if (tempo <= 60) {  
    console.log("Classificado no limite");  
} else {  
    console.log("Eliminado");  
}
```

Com tempo valendo exatamente 60, o que aparece no console?

- A) "Classificado com folga" e "Classificado no limite", nessa ordem.
- B) "Eliminado"
- C) "Classificado no limite"
- D) "Classificado com folga"

6. (0,5 ponto) Um campo de formulário do tipo `number`, de id `idadeInput`, recebeu o valor 15 digitado pelo usuário. Um programador iniciante, sem lembrar que `.value` sempre retorna texto, escreveu o código abaixo para somar 1 à idade digitada, de duas formas diferentes:

```
var idade = idadeInput.value;  
console.log(idade + 1);  
console.log(Number(idade) + 1);
```

Marque a alternativa que mostra CORRETAMENTE o que aparece nas duas linhas, nessa ordem.

- A) Um erro de execução na primeira linha, pois não é possível somar número a uma string.
- B) "151", depois "151" — nas duas linhas o resultado é tratado como texto.
- C) 16, depois 16 — as duas linhas somam normalmente, pois o JavaScript converte sozinho.
- D) "151", depois 16 — a primeira linha concatena texto, a segunda converte antes de somar.

7. (0,5 ponto) Um estagiário revisou o trecho abaixo, que já causou bugs difíceis de encontrar no sistema, e escreveu quatro observações sobre ele no relatório de análise. Releia cada observação com cuidado e marque a única que está ERRADA:

```
if (nota = 10) { }  
if (nota == 10) { }  
if (nota === 10) { }
```

- A) As três linhas produzem exatamente o mesmo resultado quando nota vale 10.
- B) A terceira linha exige que nota seja exatamente o número 10, rejeitando a string "10".

- C) A segunda linha compara apenas o valor, podendo considerar a string "10" igual ao número 10.
D) A primeira linha realiza uma atribuição, e não uma comparação.

8. (0,5 ponto) Antes de revisar o código, um professor tinha atribuído nota 3 a um aluno em uma variável, pretendendo exibir "Reprovado" na tela. Só que, ao programar a condição, ele digitou = no lugar de ==, sem perceber:

```
var nota = 3;  
if (nota = 10) {  
  console.log("Aprovado, nota: " + nota);  
} else {  
  console.log("Reprovado, nota: " + nota);  
}
```

O que realmente aparece no console ao executar esse trecho?

- A) Um erro de sintaxe, que impede a execução do restante do script.
B) "Aprovado, nota: 10"
C) "Aprovado, nota: 3"
D) "Reprovado, nota: 3"

9. (0,5 ponto) Um sistema de caixa precisa exibir o valor total de uma compra, calculado na hora, sem que o funcionário precise fazer a conta manualmente. Observe:

```
var preco = 40;  
var quantidade = 3;  
console.log(`Total: R${preco * quantidade}`);
```

O que aparece no console?

- A) "Total: R\$40*3"
B) "Total: R\${preco*quantidade}"
C) "Total: R\$120"
D) "Total: R\$preco*quantidade"

10. (0,5 ponto) Um sistema de estoque marca um produto como "lote fechado" apenas quando a quantidade é múltipla de 3 E também múltipla de 2 ao mesmo tempo. Observe o teste feito para 27 unidades:

```
console.log(27 % 3 === 0 && 27 % 2 === 0);
```

O que aparece no console?

- A) undefined
B) NaN
C) true
D) false

11. (0,5 ponto) Um grupo de alunos discutiu, em voz alta, quatro afirmações sobre como o JavaScript se conecta com a página HTML e com o terminal. Um dos alunos disse algo que parecia certo, mas que na verdade estava errado. Releia as quatro falas e marque a única que está ERRADA:

- A) console.log altera diretamente o conteúdo visível na tela do navegador, exatamente como o innerHTML faz.
B) innerHTML pode ser usado tanto para ler quanto para alterar o conteúdo HTML de um elemento.
C) .value de um campo de input sempre retorna o conteúdo digitado como texto, mesmo em campos do tipo number.

D) document.getElementById busca um único elemento da página a partir do id informado.

12. (0,5 ponto) Uma financeira aprova crédito automaticamente apenas para maiores de idade com renda de pelo menos R\$2000; maiores de idade com renda menor vão para análise manual; menores de idade são reprovados direto, sem análise. Observe o código que tenta representar essa regra:

```
var idade = 20;
var renda = 1500;
if (idade >= 18) {
  if (renda >= 2000) {
    console.log("Aprovado");
  } else {
    console.log("Análise manual");
  }
} else {
  console.log("Reprovado");
}
```

Com os valores indicados, o que aparece no console?

- A) "Aprovado" e depois "Análise manual", nessa ordem.
- B) "Análise manual"
- C) "Reprovado"
- D) "Aprovado"

13. (0,5 ponto) Uma loja dá desconto para clientes com menos de 12 anos, ou para clientes com mais de 65 anos que também estejam com o cartão de desconto ativo no sistema. Um cliente de 70 anos chegou ao caixa, mas esqueceu o cartão em casa, e o sistema não conseguiu ativá-lo. Observe:

```
var idade = 70;
var descontoAtivo = false;
if (idade < 12 || (idade > 65 && descontoAtivo)) {
  console.log("Desconto aplicado");
} else {
  console.log("Sem desconto");
}
```

O que aparece no console?

- A) "Desconto aplicado", pois idade > 65 já é suficiente sozinho.
- B) Um erro de execução, pois && não pode estar dentro de parênteses de um ||.
- C) "Sem desconto"
- D) "Desconto aplicado"

14. (0,5 ponto) Ao corrigir um bug estranho, uma desenvolvedora percebeu que uma mesma variável do sistema, ao longo do programa, ora guardava um número, ora guardava um texto, sem que o JavaScript acusasse erro algum. Intrigada, ela anotou quatro conclusões sobre o que via no código. Releia cada uma e marque a única que está ERRADA:

- A) A tipagem dinâmica é diferente de linguagens que exigem declarar o tipo da variável já no momento em que ela é criada.
- B) Essa flexibilidade de uma variável mudar de tipo ao longo do programa é chamada de tipagem dinâmica.

C) Uma mesma variável pode armazenar um número e, mais tarde no mesmo programa, uma string, sem gerar erro.

D) Por causa da tipagem dinâmica, o operador `===` deixa de considerar o tipo dos valores comparados, passando a se comportar exatamente como o `==`.

15. (0,5 ponto) Um sistema de confirmação de cadastro compara o código digitado pelo usuário, que sempre chega como texto vindo de um campo de formulário, com o código correto armazenado no sistema. Observe o teste feito com o código digitado "0100":

```
var codigo = "0100";  
console.log(codigo == 100);  
console.log(codigo === 100);  
console.log(codigo == "100");
```

Marque a alternativa que indica CORRETAMENTE o resultado das três linhas, nessa ordem.

A) true, depois false, depois false

B) true, depois false, depois true

C) false, depois false, depois true

D) true, depois true, depois true

16. (0,5 ponto) Um recibo digital precisa exibir o valor total já calculado (preço vezes quantidade) dentro da frase, sem mostrar a fórmula por extenso. Complete a lacuna com a sintaxe que faz o cálculo aparecer resolvido no texto: `Total: R\$\_\_\_\_\_`

A) `#{preco * quantidade}`

B) `${preco * quantidade}`

C) `$(preco * quantidade)`

D) `{preco * quantidade}`

17. (0,5 ponto) Um sistema classifica números segundo a seguinte prioridade: primeiro verifica se o número é múltiplo de 3 E de 5 ao mesmo tempo; só se essa combinação for falsa, verifica se é múltiplo apenas de 3; depois, apenas de 5; por último, se não for nenhum dos casos, mostra o próprio número. Observe:

```
var n = 15;  
if (n % 3 === 0 && n % 5 === 0) {  
  console.log("FizzBuzz");  
} else if (n % 3 === 0) {  
  console.log("Fizz");  
} else if (n % 5 === 0) {  
  console.log("Buzz");  
} else {  
  console.log(n);  
}
```

Com n valendo 15, o que aparece no console?

A) 15

B) "Buzz"

C) "FizzBuzz"

D) "Fizz"

18. (0,5 ponto) Um sistema escolar exibe uma frase de resultado assim que o professor digita a nota final de um aluno. A regra é: nota igual ou maior que 6 aprova; qualquer valor abaixo disso reprova. Observe o programa completo:

```
const print = require("prompt-sync")();
var nome = "Marcos";
var nota = Number(prompt("Digite a nota: "));
var situacao;
if (nota >= 6) {
    situacao = "aprovado";
} else {
    situacao = "reprovado";
}
console.log(`${nome} está ${situacao} com nota ${nota}.`);
```

Se for digitado exatamente 6, o que aparece no console?

- A) "Marcos está aprovado com nota 5."
- B) "\${nome} está \${situacao} com nota \${nota}."
- C) "Marcos está reprovado com nota 6."
- D) "Marcos está aprovado com nota 6."

19. (0,5 ponto) Um termômetro digital classifica a temperatura corporal em quatro faixas, usando os limites: acima de 39, "Febre alta"; de 37,5 até 39, "Febre"; de 36 até antes de 37,5, "Normal"; abaixo de 36, "Hipotermia". Observe a implementação:

```
var temperatura = 37.4;
if (temperatura > 39) {
    console.log("Febre alta");
} else if (temperatura >= 37.5) {
    console.log("Febre");
} else if (temperatura >= 36) {
    console.log("Normal");
} else {
    console.log("Hipotermia");
}
```

Com temperatura valendo 37,4, o que aparece no console?

- A) "Normal"
- B) "Hipotermia"
- C) "Febre alta"
- D) "Febre"

20. (0,5 ponto) Ao final da revisão de código, o grupo listou quatro conclusões sobre os conceitos estudados em JavaScript, para deixar no mural da sala. Uma delas está errada, mas passou despercebida por parecer verdadeira à primeira vista. Releia com atenção e marque a única conclusão ERRADA:

- A) Um bloco else só é executado se nenhuma das condições anteriores (if e else if) tiver sido verdadeira.
- B) Dentro de um template literal, apenas nomes de variáveis podem ser usados dentro de \${...};
- C) O operador === compara valor e tipo ao mesmo tempo, sendo mais rigoroso que o ==.
- D) O operador % retorna o resto de uma divisão e é útil, por exemplo, para verificar se um número é par ou ímpar.