

Revisão 1 — Geral

Git · Terminal · npm · Kanban · Banco de Dados · Hardware · Rede — 3INT · Prof. Sinval Silva Júnior

Resumo para copiar no caderno

1. Git e versionamento

fluxo git add . → git commit -m "..." → git push (sem git clone). Sempre dar git pull antes de começar a trabalhar. Atenção à digitação: git commit (não git comit), -m (não -msg). .gitignore impede que node_modules seja enviado ao repositório.

2. Terminal e Node.js

cd navega entre pastas, ls/dir lista arquivos. node arquivo.js executa um script JavaScript direto no Sistema Operacional, sem navegador.

3. npm (gerenciador de pacotes)

npm init -y cria o package.json. npm install prompt-sync foi o módulo instalado em aula para ler o que o usuário digita no terminal (require("prompt-sync")()) — atenção ao nome exato, sem trocar letras.

4. Projeto e Kanban

tarefas organizadas em três colunas: A Fazer → Fazendo → Feito.

5. Banco de Dados

CREATE TABLE cria uma tabela nova, definindo suas colunas. SELECT * FROM tabela; devolve todas as colunas e todas as linhas, sem nenhum filtro aplicado.

6. Hardware e Rede

CPU processa o script, RAM guarda as variáveis. Cabo conectado = true, desconectado = false. Na aba Network, Status 200 = sucesso; erros de conexão aparecem no console — Network e console são ferramentas diferentes, uma complementa a outra.