

Nawet jeśli telefon zniknie

Żadna komórka nie trzyma połączenia otwartego w tle, więc pilnowanie alertów jest po stronie serwera, a nagranie opuszcza telefon w kawałkach.

**KAWAŁKI, NIE PLIK**

30 sekund, potem upload

W Poziomie 3 telefon rejestruje dźwięk w 30-sekundowych paczkach i wrzuca je od razu na serwer. Nawet jeśli telefon zostanie zniszczony, tracisz najwyżej jeden kawałek, a nie całe nagranie.

**SUMA LICZONA PO STRONIE SERWERA**

SHA-256 i idempotencja

Serwer przelicza sumę każdego kawałka, zanim go przyjmie. Numer sekwencyjny jest unikalny w sesji, więc powtórna wysyłka jest no-op, a nie korupcja. Finalizacja zamyka to w manifest: pozycja start, koniec i jawne `contiguous: false`.

**WORKER ESKALACJI**

Serwer patrzy dalej, gdy telefon nie

Osobny proces co 60 s podnosi alert, którego nikt nie potwierdził: poziom 2 → 3 po 15 minutach, 3 → 4 po 5. Poprzedni alert zostaje oznaczony jako `escalated`, a nowy dostaje świeżą oś czasu, historia nie jest nadpisywana.

**DRUGI KANAŁ**

E-mail do alertów krytycznych

Poziomy 3 i 4 wychodzą też e-mailem, bo push ginie przy wyłączonym telefonie, pustej baterii i w martwej strefie. E-mail czeka w skrzynce, aż telefon wróci do sieci.

```
POST /api/v1/evidence/sessions/:id/chunks    seq=12    duration=30s    sha256=9f2c...
POST /api/v1/evidence/sessions/:id/finalize → manifest: sumy, czasy, pozycja, contiguous: false
```