

## 📖 API Endpoints

---

### Auth

Método	Endpoint	Descripción
POST	/api/auth/google	Login con Google
POST	/api/auth/logout	Cerrar sesión
GET	/api/auth/me	Usuario actual

### Users

Método	Endpoint	Descripción
GET	/api/users/:id	Perfil de usuario
PUT	/api/users/:id	Actualizar perfil

### Perfumes (Catálogo Global)

Método	Endpoint	Descripción
GET	/api/perfumes	Listar catálogo (aprobados)
GET	/api/perfumes/:id	Detalle de perfume
GET	/api/perfumes/:id/dupes	Listar dupes de un original
GET	/api/perfumes/search?q=	Buscar perfumes
POST	/api/perfumes/propose	Proponer nuevo perfume
GET	/api/perfumes/:id/votes	Votos globales
GET	/api/perfumes/tags/popular	Tags más usados

### Moderación (Admin)

Método	Endpoint	Descripción
GET	/api/admin/proposals	Propuestas pendientes
GET	/api/admin/proposals/:id	Detalle de propuesta
POST	/api/admin/proposals/:id/approve	Aprobar propuesta
POST	/api/admin/proposals/:id/reject	Rechazar propuesta

### Groups

Método	Endpoint	Descripción
GET	/api/groups	Mis grupos
POST	/api/groups	Crear grupo
GET	/api/groups/:id	Detalle grupo

Método	Endpoint	Descripción
PUT	/api/groups/:id	Editar grupo
DELETE	/api/groups/:id	Eliminar grupo
POST	/api/groups/join/:code	Unirse con código
GET	/api/groups/:id/members	Listar miembros
POST	/api/groups/:id/members	Invitar miembro
PUT	/api/groups/:id/members/:userId	Cambiar rol
DELETE	/api/groups/:id/members/:userId	Expulsar
GET	/api/groups/public/:slug	Vista pública

Stores (Tiendas del grupo)

Método	Endpoint	Descripción
GET	/api/groups/:id/stores	Listar tiendas
POST	/api/groups/:id/stores	Crear tienda
PUT	/api/groups/:id/stores/:storeId	Editar tienda
DELETE	/api/groups/:id/stores/:storeId	Eliminar tienda

Prices (Precios del grupo)

Método	Endpoint	Descripción
GET	/api/groups/:id/prices	Precios actuales
GET	/api/groups/:id/perfumes/:perfumeId/prices	Precios de un perfume
POST	/api/groups/:id/prices	Agregar/actualizar precio
GET	/api/groups/:id/perfumes/:perfumeId/price-history	Historial de precios

Votes (Votos)

Método	Endpoint	Descripción
POST	/api/votes/global	Votar globalmente
POST	/api/votes/group/:groupId	Votar en grupo
GET	/api/votes/mine	Mis votos
PUT	/api/votes/:id	Editar voto
DELETE	/api/votes/:id	Eliminar voto
GET	/api/groups/:id/votes	Votos del grupo
GET	/api/groups/:id/perfumes/:perfumeId/votes	Votos de perfume en grupo

Expeditions

Método	Endpoint	Descripción
GET	/api/expeditions	Mis expediciones
POST	/api/expeditions	Crear expedición
GET	/api/expeditions/:id	Detalle expedición
PUT	/api/expeditions/:id	Editar expedición
DELETE	/api/expeditions/:id	Eliminar expedición
PUT	/api/expeditions/:id/status	Cambiar estado
GET	/api/expeditions/:id/members	Listar participantes
POST	/api/expeditions/:id/members	Invitar participante
DELETE	/api/expeditions/:id/members/:userId	Remover participante

Expedition Items

Método	Endpoint	Descripción
GET	/api/expeditions/:id/items	Listar items
POST	/api/expeditions/:id/items	Agregar item
PUT	/api/expedition-items/:itemId	Editar item
PUT	/api/expedition-items/:itemId/status	Cambiar status
DELETE	/api/expedition-items/:itemId	Eliminar item
GET	/api/expedition-items/:itemId/notes	Ver notas
POST	/api/expedition-items/:itemId/notes	Agregar nota

🔑 Autenticación

Todos los endpoints (excepto /api/auth/\* y vistas públicas) requieren:

```
Authorization: Bearer <JWT_TOKEN>
```