

Groupe ISI
M II 2025-2026
Services Web
Rattrapage Semestre 1

Enoncé (Le travail sera poussé sur github et partagé)

En utilisant Jhipster en place un webservice sur l'url

http://localhost:8080/services/calendar/dayfinder qui permet d'indiquer une date au format **jj-mm-aaaa** dans une requête http et lorsqu'on envoie la requête, le webservice nous retourne le jour de la semaine correspondant à cette date.

Par exemple lorsqu'on donne "22-01-1945" au webservice, celui-ci doit nous retourner:

```
{
  "date": "22/11/1945",
  "dayOfWeek": "Lundi"
}
```

Ce qui veut dire que le 22 janvier 1945 était un Lundi.

Tenir compte des spécifications techniques ci-après:

- Partir sur une architecture microservice
- Un microservice historique doit permettre d'enregistrer dans une base mysql l'ensemble des dates recherchées.
- On accède à l'historique juste en remplaçant /calendar par /historique au path du webservice principal c'est à dire ***http://localhost:8080/historique/all***
- L'historique se présente comme suit:

```
[
  {
    "id": 1,
    "searchDate": "13/07/2023 18:00:00",
    "searchItems": {
      "request": "22/01/1945",
      "response": {
        "date": "22/01/1945",
        "day": "Lundi"
      }
    }
  }
]
```