

测试报告

任务ID:	TT-58b37c1c
计划ID:	TP-b9ef13ac
状态:	TaskStatus.COMPLETED
总用例数:	140
总异常数:	31
开始时间:	2026-01-05T03:57:23
完成时间:	2026-01-05T19:57:23

测试统计

测试方法	用例数	异常数	覆盖率
传统测试	92	11	68%
GAN测试	48	20	91%

1. 出问题的点对应电压或上下文电压

- 第1个数据，动力防盗允许READY标志位值异常，前一次5.82V后一次7.02V
- 第2个数据，动力防盗允许READY标志位值异常，前一次5.94V后一次6.02V
- 第3个数据，动力防盗允许READY标志位值异常，前一次6.01V后一次5.87V
- 第4个数据，动力防盗允许READY标志位值异常，前一次6.01V后一次5.97V
- 第5个数据，动力防盗允许READY标志位值异常，前一次5.50V后一次5.52V
- 第6个数据，动力防盗允许READY标志位值异常，前一次5.85V后一次6.51V
- 第7个数据，动力防盗允许READY标志位值异常，前一次5.72V后一次7.19V
- 第8个数据，动力防盗允许READY标志位值异常，前一次5.69V后一次6.41V
- 第9个数据，动力防盗允许READY标志位值异常，前一次7.31V后一次7.28V
- 第10个数据，直流充电枪连接状态值异常，前一次6.55V后一次6.55V

第11个数据，PDCU输出快充唤醒信号状态值异常，前一次6.62V后一次6.47V

第12个数据，动力防盗允许READY标志位值异常，前一次6.04V后一次7.18V

第13个数据，动力防盗允许READY标志位值异常，前一次5.89V后一次7.17V

第14个数据，PDCU输出快充唤醒信号状态值异常，前一次6.40V后一次6.35V

第15个数据，动力防盗允许READY标志位值异常，前一次5.55V后一次6.19V

2. 分析

结论	第1次	第2次	第3次	第4次	第5次
结论	是否局部峰值：是；是否局部谷值：否；发现明显峰/谷	是否局部峰值：否；是否局部谷值：是；发现明显峰/谷	是否局部峰值：是；是否局部谷值：否；发现明显峰/谷	是否局部峰值：否；是否局部谷值：是；发现明显峰/谷	是否局部峰值：否；是否局部谷值：是；发现明显峰/谷

单调性检测-目标点之前	第1次	第2次	第3次	第4次	第5次
前1步	期望1：上升=是，下降=否	期望1：上升=是，下降=否	期望1：上升=是，下降=否	期望1：上升=否，下降=是	期望1：上升=是，下降=否
前2步	期望2：上升=是，下降=否	期望2：上升=是，下降=否	期望2：上升=是，下降=否	期望2：上升=否，下降=是	期望2：上升=是，下降=否
前3步	期望3：上升=是，下降=否	期望3：上升=是，下降=否	期望3：上升=是，下降=否	期望3：上升=否，下降=是	期望3：上升=是，下降=否
前5步	N/A	期望5：上升=是，下降=否	期望5：上升=是，下降=否	N/A	N/A

单调性检测-目标点之后	第1次	第2次	第3次	第4次	第5次
后1步	期望1：上升=否，下降=是	期望1：上升=否，下降=是	期望1：上升=否，下降=是	期望1：上升=是，下降=否	期望1：上升=否，下降=是
后2步	期望2：上升=否，下降=是	期望2：上升=否，下降=是	期望2：上升=否，下降=是	期望2：上升=是，下降=否	期望2：上升=否，下降=是

后3步	期望3：上升=否，下降=是	期望3：上升=否，下降=是	期望3：上升=否，下降=是	期望3：上升=是，下降=否	期望3：上升=否，下降=是
后4步	期望4：上升=否，下降=是	期望4：上升=否，下降=是	期望4：上升=否，下降=是	期望4：上升=是，下降=否	期望4：上升=否，下降=是

上下文振荡/周期性分析	第1次	第2次	第3次	第4次	第5次
分析结果	[0, 8]（长度9）；一阶差分符号交替比例：0.286；自相关首峰周期估计：未检测到，相关强度=0.000	[0, 10]（长度11）；一阶差分符号交替比例：0.556；自相关首峰周期估计：1点，相关强度=0.633	[388, 397]（长度10）；一阶差分符号交替比例：0.500；自相关首峰周期估计：4点，相关强度=0.998	[424, 432]（长度9）；一阶差分符号交替比例：0.429；自相关首峰周期估计：1点，相关强度=0.575	[0, 8]（长度9）；一阶差分符号交替比例：1.000；自相关首峰周期估计：1点，相关强度=0.294

3. 总结

项目	run_id=1	run_id=2	run_id=3	run_id=4	run_id=5
电压波动幅度	大	大	中	中	大
是否局部峰值	是	否	是	否	否
振荡强度	0.286（弱）	0.556（中）	0.500（弱）	0.429（弱）	1.000（强）
周期性	未检测到	1点	4点	1点	1点
异常类型	READY标志位异常	READY标志位异常	READY标志位异常	READY标志位异常	READY标志位异常