

测试报告

任务ID:	TT-b40d6d21
计划ID:	TP-9e642bb5
状态:	TaskStatus.COMPLETED
总用例数:	140
总异常数:	31
开始时间:	2026-01-05T04:13:40
完成时间:	2026-01-05T20:13:40

测试统计

测试方法	用例数	异常数	覆盖率
传统测试	92	11	68%
GAN测试	48	20	91%

1. 出问题的点对应电压或上下文电压

- 第1个数据，动力防盗允许READY标志位值异常，前一次5.73V后一次7.16V
- 第2个数据，动力防盗允许READY标志位值异常，前一次5.91V后一次6.04V
- 第3个数据，动力防盗允许READY标志位值异常，前一次6.12V后一次6.07V
- 第4个数据，动力防盗允许READY标志位值异常，前一次5.87V后一次5.81V
- 第5个数据，动力防盗允许READY标志位值异常，前一次5.50V后一次5.60V
- 第6个数据，动力防盗允许READY标志位值异常，前一次6.02V后一次6.74V
- 第7个数据，动力防盗允许READY标志位值异常，前一次5.72V后一次7.09V
- 第8个数据，动力防盗允许READY标志位值异常，前一次5.54V后一次6.26V
- 第9个数据，动力防盗允许READY标志位值异常，前一次7.21V后一次7.34V
- 第10个数据，直流充电枪连接状态值异常，前一次6.37V后一次6.41V

第11个数据，PDCU输出快充唤醒信号状态值异常，前一次6.47V后一次6.49V

第12个数据，动力防盗允许READY标志位值异常，前一次5.41V后一次6.61V

第13个数据，动力防盗允许READY标志位值异常，前一次5.48V后一次5.53V

第14个数据，动力防盗允许READY标志位值异常，前一次5.46V后一次6.71V

第15个数据，动力防盗允许READY标志位值异常，前一次5.90V后一次6.64V

2. 分析

结论	第1次	第2次	第3次	第4次	第5次
结论	是否局部峰值：是；是否局部谷值：否；发现明显峰/谷	是否局部峰值：否；是否局部谷值：是；发现明显峰/谷	是否局部峰值：是；是否局部谷值：否；发现明显峰/谷	是否局部峰值：否；是否局部谷值：是；发现明显峰/谷	是否局部峰值：否；是否局部谷值：是；发现明显峰/谷

单调性检测-目标点之前	第1次	第2次	第3次	第4次	第5次
前1步	期望1：上升=是，下降=否	期望1：上升=是，下降=否	期望1：上升=是，下降=否	期望1：上升=否，下降=是	期望1：上升=是，下降=否
前2步	期望2：上升=是，下降=否	期望2：上升=是，下降=否	期望2：上升=是，下降=否	期望2：上升=否，下降=是	期望2：上升=是，下降=否
前3步	期望3：上升=是，下降=否	期望3：上升=是，下降=否	期望3：上升=是，下降=否	期望3：上升=否，下降=是	期望3：上升=是，下降=否
前5步	N/A	期望5：上升=是，下降=否	N/A	N/A	N/A

单调性检测-目标点之后	第1次	第2次	第3次	第4次	第5次
后1步	期望1：上升=否，下降=是	期望1：上升=否，下降=是	期望1：上升=否，下降=是	期望1：上升=是，下降=否	期望1：上升=否，下降=是
后2步	期望2：上升=否，下降=是	期望2：上升=否，下降=是	期望2：上升=否，下降=是	期望2：上升=是，下降=否	期望2：上升=否，下降=是

后3步	期望3：上升=否，下降=是	期望3：上升=否，下降=是	期望3：上升=否，下降=是	期望3：上升=是，下降=否	期望3：上升=否，下降=是
后4步	期望4：上升=否，下降=是	期望4：上升=否，下降=是	期望4：上升=否，下降=是	期望4：上升=是，下降=否	期望4：上升=否，下降=是

上下文振荡/周期性分析	第1次	第2次	第3次	第4次	第5次
分析结果	[0, 8] (长度9)；一阶差分符号交替比例：0.286；自相关首峰周期估计：未检测到，相关强度=0.000	[0, 9] (长度10)；一阶差分符号交替比例：0.625；自相关首峰周期估计：1点，相关强度=0.586	[388, 396] (长度9)；一阶差分符号交替比例：0.429；自相关首峰周期估计：未检测到，相关强度=0.000	[424, 432] (长度9)；一阶差分符号交替比例：0.429；自相关首峰周期估计：1点，相关强度=0.564	[0, 8] (长度9)；一阶差分符号交替比例：0.857；自相关首峰周期估计：1点，相关强度=0.309

3. 总结

项目	run_id=1	run_id=2	run_id=3	run_id=4	run_id=5
电压波动幅度	大	大	中	中	大
是否局部峰值	是	否	是	否	否
振荡强度	0.286 (弱)	0.625 (中)	0.429 (弱)	0.429 (弱)	0.857 (强)
周期性	未检测到	1点	未检测到	1点	1点
异常类型	READY标志位异常	READY标志位异常	READY标志位异常	READY标志位异常	READY标志位异常