

## GameWin serveur v2

Local : `npm install` puis

`JWT_SECRET=une_longue_phrase`

`ADMIN_KEY=une_autre_longue_phrase npm start`

→ `http://localhost:3000` affiche « GameWin serveur OK ».

### Variables (Render)

- `JWT_SECRET`, `ADMIN_KEY` : obligatoires (le serveur refuse de démarrer sans)
- `SITE_URL` : adresse de ton site (ex. `https://pseudo.github.io`)
- `PAY_NUMBER` : numéro de dépôt (défaut 64591190)
- `DATA_FILE` : chemin du fichier de données (ex. `/var/data/data.json` avec un disque Render)
- `START_BONUS`, `REFERRAL_BONUS`, `BONUS_PCT` (défaut 10), `WITHDRAW_MIN/MAX`
- `ALLOW_CLIENT_RESULT` : "false" pour interdire /resultat (jeux non validés serveur)

### Routes joueur

POST /register {pseudo,password,age18,invite?} ·  
POST /login · GET /me · GET /classement · GET  
/transactions  
POST /deposit/request {amount} → renvoie le code  
USSD · POST /deposit/confirm {id,ref}  
POST /withdraw/request {amount,phone}  
POST /miser {stake,game} · POST /resultat  
{betId,outcome:win|lose|draw}  
POST /number/start {stake,level} · POST  
/number/guess {betId,guess}

## **Routes admin (en-tête x-admin-key)**

GET /admin/pending · POST /admin/tx/:id/approve ou  
reject · POST /admin/ban/:pseudo