โซ่คำ (WordChains)

โซ่คำ (WordChain) คือการเขียนคำในภาษาอังกฤษต่อกันโดยที่ ตัวอักษรสุดท้ายของคำก่อนหน้า และ ตัวอักษรแรกของคำถัดไป เป็นตัวอักษรตัวเดียวกัน (ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่และพิมพ์เล็กนับว่าเป็นคนละตัวกัน) เช่น *TABLE_ELEPHANT* ถือเป็น 1 โซ่คำ ดังนั้นใน 1 ประโยคอาจจะประกอบไปด้วยหลายโซ่คำได้ พิจารณาตัวอย่างด้านล่างต่อไปนี้

ตัวอย่างที่ 1

THAILAND_DOES_SOMETHING_GOOD จะเห็นว่าข้อความนี้มีทั้งหมด 4 คำ แต่ละคำคั่นด้วยอักขระ '_' (*Underscore*) ได้แก่
(คำที่ 1) THAILAN**D**
(คำที่ 2) **D**OE**S**
(คำที่ 3) **S**OMETHIN**G**
(คำที่ 3) **G**OOD
ซึ่งทั้ง 4 คำนี้คือว่าเป็น 1 โซ่คำ เพราะทุกคำเชื่อมกันหมดเลย และโซ่คำเริ่มที่คำที่ 1

ตัวอย่างที่ 2

BANGKOK_KINDDA_HOT จะเห็นว่าข้อความนี้มีทั้งหมด 3 คำ ได้แก่
(คำที่ 1) BANGKO**K**
(คำที่ 2) **K**INDDA
(คำที่ 3) HOT
ใน 3 คำนี้จะเห็นว่ามี คำที่ 1 และ คำที่ 2 เชื่อมกันเท่านั้น ดังนั้น ข้อความ BANGKOK_KINDDA_HOT จึงประกอบไปด้วย 2 โซ่คำ พบว่าโซ่คำเริ่มจากคำที่ 1 และ คำที่ 3
(ตัวอย่างด้านบน Highlight แต่ละโซ่คำด้วยคนละสี)

คำ 1 คำที่ไม่เชื่อมกับคำใดเลยก็นับได้ว่าเป็น 1 โซ่คำ

โจทย์ปัญหา ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมเพื่อรับข้อความเข้ามาหนึ่งข้อความ (ความยาวไม่เกิน 1000 ตัวอักษรรวม _ แล้ว) และตรวจสอบว่าในข้อความดังกล่าวประกอบด้วยกี่โซ่คำ และจำนวนโซ่คำทั้งหมดคือเท่าใด

ข้อมูลเข้า

ข้อมูลเข้ามี 1 บรรทัด รับข้อความที่ผู้ส่งข้อความป้อนเข้ามา (ความยาวของข้อความไม่เกิน 1000 ตัวอักษร) โดยข้อความเข้าจะการันตีว่าไม่มีคำที่ขึ้นต้นหรือลงท้ายด้วยช่องว่าง

หมายเหตุ กำหนดให้ข้อมูลเข้าทุกตัวมีค่าถูกต้องตามรูปแบบ ขอบเขต และ เซ็ตของค่าที่เป็นไปได้เสมอ นักศึกษาไม่จำเป็นต้องตรวจสอบ (validate) ข้อมูลเข้า

ข้อมูลส่งออก

ข้อมูลส่งออกมี 1 บรรทัด ได้แก่ จำนวนคำทั้งหมดที่พบในข้อความ และจำนวนโซ่คำทั้งหมดที่พบในข้อความ คั่นด้วยช่องว่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลเข้า	ข้อมูลส่งออก
THAILAND_DOES_SOMETHING_GOOD	4 1

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลเข้า	ข้อมูลส่งออก
BANGKOK_KINDDA_HOT	3 2

ข้อกำหนด

หัวข้อ	เงื่อนไข
การรับข้อมูลเข้า	ข้อมูลเข้ารับจากคีย์บอร์ด
การแสดงผลลัพธ์	ผลลัพธ์แสดงออกมาที่จอภาพ เคอร์เซอร์อยู่ที่จุดเริ่มต้นของบรรทัดว่างเปล่า ซึ่งเป็นบรรทัดต่อจากผลลัพธ์สุดท้าย
เงื่อนไขในการให้คะแนน	โปรแกรมจะต้องประมวลผลชุดข้อมูลทดสอบที่ผู้ตรวจเตรียมไว้ได้ถูกต้อง

ข้อมูลและคำสั่งเพิ่มเติม

- นักศึกษาต้องใช้เฉพาะ standard library และต้องมีการ include/import ให้ครบถ้วน
- โค้ดของฟังก์ชัน เมธอด ภายในโปรแกรมของนักศึกษา ต้องเขียนให้สอดคล้องกับนิยาม มิฉะนั้นโปรแกรมของนักศึกษาอาจเกิดผลลัพธ์ที่คาดเดาไม่ได้ (ตามที่กำหนดในมาตรฐานของภาษาโปรแกรม)
- นักศึกษาจะต้องระบุภาษาโปรแกรมและคอมไพเลอร์ที่ส่วนหัวของโปรแกรมดังนี้

```
/*
NAME: ชื่อ นามสกุล เป็นภาษาอังกฤษ
SID: เลขทะเบียนนักศึกษา 10 หลัก
*/
```