ข้อความพิเศษ (SpecialMessage)

ในการส่งข้อความผ่านระบบเครือข่ายชนิดหนึ่ง ข้อความที่จะส่งไปประกอบด้วยคำในภาษาอังกฤษทั้งหมด N คำแต่ละคำคั่นด้วยช่องว่างระหว่างคำโดยใช้อักขระ '_' (Underscore) เช่น i_Love_cstu, my_cat_is_on_the_table โดยคำที่**ขึ้นต้น**ด้วยสระ (a,e,i,o,u,A,E,I,O,U) จะถือว่าเป็นคำพิเศษในข้อความนั้น

โจทย์ปัญหา ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมภาษาซีเพื่อรับข้อมูลเข้าเป็นข้อความ 1 ข้อความ ข้อความนี้เป็นข้อความที่ถูกป้อนจากผู้ส่งข้อความ และหาว่า (1) **ข้อความดังกล่าวมีคำทั้งหมดกี่คำ** และ (2) **มีคำพิเศษที่ขึ้นต้นด้วยสระ (a,e,i,o,u,A,E,I,O,U) ทั้งหมดกี่คำ**

เช่น
ตัวอย่างที่ 1: ข้อความ "i_Love_cstu" มีคำทั้งหมด 3 คำและมีคำที่ขึ้นต้นด้วยสระทั้งหมด 1 คำ คือคำว่า "i"
ตัวอย่างที่ 2: ข้อความ "my_cat_is_on_the_table" มีคำทั้งหมด 6 คำและมีคำที่ขึ้นต้นด้วยสระทั้งหมด 2 คำ คือคำว่า "is" และ "on"
ตัวอย่างที่ 3: ข้อความที่ผู้ส่งข้อความป้อนเข้ามาคือ "Love_is_all_around_na_ja)" มีคำทั้งหมด 6 คำและมีคำที่ขึ้นต้นด้วยสระทั้งหมด 3 คำ คือคำว่า "is" "all" และ "around"

ข้อมูลที่อาจจะเป็นประโยชน์
ตัวอย่างการรับค่า array of characters (ขนาด buffer 1000):
char str[1000];
scanf("%d", str);
โดยเมื่อรับเข้ามา character ตัวสุดท้ายจะมี null character '\0' ปิดท้าย

ข้อมูลเข้า

ข้อมูลเข้ามี 1 บรรทัด รับข้อความที่ผู้ส่งข้อความป้อนเข้ามา (ความยาวของข้อความไม่เกิน 1000 ตัวอักษร) โดยข้อความเข้าจะการันตีว่าไม่มีคำที่ขึ้นต้นหรือลงท้ายด้วยช่องว่าง

หมายเหตุ กำหนดให้ข้อมูลเข้าทุกตัวมีค่าถูกต้องตามรูปแบบ ขอบเขต และ เซ็ตของค่าที่เป็นไปได้เสมอ นักศึกษาไม่จำเป็นต้องตรวจสอบ (validate) ข้อมูลเข้า

ข้อมูลส่งออก

ข้อมูลส่งออกมี 1 บรรทัด แสดงจำนวนคำทั้งหมดและจำนวนคำที่ขึ้นต้นด้วยสระในข้อความ

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลเข้า	ข้อมูลส่งออก
i_Love_cstu	3 1

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลเข้า	ข้อมูลส่งออก
my_cat_is_on_the_table	6 2

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลเข้า	ข้อมูลส่งออก
Love_is_all_around_na_ja	6 3

ข้อกำหนด

หัวข้อ	**เงื่อนไข**
การรับข้อมูลเข้า	ข้อมูลเข้ารับจากคีย์บอร์ด
การแสดงผลลัพธ์	ผลลัพธ์แสดงออกมาที่จอภาพ เคอร์เซอร์อยู่ที่จุดเริ่มต้นของบรรทัดว่างเปล่า ซึ่งเป็นบรรทัดต่อจากผลลัพธ์สุดท้าย
เงื่อนไขในการให้คะแนน	โปรแกรมจะต้องประมวลผลชุดข้อมูลทดสอบที่ผู้ตรวจเตรียมไว้ได้ถูกต้อง

ข้อมูลและคำสั่งเพิ่มเติม

- นักศึกษาต้องใช้เฉพาะ standard library และต้องมีการ include/import ให้ครบถ้วน
- โค้ดของฟังก์ชัน เมธอด ภายในโปรแกรมของนักศึกษา ต้องเขียนให้สอดคล้องกับนิยาม มิฉะนั้นโปรแกรมของนักศึกษาอาจเกิดผลลัพธ์ที่คาดเดาไม่ได้ (ตามที่กำหนดในมาตรฐานของภาษาโปรแกรม)
- นักศึกษาจะต้องระบุภาษาโปรแกรมและคอมไพเลอร์ที่ส่วนหัวของโปรแกรมดังนี้

```
/*
NAME: ชื่อ นามสกุล เป็นภาษาอังกฤษ
SID: เลขทะเบียนนักศึกษา 10 หลัก
*/
```