เลขในดวงใจ (SecretNumber)

คู่รักคู่หนึ่งเล่นทายตัวเลขในดวงใจกัน โดยฝ่ายหนึ่งจะเป็นฝ่าย "ให้คำใบ้" และอีกฝ่ายหนึ่งจะเป็นฝ่าย "ทายตัวเลข" โดยฝ่ายให้คำใบ้จะพูดตัวเลขจำนวนเต็มบวกมาทั้งหมด N ตัวได้แก่ $a_1, \ldots, a_N$ และฝ่ายทายตัวเลขต้องทายตัวเลขในดวงใจให้ถูก โดยมีสูตรการทายดังนี้

เลขในดวงใจ = (จำนวนเลขคู่ x 6) + (จำนวนเลขคี่ x 5)

โจทย์ ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมภาษาซีเพื่อช่วยฝ่ายทายตัวเลขคำนวณหาว่า หากฝ่ายให้คำใบ้ให้คำใบ้มาเป็นตัวเลขจำนวนเต็มบวกมาทั้งหมด N ตัว $a_1, \ldots, a_N$ แล้ว เลขใดดวงใจคือเลขใด

ตัวอย่าง หากกำหนดให้ ฝ่ายให้คำใบ้ พูดตัวเลขมา 6 ตัวเลขคือ 50 51 32 33 41 และ 37 โดย
เลขจำนวนคู่มีทั้งสิ้น 2 จำนวน ได้แก่ 50 32 และเลขจำนวนคี่มีทั้งสิ้น 4 จำนวนได้แก่ 51 33 41 37
ดังนั้นเลขในดวงใจคือ (2x6)+(4x5) = 32

ข้อมูลเข้า

ข้อมูลเข้ามี 2 บรรทัด
บรรทัดที่ 1 เป็นเลขจำนวนเต็มบวก คือ N; $2 \leq N \leq 1000$
บรรทัดที่ 2 เป็นตัวเลขจำนวนเต็มบวกมาทั้งหมด N ตัว $a_1, \ldots, a_N$; $0 \leq a_i \leq 100$
หมายเหตุ กำหนดให้ข้อมูลเข้าทุกตัวมีค่าถูกต้องตามรูปแบบ ขอบเขต และ เซ็ตของค่าที่เป็นไปได้เสมอ นักศึกษาไม่จำเป็นต้องตรวจสอบ (validate) ข้อมูลเข้า

ข้อมูลส่งออก

ข้อมูลส่งออกมี 1 บรรทัด แสดงเลขในดวงใจ

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลเข้า	ข้อมูลส่งออก
6 50 51 32 33 41 37	32

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลเข้า	ข้อมูลส่งออก
5 54 82 44 13 56	29

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลเข้า	ข้อมูลส่งออก
10 57 79 86 90 48 72 25 19 32 59	55

ข้อกำหนด

หัวข้อ	**เงื่อนไข**
การรับข้อมูลเข้า	ข้อมูลเข้ารับจากคีย์บอร์ด
การแสดงผลลัพธ์	ผลลัพธ์แสดงออกมาที่จอภาพ เคอร์เซอร์อยู่ที่จุดเริ่มต้นของบรรทัดว่างเปล่า ซึ่งเป็นบรรทัดต่อจากผลลัพธ์สุดท้าย
เงื่อนไขในการให้คะแนน	โปรแกรมจะต้องประมวลผลชุดข้อมูลทดสอบที่ผู้ตรวจเตรียมไว้ได้ถูกต้อง

ข้อมูลและคำสั่งเพิ่มเติม

- นักศึกษาต้องใช้เฉพาะ standard library และต้องมีการ include/import ให้ครบถ้วน
- โค้ดของฟังก์ชัน เมธอด ภายในโปรแกรมของนักศึกษา ต้องเขียนให้สอดคล้องกับนิยาม มิฉะนั้นโปรแกรมของนักศึกษาอาจเกิดผลลัพธ์ที่คาดเดาไม่ได้ (ตามที่กำหนดในมาตรฐานของภาษาโปรแกรม)
- นักศึกษาจะต้องระบุภาษาโปรแกรมและคอมไพเลอร์ที่ส่วนหัวของโปรแกรมดังนี้

```
/*
NAME: ชื่อ นามสกุล เป็นภาษาอังกฤษ
SID: เลขทะเบียนนักศึกษา 10 หลัก
*/
```