

Rasenschach XI 35.164: Nachprüfung für Claude

GESAMTDOKUMENT · REVISION 6 · 13. SEPTEMBER 2026

Die neue Version verbessert mehrere zuvor beanstandete Abläufe. Eine vollständige Spielabnahme ist trotzdem noch nicht erreicht. In 11 bestehenden Fehlerpunkten ist weiterhin Arbeit oder eine ausdrückliche Produktentscheidung erforderlich. Die pauschale Erledigt-Meldung im ABSCHLUSSBERICHT.md ist dadurch nicht bestätigt.

Was in diesem Dokument gilt

Seiten 1-8: aktueller Nachprüfungsstand für 35.164. Diese Statusangaben haben Vorrang vor älteren Aussagen zu denselben Kennungen.

Ab PDF-Seite 9: vollständiger bisheriger Bericht zu 35.128, Revision 5, mit F01-F56, V01-V12, externer Nachprüfung und Ergänzungen. Er bleibt als historischer Katalog erhalten. Seine alten Fehlerstatus, Seitenzahlen und Bewertungen sind keine erneute Bewertung von 35.164.

Entscheidung

Freigabe zurückstellen: zuerst Speichern und Import absichern, dann fehlende Kartenübergaben und nicht wirksame Freischaltungen schließen. Ein bestandener mitgelieferter Prüfstand reicht hierfür nicht: unabhängige gezielte Proben haben Fehler trotz grünem Gesamtergebnis nachgewiesen.

Dies ist eine Code-, Komponenten- und Funktionsnachprüfung. Ein vollständiger interaktiver Browserdurchlauf, ein Android-Gerätetest und eine neue visuelle Gesamtprüfung sind nicht erfolgt. Deshalb wird keine neue scheinpräzise Punktzahl vergeben.

Schnellzugriff

2: Speichern/Import · 3: Sammlung/Karten · 4: Freischaltungen/Abhängigkeiten · 5: bestätigte Verbesserungen · 6: Status aller 56 Punkte · 7: Methode und Grenzen · 8: Arbeitsauftrag und Anhang.

1. Speichern und Import: weiter offen

F01 · P1 | Hauptmenü überschreibt gespeicherte Angebote

Befund: Der reguläre Ergebnis-Speicheraufruf enthielt 8 Angebote. Der anschließende tatsächliche Hauptmenü-Aufruf speicherte ohne Angebotsparameter: `angebote = null`. Fortsetzen wechselte danach zu `training`.

Auftrag: Menüwechsel darf einen vollständigen Spielstand nicht durch einen unvollständigen ersetzen. Schritt, Angebote und offene Ereignisfolge gemeinsam speichern. Fundstellen: `App.jsx` `saveGame`, Hauptmenü-Handler und `onResume` (ca. 17575, 19247, 18472).

Abnahme: Nach Ergebnis oder mitten in Ereignissen ins Menü, neu laden, fortsetzen: identischer Schritt, identische Angebote/Restereignisse, keine zweite Saisonentwicklung.

F02 · P1 | Import leert laufenden Zustand nicht vollständig

Befund: `ladeAlles` mit leerem Speicher rief nur `setGesehen` auf; `setSave`, `setMeta` und `setAka` wurden nicht zurückgesetzt. Gelöschte Schlüssel und bereits geladener Oberflächenzustand können auseinanderlaufen.

Auftrag: Alle importierbaren Bereiche zunächst aus validierten Daten beziehungsweise expliziten Leerwerten aufbauen und gemeinsam übernehmen. Fehlende Schlüssel müssen auch im laufenden Zustand verschwinden.

Abnahme: Reichen Altstand laden, minimales Backup importieren, sämtliche Menüs vor und nach Neustart vergleichen. Keine alten Karrieren, Freischaltungen oder Akademiedaten wiederverwenden.

F03 · P1 | Ungültiger Spieler wird als Import akzeptiert

Befund: Ein Backup mit dem inneren Spielstand `{p: []}` wurde angenommen, geschrieben und als erfolgreich gemeldet. Die Objektprüfung erkennt Arrays und unvollständige Spieler nicht ausreichend.

Auftrag: Schema, Version, Pflichtfelder, Typen und Wertebereiche vor jedem Schreibzugriff prüfen; Migrationen ausdrücklich definieren. Fundstelle: `IMPORT_FORM`.

Abnahme: Arrays, fehlende Spielerfelder und widersprüchliche Werte ablehnen, ohne den bisherigen Stand anzutasten; gültige Altstände kontrolliert migrieren.

F04 · P1 | Rollback kann Daten löschen und Erfolg melden

Befund: Fehlerinjektion: Einmaliger Lesefehler beim Sichern der alten Halle, danach einmaliger Schreibfehler beim Import. Die alte Halle wurde gelöscht; die Meldung behauptete dennoch eine Wiederherstellung.

Auftrag: Bei unvollständiger Sicherung vor jeder Mutation abbrechen. Nicht lesbar darf nicht als nicht vorhanden gelten. Wiederherstellung prüfen und ihr Scheitern korrekt melden.

Abnahme: Jeden Lese-/Schreib-/Löschschritt gezielt scheitern lassen. Alter Stand bleibt vollständig erhalten oder der verbleibende Schaden wird wahrheitsgemäß ausgewiesen.

2. Sammlung und Karten: nicht abgeschlossen

F35 · P2 | „Deine Sammlung“ bleibt ein Umweg

Befund: Beide Hauptmenüknöpfe „Deine Sammlung“ und „Dein Verein“ rufen weiterhin onVereinDach auf. Neu ist der Untertext „Karten im Fundus · über das Vereinsdach“. Ein direkter Sammlungszugang wie im Abschlussbericht beschrieben fehlt.

Auftrag: Den Knopf direkt zur Sammlung führen und die Rückkehr zum Hauptmenü erhalten. Alternativ eine ausdrücklich abgestimmte, eindeutige Benennung umsetzen. Nicht allein einen erläuternden Untertext als direkte Navigation melden.

Abnahme: Beide Knöpfe anklicken: unterschiedliche, erwartete Ziele. Sammlung direkt erreichbar, sichtbarer und System-Zurückweg führen passend zum Einstieg.

F42 · P2 | Karriereabschluss erzeugt keine Hallenkarte

Befund: Der tatsächliche Abschluss-Handler fügte einen Halleneintrag hinzu, übergab aber keine Karten. Im gesamten App.jsx gibt es weiterhin keinen Aufruf von KARTEN.ausHalle.

Auftrag: Kartenherstellung am erfolgreichen Karriereabschluss anbinden; stabile Identität verwenden und wiederholte Abschlüsse idempotent behandeln.

Abnahme: Normale Karriere beenden: genau ein Halleneintrag und genau eine passende Karte. Neustart und erneuter Abschluss erzeugen weder Verlust noch Duplikat.

F43 · P2 | Manuelle Talentfreigabe erzeugt keine Karte

Befund: Die manuelle Freigabe legte einen Absolventen an. Auch beim nächsten tatsächlichen Karriereabschluss entstand keine Karte, weil dieser Absolvent bereits im vorherigen Bestand enthalten war.

Auftrag: Manuelle und automatische Abgänge an denselben zentralen Übergabeablauf anbinden. Absolvent und Karte gemeinsam, nachvollziehbar und ohne Duplikate erzeugen.

Abnahme: Je einen manuellen und automatischen Abgang durchführen; unmittelbar danach und nach Neustart genau eine Karte mit korrekten Daten nachweisen.

F31 · P2 | Talenttyp nur teilweise durchgereicht

Befund: Im Talentdetail wird typVon jetzt genutzt. KARTEN.ausAbsolvent hinterlegt den Talenttyp dagegen weder als typ noch in Zusatz. Die Behauptung, er wandere auf die Karte, stimmt damit nicht.

Auftrag: Festlegen und dokumentieren, ob der Talenttyp auf der Absolventenkarte erhalten bleiben soll. Falls ja: speichern, anzeigen und Altbestand sinnvoll ergänzen. Sonst den Abschlussbericht auf den tatsächlich begrenzten Umfang korrigieren.

Abnahme: Talent mit eindeutigem Typ bis zur Karte verfolgen. Anzeige und gespeicherte Metadaten entsprechen der vereinbarten Entscheidung.

3. Freischaltungen und falsche Zuordnung

F51 · offen | Abhängigkeiten nicht überarbeitet

Befund: package.json und package-lock.json sind bytgleich zum ursprünglichen Paket 35.128. Der Abschlussbericht räumt später selbst ein, dass dieser Punkt nicht erledigt wurde. Es wurde kein neuer Online-Sicherheitsaudit durchgeführt.

Auftrag: Den ursprünglichen Abhängigkeitsbefund getrennt von Barrierefreiheit bearbeiten. Aktuellen Audit und vertragliche Aktualisierung durchführen; Build, Tests und Paketinstallation danach erneut prüfen.

Abnahme: Aktuelle Audit-Ausgabe mit Datum und Einordnung von Laufzeit-/Entwicklungsabhängigkeiten dokumentieren. Keine historisch festgestellte Zahl als heutigen Sicherheitsstatus ausgeben.

F52 · P2 | Beinamen IV-VI bleiben unerreichbar

Befund: Die Erstellungsansicht zeigte bei ausschließlich freigeschalteten Gruppen IV-VI keinen zugehörigen Namen. Bei allen Freischaltungen fehlten 12 eindeutige Namen, darunter „der Eiserne“, „der Weltenbummler“ und „der Vorbildliche“.

Auftrag: Die Auswahl aus sämtlichen freigeschalteten Beinamen-Gruppen erzeugen; doppelte Anzeigen deduplizieren. Die Belohnung muss über denselben Schlüssel wie die Freischaltung erreichbar sein.

Abnahme: Jede Gruppe einzeln freischalten und alle zugehörigen eindeutigen Namen auswählen. Auswahl nach Speichern/Fortsetzen beibehalten.

F53 · P2 | „Vorsprung“ ms_start2 wirkt nicht

Befund: Bei gleichem Zufallsstart und gleicher Wildcard blieben Geld und Potenzial mit ms_start2 unverändert: rund 0,07 und 72. Deklariert sind +0,3 Geld und +4 Potenzial. Die Kontrollfreischaltung ms_geld erhöhte das Geld korrekt um 0,12.

Auftrag: ms_start2 in die tatsächliche Spielererstellung integrieren. Kombination mit anderen Startboni sowie Wildcard-Tausch ohne wiederholte Einmalbelohnung prüfen.

Abnahme: Gleicher Seed, einmal ohne/mit Freischaltung: ausschließlich die angekündigten Unterschiede; Kombinationen addieren sich korrekt, erneuter Kartentausch zahlt keinen Startbonus aus.

Abschlussbericht und Codekommentare korrigieren

F51-F53 wurden dort teilweise Zoom, Mindestgröße von Knöpfen und Kontrast zugeordnet. Diese Kennungen bezeichnen im verbindlichen Katalog aber Abhängigkeiten, Beinamen IV-VI und ms_start2. Verbesserungen der Barrierefreiheit dürfen diese offenen Aufgaben nicht ersetzen. Ebenso die Erledigt-Aussagen zu F01, F31, F35, F42 und F43 an die tatsächliche Implementierung anpassen.

4. Nachweisbare Verbesserungen

F19: Potenzialgrenze

Bei Potenzial 105 und positivem Effekt blieb der Wert 105; die frühere unbeabsichtigte Absenkung trat in diesem Grenzfall nicht auf.

F30: Vereinsrekorde

Die Probe lieferte korrekt 4 bespielte Länder, 5 Ligen und 12 Vereine.

F44: aufeinanderfolgende Kartenübergaben

Zwei Übergaben aus derselben Handler-Instanz speicherten zuerst Karte A und anschließend A+B. Der veraltete Zustandszugriff ist in diesem Ablauf behoben. Vertauschte asynchrone Schreibabschlüsse wurden nicht geprüft.

F45: Abgangsalter

Ein Abgang mit erwarteten 19 Jahren erzeugte eine Karte mit Alter 19.

F46: Beraterverbrauch

Der tatsächliche runSeason-Ablauf erzeugt Angebote vor dem Verbrauch. Der separat ausgeführte originale Verbrauchsblock senkteberater von 1 auf 0 und leerte ladenOffen. Die gesamte Wirkungsstärke wurde nicht neu kalibriert.

F47: Extraschicht nach Training

Die Originalkomponente ließ den Kauf im Trainingsschritt zu und sperrte ihn im Ereignisschritt mit passender Begründung. Der reine Kaufhandler enthält weiterhin keine eigene Phasensperre; zusätzliche Absicherung wäre sinnvoll, ist aber kein Nachweis eines noch erreichbaren Fehlkaufs.

F48: Winter-Verlängerung

Der tatsächliche Annahme-Handler übernahm ein Vierjahresangebot mit contract = 4 und behielt denselben Verein.

F54: dauerhafte Boni

Die Spielererstellung behielt ntBonus = 3, offers = 1 und den Akademie-Entwicklungsbonus 0,06. Erneutes Anwenden der geprüften Wildcard entfernte diese Boni nicht. Nicht jede Wildcard-Kombination wurde durchgespielt.

F55: Rückwege

Vereinsdach, Packladen und Sammlung registrierten einen Rückweg; das simulierte backButton-Ereignis und der sichtbare Zurückknopf riefen ihn auf. Das ersetzt keinen Android-Gerätetest.

F56: Rückkehr aus Datensicherung

Quellcode stützt die Korrektur: Herkunft wird als optZurueck/optAuf übergeben und öffnet die Optionen erneut. Dieser vollständige Übergang wurde nicht interaktiv im Browser abgenommen.

5. Status aller bisherigen Fehlerpunkte

O = weiter offen / Bearbeitung erforderlich · T = teilweise umgesetzt · B = gezielte Probe bestanden, im beschriebenen Umfang · Q = Korrektur nur anhand des Codes gestützt · N = keine individuelle Neuabnahme. N bedeutet weder behoben noch erneut als Fehler bestätigt. Details auf den vorherigen Seiten begrenzen jedes B.

Kennung	Status	Kennung	Status
F01	O	F29	N
F02	O	F30	B
F03	O	F31	T
F04	O	F32	N
F05	N	F33	N
F06	N	F34	N
F07	N	F35	T
F08	N	F36	N
F09	N	F37	N
F10	N	F38	N
F11	N	F39	N
F12	N	F40	N
F13	N	F41	N
F14	N	F42	O
F15	N	F43	O
F16	N	F44	B
F17	N	F45	B
F18	N	F46	B
F19	B	F47	B
F20	N	F48	B
F21	N	F49	N
F22	N	F50	N
F23	N	F51	O
F24	N	F52	O
F25	N	F53	O
F26	N	F54	B
F27	N	F55	B
F28	N	F56	Q

Bilanz: 9 offene + 2 teilweise bearbeitete Punkte = 11 mit weiterem Handlungsbedarf; 9 gezielte Bestätigungen; 1 reine Codebestätigung; 35 nicht einzeln neu abgenommen. Die mitgelieferten Gesamttests erlauben keine automatische Umstufung der übrigen Punkte.

V01-V12 bleiben als Verbesserungskatalog im Anhang erhalten. Dieser Nachtrag erklärt sie nicht pauschal für umgesetzt. Neue Detailbefunde wurden ihren bestehenden Fehlerkennungen zugeordnet, um Doppelzählungen zu vermeiden.

6. Prüfumfang und belastbare Grenzen

Durchgeführt

Unveränderte Quelldateien aus rasenschach-xi-35.164-gesamt.zip geprüft; exportierte Originalfunktionen in separater Testkopie ausgeführt; Originalkomponenten mit React/DOM-Testumgebung untersucht; originale Handlerauschnitte mit kontrollierten Speicher- und Oberflächengrenzen ausgeführt. Die produktiven Quelldateien wurden nicht geändert.

Mitgelieferter Prüfstand: Aufbau, Kalibrierung, Ansichten, Ereignisse, Textstimmigkeit, Namen, Verein und Rückwärtsprüfung liefen ohne gemeldete Fehler durch. Darunter 816 Ansichtsprüfungen, 646 Vereinsprüfungen und sechs Durchläufe mit je 63 Ansichten. Der Ereigniskatalog umfasst 532 Ereignisse und 1.161 Optionen. Diese Prüfungen sind keine vollständige semantische Durchsicht jeder Formulierung.

Produktionsbuild erfolgreich mit den bereits vorhandenen installierten Abhängigkeiten: Hauptpaket rund 1.483,94 kB, gzip 548,42 kB. Paketdefinition und Lockdatei entsprechen unverändert dem alten Stand. Eine frische Installation wurde nicht erfolgreich abgeschlossen; dies ist kein Nachweis reproduzierbarer Neuinstallation.

Freischaltungsreferenzen geprüft: 192 Erfolge und 55 Metaeinträge; in den geprüften Erfolgsbelohnungen sowie Ereignis-/Wildcard-Voraussetzungen keine fehlenden Meta-Definitionen. Das belegt nicht, dass jede definierte Belohnung tatsächlich angewendet wird - F52/F53 zeigen genau diese Lücke.

Nicht als erledigt behaupten

Die bereitgestellte Browser-HTML wurde nicht interaktiv getestet. Der Zugriff auf die lokale Datei wurde von der Browser-Sicherheitsrichtlinie blockiert; ein Umgehungsweg wurde nicht verwendet. Keine aktuelle Prüfung von Touch, realer Darstellung, Bildschirmleser, Android-Systemtasten, Hintergrundwechsel, Offline-Neustart oder Gerätespeicherfehlern.

Keine Vollständigkeitsgarantie für alle Inhalte oder Fehler. Kein neuer visueller Designscore, kein vollständiges Lektorat aller dynamischen Texte und keine neue Sicherheitsbewertung der Abhängigkeiten. Alte Bewertungen im Anhang bleiben historische Einschätzungen.

Testarchitektur ergänzen

Die Gegenbeispiele zu F01-F04, F42/F43 und F52/F53 in den regulären Prüfstand aufnehmen. Nicht bloß Helfer testen: jeweils den tatsächlichen Einstieg, Zustandswechsel, Speicherabschluss und anschließende Anzeige verbinden. Positiv- und Negativfälle mit festen Seeds sowie gezielten Speicherfehlern verwenden.

7. Verbindlicher Arbeitsauftrag für Claude

Bitte Revision 6 als aktuellen Stand verwenden und den enthaltenen historischen Katalog weiterhin berücksichtigen. Keine Kennungen neu belegen. Die Spielquelle 35.164 ist die geprüfte Basis; dieser Bericht enthält keine Implementierungsänderungen.

1 • Datenintegrität zuerst

F01-F04 korrigieren und die beschriebenen Gegenbeispiele als Regressionstests aufnehmen. Erst danach einen neuen Abschlusstand ausweisen.

2 • Inhalte zuverlässig ausliefern

F42/F43 über gemeinsame, idempotente Kartenübergabe schließen. F31 mit klar dokumentierter Produktentscheidung vollständig abschließen. F52/F53 bis zur tatsächlichen Auswahl beziehungsweise Wirkung prüfen.

3 • Navigation und Technik

F35 mit dem erwarteten Sammlungsziel beheben. F51 getrennt bearbeiten. Bereits bestätigte Reparaturen aus Abschnitt 4 bei der Umsetzung erhalten.

4 • Übrige Abnahme nachholen

Die 35 mit N markierten Punkte einzeln gegen den historischen Auftrag prüfen; für jeden Status Beleg und Test nennen. V01-V12 einzeln als umgesetzt, offen oder bewusst verworfen ausweisen, mit kurzer Begründung.

5 • Nachweis liefern

Pro Punkt: Kennung, Änderung, betroffene Datei/Funktion, getesteter Ablauf, Ergebnis und verbleibende Grenze. Tatsächliche Tests von reiner Codeprüfung und Produktentscheidungen unterscheiden. Keine Aussage „alle Fehler behoben“, solange offene oder ungeprüfte Punkte bestehen.

Anhang: bisheriger vollständiger Bericht

Der folgende Anhang beginnt auf PDF-Seite 9 und enthält unverändert alle 55 Seiten der Revision 5. Seine eigene Seitennummerierung beginnt erneut bei 1. Für einen alten Verweis auf Seite n liegt die Seite in diesem Gesamtdokument bei n + 8. Die PDF-Lesezeichen bieten zusätzlich direkten Zugriff.

Bei widersprüchlichen Statusangaben gilt zuerst dieser Nachtrag. Ein älterer Fehlertext bleibt als Beschreibung des ursprünglichen Problems und seines Abnahmekriteriums nützlich, auch wenn die gezielte Nachprüfung jetzt eine Reparatur bestätigt.

Prüfgrundlagen

rasenschach-xi-35.164-gesamt.zip; ABSCHLUSSBERICHT.md; historischer Gesamtbericht Revision 5; aktuelle Originalfunktionen und mitgelieferter Prüfstand. Die zusätzliche Datei rasenschach-35.164-browseretest.html liegt vor, ist jedoch nicht als interaktiver Testnachweis gewertet.

Quellpaket SHA-256: 2cb15ed48f4f57349252c535b10eb4b4155d576f44f9b6b99b8636ed72ddfd46

Gesamtbericht & Entwicklungsauftrag

Für Claude · Prüfbasis 35.128 · Revision 5 · 09.09.2026

Ein Dokument für die nächste Entwicklungsphase

Fehlerkatalog, kontrollierte externe QA, Funktionsproben und Abnahme in einem Arbeitsauftrag. Prüfbasis bleibt die vorliegende Spiel-ZIP 35.128.

Umfang und Einordnung

56 Fehler-, Prüf- und Korrekturpunkte (F01-F56). Neu in Revision 5: F35 nachgeprüft, F55-F56 und Navigationsplan J ergänzt. Bestätigte Fehler, Designfragen und offene Gerätetests sind getrennt.

12 Verbesserungsvorschläge (V01-V12) mit Ziel, Beispiel, Abnahme und Grenzen.
Programmierungsplan, Testmatrix und vier Umsetzungsetappen mit klaren Abschlussbedingungen.

Abnahmeurteil: keine Freigabe

Produktionsbau und vorhandener Prüfstand bestehen. Bestätigte Daten- und Funktionsfehler verhindern die Freigabe. Reale Bildschirm-/Android-Abnahme und Langzeitspielgefühl bleiben offen. Die frühere Wertung 68/100 ist keine aktuelle Abnahmebestätigung.

Auftrag an Claude

Bestätigte Fehler nachstellen, gezielt korrigieren und Ergebnisse belegen. Produktentscheidungen begründet treffen. Vor Erweiterungen zuerst die vorhandenen Funktionen zuverlässig machen.

Leseführung

Teil	Inhalt	Seiten
A	Fehlerübersicht und Evidenz	2-5
B	56 detaillierte Arbeitspunkte	6-33
C	12 Verbesserungsvorschläge	34-39
D	Programmierung und Architektur	40-41
E	Testmatrix und Umsetzungsetappen	42-43
F	Offene Prüfungen, Quellen und Übergabe	44-45
G	Abgleich mit externem QA-Dokument	46-47
H	Aktuelle umfassende Abnahme	48-53
I	Inhaltsbreite und Freischaltungen	54
J	Menüführung und Rückwege	55

Nicht vollständig geprüft heißt nicht fehlerfrei. Die Anzahl der Befunde ist keine Vollständigkeitsgarantie. Es wurden keine Änderungen als behobenes Spiel ausgeliefert.

A · Fehlerübersicht 1/4

ID	Prio	Arbeitsgegenstand	Seite
F01	P1	Fortsetzen überspringt die gespeicherte Spielphase	6
F02	P1	Import vermischt verschiedene Fortschrittsstände	6
F03	P1	Import akzeptiert beschädigte innere Datensätze	7
F04	P1	Schreibfehler hinterlassen einen halben Import	7
F05	P2	Kopieren meldet auch bei false Erfolg	8
F06	P1	Speicherfehler bleiben stumm oder ungefangen	8
F07	P2	Kalibrierung simuliert unzulässige Entscheidungen	9
F08	P2	Sonderschuss schützt zwei statt einer Saison	9
F09	P2	Angekündigter Wechsel nach unten fehlt	10
F10	P2	Reha-Ende verspricht Ausfall ohne Ausfallmechanik	10
F11	P2	Verletzungsrückkehr ohne Verletzung möglich	11
F12	P2	Schulabschluss ersetzt im Text einen Trainerschein	11
F13	P2	Freischaltungstext nennt die falsche Laufbahn	12
F14	P2	Frauenmodus erzeugt falsche Grammatik und Rollen	12

Prioritäten

P0: Bestätigter Datenverlust; vor weiterer Freigabe beheben (F29).

P1: Fortschritt oder Datenintegrität gefährdet.

P2: Mechanik, Inhalt, Regeln oder Funktionsausgabe falsch beziehungsweise widersprüchlich.

P3: Sprache, Konsistenz oder irreführende Anzeige. Eine niedrige Priorität bedeutet nicht, dass der Punkt ignoriert werden soll.

Belegarten

R: Originalfunktion mit konstruierten Eingaben, nachgestelltem Speicher/Clipboard oder Komponentenrendering ausgeführt.

Q: Quellcodebeleg; ein tatsächlicher Gerätedefekt oder die gewünschte Produktbedeutung kann noch offen sein. Die Details nennen die jeweilige Grenze.

A · Fehlerübersicht 2/4

ID	Prio	Arbeitsgegenstand	Seite
F15	P3	Rechtschreibung und Mengenformen vereinheitlichen	13
F16	P2	Chronik verwechselt erste mit früh endender Karriere	13
F17	P1	Karrierestart verbraucht Vorrat ohne initialen Save	14
F18	P1	Export verschweigt nicht lesbare Datensätze	14
F19	P2	Positiver Potenzialbonus kann Potenzial senken	15
F20	P2	Limit-Kauf bremst Fortschritt und senkt Spitzenwerte	15
F21	P2	Vitrine blendet vorhandene Turnierleistungen aus	16
F22	P3	Ausgabennummer bleibt an der Bestenliste hängen	16
F23	P2	Rotation erhält den falschen Gehaltsabzug	17
F24	P2	Freistoß-Streit ignoriert die Standards-Zuständigkeit	17
F25	P2	Prämienmodell macht das Gegenteil des Textes	18
F26	P2	Ereignis kauft Personal auch ohne ausreichendes Geld	18
F27	P2	Trennungsrechnung verliert den bisherigen Familienstand	19
F28	P3	Zwei angekündigte Sperrspiele werden zu drei	19

Vollständige Übernahme der bisherigen Arbeit

F01-F22 behalten ihre IDs und ihren Inhalt. F17-F22 waren im vorherigen PDF bereits die dortigen Ergänzungen. F23-F28 stammen aus der ersten Erweiterung. Revision 2 ergänzt F29-F40 und präzisiert V08; der Abgleich steht auf Seiten 46-47. Offene Geräte-, Gestaltungs- und Langzeitprüfungen stehen weiterhin separat.

Korrigierter Referenzablauf

quickSim existiert, hat in 35.128 aber keinen gefundenen Aufruf aus der Oberfläche. Vermutete Leihfehler in diesem Pfad sind kein bestätigter aktueller Bedienfehler. Der erreichbare Speedmodus läuft über chooseTraining. Die Kalibrierung muss an den wirklich erreichbaren Abläufen geprüft werden.

A · Fehlerübersicht 3/4

ID	Prio	Arbeitsgegenstand	Seite
F29	P0	Kartensammlung und Wildcard-Historie überschreiben sich	20
F30	P2	Drei Kategorien verschwinden aus dem Rekordbuch	20
F31	P2	Entwicklungstypen bleiben in der Akademie unsichtbar	21
F32	P2	Schwache junge Karriere wird als Wunderkind eingeordnet	21
F33	P3	Schlagzeilen können unmittelbar wiederholt werden	22
F34	P3	Comeback-Schlagzeile verwendet eine andere Schwelle	22
F35	P2	Sammlungsteaser öffnet das Vereinsdach	23
F36	P3	Gesamtzahlen und Bestmarken sind unklar beschriftet	23
F37	P3	Akademiekarte erhält die falsche Herkunftsbeschriftung	24
F38	P3	Jahrgänge und abgeschlossene Akademiejahre vermischt	24
F39	P3	Einzige Vereinsstation klingt wie eine Einleitung	25
F40	P3	Sammlungsseite Vereinstreue zählt nur die Herkunft	25
F41	P1	Alles zurücksetzen lässt Fortschritt zurückkehren [NEU]	26
F42	P2	Abgeschlossene Karriere erzeugt keine Ruhmeshallenkarte [NEU]	26

Zuerst F29 beheben

Der bestätigte Konflikt zweier Speicherschlüssel ergänzt die bisherigen Speicherbefunde als P0. Er ist nicht bloß ein weiterer Fall stummer Schreibfehler: Auch erfolgreiche Schreibzugriffe überschreiben hier den falschen Datensatz.

Keine pauschale Fehlerzählung

Die 56 IDs umfassen bestätigte Fehler und ausdrücklich bezeichnete Prüf-/Wortlautaufträge. Insbesondere F33-F34 und F38-F40 dürfen nach begründeter Designentscheidung als beibehalten abgeschlossen werden. Die Herkunftserzählung aus dem Fremdbereich ist als Konkretisierung in V08 enthalten.

A · Fehlerübersicht 4/4

ID	Prio	Arbeitsgegenstand	Seite
F43	P2	Manuell freigegebene Talente werden nicht zu Karten [NEU]	27
F44	P1	Mehrere Kartenübergaben verlieren den ersten Zuwachs [NEU]	27
F45	P2	Akademiekarten machen Absolventen zwei Jahre älter [NEU]	28
F46	P2	Gekaufter Berater verfällt vor dem Sommerangebot [NEU]	28
F47	P2	Extraschicht kann nach dem Training wirkungslos verfallen [NEU]	29
F48	P2	Winter-Vertragsverlängerung übernimmt die Laufzeit nicht [NEU]	29
F49	P2	Verdeckte Sammelkarten lassen sich nicht per Taste öffnen [NEU]	30
F50	P2	Mehrere Startfelder haben keine zugeordnete Beschriftung [NEU]	30
F51	P2	Gemeldete Lücken in Entwicklungsabhängigkeiten bearbeiten [NEU]	31
F52	P2	Freigeschaltete Beinamen IV-VI sind nicht auswählbar [NEU]	31
F53	P2	Die Langzeitbelohnung Vorsprung hat keine Wirkung [NEU]	32
F54	P2	Wildcard-Zuweisung löscht drei dauerhafte Fortschrittsboni [NEU]	32
F55	P2	Vereins- und Kartenseiten umgehen die System-Zurück-Navigation [NEU]	33
F56	P3	Sicherung verliert den Rückweg in die Optionen [NEU]	33

Zusätzliche Abnahmebefunde

Revision 3 ergänzte F41-F51; Revision 4 ergänzt F52-F54 zu blockierten Belohnungen und gelöschten Fortschrittsboni. Vorrang haben die Datenkonsistenz, fehlende Kartenübergaben und tatsächlich nutzbare Käufe. F51 ist ein gesonderter Befund zur Entwicklungskette, keine nachgewiesene Schwachstelle der installierten App.

Prüfstand und Abnahme unterscheiden

Alle vorhandenen Tests bestanden erneut. Die zusätzlichen Originalfunktions- und DOM-Proben deckten dennoch konkrete Fehler auf. Die Abnahmeübersicht in H zeigt Reichweite und Grenzen der einzelnen Nachweise.

Fortsetzen überspringt die gespeicherte Spielphase

R - Originalfunktionen nachgestellt

Fundstelle: App.jsx: saveGame, onResume in der Menüroute, chooseTraining, Hauptmenü-Knopf im Spiel

Befund und Beleg. saveGame speichert einen Schritt, onResume setzt jedoch immer training. Bei einer gespeicherten Ergebnisphase ließ sich 2026/27 zweimal simulieren; Alter und Jahr blieben 16 und 2026. Beim Verlassen nach dem Training bleibt dessen Wirkung bestehen, beim Fortsetzen ist Training erneut möglich. In einer Zusatzprobe stieg die Stärke beim zweiten Durchlauf von 56 auf 59 im selben Jahr.

Für Claude. Einen konsistenten Wiederaufnahmepunkt umsetzen. Entweder die vollständige Phase einschließlich Ereigniswarteschlange, Ergebnis und nötiger Angebote sichern oder zu einem unveränderten Saison-Snapshot zurückkehren. Bereits angewandte Entwicklung, Entscheidungen und Abrechnungen dürfen nicht erneut wirken. Auch Winterwechsel, Rücktrittsfrage, Sonderschuss und Einblendungen einbeziehen.

Abnahme. Jeden erreichbaren Schritt verlassen, fortsetzen und nach Prozessneustart laden. Pro Saison höchstens eine Entwicklung und eine Saisonabrechnung; der Vertrags-/Jahreswechsel erfolgt genau einmal. Keine doppelten Saisoneinträge, verlorenen Entscheidungen oder zusätzlichen Belohnungen.

Import vermischt verschiedene Fortschrittsstände

R - Speicherdienst nachgestellt

Fundstelle: App.jsx: BackupScreen/importieren, SICHER_KEYS, ladeAlles

Befund und Beleg. Nur in der Sicherung enthaltene Schlüssel werden geschrieben. Fehlende Schlüssel bleiben erhalten. Beispiel: Eine Sicherung mit zwei abgeschlossenen Laufbahnen ohne aktive Karriere wird auf einen Stand mit acht Laufbahnen und aktiver Karriere geladen. Danach stehen alte Bilanz und neuere Karriere nebeneinander. ladeAlles behält bei fehlenden Werten außerdem vorhandenen React-Zustand.

Für Claude. Eine verbindliche Wiederherstellungssemantik definieren. Fortschrittsdaten vollständig und gemeinsam wiederherstellen; fehlende Felder versionsabhängig migrieren oder auf passende Standardwerte setzen. React-Zustand und persistenten Zustand synchronisieren. Nicht zum Backup gehörende Einstellungen erhalten.

Abnahme. Ältere Sicherungen mit fehlenden optionalen Bereichen, ohne aktive Karriere und ohne Vereinsgründung auf neuere Stände laden. Direkt danach und nach Neustart muss derselbe widerspruchsfreie Zustand sichtbar sein.

Import akzeptiert beschädigte innere Datensätze

R - Speicherdienst nachgestellt

Fundstelle: App.jsx: BackupScreen/importieren; Schema der einzelnen SICHER_KEYS

Befund und Beleg. Die äußere Hülle wird geprüft, der Inhalt der einzelnen Datensätze nicht ausreichend. Ein formal passendes Paket konnte rasenschach:stand mit dem Wert kein JSON überschreiben. Anschließend erschien eine normale Importmeldung. Auch ein lesbares JSON ist nicht automatisch ein strukturell gültiger Spielstand.

Für Claude. Vor dem ersten Schreibzugriff alle bekannten Datensätze auf Format, erwarteten Typ und notwendige Struktur prüfen. Schlüssel haben unterschiedliche Formate; keine pauschale Einheitsprüfung. Unterstützte Altversionen migrieren, unpassende beziehungsweise nicht unterstützte Daten verständlich ablehnen.

Abnahme. Ungültige äußere Hülle, innerer Nicht-JSON-Text, null, falsche Arrays/Objekte, fehlende Pflichtfelder und gültige Altversionen prüfen. Ungültiger Import darf den bestehenden Stand nicht verändern.

Schreibfehler hinterlassen einen halben Import

R - gezielter Schreibfehler

Fundstelle: App.jsx: BackupScreen/importieren und onImport/ladeAlles

Befund und Beleg. Einzelne Schreibfehler werden übersprungen. Wenn der Spielstand geschrieben wird, die Gesamtbilanz aber fehlschlägt, bleiben Daten aus zwei Ständen bestehen. Die Meldung nennt nur die Anzahl eingespielter Datensätze und aktualisiert die Ansicht, ohne den Fehler klar zu erklären.

Für Claude. Die Wiederherstellung gegen Teilfehler absichern, etwa durch vorherige validierte Zwischensicherung und Rollback oder einen geeigneten Commit-Mechanismus. Erst nach vollständiger Übernahme Erfolg melden. Scheitert auch die Wiederherstellung des alten Standes, muss die Meldung dies ausdrücklich benennen.

Abnahme. Den ersten, einen mittleren und den letzten Schreibzugriff gezielt fehlschlagen lassen. Keine normale Erfolgsmeldung und kein stiller Mischstand. Rollback-Fehler gesondert testen; Verhalten bei App-Abbruch während des Imports prüfen.

Kopieren meldet auch bei false Erfolg

R - Kopierschnittstelle nachgestellt

Fundstelle: App.jsx: BackupScreen/kopieren

Befund und Beleg. document.execCommand("copy") wird ohne Auswertung des Rückgabewerts aufgerufen. Bei false erschien trotzdem die Meldung In die Zwischenablage kopiert. Der Nutzer kann damit irrtümlich von einer verfügbaren Sicherung ausgehen.

Für Claude. Erfolg ausschließlich nach bestätigtem Kopieren melden. Eine passende Clipboard-Lösung mit Rückfallmöglichkeit für Browser und Capacitor verwenden. Bei Fehlschlag manuelles Markieren/Kopieren ermöglichen und verständlich erklären.

Abnahme. Erfolgreicher Aufruf, false, geworfene Ausnahme und gegebenenfalls abgelehnte Clipboard-Promise. Die Meldung muss das jeweilige tatsächliche Ergebnis wiedergeben.

Speicherfehler bleiben stumm oder ungefangen

Q - Codebeleg; Geräteausfall noch offen

Fundstelle: App.jsx: saveGame, vereinSichern, speichereAka, kartenErgaenzen, weitere store.set-Aufrufe; storage.js

Befund und Beleg. saveGame setzt den sichtbaren save-Zustand vor dem Schreiben und verschluckt Schreibfehler. In vereinSichern wird die asynchrone store.set-Promise von einem synchronen try/catch ohne await umgeben; spätere Ablehnungen werden dadurch nicht gefangen. Weitere ähnliche Stellen existieren. Ein konkreter Datenverlust auf einem Telefon wurde nicht nachgewiesen.

Für Claude. Asynchrone Schreibfehler korrekt behandeln und gefährdeten Fortschritt sichtbar machen. Speicherzugriffe sinnvoll bündeln; Erfolg nicht aus reinem UI-Zustand ableiten. Gekoppelte Änderungen an Coins, Karten, Akademie und Verein konsistent sichern. Keine Erfolgssignale bei gescheiterter Speicherung.

Abnahme. Abgelehnte Promises, Schreibreihenfolge, schnelle Folgeaktionen und Fehler bei gekoppelten Datensätzen nachstellen. Keine ungefangenen Ablehnungen; Zustand nach Neustart muss zur Rückmeldung passen.

Kalibrierung simuliert unzulässige Entscheidungen

R - 30 zusätzliche simulierte Karrieren

Fundstelle: pruefstand/kalibrierung.cjs: lauffbahn; App.jsx: offeneWahlen, chooseTraining, nextEvent, accept

Befund und Beleg. Die Kalibrierung verwendet `pick(e.choices)` statt die Voraussetzungen zu berücksichtigen. In einer Zusatzstichprobe waren 40 von 1.422 Entscheidungen unzulässig (2,8 %; nur diese Stichprobe). Beispiele: Trainerschein-Voraussetzung nicht erfüllt oder fehlendes Vermögen. Der vorhandene Prüfstand bestand trotzdem.

Für Claude. Am tatsächlich erreichbaren Spielablauf ausrichten: Auswahlbedingungen, Ereignis-Nachprüfung, Storyfortschritt, Modus, Wechsel und Jahreswechsel berücksichtigen. Wichtig: `quickSim` existiert zwar, hat in 35.128 aber keinen gefundenen Aufruf aus der Oberfläche. Diese Funktion ist kein verlässlicher alleiniger Referenzablauf.

Abnahme. Keine gesperrte Option darf gewählt werden. Möglichst identische Seeds vor/nach Korrektur; mehrere Läufe und Streuung berichten. Zielbänder oder Ausschüttung nicht zum Grünmachen verändern. Abweichungen durch korrigierte Simulation getrennt von Balancing-Entscheidungen ausweisen.

Sonderschuss schützt zwei statt einer Saison

R - drei aufeinanderfolgende Saisonproben

Fundstelle: App.jsx: Sonderschuss/onFertig; simulateSeason/sonderSchutz

Befund und Beleg. Die Marke wird auf die aktuelle Anzahl abgeschlossener Saisons gesetzt. Der Vergleich `seasons.length <= sonderSchutz + 1` schützt sowohl die erste als auch die nächste Saison. In der Probe wurden schwere vorgemerkte Verletzungen in Saison 1 und 2 verhindert, erst in Saison 3 traten sie ein.

Für Claude. Die Laufzeit mit eindeutigem Saisonbezug auf genau eine Saison begrenzen. Marke zur richtigen Zeit verbrauchen; dieselbe Definition bei Speicherung, Neustart und Vorschau verwenden.

Abnahme. Die erste Saison ist geschützt, die zweite nicht mehr. Zufallsverletzung und `pendingInjury` prüfen; bestehender Physio-Schutz muss unabhängig weiter funktionieren.

Angekündigter Wechsel nach unten fehlt

R/Q - Wirkung ausgeführt, Verknüpfung geprüft

Fundstelle: ereignisse.js: kr_tiefer; App.jsx: applyFx und makeOffers

Befund und Beleg. Die Wahl Nach unten gehen und spielen meldet eine Unterschrift zwei Ligen unter dem bisherigen Anspruch. Tatsächlich bleiben Verein und Liga unverändert. Es werden ein allgemeiner Wechselwunsch, neuanfangTief, Gehaltskürzung und weitere Werte gesetzt. neuanfangTief wird außerhalb der Ereignissperre nicht als Zielvorgabe ausgewertet.

Für Claude. Entweder einen tatsächlich passenden Wechsel samt Vertrag und Zielliga abwickeln oder Text und Wahl eindeutig als Absicht formulieren. Die Beschreibung darf keinen bereits erfolgten Wechsel behaupten. Kein beliebiges Angebot als Erfüllung verkaufen.

Abnahme. Wahl aus einem zulässigen Krisenzustand ausführen. Angezeigtes Ergebnis, aktueller Verein, Gehalt und nächstes Transferfenster müssen zusammenpassen. Fehlende passende Zielliga berücksichtigen.

Reha-Ende verspricht Ausfall ohne Ausfallmechanik

R - Ereigniswirkung plus Saison simuliert

Fundstelle: ereignisse.js: kr_comeback, Wahl Die Reha zu Ende bringen; App.jsx: applyFx/simulateSeason

Befund und Beleg. Hinweis: Die Saison ist damit gelaufen. Ergebnis: Der Spieler verpasst den Rest der Saison. Die Wirkung ändert nur Fitness, Anfälligkeit, Vertrauen, Form und Moral; sie setzt keinen entsprechenden Ausfall. In einem konstruierten zulässigen Testzustand folgten 42 Einsätze ohne Verletzung.

Für Claude. Die zugesagte Ausfallzeit tatsächlich darstellen und anwenden oder den Text auf die vorhandene Wirkung begrenzen. Die zeitliche Bedeutung von Rest der Saison innerhalb der jahresweisen Simulation klar festlegen.

Abnahme. Ein nachvollziehbarer Testzustand mit schwerer Vorverletzung und wenigen Einsätzen. Die sichere Reha-Option darf nicht zugleich eine volle Saison versprechen beziehungsweise ohne Erklärung ermöglichen. Interaktion mit Physio und Sonderschuss bewusst definieren.

Verletzungsrückkehr ohne Verletzung möglich

R/Q - Bedingung und synthetischer Zustand

Fundstelle: ereignisse.js: al_reha; cond mit injuryProne >= 40 und age >= 20

Befund und Beleg. Die Szene schildert eine Rückkehr nach einer Verletzung, prüft aber nur Alter und Verletzungsanfälligkeit. Ein Testspieler ohne Verletzungshistorie erfüllte diese Bedingung. Anfälligkeit ist kein Nachweis einer tatsächlich erlittenen Verletzung.

Für Claude. Eine geeignete aktuelle oder kürzlich erlittene Verletzung voraussetzen. Veralterte, bereits auskurierte oder durch Schutz aufgehobene Verletzungszustände berücksichtigen. Alternativ die Szene so umformulieren, dass sie keine Verletzung voraussetzt.

Abnahme. Ohne Verletzungshistorie nicht als Verletzungsrückkehr auslösen. Mit passender Historie erreichbar lassen. Abstand und Bezug zur letzten Verletzung prüfen.

Schulabschluss ersetzt im Text einen Trainerschein

R - Auswahlbedingung nachgestellt

Fundstelle: ereignisse.js: ew_lebensplan, Option Auf dem Trainerschein aufbauen

Befund und Beleg. Die Option ist mit flags.trainerschein ODER flags.abschluss offen. Bei ausschließlich gesetztem abschluss war sie verfügbar; Hinweis und Ausgang behaupten aber einen bereits abgeschlossenen Trainerlehrgang beziehungsweise vorhandenen Schein. Das Merkmal abschluss allein belegt das nicht.

Für Claude. Die Voraussetzung auf den tatsächlich benötigten Trainerschein begrenzen oder getrennte Bildungswege mit passenden Texten anbieten. Vorhandene Flags und deren Vergabe prüfen, damit keine bestehende Karriere umgedeutet wird.

Abnahme. Vier Fälle: kein Abschluss, nur abschluss, nur trainerschein, beide. Freigabe, Sperrhinweis und Ergebnis müssen jeweils sachlich zusammenpassen.

Freischaltungstext nennt die falsche Laufbahn

R/Q - Schwellen geprüft

Fundstelle: App.jsx: WILLKOMMEN; verein.js: freigeschaltet, FREI_AKADEMIE, FREI_VEREIN

Befund und Beleg. Im Einstieg steht Akademie ab der 2. Laufbahn und Verein ab der 5. Laufbahn. Die Logik fordert zwei beziehungsweise fünf ABGESCHLOSSENE Laufbahnen. Die Funktionen stehen regulär damit für Laufbahn 3 beziehungsweise 6 bereit.

Für Claude. Bei unveränderten Schwellen ausdrücklich Nach zwei/fünf abgeschlossenen Laufbahnen schreiben. Alle Einstiegstafeln, Freischalthinweise, Menütex te und Anleitungen angleichen. Eine Änderung der Schwellen wäre eine separate Designentscheidung.

Abnahme. Nach 0, 1, 2, 4 und 5 abgeschlossenen Karrieren die Texte und Freigaben vergleichen. Keine sprachliche Zusage eines früheren Zugangs.

Frauenmodus erzeugt falsche Grammatik und Rollen

R - tatsächliche Textumformung ausgeführt

Fundstelle: App.jsx: weiblichForm, WEIBLICH, evText; ereignisse.js: ew_lebensplan, al_kaeltebad, kr_kleinerolle

Befund und Beleg. Tatsächliche Ausgaben: Ein ehemaliger Mitspielerin ... und ... die Einzige, der normal geht. In kr_kleinerolle bleibt als der Mann, der von der Bank kommt unverändert. Substantiv-Ersetzung allein passt Artikel, Adjektive und Relativpronomen nicht ausreichend an.

Für Claude. Ausgegebene Sätze korrigieren, bei Bedarf gezielte Satzvarianten statt immer komplexerer globaler Ersetzungen. Richtig: Eine ehemalige Mitspielerin ...; die Einzige, die normal geht. Trainer/Arzt nicht blind umformen, da deren Geschlecht nicht aus dem Spielergeschlecht folgt.

Abnahme. Titel, Fließtexte, Optionen, Sperrhinweise und Ergebnisse für beide Geschlechter prüfen. Singular, Plural, Adjektive, Genitiv/Dativ und Relativsätze mit realen Ereignissen abdecken; männliche Ausgaben dürfen nicht beschädigt werden.

Rechtschreibung und Mengenformen vereinheitlichen

Q/R - sichtbare Strings und Meldungen

Fundstelle: ereignisse.js: unter anderem kr_tiefer sowie Texte mit weiss/weisst/dreissig; App.jsx: BackupScreen-Meldungen

Befund und Beleg. Sichtbare Texte enthalten Du beisst, du weisst und dreissig neben korrekt verwendeten ß-Formen. Für die deutsche Schreibweise: beißt, weißt, dreißig. Außerdem entstehen Meldungen wie 1 Datensätze eingespielt. Kommentare und technische Kennungen sind davon zu unterscheiden.

Für Claude. Alle sichtbaren Texte systematisch lekturieren. Singular/Plural korrekt bilden; UI-Begriffe wie Bekanntheit/Beliebtheit anhand ihrer tatsächlichen Bedeutung konsistent verwenden. Keine pauschale Ersetzung in IDs, Flags oder Code. Umgangssprachlichen Stil erhalten, soweit grammatisch beabsichtigt.

Abnahme. Mengen 0, 1 und 2 testen. Konkrete Fundstellen und korrigierte Ausgabe dokumentieren; lange Texte und Frauenformen nochmals prüfen. Keine Behauptung eines vollständigen Lektorats ohne tatsächliche Durchsicht.

Chronik verwechselt erste mit früh endender Karriere

R - zwei Einträge ausgewertet

Fundstelle: App.jsx: metaZeitleiste; createPlayer/year; saveHall

Befund und Beleg. Die erste Laufbahn wird anhand des kleinsten Endjahres bestimmt. Jede neue Karriere startet jedoch 2026. Im Test wurde eine später gespielte kürzere Karriere bis 2040 vor der zuerst gespielten Karriere bis 2051 als erste benannt. Die auf zwölf beste Einträge begrenzte Ruhmeshalle kann die echte erste Karriere zudem verlieren.

Für Claude. Den tatsächlich gemeinten Meilenstein definieren: erste vom Nutzer abgeschlossene Karriere gezielt und kompakt bewahren oder den Text auf den frühesten Endzeitpunkt der vorhandenen Einträge begrenzen. Kalenderjahr nicht als Sitzungs-/Abschlussreihenfolge verwenden.

Abnahme. Zuerst lange, danach kurze Karriere; über zwölf Abschlüsse; schlechte erste Karriere fällt aus der Bestenliste. Alte Sicherungen ohne Reihenfolgemerkmale dürfen keine erfundene erste Karriere erhalten.

Karrierestart verbraucht Vorrat ohne initialen Save

R - start mit Speichersimulation ausgeführt

Fundstelle: App.jsx: start(cfg), Übernahme von aka.laden und speichereAka; saveGame

Befund und Beleg. Beim Start wandert der gekaufte Vorrat von aka.laden nach q.laden. Der geleerte Akademievorrat wird sofort gespeichert, die neue Karriere an dieser Stelle aber nicht. In der Probe: persistenter Vorrat leer, kein persistenter Spieler, ein Reroll nur im flüchtigen Spielerzustand. Ein Prozessende vor dem nächsten Save kann den Vorrat kosten.

Für Claude. Karrierestart und Vorratsübernahme konsistent sichern. Bei Fehlern keine dauerhaft abgebuchten Extras ohne wiederherstellbare Karriere. Auch Wildcard-/Ausgleichszähler berücksichtigen. Andere Aktionen ohne zeitnahen Save, etwa Vermögenskäufe, gezielt auf denselben Fehlerpfad untersuchen.

Abnahme. Vorrat kaufen, Karriere starten und vor Training/Ergebnis Prozess beenden. Nach Neustart müssen Karriere und Extras zusammen wiederherstellbar sein. Schreibfehler während der Übergabe testen.

Export verschweigt nicht lesbare Datensätze

R - Lesefehler gezielt ausgelöst

Fundstelle: App.jsx: BackupScreen/exportieren

Befund und Beleg. Ein Lesefehler wird wie ein nicht vorhandener Schlüssel übersprungen. In der Probe scheiterte das Lesen des aktiven Spielstands, die Gesamtbilanz gelang. Trotzdem erschien 1 Datensätze gesichert und ein formal normales, unvollständiges Backup wurde erzeugt.

Für Claude. Zwischen fehlenden optionalen Daten und einem fehlgeschlagenen Lesezugriff unterscheiden. Bei Lesefehler keine vollständige Sicherung behaupten. Entweder Export abbrechen oder einen ausdrücklich als unvollständig gekennzeichneten Diagnoseexport anbieten, der nicht versehentlich normal wiederhergestellt wird.

Abnahme. Fehlender Schlüssel, Fehler bei einem vorhandenen Schlüssel und mehrere Fehler. Der Nutzer darf einen fehlgeschlagenen Export nicht für eine vollständige Wiederherstellungskopie halten; mit F02-F04 gemeinsam prüfen.

Positiver Potenzialbonus kann Potenzial senken

R - applyFx unmittelbar ausgeführt

Fundstelle: App.jsx: applyFx/f.pot; wertGrenze; Wildcard- und Sonderschuss-Potenzialänderung

Befund und Beleg. applyFx begrenzt Potenzial fest auf 97. Andere erlaubte Wege lassen höhere Werte zu. Bei Potenzial 105 und Effekt {pot: 2} fiel der Wert in der Probe auf 97. Damit wird ein positiver Bonus zum Verlust. Auch Werte knapp unter/über 97 sind betroffen.

Für Claude. Eine einheitliche, kontextgerechte Potenzialgrenze verwenden. Legitim erreichte hohe Werte dürfen durch positive Boni nicht abgesenkt werden. Unterschiede zwischen Attributgrenze, Potenzial und zeitweisen Freischaltungen bewusst definieren und alle relevanten Schreibwege prüfen.

Abnahme. Werte 95, 97, 99 und 105 mit positiven/negativen Effekten testen; mit und ohne Freischaltung. Bei positivem Bonus darf der Wert höchstens an der zulässigen Grenze stagnieren, nicht sinken.

Limit-Kauf bremst Fortschritt und senkt Spitzenwerte

R - develop mit aktivem Kauf ausgeführt

Fundstelle: App.jsx: VCLADEN/ueber99, develop, wertGrenze

Befund und Beleg. Der Laden verspricht vier Saisons bis 103. Im normalen Durchlauf begrenzt develop zunächst auf 99 und erhöht danach um 1. Drei Entwicklungsdurchläufe mit aktivem Kauf ergaben 100, 100, 100. Mit dauerhafter Freischaltung und Startwert 110 reduzierte der nachgeschaltete Math.min(103, ...) den besten Wert auf 103.

Für Claude. Dauerhafte und zeitweise Grenzen gemeinsam auswerten. Ein Kauf darf eine bereits höhere Freischaltung nicht verschlechtern. Festlegen, wie der temporäre Überhang während der Laufzeit wächst und nach Ablauf behandelt wird; Anzeige der Entwicklung und Bestwerte mitziehen.

Abnahme. Aktiver Kauf über vier Saisons mit realem Dauerverbrauch, Ablauf, Neuladen sowie Kombination mit mx_ueber99/HSV-Regel. Werte über 103 dürfen nicht durch den Kauf abgesenkt werden. Angezeigte Deltas müssen den Endwert erklären.

Vitrine blendet vorhandene Turnierleistungen aus

R - React-Komponente als HTML gerendert

Fundstelle: App.jsx: TrophyView, frühe Leerzustandsprüfung und p.nt.majors

Befund und Beleg. Die frühe Rückgabe prüft nur trophies, awards und assets. Sind diese leer, wird der später vorhandene Turnierbereich nie erreicht. Ein Testspieler mit WM-Halbfinale in nt.majors bekam nur Noch nichts gewonnen, noch nichts aufgebaut. Seine Turnierleistung blieb unsichtbar.

Für Claude. Alle tatsächlich darstellbaren Kategorien bei der Leerzustandsprüfung berücksichtigen. Gegebenenfalls einen passenden Text für Turnierteilnahmen ohne Titel verwenden, statt den gesamten Inhalt auszublenden.

Abnahme. Nur Turnierleistung, nur Titel, nur Auszeichnung, nur Besitz, gemischte Daten und vollständig leer prüfen. Ein vorhandenes Halbfinale muss ohne künstliche zusätzliche Trophäe sichtbar sein.

Ausgabenummer bleibt an der Bestenliste hängen

Q - Ableitung; gewünschte Bedeutung klären

Fundstelle: App.jsx: MenuScreen/ausgabe; saveHall; ges.karrieren

Befund und Beleg. Die Titelseite berechnet die Ausgabe als hall.length + 1. Die Ruhmeshalle wird auf zwölf Einträge begrenzt. Ab zwölf gespeicherten Bestleistungen bleibt die Anzeige daher bei Ausgabe 13, auch wenn weitere Karrieren abgeschlossen werden. Der tatsächliche Gesamtzähler ist vorhanden.

Für Claude. Festlegen, ob Ausgabe die nächste Laufbahn beziehungsweise den Fortschritt zählen soll. Wenn ja, den passenden Gesamtzähler verwenden. Falls bewusst die Größe der Bestenliste gemeint ist, die Beschriftung entsprechend präzisieren. Kein Spielmechanikfehler, aber eine irreführende Fortschrittsanzeige.

Abnahme. 0, 1, 12 und 20 abgeschlossene Laufbahnen mit höchstens zwölf Halleneinträgen prüfen. Die Nummer folgt der festgelegten Bedeutung auch bei Sicherungsimport und älteren Daten.

Rotation erhält den falschen Gehaltsabzug

R/Q - Rolle und Zweigbedingung geprüft

Fundstelle: App.jsx: roleFor und makeOffers, Faktor der eigenen Vertragsverlängerung

Befund und Beleg. roleFor liefert für einen Rotationsspieler den Schlüssel rot. makeOffers prüft an dieser Stelle jedoch `r0.key === "rotation"`. Damit wird der vorgesehene Rollenanteil -0,06 nie gewählt; stattdessen greift -0,18. Die Differenz beträgt 0,12 im Gehaltsfaktor, nicht pauschal 12 % des endgültigen Gehalts.

Für Claude. Die Rollenschlüssel vereinheitlichen und alle Verwendungen prüfen. Für jede tatsächlich vorhandene Rolle eine explizite Zuordnung statt eines unbemerkt greifenden Restzweigs verwenden. Keine allgemeinen Gehaltswerte ändern, bevor dieser Fehler isoliert ist.

Abnahme. star, start, rot, bench und tribune durch die Verlängerungsrechnung führen. Ein Testfall mit ovr 70, Vereinsstärke 75 und Vertrauen 50 ergab rot. Bei sonst identischen Faktoren muss der vorgesehene Rotationsanteil -0,06 statt -0,18 greifen.

Freistoß-Streit ignoriert die Standards-Zuständigkeit

R - Ereignisbedingung ausgeführt

Fundstelle: ereignisse.js: pm_freistoss/cond; App.jsx: drawEvents

Befund und Beleg. Die Bedingung lautet sinngemäß `pas >= 68 || sho >= 68 && !flags.standards`. Das Zuständigkeitsmerkmal wirkt nur auf den Abschluss-Zweig. Mit Passwort 70, Abschluss 50 und bereits gesetztem standards war die Szene weiterhin zulässig. Ob ein erneuter Streit erzählerisch gewollt ist, muss ausdrücklich entschieden werden.

Für Claude. Falls die Szene nur bis zur geklärten Zuständigkeit auftreten soll, beide Attributzweige gemeinsam mit !standards verknüpfen. Falls erneute Konflikte gewollt sind, diese als solche erzählen und die Bedingung bewusst definieren. Vergleichbare gemischte UND/ODER-Ausdrücke gezielt prüfen.

Abnahme. Wahrheitstabelle mit hohem/niedrigem Passwort, hohem/niedrigem Abschluss und gesetztem/fehlendem standards. Ein bereits erfüllter Ausschluss muss für beide Alternativen gelten, sofern so beabsichtigt.

Prämienmodell macht das Gegenteil des Textes

R - Originaleffekt angewandt

Fundstelle: ereignisse.js: sf_gehalt, Wahl Prämienmodell vorschlagen; App.jsx: applyFx/raise und finance

Befund und Beleg. Das Ergebnis verspricht weniger Grundgehalt und dafür Prämien für Einsätze und Tore. Der Effekt enthält raise: 0.15 und erhöht das Grundgehalt unmittelbar. In der Probe wurde aus wage 1 der Wert 1,15. Der Effekt hinterlegt keine entsprechende Vertragsregel für die angekündigten Prämien.

Für Claude. Entweder ein echtes Prämienmodell mit gesenktem Grundgehalt und eindeutig berechneten Leistungsprämien abwickeln oder den Text auf die tatsächlich gewünschte Gehaltserhöhung begrenzen. Für die reine Fehlerkorrektur ist eine passende Textänderung meist kleiner als ein neues Vertragssystem.

Abnahme. Direkt vor/nach der Wahl Grundgehalt vergleichen; Saisonabrechnung mit null und vielen Einsätzen/Toren prüfen, falls das Prämienmodell implementiert wird. Text, Vertrag und Auszahlung müssen übereinstimmen.

Ereignis kauft Personal auch ohne ausreichendes Geld

R - Ereignis, Auswahl und Wirkung ausgeführt

Fundstelle: ereignisse.js: ps_ladehemmung; App.jsx: applyFx/money und buyAsset

Befund und Beleg. Die Option Einen Sportpsychologen holen ist ohne Vermögensbedingung verfügbar. Der Effekt fordert money: -0.35 und buyAsset: mental. Bei Kontostand 0 wurde mental trotzdem hinzugefügt, das Konto blieb durch die Untergrenze 0 unverändert. So ist der genannte Personalzugang ohne entsprechende Zahlung möglich. Eine absichtliche Subvention ist im Effekt nicht ausgewiesen.

Für Claude. Zahlungssemantik für kostenpflichtige Ereignisse festlegen. Bei erforderlicher Eigenzahlung vor der Wirkung ausreichendes Geld prüfen, inklusive mehrerer Entscheidungen in derselben Saison. Beabsichtigte Hilfe oder Finanzierung ausdrücklich modellieren und erklären. Andere buyAsset-/Kostenkombinationen auf denselben Pfad prüfen.

Abnahme. Kontostände 0, knapp unter 0,35, genau 0,35 und darüber testen. Entweder korrekte Sperre oder nachvollziehbare Finanzierung; kein stilles Verschenken durch Math.max(0). Mindestens eine erreichbare Alternative im Ereignis erhalten.

Trennungsrechnung verliert den bisherigen Familienstand

R/Q - Zustandsreihenfolge geprüft

Fundstelle: App.jsx: applyFx/f.split; ereignisse.js: partnerjob und Scheidungsereignisse

Befund und Beleg. Zuerst setzt applyFx life.status auf getrennt, danach prüft die Geldberechnung, ob life.status verheiratet ist. Dieser Zweig kann dann nicht mehr wahr sein. Nur f.divorce erzwingt den Faktor 0,58. Bei verheiratet, money 10 und {split:true} blieben 8,8 statt der im Ehe-Zweig vorgesehenen 5,8. partnerjob kann bei Verheirateten split ohne divorce auslösen.

Für Claude. Den vorherigen Familienstand vor der Mutation erfassen. Inhaltlich festlegen, ob Trennung und Scheidung finanziell unterschiedlich wirken sollen; nicht jede Trennung automatisch zur Scheidung erklären. Die Spielfaktoren sind fiktive Designwerte und keine Aussagen über reales Familienrecht.

Abnahme. Beziehung, Verlobung und Ehe jeweils mit split sowie split+divorce prüfen. Der gewollte Unterschied muss aus dem alten Zustand beziehungsweise einem klaren Ereignistyp entstehen; kein unerreichbarer Zustandszweig.

Zwei angekündigte Sperrspiele werden zu drei

R/Q - konkreter Text-Effekt-Abgleich

Fundstelle: ereignisse.js: sf_eklat, Fehlschlag bei Noch am Abend entschuldigen; App.jsx: applyFx/suspend

Befund und Beleg. Der Ausgang lautet Zu spät. Zwei Spiele Tribüne. Im selben Ausgang steht suspend: 3. applyFx addiert diese drei Spiele auf die Sperre. Das ist ein direkter Zahlenwiderspruch zwischen Rückmeldung und Wirkung.

Für Claude. Festlegen, ob zwei oder drei Spiele gewollt sind, und Text sowie Effekt angleichen. Im Inhaltsaudit weitere explizite Zahlenversprechen gegen ihre tatsächlichen Wirkungen prüfen. Historische Kommentare nicht als Ersatz für den laufenden Effekt werten.

Abnahme. Ausgang ohne vorherige Sperre ausführen; Text und zusätzlicher Sperrumfang müssen dieselbe Zahl nennen. Mit vorhandener Sperre muss der Zuwachs verständlich bleiben.

Kartensammlung und Wildcard-Historie überschreiben sich

R/Q - Datenverlust mit Original-Schreibpfaden nachgestellt

Fundstelle: App.jsx: WC_KEY (7701), KARTEN_KEY (8291), ladeAlles (16183/16201), kartenErgaenzen (16278), merkeErfolge (16336-16357)

Befund und Beleg. Beide Konstanten enthalten rasenschach:karten. Die Systeme lesen und schreiben unterschiedliche Datenformen unter demselben Schlüssel. In der eigenen Probe speicherte kartenErgaenzen eine Karte; der Original-Wildcardpfad schrieb danach {"w_vollstrecker":1}. Beim Laden über leererPool plus diesen Wert waren 0 Karten vorhanden. Speicher war nachgestellt; kein eigener Browser-End-to-End-Test. Der externe Browserbefund wird dadurch unabhängig auf Funktionsebene bestätigt.

Für Claude. Vor weiterer Freigabe getrennte eindeutige Schlüssel und eine idempotente Migration einführen. Alten Rohwert vor Mutation sichern. Kartenpool, Wildcard-Map, Mischform und beschädigten Wert unterscheiden; gültige Bestandteile erhalten. Backup, Import, Reset und Prüfwerkzeuge auf beide Schlüssel umstellen. Bereits überschriebene Packkarten ohne unabhängige Sicherung nicht als wiederherstellbar versprechen; Rekonstruktionen anderer Karten nur anhand echter Metadaten.

Abnahme. Pack-, Akademie-, Vereins- und Hallenkarte sichern; zweimal Karriere abschließen und neu laden, dazwischen Pack öffnen. Karten und Wildcard-Gewichte bleiben separat korrekt. Migration für Pool/Map/Mischform/leer/defekt, erneuten Start und unterbrochenen Schreibvorgang prüfen. Eindeutigkeit fachlich verschiedener Speicherschlüssel automatisch absichern.

Drei Kategorien verschwinden aus dem Rekordbuch

R/Q - Original-rekordListe mit Objektzählern ausgeführt

Fundstelle: App.jsx: leereBilanz, REKORDE und rekordListe (15400-15433), HallScreen/Rekordbuch

Befund und Beleg. laender, ligen und vereine sind Zählobjekte. REKORDE liefert sie direkt an den Zahlenvergleich wert > 0. Bei üblichen Objekten ist dieser Vergleich falsch. Eine Testbilanz mit 4 Ländern, 5 Ligen und 12 Vereinen ließ alle drei Zeilen weg, obwohl andere positive Rekorde erschienen.

Für Claude. Die Zahl unterschiedlicher gültiger Einträge aus der Bilanz ableiten, üblicherweise Object.keys(...).length; Semantik und Altwerte vorher prüfen. Keine Summierung der Besuchszahlen, wenn unterschiedliche Orte gemeint sind. Schutz vor null und beschädigten Importformen mit F03 abstimmen.

Abnahme. 4/5/12 unterschiedliche Schlüssel ergeben genau 4/5/12; wiederholte Besuche erhöhen diese Zahlen nicht. Leere und ältere Bilanzen werfen keine Ausnahme. Für den Darstellungstest die bestehende Sichtbarkeitsschwelle von mindestens drei Rekordzeilen berücksichtigen.

Entwicklungstypen bleiben in der Akademie unsichtbar

Q/R - Darstellungslücke; Kartentransformation ausgeführt

Fundstelle: akademie.js: TALENTTYPEN/typVon (177-207), akaJahr; App.jsx: TalentZeile (6445), Talentdetail/Ehrentafel; karten.js: ausAbsolvent (84)

Befund und Beleg. Sechs Typen wirken auf Entwicklung beziehungsweise Verletzungsrisiko. Talentliste, aufgeklapptes Detail und Ehrentafel lesen den Typ nicht für eine Anzeige. ausAbsolvent übernimmt typ ebenfalls nicht: Ein Absolvent mit typ=monster ergab eine Karte ohne Typfeld. Das bestätigt die Sichtbarkeitslücke, beweist aber keinen Rechenfehler; ob der Typ bewusst verborgen bleiben sollte, ist eine Produktfrage.

Für Claude. Im Talentdetail bei vorhandenem Typ Namen und einen kurzen Satz aus dem vorhandenen Typkatalog anzeigen. Für Ehrentafel und Karte eine kompakte Fortführung festlegen; bei Karten gegebenenfalls als Herkunftsmerkmal speichern. Keine zweite Entwicklungsmechanik hinzufügen und keinen Typ für alte Daten erfinden. Mit V08 gemeinsam umsetzen.

Abnahme. Alle sechs vorhandenen Typen, fehlender und unbekannter Typ: verständliche Anzeige ohne technische Kennungen oder Absturz. Talent -> Absolvent -> Karte prüfen. Ein Merkmal auf der Karte darf keine nicht implementierte Wirkung im Vereinsmodus versprechen.

F32 / P2 / ERGÄNZT IN REVISION 2

Schwache junge Karriere wird als Wunderkind eingeordnet

R/Q - semantischer Fehlfall reproduziert

Fundstelle: App.jsx: ARCHETYPEN (10499), archetypMerkmale/archetyp (10550-10598), drawEvents (4814-4815)

Befund und Beleg. Drei Saisons mit Stärke/Peak 58, Alter 16-18, ohne Titel und Länderspiele ergaben Das Wunderkind. Die Formel nutzt nur $\max(0, 28 - \text{peakAlter}) * 2,6$. Ein frühes Ende allein ist kein Beleg für außergewöhnliche Jugendleistung. Präzisierung zum Fremdbericht: Unter drei Saisons liefert archetyp null. Der Archetyp beeinflusst inzwischen auch Ereignisgewichte; ein älterer Kommentar, er tue nichts, ist überholt.

Für Claude. Frühen Peak mit nachweisbarer sportlicher Qualität oder Entwicklung verknüpfen. Eignung oder Qualitätsfaktor begründet wählen, ohne automatisch jede kurze Karriere aufzuwerten. Keine starre neue Spielerklasse. Nach Änderung die zugehörigen Ereignisgewichte und Archetyp-Verteilung prüfen; den widersprüchlichen Kommentar aktualisieren.

Abnahme. Schwache Dreijahreskarriere darf nicht allein wegen jungen Alters Wunderkind werden. Echte frühe Ausnahmelaufbahn bleibt erkennbar; später Peak und null bis zwei Saisons bleiben korrekt. Mehrere Karriereverläufe mit identischen Seeds vergleichen, bevor Balancing freigegeben wird.

Schlagzeilen können unmittelbar wiederholt werden

R/Q - Verhalten bestätigt; redaktionelle Verbesserung

Fundstelle: App.jsx: saisonSchlagzeile (10831-10945), Saisonrückblick und Karriereabschluss

Befund und Beleg. Die Auswahl berücksichtigt keine zuletzt benutzte Hauptzeile. Fünf konstruierte Saisons im selben Verein mit Note 2,1 ergaben nach Der Anfang viermal Eine große Spielzeit. Die Überschriften sind sachlich passend; Wiederholung allein ist kein Funktionsfehler und die Probe keine Häufigkeitsmessung realer Karrieren.

Für Claude. Einen kleinen Wiederholungsschutz für gleich passende Texte oder eine passend begründete zweite Regel vorsehen. Wichtige tatsächliche Ereignisse nicht zugunsten von Abwechslung verschweigen. Auswahl für Rückblick und Archiv deterministisch halten; keine neue Zufallsziehung beim bloßen Öffnen.

Abnahme. Mehrere vollständige Laufbahnen auf direkte Wiederholungen und längste Serien prüfen. Gleicher Spielstand erzeugt bei erneutem Öffnen denselben Text. Wenn keine andere Aussage passt, bleibt eine korrekte Wiederholung erlaubt; keine garantierte maximale Wiederholungsquote erfinden.

F34 / P3 / ERGÄNZT IN REVISION 2

Comeback-Schlagzeile verwendet eine andere Schwelle

R/Q - unterschiedliche Regeln; Designabgleich erforderlich

Fundstelle: App.jsx: saisonSchlagzeile/Zurückgeschrieben (10863), archetypMerkmale/comeback, Meilenstein nach schwerer Verletzung

Befund und Beleg. Leichte Vorjahresverletzung plus 25 Einsätze löst Zurückgeschrieben aus; der Archetyp und der ausdrücklich auf schwere Verletzung bezogene Meilenstein verlangen sev=schwer. Eigene Funktionsprobe bestätigt dies. Der Schlagzeilentext behauptet jedoch keine schwere Verletzung. Unterschiedliche Zwecke können unterschiedliche Schwellen rechtfertigen: kein eindeutiger Regelbruch allein durch den Vergleich.

Für Claude. Entscheiden und dokumentieren, ob diese Überschrift ein großes Comeback oder jede Rückkehr bezeichnet. Für das große Comeback Schwere oder messbaren Ausfallumfang einbeziehen; andernfalls mildere Überschrift beziehungsweise die breitere Bedeutung bewusst beibehalten. Nicht ungeprüft alle drei Regeln gleichsetzen.

Abnahme. Leichte/schwere Verletzung mit 24/25 Einsätzen und zuvor höher priorisierten Schlagzeilen prüfen. Tests sichern die beschlossene Bedeutung. Falls unverändert: als begründet beibehalten abschließen, nicht als technisch behobenen Fehler melden.

Sammlungsteaser öffnet das Vereinsdach

R/Q - Menüschaltflächen mit Originalkomponente nachgeprüft

Fundstelle: App.jsx: MenuScreen/Deine Sammlung (13883-13886), onVereinDach (17043), onFundus und packs (17069-17078)

Befund und Beleg. Deine Sammlung ruft onVereinDach auf; dieser setzt phase auf vereindach. Ein zusätzlicher Klick auf den Fundus führt zur Sammlung. Der Direktweg mit fundusAuf=true und phase=packs existiert bereits. Es ist ein zusätzlich nötiger Umweg, keine unerreichbare Sammlung. Revision 5: Beide Original-Menüschaltflächen wurden betätigt; Deine Sammlung und Dein Verein riefen vereindach auf. RESSORT.karten fehlt zusätzlich, daher zeigt der Sammlungseintrag als Ressortseite nur einen Strich. Das Fundus-Symbol im Dach besitzt dagegen den richtigen Direktaufruf mit startReiter=sammlung.

Für Claude. Dem Teaser einen eindeutigen Sammlungs-Handler geben und den vorhandenen Direktweg wiederverwenden. Rückkehrziel vom Hauptmenü aus sinnvoll festlegen, anstatt automatisch immer ins Vereinsdach zurückzugehen. Alternativ nur bei bewusst gewünschtem Dachziel das Label passend ändern. Ressorttitel und Seitenkennung der Sammlung definieren; bei einem Direktzugang aus dem Hauptmenü den Rückweg dorthin erhalten. Navigationsempfehlung in Teil J.

Abnahme. Mit Karten, ohne Karten, mit/ohne aktiven Verein und nach Import prüfen. Antippen führt zum angekündigten Ziel; Zurück führt nachvollziehbar zum Ausgang. Beim späteren Öffnen des Packladens darf kein alter Sammlungsreiter unbeabsichtigt erzwungen werden.

Gesamtzahlen und Bestmarken sind unklar beschriftet

Q/R - Zahlen korrekt; Kennzeichnung unvollständig

Fundstelle: App.jsx: REKORDE (15400), HallScreen/Rekordbuch (15531-15547)

Befund und Beleg. Meiste Pflichtspiele/Tore/Länderspiele nutzen kumulative Bilanzwerte und tragen zusatz=insgesamt. Die Ansicht zeigt nur titel und wert. Eigene Probe bestätigte 5200/1140/610 als korrekt weitergereichte Summen. Relativierung: Die vorhandene Kopfzeile Über alle ... Laufbahnen hinweg gibt bereits Kontext. Es handelt sich um uneindeutige Benennung, nicht falsche Summen.

Für Claude. Kumulative Zeilen direkt als Pflichtspiele insgesamt usw. beschriften oder zusatz sichtbar machen. Einheiten wie Jahre am Stück nicht verlieren. Eine zusätzliche Trennung in Gesamtbilanz und Einzelbestmarken ist optional; keine neuen Einzelrekorde aus vorhandenen Summen erfinden.

Abnahme. Mindestens zwei Karrieren mit verschiedenen Einzelergebnissen: Summen und echte Maxima sind eindeutig unterscheidbar. Lange Labels und Einheiten bei 412 px und großer Schrift prüfen. Datenberechnung unverändert lassen, sofern fachlich korrekt.

Akademiekarte erhält die falsche Herkunftsbeschriftung

Q - sichtbarer JSX-Zweig und Herkunftsmodell abgeglichen

Fundstelle: App.jsx: Fundus/Verkaufsbereich (11915), Spielerkarte (12095); karten.js: ausAbsolvent, verkaueflich

Befund und Beleg. Für nicht verkäufliche Karten lautet die Herkunftszeile halle ? Ruhmeshalle : eigener Verein. Akademiekarten fallen damit unter eigener Verein, obwohl sie herkunft=akademie tragen und daneben aus der Jugend heißen. Das vermischt die im Datenmodell getrennten Herkunftsarten. Die Verkaufsberechtigung selbst ist damit nicht als fehlerhaft nachgewiesen.

Für Claude. Herkunftskennungen ausdrücklich abbilden: Ruhmeshalle, Akademie/eigene Jugend, eigener Verein und weitere gültige Formen. Unbekannte Altwerte neutral behandeln. Mit der Herkunftszeile aus V08 zusammenführen und doppelte oder widersprüchliche Labels vermeiden.

Abnahme. Jede Herkunft im Fundus anzeigen, mit/ohne Kaderzuordnung. Akademiekarten heißen eindeutig Akademie oder eigene Jugend. Verkaufbarkeit und Kaderaktionen bleiben fachlich korrekt; keine Freigabe gesperrter Karten durch eine reine Textänderung.

F38 / P3 / ERGÄNZT IN REVISION 2

Jahrgänge und abgeschlossene Akademiejahre vermischt

R/Q - Zähler korrekt; Wortwahl missverständlich

Fundstelle: akademie.js: leereAkademie, akaGruenden (647), akaJahr/jahrgaenge++; App.jsx: Gründung (6538), Kopf (6562), Statistik (6614)

Befund und Beleg. Die Gründung verspricht drei Jahrgänge und erzeugt tatsächlich Talente der Altersgruppen 15/16/17. jahrgaenge steht anschließend korrekt auf 0, weil der Zähler abgeschlossene Akademiejahre zählt. Dieselbe Bezeichnung für Kohorten und Betriebsjahre erzeugt den scheinbaren Widerspruch. Die eigene Gründungsprobe bestätigte beide Werte.

Für Claude. Zähler als abgeschlossene Akademiejahre oder passend verkürzt beschriften; Gründungstext als drei Altersjahrgänge präzisieren. Jahrgaenge keinesfalls auf 3 setzen: Davon hängen tatsächliche Fortschrittsbedingungen ab. Alle sichtbaren Verwendungen des Begriffs im Zusammenhang prüfen.

Abnahme. Direkt nach Gründung: drei Altersgruppen, null abgeschlossene Jahre, erstes laufendes Akademiejahr. Nach einem Abschluss: Zähler 1. Freischaltungen und historische Jahrgangsangaben müssen weiterhin dieselben fachlichen Werte verwenden.

Einzigste Vereinsstation klingt wie eine Einleitung

R/Q - Kapitelwahl bestätigt; optionale Wortlautkorrektur

Fundstelle: App.jsx: KAPITEL (10297-10315), vereinsKapitel

Befund und Beleg. Eine beendete Zehnjahreslaufbahn bei einem Verein bekam Wo alles begann. Die Regel erste && jahre>=6 steht vor Die Heimat. Das ist nicht sachlich falsch - dort begann die Laufbahn tatsächlich -, kann aber bei nur einer Station unvollständig wirken. Kein fehlendes Kapitel und kein Simulationsfehler.

Für Claude. Für eine beendete Ein-Verein-Laufbahn eine passendere Gesamtüberschrift erwägen, etwa Die Heimat oder Ein Verein, eine Laufbahn. Nur den tatsächlichen Ein-Station-Fall behandeln; nicht pauschal erste und letzte Stationen umsortieren. Bestehende Rückkehrregel erhalten.

Abnahme. Beendete Ein-Verein-Karriere, laufende erste Station, mehrere Vereine und Rückkehr testen. Keine Vorwegnahme des Karriereendes in einer jungen laufenden Karriere. Bei bewusst beibehaltenem Wortlaut den Punkt begründet schließen.

F40 / P3 / ERGÄNZT IN REVISION 2

Sammlungsseite Vereinstreue zählt nur die Herkunft

R/Q - Set-Bedingung ausgeführt; Semantik präzisieren

Fundstelle: karten.js: SETS/treue (525), setStand; App.jsx: Sammlungsseiten (11850)

Befund und Beleg. Elf Karten mit herkunft=verein erfüllen Vereinstreue, auch bei 0 Einsätzen und 0 Vereinsjahren. Eigene Probe bestätigt den vollständigen Satz. Die korrekte Bedingung steht bereits in se.t, die Übersicht zeigt aber nur Name und Zahl. Es ist eine unklare Bezeichnung, kein bewiesener Fehler des Sammlungszählers.

Für Claude. Vorhandene Bedingung sichtbar machen oder Titel an die Herkunft anpassen, etwa Aus dem eigenen Verein. Keine neue Einsatzjahre-Hürde als beiläufige Textkorrektur einführen. Falls echte Treue gewünscht ist, das separat als Regeländerung entscheiden und bestehende Sammlungsfortschritte berücksichtigen.

Abnahme. 10/11 Vereinskarten sowie Jugend-, Hallen- und Packkarten prüfen. Die angezeigte Bedingung erklärt exakt, welche Karten zählen. Umbenennung darf gültige vorhandene Sammlungen oder ihre Kennung treue nicht zurücksetzen.

Alles zurücksetzen lässt Fortschritt zurückkehren

R/Q - Reset-Schlüsselliste und Altbestand-Lader ausgeführt

Fundstelle: App.jsx: ALT_KEYS/ladeMitAltbestand (8271-8286), SPEICHERSCHLUESSEL (8294), Optionen/Ja, alles löschen (13524)

Befund und Beleg. Der Reset löscht nur aktuelle Listeneinträge. Migrationsschlüssel wie mittelkreis:stand bleiben bestehen und werden beim nächsten Laden erneut übernommen. In der Probe wurde nach dem Reset die gültige Alte Laufbahn aus dem Migrationsschlüssel erneut als aktueller Stand übernommen. Auch rasenschach:raute fehlt in der Reset-Liste: Der Testzähler 27 blieb erhalten. Einzelne Löschfehler werden zusätzlich verschluckt.

Für Claude. Reset und Migration gemeinsam definieren: alle relevanten eigenen Alt- und aktuellen Fortschrittsschlüssel entfernen oder durch eine belastbare Reset-Generation von der Migration ausschließen. Den HSV-Zähler einbeziehen. Fremde Daten nicht pauschal löschen. Bei Teilfehlern keinen vollständigen Neustart behaupten. Mit F29 und dem neuen Wildcard-Schlüssel abstimmen.

Abnahme. Alte und aktuelle Karriere/Halle parallel vorhanden; Reset; Neustart: keine Laufbahn darf wiederauferstehen, HSV-Zähler ist zurückgesetzt. Fehler beim Löschen eines mittleren Schlüssels und wiederholten Reset prüfen. Abbrechen verändert keine Daten.

Abgeschlossene Karriere erzeugt keine Ruhmeshallenkarte

R/Q - Original-finish mit beobachteten Abschlussübergaben

Fundstelle: App.jsx: finish/saveHall (16429-16703), kartenErgaenzen; karten.js: ausHalle (110), Startpaket/Sonderkarten

Befund und Beleg. finish fügt einen Ruhmeshalleintrag hinzu, übergibt dafür aber keine Karte an die Sammlung. In der eigenen Abschlussprobe: 1 Halleneintrag, 0 Kartenübergaben. App.jsx enthält keinen Aufruf von KARTEN.ausHalle; diese Fabrik wird nur in Tests verwendet. Ohne Alt-/Importkarten fehlt so die Quelle für Ruhmeshallenkarten, Sammlungsseite und entsprechende Startpaket-/Sonderkartenauswahl.

Für Claude. Beim tatsächlich abgeschlossenen Lauf genau eine Karte aus dem neuen Halleneintrag erzeugen und zusammen mit anderen Karten buchen. Eine stabile Karriere-ID verwenden: ausHalle baut bisher seine Kennung aus Index und Name, was für eine wandernde Bestenliste ungeeignet ist. Vorhandene Hallendaten kontrolliert nachführen; Geschlecht und Porträtidentität mitnehmen, statt künftig jede Karte männlich zu zeichnen.

Abnahme. Erster Abschluss erzeugt Halleneintrag und Karte. Zweiter Aufruf, Neustart, gleiche Spielernamen und veränderte Hallenrangfolge erzeugen keine Duplikate. Bei mehr als zwölf Karrieren bleiben bereits erworbene Karten erhalten. F29 und F44 vorher beziehungsweise gemeinsam beheben.

Manuell freigegebene Talente werden nicht zu Karten

R/Q - Freigabe und folgender Karriereabschluss nachgestellt

Fundstelle: akademie.js: freigeben (232-257); App.jsx: AkademieScreen/onAendern (17144), finish/neueAbs (16456-16460)

Befund und Beleg. freigeben nimmt den Spieler in absolventen auf. Der UI-Rückruf speichert nur die neue Akademie. Beim nächsten finish gehört der Absolvent bereits zum vorherigen Bestand und wird deshalb aus neueAbs ausgeschlossen. In der Probe: 1 freigegebener Absolvent, keine Kartenübergabe beim nächsten Abschluss. Die automatische Jahresfreigabe und die manuelle Freigabe besitzen somit verschiedene Sammlungsfolgen.

Für Claude. Jeden fachlichen Absolventenübergang an eine gemeinsame Kartenübernahme anbinden, einschließlich manueller Zustimmung und Fristablauf. Nachführung über stabile Talent-/Karten-IDs idempotent gestalten. Nicht allein neue Einträge in der auf 40 begrenzten Ehrentafel als Ereignisquelle verwenden: Diese Bestenliste ist kein vollständiges Abschlussprotokoll.

Abnahme. Manuell zustimmen, automatisch wechseln, Frist verstreichen lassen, spätere Karriere und Neustart testen. Jeder kartengeeignete Absolvent erscheint genau einmal; doppelte Rückrufe verdoppeln nichts. Auch ein schwächerer Absolvent bei bereits voller Ehrentafel darf nicht wegen der Bestenlistenbegrenzung verloren gehen.

F44 / P1 / NEU IN REVISION 3

Mehrere Kartenübergaben verlieren den ersten Zuwachs

R/Q - zwei Original-Handlerraufrufe im selben Zustands-Snapshot

Fundstelle: App.jsx: kartenErgaenzen (16278-16282); finish: neue Akademiekarten (16460) und finaler Vereinskader (16547)

Befund und Beleg. kartenErgaenzen rechnet immer mit karten aus dem aktuellen React-Render. setKarten verändert diese eingefangene Variable nicht. Zwei Übergaben desselben Abschlusses können daher beide vom alten Pool ausgehen. Die Probe mit Talentkarte A und danach Vereinskarte B ergab nacheinander [A] und [B], nicht [A,B]. Das ist ein zusätzlicher Verlustpfad auch nach Behebung der Schlüssel-Kollision F29.

Für Claude. Alle Karten eines Abschlusses sammeln und einmal auf den neuesten Pool anwenden oder einen verlässlich serialisierten fachlichen Updatepfad einsetzen. UI-Zustand und Persistenz aus derselben endgültigen Revision ableiten. Ein funktionaler setState-Aufruf allein löst die Reihenfolge asynchroner Speicherzugriffe nicht; keine Seiteneffekte in mehrfach ausführbare React-Updater verlagern.

Abnahme. Akademieabgang und 15. Vereinsjahr im selben Abschluss, zusätzlich neue Hallenkarte aus F42: alle Zuwächse und der Altbestand bleiben nach Neustart erhalten. Verzögerte und vertauschte Schreibantworten nachstellen. Ein zweiter Abschluss darf das Resultat nicht wieder verkleinern.

Akademiekarten machen Absolventen zwei Jahre älter

R/Q - Talent, Freigabedaten und Kartentransformation verglichen

Fundstelle: akademie.js: talentBauen/ein (15 Jahre), akaGruenden, freigeben; karten.js: ausAbsolvent/alter (87)

Befund und Beleg. Ein Talent beginnt mit 15; ein ist das zugehörige Eintrittsjahr, bei älteren Gründungstalenten entsprechend zurückgerechnet. Die Karte verwendet dagegen (raus-ein)+17. In der Probe war das freigegebene Talent 19 Jahre alt (2029 bis 2033), seine Karte zeigte 21. karteEinsetzen übernimmt dieses Alter anschließend in den Verein; es ist deshalb mehr als ein Druckfehler.

Für Claude. Das tatsächliche Alter beim Abgang im Absolventendatensatz sichern und vorrangig übernehmen. Für eindeutig alte Daten eine korrekte, dokumentierte Ableitung mit Eintrittsalter 15 nutzen. Bereits erzeugte Karten nur korrigieren, wenn Herkunftsdaten dies eindeutig erlauben; Vereinsalter und zwischenzeitliche Entwicklung nicht blind zurücksetzen.

Abnahme. Normales Talent, 16-/17-jähriger Gründungsjahrgang, verspätete Freigabe und unbekannte Altform prüfen. Alter im Talentdetail, Absolventenübergang, Kartenanzeige und neuem Kader stimmt überein. Fehlende Daten werden nicht durch eine erfundene Altersangabe kaschiert.

Gekaufter Berater verfällt vor dem Sommerangebot

R/Q - Ablauf und identischer Angebotsvergleich nachgestellt

Fundstelle: App.jsx: VCLADEN/berater (6274), simulateSeason/Ablauf (5448-5454), makeOffers/beraterB (5695), runSeason (16826-16829)

Befund und Beleg. Der Artikel kostet 26 VC und hat dauer=1. runSeason ruft zuerst simulateSeason auf, das berater von 1 auf 0 setzt, und erst danach makeOffers. Der Bonus von 9 greift dann nicht. Mit festem Zufall lieferte der Zustand nach Ablauf exakt dieselben Angebote wie ohne Bonus. Winterangebote vor der Simulation können noch profitieren; der Fehler betrifft insbesondere den regulären Sommerweg.

Für Claude. Den Vorteil bis zur angekündigten nächsten Angebotsgenerierung erhalten und erst bei der fachlich definierten Nutzung verbrauchen. Winter, Sommer und erneute Angebotsberechnung wegen Gehaltsforderung unterscheiden. Keine unbegrenzten Neubuchungen oder neue Zufallsauswahl durch bloßes Öffnen der Ansicht erzeugen.

Abnahme. Berater vor Training oder Ereignis kaufen; Sommerangebote zeigen den tatsächlichen Einfluss. Winterfall, Karriereende ohne Angebote und erneutes Anzeigen testen. Ein deterministischer Vergleich muss die beabsichtigte Angebotslogik mit Bonus von der ohne Bonus unterscheiden.

Extraschicht kann nach dem Training wirkungslos verfallen

R/Q - Kaufzugang und Verbrauchszeitpunkt abgeglichen

Fundstelle: App.jsx: VCLADEN/training (6260), develop/schicht (4990), chooseTraining (16739), simulateSeason/Ablauf, VCLadenAnsicht und ladenKauf

Befund und Beleg. Die Extraschicht kostet 22 VC und wirkt ausschließlich in develop. In der Ereignisphase ist die Entwicklung bereits abgeschlossen; der Laden bleibt mit wo=saison zugänglich und der Artikel kaufbar. Die nächste simulateSeason reduziert den neu gekauften Vorrat von 1 auf 0, bevor develop wieder aufgerufen wird. Die Handlerprobe belastete 22 VC (100 auf 78); die Originalsimulation setzte den ungenutzten Anspruch auf 0. Der DOM-Test bestätigte die Kaufbarkeit.

Für Claude. Entweder Kauf erst wieder vor einem nutzbaren Training erlauben oder die Extraschicht ausdrücklich für die nächste Entwicklung vormerken und erst dort verbrauchen. Kaufbarkeit an die fachliche Phase und schon erfolgte Nutzung binden. Dieselbe Regel in Oberfläche und Handler anwenden.

Abnahme. Kauf vor Training, unmittelbar nach Training, während Ereignissen und nach Saisonergebnis testen. Jeder bezahlte Kauf bewirkt genau eine angekündigte Extraschicht oder ist vorher verständlich gesperrt. Neustart darf weder Wirkung noch Guthaben verdoppeln oder verlieren.

Winter-Vertragsverlängerung übernimmt die Laufzeit nicht

R/Q - winterAccept und erreichbare Angebotsart geprüft

Fundstelle: App.jsx: nextEvent/Winterangebote (16800), winterAccept (16806-16821), makeOffers und accept

Befund und Beleg. Winterangebote entstehen aus makeOffers und können renew enthalten. winterAccept setzt die Vertragsjahre nur bei transfer; bei renew wird lediglich das Gehalt übernommen. Eine Original-Handlerprobe mit contract=0 und angebotenem Vierjahresvertrag endete mit contract=0. makeOffers lieferte für den Testspieler tatsächlich eine renew-Option. Die normale Sommerannahme behandelt diese Art anders.

Für Claude. Vertragliche Wirkung pro Angebotsart vereinheitlichen und von Winter-/Sommerdarstellung trennen. Bei Verlängerung years übernehmen; vorhandene Antrittsprämien, Leihstatus und Kapitänsstatus fachlich prüfen. Keine Bestandsverlängerung wie einen echten Vereinswechsel behandeln. Alternativ unpassende Angebotsarten im Winter bewusst ausschließen.

Abnahme. Winter renew bei auslaufendem und laufendem Vertrag; transfer, loan, return/stay soweit erreichbar. Laufzeit und zugesagte Zahlungen stimmen danach mit dem Angebot überein. Gleiche Angebotsart hat dieselbe Kernsemantik im Sommer und Winter.

Verdeckte Sammelkarten lassen sich nicht per Taste öffnen

R/Q - DOM-Ereignisse an Original-Spielerkarte

Fundstelle: App.jsx: Spielerkarte/aufgedeckt=false (12025-12043); zum Vergleich vorhandener Pass-Wender mit onKeyDown

Befund und Beleg. Die verdeckte Karte ist ein div mit role=button und tabIndex=0, besitzt aber nur onClick. In der DOM-Probe lösten Enter und Leertaste zusammen 0 Aufrufe aus; der anschließende Mausklick 1. Fokus und Rollenangabe allein liefern auf einem div keine native Tastenaktivierung. Ein echter Screenreader wurde nicht getestet.

Für Claude. Ein natives button-Element für das Aufdecken verwenden oder korrekte Tastenbehandlung ergänzen, einschließlich Vermeidung doppelter Auslösung und unerwünschten Scrollens. Fokus nach Aufdecken sinnvoll erhalten. Klickbare Rückblick-/Jubelüberlagerungen auf vergleichbare Lücken prüfen; vorhandene funktionierende Pass-Tastenlogik als Referenz nutzen.

Abnahme. Tab -> Enter beziehungsweise Leertaste deckt genau einmal auf. Maus/Touch funktionieren weiterhin. Alle Karten annehmen, zurück zum Fundus und Fokusfolge mit Tastatur durchgehen. W3C-Tastaturhinweise dienen als Qualitätsmaßstab; eine vollständige Barrierefreiheitszertifizierung ist damit nicht behauptet.

Mehrere Startfelder haben keine zugeordnete Beschriftung

R/Q - DOM-Struktur der Original-CreateScreen geprüft

Fundstelle: App.jsx: CreateScreen, Felder Nummer/Starker Fuß/Nation/Position (14140 ff.)

Befund und Beleg. Die sichtbaren Überschriften stehen in div.eb, sind aber nicht durch label/htmlFor oder aria-labelledby mit den Eingaben verbunden. Für Nummer, Starker Fuß, Nation und Position fand die DOM-Probe weder Label noch aria-label/aria-labelledby oder Platzhalter. Ein Screenreader muss die Bedeutung damit aus dem Umfeld erschließen; der ausgewählte Wert allein ersetzt die Feldbezeichnung nicht.

Für Claude. Sichtbare Bezeichnungen mit stabilen Eingabe-IDs verknüpfen; native label-Elemente bevorzugen. Ebenso Name, Vereinssuche, Importtext und weitere Formulare durchgehen. Platzhalter dienen nur als Beispiel, nicht als alleinige Beschriftung. Auswahlgruppen sinnvoll gruppieren und Pflicht-/Fehlermeldungen den Feldern zuordnen.

Abnahme. Jedes editierbare Feld besitzt einen passenden zugänglichen Namen, auch nach Geschlechts- oder Ansichtswechsel. Das Antippen des Labels fokussiert die Eingabe. Tastatur und TalkBack auf dem Zielgerät prüfen; die DOM-Probe ist der technische Vorabnachweis.

Gemeldete Lücken in Entwicklungsabhängigkeiten bearbeiten

R/Q - npm-Audit der Sperrdatei; kein Exploitversuch

Fundstelle: package-lock.json: vite 5.4.21, esbuild 0.21.5, @capacitor/cli 6.2.1, tar 6.2.1; Audit am 09.09.2026

Befund und Beleg. npm audit meldete 4 betroffene Paket-Einträge: 1 moderat, 2 hoch, 1 kritisch, einschließlich weitergereichter Abhängigkeiten. Betroffen ist die Entwicklungskette; npm audit --omit=dev meldete 0 bekannte Treffer. Vier Paket-Einträge sind nicht vier unabhängige Schwachstellen. Der Befund beweist weder einen Angriff noch eine ausnutzbare Schwachstelle in der ausgelieferten Android-App.

Für Claude. Advisories und erreichbare Nutzungspfade einzeln bewerten; kompatible behobene Versionen mit aktualisierter Sperrdatei planen. Kein ungeprüftes npm audit fix --force: Der angebotene Automatismus umfasst Hauptversionssprünge bei Vite und Capacitor CLI. Werkzeugaktualisierung separat von Regelkorrekturen bauen und testen. Vor erneutem Release den Auditstand auffrischen.

Abnahme. Produktions- und vollständigen Audit getrennt wiederholen; offene Treffer einzeln mit Begründung ausweisen. Web-Build, Prüfstand und Android-Bau nach den Updates bestehen. Für Dev-Server-/Archivverarbeitung die jeweiligen Voraussetzungen prüfen. Primärquellen und genaue Einordnung stehen im Abnahmeteil H.

Freigeschaltete Beinamen IV-VI sind nicht auswählbar

R/Q - Original-CreateScreen gerendert und Auswahl geprüft

Fundstelle: App.jsx: BEINAMEN (7909-7916), CreateScreen/beinamen (13977-13978), Auswahl (14167-14174), Erfolge f_karr30/f_vereine50/f_sauber10

Befund und Beleg. Die drei späteren Belohnungsgruppen sind definiert und mit Errungenschaften verbunden. Die Charaktererstellung liest jedoch nur mk_bei1 bis mk_bei3. Mit ausschließlich IV-VI erscheint kein Beinamen. Mit allen sechs Freischaltungen bleiben zwölf zusätzliche eindeutige Namen unerreichbar, darunter der Eiserne, der Weltenbummler und der Saubermann. Das Uhrwerk aus IV existiert schon in II; daher sind es zwölf neue Namen aus dreizehn Listeneinträgen.

Für Claude. Alle vorhandenen freigeschalteten BEINAMEN-Gruppen aus einer gemeinsamen Quelle übernehmen und doppelte Namen entfernen. Die drei Belohnungen müssen ihre Auswahl tatsächlich erweitern. Weibliche Formulierungen und das Speichern der Auswahl mitprüfen (F14/V12).

Abnahme. Jede Gruppe I-VI einzeln sowie alle gemeinsam in der Charaktererstellung prüfen. Bei allen Gruppen sind 26 eindeutige Namen vorhanden; ohne Freischaltung bleibt die Zusatzwahl gesperrt. Neue Beinamen auswählen, Karriere starten und neu laden: der gewählte Name bleibt erhalten.

Die Langzeitbelohnung Vorsprung hat keine Wirkung

R/Q - createPlayer mit identischem Zufall und gleicher Wildcard verglichen

Fundstelle: App.jsx: META.ms_start2, Erfolg f_karr75 (8232), createPlayer/Startvorteile (4626-4652)

Befund und Beleg. Nach 75 abgeschlossenen Karrieren wird ms_start2 freigeschaltet. META verspricht pot: 4 und money: 0.3; createPlayer wertet diesen Schlüssel nicht aus. Zwei identische Starts mit/ohne Freischaltung ergaben jeweils Potenzial 78 und Geld 0,07. Als Gegenprobe erhöhte die ältere Belohnung ms_geld das Geld korrekt um 0,12. Der spätere Vorsprung fehlt somit vollständig.

Für Claude. Den definierten Startvorteil tatsächlich anwenden. Geld und Potenzial vor dem Wildcard-Basis-Snapshot konsistent übernehmen, damit ein Kartentausch den Bonus weder entfernt noch vervielfacht. Zusammenspiel mit anderen Startboni und gültiger Potenzialobergrenze explizit regeln.

Abnahme. Identischer Start mit/ohne ms_start2: unterhalb der Obergrenze genau +4 Potenzial und +0,3 Geld in der internen Spieleinheit. Mit anderen Belohnungen und nach Wildcard-Tausch prüfen. Freischaltung nach dem 75. Abschluss bis in die nächste gestartete Karriere verfolgen.

Wildcard-Zuweisung löscht drei dauerhafte Fortschrittsboni

R/Q - Original-createPlayer und Initialisierungsreihenfolge geprüft

Fundstelle: App.jsx: createPlayer (4639-4652), applyWildcard (4543-4548), rerollWildcard (4526 ff.); akademie.js: akaBonus (599-609)

Befund und Beleg. createPlayer setzt für Verbandskontakt ntBonus +3, für Volles Postfach offers +1 und für Akademie-Ruhm einen Entwicklungsbonus. Danach setzt applyWildcard das gesamte wcMod-Objekt auf null und übernimmt nur Kartenwerte. Mit gleicher Sparbuch-Wildcard blieben die ersten beiden Werte trotz Freischaltung 0. Bei Akademie-Ruhm 135 wurde dev 0,06 berechnet und in p.aka vermerkt, tatsächlich wirksam in wcMod blieb dev 0. Die übrigen Akademieboni sind damit nicht pauschal als defekt bezeichnet.

Für Claude. Dauerhafte Meta-/Akademieboni von den austauschbaren Wildcard-Effekten trennen und kontrolliert zusammenführen. Kein bloßes Entfernen der Nullsetzung: Beim Kartentausch müssen alte Karteneffekte verschwinden, während dauerhafte Boni genau einmal bestehen bleiben. Auch mehrere Kartentausche und Altstände berücksichtigen.

Abnahme. Ohne Kartenbonus gelten bei freigeschaltetem Verbandskontakt ntBonus 3, bei Volles Postfach offers 1, bei Ruhm 135 dev 0,06. Mit passender Wildcard addieren sich nur die beabsichtigten Effekte. Nach erstem/weiterem Tausch bleiben dauerhafte Boni erhalten und alte Kartenboni entfallen. Angebote und Entwicklung anschließend im tatsächlichen Ablauf gegenprüfen.

Vereins- und Kartenseiten umgehen die System-Zurück-Navigation

R/Q - Originalkomponenten gemountet; backbutton und sichtbare Taste verglichen

Fundstelle: App.jsx: VereinDach (12698 ff.), Packladen (11618 ff.), VereinGruenden (8585 ff.), VereinScreen/VereinAbschluss; useZurueck (9697 ff.)

Befund und Beleg. Vereinsdach, Packs und Sammlung meldeten in der DOM-Probe jeweils null Zurück-Handler an. Ein backbutton-Ereignis rief den Rückweg nicht auf; die sichtbare Zurück-Schaltfläche tat es einmal. Gegenprobe Akademie: ein registrierter Handler, ein Rückruf per backbutton. Auch Vereinsgründung, Mannschaft und Vereinsabschluss enthalten keinen useZurueck-Aufruf. Das ist eine belegte Integrationslücke; das genaue Verhalten der physischen Android-Taste wurde nicht am Gerät getestet.

Für Claude. Alle Seiten und aufliegenden Dialoge an dieselbe Rückwärtssteuerung anbinden. Zuerst die oberste lokale Ebene schließen (Postfach, Verkaufsfrage, Kartendetail), dann zur passenden Herkunft zurückgehen. Keine dauerhafte Registrierung aus inaktiven Ansichten. Bei Packöffnung bereits gebuchte Karten erhalten. Die Vereinskennung bietet derzeit auch sichtbar keinen Abbruch: einen sicheren Rückweg vor abgeschlossener Gründung ermöglichen oder den Zwang ausdrücklich als Produktentscheidung begründen.

Abnahme. Jeweils sichtbare Taste, backbutton/Verlauf und echte Android-Taste prüfen: Dach, Sammlung, Packs, Mannschaft, Gründung und Abschluss. Mit/ohne Dialog sowie nach mehrmaligem Öffnen muss genau eine Ebene schließen. Kein unbeabsichtigtes Beenden, kein Kartenverlust und keine zurückbleibenden Handler. Akademie als positive Gegenprobe erhalten.

Sicherung verliert den Rückweg in die Optionen

Q - tatsächliche Komponenten- und Phasenverknüpfung; Konsistenzaufrag

Fundstelle: App.jsx: MenuScreen/opt (13675-13688), Optionen/onBackup (13501), Hauptkomponente onBackup (17041), Sicherungsrouten/onBack (17181)

Befund und Beleg. Der Einstieg lautet Hauptmenü → Optionen → Sicherung. onBackup wechselt die Hauptphase und entfernt MenuScreen samt lokalem opt-Zustand. Zurück in BackupScreen setzt phase auf menu; die neu gemountete Menükomponente startet mit opt=false. Dadurch landet man auf der Titelseite und nicht in den zuvor geöffneten Optionen. Anders bei Optionen → Anleitung: der lokale opt-Zustand bleibt erhalten und führt zurück in die Optionen. Kein nachgewiesener Datenverlust; uneinheitlicher Rückweg.

Für Claude. Die Herkunft der Sicherungsansicht als Teil der Navigation erhalten und Zurück konsistent zur aufrufenden Ansicht führen. Wenn stattdessen bewusst immer die Titelseite gewünscht ist, die Schaltfläche eindeutig Hauptmenü nennen. Für einen späteren zusätzlichen Sicherungszugang ebenfalls einen definierten Rückweg vorsehen. Nicht durch mehrere unkoordinierte Menü-Schalter lösen.

Abnahme. Hauptmenü → Optionen → Sicherung → Zurück endet in Optionen; erst der nächste Rückschritt im Hauptmenü. Anleitung verhält sich gleich. Alternativ ausdrücklich beschrifteter Hauptmenü-Ausgang gemäß Produktentscheidung. Export/Import darf durch die Navigationskorrektur nicht erneut ausgelöst werden.

Entscheidungsfolgen sichtbar und verlässlich machen

Priorität: hoch

Vorhandene Basis: applyFx erzeugt bereits teilweise Zusatzmeldungen; Attribute, Form, Vertrauen und Ereignisergebnisse existieren. Dies ist ein gezielter Ausbau der vorhandenen Rückmeldung.

Vorschlag. Nach einer Wahl wenige relevante Veränderungen kompakt zeigen: sofortige Folge, vorgemerkte Folge und laufende Wirkung unterscheiden. Geldbewegung und tatsächlichen Vertrags-/Vereinswechsel klar benennen. Details können aufklappbar bleiben.

Beispiel. Sofort: Vertrauen +8. Vorgemerkt: Wechselwunsch für das nächste Transferfenster. Erst nach vollzogenem Wechsel: Neuer Verein und Vertrag. Überraschende Würfelergebnisse müssen vorher nicht verraten werden.

Abnahme. Die sichtbaren Änderungen aus dem tatsächlich angewandten Ergebnis ableiten. Rückmeldung und Speicherstand stimmen auch nach Neuladen überein. Keine Fantasiefolgen aus einer bloßen Textvorlage.

Grenze. Keine riesige Effektliste bei jeder Kleinigkeit und keine nachträglich erfundenen Erfolgswahrscheinlichkeiten. Nur echte numerische Wahrscheinlichkeiten als solche ausgeben.

Saisonbericht erklärt, warum es so lief

Priorität: hoch

Vorhandene Basis: Saisonrückblick, Statistiken, Noten, Einsatzrolle und Verletzungen sind vorhanden. Es fehlt keine weitere Statistikseite, sondern eine gut nachvollziehbare Verbindung zwischen Einfluss und Ergebnis.

Vorschlag. Im bestehenden Rückblick maximal drei Hauptgründe hervorheben. Beobachtete Fakten und berechnete Einflüsse unterscheiden. Für exakte Ursachen den Simulationskern ein kompaktes Erklärungsobjekt erzeugen lassen.

Beispiel. Weniger verfügbare Spiele durch Verletzung; niedrige Einsatzrolle wegen Konkurrenz; gute Note trotz geringer Spielzeit. Keine Aussage wie Verletzung kostete fünf Tore, wenn kein Gegenvergleich berechnet wurde.

Abnahme. Jeder angezeigte Grund hat einen Datenbeleg. Faktische Ausfälle und echte Faktoren werden korrekt übernommen. Leere oder widersprüchliche Erklärungen für 0 Einsätze, Torhüter und Karriereende vermeiden.

Grenze. Zusätzliche Erklärungen dürfen die Simulation nicht neu würfeln. Lange Ursachenprotokolle nicht dauerhaft je Spielzug speichern; verdichtete Angaben reichen.

Sicherung als Datei und Wiederherstellungspunkt

Priorität: hoch, nach Speicherreparatur

Vorhandene Basis: Textbasierter Export/Import existiert. F29 sowie F01-F06 und F17-F18 müssen zuerst die Datenkonsistenz herstellen.

Vorschlag. Zusätzlich eine eindeutig benannte Sicherungsdatei exportieren/importieren. Vor Import eine Vorschau mit Version, Zeitpunkt und vorhandenem Fortschritt zeigen. Einen letzten validen Wiederherstellungspunkt getrennt vom neuen Schreibversuch behalten.

Beispiel. Datei rasenschach-sicherung-YYYY-MM-DD.json; Vorschau: aktive Karriere, abgeschlossene Laufbahnen, Akademie und Verein. Der Zeitpunkt muss aus echten Metadaten stammen.

Abnahme. Export auf Gerät A und Import auf Gerät B, unvollständige Datei, Altversion und defekter Hauptstand. Erst eine erfolgreich geschriebene neue Revision darf den letzten validen Stand ersetzen.

Grenze. Kein Cloudkonto erforderlich. Rücksicherung darf nicht unbemerkt Belohnungen verdoppeln. Eine Prüfsumme erkennt Beschädigungen, macht einen Spielstand aber nicht manipulationssicher.

V04 / EMPFEHLUNG / Aufwand: klein bis mittel

Einstieg erklärt den nächsten konkreten Schritt

Priorität: hoch

Vorhandene Basis: Willkommensschirme, Kurzanleitung, Freischalthinweise und In-Reichweite-Ziele sind bereits vorhanden. Diese Ansätze erhalten und verbessern.

Vorschlag. Die ersten Schritte im tatsächlichen Ablauf begleiten: Training auswählen, Entscheidung treffen, Saison auswerten, Vertragsentscheidung. Gesperrte Bereiche nennen exakte Voraussetzungen und den aktuellen Fortschritt.

Beispiel. Nach 1 von 2 abgeschlossenen Laufbahnen: Noch eine Laufbahn bis zur Akademie. Bei einem vorgemerkten Wechsel: Die Entscheidung fällt im Transferfenster, du bist noch im bisherigen Verein.

Abnahme. Ein neuer Spieler findet ohne externe Erklärung den nächsten sinnvollen Schritt. Hinweise erscheinen passend, sind überspringbar und später wieder auffindbar. Große Schrift und kleine Bildschirmhöhe mitprüfen.

Grenze. Kein zusätzlicher Zwangsassistent vor jeder Karriere. Keine nochmalige Erklärung bereits verstandener Funktionen nach jedem Neustart.

Mobilbedienung und Lesbarkeit gezielt verbessern

Priorität: hoch, erst auf Gerät beurteilen

Vorhandene Basis: Magazinlayout, Textgrößenoptionen, Rückwärtslogik und mehrere Layoutprüfungen sind vorhanden. Ein umfassender aktueller Gerätetest fehlt.

Vorschlag. Wichtige Aktionen zuverlässig erreichbar halten; horizontale Reiter, lange Vereinsnamen, Tastatur und Modalfenster prüfen. Informationen nicht allein durch Farbe unterscheiden. Animationsruhe, Fokus und lesbare Sperrtexte konsistent behandeln. Pinch-/Browserzoom und eine bis 200 % nutzbare Textvergrößerung prüfen; die derzeitige App-Skala bietet nur +12 %. Native Tastenaktivierung und zugeordnete Formularlabels nach F49/F50 ergänzen.

Beispiel. Bei großer Schrift bleiben Weiter und Zurück erreichbar; der Text eines Ereignisses kann gelesen werden, ohne die Auswahl versehentlich auszulösen. Screenreader erhalten eindeutige Aktionsnamen.

Abnahme. Auf S24 Ultra mit normaler und großer System-/App-Schrift testen; zusätzlich schmale Ansicht, geöffnete Tastatur, Android-Zurück und reduzierte Bewegung. Fokus kehrt nach einem Dialog sinnvoll zurück.

Grenze. Keine ungeprüfte Neugestaltung des bestehenden Magazinstils. Pixelwerte allein sind kein ausreichender Nutzbarkeitsnachweis; tatsächlich bedienbare Flächen prüfen.

Ereignisse auf Bedeutung statt auf Menge ausbauen

Priorität: mittel

Vorhandene Basis: 530 Ereignisse, Bedingungen, Storystränge, Erinnerungen und Krisenpfade sind vorhanden. Mehr Einträge allein lösen die gefundenen Widersprüche nicht.

Vorschlag. Erst Texte, Bedingungen und Wirkungen systematisch abgleichen. Danach Lücken nach Alter, Position, Karrierephase und Modus ergänzen. Wenige Konsequenzketten vertiefen, die an echte Entscheidungen anknüpfen.

Beispiel. Ein abgelehntes Angebot kann später zu einer Begegnung führen; ein Trainerschein eröffnet tatsächlich andere Optionen. Bei gleichem Ereignis darf eine Torhüterin keine unpassende Stürmerrolle erhalten.

Abnahme. Für jede neue Szene: Voraussetzungen, mindestens ein verfügbarer Weg, tatsächliche Folge, Wiederholungsregel, Frauen-/Männertext und Bezug auf bestehende Daten. Test der Folgekette bis zu ihrem Ende.

Grenze. Keine pauschale Belohnung für jedes Ereignis. Rückschläge dürfen Rückschläge bleiben. Historische oder medizinische Textdetails nicht als ungeprüfte Tatsachenbehauptung ergänzen.

Karriereherausforderungen mit anderen Entscheidungen

Priorität: mittel, nach Stabilisierung

Vorhandene Basis: Archetypen, Ziele, Marken, Errungenschaften und Vereinsbindung existieren. Zuerst Überschneidungen identifizieren.

Vorschlag. Wenige optionale Herausforderungen auf dem vorhandenen Karriereablauf aufbauen. Sie sollen unterschiedliche Abwägungen erfordern, nicht nur andere Endpunktzahlen. Ziele und Bedingungen zu Beginn klar machen.

Beispiel. Vereinstreue über mehrere Saisons; sportliches Comeback nach einem Rückschlag; Entwicklung eines Nachwuchsspielers. Die vorhandene HSV-Regel nicht nochmals als neues Feature verkaufen.

Abnahme. Messbare, erreichbare Bedingungen mit sauberem Abschluss. Kein Zwang, zufällige seltene Ereignisse endlos neu zu würfeln. Ein Abbruch wird korrekt als Abbruch behandelt.

Grenze. Zunächst kleine Auswahl statt eines weiteren großen Spielmodus. Belohnungen so bemessen, dass kein leicht wiederholbarer Sonderweg die Vermächtnisökonomie aushebelt.

Akademie, Sammlung und Verein besser erklären

Priorität: mittel

Vorhandene Basis: Akademieabsolventen werden bereits zu Karten; Karten können im Verein eingesetzt werden. Die Systeme sind verknüpft, benötigen also keinen zweiten parallelen Spielerpool. Nachprüfung: karten.js/ausAbsolvent (84-96) speichert zusatz.jahrgang, klub und ns; Spielerkarte in App.jsx (12084-12125) zeigt Jahrgang und ersten Profiklub nicht. Die Transformation wurde mit Jahrgang 2029 und Hamburger SV ausgeführt. Dies konkretisiert den bereits enthaltenen Vorschlag und ist kein zusätzlicher F-Punkt. Revision 3 präzisiert: Die automatische Absolventenübergabe ist teilweise vorhanden, manuelle Freigaben und Hallenkarten benötigen F42/F43. Kartenbuchungen nach F44 bündeln.

Vorschlag. Den Weg eines Talents über die bestehenden Kennungen sichtbar machen: Herkunft, Abschluss, Karte, Einsatz im Verein. Vor einer Entscheidung erklären, welche Alternative aufgegeben wird. Eine knappe Herkunftszeile oder aufklappbare Kartendetails mit vorhandenen Daten ergänzen. Entwicklungstyp separat nach F31 behandeln; Herkunftslabel mit F37 abstimmen.

Beispiel. Talent behalten oder freigeben: unmittelbar zeigen, was das für Akademieplatz, Vereinsbedarf und Sammlung bedeutet. Herkunft der Karte als konkreten Jahrgang anzeigen, wenn die Daten vorhanden sind.

Abnahme. Ein Talent bleibt über alle Ansichten dieselbe Person. Verkauf, Entfernung, Übergang und Sicherungsimport hinterlassen keine verwaisten Kaderplätze oder mehrfachen Ansprüche. Jahrgang 2029 und erster Profiklub müssen am vorgesehenen Ort sichtbar sein, soweit vorhanden. Relative Akademiejahre und Kalenderjahre nicht vermischen; alte Karten ohne zusatz neutral anzeigen.

Grenze. Nicht jedes Talent automatisch aufwerten. Die Spannung zwischen Talente abgeben, behalten und selbst einsetzen soll bestehen bleiben.

Wirtschaft und Preise nachvollziehbar machen

Priorität: mittel

Vorhandene Basis: VC-Kasse, Einnahmen-/Ausgabenfelder, Ladenartikel und private Finanzen sind vorhanden. Mehrere gefundene Fehler betreffen gerade diese Verknüpfungen.

Vorschlag. Ein kompaktes Buchungsfeedback und klare Wirkungslaufzeiten im vorhandenen Laden ergänzen. Preis, aktueller Bestand und Ziel des Kaufs müssen vor dem Kauf eindeutig sein. Private Karrieregelder und dauerhafte VC klar benennen.

Beispiel. 22 VC für Extraschicht, aktiv für die nächste Entwicklung; ein zusätzlicher Wildcard-Tausch gehört der aktuellen oder der nächsten Laufbahn. Bereits aktive oder wirkungslose Käufe erklären beziehungsweise sperren.

Abnahme. Jede Buchung lässt sich mit dem tatsächlichen Kassenunterschied erklären. Kein Kauf bei unzureichendem Guthaben, keine doppelte Abbuchung, keine verschwundenen Vorteile nach Neustart. Berater erst nach nutzbarer Angebotsgenerierung, Extraschicht erst nach tatsächlich verstärkter Entwicklung verbrauchen (F46/F47).

Grenze. Kein umfangreiches Buchhaltungsspiel daraus machen. Feingranulare Finanzhistorie begrenzen; keine zusätzliche Echtgeldmonetarisierung als Voraussetzung vorschlagen.

V10 / EMPFEHLUNG / Aufwand: mittel bis groß

Schwierigkeit und Zufall fair überprüfbar gestalten

Priorität: mittel

Vorhandene Basis: Spielmodi, Speedmodus, Zufallereignisse und Zielband-Kalibrierung existieren. F07 muss zuerst die Referenzsimulation korrigieren.

Vorschlag. Modiunterschiede klar beschreiben und gegen denselben Regelkern testen. Entscheiden, welche Folgen vom Spieler beeinflusst werden und wo Zufall bewusst bleibt. Für Tests feste Seeds, für Nutzer klare Risikoaussagen verwenden.

Beispiel. Die gleiche Ausgangslage darf im Test reproduzierbar sein; der Speedmodus automatisiert Entscheidungen, darf aber nicht zusätzliche Regeln umgehen oder andere Vertragssemantik verwenden.

Abnahme. Normal-/Speedmodus, mehrere Positionen und beide Geschlechter in getrennten Stichproben auswerten. Seltene Extremverläufe und Streuung dokumentieren, nicht nur den Mittelwert.

Grenze. Nicht jede Karriere soll erfolgreich sein. Unbelegte Erfolgsprozente und künstliche Garantien vermeiden. Balancingänderungen nach korrigierter Messung separat begründen.

Archiv bewahrt echte Erinnerungen zuverlässig

Priorität: mittel

Vorhandene Basis: Ruhmeshalle, Vereinskapiel, Rekorde und Zeitleiste sind bereits vorhanden. F16 und F22 zeigen die Grenzen einer allein aus der Bestenliste abgeleiteten Historie.

Vorschlag. Wenige dauerhafte Meilensteine gezielt speichern: erster Abschluss, beste Karriere und wichtige Vereins-/Akademieereignisse. Abschlussreihenfolge von fiktivem Karrierejahr trennen. Bestehende Karten und Kapitel als Oberfläche weiterverwenden. Die bisher maximal vier gespeicherten Vereinskapiel als Auszug kenntlich machen oder die Auswahl um letzte/prägende Stationen verbessern.

Beispiel. Die erste tatsächlich abgeschlossene Karriere bleibt erinnerbar, auch wenn sie später nicht mehr zu den zwölf stärksten gehört. Ein späterer kurzer Lauf ersetzt diese Erinnerung nicht.

Abnahme. Mehr als zwölf Karrieren, gleiche Endjahre, Karriereabbrüche und alte Sicherungen prüfen. Fehlende historische Daten als unbekannt behandeln, nicht nachträglich erfinden.

Grenze. Keine unbegrenzte Chronik jedes Klicks. Einen kleinen definierten Datensatz mit klarer Aufbewahrungsregel bevorzugen.

Ein konsistentes, lekturierbares Textsystem

Priorität: hoch für Korrekturen, mittel für Ausbau

Vorhandene Basis: Textfunktionen, Geschlechtsumformung und strukturierte Ereignisse existieren. Globale Wortersetzungen erzeugen dennoch falsche Sätze.

Vorschlag. Begriffe zentral festlegen; Zahlen und Flexion über passende Formatierer bilden. Bei grammatisch komplexen Sätzen explizite Varianten pflegen. Einen prüfbaren Textkatalog aus tatsächlich gerenderten Szenen erzeugen.

Beispiel. 1 Datensatz / 2 Datensätze; Eine ehemalige Mitspielerin; die Einzige, die normal geht. Angaben zu Sperren, Geld, Vertragsdauer und Freischaltung aus denselben definierten Werten ableiten, soweit sinnvoll.

Abnahme. Lektorat an realen Ausgaben für beide Geschlechter, Langnamen und Mengen 0/1/2. Keine sichtbaren technischen Werte wie undefined oder widersprüchliche Rollen. Technische IDs bleiben stabil.

Grenze. Keine automatischen Scheinlösungen durch massenhafte Suche-und-Ersetzung. Bestehenden deutschen, leicht umgangssprachlichen Fußballton erhalten.

D · Programmierung: ein verbindlicher Ablauf

1. Fachliche Aktionen vom Bildschirm trennen

Training, Wahl, Saisonabrechnung, Vertragsannahme und Karriereabschluss sollen jeweils einen klaren Eingangszustand, eine erlaubte Phase und einen nachvollziehbaren Ausgang haben. React-Komponenten lösen Aktionen aus und zeigen deren Ergebnis; sie sollen nicht mehrere abweichende Kopien der Regeln besitzen. Schrittweise extrahieren, keinen vollständigen Neubau erzwingen.

2. Saison und Schritt eindeutig identifizieren

Mindestens Karrierekennung, Saisonkennung und aktuelle Phase konsistent führen. Dieselbe fachliche Aktion darf für dieselbe Saison nicht zweimal abrechnen. Bei Wiederholung entweder das bereits berechnete Ergebnis zurückgeben oder die Aktion verwerfen. Zeitstempel allein ersetzen keine fachliche Identität. F01 ist der erste praktische Einsatzfall.

3. Wiederaufnahme als vollständigen Snapshot definieren

Festlegen, welche Daten eine Phase benötigt: Spielerzustand, Warteschlange, aktuelle Entscheidung, bereits gewürfeltes Ergebnis, Vertragsangebote und zugehörige Übergänge. Abgeleitete UI-Zustände dürfen neu berechnet werden, fachliche Zufallsergebnisse nicht unbemerkt neu entstehen. Nicht serialisierbare Funktionen/Closures nicht in den Spielstand schreiben; stabile IDs und konkrete Ergebnisdaten verwenden.

4. Speicherrevisionen und Migrationen

Ein versioniertes Schema mit expliziten Migrationen für unterstützte Altstände einführen. Hauptstand und letzter valider Wiederherstellungspunkt unterscheiden. Gekoppelte Buchungen nur gemeinsam als abgeschlossen behandeln. Weil mehrere einzelne Preferences-Schreibzugriffe keine gemeinsame Transaktion bilden, einen passenden Commit-/Snapshot-Ansatz festlegen; einen vollständigen atomaren Gerätegarantienachweis nicht bloß behaupten.

5. Validierung und Fehlergrenzen

Vor Aktionen Eingaben, Phase, Guthaben, Kennungen und zulässige Übergänge prüfen. Lade-/Schreibfehler klar von nicht vorhandenen Daten trennen. Fehler nicht mit falschen Erfolgsmeldungen kaschieren. Bei beschädigtem Stand eine Wiederherstellungsoption anbieten, ohne den letzten validen Stand voreilig zu überschreiben.

Konkrete Abnahme

Training und Jahresabrechnung sind pro Saison eindeutig; jeder erreichbare Schritt übersteht einen Neustart; ein abgelehnter Schreibzugriff wird sichtbar; ein fehlgeschlagener Import beschädigt den vorherigen gültigen Stand nicht. Diese Eigenschaften müssen vor der nächsten großen Inhaltserweiterung belegt sein.

D · Struktur, Tests und wartbare Erweiterung

Vorgeschlagene Zuständigkeiten, keine Pflicht-Dateinamen

Baustein	Verantwortung
Regelkern	Entwicklung, Ereigniseffekte, Saison, Verträge und Abschluss; möglichst ohne UI-Zugriffe.
Ablaufsteuerung	Phasen und erlaubte Aktionen; genau einmalige Verarbeitung und Wiederaufnahme.
Speicher/Migration	Schema, Laden, Validieren, Sichern, Import/Export, Wiederherstellungspunkt.
Inhaltskatalog	Ereignisse, Texte, Anforderungen, IDs und Auswahlvarianten.
Darstellung	Magazinoberfläche, Dialoge, Berichte, Karten; Wiederverwendung bestehender Komponenten.
Prüfstand	Regeltests, Übergangs-/Speicherproben, Szenarien, Darstellungs- und Gerätetests.

Extraktion in kleinen, nachweisbaren Schritten

Zuerst Speichergrenzen und pure Hilfsfunktionen, anschließend fachliche Aktionen, danach größere Ansichten auslagern. Bestehende Exporte und den Prüfstand gleichzeitig aktualisieren. Nach jedem Schritt denselben gezielten Testbestand ausführen. Keine gleichzeitige Großumstellung von Layout, Regeln, Datenformat und Build-System.

Typen und gemeinsame Schlüssel

Rollen, Phasen, Effekte und Kaufartikel zentral definieren. Der rot/rotation-Fehler zeigt den Nutzen. Laufzeitprüfung für importierte Daten bleibt auch bei statischen Typen nötig. TypeScript kann schrittweise helfen; eine komplette Migration ist keine Voraussetzung für die aktuellen Korrekturen.

Zufall und Simulation

Zufallsquelle für Tests austauschbar machen. Ein Seed muss mit Version und Szenariokonfiguration nachvollziehbar sein. Fachliche Regressionen mit gleichen Inputs vergleichen; für Balancing mehrere Seeds und Verteilungen verwenden. Kalibrierung soll dieselben Regeln aufrufen wie die Oberfläche, statt eine zweite Karriereimplementierung zu pflegen.

Leistung und Abhängigkeiten

Startzeit, UI-Reaktionszeit, Speichergröße und Rendering auf dem Zielgerät messen, bevor optimiert wird. Das Hauptbündel ist groß, aber ein Größenhinweis beweist keinen mobilen Leistungsfehler. F51 behandelt konkrete gemeldete Werkzeuglücken. Abhängigkeiten nicht pauschal während einer Fachkorrektur aktualisieren; Versionssprünge separat bauen und testen. Optionale Diagnoseausgaben lokal und begrenzt halten.

E · Testmatrix für die nächste Freigabe

Testfamilie	Konkrete Szenarien	Bestanden, wenn ...
Phasen/Neustart	Training, Wahl vor/nach Ergebnis, Winterwechsel, Saisonergebnis, Vertrag, Rücktritt, Sonderschuss.	Keine doppelte Wirkung; der richtige Schritt und dieselben fachlichen Ergebnisse bleiben erhalten.
Speicherfehler	Lese-/Schreibfehler, Teilimport, Altversion, beschädigte Daten, Prozessende während Übergabe.	Keine falsche Erfolgsmeldung; letzte gültige Daten bleiben nutzbar oder klarer Fehler wird gemeldet.
Wirtschaft	Kauf bei 0/knapp/genau genug Guthaben, Vorrat, Ablauf, Verkauf, Folgeaktionen.	Guthaben, Besitz und Wirkung stimmen gemeinsam; keine kostenlosen oder verschwundenen Käufe.
Grenzwerte	Potenzial 95/97/99/105; Limit-Kauf mit und ohne Freischaltung; Schutz über mehrere Saisons.	Positive Boni senken keinen zulässigen Wert; Laufzeiten stimmen exakt.
Inhalt/Sprache	Rollen, Geschlecht, Alter, Verletzung, Beziehung, Zahlenversprechen und Bedingungen.	Text beschreibt den tatsächlichen Zustand und die tatsächlich angewandte Wirkung.
Modi/Balancing	Erreichbarer Normal-/Speedmodus, mehrere Positionen und Geschlechter, mehrere Seeds.	Gleiche Regeln; erlaubte Entscheidungen; Unterschiede sind beabsichtigt und dokumentiert.
Android/Touch	S24 Ultra, große Schrift, Tastatur, Hintergrund, Zurück, Dialoge, Scrollen, längere Sitzung.	Die Kernaktionen bleiben erreichbar, lesbar und stabil; keine Layoutbehauptung ohne Sichtprüfung.

Tests sollen Fehlerklassen absichern

Je Fehler einen kleinen nachvollziehbaren Regressionsfall erstellen und verwandte Grenzfälle gezielt ergänzen. Nicht nur prüfen, ob eine Funktion existiert oder eine Ansicht irgendeinen Text ausgibt. Ein Test muss die falsche Ausgangsversion tatsächlich erkennen und die korrigierte Fassung bestehen lassen.

Umfang ehrlich berichten

Vorhandene Tests beibehalten, aber ihren Zweck korrekt benennen. jsdom-Komponententests sind keine Pixel- oder Gerätetests. Ein bestandener Zufallslauf beweist nicht, dass seltene Fehler ausgeschlossen sind. Keine Prozentangabe für Fehlerfreiheit aus der Anzahl bestandener Tests ableiten.

E · Vier Etappen mit klarer Abnahme

Etappe	Umsetzung	Abschlussbedingung
1 · Integrität	Zuerst F29 mit Migration, dann F01-F06, F17-F18, F41/F44; Speicher/Phasen aufräumen.	Neustart- und Fehlerfallmatrix bestanden; kein bekannter P0-/P1-Fehler offen.
2 · Regel- und Inhaltskorrektur	F07-F16, F19-F28, F30-F40, F42-F43 und F45-F50 sowie F52-F56; Regeln, Übergänge, Texte und Bedienung korrigieren.	Jeder bestätigte Befund mit gezieltem Regressionsnachweis erledigt oder begründet als Produktentscheidung offen.
3 · Verständlichkeit und Bedienung	V01-V05, V09, V12 auf vorhandenen Oberflächen ausbauen.	Gerätetest zeigt verständliche Folgen und erreichbare Aktionen; keine neuen Speicher-/Ablauffehler.
4 · Spielausbau	V06-V08, V10-V11 in kleiner Auswahl ausprobieren.	Mehrere tatsächlich gespielte Karrieren bestätigen sinnvolle Entscheidungen und tragfähigen Fortschritt.

Arbeitsverteilung als Orientierung

Für den nächsten Entwicklungszyklus schlage ich **60 % Stabilität und Korrekturen, 25 % Verständlichkeit/Bedienung und 15 % gezielten Inhalt** vor. Das sind geplante Anteile der Entwicklungsarbeit, keine Erfolgswahrscheinlichkeiten oder gemessenen Aufwände. Wenn Integritätstests scheitern, erhält Etappe 1 Vorrang.

Was zunächst nicht nötig ist

Kein zusätzlicher Großmodus, kein Mehrspielersystem, kein verpflichtendes Cloudkonto und kein kompletter technischer Neubau. Das vorhandene Spiel bietet ausreichend Systeme für den nächsten Qualitätsschritt. Weitere Features nur hinzufügen, wenn sie eine konkrete Lücke schließen.

Entscheidungsvorlage bei echtem Spielausbau

Claude soll pro größerem Vorschlag den vorhandenen Ansatz, die konkrete Lücke, die kleinste Umsetzung, Daten-/Migrationsfolgen und Abnahme beschreiben. Kostenfolgen für VC, Fortschritt und Spieldauer separat ausweisen. Technische Routinekorrekturen müssen nicht für jede Kleinigkeit als Grundsatzentscheidung vorgelegt werden.

Bewertung nach Abschluss erneut vornehmen

Die frühere Wertung von 68/100 war ein vorläufiger Eindruck; das aktuelle Abnahmeurteil steht in H. Eine höhere Bewertung setzt nachgewiesene Zuverlässigkeit und echte Spieltests voraus. Weder ein bestimmter Score noch eine feste Bearbeitungsdauer ist zugesagt. Maßstab ist, ob spätere Karrieren weiterhin interessante und verständliche Entscheidungen bieten.

F · Offene Prüfungen und bewusste Grenzen

Gerätetest ist weiterhin notwendig

Die eigene lokale Browser-Vorschau ließ sich in dieser Umgebung nicht öffnen. Das externe QA-Dokument berichtet Browserprüfungen bei 412 × 915 px; diese Fremdbelege ersetzen keinen eigenen Gerätetest. Deshalb liegen keine vollständige visuelle Abnahme, keine verlässlichen Aussagen zu Touchgefühl, Haptik, Android-Lebenszyklus oder aktueller Darstellung auf dem S24 Ultra vor. Die realen Abläufe nach Korrektur auf dem Gerät durchspielen.

Langzeitspaß und Zielbänder

Die Dokumentation nennt bereits offene Langzeitprüfungen und eine schwankende Untergrenze für Laufbahnen bis Vollausbau. Erst die fehlerhafte Kalibrierung korrigieren, dann echte Verteilungen beurteilen. Das Zielband nicht verschieben, nur weil ein einzelner Lauf rot ist. Spielgefühl lässt sich nicht durch einen einzelnen Mittelwert ersetzen.

Gestaltung aus der bestehenden offenen Liste

Kleines Android-Icon, Frisurunterscheidbarkeit, Text-/Seltenheitsfarben und Lesbarkeit auf kleinen Ansichten bleiben Prüfpunkte. Diese sind keine neu reproduzierten Layoutdefekte. Vor Änderungen den echten Bildschirmzustand ansehen; Magazin-Stil und vorhandene visuelle Identität bewahren.

Weitere Ablaufprüfungen

Käufe bei gespeichertem, aber nicht geladenem Spieler, schnelle Mehrfachaktionen und Kartenverkauf bei Kaderbindung verdienen weitere gezielte Tests. Abschlussbuchungen und Kaufzeitpunkte wurden inzwischen gezielt geprüft; bestätigte zusätzliche Fehler stehen bei F42-F48. In diesem Bericht werden diese Situationen nicht als vollständig nachgewiesene Bedienfehler ausgegeben. Ungenutztes quickSim bei einer künftigen Reaktivierung vorab prüfen.

Dokumentation und historische Aussagen

STAND.md ist eine umfangreiche Historie. Aktuelle Anweisungen und frühere Irrtümer unterscheiden; veraltete Zahlen oder alte offene Entscheidungen nicht automatisch als aktuellen Status übernehmen. Die Modulaufteilung wurde früher vertagt und ist als planbarer Wartungsschritt zu behandeln, nicht als heimlicher Komplettumbau.

Grenze dieses Audits

Es wurden konkrete Codepfade, Bedingungen, Effekte und Komponenten geprüft, aber nicht sämtliche Kombinationen aller 530 Ereignisse, Spielstände und Plattformzustände erschöpfend gespielt. Neue Befunde während der Umsetzung mit reproduzierbaren Beispielen ergänzen. Keine Behauptung: Es gibt keine weiteren Fehler.

F · Nachweise, Quellen und Übergabe

Prüfbasis

Originaldatei: **rasenschach-xi-35.128-gesamt.zip**. Maßgebliche Quellen: App.jsx, ereignisse.js, verein.js, storage.js, pruefstand/kalibrierung.cjs und der mitgelieferte Prüfstand. Die vollständigen Fundstellen stehen bei jeder F-ID. Revision 2 nutzt zusätzlich akademie.js, karten.js und Rasenschach_XI_35.128_QA_Nachpruefung_fuer_Claude.pdf (8 Seiten); dessen Aussagen wurden separat am gleichen ZIP-Stand kontrolliert. Empfehlungen V01-V12 sind Design-/Engineering-Vorschläge, keine zusätzlich gemessenen Defekte.

SHA-256 der Original-ZIP:

6ca4835baec835182716e5f2b68f95d741f82d51e14aa618e56e6d25311b6c98

Bereits ausgeführte Prüfungen

Produktionsbau erfolgreich: Hauptbündel 1.461,43 kB, gzip 541,06 kB; Größenwarnung, kein Build-Abbruch. Der vorhandene Lauf umfasste Aufbau, Kalibrierung mit 300 Karrieren, Ansichten, Ereignisse, Stimmigkeit, Namen, Verein und Rückwärtsprüfung. 814 Ansichtsprüfungen und 469 Vereinsprüfungen bestanden; sechs Rückwärtsdurchläufe mit je 63 Ansichten ohne gemeldeten Fehler.

Die damalige Kalibrierung lag im Zielband, ist wegen F07 aber eingeschränkt aussagekräftig. Eine Zusatzstichprobe wählte 40 von 1.422 Entscheidungen unzulässig (2,8 %). Das ist eine Stichprobenquote, keine allgemeine Fehlerwahrscheinlichkeit. Die detaillierten Fehlerproben liefen mit Originalfunktionen, konstruierten Zuständen und teilweise nachgestellten Speicherschnittstellen; keine vollständigen Android-Bediennachweise.

Zusatzbelege der ersten Erweiterung

roleFor liefert rot; die Verlängerung prüft rotation. pm_freistoss blieb bei Passwort 70 und gesetztem standards zulässig. Das Prämienmodell erhöhte wage 1 auf 1,15. Der Psychologe wurde bei Geld 0 gekauft. Eine Trennung aus verheiratet mit Geld 10 ließ ohne divorce 8,8 stehen, weil der Ehe-Zweig nach der Statusänderung unerreichbar ist. sf_eklat nennt zwei Sperrspiele, enthält aber suspend: 3.

Verbindliche Übergabe von Claude

1. Vollständiges aktualisiertes Projekt-ZIP, konsistente Version und Projektdokumentation.
2. Status je F-ID: bestätigt, behoben, bereits behoben oder begründet offen; mit Testnachweis.
3. Je umgesetzter V-ID: konkreter Nutzen, Änderung, Datenfolgen und Abnahme.
4. Regressions-/Build-Ergebnisse und reproduzierbarer Kalibriervergleich einschließlich Laufzahl und Streuung.
5. Noch ausstehende Geräteprüfungen sowie neu gefundene Probleme separat aufführen.

Dieses PDF zusammen mit der vollständigen Spiel-ZIP an Claude übergeben. Das bisherige Fehler-PDF muss nicht zusätzlich als zweite Anweisung verwendet werden: Seine Inhalte sind hier integriert und präzisiert. Den externen Prüfbericht nicht als zweite widersprüchliche Aufgabenliste verwenden: Der kontrollierte Abgleich folgt auf den nächsten Seiten.

G · Abgleich der externen Nachprüfung

Quelle: Rasenschach_XI_35.128_QA_Nachpruefung_fuer_Claude.pdf. Alle 13 thematischen Befunde wurden zugeordnet: 12 zusätzliche IDs, 1 Konkretisierung von V08. Fremde Prioritäten wurden an das Schema dieses Gesamtberichts angepasst.

Externer Befund / PDF-Seite	Ergebnis der eigenen Kontrolle	Auftrag
Speicherschlüssel-Kollision / 3	Original-Schreibpfade reproduzieren Kartenverlust.	F29 / P0
Länder/Ligen/Vereine / 4	Objektwerte fallen im Zahlenfilter heraus.	F30 / P2
Entwicklungstypen / 4	Anzeige fehlt; Kartentransfer lässt typ weg.	F31 / P2
Wunderkind / 4	Schwache Dreijahreskarriere reproduziert.	F32 / P2
Schlagzeilenwiederholung / 5	Reproduziert; redaktionelle Verbesserung.	F33 / P3
Comeback-Schwelle / 5	Unterschied bestätigt, kein zwingender Regelbruch.	F34 / P3
Sammlungsteaser / 5	Handler führt zum Vereinsdach.	F35 / P2
Gesamtwerte/Bestmarken / 5	Zusatz fehlt; Kopfzeile gibt bereits Kontext.	F36 / P3
Akademiekarten-Herkunft / 5-6	Bereits in V08; jetzt mit Codebeleg und Abnahme.	V08 erweitert
Label eigener Verein / 6	Binärer Herkunftszweig unvollständig.	F37 / P3
Drei/0 Jahrgänge / 7	Daten stimmen; zwei Bedeutungen desselben Wortes.	F38 / P3
Ein-Verein-Kapitel / 7	Reproduziert; mögliche Wortlautverbesserung.	F39 / P3
Sammlungsseite Vereinstreue / 7	Zählt Herkunft; Bedingung im UI nicht sichtbar.	F40 / P3

Erhalten statt neu erfinden

Magazin-Hauptmenü, Karrieremuseum, kontextuelle Ziele, Transfererzählung, Vereinschronik, Fast geschafft und Fundus bleiben die vorhandene Grundlage. Der Fremdbericht bewertet sie positiv. Diese Aussagen werden als fremde Spielerfahrung eingeordnet; daraus folgt keine neue eigene visuelle Abnahme.

G · Nachweisgrenzen und zusätzliche Abnahme

Was unabhängig ausgeführt wurde

Originalfunktionen aus dem unveränderten 35.128-Quellstand wurden in einem temporären Node-Prüfbündel ausgeführt. Geprüft wurden rekordListe, archetyp, saisonSchlagzeile, vereinsKapitel, ausAbsolvent, setStand und akaGruenden. Für F29 wurden der originale Karten-Schreibhandler und der originale Wildcard-Fortschreibungs-/Speicherabschnitt mit einem nachgestellten asynchronen Speicher ausgeführt. Die Probe ergab 1 Karte vor und 0 Karten nach Überschreibung und erneutem Poolaufbau.

Was nur am Quellcode nachgewiesen ist

Routing, sichtbare Herkunftslabels, fehlende Typ-/Herkunftsangaben und fehlendes r.zusatz wurden an den aufgerufenen JSX-Zweigen kontrolliert. Das ist ein belastbarer Codebeleg für diese Zweige, aber keine eigene Touch-, Pixel- oder Android-Lebenszyklusprüfung. Entwicklungsfaktoren wurden gelesen; eine erneute umfassende Talent-Balancingmessung war für den Sichtbarkeitsbefund nicht erforderlich.

Relativierungen gegenüber dem anderen Chat

Die externe Einordnung von etwa 94 % bezieht sich auf die Umsetzung zweier Konzeptpakete; sie ist weder mit 68/100 Gesamtqualität gleichzusetzen noch hier eigenständig überprüfbar. Leichte Verletzung plus Comeback-Überschrift ist nicht automatisch falsch. Auch wiederholte korrekte Schlagzeilen, Wo alles begann bei nur einem Verein und der Jahrgangszähler sind keine nachgewiesenen Rechenfehler. Ein laut Fremdbereich verworfener Vereinsabschlussfehler aus einem unvollständigen Test-Seed wird nicht wieder aufgenommen.

Zusätzliche Pflichtabnahme für Claude

F29: Migration und getrennte Persistenz einschließlich zweitem Karriereabschluss, Packöffnung, Backup/Import und Reset. F30/F36: 4 Länder, 5 Ligen, 12 Vereine plus klar beschriftete Gesamtsummen. F31/V08/F37: Typ und Herkunft über Talent, Absolvent, Karte und Fundus. F32-F34/F39: kurze schwache, frühe starke, verletzte und vereinstreue Karriereverläufe. F35: Direktnavigation und korrekter Rückweg. F38/F40: tatsächliche Bedingungen mit passenden Labels.

Geräteprüfung und Abschlussprotokoll

Auf S24 Ultra sowie in einer 412 px breiten Ansicht Hauptmenü, Ruhmeshalle, Akademie, Fundus, 15-Jahres-Vereinsabschluss und Karriereabschluss mit normaler sowie vergrößerter Schrift prüfen. Ein Browser-Viewport ist nur eine Annäherung. Jede neue F-ID als behoben, begründet beibehalten oder offen melden; bei offenen Punkten Auswirkung und nächste konkrete Prüfung nennen. Der Spielcode wurde in dieser Revision nicht geändert.

H · Aktuelle Spielabnahme: Ergebnis

Keine Freigabe für den geprüften Stand

Die vorliegende Fassung 35.128 ist baubar und in vielen Grundfunktionen prüfbar. Die Abnahme ist dennoch **nicht bestanden**: Bekannte Datenverlust- und Konsistenzfehler sind offen. Der Auftrag war eine Prüfung; am Spielcode wurde nichts repariert. Eine vollständige visuelle und native Android-Abnahme konnte hier nicht durchgeführt werden.

Bereich	Urteil	Maßgeblicher Grund
Web-Bau	Bestanden	Produktionsbau erneut erfolgreich; Quelldateien/Sperrdatei unverändert.
Struktur/Wartung	Mit Mängeln	Module und Prüfstand vorhanden; Ablauf, Persistenz und UI zu eng gekoppelt.
Speichern/Reset	Nicht bestanden	F01-F06, F17-F18, F29, F41 und F44.
Karten/Metaübergänge	Nicht bestanden	Hallen- und manuelle Absolventenkarten fehlen; Alter und Sammelbuchungen falsch.
Regeln/Wirtschaft	Nicht bestanden	Unter anderem Kaufablauf F46-F47 und Wintervertrag F48.
Text/Narration	Mit Mängeln	Text-/Wirkungswidersprüche und Grammatik; vorhandener Ton soll bleiben.
Tastatur/Formulare	Nicht bestanden	Aufdecken per Taste fehlt; vier Startfelder ohne zugeordneten Namen.
Grafik/Touch/Android	Offen	Icon angesehen; Bildschirmaufbau nur strukturell geprüft, kein echter Geräteaufbau.
Abhängigkeiten	Mit Befund	Produktions-Audit 0 Treffer; Entwicklungskette mit Auditmeldungen, F51.

Was die frühere Wertung bedeutet

68/100 war eine vorläufige subjektive Gesamteinschätzung. Sie wird hier nicht als aktuelle Qualitätsfreigabe fortgeschrieben. Angesichts neuer Daten- und Übergabefehler ist ein weiterer scheinpräziser Gesamtscore weniger aussagekräftig als die obigen Prüfurteile. Nicht geprüfte Bedien- und Langzeitqualitäten bleiben unbewertet.

Umfang des Dokuments

Alle bisherigen Inhalte bleiben integriert. Revision 3 ergänzt **F41-F51**, präzisiert V05, V08, V09 und V11 und enthält diesen Abnahmeteil. Revision 4 ergänzt F52-F54 und Teil I. Revision 5 ergänzt F55-F56 und Teil J. Insgesamt 56 Fehler-/Prüfaufträge und 12 Empfehlungen; diese Zahlen sind keine Aussage über Vollständigkeit oder Fehlerwahrscheinlichkeit.

H · Ausgeführte Prüfungen und Abdeckung

Prüfung	Ausgeführter Umfang / Ergebnis
Vorhandener Prüfstand	Aufbau, 300-Karrieren-Kalibrierung, Ansichten, Ereignisse, Stimmigkeit, Namen, Verein, Rückwärtslogik, Web-Bau: ohne gemeldeten Testfehler.
Ansichten/Verein	814 Ansichtsprüfungen und 469 Vereinsprüfungen bestanden; sechs Rückwärtsdurchläufe mit je 63 Ansichten. DOM-Prüfungen, keine Pixelprüfung.
Inhaltsstruktur	530 Ereignisse, 1.156 Optionen; 11 Ereignisprüfungen, 17 Stimmigkeitsproben, 6 Namensproben ohne harte Treffer. Bestehende Werkzeuge mit ihren eigenen Grenzen.
Neue Regelstichprobe	48 Karrieren: 8 Positionen × 2 Geschlechter × 3 Startmodi, deutsche Nation, gemeinsamer deterministischer Startseed 934112. 1.200 Saisons und 2.395 Entscheidungen.
Auswahlqualität	219 nicht verfügbare Optionen ausgeschlossen, 5 inzwischen ungültige Ereignisse übersprungen. Kein tatsächlich bearbeitetes Ereignis ohne offene Wahl.
Numerische Zustände	In der Stichprobe keine nicht endlichen Werte für Stärke, Geld, Gehalt, Alter, Jahr, Fitness, Moral und Vertrauen. Das prüft nicht jede fachliche Invariante.
Ereignisabdeckung	359 von 530 IDs erschienen: 67,7 % Ereignis-IDs in dieser Zusatzstichprobe. Keine Quote vollständiger Zweig-, Text- oder Codeabdeckung.
Gezielte Fehlerproben	Originalfunktionen/-Handler für Reset, Abschluss, Karten, Alter, Kaufablauf und Wintervertrag; DOM-Proben für Karte, Startfelder und Laden. Ergebnisse bei F41-F50.

Grenzen der Simulation

Die neue Regelstichprobe wählt ausschließlich offene Optionen und prüft Zustände; sie bildet nicht sämtliche UI-, Leih-, Winter- und Speicherschritte nach. Sie ist kein Ersatz für echte Normal-/Speedmodus-Bedienläufe. Die alte Kalibrierung bleibt wegen F07 eingeschränkt: Ein grünes Zielband beseitigt diesen Messfehler nicht.

Reproduzierbare Basis

Acht maßgebliche Dateien, darunter App.jsx, Ereignisse, Akademie, Karten, Verein, Speicher, index.html und package-lock.json, wurden byteweise mit der hochgeladenen Original-ZIP abgeglichen: unverändert. Der SHA-256 der ZIP steht im Quellenteil. Eine neuere Spielversion oder APK war nicht Prüfgrundlage.

H · Struktur und funktionale Vollständigkeit

Was tragfähig ist

Die getrennten Fabriken für Ereignisse, Akademie, Verein und Karten sind eine brauchbare Basis. Stabile Ereigniskennungen, Sperrbedingungen, Rückwärtslogik, Hilfsfunktionen und ein umfangreicher Prüfstand sind vorhanden. Der Bau funktioniert aus dem dokumentierten Stand; ein kompletter Neubau ist nicht notwendig.

Wo die Struktur konkrete Fehler erzeugt

App.jsx bündelt weiterhin Regeln, UI, Ablauf und Persistenz. Mehrere Speicherlisten laufen auseinander (F29/F41). Fachliche Wirkung und Ablaufdatum sind getrennt definiert (F46/F47). Winter und Sommer besitzen verschiedene Annahmelogik (F48). Mehrere Komponenten-/Handlerpfade schreiben denselben Fortschritt ohne gemeinsamen Abschluss (F43/F44). Das sind konkrete Gründe für eine schrittweise Entkopplung.

Ein gemeinsames Abschlussergebnis

Karriereabschluss soll einen eindeutig identifizierten Ergebnisdatensatz erzeugen: Ruhmeshalleintrag, neue Karten, Akademie-/Vereinsänderungen, Coins, Erfolge und Wildcard-Historie. Dieses Resultat genau einmal validieren und sichern, anschließend darstellen. Teilkomponenten dürfen nicht unabhängig denselben alten Kartenpool als Ausgangspunkt verwenden. F42-F44 gemeinsam testen, statt die Symptome nacheinander zu verschieben.

Fachliche Zeitpunkte statt pauschaler Saisonablauf

Jeder Kauf benötigt einen fachlichen Verbrauchszeitpunkt: nächste Entwicklung, nächste gültige Angebotsgenerierung oder gesamte Saison. UI-Phase, Anspruch, Ablauf und Wiederaufnahme müssen dieselbe Regel verwenden. Der Vorrat ist nicht verbraucht, nur weil eine Animation oder irgendein Jahresabschluss stattgefunden hat. V09 erhält hierfür konkrete Abnahmefälle aus F46/F47.

Ende-zu-Ende-Lücken im Prüfstand schließen

Die vorhandenen Kartenprüfungen rufen ausHalle direkt auf. Das prüft die Umwandlung, nicht ob ein echter Karriereabschluss sie erreicht. Ebenso ist eine grüne Freigabefunktion kein Nachweis, dass ihre Folgekarte entsteht. Neue Tests müssen von der auslösenden Fachaktion bis zum neu geladenen Resultat reichen. Jeder Regressionstest soll vor der Korrektur am konkret falschen Ergebnis scheitern.

Bewusst verworfene Vermutung

Ein möglicher Kauf für einen bereits zurückgetretenen Spieler wurde nicht als neuer Fehler aufgenommen: Der reguläre Rückweg aus EndScreen setzt p ausdrücklich auf null. Dass der Laden an anderen Stellen nur p auf Vorhandensein prüft, reicht allein nicht für den behaupteten erreichbaren Fehl Ablauf. Diese Gegenkontrolle verhindert zusätzliche Scheinarbeitsaufträge.

H · Design, Darstellung und Bedienung



Das mitgelieferte Icon wurde direkt angesehen: klare XI-Hierarchie, Fußball-/Flutlichtmotiv und ein konsistenter Magazincharakter. Das ist eine subjektive Beurteilung dieser Datei. Lesbarkeit als kleines Launcher-Icon und Android-Maskierung sind gesondert zu prüfen.

Gestaltung beibehalten, Hierarchie schärfen

Magazinressorts, Kartenmaterial, Porträts und Rückblicke ergeben eine erkennbare Richtung. Für die nächste Runde sind verständliche Folgen und verlässliche Navigation wichtiger als zusätzliche Dekoration. Je Ansicht eine klare Hauptaktion, sekundäre Details aufklappbar, konsistente Begriffe für Fundus, Sammlung und Vereinsdach. F35-F40 liefern die konkreten Text-/Navigationskorrekturen.

Vergrößerung konkret nachprüfen (V05)

index.html fordert maximum-scale=1 und user-scalable=no; touch-action schränkt Pinch-Zoom ein. Die eigene Textskala endet bei 1,12, also +12 %, und skaliert über CSS zoom die gesamte App. Das ist kein Nachweis ausreichender Vergrößerbarkeit. Bedienbarkeit bei bis zu 200 % Textvergrößerung als Qualitätsziel prüfen; System- und Browserverhalten unterscheiden. Grundlage: [W3C: Resize Text](#).

Tasten, Formulare und Dialoge

F49/F50 sind konkrete technische Mängel. Dazu Fokusführung beim Öffnen/Schließen, Dialogtitel, Hintergrundsperrung, Auswahlzustände und Rückweg prüfen. Nicht jede klickbare Fläche muss eine neue visuelle Schaltfläche werden; die vorhandene Darstellung kann mit nativen oder korrekt bedienbaren Elementen erhalten bleiben. Grundlagen: [W3C: Keyboard](#) und [W3C: Labeling Controls](#).

Noch ausstehende Sichtprüfung

360/412 px sowie breite Ansicht, große Schrift, lange Vereins-/Spielernamen, offene Tastatur, lange Ereignistexte, volle Sammlung, Serienrückblick und 15. Vereinsjahr. Reale Textkontraste auf den endgültigen Hintergründen, abgeschnittene Inhalte und Touchflächen prüfen. DOM-Struktur und CSS-Werte erlauben hierfür keine bestandene visuelle Abnahme.

H · Sprache, Inhalt und Spielerführung

Redaktionelles Urteil

Der Fußballton, die kurzen Überschriften und die biografische Karriereerzählung tragen das Konzept. Die Schwäche liegt vor allem in der Verbindlichkeit: Manche Texte erzählen Folgen, die der Regelkern nicht ausführt, oder benennen Daten anders als ihre Berechnung. Mehr Ereignisse würden diese Widersprüche zunächst nur vervielfachen.

Prüffeld	Verbindliche Korrektur / Beispiel
Text und Wirkung	Zwei angekündigte Sperrspiele sind nicht drei (F28); ein unterschriebener Vertrag ist kein bloßer Wechselwunsch (F09).
Kosten und Gegenwert	26 VC müssen den angekündigten Beraternutzen erreichen (F46); 22 VC dürfen nicht an einem bereits verstrichenen Training verfallen (F47).
Geschlecht/Grammatik	Eine ehemalige Mitspielerin; die Einzige, die normal geht. Ganze Satzvarianten statt blinder Wortersetzung (F14/V12).
Mengen/Zeiteinheiten	1 Datensatz / 2 Datensätze; Altersjahrgang und abgeschlossenes Akademiejahr unterscheiden (F15/F38).
Narrative Einordnung	Wunderkind braucht mehr als ein junges Karriereende; ein einzelnes Vereinskapiel darf die ganze Laufbahn beschreiben (F32/F39).
Herkunft und Archiv	Akademie, Vereinskarte und Ruhmeshalle klar benennen. Talentjahrgang, Profiklub und Personenidentität über Übergänge bewahren (F31/F37/V08).

Lektorat aus echten Ausgaben

Für alle 530 Ereignisse Titel, Einleitung, verfügbare Optionen, Ergebnisse und Zusatzmeldungen mit gültigem Kontext erzeugen. Position, Geschlecht, Lebensstatus und Zahlenvarianten abdecken. Bedingungen und Wirkungen danebenlegen. Die bisher ausgeführten Struktur-/Stimmigkeitstests ersetzen kein vollständiges manuelles Lektorat aller Varianten.

Kleine Verbesserungen ohne zusätzlichen Modus

V01: tatsächliche Sofort-/Spätfolgen zeigen. V05: nachvollziehbare Sperrgründe und bessere Vergrößerung. V08: Herkunft und Typ am richtigen Ort. V09: bezahlte, noch ungenutzte Ansprüche sichtbar halten. V11: maximal vier gespeicherte Vereinskapiel als Auszug kenntlich machen oder erste, letzte und prägende Stationen begründet auswählen. Keine Vollständigkeit vorspiegeln, wenn das Archiv absichtlich kürzt.

Entscheidungsspielraum erhalten

Wiederholungsschutz und Comeback-Wortwahl bleiben redaktionelle Entscheidungen (F33/F34), keine automatisch falschen Rechenregeln. Claude soll eine gewählte Bedeutung konsistent umsetzen und begründen. Schwierige oder erfolglose Laufbahnen müssen nicht nachträglich zu Erfolgsgeschichten umgeschrieben werden.

H · Sicherheit, Gerätetest und Freigabe

Sicherheitsbefund sauber eingrenzen

Die erneuten npm-Audits am 09.09.2026 meldeten 0 bekannte Treffer ohne Entwicklungsabhängigkeiten und 4 betroffene Paket-Einträge im vollständigen Baum. F51 betrifft vor allem Werkzeug-/Dev-Server- und Archivverarbeitung. Ein kritischer Auditgrad des Werkzeugs bedeutet nicht automatisch eine kritische Lücke im installierten Spiel. Kein Exploit und kein Angriff auf ein Gerät wurden durchgeführt.

Primärquellen zu exemplarischen Auditmeldungen: [esbuild: Dev-Server/CORS](#); [Vite: Optimized-Deps-Path-Traversal](#); [node-tar: Link-Path-Sanitization](#). Die Paketversionen und Audit-Gesamtauswertung stehen bei F51. Nicht jeder transitive Treffer ist im tatsächlichen Baupfad ausnutzbar.

Native App bleibt ein eigener Prüfgegenstand

Geprüft wurde der Web-Quellstand samt Konfiguration, keine installierte APK/AAB. Auf dem S24 Ultra prüfen: Neuinstallation und Update mit bestehenden Saves, Hintergrund/Prozessende in jeder Phase, Android-Zurück, Offline-Neustart, Ein-/Ausgabe von Sicherungen, große Systemschrift, TalkBack, Tastatur, Icon-Maskierung und ein kompletter Karriere-/Vereinsabschluss.

Leistung messen, bevor optimiert wird

Das Hauptbündel ist 1.461,43 kB groß, gzip 541,06 kB. Das ist ein Ansatzpunkt für Messungen, kein belegter Ruckler. Startzeit, Reaktionszeit langer Ereignis-/Kartenlisten, Speicherbedarf und längere Spielsitzungen auf dem Zielgerät protokollieren. Lokale Node-Laufzeiten nicht als Android-Leistungswerte ausgeben.

Freigabegates für Claude

1. F29, die übrigen Daten-/Wiederaufnahmefehler sowie F41/F44 mit Neustart- und Fehlerproben schließen.
2. Kartenübergänge, Alter, Kaufverbrauch und Vertragsannahme korrigieren (F42-F48); Freischaltungswirkung nach F52-F54 herstellen.
3. F49/F50 und die konkreten Texte korrigieren; Gestaltung auf dem Zielgerät prüfen.
4. F51 mit getrenntem Werkzeugupdate bearbeiten und Audit/Bau erneut ausführen.
5. Vollständige normale Karriere und Speedkarriere, Metaübergänge und 15. Vereinsjahr tatsächlich bedienen. Jede F-ID mit Status und Beleg melden; Designentscheidungen begründet abschließen.

Erst danach ist eine erneute Freigabeprüfung sinnvoll. Dieser Bericht ist die vollständige Zusammenführung der bislang dokumentierten Arbeitspunkte und der hier möglichen Abnahmeprüfungen - keine Garantie, dass jede Kombination und jedes Gerät fehlerfrei ist.

I · Inhaltsbreite und Freischaltungen

Zusatzprüfung zur Erreichbarkeit

Geprüft wurde weiterhin der unveränderte ZIP-Stand 35.128. Drei neue Fehlergruppen F52-F54 sind in den Hauptkatalog integriert: spätere Beinamen fehlen in der Auswahl, Vorsprung bleibt wirkungslos und drei dauerhafte Boni werden bei der Wildcard-Zuweisung überschrieben. Dies sind zusätzliche Funktionsbefunde, keine bloßen Erweiterungswünsche.

Prüfung	Ergebnis und Aussagegrenze
Start-/Transferbreite	5.088 Aufrufe: 212 Nationen, beide Geschlechter, zwölf Stärke-/Altersprofile. Startvereine und Angebote deckten 82 von 82 Ligen ab (100 % der Ligen in dieser Probe). Keine Ausnahme. Kein Nachweis aller tatsächlichen Karriereverläufe.
Vereinsbreite	1.235 von 1.239 Vereinsnamen beobachtet (99,7 %). Vier Vereine kamen in der Stichprobe nicht vor; daraus folgt keine Unerreichbarkeit.
Belohnungsreferenzen	192 Errungenschaften und 55 META-Definitionen abgeglichen. Keine unbekannten Belohnungs-IDs und keine unbekannten META-Voraussetzungen bei Ereignissen/Wildcards. F52-F54 zeigen: Eine vorhandene Definition allein beweist noch keine nutzbare Wirkung.
Beinamen-Auswahl	Original-CreateScreen als HTML gerendert und seine Schaltflächen geprüft. Nur I-III erscheinen; mit ausschließlich IV-VI keine Zusatzwahl. HTML/DOM-Prüfung, keine Bildschirmprüfung.
Startboni	Identischer Zufall (Seed 23011), Original-createPlayer und feste vorhandene Wildcard w_sparbuch. Jeweils nur die untersuchte Freischaltung bzw. Akademie geändert. Positive Gegenprobe ms_geld wirkte korrekt.

Was die Breitenprobe nicht beweist

Die Transferprobe setzt Stärke, Alter und Vertragsfreiheit gezielt. Sie beweist Angebote in diesen konstruierten Regelzuständen; sie simuliert keine 5.088 kompletten Karrieren. Nicht beobachtet: FC Südtirol, Fehérvár FC, Paksi FC und Montevideo City Torque. Diese vier sind kein bestätigter neuer Fehler. Auch jedes seltene Ereignis, jede Storyfortsetzung und jede Freischaltung über ihren vollständigen Langzeitweg sind damit nicht abgenommen.

Auftrag an Claude

Für jede Belohnung die Kette Errungenschaft → gespeicherte Freischaltung → erreichbare Auswahl oder wirksamer Effekt testen. Insbesondere F52-F54 mit echten Freischaltabläufen und Kartentausch absichern. Danach gezielte seltene Ereignisse und Verzweigungen durchspielen. Prozentwerte oben beschreiben Stichprobenabdeckung, keine Wahrscheinlichkeit für Fehlerfreiheit.

Zusatznachweis: reachability.cjs / reachability-evidence.json; ursprüngliche Quellfunktionen aus App.jsx und den Modulen. Seed der Transferprobe 44127. Parserhinweise zu modernem CSS aus jsdom sind keine bestätigten Browserfehler und wurden nicht als neue Defekte gezählt.

J · Menüführung und Rückwege

Bestätigt: Deine Sammlung öffnet Dein Verein

F35 war bereits enthalten und wurde jetzt zusätzlich durch Betätigung beider Original-Menüschaltflächen bestätigt. Hauptmenü → Deine Sammlung und Hauptmenü → Dein Verein führen beide zum Vereinsdach. Der tatsächliche Direktweg besteht bereits: Fundus-Symbol im Vereinsdach → Sammlung. F35 korrigieren, nicht als zweiten identischen Fehler zählen.

Einstieg / heutige Bezeichnung	Ziel und empfohlene Vereinheitlichung
Hauptmenü: Deine Sammlung	Direkt zur Sammlung. Zurück zum Hauptmenü; keine Vereinsgründung als Umweg. Vorhandene Freischaltregeln explizit beibehalten.
Vereinsdach: Fundus-Symbol	Bereits direkt zur Sammlung. Gleiches Symbol und gleicher Name Sammlung wie im Hauptmenü. Zurück zum Vereinsdach.
Packs: Sammlung	Sammlung wird geöffnet. Rückweg zur aufrufenden Packansicht erhalten; zusätzlicher Ausgang zum Vereinsdach eindeutig benennen.
Sammlung: Zum Laden	Öffnet Packs, nicht den Vermächtnis-Laden. In Zu den Packs oder Kartenpacks umbenennen.
Hauptmenü: Vermächtnis-Laden	Eigenständiger Laden für Vorteile. Vom Packladen sprachlich unterscheiden; gleicher Name am Zugang und auf der Zielseite.
Optionen: Sicherung	Aktuell Zurück zum Hauptmenü, Anleitung dagegen zurück zu Optionen. Herkunft einheitlich erhalten oder Hauptmenü-Ausgang so beschriften (F56).

Mehrere Zugänge sind sinnvoll, wenn sie dasselbe bedeuten

Sammlung darf vom Hauptmenü, Vereinsdach und Packladen erreichbar sein. Dieselbe Zielansicht wiederverwenden; kein eigener Sammlungsklon je Einstieg. Ziel und Herkunft gemeinsam übergeben. Eine gemeinsame Liste für Namen, Symbole, Ressortkennung, Freischaltung und Rückweg verhindert auseinanderlaufende Menüs. Die Begriffe Fundus und Sammlung bezeichnen heute denselben Kartenbestand; Verein und Profimannschaft dagegen unterschiedliche Ebenen.

Zurück ist nicht überall gleich angeschlossen

DOM-Nachweis F55: Akademie reagiert auf backButton, Vereinsdach/Packs/Sammlung nicht; deren sichtbare Tasten funktionieren. Die Kennungsgründung hat weder registrierten Rückweg noch sichtbaren Abbruch. System-Zurück zuerst für Dialoge, danach für Seiten definieren. Physische Android-Taste und Browser-Verlauf am Zielgerät nachprüfen; die DOM-Probe ersetzt diesen Test nicht.

Abnahme: Jeden Einstieg vorwärts und rückwärts bedienen, einschließlich geöffnetem Postfach, Verkaufsvorbehalt und Packöffnung. Kein Umweg zu einem anderen Inhalt, kein Verlust von Karten, kein unbeabsichtigtes Beenden. Nachweis: navigation.cjs / navigation-evidence.json sowie die bei F35/F55/F56 genannten Quellpfade.