

编 号： P P P P P (项目简称)-S J -N N N N N (顺序号)

密 级：

央广新媒体中国广播云平台（二期） 版权系统
(The English Name)
数据库设计说明书
V1.0

编写人： XXXXXXX

审核人：

批准人：

杭州联汇科技股份有限公司

2018 年 2 月 4 日

历史修改记录

编号	修改日期	版本号	修改说明	修改人	审核人
1	2018-2-4	V1.0	创建文档	王文春	

编号	修改日期	版本号	修改说明	修改人	审核人
2	2018-2-7	V1.1	修改文档：修改任务表结构，增加命令返回值定义，增加服务器配置页面说明	王文春	

目录

1 引言

1.1 阅读用户

本文档的阅读对象包括但不限于：前端开发、最终用户、软件开发者、测试人员等。

1.2 目标

提供直播流转码业务系统的业务逻辑说明以及数据库设计说明。

2 数据库设计

1. COMN_T_ARTICLE (待验证)

存储版权案例文章信息

字段别名	字段含义	字段类型	必填	默认值	备注说明
OID	唯一 ID	VARCHAR2(32)	否	无	
TITLE	文章标题	VARCHAR2(500)	否	无	
POSTER	发布人	VARCHAR2(32)	否	无	
CATALOG	所在目录	VARCHAR2(32)	否	无	
CLIENTID	客户 ID	VARCHAR2(32)	否	无	
CREATEUSERID	创建人 ID	VARCHAR2(32)	否	无	
CREATETIME	创建日期	TIMESTAMP(6)	否	无	
UPDATEUSERID	更新用户 ID	VARCHAR2(32)	否	无	

UPDATETIME	更新日期	TIMESTAMP(6)	否	无	
STATUSID	状态 ID	VARCHAR2(10)	否	无	
DEPARTMENT	所在部门	VARCHAR2(100)	否	无	
CONTENT	案例内容	CLOB	否	无	

2. COMN_T_ARTICLE_ATTACHMENT

存储版权案例文章 ID 及其附件 ID

字段别名	字段含义	字段类型	必填	默认值	备注说明
ARTICLEID	文 章 32 位 ID	VARCHAR2(32)	否	无	
ATTACHMENT ID	附 件 32 位 id	VARCHAR2(500)	否	无	

3. COMN_T_COMNSATTACHMENT

存储版权案例文章的附件信息

字段别名	字段含义	字段类型	必填	默认值	备注说明
OID	唯一 ID	VARCHAR2(32)	是	无	
ATTACHMENT NAME	附件名称	NVARCHAR2(60)	否	无	
ATTACHMENT POSITION	附件所在位置	VARCHAR2(200)	否	无	
ATTACHMENT SIZE	附件大小	NUMBER(10)	否	无	
UPLOADDATE	上传时间	DATE	否	无	
DISPLAYORDER	展示顺序	NUMBER(10)	否	无	
DETAILDESC	详细描述	NVARCHAR2(200)	否	无	
BELONGID	所属 ID	VARCHAR2(200)	否	无	
BELONGCODE	所属编号	VARCHAR2(200)	否	无	

CLIENTID	客户 ID	VARCHAR2(2)	否	无	
CREATEUSERID	创建用户	VARCHAR2(32)	否	无	
CREATETIME	创建日期	DATE	否	无	
UPDATEUSERID	更新用户 ID	VARCHAR2(32)	否	无	
UPDATETIME	更新日期	DATE	否	无	
STATUSID	状态 ID	VARCHAR2(32)	否	无	
CODE	附件编号	VARCHAR2(32)	否	无	
TYPE	附件类型	VARCHAR2(50)	否	无	

4. COMM_T_REPLY (待验证)

关于某相关主题的发布的回复

字段别名	字段含义	字段类型	必填	默认值	备注说明
OID	唯一 ID	VARCHAR2(32)	否	无	
SENDER	回复人	VARCHAR2(500)	否	无	
CONTENT	回复内容	NVARCHAR2(1000)	否	无	
TOPIC	回复主题 32 位 id	VARCHAR2(32)	否	无	
CLIENTID	客户 ID	VARCHAR2(32)	否	无	
CREATEUSERID	创建人 ID	VARCHAR2(32)	否	无	
CREATETIME	创建日期	TIMESTAMP(6)	否	无	
UPDATEUSERID	更新用户 ID	VARCHAR2(32)	否	无	
UPDATETIME	更新日期	TIMESTAMP(6)	否	无	
STATUSID	状态 ID	VARCHAR2(10)	否	无	

5. COMM_T_TOPIC(待验证)

主题的发布

字段别名	字段含义	字段类型	必填	默认值	备注说明
OID	唯一 ID	VARCHAR2(32)	否	无	

SENDER	发送人	VARCHAR2(32)	否	无	
CONTENT	发送内容	NVARCHAR2(1000)	否	无	
CLIENTID	客户 ID	VARCHAR2(32)	否	无	
CREATEUSERID	创建用户 ID	VARCHAR2(32)	否	无	
CREATETIME	创建日期	TIMESTAMP(6)	否	无	
UPDATEUSERID	更新用户 ID	VARCHAR2(32)	否	无	
UPDATETIME	更新日期	TIMESTAMP(6)	否	无	
STATUSID	状态 ID	VARCHAR2(10)	否	无	
DEPARTMENT	所在部门	VARCHAR2(100)	否	无	
TELEPHONENUMBER	电话号码	VARCHAR2(32)	否	无	

6. CO_T_AUTHORITY

存储版权的权利信息，包括合同 ID，版权 ID，以及合同起始时间和授权双方等

字段别名	字段含义	字段类型	必填	默认值	备注说明
OID	唯一 ID	VARCHAR2(32)	是	无	
CONTRACT	合 同 32 位 id	VARCHAR2(32)	是	无	
COPYRIGHT	版 权 32 位 id	VARCHAR2(32)	否	无	
AUTHORIZER	授权方	VARCHAR2(20)	否	无	
AUTHORIZEE	被授权方	VARCHAR2(20)	是	无	
STARTDATE	生效日期	DATE	否	无	
ENDDATE	失效日期	DATE	否	无	
DETAILDESC	详细描述	NVARCHAR2(200)	否	无	
MODELID	模板 id	VARCHAR2(32)	否	无	

CLIENTID	客户 ID	VARCHAR2(2)	否	无	
CREATEUSERID	创建用户 ID	VARCHAR2(32)	否	无	
CREATETIME	创建日期	DATE	否	无	
UPDATEUSERID	更新用户 ID	VARCHAR2(32)	否	无	
UPDATETIME	更新日期	DATE	否	无	
STATUSID	状态 ID	VARCHAR2(32)	否	无	

7. CO_T_AUTHORITY_PRODUCT

存储关联作品信息 ID 和权利信息 ID

字段别名	字段含义	字段类型	必填	默认值	备注说明
AUTHORITYID	权利信息 32 位 id	VARCHAR2(32)	是	无	
PRODUCTID	作品 ID	VARCHAR2(20)	是	无	

8. CO_T_CONTRACT

存储合同的详细信息，包括合同编号，合同名称，合同版本，合同类型，签署时间，生效开始时间和结束时间等

字段别名	字段含义	字段类型	必填	默认值	备注说明
OID	唯一 ID	VARCHAR2(32)	是	无	
CONTRACTCODE	归档编号	VARCHAR2(20)	否	无	
CONTRACTNAME	合同名称	NVARCHAR2(100)	否	无	
VERSION	合同版本	VARCHAR2(5)	否	无	
CONTRACTTYPE	合同类型	VARCHAR2(32)	否	无	
STARTDATE	生效日期	DATE	否	无	
ENDDATE	失效日期	DATE	否	无	
SIGNDATE	签署日期	DATE	否	无	

AMOUNT	合同金额	NUMBER(10,2)	否	无	
CURRENCY	币种	VARCHAR2(32)	否	无	
STANDARDMON EY	结算币种	VARCHAR2(32)	否	无	
DETAILDESC	详细描述	NVARCHAR2(1000)	否	无	
MODELID	合同模板 ID	VARCHAR2(32)	否	无	
CLIENTID	客户 ID	VARCHAR2(2)	否	无	
CREATEUSERID	创建用户 ID	VARCHAR2(32)	否	无	
CREATETIME	创建日期	DATE	否	无	
UPDATEUSERI D	更新用户 ID	VARCHAR2(32)	否	无	
UPDATETIME	更新时间	DATE	否	无	
STATUSID	状态 ID	VARCHAR2(32)	否	无	
OWNER	签约方	VARCHAR2(32)	否	无	
ARCHIVINGCO DE	合同编号	VARCHAR2(50)	否	无	
COLUMNID	归属栏目	VARCHAR2(32)	否	无	
CHANNELID	归属频率	VARCHAR2(32)	否	无	
ISTEMPLATE	是否属于 模板	VARCHAR2(32)	否	无	
AUDITPROCES SID	审计流程	VARCHAR2(32)	否	无	
AUDITNODEID	审批节点 ID	VARCHAR2(32)	否	无	
AUDITSTATE	审批状态	VARCHAR2(32)	否	无	
TARGETCONTR ACT	目标合同	VARCHAR2(32)	否	无	
CONTRACTTYP E2	签约方类 型	VARCHAR2(32)	否	1	
JOINTYPE	参与方式	VARCHAR2(32)	否	无	
PERSONINCHA	经办人	VARCHAR2(50)	否	无	

RGE					
DEPTINCHARGE	经办部门	VARCHAR2(50)	否	无	
CONTACTPHONE	联系电话	VARCHAR2(30)	否	无	
FETCHNUMBER	卖出数量	VARCHAR2(25)	否	无	
LINESPACE		VARCHAR2(20)	否	无	
REGISTERDATE	录入日期	DATE	否	无	

9. CO_T_CONTRACTATTACHMENT

存储合同附件，包括合同 ID，附件名，附件存放位置，附件大小等

字段别名	字段含义	字段类型	必填	默认值	备注说明
OID	唯一 ID	VARCHAR2(32)	是	无	
CONTRACT	合 同 32 位 id	VARCHAR2(32)	否	无	
DISPLAYORDER	展示顺序	NUMBER(10)	否	无	
ATTACHMENTNAME	附件名称	NVARCHAR2(60)	否	无	
ATTACHMENTPOSITION	附件所在位置	VARCHAR2(200)	否	无	
ATTACHMENTSIZE	附件大小	NUMBER(10)	否	无	
UPLOADDATE	上传日期	DATE	否	无	
DETAILDESC	详细描述	NVARCHAR2(200)	否	无	
MODELID	模板 ID	VARCHAR2(32)	否	无	
CLIENTID	客户 ID	VARCHAR2(2)	否	无	
CREATEUSERID	创建用户 ID	VARCHAR2(32)	否	无	
CREATETIME	创建日期	DATE	否	无	
UPDATEUSERID	更新用户	VARCHAR2(32)	否	无	

D	ID				
UPDATETIME	更新日期	DATE	否	无	
STATUSID	状态 ID	VARCHAR2(32)	否	无	

10. CO_T_CONTRACTSECTION

存储合同的章节信息，包括合同 ID，每章节标题及每章节编号等

字段别名	字段含义	字段类型	必填	默认值	备注说明
OID	唯一 ID	VARCHAR2(32)	是	无	
CONTRACT	合 同 32 位 id	VARCHAR2(32)	是	无	所属合同
SECTIONTITLE	标题或条款内容	NVARCHAR2(2000)	否	无	标题
SECTIONCODE	章节代码	VARCHAR2(50)	否	无	代码
CLIENTID	客户 ID	VARCHAR2(2)	否	无	客户端 ID
CREATEUSERID	创建用户 ID	VARCHAR2(32)	否	无	创建人
CREATETIME	创建日期	DATE	否	无	创建时间
UPDATEUSERID	更新用户 ID	VARCHAR2(32)	否	无	更新人
UPDATETIME	更新日期	DATE	否	无	更新时间
STATUSID	状态 ID	VARCHAR2(32)	否	无	状态
OWNER	签约方	VARCHAR2(40)	否	无	所属部门
FROMTERM	条款来源	VARCHAR2(32)	否	无	来源
SECTIONORDER	条款顺序	NUMBER	否	无	
ISUPDATED	是否被更新	NUMBER	否	无	

11. CO_T_CONTRACTVERSION

存储合同的版本信息，包括合同 ID，合同版本编码等

字段别名	字段含义	字段类型	必填	默认值	备注说明
------	------	------	----	-----	------

OID	唯一 ID	VARCHAR2(32)	是	无	
CONTRACT	合 同 32 位 id	VARCHAR2(35)	否	无	
VERSIONCODE	版本编号	VARCHAR2(35)	否	无	
CLIENTID	客户 ID	VARCHAR2(2)	否	无	
CREATEUSERID	创建用户 ID	VARCHAR2(32)	否	无	
CREATETIME	创建日期	DATE	否	无	
UPDATEUSERID	更新用户 ID	VARCHAR2(32)	否	无	
UPDATETIME	更新日期	DATE	否	无	
STATUSID	状态 ID	VARCHAR2(32)	否	无	

12. CO_T_CONTRACT_ATTACHMENT

存储合同 ID 和合同附件 ID 和显示顺序

字段别名	字段含义	字段类型	必填	默认值	备注说明
CONTRACTID	合 同 32 位 id	VARCHAR2(32)	否	无	
ATTACHMENTID	附 件 32 位 ID	VARCHAR2(32)	否	无	
DISPLAYORDER	展示顺序	NUMBER(3)	否	无	

13. CO_T_SECTIONVERSION

存储条款章节信息，包括章节标题，章节编号，章节 ID，版本编号

字段别名	字段含义	字段类型	必填	默认值	备注说明
OID	唯一 ID	VARCHAR2(32)	是	无	
SECTIONTITLE	标题或条款内容	VARCHAR2(500)	否	无	
SECTIONCODE	章节代码	VARCHAR2(20)	否	无	
SECTION	章节 ID	VARCHAR2(35)	否	无	
CLIENTID	客户 ID	VARCHAR2(2)	否	无	

CREATEUSERID	创建用户ID	VARCHAR2(32)	否	无	
CREATETIME	创建日期	DATE	否	无	
UPDATEUSERID	更新用户ID	VARCHAR2(32)	否	无	
UPDATETIME	更新日期	DATE	否	无	
STATUSID	状态ID	VARCHAR2(32)	否	无	
VERSIONCODE	版本编号	VARCHAR2(20)	否	无	

14. CO_T_SIGNATORY

存储签署信息，包括合同ID，权利人，签约类型，签约地点，发布编号

字段别名	字段含义	字段类型	必填	默认值	备注说明
OID	唯一ID	VARCHAR2(32)	是	无	
CONTRACT	合同32位ID	VARCHAR2(32)	否	无	
OBLIGEE	权利人ID	VARCHAR2(20)	否	无	
OBLIGEEALIAS	权利人别名	NVARCHAR2(200)	否	无	
SIGNATORYTYPE	签署类型	VARCHAR2(20)	否	无	
ADDRESS	通信地址	NVARCHAR2(200)	否	无	
POSTCODE	邮编	VARCHAR2(20)	否	无	
CONTACT	联系信息	NVARCHAR2(100)	否	无	
TELEPHONENUMBER	手机	VARCHAR2(40)	否	无	
DETAILDESC	详细描述	NVARCHAR2(200)	否	无	
MODELID	模板ID	VARCHAR2(32)	否	无	
CLIENTID	客户ID	VARCHAR2(2)	否	无	
CREATEUSERID	创建用户ID	VARCHAR2(32)	否	无	
CREATETIME	创建日期	DATE	否	无	

UPDATEUSERID	更新用户 ID	VARCHAR2(32)	否	无	
UPDATETIME	更新日期	DATE	否	无	
STATUSID	状态 ID	VARCHAR2(32)	否	无	
MOBILEPHONE NUMBER	座机	VARCHAR2(40)	否	无	
EMAIL	电子邮箱	VARCHAR2(200)	否	无	
FAXNUMBER	传真	VARCHAR2(40)	否	无	

15. CO_T_TERM

存储条款信息，包括条款编号，条款名称，条款类型，条款内容等

字段别名	字段含义	字段类型	必填	默认值	备注说明
OID	唯一 ID	VARCHAR2(32)	是	无	
TERMCODE	标题或条款内容	VARCHAR2(20)	是	无	编码
TERMNAME	条款名称	NVARCHAR2(50)	否	无	名称
TERMTYPE	条款类型	VARCHAR2(20)	否	无	类型
TERMCONTENT	条款内容	NVARCHAR2(1000)	否	无	内容
CLIENTID	客户 ID	VARCHAR2(2)	否	无	客户端 ID
CREATEUSERID	创建用户 ID	VARCHAR2(32)	否	无	创建人
CREATETIME	创建日期	DATE	否	无	创建时间
UPDATEUSERID	更新用户 ID	VARCHAR2(32)	否	无	更新人
UPDATETIME	更新日期	DATE	否	无	更新时间
STATUSID	状态 ID	VARCHAR2(32)	否	无	状态
OWNER	所属人	VARCHAR2(40)	否	无	所属部门

16. CR_T_COPYRIGHT

存储版权模板信息，包括样本 ID，样本名称，起始时间，其他说明，

权利类型，状态等。

字段别名	字段含义	字段类型	必填	默认值	备注说明
RIGHTID	唯一 ID	VARCHAR2(32)	是	无	
RIGHTNAME	标题或条款内容	NVARCHAR2(200)	否	无	
STARTTIME	开始日期	DATE	否	无	
ENDTIME	结束日期	DATE	否	无	
PINSTANCEID		VARCHAR2(32)	否	无	
AUDITSTATE	审批状态	VARCHAR2(20)	否	无	
DETAILDESC	样本描述	NVARCHAR2(400)	否	无	
SEQNUMBER	序号	VARCHAR2(10)	否	无	
RIGHTTYPEID	权利类型 ID	VARCHAR2(200)	否	无	
MODELID	模板 ID	VARCHAR2(32)	否	无	
CLIENTID	客户 ID	VARCHAR2(2)	否	无	
CREATEUSERID	创建用户 ID	VARCHAR2(32)	否	无	
CREATETIME	创建日期	DATE	否	无	
UPDATEUSERID	更新用户 ID	VARCHAR2(32)	否	无	
UPDATETIME	更新日期	DATE	否	无	
STATUSID	状态 ID	VARCHAR2(32)	否	无	
ISSAMPLE	是否为样本	NUMBER(1)	否	无	
LICENSETYPE	许可类型	VARCHAR2(200)	否	无	

17. CR_T_LIMIT

存储版权模板的限制描述信息，包括限制 ID，限制名称，样本 ID，起始时间等。

字段别名	字段含义	字段类型	必填	默认值	备注说明
LIMITID	限制 32	VARCHAR2(32)	是	无	

	位 ID				
LIMITNAME	限制描述	NVARCHAR2(20)	否	无	
RIGHTID	版 权 32 位 ID	VARCHAR2(32)	否	无	
AVAILABLENU MBER	许可次数	NUMBER(10)	否	无	
STARTDATE	开始日期	DATE	否	无	
ENDDATE	结束日期	DATE	否	无	
STARTTIMEPER IOD	开始时段	VARCHAR2(6)	否	无	
ENDTIMEPERI OD	结束时段	VARCHAR2(6)	否	无	
ISEXCLUDED	是否独占	VARCHAR2(1)	否	无	
LIMITDESC	限制描述	NVARCHAR2(100)	否	无	
MODELID	模板 ID	VARCHAR2(32)	否	无	
CLIENTID	客户 ID	VARCHAR2(2)	否	无	
CREATEUSERID	创建用户 ID	VARCHAR2(32)	否	无	
CREATETIME	创建日期	DATE	否	无	
UPDATEUSERI D	更新用户 ID	VARCHAR2(32)	否	无	
UPDATETIME	更新日期	DATE	否	无	
STATUSID	状态 ID	VARCHAR2(32)	否	无	

18. CR_T_LIMITVALUES (待验证)

存储限制值信息，包括限制值 ID，限制 ID，规格 ID，限制值，创建用户 ID，创建时间等

字段别名	字段含义	字段类型	必填	默认值	备注说明
LIMITVALUEID	唯一 ID	VARCHAR2(32)	是	无	
LIMITID	标题或条 款内容	VARCHAR2(32)	否	无	
DIMENSIONID	规格 ID	VARCHAR2(32)	否	无	

VALUE	限制值	VARCHAR2(20)	否	无	
MODELID	模板 ID	VARCHAR2(32)	否	无	
CLIENTID	客户 ID	VARCHAR2(2)	否	无	
CREATEUSERID	创建用户 ID	VARCHAR2(32)	否	无	
CREATETIME	创建日期	DATE	否	无	
UPDATEUSERID	更新用户 ID	VARCHAR2(32)	否	无	
UPDATETIME	更新日期	DATE	否	无	
STATUSID	状态 ID	VARCHAR2(32)	否	无	
HASCHILD		NUMBER(1)	否	无	

19. CR_T_PRODUCTOBLIGEERIGHT

存储作品权利人权利信息，包括作品 ID，作品编号，权利人，版权 ID，样本描述，失效时间等。

字段别名	字段含义	字段类型	必填	默认值	备注说明
PORID	作品 32 位 ID	VARCHAR2(32)	是	无	
PRODUCT	作品 id	VARCHAR2(20)	否	无	
OBLIGEE	权利人	VARCHAR2(20)	否	无	
COPYRIGHT	版权 32 位 ID	VARCHAR2(32)	否	无	
DETAILDESC	详细描述	NVARCHAR2(200)	否	无	
AVAILABLE	生效日期	DATE	否	无	
INVALIDATE	失效日期	DATE	否	无	
MODELID	模板 ID	VARCHAR2(32)	否	无	
CLIENTID	客户 ID	VARCHAR2(2)	否	无	
CREATEUSERID	创建用户 ID	VARCHAR2(32)	否	无	
CREATETIME	创建日期	DATE	否	无	
UPDATEUSERID	更新用户	VARCHAR2(32)	否	无	

D	ID				
UPDATETIME	更新日期	DATE	否	无	
STATUSID	状态 ID	VARCHAR2(32)	否	无	
FROMOBLIGEE	权利人来源	VARCHAR2(20)	否	无	

20. DEL_T_IMPORT_DATA(待确认)

存储删除的导入数据信息，包括导入时间，媒体编号，作品 ID，本身标题和译后标题

字段别名	字段含义	字段类型	必填	默认值	备注说明
PLEVEL	作品级别	CHAR(2)	否	无	
IMPORTTIME	导入日期	DATE	否	无	
MEDIA_CODE	媒体编号	VARCHAR2(100)	否	无	
PRODUCTID	作品 ID	VARCHAR2(32)	否	无	
OID		VARCHAR2(32)	是	无	
PROPER_TITLE	作品原名	NVARCHAR2(1000)	否	无	
PARALLE_TITLE	作品译名	NVARCHAR2(1000)	否	无	
MAM_CODE	编号（和作品 ID 值相同）	VARCHAR2(30)	否	无	

21. IF_T_AGGREGATION

存储某类作品信息

字段别名	字段含义	字段类型	必填	默认值	备注说明
OID	唯一 ID	VARCHAR2(32)	是	无	
AGGREGATION_ID	作品 ID	VARCHAR2(30)	否	无	
MEDIA_CODE	索取号	VARCHAR2(100)	否	无	
PROPER_TITLE	作品名称	NVARCHAR2(1000)	否	无	

PARALLE_TITLE	并列名	NVARCHAR2(1000)	否	无	
ORIGINAL_MEDIA	介质类型	VARCHAR2(50)	否	无	
CLASSES	作品类型	NVARCHAR2(500)	否	无	
CONTR_EVENT	权利人名称	NVARCHAR2(2000)	否	无	
FIRPUBLISH_DATE	出版日期	VARCHAR2(50)	否	无	
RECORD_DATE	录制日期	VARCHAR2(50)	否	无	
NAME_PUBLISHER	出版者名称	NVARCHAR2(1000)	否	无	
ISRC	ISRC 表示	VARCHAR2(100)	否	无	
ISBN	ISBN 标识	VARCHAR2(100)	否	无	
DEBUT_COLUMN	首播栏目	NVARCHAR2(100)	否	无	
DEBUT_DATE	首播日期	VARCHAR2(50)	否	无	
UPDATE_DATE	更新日期	VARCHAR2(50)	否	无	
DESCAUTHORIZEID		VARCHAR2(32)	否	无	
PROGRAMID	节目 ID	VARCHAR2(32)	否	无	
IMPORTTIME	导入时间	DATE	否	无	
STATUS	状态	VARCHAR2(5)	否	无	
PRODUCTID	作品 ID	VARCHAR2(32)	否	无	
DATA_ID	数据 ID	VARCHAR2(100)	否	无	
BRIEF_INFO	简单介绍	VARCHAR2(4000)	否	无	
FIELD_5	详细描述	VARCHAR2(4000)	否	无	
RIGHT_LEVEL	权利级别	VARCHAR2(200)	否	无	
SOURCE_PROVIDER	版权提供者	VARCHAR2(500)	否	无	
SUBORDINATE_TITLE	其他题名	NVARCHAR2(1000)	否	无	

SERIES_TITLE	系列题名	NVARCHAR2(1000)	否	无	
ALTERNATIVE_TITLE	交替题名	NVARCHAR2(1000)	否	无	
SUBORDINATE_NAME		NVARCHAR2(1000)	否	无	

22. IF_T_ANALYSE

存储某类作品信息

字段别名	字段含义	字段类型	必填	默认值	备注说明
OID	唯一 ID	VARCHAR2(32)	是	无	
ANALYSE_ID	作品 ID	VARCHAR2(32)	否	无	
PROPER_TITLE	作品名称	NVARCHAR2(1000)	否	无	
START_POINT	起始点	VARCHAR2(50)	否	无	
END_POINT	结束点	VARCHAR2(50)	否	无	
LANGUAGE	语种特征	NVARCHAR2(1000)	否	无	
CONTR_EVENT	权利人名称	NVARCHAR2(2000)	否	无	
UPDATE_DATE	更新日期	VARCHAR2(50)	否	无	
SINGLENESID	32 位 ID	VARCHAR2(32)	否	无	
IMPORTTIME	导入时间	DATE	否	无	
STATUS	状态	VARCHAR2(5)	否	无	
DESCAUTHORIZEID		VARCHAR2(32)	否	无	
PRODUCTID	作品 ID	VARCHAR2(32)	否	无	
BRIEF_INFO	简单介绍	VARCHAR2(4000)	否	无	
FIELD_5	详细描述	VARCHAR2(4000)	否	无	
RIGHT_LEVEL	权利级别	VARCHAR2(200)	否	无	
SOURCE_PROV	版权提供	VARCHAR2(500)	否	无	

IDER	者				
SUBORDINATE_TITLE	其他题名	NVARCHAR2(1000)	否	无	
SERIES_TITLE	系列题名	NVARCHAR2(1000)	否	无	
ALTERNATIVE_TITLE	交替题名	NVARCHAR2(1000)	否	无	
SUBORDINATE_NAME		NVARCHAR2(1000)	否	无	

23. IF_T_CONTREVENT(待验证)

存储作品权利人信息

字段别名	字段含义	字段类型	必填	默认值	备注说明
OID	唯一 ID	VARCHAR2(32)	是	无	
NAME	合同名称	NVARCHAR2(400)	否	无	
PARALLEL_NAME	并列名	NVARCHAR2(1000)	否	无	
CORP_NAME	团体名称	NVARCHAR2(400)	否	无	团体名称
CONFERENCE_NAME	会议名称	NVARCHAR2(1000)	否	无	会议名称
ROLE_MODE	角色	NVARCHAR2(200)	否	无	角色
DESCINFO	说明	NVARCHAR2(2000)	否	无	说明
SINGLENES		VARCHAR2(32)	否	无	
CLIENTID	客户 ID	VARCHAR2(2)	否	无	
CREATEUSERID	创建用户 ID	VARCHAR2(32)	否	无	
CREATETIME	创建日期	DATE	否	无	
UPDATEUSERID	更新用户 ID	VARCHAR2(32)	否	无	
UPDATETIME	更新日期	DATE	否	无	
STATUSID	状态 ID	VARCHAR2(32)	否	无	
AGGREGATION		VARCHAR2(32)	否	无	

ANALYSE		VARCHAR2(32)	否	无	
OBLIGEE	权利人	VARCHAR2(32)	否	无	

24. IF_T_DESCAUTHORIZE(待确认)

字段别名	字段含义	字段类型	必填	默认值	备注说明
OID	唯一 ID	VARCHAR2(32)	是	无	
ACM_DESCAUTHORIZE_ID		VARCHAR2(32)	否	无	
AUTHOR_USER		NVARCHAR2(2000)	否	无	
AUTHOR_USAGE		NVARCHAR2(2000)	否	无	
START_DATE		VARCHAR2(50)	否	无	
AUTHOR_DEADLINE		VARCHAR2(100)	否	无	
AUTHOR_GEOGRAAREA		NVARCHAR2(2000)	否	无	
TIMES_USAGE		NVARCHAR2(2000)	否	无	
IMPORTTIME	导入时间	DATE	否	无	
STATUS	状态	VARCHAR2(5)	否	无	

25. IF_T_IMPORTLOG(待验证)

存储导入日志信息

字段别名	字段含义	字段类型	必填	默认值	备注说明
OID	唯一 ID	VARCHAR2(32)	是	无	
USERID	用户 ID	VARCHAR2(20)	否	无	
IMPORTTIME	导入时间	DATE	否	无	
UPLOADFILE	上传文件	VARCHAR2(300)	否	无	
IMPORTEDCOUNT	导入数量	NUMBER(10)	否	无	
TYPE	类型	NUMBER(10)	否	无	
ERRORMSG	错误信息	VARCHAR2(2000)	否	无	

26. IF_T_PLAYLIST(待验证)

存储播放列表信息

字段别名	字段含义	字段类型	必填	默认值	备注说明
ID	列表 ID	VARCHAR2(32)	是	无	
PLAYDATE	播放日期	DATE	否	无	
CHANNELID	频道 ID	VARCHAR2(20)	否	无	
CHANNELNAME	判断名称	NVARCHAR2(100)	否	无	
MATERIALID	素材 ID (作品 ID)	VARCHAR2(20)	否	无	
STARTTIME	开始时间	VARCHAR2(30)	否	无	
ENDTIME	结束时间	VARCHAR2(30)	否	无	
PRODUCTID	作品 ID	VARCHAR2(20)	否	无	
MODELID	模板 ID	VARCHAR2(32)	否	无	
CLIENTID	客户 ID	VARCHAR2(2)	否	无	
CREATEUSERID	创建用户 ID	VARCHAR2(32)	否	无	
CREATETIME	创建日期	DATE	否	无	
UPDATEUSERID	更新用户 ID	VARCHAR2(32)	否	无	
UPDATETIME	更新日期	DATE	否	无	
STATUSID	状态 ID	VARCHAR2(32)	否	无	
LENGTH		NUMBER(18)	否	无	

27. IF_T_PROGRAM(待验证)

存储节目信息

字段别名	字段含义	字段类型	必填	默认值	备注说明
OID	唯一 ID	VARCHAR2(32)	是	无	
AGGREGATION		VARCHAR2(32)	否	无	

INPUTER	著录人	VARCHAR2(32)	否	无	
STATUS	状态	VARCHAR2(5)	否	无	
IMPORTTIME	导入时间	DATE	否	无	
PROPER_TITLE	名称	NVARCHAR2(1000)	否	无	
PARALLE_TITLE	并列名	NVARCHAR2(1000)	否	无	
TYPE	类型	NUMBER(10)	否	无	

28. IF_T_PROGRAM_SINGLENES (待验证)

字段别名	字段含义	字段类型	必填	默认值	备注说明
PROGRAMID	节 目 32 位 ID	VARCHAR2(32)	是	无	
SINGLENESID	32 位 id	VARCHAR2(32)	是	无	

29. IF_T_PROGRAM_STAT (待确认)

存储作品状态信息

字段别名	字段含义	字段类型	必填	默认值	备注说明
OID	唯一 ID	VARCHAR2(32)	是	无	
INPUTER	著录人	VARCHAR2(32)	否	无	
PROPER_TITLE	作品名称	NVARCHAR2(1000)	否	无	
STATUS	状态	VARCHAR2(5)	否	无	
AG_ALL_CNT		NUMBER	否	无	
AG_OK_CNT		NUMBER	否	无	
SN_ALL_CNT		NUMBER	否	无	
SN_OK_CNT		NUMBER	否	无	

30. IF_T_SINGLENES

存储作品信息

字段别名	字段含义	字段类型	必填	默认值	备注说明
OID	唯一 ID	VARCHAR2(32)	是	无	
SINGLENES_ID	作品 ID	VARCHAR2(32)	否	无	

MEDIA_CODE	索取号	VARCHAR2(100)	否	无	
MAM_CODE	媒资编码	VARCHAR2(50)	否	无	
PROPER_TITLE	作品名称	NVARCHAR2(1000)	否	无	
PARALLE_TITLE	并列名	NVARCHAR2(1000)	否	无	
ORIGINAL_MEDIA	介质类型	VARCHAR2(50)	否	无	
START_POINT	起始点	VARCHAR2(20)	否	无	
END_POINT	结束点	VARCHAR2(30)	否	无	
LANGUAGE	语种特征	NVARCHAR2(1000)	否	无	
CLASSES	作品类型	NVARCHAR2(500)	否	无	
CONTR_EVENT	权利人名称	NVARCHAR2(2000)	否	无	
FIRPUBLISH_DATE	出版日期	VARCHAR2(50)	否	无	
RECORD_DATE	录制日期	VARCHAR2(50)	否	无	
NAME_PUBLISHER	出版者名称	NVARCHAR2(1000)	否	无	
ISRC	ISRC (标识)	VARCHAR2(100)	否	无	
ISBN	ISBN (标识)	VARCHAR2(100)	否	无	
DEBUT_COLUMN	首播栏目	NVARCHAR2(100)	否	无	
DEBUT_DATE	首播日期	VARCHAR2(50)	否	无	
UPDATE_DATE	更新日期	VARCHAR2(50)	否	无	
DESCAUTHORIZEID		VARCHAR2(32)	否	无	
IMPORTTIME	导入时间	DATE	否	无	
STATUS	状态	VARCHAR2(5)	否	无	
PRODUCTID	作品ID	VARCHAR2(32)	否	无	
DATA_ID	索取号	VARCHAR2(100)	否	无	
FIELD_8		VARCHAR2(100)	否	无	
BRIEF_INFO		VARCHAR2(4000)	否	无	

FIELD_5	详细秒描述	VARCHAR2(4000)	否	无	
RIGHT_LEVEL	权利级别	VARCHAR2(200)	否	无	
SOURCE_PROVIDER	版权提供者	VARCHAR2(500)	否	无	
SUBORDINATE_TITLE	其他题名	NVARCHAR2(1000)	否	无	
SERIES_TITLE	系列题名	NVARCHAR2(1000)	否	无	
ALTERNATIVE_TITLE	交替题名	NVARCHAR2(1000)	否	无	
SUBORDINATE_NAME		NVARCHAR2(1000)	否	无	

31. IMP_MAM_PRODUCT

存储作品相关媒资信息

字段别名	字段含义	字段类型	必填	默认值	备注说明
MEDIA_ID	资料ID	VARCHAR2(20)	是	无	
MAM_ID	媒资编码	VARCHAR2(20)	是	无	
PRODUCTNAME	作品名称	NVARCHAR2(1000)	是	无	
PRODUCTKEY	作品关键词	NVARCHAR2(255)	否	无	
RIGHTOWNER	被授权方	NVARCHAR2(255)	否	无	
ISRC	ISRC (标识)	VARCHAR2(200)	否	无	
DATA_ID	索取号	VARCHAR2(200)	否	无	
ORI_TYPE		NVARCHAR2(255)	否	无	
PRODUCTTYPE2	作品类型	NVARCHAR2(200)	否	无	
LENGTH	时长	VARCHAR2(20)	否	无	
ORDERNUM	序号	NUMBER(10)	否	无	

STATUSID	状态 ID	VARCHAR2(2)	否	无	
PRODUCTID	作品 ID	VARCHAR2(20)	否	无	
EXT_MATCH		VARCHAR2(2)	否	无	

32. IMP_T_DELCOPYRIGHT

存储被删除的版权信息

字段别名	字段含义	字段类型	必填	默认值	备注说明
RIGHTID	版权 32 位 ID	VARCHAR2(32)	是	无	
RIGHTNAME	版权名称	NVARCHAR2(200)	否	无	
STARTTIME	开始日期	DATE	否	无	
ENDTIME	结束日期	DATE	否	无	
PINSTANCEID		VARCHAR2(32)	否	无	
AUDITSTATE	审批状态	VARCHAR2(20)	否	无	
DETAILDESC	详细描述	NVARCHAR2(400)	否	无	
SEQNUMBER	序号	VARCHAR2(10)	否	无	
RIGHTTYPEID	权利类型 ID	VARCHAR2(200)	否	无	
MODELID	模板 ID	VARCHAR2(32)	否	无	
CLIENTID	客户 ID	VARCHAR2(2)	否	无	
CREATEUSERID	创建用户 ID	VARCHAR2(32)	否	无	
CREATETIME	创建日期	DATE	否	无	
UPDATEUSERID	更新用户 ID	VARCHAR2(32)	否	无	
UPDATETIME	更新日期	DATE	否	无	
STATUSID	状态 ID	VARCHAR2(32)	否	无	
ISSAMPLE	是否为样本	NUMBER(1)	否	无	
LICENSETYPE	许可类型	VARCHAR2(200)	否	无	

33. IMP_T_DELPRODUCT

存储被删除的作品信息

字段别名	字段含义	字段类型	必填	默认值	备注说明
PRODUCTID	作品 ID	VARCHAR2(20)	是	无	
PRODUCTNAME	作品名称	NVARCHAR2(400)	否	无	
PRODUCTALIAS	并列名	NVARCHAR2(400)	否	无	
LENGTH		NUMBER(10)	否	无	
COLUMNID	所属栏目	VARCHAR2(32)	否	无	
DEPARTMENTID	所属部门	VARCHAR2(32)	否	无	
PRODUCTTYPE1ID		VARCHAR2(32)	否	无	
PRODUCTSOURCEID	作品出处	VARCHAR2(32)	否	无	
RIGHTSOURCEID	权利来源	VARCHAR2(32)	否	无	
PRODUCTTYPE2ID	作品类型 ID	VARCHAR2(32)	否	无	
ASSETSTYPEID	资产类型 ID	VARCHAR2(32)	否	无	
BASICMEASUREUNITID	基本量度单位 ID	VARCHAR2(32)	否	无	
MEDIUMTYPEID	介质类型	VARCHAR2(32)	否	无	
SUBJECTMATTERID	资料分级	VARCHAR2(32)	否	无	
TYPESOFLITERATUREID		VARCHAR2(32)	否	无	
LANGUAGEID	语种特征	VARCHAR2(300)	否	无	
REGIONID	地区	VARCHAR2(32)	否	无	
CHANGFAID		VARCHAR2(32)	否	无	
FORMOFPERF		VARCHAR2(32)	否	无	

ORMANCEID					
DISDATE		DATE	否	无	
INVALIDATEDATE	失效日期	DATE	否	无	
DETAILDESC	详细描述	VARCHAR2(4000)	否	无	
MODELID	模板 ID	VARCHAR2(32)	否	无	
CLIENTID	客户 ID	VARCHAR2(2)	否	无	
CREATEUSERID	创建用户 ID	VARCHAR2(32)	否	无	
CREATETIME	创建日期	DATE	否	无	
UPDATEUSERID	更新用户 ID	VARCHAR2(32)	否	无	
UPDATETIME	更新日期	DATE	否	无	
STATUSID	状态 ID	VARCHAR2(32)	否	无	
PRODUCTNAME2		NVARCHAR2(100)	否	无	
SHORTNAME	助记码	VARCHAR2(20)	否	无	
CREATEDDATE	创建日期	VARCHAR2(15)	否	无	
PUBLICDATE	出版日期	VARCHAR2(15)	否	无	
PINSTANCEID		VARCHAR2(32)	否	无	
AUDITSTATE	审批状态	VARCHAR2(20)	否	无	
SECRETLEVEL	综合资料等级	VARCHAR2(20)	否	无	
HASBOM		NUMBER(1)	否	无	
AUDITNODEID	审批节点 ID	VARCHAR2(32)	否	无	
INPUTUSERID	著录员账号	VARCHAR2(30)	否	无	
FIRSTPLAYCOLUMN	首播栏目	NVARCHAR2(60)	否	无	
FIRSTPLAYDATE	首播日期	DATE	否	无	
BROADCASTTY	首播方式	VARCHAR2(2)	否	无	

PE					
TXTTYPE		NVARCHAR2(400)	否	无	
AUDITUSER	审批人	VARCHAR2(32)	否	无	
BATCHID		VARCHAR2(32)	否	无	
PARENTNUMBER	父级	NUMBER(10)	否	无	
PRODUCTSOURCEMEMO	作品出处后的备注	NVARCHAR2(200)	否	无	
QUANTITY	录音质量	FLOAT	否	无	
BRIEF_INFO	剧目内容	VARCHAR2(4000)	否	无	

34. IMP_T_PLAYLIST(待验证)

存储播放列表信息

字段别名	字段含义	字段类型	必填	默认值	备注说明
CHANNELNAME	频道名称	NVARCHAR2(50)	否	无	
MATERIALID	素材ID (作品ID)	VARCHAR2(20)	否	无	
PRODUCTID	作品ID	VARCHAR2(20)	否	无	
PRODUCTNAME	作品名称	NVARCHAR2(400)	否	无	
PRODUCTNAME2		NVARCHAR2(100)	否	无	
PRODUCTALIAS	作品别名	NVARCHAR2(400)	否	无	
PRODUCTTYPE2ID	作品类型ID	NVARCHAR2(50)	否	无	
ASSETSTYPEID	资产类型ID	NVARCHAR2(50)	否	无	
RIGHTSOURCEID	权利来源ID	NVARCHAR2(50)	否	无	

SLEN		NUMBER	否	无	
CONNUM	合同数量	NUMBER	否	无	
OBLIGEEINFO	权利人信息	NVARCHAR2(2000)	否	无	
LENSTR		NVARCHAR2(100)	否	无	
OID		NVARCHAR2(100)	是	无	

35. IMP_T_PRODUCT
存储作品信息

字段别名	字段含义	字段类型	必填	默认值	备注说明
PRODUCTID	作品 ID	VARCHAR2(20)	是	无	
PRODUCTNAME	作品名称	NVARCHAR2(400)	否	无	
PRODUCTALIAS	并列名	NVARCHAR2(400)	否	无	
LENGTH		NUMBER(10)	否	无	
COLUMNID	所属栏目	VARCHAR2(32)	否	无	
DEPARTMENTID	所属部门	VARCHAR2(32)	否	无	
PRODUCTTYPE1ID		VARCHAR2(32)	否	无	
PRODUCTSOURCEID	作品出处	VARCHAR2(32)	否	无	
RIGHTSOURCEID	权利来源	VARCHAR2(32)	否	无	
PRODUCTTYPE2ID	作品类型 ID	VARCHAR2(32)	否	无	
ASSETSTYPEID	资产类型 ID	VARCHAR2(32)	否	无	
BASICMEASUREUNITID	基本量度单位 ID	VARCHAR2(32)	否	无	
MEDIUMTYPEID	介质类型	VARCHAR2(32)	否	无	

SUBJECTMATTERID	资料分级	VARCHAR2(32)	否	无	
TYPESOFLITERATUREID		VARCHAR2(32)	否	无	
LANGUAGEID	语种特征	VARCHAR2(300)	否	无	
REGIONID	地区	VARCHAR2(32)	否	无	
CHANGFAID		VARCHAR2(32)	否	无	
FORMOFPERFORMANCEID		VARCHAR2(32)	否	无	
DISDATE		DATE	否	无	
INVALIDATEDATE	失效日期	DATE	否	无	
DETAILDESC	详细描述	VARCHAR2(4000)	否	无	
MODELID	模板 ID	VARCHAR2(32)	否	无	
CLIENTID	客户 ID	VARCHAR2(2)	否	无	
CREATEUSERID	创建用户 ID	VARCHAR2(32)	否	无	
CREATETIME	创建日期	DATE	否	无	
UPDATEUSERID	更新用户 ID	VARCHAR2(32)	否	无	
UPDATETIME	更新日期	DATE	否	无	
STATUSID	状态 ID	VARCHAR2(32)	否	无	
PRODUCTNAME2		NVARCHAR2(100)	否	无	
SHORTNAME	助记码	VARCHAR2(20)	否	无	
CREATEDDATE	创建日期	VARCHAR2(15)	否	无	
PUBLICDATE	出版日期	VARCHAR2(15)	否	无	
PINSTANCEID		VARCHAR2(32)	否	无	
AUDITSTATE	审批状态	VARCHAR2(20)	否	无	
SECRETLEVEL	综合资料等级	VARCHAR2(20)	否	无	
HASBOM		NUMBER(1)	否	无	
AUDITNODEID	审批节点	VARCHAR2(32)	否	无	

	ID				
INPUTUSERID	著录员账号	VARCHAR2(30)	否	无	
FIRSTPLAYCOLUMN	首播栏目	NVARCHAR2(60)	否	无	
FIRSTPLAYDATE	首播日期	DATE	否	无	
BROADCASTTYPE	首播方式	VARCHAR2(2)	否	无	
TXTTYPE		NVARCHAR2(400)	否	无	
AUDITUSER	审批人	VARCHAR2(32)	否	无	
BATCHID		VARCHAR2(32)	否	无	
PARENTNUMBER		NUMBER(10)	否	无	
PRODUCTSOURCEMEMO	作品出处后的备注	NVARCHAR2(200)	否	无	
QUANTITY	录音质量	FLOAT	否	无	
BRIEF_INFO		VARCHAR2(4000)	否	无	

36. IMP_T_PRODUCTOBLIGEE

存储作品权利人信息

字段别名	字段含义	字段类型	必填	默认值	备注说明
RID	32 位 id	VARCHAR2(32)	是	无	
PRODUCT	作品 id	VARCHAR2(20)	否		
OBLIGEE	权利人 id	VARCHAR2(20)	否	无	
CREATETIME	创建日期	DATE	否	无	
MODELID	模板 id	VARCHAR2(32)	否	无	
CLIENTID	客户 id	VARCHAR2(2)	否	无	
CREATEUSERID	创建用户 id	VARCHAR2(32)	否	无	
UPDATEUSERID	更新用户 id	VARCHAR2(32)	否	无	

UPDATETIME	更新用户日期	DATE	否	无	
STATUSID	状态 id	VARCHAR2(32)	否	无	
ROLEID	权利人角色 id	VARCHAR2(20)	否	无	
ROLENAME	权利人角色名称	NVARCHAR2(50)	否	无	
DETAILDESC	详细描述	VARCHAR2(200)	否	无	
AVAILABLE	出生 / 生效日期	DATE	否	无	
INVALIDATE	死亡 / 失效日期	DATE	否	无	
PBOMID		VARCHAR2(32)	否	无	
COPYRIGHT	版权	VARCHAR2(32)	否	无	
OBLIGEEINFO	权利人信息	VARCHAR2(2000)	否	无	

37. IMP_T_USER

存储用户信息

字段别名	字段含义	字段类型	必填	默认值	备注说明
USERID	用户 ID	VARCHAR2(20)	是	无	
USERNAME	用户姓名	NVARCHAR2(20)	否	无	
PASSWORD	用户密码	VARCHAR2(20)	否	无	
TYPE	用户类型	VARCHAR2(20)	是	无	
PARTNERID	伙伴 ID	VARCHAR2(32)	否	无	
EXTENDEDCLASS	所在部门	VARCHAR2(200)	否	无	
PHONE	电话	VARCHAR2(50)	否	无	
CLOSEDATE	账户有效期	DATE	否	无	
EMAIL	电子邮件	VARCHAR2(100)	否	无	
RESET	是否重置	NUMBER(10)	否	无	

PWDAVAILABLE	密码有效 时间	NUMBER(10)	否	无	
LOGINFAILCOUNT	登录失败 次数	NUMBER(10)	否	无	
LASTPWDUPDATETIME	上次密码 更新时间	DATE	否	无	
LASTLOGINTIME	上次登陆 时间	DATE			
CANMUTILOGIN	是否允许 重复登录	NUMBER(10)	否	无	
TCODE		VARCHAR2(10)	否	无	
MYMENU	用户功能 菜单	VARCHAR2(20)	否	无	
LANGUAGE	语种	VARCHAR2(32)	否	无	
TIMEZONE	时区	VARCHAR2(50)	否	无	
DATEFORMAT	日期格式	VARCHAR2(20)	否	无	
TIMEOUT	超过时间	NUMBER(10)	否	无	
EMPID	员工 ID	VARCHAR2(32)	否	无	
MODELID	模板 ID	VARCHAR2(32)	否	无	
CLIENTID	客户 ID	VARCHAR2(2)	否	无	
CREATEUSERID	创建用户 ID	VARCHAR2(32)	否	无	
CREATETIME	创建日期	DATE	否	无	
UPDATEUSERID	更新用户 ID	VARCHAR2(32)	否	无	
UPDATETIME	更新日期	DATE	否	无	
STATUSID	状态 ID	VARCHAR2(32)	否	无	
ISDISSION	是否离职	NUMBER(10)	否	无	
ISFINALAUDIT	是否有终 审权限	NUMBER(10)	否	无	
ISCOMPANYUSER	是否是公 司用户	NUMBER(10)	否	无	

38. LOG_T_OPERATIONLOG

存储操作日志信息，包括日志时间，用户 ID，日志内容，客户 IP，客户操作等。

字段别名	字段含义	字段类型	必填	默认值	备注说明
OID	唯一 ID	VARCHAR2(32)	是	无	
LOGTIME	操作时间	DATE	否	无	
USERID	用户 ID	VARCHAR2(32)	否	无	
CONTENT	操作内容	VARCHAR2(1000)	否	无	
CLIENTIP	客户 IP 地址	VARCHAR2(20)	否	无	
CLIENTOPRATION	操作信息	NVARCHAR2(200)	否	无	
T_CODE		VARCHAR2(32)	否	无	
TCODE		VARCHAR2(32)	否	无	
METHODARGS		VARCHAR2(400)	否	无	
METHODRETURNVAL		VARCHAR2(400)	否	无	

39. MD_T_ASSETTYPE

存储资产类型信息，包括资产类型 ID，资产类型名称，状态等。

字段别名	字段含义	字段类型	必填	默认值	备注说明
ASSETID	资产类型 ID	VARCHAR2(20)	是	无	
ASSETNAME	资产类型名称	NVARCHAR2(50)	否	无	
ACCOUNTFID	记账科目号	VARCHAR2(32)	否	无	
CODERULEFID	编码方案	VARCHAR2(32)	否	无	
RIGHTS	权限组	VARCHAR2(200)	否	无	
CARDINALNUMBER	基础数量	NUMBER(10)	否	无	
FORPURCHASE	是否采购	VARCHAR2(1)	否	无	

	项目				
FORSALE	是否销售项目	VARCHAR2(1)	否	无	
FORFINANCE	是否财务项目	VARCHAR2(1)	否	无	
FORSTOCK	是否库存项目	VARCHAR2(1)	否	无	
FORPRODUCE	是否生产项目	VARCHAR2(1)	否	无	
FORCOST	是否成本项目	VARCHAR2(1)	否	无	
ISBOMBOTTOM	是否BOM终点	VARCHAR2(1)	否	无	
ISSERVICE	是否服务项目	VARCHAR2(1)	否	无	
MODELID	模板ID	VARCHAR2(32)	否	无	
CLIENTID	客户ID	VARCHAR2(2)	否	无	
CREATEUSERID	创建用户ID	VARCHAR2(32)	否	无	
CREATETIME	创建日期	DATE	否	无	
UPDATEUSERID	更新用户ID	VARCHAR2(32)	否	无	
UPDATETIME	更新日期	DATE	否	无	
STATUSID	状态ID	VARCHAR2(32)	否	无	
CALRIGHT	是否权利继承	VARCHAR2(32)	否	无	

40. MD_T_CHANNEL

存储频率信息，包括频率ID，频率名称，频率描述，生效时间，失效时间，语言FID等

字段别名	字段含义	字段类型	必填	默认值	备注说明
------	------	------	----	-----	------

CHANNELID	频率 ID	VARCHAR2(20)	是	无	
CHANNELNAME	频率名称	NVARCHAR2(50)	否	无	
MGMTFID	管理标识	VARCHAR2(100)	否	无	
TECHFID	技术标识	VARCHAR2(100)	否	无	
STARTDATE	开始时间	VARCHAR2(10)	否	无	
ENDDATE	结束时间	VARCHAR2(10)	否	无	
AVAILABLEDATE	生效日期	DATE	否	无	
INVALIDATEDATE	失效日期	DATE	否	无	
PRESIDEORGANIZATIONFID	上级主管机构	VARCHAR2(32)	否	无	
PRESIDEDEPARTMENTFID	上级主管部门	VARCHAR2(32)	否	无	
LANGUAGEFID	语言	VARCHAR2(32)	否	无	
CHANNELAREA	频率地域	NVARCHAR2(500)	否	无	
DETAILDESC	详细描述	NVARCHAR2(2000)	否	无	
MODELID	模板 ID	VARCHAR2(32)	否	无	
CLIENTID	客户 ID	VARCHAR2(2)	否	无	
CREATEUSERID	创建用户 ID	VARCHAR2(32)	否	无	
CREATETIME	创建日期	DATE	否	无	
UPDATEUSERID	更新用户 ID	VARCHAR2(32)	否	无	
UPDATETIME	更新日期	DATE	否	无	
STATUSID	状态 ID	VARCHAR2(32)	否	无	
BROADCASTNUMBER	计算播出总量	NUMBER(10)	否	无	
BROADCASTNUMBERPERIOD	总量的计算时间段	VARCHAR2(10)	否	无	
DISPLAYORDE	展示顺序	NUMBER(10)	否	无	

R					
---	--	--	--	--	--

41. MD_T_DEPARTMENT

存储公司管理下的部门信息，包括部门 ID，部门名称，平均工作时长，状态，部门编号等。

字段别名	字段含义	字段类型	必填	默认值	备注说明
DEPTID	部门 ID	NUMBER(10)	是	无	
DEPTNAME	部门名称	VARCHAR2(32)	否	无	
SHORTNAME	简称	NVARCHAR2(50)	否	无	
LOCATION	位置	DATE	否	无	
HIGHERDEPARTMENT	上级部门	VARCHAR2(32)	否	无	
MANAGER	部门主管	NVARCHAR2(500)	否	无	
AVGWORKHOURS	平均工作时间	VARCHAR2(32)	否	无	
ORGID	企业名称	VARCHAR2(2)	否	无	
BUSINESSAREA	业务分类	VARCHAR2(32)	否	无	
ESTABLISHDATE	部门成立日期	DATE	否	无	
CANLENDARID	工作日历	VARCHAR2(32)	否	无	
REMARK	备注	NVARCHAR2(500)	否	无	
MODELID	模板 ID	VARCHAR2(32)	否	无	
CLIENTID	客户 ID	VARCHAR2(2)	否	无	
CREATEUSERID	创建用户 ID	VARCHAR2(32)	否	无	
CREATETIME	创建日期	DATE	否	无	
UPDATEUSERID	更新用户 ID	VARCHAR2(32)	否	无	
UPDATETIME	更新日期	DATE	否	无	
STATUSID	状态 ID	VARCHAR2(32)	否	无	
PARENTDEPT	上级部门	VARCHAR2(32)	否	无	

HASCHILD	子部门个数	NUMBER(10)	否	无	
DEPTCODE	部门编号	VARCHAR2(32)	否	无	

42. MD_T_EMPLOYEEPROFILE

存储员工信息，包括员工编码，员工姓，员工名，教育程度，员工性别，所属部门等信息。

字段别名	字段含义	字段类型	必填	默认值	备注说明
EMPCODE	员工 ID	VARCHAR2(20)	是	无	
SURNAME	员工姓	NVARCHAR2(20)	否	无	
RNAME	员工名	NVARCHAR2(20)	否	无	
MYALIAS	并列名	NVARCHAR2(20)	否	无	
SEX	性别	NUMBER(10)	否	无	
EDUCATION	教育程度	NVARCHAR2(50)	否	无	
EMPDATE	入职日期	DATE	否	无	
POSITION	职位	NVARCHAR2(50)	否	无	
WORKTYPE	工作类型	VARCHAR2(20)	否	无	
PERCATALOGCODE	个人登记编号	VARCHAR2(32)	否	无	
MODELID	模板 ID	VARCHAR2(32)	否	无	
CLIENTID	客户 ID	VARCHAR2(2)	否	无	
CREATEUSERID	创建用户 ID	VARCHAR2(32)	否	无	
CREATETIME	创建日期	DATE	否	无	
UPDATEUSERID	更新用户 ID	VARCHAR2(32)	否	无	
UPDATETIME	更新日期	DATE	否	无	
STATUSID	状态 ID	VARCHAR2(32)	否	无	
DEPARTMENT	所属部门	VARCHAR2(32)	否	无	
USERID	用户 ID	VARCHAR2(32)	否	无	
ORG	所在企业	VARCHAR2(20)	否	无	

43. MD_T_LANGUAGE

存储语言信息，包括语言 ID，语言名称，语言简介，助记码，状态等。

字段别名	字段含义	字段类型	必填	默认值	备注说明
LANGUAGEID	语言 ID	VARCHAR2(20)	是	无	
LANGUAGE NAME	语言名称	VARCHAR2(50)	否	无	
REMARK	语言简介	VARCHAR2(200)	否	无	
MODELID	模板 ID	VARCHAR2(32)	否	无	
CLIENTID	客户 ID	VARCHAR2(2)	否	无	
CREATEUSERID	创建用户 ID	VARCHAR2(32)	否	无	
CREATETIME	创建日期	DATE	否	无	
UPDATEUSERID	更新用户 ID	VARCHAR2(32)	否	无	
UPDATETIME	更新日期	DATE	否	无	
STATUSID	状态 ID	VARCHAR2(32)	否	无	
SHORTNAME	助记码	VARCHAR2(20)	否	无	
GROUPFLAG	分组标记	VARCHAR2(1)	否	无	
PARENTID	父级 ID	VARCHAR2(20)	否	无	
HASCHILD	是否有子级	NUMBER(1)	否	无	
ISROOT	是否 ROOT	NUMBER(1)	否	无	

44. MD_T_LANGUAGERELATION

存储语言关系信息，包括语言关系 ID，母语，子语，状态等。

字段别名	字段含义	字段类型	必填	默认值	备注说明
LRID	语言 ID	VARCHAR2(32)	是	无	
PARENT	父级	VARCHAR2(20)	否	无	
CHILD	子级	VARCHAR2(20)	否	无	
REMARK	语言简介	VARCHAR2(50)	否	无	

MODELID	模板 ID	VARCHAR2(32)	否	无	
CLIENTID	客户 ID	VARCHAR2(2)	否	无	
CREATEUSERID	创建用户 ID	VARCHAR2(32)	否	无	
CREATETIME	创建日期	DATE	否	无	
UPDATEUSERID	更新用户 ID	VARCHAR2(32)	否	无	
UPDATETIME	更新日期	DATE	否	无	
STATUSID	状态 ID	VARCHAR2(32)	否	无	

45. MD_T_OBLIGEE

存储权利人信息，包括权利人 ID，权利人类型，权利人名称，权利人简称等。

字段别名	字段含义	字段类型	必填	默认值	备注说明
OBLIGEEID	权利人 ID	VARCHAR2(20)	是	无	
OBLIGEETYPE1	权利人类型 1	VARCHAR2(1)	否	无	
OBLIGEENAME	权利人名称	NVARCHAR2(200)	否	无	
OBLIGEEALIAS	权利人并列名	NVARCHAR2(500)	否	无	
OBLIGEENAME2	权利人辅助识别名	NVARCHAR2(100)	否	无	
SHORTNAME	助记码	VARCHAR2(20)	否	无	
OBLIGEETYPE2	权利人类型 2	VARCHAR2(1)	否	无	
TYPE2LINKID		VARCHAR2(20)	否	无	
IDENTIFYCODE	身份代码	VARCHAR2(500)	否	无	
POSITION	职务	NVARCHAR2(500)	否	无	
STARTDATE	生效日期	DATE	否	无	
ENDDATE	失效日期	DATE	否	无	
PAYMENTACC	记酬科目	VARCHAR2(32)	否	无	

OUNT					
DETAILDESC	详细描述	NVARCHAR2(500)	否	无	
MODELID	模板 ID	VARCHAR2(32)	否	无	
CLIENTID	客户 ID	VARCHAR2(2)	否	无	
CREATEUSERID	创建用户 ID	VARCHAR2(32)	否	无	
CREATETIME	创建日期	DATE	否	无	
UPDATEUSERID	更新用户 ID	VARCHAR2(32)	否	无	
UPDATETIME	更新日期	DATE	否	无	
STATUSID	状态 ID	VARCHAR2(32)	否	无	
PRODUCTID	作品 ID	VARCHAR2(20)	否	无	
PINSTANCEID		VARCHAR2(32)	否	无	
AUDITSTATE	审批状态	VARCHAR2(20)	否	无	
OBLIGEEFLAG		VARCHAR2(2)	否	无	

46. MD_T_OBLIGEECONTACTTYPE

存储权利人管理下的权利人联系信息，包括联系类型 ID，权利人 ID，联系类型名称，联系类型编号，联系类型内容等。

字段别名	字段含义	字段类型	必填	默认值	备注说明
TYPEID	联系方式 ID	VARCHAR2(32)	是	无	
OBLIGEEID	权利人 ID	VARCHAR2(20)	否	无	
TYPENAME	联系方式名称	NVARCHAR2(20)	否	无	
TYPECODE	联系方式编号	VARCHAR2(20)	否	无	
TYPECONTENT	联系方式信息	NVARCHAR2(200)	否	无	
REMARK	备注	NVARCHAR2(50)	否	无	
TYPEORDER	联系方式序号	VARCHAR2(2)	否	无	

MODELID	模板 ID	VARCHAR2(32)	否	无	
CLIENTID	客户 ID	VARCHAR2(2)	否	无	
CREATEUSERID	创建用户 ID	VARCHAR2(32)	否	无	
CREATETIME	创建日期	DATE	否	无	
UPDATEUSERID	更新用户 ID	VARCHAR2(32)	否	无	
UPDATETIME	更新日期	DATE	否	无	
STATUSID	状态 ID	VARCHAR2(32)	否	无	

47. MD_T_ORGANIZATION

存储公司信息，包括企业 ID，企业名称，简称，语言编号，国家编号，城市编号，地址，邮编等

字段别名	字段含义	字段类型	必填	默认值	备注说明
ORGID	企业 ID	VARCHAR2(20)	是	无	
ORGNAME	企业名称	NVARCHAR2(20)	否	无	
ORGALIAS	别名	NVARCHAR2(20)	否	无	
SHORTNAME	简称	VARCHAR2(10)	否	无	
LANGUAGECODE	语种	VARCHAR2(32)	否	无	
STANDARDMONEY	结算币种	VARCHAR2(32)	否	无	
TAXREGISTRATIONCODE	纳税登记号	VARCHAR2(100)	否	无	
TAXAREA	纳税区域	NVARCHAR2(200)	否	无	
BUSINESSLICENSECODE	营业执照号	VARCHAR2(100)	否	无	
LEGALPERSONCODE	法人代码	VARCHAR2(100)	否	无	
COUNTRYCODE	国家编号	VARCHAR2(32)	否	无	
CITYCODE	城市编号	VARCHAR2(32)	否	无	

ADDRESS	地址	NVARCHAR2(200)	否	无	
POSTCODE	邮编	VARCHAR2(10)	否	无	
TELEPHONENUMBER	电话	VARCHAR2(20)	否	无	
FAXNUMBER	传真	VARCHAR2(20)	否	无	
EMAIL	电子邮件	VARCHAR2(100)	否	无	
REMARK	备注	NVARCHAR2(500)	否	无	
ORGTYPE	企业性质	VARCHAR2(32)	否	无	
BUSINESSAREA	业务分类	NVARCHAR2(200)	否	无	
ESTABLISHDATE	企业建立日期	DATE	否	无	
MODELID	模板 ID	VARCHAR2(32)	否	无	
CLIENTID	客户 ID	VARCHAR2(2)	否	无	
CREATEUSERID	创建用户 ID	VARCHAR2(32)	否	无	
CREATETIME	创建日期	DATE	否	无	
UPDATEUSERID	更新用户 ID	VARCHAR2(32)	否	无	
UPDATETIME	更新日期	DATE	否	无	
STATUSID	状态 ID	VARCHAR2(32)	否	无	
PARENTID	父级 ID	VARCHAR2(20)	否	无	
HASCHILD	是否有下属企业	NUMBER(10)	否	无	

48. MD_T_PIPELINE

存储渠道信息，包括渠道 ID，渠道名称，渠道简介，助记码，状态等。

字段别名	字段含义	字段类型	必填	默认值	备注说明
PIPELINEID	渠道 ID	VARCHAR2(20)	是	无	
PIPELINENAME	渠道名称	VARCHAR2(50)	否	无	
DETAILDESC	渠道简介	VARCHAR2(500)	否	无	

MODELID	模板 ID	VARCHAR2(32)	否	无	
CLIENTID	客户 ID	VARCHAR2(2)	否	无	
CREATEUSERID	创建用户 ID	VARCHAR2(32)	否	无	
CREATETIME	创建日期	DATE	否	无	
UPDATEUSERID	更新用户 ID	VARCHAR2(32)	否	无	
UPDATETIME	更新日期	DATE	否	无	
STATUSID	状态 ID	VARCHAR2(32)	否	无	
SHORTNAME	助记码	VARCHAR2(20)	否	无	
GROUPFLAG	分组标签	VARCHAR2(1)	否	无	
PARENTID	父级 ID	VARCHAR2(20)	否	无	
HASCHILD	是否有子级	NUMBER(1)	否	无	
ISROOT	是否 ROOT	NUMBER(1)	否	无	

49. MD_T_PIPELINERELATION

存储渠道关系信息，包括渠道关系 ID，父集，子集，渠道简介等。

字段别名	字段含义	字段类型	必填	默认值	备注说明
PRID	渠道 ID	VARCHAR2(32)	是	无	
PARENT	父渠道	VARCHAR2(20)	否	无	
CHILD	子渠道	VARCHAR2(20)	否	无	
REMARK	渠道简介	VARCHAR2(50)	否	无	
MODELID	模板 ID	VARCHAR2(32)	否	无	
CLIENTID	客户 ID	VARCHAR2(2)	否	无	
CREATEUSERID	创建用户 ID	VARCHAR2(32)	否	无	
CREATETIME	创建日期	DATE	否	无	
UPDATEUSERID	更新用户 ID	VARCHAR2(32)	否	无	
UPDATETIME	更新日期	DATE	否	无	

STATUSID	状态 ID	VARCHAR2(32)	否	无	
----------	-------	--------------	---	---	--

50. MD_T_PRODUCT

存储作品信息，包括作品 ID，作品名称，时长等。

字段别名	字段含义	字段类型	必填	默认值	备注说明
PRODUCTID	作品 ID	VARCHAR2(20)	是	无	
PRODUCTNAME	作品名称	NVARCHAR2(400)	否	无	
PRODUCTALIAS	并列名	NVARCHAR2(400)	否	无	
LENGTH	时 长 (S)	NUMBER(10)	否	无	
COLUMNID	归属栏目	VARCHAR2(32)	否	无	
DEPARTMENTID	归属部门	VARCHAR2(32)	否	无	
PRODUCTTYPE1ID		VARCHAR2(32)	否	无	
PRODUCTSOURCEID	作品出处 ID	VARCHAR2(32)	否	无	
RIGHTSOURCEID	权利来源 ID	VARCHAR2(32)	否	无	
PRODUCTTYPE2ID	作品类型 ID	VARCHAR2(32)	否	无	
ASSETSTYPEID	资产类型 ID	VARCHAR2(32)	否	无	
BASICMEASUREUNITID	基本量度单位 ID	VARCHAR2(32)	否	无	
MEDIUMTYPEID	介质类型	VARCHAR2(32)	否	无	
SUBJECTMATT	资料分级	VARCHAR2(32)	否	无	

ERID					
TYPESOFLITER ATUREID		VARCHAR2(32)	否	无	
LANGUAGEID	语种特征	VARCHAR2(300)	否	无	
REGIONID	地区	VARCHAR2(32)	否	无	
CHANGFAID		VARCHAR2(32)	否	无	
FORMOFPERF ORMANCEID	作品形式 ID	VARCHAR2(32)	否	无	
DISDATE		DATE	否	无	
INVALIDATEDA TE	失效日期	DATE	否	无	
DETAILDESC	详细描述	VARCHAR2(4000)	否	无	
MODELID	模板 ID	VARCHAR2(32)	否	无	
CLIENTID	客户 ID	VARCHAR2(2)	否	无	
CREATEUSERID	创建用户 ID	VARCHAR2(32)	否	无	
CREATETIME	创建日期	DATE	否	无	
UPDATEUSERI D	更新用户 ID	VARCHAR2(32)	否	无	
UPDATETIME	更新日期	DATE	否	无	
STATUSID	状态 ID	VARCHAR2(32)	否	无	
PRODUCTNAM E2	辅助识别 名	NVARCHAR2(100)	否	无	
SHORTNAME	助记码	VARCHAR2(20)	否	无	
CREATEDDATE	录制日期	VARCHAR2(15)	否	无	
PUBLICDATE	出版日期	VARCHAR2(15)	否	无	
PINSTANCEID		VARCHAR2(32)	否	无	
AUDITSTATE	审批结果	VARCHAR2(20)	否	无	
SECRETLEVEL	综合资料 等级	VARCHAR2(20)	否	无	
HASBOM	是 否 有 BOM	NUMBER(1)	否	无	
AUDITNODEID	审批节点	VARCHAR2(32)	否	无	

INPUTUSERID	著录人账号	VARCHAR2(30)	否	无	
FIRSTPLAYCOLUMN	首播栏目	NVARCHAR2(100)	否	无	
FIRSTPLAYDATE	首播日期	DATE	否	无	
BROADCASTTYPE	首播方式	VARCHAR2(2)	否	无	
TXTTYPE		NVARCHAR2(400)	否	无	
AUDITUSER	审批人	VARCHAR2(32)	否	无	
BATCHID	审批批次	VARCHAR2(32)	否	无	
PARENTNUMBER		NUMBER(10)	否	无	
PRODUCTSOURCEMEMO	作品出处后的备注	NVARCHAR2(200)	否	无	
QUANTITY	录音质量	FLOAT	否	无	
BRIEF_INFO	剧目内容	VARCHAR2(4000)	否	无	
SUBORDINATE_TITLE	其他题名	NVARCHAR2(1000)	否	无	
SERIES_TITLE	系列题名	NVARCHAR2(1000)	否	无	
ALTERNATIVE_TITLE	交替题名	NVARCHAR2(1000)	否	无	
SUBORDINATE_NAME		NVARCHAR2(1000)	否	无	

51.MD T_PRODUCTBOM (未确认)

字段别名	字段含义	字段类型	必填	默认值	备注说明
BOMID		VARCHAR2(20)	是	无	
PRODUCTID	作品 ID	VARCHAR2(20)	否	无	
BOMVERSION		VARCHAR2(5)	否	无	
AVAILABLEDATE	生效日期	DATE	否	无	

INVALIDATION DATE	失效日期	DATE	否	无	
DETAILDESC	详细描述	VARCHAR2(2000)	否	无	
MODELID	模板 ID	VARCHAR2(32)	否	无	
CLIENTID	客户 ID	VARCHAR2(2)	否	无	
CREATEUSERID	创建用户 ID	VARCHAR2(32)	否	无	
CREATETIME	创建日期	DATE	否	无	
UPDATEUSERI D	更新用户 ID	VARCHAR2(32)	否	无	
UPDATETIME	更新日期	DATE	否	无	
STATUSID	状态 ID	VARCHAR2(32)	否	无	
BOMTYPEID		VARCHAR2(20)	否	无	
BOMUSED		VARCHAR2(20)	否	无	
BOMUSAGE		VARCHAR2(20)	否	无	
ISDEFAULT		NUMBER(1)	否	无	

52.MD T PRODUCTBOMITEM：(未确认)

字段别名	字段含义	字段类型	必填	默认值	备注说明
ITEMID	唯一 ID	VARCHAR2(32)	是	无	
BOMID		VARCHAR2(20)	否	无	
PRODUCTID	作品 ID	VARCHAR2(20)	否	无	
USEDAMOUNT S		VARCHAR2(10)	否	无	
USEDAMOUNT I		NUMBER(10)	否	无	
UNITID	量度单位	VARCHAR2(20)	否	无	
USAGEMODEI D		VARCHAR2(20)	否	无	
DETAILDESC	详细描述	VARCHAR2(2000)	否	无	
SEQNUMBER	序号	VARCHAR2(20)	否	无	
MODELID	模板 ID	VARCHAR2(32)	否	无	

CLIENTID	客户 ID	VARCHAR2(2)	否	无	
CREATEUSERID	创建用户 ID	VARCHAR2(32)	否	无	
CREATETIME	创建日期	DATE	否	无	
UPDATEUSERID	更新用户 ID	VARCHAR2(32)	否	无	
UPDATETIME	更新日期	DATE	否	无	
STATUSID	状态 ID	VARCHAR2(32)	否	无	
ENTRANCE		VARCHAR2(12)	否	无	
RIGHTTYPEID		VARCHAR2(32)	否	无	

53. MD_T_PRODUCTGRADE

存储作品扩展属性下作品评估信息

字段别名	字段含义	字段类型	必填	默认值	备注说明
OID	唯一 ID	VARCHAR2(32)	是	无	
PRODUCTID	作品 ID	VARCHAR2(20)	否	无	
GRADETYPE	评估项	VARCHAR2(10)	否	无	
GRADEVALUE	评估值	VARCHAR2(20)	否	无	
GRADEORDER	评估序号	VARCHAR2(2)	否	无	
REMARK	备注	VARCHAR2(200)	否	无	
CLIENTID	客户 ID	VARCHAR2(2)	否	无	
CREATEUSERID	创建用户 ID	VARCHAR2(32)	否	无	
CREATETIME	创建日期	DATE	否	无	
UPDATEUSERID	更新用户 ID	VARCHAR2(32)	否	无	
UPDATETIME	更新日期	DATE	否	无	
STATUSID	状态 ID	VARCHAR2(32)	否	无	

54. MD_T_PRODUCTIDS

存储作品标识码信息

字段别名	字段含义	字段类型	必填	默认值	备注说明
THEID	标识码 ID	VARCHAR2(32)	是	无	
PRODUCTID	作品 ID	VARCHAR2(32)	是	无	
PRODUCTCODE	作品 ID	VARCHAR2(200)	否	无	
CODETYPE	标识码类型	VARCHAR2(10)	否	无	
CODEORDER	标识码序号	VARCHAR2(4)	否	无	
REMARK	描述	NVARCHAR2(200)	否	无	
MODELID	模板 ID	VARCHAR2(32)	否	无	
CLIENTID	客户 ID	VARCHAR2(2)	否	无	
CREATEUSERID	创建用户 ID	VARCHAR2(32)	否	无	
CREATETIME	创建日期	DATE	否	无	
UPDATEUSERID	更新用户 ID	VARCHAR2(32)	否	无	
UPDATETIME	更新日期	DATE	否	无	
STATUSID	状态 ID	VARCHAR2(32)	否	无	

55. MD_T_PRODUCTOBLIGEE

存储作品管理下的权利人信息，包括作品 ID，权利人 ID，创建时间，角色 ID，角色名称，身份/职务等

字段别名	字段含义	字段类型	必填	默认值	备注说明
RID	权利人 ID	VARCHAR2(32)	是	无	
PRODUCT	作品 id	VARCHAR2(20)	否	无	
OBLIGEE	权利人编号	VARCHAR2(20)	否	无	
CREATETIME	创建日期	DATE	否	无	
MODELID	模板 ID	VARCHAR2(32)	否	无	
CLIENTID	客户 ID	VARCHAR2(2)	否	无	
CREATEUSERID	创建用户	VARCHAR2(32)	否	无	

	ID				
UPDATEUSERID	更新用户 ID	VARCHAR2(32)	否	无	
UPDATETIME	更新日期	DATE	否	无	
STATUSID	状态 ID	VARCHAR2(32)	否	无	
ROLEID	角色 ID	VARCHAR2(20)	否	无	
ROLENAME	角色名	NVARCHAR2(50)	否	无	
DETAILDESC	描述	VARCHAR2(200)	否	无	
AVAILABLE	出生 / 生效日期	DATE	否	无	
INVALIDATE	死亡 / 失效日期	DATE	否	无	
PBOMID		VARCHAR2(32)	否	无	
COPYRIGHT	版权	VARCHAR2(32)	否	无	
POSITION	职务	NVARCHAR2(200)	否	无	

56. MD_T_PRODUCTTEXT (待确认)

存储作品基础信息里的作品形式，详细描述等。

字段别名	字段含义	字段类型	必填	默认值	备注说明
OID	唯一 ID	VARCHAR2(32)	是	无	
INNERTYPE	作品形式	CHAR(1)	是	'T'	
ORDERNUM	数量	NUMBER(10)	是	1	
REFCODE	关联码	VARCHAR2(32)	否	无	
TEXT	详细描述	NVARCHAR2(2000)	否	无	

57. MD_T_PRODUCTTITLE (待验证)

字段别名	字段含义	字段类型	必填	默认值	备注说明
TITLEID	文章 32 位 id	VARCHAR2(32)	是	无	
PRODUCTID	作品 ID	VARCHAR2(20)	否	无	
PRODUCTTITLE	作品名称	NVARCHAR2(200)	否	无	

PRODUCTTITLE1	作品其他题名	NVARCHAR2(200)	否	无	
SERIESTITLE	系列题名	NVARCHAR2(200)	否	无	
SUBJECTWORDS		NVARCHAR2(200)	否	无	
KEYWORDS	作品关键词	NVARCHAR2(500)	否	无	
DETAILDESC	详细描述	NVARCHAR2(2000)	否	无	
LANGUAGEID	语言	VARCHAR2(20)	否	无	
MODELID	模板 ID	VARCHAR2(32)	否	无	
CLIENTID	客户 ID	VARCHAR2(2)	否	无	
CREATEUSERID	创建用户 ID	VARCHAR2(32)	否	无	
CREATETIME	创建日期	DATE	否	无	
UPDATEUSERID	更新用户 ID	VARCHAR2(32)	否	无	
UPDATETIME	更新日期	DATE	否	无	
STATUSID	状态 ID	VARCHAR2(32)	否	无	

58. MD_T_PRODUCT_ATTACHMENT

存储作品管理下的作品附件信息，包括作品 ID，附件 ID，展示顺序。

字段别名	字段含义	字段类型	必填	默认值	备注说明
PRODUCTID	作品 ID	VARCHAR2(32)	是	无	
ATTACHMENTID	附件 32 位 ID	VARCHAR2(32)	是	无	
DISPLAYORDER	展示顺序	NUMBER(3)	是	无	

59. MD_T_REGION

存储地区信息，包括地区 ID，地区名称，创建用户 ID，创建时间，助记码，地区简介，状态等。

字段别名	字段含义	字段类型	必填	默认值	备注说明
REGIONID	地区 ID	VARCHAR2(20)	是	无	
PARENTID	父级地区 ID	VARCHAR2(20)	否	无	
REGIONNAME	地区名称	VARCHAR2(50)	否	无	
REMARK	地区简介	VARCHAR2(200)	否	无	
MODELID	模板 ID	VARCHAR2(32)	否	无	
CLIENTID	客户 ID	VARCHAR2(2)	否	无	
CREATEUSERID	创建用户 ID	VARCHAR2(32)	否	无	
CREATETIME	创建日期	DATE	否	无	
UPDATEUSERID	更新用户 ID	VARCHAR2(32)	否	无	
UPDATETIME	更新日期	DATE	否	无	
STATUSID	状态 ID	VARCHAR2(32)	否	无	
SHORTNAME	助记码	VARCHAR2(20)	否	无	
GROUPFLAG		VARCHAR2(1)	否	无	
ISROOT	是否 root	NUMBER(1)	否	无	
HASCHILD	是否有子集	NUMBER(1)	否	无	

60. MD_T_SECTION

存储栏目信息，包括栏目 ID，栏目名称，上级主管部门 ID，栏目类型 ID，助记码等。

字段别名	字段含义	字段类型	必填	默认值	备注说明
SECTIONID	栏目 ID	VARCHAR2(20)	是	无	
SECTIONNAME	栏目名称	NVARCHAR2(50)	否	无	
PRESIDEDEPARTMENTID	上级主管部门 ID	VARCHAR2(32)	否	无	
SECTIONTYPE1ID	栏目类型 ID	VARCHAR2(32)	否	无	

MGMTTYPEID	管理标识ID	VARCHAR2(32)	否	无	
STARTDATE	开始日期	DATE	否	无	
ENDDATE	结束日期	DATE	否	无	
PLANPROGRAMLENGTH	计划节目时长	FLOAT	否	无	
PLANADLENGTH	计划广告时长	FLOAT	否	无	
OUTPUTPERYEAR	每年产出期数	NUMBER(10)	否	无	
PRESENTPERIOD	周期	VARCHAR2(50)	否	无	
CRTEMPLATEID		VARCHAR2(32)	否	无	
DEFINITIONID	清晰度 id	VARCHAR2(32)	否	无	
DETAILDESC	详细描述	NVARCHAR2(2000)	否	无	
MODELID	模板 ID	VARCHAR2(32)	否	无	
CLIENTID	客户 ID	VARCHAR2(2)	否	无	
CREATEUSERID	创建用户 ID	VARCHAR2(32)	否	无	
CREATETIME	创建日期	DATE	否	无	
UPDATEUSERID	更新用户 ID	VARCHAR2(32)	否	无	
UPDATETIME	更新日期	DATE	否	无	
STATUSID	状态 ID	VARCHAR2(32)	否	无	
SHORTNAME	栏目助记码	VARCHAR2(10)	否	无	

61. SA_T_AUDITLOG

存储审批日志信息

字段别名	字段含义	字段类型	必填	默认值	备注说明
AUDITLOGID	唯一 ID	VARCHAR2(32)	是	无	

OBJID	审批对象 ID	VARCHAR2(32)	否	无	
CLASSNAME	审批类型	VARCHAR2(100)	否	无	
AUDITTIME	审批时间	DATE	否	无	
PASSED	是否通过	NUMBER(1)	否	无	
AUDITCOMMENT	审批意见	VARCHAR2(200)	否	无	
AUDITUSERID	审批人 ID	VARCHAR2(32)	否	无	
MODELID	模板 ID	VARCHAR2(32)	否	无	
CLIENTID	客户 ID	VARCHAR2(2)	否	无	
CREATEUSERID	创建用户 ID	VARCHAR2(32)	否	无	
CREATETIME	创建日期	DATE	否	无	
UPDATEUSERID	更新用户 ID	VARCHAR2(32)	否	无	
UPDATETIME	更新日期	DATE	否	无	
STATUSID	状态 ID	VARCHAR2(32)	否	无	
NODEID	审批节点 id	VARCHAR2(32)	否	无	

62. SA_T_AUDITPROCESS

存储审批过程信息

字段别名	字段含义	字段类型	必填	默认值	备注说明
PROCESSID	审批进程 ID	VARCHAR2(32)	是	无	
PROCESSNAME	审批进程 名称	VARCHAR2(50)	否	无	
MODELID	模板 ID	VARCHAR2(32)	否	无	
CLIENTID	客户 ID	VARCHAR2(2)	否	无	
CREATEUSERID	创建用户 ID	VARCHAR2(32)	否	无	
CREATETIME	创建日期	DATE	否	无	
UPDATEUSERID	更新用户	VARCHAR2(32)	否	无	

D	ID				
UPDATETIME	更新日期	DATE	否	无	
STATUSID	状态 ID	VARCHAR2(32)	否	无	

63.SA_T_CHINESECHAR (待确认)

字段别名	字段含义	字段类型	必填	默认值	备注说明
CNCHAR	中文字符	NCHAR(1)	是	无	
FIRSTLETTER	首字母	CHAR(1)	否	无	
FULLLETTER	全拼	VARCHAR2(20)	否	无	
TUNE		CHAR(1)	否	无	
MODELID	模板 ID	VARCHAR2(32)	否	无	
CLIENTID	客户 ID	VARCHAR2(2)	否	无	
CREATEUSERID	创建用户 ID	VARCHAR2(32)	否	无	
CREATETIME	创建日期	DATE	否	无	
UPDATEUSERID	更新用户 ID	VARCHAR2(32)	否	无	
UPDATETIME	更新日期	DATE	否	无	
STATUSID	状态 ID	VARCHAR2(32)	否	无	

64. SA_T_CODERULE

存储某些信息的命名规则

字段别名	字段含义	字段类型	必填	默认值	备注说明
RULEID	命名对象	VARCHAR2(20)	是	无	
RULECONTENT	命名规则内容	VARCHAR2(500)	否	无	
RULEVERSION	命名规则版本	VARCHAR2(4)	否	无	
CURRENTVALUE	现在的值	VARCHAR2(20)	否	无	
STARTVALUE	最小值	VARCHAR2(20)	否	无	

ENDVALUE	最大值	VARCHAR2(32)	否	无	
MODELID	模板 ID	VARCHAR2(32)	否	无	
CLIENTID	客户 ID	VARCHAR2(2)	否	无	
CREATEUSERID	创建用户 ID	VARCHAR2(32)	否	无	
CREATETIME	创建日期	DATE	否	无	
UPDATEUSERID	更新用户 ID	VARCHAR2(32)	否	无	
UPDATETIME	更新日期	DATE	否	无	
STATUSID	状态 ID	VARCHAR2(32)	否	无	
LENGTH	值长度	NUMBER(10)	否	无	
LASTVALUES	末尾值	VARCHAR2(200)	否	无	

65. SA_T_CODERULELOG (待验证)

存储命名日志信息

字段别名	字段含义	字段类型	必填	默认值	备注说明
LASTSTR	末尾字符串	VARCHAR2(32)	是	无	
LASTVALUE	末尾值	VARCHAR2(10)	否	无	
MODELID	模板 ID	VARCHAR2(32)	否	无	
CLIENTID	客户 ID	VARCHAR2(2)	否	无	
CREATEUSERID	创建用户 ID	VARCHAR2(32)	否	无	
CREATETIME	创建日期	DATE	否	无	
UPDATEUSERID	更新用户 ID	VARCHAR2(32)	否	无	
UPDATETIME	更新日期	DATE	否	无	
STATUSID	状态 ID	VARCHAR2(32)	否	无	

66. SA_T_CONFIGURATIONGROUP (待确认)

存储分组配置信息

字段别名	字段含义	字段类型	必填	默认值	备注说明
GROUPID	分组 ID	VARCHAR2(20)	是	无	
GROUPNAME	组名	NVARCHAR2(50)	否	无	
DETAILDESC	详细描述	NVARCHAR2(1000)	否	无	
MODELID	模板 ID	VARCHAR2(32)	否	无	
CLIENTID	客户 ID	VARCHAR2(2)	否	无	
CREATEUSERID	创建用户 ID	VARCHAR2(32)	否	无	
CREATETIME	创建日期	DATE	否	无	
UPDATEUSERID	更新用户 ID	VARCHAR2(32)	否	无	
UPDATETIME	更新日期	DATE	否	无	
STATUSID	状态 ID	VARCHAR2(32)	否	无	
EXT_PROP1		VARCHAR2(255)	否	无	

67. SA_T_CONFIGURATIONITEM (待确认)

存储一些配置项信息

字段别名	字段含义	字段类型	必填	默认值	备注说明
ITEMID	配置项 ID	VARCHAR2(20)	是	无	
CONFNAME	配置项名称	NVARCHAR2(50)	否	无	
LABEL	标签	NVARCHAR2(50)	否	无	
DETAILDESC	详细描述	NVARCHAR2(1000)	否	无	
CONFVALUE	配置值	VARCHAR2(500)	否	无	
GROUPID	分组 ID	VARCHAR2(20)	否	无	
MODELID	模板 ID	VARCHAR2(32)	否	无	
CLIENTID	客户 ID	VARCHAR2(2)	否	无	
CREATEUSERID	创建用户 ID	VARCHAR2(32)	否	无	
CREATETIME	创建日期	DATE	否	无	
UPDATEUSERID	更新用户 ID	VARCHAR2(32)	否	无	

UPDATETIME	更新日期	DATE	否	无	
STATUSID	状态 ID	VARCHAR2(32)	否	无	
CONFCLASSNAME	配置类名	VARCHAR2(200)	否	无	

68. SA_T_FAVORITE (待验证)

存储收藏夹信息

字段别名	字段含义	字段类型	必填	默认值	备注说明
OID	唯一 ID	VARCHAR2(32)	是	无	
MENUID	目录 ID	VARCHAR2(32)	否	无	
USERID	用户 ID	VARCHAR2(20)	否	无	
MODELID	模板 ID	VARCHAR2(32)	否	无	
CLIENTID	客户 ID	VARCHAR2(2)	否	无	
CREATEUSERID	创建用户 ID	VARCHAR2(32)	否	无	
CREATETIME	创建日期	DATE	否	无	
UPDATEUSERID	更新用户 ID	VARCHAR2(32)	否	无	
UPDATETIME	更新日期	DATE	否	无	
DISPLAYORDER	状态 ID	VARCHAR2(32)	否	无	

69.SA_T_PERMISSION (待确认)

字段别名	字段含义	字段类型	必填	默认值	备注说明
PERMISSIONID	唯一 ID	VARCHAR2(32)	是	无	
RESOURCEID	来源 id	VARCHAR2(32)	否	无	
OPERATIONID	操作 id	VARCHAR2(20)	否	无	
PERMISSIONVALUE		NUMBER(10)	否	无	
REMARK	备注	VARCHAR2(200)	否	无	
ROLEID	角色 id	VARCHAR2(20)	否	无	
MODELID	模板 ID	VARCHAR2(32)	否	无	

CLIENTID	客户 ID	VARCHAR2(2)	否	无	
CREATEUSERID	创建用户 ID	VARCHAR2(32)	否	无	
CREATETIME	创建日期	DATE	否	无	
UPDATEUSERID	更新用户 ID	VARCHAR2(32)	否	无	
UPDATETIME	更新日期	DATE	否	无	
STATUSID	状态 ID	VARCHAR2(32)	否	无	

70. SA_T_PROCESSNODE

存储审批节点信息

字段别名	字段含义	字段类型	必填	默认值	备注说明
NODEID	审批节点 ID	VARCHAR2(32)	是	无	
NODENAME	审批节点名称	VARCHAR2(50)	否	无	
NODEVALUE	审批节点值	VARCHAR2(5)	否	无	
LASTNODEID	最后一次审批节点 ID	VARCHAR2(32)	否	无	
NEXTNODEID	下一次审批节点 ID	VARCHAR2(32)	否	无	
ISSTART	审批是否开始	NUMBER(10)	否	无	
ISEND	审批是否结束	NUMBER(10)	否	无	
MODELID	模板 ID	VARCHAR2(32)	否	无	
CLIENTID	客户 ID	VARCHAR2(2)	否	无	
CREATEUSERID	创建用户 ID	VARCHAR2(32)	否	无	
CREATETIME	创建日期	DATE	否	无	

UPDATEUSERID	更新用户ID	VARCHAR2(32)	否	无	
UPDATETIME	更新日期	DATE	否	无	
STATUSID	状态ID	VARCHAR2(32)	否	无	
PROCESSID	审批进程ID	VARCHAR2(32)	否	无	
BINDUSERS	审批用户	VARCHAR2(1000)	否	无	
EDITABLE	是否可编辑	NUMBER(10)	否		

71. SA_T_RESOURCE

存储部分目录信息，包括目录英文名称，目录中文名称，目录类型，状态等。

字段别名	字段含义	字段类型	必填	默认值	备注说明
OID	唯一ID	VARCHAR2(32)	是	无	
RES	目录简称	VARCHAR2(500)	否	无	
RESNAME	目录名称	VARCHAR2(200)	否	无	
MODELID	模板ID	VARCHAR2(32)	否	无	
CLIENTID	客户ID	VARCHAR2(2)	否	无	
CREATEUSERID	创建用户ID	VARCHAR2(32)	否	无	
CREATETIME	创建日期	DATE	否	无	
UPDATEUSERID	更新用户ID	VARCHAR2(32)	否	无	
UPDATETIME	更新日期	DATE	否	无	
STATUSID	状态ID	VARCHAR2(32)	否	无	
RESTYPE	目录类型	VARCHAR2(50)			
RESGROUP	目录组别	VARCHAR2(32)			

72. SA_T_ROLE

存储角色信息，包括角色ID，角色名称，简介，状态等。

字段别名	字段含义	字段类型	必填	默认值	备注说明
ROLEID	唯一 ID	VARCHAR2(32)	是	无	
ROLENAME	角色名称	NVARCHAR2(20)	否	无	
NOTE	简介	NVARCHAR2(50)	否	无	
MODELID	模板 ID	VARCHAR2(32)	否	无	
CLIENTID	客户 ID	VARCHAR2(2)	否	无	
CREATEUSERID	创建用户 ID	VARCHAR2(32)	否	无	
CREATETIME	创建日期	DATE	否	无	
UPDATEUSERID	更新用户 ID	VARCHAR2(32)	否	无	
UPDATETIME	更新日期	DATE	否	无	
STATUSID	状态 ID	VARCHAR2(32)	否	无	
AUDITNODE	审批节点	VARCHAR2(5)	否	无	
MODULES	操作模块	VARCHAR2(1000)	否	无	

73. SA_T_SIMPLELIST

存储数据字典列表信息

字段别名	字段含义	字段类型	必填	默认值	备注说明
LISTID	列表 ID	VARCHAR2(20)	是	无	
LISTNAME	列表名称	NVARCHAR2(50)	否	无	
LISTDESC	简介	NVARCHAR2(500)	否	无	
MODELID	模板 ID	VARCHAR2(32)	否	无	
CLIENTID	客户 ID	VARCHAR2(2)	否	无	
CREATEUSERID	创建用户 ID	VARCHAR2(32)	否	无	
CREATETIME	创建日期	DATE	否	无	
UPDATEUSERID	更新用户 ID	VARCHAR2(32)	否	无	
UPDATETIME	更新日期	DATE	否	无	
STATUSID	状态 ID	VARCHAR2(32)	否	无	

74. SA_T_SIMPLELISTITEM

存储数据字典列表下的各项信息

字段别名	字段含义	字段类型	必填	默认值	备注说明
SIMPLEITEMID	唯一 ID	VARCHAR2(20)	是	无	
ITEMNAME	名称	NVARCHAR2(50)	否	无	
ITEMDESC	简介	NVARCHAR2(500)	否	无	
SHORTNAME	助记码	VARCHAR2(10)	否	无	
MODELID	模板 ID	VARCHAR2(32)	否	无	
CLIENTID	客户 ID	VARCHAR2(2)	否	无	
CREATEUSERID	创建用户 ID	VARCHAR2(32)	否	无	
CREATETIME	创建日期	DATE	否	无	
UPDATEUSERID	更新用户 ID	VARCHAR2(32)	否	无	
UPDATETIME	更新日期	DATE	否	无	
STATUSID	状态 ID	VARCHAR2(32)	否	无	
REFERENCECODE		VARCHAR2(100)	否	无	

75. SA_T_SIMPLELISTMEMBER

存储数据字典信息

字段别名	字段含义	字段类型	必填	默认值	备注说明
MEMBERID	成员 ID	VARCHAR2(32)	是	无	
MEMBERORDER	成员顺序	NUMBER(10)	否	无	
ITEMID	数据项 ID	VARCHAR2(20)	是	无	
LISTID	列表 ID	VARCHAR2(20)	是	无	
MODELID	模板 ID	VARCHAR2(32)	否	无	
CLIENTID	客户 ID	VARCHAR2(2)	否	无	
CREATEUSERID	创建用户 ID	VARCHAR2(32)	否	无	
CREATETIME	创建日期	DATE	否	无	

UPDATEUSERID	更新用户ID	VARCHAR2(32)	否	无	
UPDATETIME	更新日期	DATE	否	无	
STATUSID	状态ID	VARCHAR2(32)	否	无	

76. SA_T_SYSTEMMODULE

存储目录下各模块信息，包括模块ID，模块名称，URL地址，分组ID等。

字段别名	字段含义	字段类型	必填	默认值	备注说明
MODULEID	模块ID	VARCHAR2(100)	是	无	
MODULENAME	模块名称	VARCHAR2(50)	否	无	
MODULEDESC	模块描述	VARCHAR2(200)	否	无	
URL	模块URL地址	VARCHAR2(400)	否	无	
GROUPID	分组ID	VARCHAR2(20)	否	无	
MODELID	模板ID	VARCHAR2(32)	否	无	
CLIENTID	客户ID	VARCHAR2(2)	否	' 00'	
CREATEUSERID	创建用户ID	VARCHAR2(32)	否	无	
CREATETIME	创建日期	DATE	否	sysdate	
UPDATEUSERID	更新用户ID	VARCHAR2(32)	否	无	
UPDATETIME	更新日期	DATE	否	无	
STATUSID	状态ID	VARCHAR2(32)	否	' 11'	
SHOWVIEWNAME	展示的视图名	VARCHAR2(100)	否	无	
DISPLAYORDER	展示顺序	NUMBER(10)	否	1	

TYPE	类型	NUMBER(10)	否	无	
ISCOMM		NUMBER(10)	否	无	

77. SA_T_SYSTEMMODULEGROUP

存储目录组信息，包括组 ID，组名，创建时间，状态等。

字段别名	字段含义	字段类型	必填	默认值	备注说明
GROUPID	唯一 ID	VARCHAR2(20)	是	无	
GROUPNAME	分组名称	VARCHAR2(50)	否	无	
PARENTID	父级 ID	VARCHAR2(20)	否	无	
MODELID	模板 ID	VARCHAR2(32)	否	无	
CLIENTID	客户 ID	VARCHAR2(2)	否	无	
CREATEUSERID	创建用户 ID	VARCHAR2(32)	否	无	
CREATETIME	创建日期	DATE	否	无	
UPDATEUSERID	更新用户 ID	VARCHAR2(32)	否	无	
UPDATETIME	更新日期	DATE	否	无	
STATUSID	状态 ID	VARCHAR2(32)	否	无	

78. SA_T_SYSTEMOBJECT（待确认）

存储系统对象信息

字段别名	字段含义	字段类型	必填	默认值	备注说明
OBJECTID	系统对象 ID	VARCHAR2(20)	是	无	
OBJECTNAME	系统对象名称	NVARCHAR2(30)	否	无	
NAMESPACE	命名空间	VARCHAR2(300)	否	无	
FILEPATH	文件路径	VARCHAR2(300)	否	无	
OBJTEXT	对象文本	NVARCHAR2(300)	否	无	
TYPEID	类型 ID	VARCHAR2(20)	否	无	
GROUPID	分组 ID	VARCHAR2(20)	否	无	

MODELID	模板 ID	VARCHAR2(32)	否	无	
CLIENTID	客户 ID	VARCHAR2(2)	否	无	
CREATEUSERID	创建用户 ID	VARCHAR2(32)	否	无	
CREATETIME	创建日期	DATE	否	无	
UPDATEUSERID	更新用户 ID	VARCHAR2(32)	否	无	
UPDATETIME	更新日期	DATE	否	无	
STATUSID	状态 ID	VARCHAR2(32)	否	无	
HASCHILD	是否有子集	NUMBER(10)	否	无	

79. SA_T_SYSTEMOBJECTCHILD (待确认)

存储系统对象子集信息

字段别名	字段含义	字段类型	必填	默认值	备注说明
CHILDID	子集 ID	VARCHAR2(32)	是	无	
PARENTID	父级 ID	VARCHAR2(20)	否	无	
REFID	关联代码	VARCHAR2(20)	否	无	
CHILDORDER	子集顺序	NUMBER(10)	否	无	
MODELID	模板 ID	VARCHAR2(32)	否	无	
CLIENTID	客户 ID	VARCHAR2(2)	否	无	
CREATEUSERID	创建用户 ID	VARCHAR2(32)	否	无	
CREATETIME	创建日期	DATE	否	无	
UPDATEUSERID	更新用户 ID	VARCHAR2(32)	否	无	
UPDATETIME	更新日期	DATE	否	无	
STATUSID	状态 ID	VARCHAR2(32)	否	无	

80. SA_T_SYSTEMOBJECTTYPE (待确认)

存储系统对象类型信息

字段别名	字段含义	字段类型	必填	默认值	备注说明
TYPEID	类型 ID	VARCHAR2(20)	是	无	
TYPENAME	类型名称	NVARCHAR2(20)	否	无	
SHORTNAME	助记码	VARCHAR2(10)	否	无	
MODELID	模板 ID	VARCHAR2(32)	否	无	
CLIENTID	客户 ID	VARCHAR2(2)	否	无	
CREATEUSERID	创建用户 ID	VARCHAR2(32)	否	无	
CREATETIME	创建日期	DATE	否	无	
UPDATEUSERID	更新用户 ID	VARCHAR2(32)	否	无	
UPDATETIME	更新日期	DATE	否	无	
STATUSID	状态 ID	VARCHAR2(32)	否	无	

81. SA_T_USER

存储用户信息，包括用户 ID，用户名称，用户密码，用户类型，所在部门，电话，电子邮件等

字段别名	字段含义	字段类型	必填	默认值	备注说明
USERID	用户 ID	VARCHAR2(20)	是	无	
USERNAME	用户姓名	NVARCHAR2(20)	否	无	
PASSWORD	用户密码	VARCHAR2(20)	否	无	
TYPE	类型	VARCHAR2(20)	是	无	
PARTNERID	伙伴 ID	VARCHAR2(32)	否	无	
EXTENDEDCLASS	所在部门	VARCHAR2(200)	否	无	
PHONE	电话	VARCHAR2(50)	否	无	
CLOSEDATE	账户有效期	DATE	否	无	
EMAIL	电子邮件	VARCHAR2(100)	否	无	
RESET	是否重置	NUMBER(10)	否	无	
PWDAVAILABLE	密码有效时间	NUMBER(10)	否	无	

LOGINFAILCOUNT	登录失败次数	NUMBER(10)	否	无	
LASTPWDUPDATETIME	上次密码更新日期	DATE	否	无	
LASTLOGINTIME	上次登录日期	DATE	否	无	
CANMUTILOGIN	是否允许重复登录	NUMBER(10)	否	无	
TCODE		VARCHAR2(10)	否	无	
MYMENU	用户功能菜单	VARCHAR2(20)	否	无	
LANGUAGE	语种	VARCHAR2(32)	否	无	
TIMEZONE	时区	VARCHAR2(50)	否	无	
DATEFORMAT	日期格式	VARCHAR2(20)	否	无	
TIMEOUT	超过时间	NUMBER(10)	否	无	
EMPID	员工 ID	VARCHAR2(32)	否	无	
MODELID	模板 ID	VARCHAR2(32)	否	无	
CLIENTID	客户 ID	VARCHAR2(2)	否	无	
CREATEUSERID	创建用户 ID	VARCHAR2(32)	否	无	
CREATETIME	创建日期	DATE	否	无	
UPDATEUSERID	更新用户 ID	VARCHAR2(32)	否	无	
UPDATETIME	更新日期	DATE	否	无	
STATUSID	状态 ID	VARCHAR2(32)	否	无	
ISDIMISSION	是否离职	NUMBER(10)	否	0	
ISFINALAUDIT	是否有终审权限	NUMBER(10)	否	0	
ISCOMPANYUSER	是否是公司用户	NUMBER(10)	否	0	

82. SA_T_USER_ROLE

存储用户角色信息，包括用户 ID，角色 ID。

字段别名	字段含义	字段类型	必填	默认值	备注说明
USERID	用户 ID	VARCHAR2(20)	是	无	
ROLEID	角色 ID	VARCHAR2(20)	是	无	

83. STAT_PRODUCT（待验证）

存储作品信息

字段别名	字段含义	字段类型	必填	默认值	备注说明
PRODUCTID	作品 ID	VARCHAR2(20)	是	无	
LASTDATE	截止日期	DATE	否	sysdate	
PRODUCTNAME	作品名称	NVARCHAR2(400)	否	无	
PRODUCTALIAS	作品别名	NVARCHAR2(400)	否	无	
ASSETSID	资产类型 ID	VARCHAR2(32)	否	无	
PRODUCTTYPE	作品类型 ID	VARCHAR2(32)	否	无	
TPINFO	类型信息	NVARCHAR2(40)	否	无	
IDXCODE	索取号	VARCHAR2(40)	否	无	
DOCID	资料 ID	VARCHAR2(40)	否	无	
P_INFO	上层作品信息	NVARCHAR2(2000)	否	无	
OBL_INFO1	权利人信息 1	NVARCHAR2(2000)	否	无	
OBL_INFO1	权利人信息 2	NVARCHAR2(2000)	否	无	
OBL_INFO1	权利人信息 3	NVARCHAR2(2000)	否	无	
CO_INFO	合同信息	NVARCHAR2(2000)	否	无	

ATCH_INFO1	附件信息 1	NVARCHAR2(2000)	否	无	
ATCH_INFO2	附件信息 2	NVARCHAR2(2000)	否	无	
ATCH_INFO3	附件信息 3	NVARCHAR2(2000)	否	无	

84. TS_T_AUTHORITY

存储合同 ID，版权 ID，授权双方，起始时间等。

字段别名	字段含义	字段类型	必填	默认值	备注说明
OID	唯一 ID	VARCHAR2(32)	是	无	
CONTRACT	合 同 32 位 id	VARCHAR2(32)	是	无	
COPYRIGHT	版 权 32 位 id	VARCHAR2(32)	否	无	
AUTHORIZER	授权方	VARCHAR2(20)	否	无	
AUTHORIZEE	被授权方	VARCHAR2(20)	是	无	
STARTDATE	开始日期	DATE	否	无	
ENDDATE	结束日期	DATE	否	无	
DETAILDESC	详细描述	NVARCHAR2(200)	否	无	
MODELID	模板 ID	VARCHAR2(32)	否	无	
CLIENTID	客户 ID	VARCHAR2(2)	否	无	
CREATEUSERID	创建用户 ID	VARCHAR2(32)	否	无	
CREATETIME	创建日期	DATE	否	无	
UPDATEUSERID	更新用户 ID	VARCHAR2(32)	否	无	
UPDATETIME	更新日期	DATE	否	无	
STATUSID	状态 ID	VARCHAR2(32)	否	无	

85. TS_T_AUTHORITY_PRODUCT

存储权利信息 ID，作品 ID。

字段别名	字段含义	字段类型	必填	默认值	备注说明
AUTHORITYID	版权 32 位 ID	VARCHAR2(32)	是	无	
PRODUCTID	作品 ID	VARCHAR2(20)	是	无	
CONTRACTID	合同 ID	VARCHAR2(32)	否	无	

86.T_MULTI_BOMITEM (待确认)

字段别名	字段含义	字段类型	必填	默认值	备注说明
BOMID		VARCHAR2(20)	否	无	
PRODUCTID	作品 ID	VARCHAR2(20)	否	无	
CNT		NUMBER	否	无	

87.SA_T_OPERATION

字段别名	字段含义	字段类型	必填	默认值	备注说明
OPERATIONID	操作 id	VARCHAR2(20)	是	无	
OPERATIONNAME	操作名称	VARCHAR2(20)	否	无	
REMARK	备注	VARCHAR2(200)	否	无	
MODELID	模板 ID	VARCHAR2(32)	否	无	
CLIENTID	客户 ID	VARCHAR2(2)	否	无	
CREATEUSERID	创建用户 ID	VARCHAR2(32)	否	无	
CREATETIME	创建日期	DATE	否	无	
UPDATEUSERID	更新用户 ID	VARCHAR2(32)	否	无	
UPDATETIME	更新日期	DATE	否	无	
STATUSID	状态 id	VARCHAR2(32)	否	无	

2.2 模板管理

xx 表结构设计如下：

字段别名	字段含义	字段类型	必填	默认值	备注说明
TemplateID	模板 ID	char(36)	是	无	GUID
TemplateName	模板名称	Varchar(128)	是		
Description	描述	Varchar(128)	否	无	
TemplateType	模板类型	TinyInt	是	0	暂时只有一种
UserID					参照任务表中的备注说明
UserCode					
UserName					
HeadPic					
OrgCode					
CreateTime					
SrcType					
...					
TargetSubType					

表 2-模板表（templatelist）

xx 表结构设计如下：

字段别名	字段含义	字段类型	必填	默认值	备注说明
PKID	自增主键	INT	是	无	
SetKey	键名称	Varchar(32)	是		唯一
SetName	键 值 中 文 民	Varchar(64)	否		
SetDes	描述	Varchar(128)	否		
SetValue	键值	Varchar(256)	是		

表 3-配置表（tsetup）

3 其它说明

经过对数据库和版权系统的参考，

以下是得到的 CNR 用户下所有表的所有字段信息，
由于参考信息有限，部分表及字段信息无法验证，所以可信度
并非 100%，仅供参考。

根据情况得出三种分类的表，

- 1 表的大部分字段信息能根据版权系统得到验证（可能会有部分表的部分字段无法验证）
- 其他表

2 表的表示信息明确，但表功能不明确或无法根据版权系统验证。

待验证：

- 1.COMN_T_ARTICLE
- 4.COMM_T_REPLY
- 5.COMM_T_TOPIC
- 18.CR_T_LIMITVALUES
- 23.IF_T_CONTREVENT
- 25.IF_T_IMPORTLOG
- 26.IF_T_PLAYLIST
- 27.IF_T_PROGRAM
- 28.IF_T_PROGRAM_SINGLENES
- 34.IMP_T_PLAYLIST
- 57.MD_T_PRODUCTTITLE
- 65.SA_T_CODERULELOG
- 68.SA_T_FAVORITE
- 83.STAT_PRODUCT

3.表的表示信息不明确，且无法根据版权系统验证待确认：

- 20. DEL_T_IMPORT_DATA
- 24. IF_T_DESCAUTHORIZE
- 29. IF_T_PROGRAM_STAT
- 51.MD_T_PRODUCTBOM
- 52.MD_T_PRODUCTBOMITEM
- 56.MD_T_PRODUCTTEXT
- 63.SA_T_CHINESECHAR
- 66.SA_T_CONFIGURATIONGROUP
- 67.SA_T_CONFIGURATIONITEM
- 69.SA_T_PERMISSION
- 78.SA_T_SYSTEMOBJECT
- 79.SA_T_SYSTEMOBJECTCHILD
- 80.SA_T_SYSTEMOBJECTTYPE
- 86.T_MULTI_BOMITEM