

Category	Scheme	Usability							Deployability					Security													
		Memorywise-Effortless	Scalable-for-Users	Nothing-to-Carry	Physically-Effortless	Easy-to-Learn	Efficient-to-Use	Infrequent-Errors	Easy-Recovery-from-Loss	Accessible	Negligible-Cost-per-User	Server-Compatible	Browser-Compatible	Mature	Non-proprietary	Resilient to physical observation	Resilient to targeted Impersonation	Resilient to Throttled Guessing	Resilient to Untrottled Guessing	Resilient to Internal Observation	Resilient to Leaks from Other Verifiers	Resilient to Phishing	Resilient to Theft	NO Trusted Third Party	Requiring Explicit Consent	Unlinkable	
Blockchain	deedID																										
(Incumbent)	Web passwords																										
Password managers	Firefox																										
	Lastpass																										
Proxy	URRSA																										
	Imposter																										
Federated	OpenID																										
	Microsoft Passport																										
	Facebook Connect																										
	BrowserID																										
	OTP over email																										
Graphical	PCCP																										

● = offers the benefit; ○ = almost offers the benefit; no circle = does not offer the benefit.

|||| = better than passwords; ||||| = worse than passwords; no background pattern = no change.

We group related schemes into categories. For space reasons, in the present paper we describe at most one representative scheme per category; the companion technical report [1] discusses all schemes listed.