```
<!DOCTYPE html>
2
    <html lang="ko">
3
    <head>
4
        <meta charset="utf-8">
5
        <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
6
        <meta name="viewport" content="width=device-width,</pre>
7
    initial-scale=1">
        <!-- 위 3개의 메타 태그는 *반드시* head 태그의 처음에
8
    작성해야 함! -->
9
        <title>glyphicons</title>
10
        <!-- 부트스트랩 -->
11
        <link rel="stylesheet" href=</pre>
12
    "https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.5/css/bootstrap.m
    in.css">
13
        <!-- IE8 에서 HTML5 요소와
                                  14
    와 Respond.is -->
                               실행 (file://
        <!-- Respond.js 는 직접
15
    때는 동작하지 않는다
        <!--[if lt IE 9]>
16
          <script
17
    src="https://oss.maxcdn.com/html5shiv/3.7.2/html5shiv.min.js">
    script>
         <script
18
    src="https://oss.maxcdn.com/respond/1.4.2/respond.min.js"></scri</pre>
    pt>
        <![endif]-->
19
20
        <!-- jQuery (부트스트랩의 자바스크립트 플러그인을 위해
21
    필요) -->
22
        <script src="http://code.jquery.com/jquery-1.11.3.min.js"</pre>
    ></script>
        <!-- 모든 컴파일된 플러그인 포함 -->
23
24
        <script src=
    "https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.5/js/bootstrap.mi
    n.js"></script>
25
        <style>
26
            .red { color: #c00; }
27
            .blue { color: #08F; }
28
        </style>
29
```

```
</head>
30
31
    <body>
32
        <!--http://glyphicons.com-->
33
        <div class="container">
34
35
             <h2>버튼 그룹 만들기(class="btn-group")</h2>
36
             <div class="btn-toolbar">
37
                 <div class="btn-group">
38
                     <button type="button" class="btn btn-default">
39
40
                         <span class="glyphicon"</pre>
    glyphicon-align-left"> </span>
                     </button>
41
                     <button type="button" class="btn btn-default">
42
43
                         <span class="glyphicon"</pre>
    glyphicon-align-center"> </span>
                     </button>
44
                     <button type="button" class="btn btn-default">
45
                         <span class="glyphicon"</pre>
46
    glyphicon-align-right"> </span>
                     </button>
47
                     <button type="button" class="btn btn-default">
48
                         <span class="glyphicon"</pre>
49
    glyphicon-align-justify"> </span>
                     </button>
50
51
52
53
54
             <h2>다양한 크기의 버튼(class="btn-lg/sm/xs")</h2>
55
             <button type="button" class="btn btn-default btn-lg">
56
                 <span class="glyphicon glyphicon-cog"> </span> 설정
57
             </button>
58
             <button type="button" class="btn btn-default">
59
                 <span class="glyphicon glyphicon-cog"> </span> 설정
60
             </button>
61
             <button type="button" class="btn btn-default btn-sm">
62
                 <span class="glyphicon glyphicon-cog"> </span> 설정
63
             </button>
64
             <button type="button" class="btn btn-default btn-xs">
65
                 <span class="glyphicon glyphicon-cog"> </span> 설정
66
             </button>
67
68
```

```
<hr>>
69
             <h2>아이콘과 텍스트</h2>
70
             <span class="glyphicon glyphicon-phone-alt"></span>
71
     123-4567-8912
72
             <hr>>
73
             <h2>스타일로 색상 지정</h2>
74
             <button type="button" class="btn btn-default">
75
                 <span class="glyphicon glyphicon-thumbs-up">
76
     </span> 좋아요
77
             </button>
78
             <button type="button" class="btn btn-default red">
79
                 <span class="glyphicon glyphicon-thumbs-up">
80
     </span> 좋아요
             </button>
81
82
             <button type="button" class="btn btn-default blue">
83
                 <span class="glyphicon glyphicon-thumbs-up">
84
     </span> 좋아요
             </button>
85
86
             <hr>>
87
             <h2>버튼에 색상 지정</h2>
88
             <button type="button" class="btn btn-default btn-lg</pre>
89
     btn-primary">
                 <span class="glyphicon glyphicon-usd"> </span> 3,000
90
             </button>
91
             <button type="button" class="btn btn-default btn-lg</pre>
92
     btn-warning">
                 <span class="glyphicon glyphicon-exclamation-sign">
93
      </span> Info
94
             </button>
             <button type="button" class="btn btn-default btn-lg</pre>
95
     btn-danger">
96
                 <span class="glyphicon glyphicon-facetime-video">
     </span> video
             </button>
97
98
         </div>
99
100
     </body>
101
102
```

103 </html>

WOOREENEB.COMESIGN
WOOREENEB.COMESIGN
WOOREENEB.COMESIGN
WOOREENEB.COMESIGN

```
<!DOCTYPE html>
2
    <html lang="ko">
3
    <head>
4
        <meta charset="utf-8">
5
        <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
6
        <meta name="viewport" content="width=device-width,</pre>
7
    initial-scale=1">
        <!-- 위 3개의 메타 태그는 *반드시* head 태그의 처음에
8
    작성해야 함! -->
        <title>드롭다운</title>
9
10
        <!-- 부트스트랩 -->
11
        <link rel="stylesheet" href=</pre>
12
    "https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.5/css/bootstrap.m
    in.css">
13
        <!-- IE8 에서 HTML5 요소와
                                  14
    와 Respond.is -->
                               실행(file://)
        <!-- Respond.js 는 직접
15
    때는 동작하지 않는다
        <!--[if lt IE 9]>
16
          <script
17
    src="https://oss.maxcdn.com/html5shiv/3.7.2/html5shiv.min.js">
    script≥
         <script
18
    src="https://oss.maxcdn.com/respond/1.4.2/respond.min.js"></scri</pre>
    pt>
        <![endif]-->
19
20
        <!-- jQuery (부트스트랩의 자바스크립트 플러그인을 위해
21
    필요) -->
22
        <script src="http://code.jquery.com/jquery-1.11.3.min.js"</pre>
    ></script>
        <!-- 모든 컴파일된 플러그인 포함 -->
23
24
        <script src=
    "https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.5/js/bootstrap.mi
    n.js"></script>
25
    </head>
26
27
    <body>
28
        <!--
29
```

```
드롭다운 : 메뉴를 눌렀을 때 하단으로 펼쳐지는 것
30
31
                    반드시 is와 iOuerv가 함께 사용되어야 함!
       -->
32
       <div class="container">
33
          <h1> 드롭다운 메뉴 </h1>
34
          <hr>>
35
          <h2>기본적인 드롭다운 </h2>
36
          <div class="dropdown">
37
             <!--data-toggle="dropdown" : 드롭다운 메뉴 작동-->
38
             <a data-toggle="dropdown" href="#">여기를
39
   클 릭 하 세 요 .</a>
             <!--드롭다운 메뉴 만들기-->
40
             41
                 <!--tabindex="-1" : 서브메뉴일 경우 -1을
42
   지 정 한 다 -->
                 role="presentation">
43
                    <a role="menuitem" tabindex="</pre>
44
   메뉴 1</a>
                 45
                 role="presentation">
46
                                    tabindex="-1" href="#">
                    <a role="menuitem"
47
   메뉴 2</a>
                 48
                 role="presentation">
49
                    <a role="menuitem" tabindex="-1" href="#">
50
                 51
                 <!--class="divider" : 구분선-->
52
                 53
                 role="presentation">
54
                    <a role="menuitem" tabindex="-1" href="#">
55
   분 리 된 메 뉴 </a>
56
                 57
          </div>
58
59
          <hr>>
60
61
          <h2>data-toggle="dropdown"이 없는 경우 아무 것도 없음.
62
   </h2>
          <div class="dropdown">
63
             <!--data-toggle="dropdown" 부분이 없으면 아무것도
64
   보이지 않음 -->
```

```
65
66
               role="presentation">
                  <a role="menuitem" tabindex="-1" href="#">
67
   메뉴 1</a>
               68
               role="presentation">
69
                  <a role="menuitem" tabindex="-1" href="#">
70
   메뉴 2</a>
               71
72
               role="presentation">
73
                  <a role="menuitem" tabindex="-1" href="#">
   메뉴 3</a>
               74
               75
               role="presentation">
76
                  <a role="menuitem" tabindex="-1" href="#">
77
                         3.CUN'S
   분리된 메뉴 </a>
               78
            79
         </div>
80
81
         <hr>>
82
83
         <h2>class="pull-right" 를 이용한 우측 정렬</h2>
84
         <div class="dropdown">
85
            <a data-toggle="dropdown" href="#">여기를
86
   클릭하세요.</a>
            87
               role="presentation">
88
                  <a role="menuitem" tabindex="-1" href="#">
89
   메뉴 1</a>
90
               91
               role="presentation">
                  <a role="menuitem" tabindex="-1" href="#">
92
   메뉴 2</a>
               93
               role="presentation">
94
                  <a role="menuitem" tabindex="-1" href="#">
95
   메뉴 3</a>
               96
               97
               role="presentation">
98
                  <a role="menuitem" tabindex="-1" href="#">
99
```

```
분리된 메뉴 </a>
                100
             101
          </div>
102
103
          <hr>>
104
105
          <h2>드롭다운에 별도의 헤더 추가 가능</h2>
106
          <div class="dropdown">
107
             <input type="button" data-toggle="dropdown" class=</pre>
108
    "btn btn-default btn-primary" value="여기를 클릭하세요.">
             109
                 110
    >헤더 
                111
                    <a role="menuitem" tabindex="-1" href="#">
112
    메뉴 1</a>
                113
                 role="presentation">
114
                    <a role="menuitem" tabindex="-1" href="#">
115
    메뉴 2</a>
                 116
                 role="presentation">
117
                    <a role="menuitem" tabindex="-1" href="#">
118
    메뉴
       3</a>
119
                 role="presentation" class="divider">
120
                121
        헤더
            role="presentation">
122
                    <a role="menuitem" tabindex="-1" href="#">
123
    분리된 메뉴 </a>
                124
             125
          </div>
126
127
          <hr>>
128
129
          <h2>li 에 class="disabled" 속성 추가로 비활성화 가능
130
    </h2>
          <div class="dropdown">
131
             <button data-toggle="dropdown" class="btn</pre>
132
    btn-default btn-primary">여기를 클릭하세요.</button>
```

```
133
               134
                  <a role="menuitem" tabindex="-1" href="#">
135
   메뉴 1</a>
               136
               137
                  <a role="menuitem" tabindex="-1" href="#">
138
   메뉴 2</a>
               139
140
               role="presentation">
                  <a role="menuitem" tabindex="-1" href="#">
141
   메뉴 3</a>
   WOOREENEB.COMESIGN
WOOREENEB.COMESIGN
WOOREENEB.COMESIGN
               142
143
144
145
146
147
148
```

O3\_tabindex.html GomTutor( )

```
<!DOCTYPE html>
2
    <html lang="ko">
3
    <head>
4
        <meta charset="utf-8">
5
        <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
6
        <meta name="viewport" content="width=device-width,</pre>
7
    initial-scale=1">
        <!-- 위 3개의 메타 태그는 *반드시* head 태그의 처음에
8
    작성해야 함! -->
9
        <title>Tab Index</title>
10
        <!-- 부트스트랩 -->
11
        <link rel="stylesheet" href=</pre>
12
    "https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.5/css/bootstrap.m
    in.css">
13
        <!-- IE8 에서 HTML5 요소와
                                  14
    와 Respond.is -->
        <!-- Respond.js 는 직접
                               실행 (file://)
15
    때는 동작하지 않는다
        <!--[if lt IE 9]>
16
          <script
17
    src="https://oss.maxcdn.com/html5shiv/3.7.2/html5shiv.min.js">
    script≥
         <script
18
    src="https://oss.maxcdn.com/respond/1.4.2/respond.min.js"></scri</pre>
    pt>
        <![endif]-->
19
20
        <!-- jQuery (부트스트랩의 자바스크립트 플러그인을 위해
21
    필요) -->
22
        <script src="http://code.jquery.com/jquery-1.11.3.min.js"</pre>
    ></script>
        <!-- 모든 컴파일된 플러그인 포함 -->
23
24
        <script src=
    "https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.5/js/bootstrap.mi
    n.js"></script>
25
    </head>
26
27
    <body>
28
        <div class="container">
29
```

O3\_tabindex.html GomTutor( )

```
30
            <h2>tabindex="숫자": 탭 키로 이동할 때의 우선 순위</h2>
31
32
            <div class="dropdown">
33
                <a tabindex="1" href="#" class="btn btn-default</pre>
34
    btn-primary">tabindex="1"</a>
                <a tabindex="3" href="#" class="btn btn-default</pre>
35
    btn-danger">tabindex="3"</a>
                <a tabindex="5" href="#" class="btn btn-default</pre>
36
    btn-warning">tabindex="5"</a>
                <a tabindex="2" href="#" class="btn btn-default</pre>
37
    btn-info"> tabindex="2"</a>
    WOOREENEB DESI GN
WOOREAL WEB
                <a tabindex="4" href="#" class="btn btn-default">
38
    tabindex="4"</a>
39
40
41
    </body>
42
43
44
    </html>
```

O4\_buttongrp.html GomTutor( )

```
<!DOCTYPE html>
2
    <html lang="ko">
3
    <head>
4
        <meta charset="utf-8">
5
        <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
6
        <meta name="viewport" content="width=device-width,</pre>
7
    initial-scale=1">
        <!-- 위 3개의 메타 태그는 *반드시* head 태그의 처음에
8
    작성해야 함! -->
        <title>버튼 그룹</title>
9
10
        <!-- 부트스트랩 -->
11
        <link rel="stylesheet" href=</pre>
12
    "https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.5/css/bootstrap.m
    in.css">
13
        <!-- IE8 에서 HTML5 요소와
                                  14
    와 Respond.is -->
                               실행 (file://)
        <!-- Respond.js 는 직접
15
    때는 동작하지 않는다
        <!--[if lt IE 9]>
16
          <script
17
    src="https://oss.maxcdn.com/html5shiv/3.7.2/html5shiv.min.js">
    script>
         <script
18
    src="https://oss.maxcdn.com/respond/1.4.2/respond.min.js"></scri</pre>
    pt>
        <![endif]-->
19
20
        <!-- jQuery (부트스트랩의 자바스크립트 플러그인을 위해
21
    필요) -->
22
        <script src="http://code.jquery.com/jquery-1.11.3.min.js"</pre>
    ></script>
        <!-- 모든 컴파일된 플러그인 포함 -->
23
24
        <script src=
    "https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.5/js/bootstrap.mi
    n.js"></script>
25
    </head>
26
27
    <body>
28
        <div class="container">
29
```

O4\_buttongrp.html GomTutor( )

```
30
31
            <h1>버 튼 그 룹 </h1>
            <h4>일 반적인 버튼</h4>
32
            <button type="button" class="btn btn-default">버튼 1
33
    </button>
            <button type="button" class="btn btn-default">버튼 2
34
    </button>
            <button type="button" class="btn btn-default">버튼 3
35
    </button>
            <button type="button" class="btn btn-default">버튼 4
36
    </button>
37
            <hr>>
38
            <h4>버튼 그룹으로 묶은 후 모습 </h4>
39
            <div class="btn-group">
40
                <button type="button" class="btn btn-default">버튼
41
    1 </button>
                <button type="button" class="btn btn-default">버튼
42
    2 </button>
                <button type="button" class="btn btn-default">버튼
43
    3 </button>
                <button type="button"</pre>
                                      class="btn btn-default">버튼
44
    4 </button>
            </div>
45
46
            <hr>
47
            <h4>버튼 그룹을 툴바 형식으로 변환
48
            <div class="btn-toolbar">
49
                <div class="btn-group">
50
                    <button type="button" class="btn btn-default">
51
    버튼 1 </button>
52
                    <button type="button" class="btn btn-default">
    버튼
         2 </button>
                    <button type="button" class="btn btn-default">
53
    버튼 3 </button>
54
                </div>
                <div class="btn-group">
55
                    <button type="button" class="btn btn-default">
56
    버튼 4 </button>
                    <button type="button" class="btn btn-default">
57
    버튼 5 </button>
                </div>
58
            </div>
59
```

O4\_buttongrp.html GomTutor( )

```
60
61
            <hr>>
            <h4>버튼 그룹을 이용해서 버튼 크기 일괄 조절
62
            <div class="btn-group btn-group-lg">
63
                <button type="button" class="btn btn-default">버튼
64
    1 </button>
                <button type="button" class="btn btn-default">버튼
65
    2 </button>
                <button type="button" class="btn btn-default">버튼
66
    3 </button>
            </div>
67
            <div class="btn-group">
68
                <button type="button" class="btn btn-default">버튼
69
    1 </button>
                <button type="button" class="btn btn-default">버튼
70
    2 </button>
                <button type="button" class="btn btn-default">버튼
71
    3 </button>
72
            <div class="btn-group btn-group-sm">
73
                <button type="button" class="btn btn-default">버튼
74
    1 </button>
                <button type="button" class="btn btn-default">버튼
75
    2 </button>
                <button type="button" class="btn btn-default">버튼
76
      </button>
            </div>
77
            <div class="btn-group btn-group-xs">
78
                <button type="button" class="btn btn-default">버튼
79
    1 </button>
                <button type="button" class="btn btn-default">버튼
80
    2 </button>
81
                <button type="button" class="btn btn-default">버튼
    3 </button>
            </div>
82
83
            <hr>>
84
            <h4>중 첩 하 기 </h4>
85
            <div class="btn-group">
86
                <button type="button" class="btn btn-default">버튼
87
    1 </button>
                <button type="button" class="btn btn-default">버튼
88
    2 </button>
```

04\_buttongrp.html GomTutor(

```
<div class="btn-group">
89
                   <button type="button" data-toggle="dropdown"</pre>
90
    class="btn btn-default dropdown-toggle"> 클릭 <span class=
    "caret"> </span>
                  </button>
91
                   92
                      <a tabindex="-1" href="#">메 뉴 1</a>
93
    </a>
                      94
    </a>
                  95
               </div>
96
           </div>
97
98
99
           <hr>>
100
                            </h4>
           <h4>수직정렬 하기
101
           <div class="btn-group-vertical"</pre>
102
               <button type="button" class="btn btn-default">버튼
103
    1 </button>
               <button type="button" class="btn btn-default">버튼
104
    2 </button>
               <div class="btn-group">
105
                  <button type="button" data-toggle="dropdown"</pre>
106
    class="btn btn-default dropdown-toggle"> 클릭 <span class=
    "caret"> </span>
                  </button>
107
                   108
                      <a tabindex="-1" href="#">메 뉴 1</a>
109
                      110
    </a>
                  111
               </div>
112
           </div>
113
114
           <hr>>
115
           <h4>양쪽 정렬 (a 태그로 이루어진 버튼에 한해서만 가능
116
    </h4>
           <div class="btn-group btn-group-justified">
117
               <a href="#" class="btn btn-default">버튼 1</a>
118
               <a href="#" class="btn btn-default">버튼
119
               <a href="#" class="btn btn-default">버튼 3</a>
120
```

04\_buttongrp.html GomTutor( ) 121 122 </div> 123 <h4>button 태그는 양쪽 정렬이 안됨. </h4> 124 <div class="btn-group btn-group-justified"> 125 <button type="button" class="btn btn-default">버튼 126 1 </button> <button type="button" class="btn btn-default">버튼 127 2 </button> <button type="button" class="btn btn-default">버튼 128 3 </button> <button type="button" class="btn btn-default">버튼 129 WOOREENEB.COMESIGN WOOREENEB.COMESIGN WOOREENEB.COMESIGN 4 </button> 130 131 132 133 134 135

```
<!DOCTYPE html>
2
    <html lang="ko">
3
    <head>
4
        <meta charset="utf-8">
5
        <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
6
        <meta name="viewport" content="width=device-width,</pre>
7
    initial-scale=1">
        <!-- 위 3개의 메타 태그는 *반드시* head 태그의 처음에
8
    작성해야 함! -->
        <title>버튼 드롭다운</title>
9
10
        <!-- 부트스트랩 -->
11
        <link rel="stylesheet" href=</pre>
12
    "https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.5/css/bootstrap.m
    in.css">
13
        <!-- IE8 에서 HTML5 요소와
                                  14
    와 Respond.is -->
        <!-- Respond.js 는 직접
                               실행 (file://)
15
    때는 동작하지 않는다
        <!--[if lt IE 9]>
16
          <script
17
    src="https://oss.maxcdn.com/html5shiv/3.7.2/html5shiv.min.js">
    script>
         <script
18
    src="https://oss.maxcdn.com/respond/1.4.2/respond.min.js"></scri</pre>
    pt>
        <![endif]-->
19
20
        <!-- jQuery (부트스트랩의 자바스크립트 플러그인을 위해
21
    필요) -->
22
        <script src="http://code.jquery.com/jquery-1.11.3.min.js"</pre>
    ></script>
        <!-- 모든 컴파일된 플러그인 포함 -->
23
24
        <script src=
    "https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.5/js/bootstrap.mi
    n.js"></script>
25
    </head>
26
27
    <body>
28
        <div class="container">
29
```

**05\_buttondropdown.html** GomTutor( )

```
30
31
        <h1> 버튼 드롭다운
                     </h1>
        <h4>일반적인 버튼 드롭 다운
                          </h4>
32
        <!--버튼1 기룹-->
33
        <div class="btn-group">
34
          <button type="button" class="btn btn-default</pre>
35
  dropdown-toggle" data-toggle="dropdown"> 버튼1 <span class=
   "caret"></span>
          </button>
36
           37
             38
             39
             40
             class="divider">
41
             <a href="#">다른 메뉴 </a>
42
          43
        </div>
44
45
        <!--버튼2 그룹-->
46
        <div class="btn-group">
47
          <button type="button" class="btn btn-default"</pre>
48
  data-toggle="dropdown"> 버튼2 <span class="caret"></span>
           </button>
49
          50
             51
             <a href="#">메뉴 2</a>
52
             53
             54
             <a href="#">다른 메뉴 </a>
55
           56
        </div>
57
58
        <!--클릭 버튼 그룹-->
59
        <div class="btn-group">
60
          <button type="button" class="btn btn-default</pre>
61
  btn-primary dropdown-toggle" data-toggle="dropdown"> 클릭 <span
   class="caret"></span>
          </button>
62
           63
             64
             <a href="#">메 뉴 2</a>
65
             66
             class="divider">
67
```

**05\_buttondropdown.html** GomTutor(

```
<a href="#">다른 메뉴 </a>
68
69
             </div>
70
71
          <hr>>
72
73
          <h4>분할된 버튼 드롭 다운</h4>
74
          <!--버튼1 그룹-->
75
          <div class="btn-group">
76
77
             <button type="button" class="btn btn-default">
   버튼1 </button>
78
             <button type="button" class="btn btn-default</pre>
   dropdown-toggle" data-toggle="dropdown">
                <span class="caret"></span>
79
             </button>
80
             81
                82
                <a href="#">에 뉴 2</a>
83
                84
                class="divider">
85
                <a href="#">다른 메뉴 </a>
86
87
          </div>
88
89
          <!--버튼2 기룸
90
          <div class="btn-group">
91
             <button type="button" class="btn btn-default</pre>
92
    btn-danger"> 버튼2 </button>
             <button type="button" class="btn btn-default</pre>
93
   btn-danger dropdown-toggle" data-toggle="dropdown">
                <span class="caret"></span>
94
95
             </button>
96
             <a href="#">메 뉴 1</a>
97
                98
                99
                class="divider">
100
                <a href="#">다른 메뉴 </a>
101
             102
          </div>
103
104
          <hr>>
105
106
```

05\_buttondropdown.html GomTutor( )

```
<h4>버튼 드롭 다운 크기 조절</h4>
107
          <!--버튼1 그룹-->
108
          <div class="btn-group">
109
             <button type="button" class="btn btn-default</pre>
110
    btn-lg"> 버튼1 </button>
             <button type="button" class="btn btn-default</pre>
111
    btn-lg dropdown-toggle" data-toggle="dropdown">
                <span class="caret"></span>
112
113
             </button>
             114
                <a href="#">메 뉴 1</a>
115
                116
                117
                class="divider">
118
                <a href="#">다른 메뉴 </a>
119
             120
          </div>
121
122
          <!--클릭 버튼 그룹-->
123
          <div class="btn-group">
124
             <button type="button" class="btn btn-default</pre>
125
    btn-sm btn-primary dropdown-toggle" data-toggle="dropdown">
    클릭 <span class="caret"></span>
             </button>
126
             127
                <a href="#">메뉴 1</a>
128
                <a href="#">에 뉴 2</a>
129
                130
                class="divider">
131
                <a href="#">다른 메뉴 </a>
132
             133
          </div>
134
135
          <hr>>
136
          <h4>드롭업과 드롭다운 비교</h4>
137
          <!--드롭업 버튼 그룹-->
138
          <div class="btn-group dropup">
139
             <button type="button" class="btn btn-default</pre>
140
    dropdown-toggle" data-toggle="dropdown"> 버튼1 <span class=
    "caret"></span>
             </button>
141
             142
                143
```

**05\_buttondropdown.html** GomTutor( )

```
144
            145
            class="divider">
146
            <a href="#">다른 메뉴 </a>
147
         148
       </div>
149
150
       <!--드롭다운 버튼 그룹-->
151
       <div class="btn-group">
152
153
         <button type="button" class="btn btn-default"</pre>
  data-toggle="dropdown"> 버튼2 <span class="caret"></span>
         </button>
154
         155
            156
            157
    158
159
            <a href="#">다른 메뉴 </a>
160
161
162
163
  </body>
164
165
  </html>
166
```

```
<!DOCTYPE html>
2
    <html lang="ko">
3
    <head>
4
        <meta charset="utf-8">
5
        <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
6
        <meta name="viewport" content="width=device-width,</pre>
7
    initial-scale=1">
        <!-- 위 3개의 메타 태그는 *반드시* head 태그의 처음에
8
    작성해야 함! -->
        <title>입력 그룹</title>
9
10
        <!-- 부트스트랩 -->
11
        <link rel="stylesheet" href=</pre>
12
    "https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.5/css/bootstrap.m
    in.css">
13
        <!-- IE8 에서 HTML5 요소와
                                  14
    와 Respond.is -->
                               실행 (file://)
        <!-- Respond.js 는 직접
15
    때는 동작하지 않는다
        <!--[if lt IE 9]>
16
          <script
17
    src="https://oss.maxcdn.com/html5shiv/3.7.2/html5shiv.min.js">
    script>
         <script
18
    src="https://oss.maxcdn.com/respond/1.4.2/respond.min.js"></scri</pre>
    pt>
        <![endif]-->
19
20
        <!-- jQuery (부트스트랩의 자바스크립트 플러그인을 위해
21
    필요) -->
22
        <script src="http://code.jquery.com/jquery-1.11.3.min.js"</pre>
    ></script>
        <!-- 모든 컴파일된 플러그인 포함 -->
23
24
        <script src=
    "https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.5/js/bootstrap.mi
    n.js"></script>
25
    </head>
26
27
    <body>
28
        <div class="container">
29
```

O6\_inputgroup.html GomTutor( )

```
<h1>입력 그룹</h1>
30
             <hr>>
31
             <h4>기 본 형 </h4>
32
             <div class="input-group">
33
                 <span class="input-group-addon">
34
                     <span class="glyphicon glyphicon-user"></span>
35
                 </span>
36
                 <input type="text" class="form-control" placeholder</pre>
37
    ="아이디">
             </div>
38
             <br>
39
             <div class="input-group">
40
                 <span class="input-group-addon">
41
                     <span class="glyphicon glyphicon-lock"></span>
42
43
                 </span>
                 <input type="text" class="form-control" placeholder</pre>
44
    ="암 호">
             </div>
45
             <br>
46
             <div class="input-group"</pre>
47
                 <input type="text" class="form-control">
48
                 <span class="input-group-addon">
                                                     Cm
49
             </div>
50
             <br
51
             <div class="input-group">
52
                 <span class="input-group-addon">
53
                 <input type="text" class="form-control">
54
                 <span class="input-group-addon">
55
             </div>
56
57
58
             <hr>>
59
             <h4> 입력 그룹 크기조절 </h4>
60
             <div class="input-group input-group-lg">
61
                 <input type="text" class="form-control">
62
                 <span class="input-group-addon">
                                                     Cm </span>
63
             </div>
64
             <br>
65
             <div class="input-group input-group">
66
                 <input type="text" class="form-control">
67
                 <span class="input-group-addon"> Cm </span>
68
             </div>
69
             <br>
70
```

```
<div class="input-group input-group-sm">
71
                  <input type="text" class="form-control">
72
                  <span class="input-group-addon"> Cm </span>
73
             </div>
74
75
76
             <hr>>
77
             <h4> 입력 그룹
                              체크 박스 또는 라디오 버튼 추가
78
             <div class="input-group">
79
                  <span class="input-group-addon">
80
                      <input type="checkbox">
81
82
                  </span>
                  <input type="text" class="form-control">
83
             </div>
84
             <br>
85
             <div class="input-group">
86
                  <span class="input-group-addon">
87
                      <input type="radio">
88
89
                  <input type="text" class="form-contro</pre>
90
             </div>
91
92
93
             <hr>>
94
             <h4> 입력
                        그룹
                                  애드온 추가
                             버튼
95
             <div class="input-group">
96
                  <span class="input-group-btn">
97
                      <button class="btn btn-default" type="button">
98
     Go!</button>
99
                  </span>
                  <input type="text" class="form-control">
100
             </div>
101
             <hr>>
102
             <div class="input-group">
103
                  <span class="input-group-addon">
104
                      <span class="glyphicon glyphicon-user"></span>
105
                  </span>
106
                  <input type="text" class="form-control">
107
                  <span class="input-group-btn">
108
                      <button class="btn btn-default" type="button">
109
     Go!</button>
                 </span>
110
             </div>
111
```

**06\_inputgroup.html** GomTutor( )

```
112
          <br>
113
114
          <hr>>
115
          <h4> 입력 그룹 버튼 드롭다운 또는 드롭업 추가
                                                </h4>
116
          <div class="input-group">
117
             <div class="input-group-btn">
118
                <button type="button" class="btn btn-default</pre>
119
    dropdown-toggle" data-toggle="dropdown"> 버튼1
                   <span class="caret"></span>
120
                </button>
121
122
                123
                   124
                   125
                   class="divider">
126
                   <a href="#">다른
                                    메뉴
127
                128
             </div>
129
             <input type="text" class="form-contro</pre>
130
          </div>
131
          <br>
132
          <div class="input-group">
133
             <span class="input-group-addon">
134
                <span class="glyphicon glyphicon-user"></span>
135
             </span>
136
             <input type="text" class="form-control">
137
             <div class="input-group-btn dropup">
138
                <button type="button" class="btn btn-default</pre>
139
    dropdown-toggle" data-toggle="dropdown"> 버튼1
                   <span class="caret"></span>
140
                </button>
141
142
                143
                   144
                   145
                   class="divider">
146
                   <a href="#">다른 메뉴 </a>
147
                148
             </div>
149
          </div>
150
151
152
```

**06\_inputgroup.html** GomTutor( )

```
<hr>>
153
          <h4> 입력 그룹 분할된 버튼 추가
                                      </h4>
154
          <div class="input-group">
155
              <div class="input-group-btn">
156
                 <button type="button" class="btn btn-default">
157
     버튼1 </button>
                 <button type="button" class="btn btn-default</pre>
158
    dropdown-toggle" data-toggle="dropdown">
                    <span class="caret"></span>
159
                 </button>
160
                 161
                    162
                    <a href="#">메 뉴 2</a>
163
                    164
                    class="divider">
165
                    <a href="#">다른 메뉴 </a>
166
                 167
              </div>
168
                             class="form-control
              <input type="text"</pre>
169
          </div>
170
          <br>
171
172
          <div class="input-group">
173
              <span class="input-group-addon">
174
                 <span class="glyphicon glyphicon-user"></span>
175
              </span>
176
              <input type="text" class="form-control">
177
              <div class="input-group-btn dropup">
178
                 <button type="button" class="btn btn-default">
179
          </button>
                 <button type="button" class="btn btn-default</pre>
180
    dropdown-toggle" data-toggle="dropdown">
                    <span class="caret"></span>
181
                 </button>
182
                 183
                    184
                    185
                    186
                    class="divider">
187
                    <a href="#">다른 메뉴 </a>
188
                 189
              </div>
190
          </div>
191
```

O6\_inputgroup.html GomTutor( )

192 </div>
193 </body>
194
195 </html>

WOOREENEB DESI GN WOOREENEB DESI GN WOOREAL WEB O7\_navigation.html GomTutor( )

```
<!DOCTYPE html>
2
    <html lang="ko">
3
    <head>
4
        <meta charset="utf-8">
5
        <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
6
        <meta name="viewport" content="width=device-width,</pre>
7
    initial-scale=1">
        <!-- 위 3개의 메타 태그는 *반드시* head 태그의 처음에
8
    작성해야 함! -->
9
        <title>내 비 게 이 션 </title>
10
        <!-- 부트스트랩 -->
11
        <link rel="stylesheet" href=</pre>
12
    "https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.5/css/bootstrap.m
    in.css">
13
        <!-- IE8 에서 HTML5 요소와
                                  14
    와 Respond.is -->
                               실행 (file://)
        <!-- Respond.js 는 직접
15
    때는 동작하지 않는다
        <!--[if lt IE 9]>
16
          <script
17
    src="https://oss.maxcdn.com/html5shiv/3.7.2/html5shiv.min.js">
    script≥
         <script
18
    src="https://oss.maxcdn.com/respond/1.4.2/respond.min.js"></scri</pre>
    pt>
        <![endif]-->
19
20
        <!-- jQuery (부트스트랩의 자바스크립트 플러그인을 위해
21
    필요) -->
22
        <script src="http://code.jquery.com/jquery-1.11.3.min.js"</pre>
    ></script>
        <!-- 모든 컴파일된 플러그인 포함 -->
23
24
        <script src=
    "https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.5/js/bootstrap.mi
    n.js"></script>
25
    </head>
26
27
    <body>
28
        <div class="container">
29
```

07\_navigation.html GomTutor( ) <h1> 네비게이션 </h1> <hr>> <h4>탭형 네비게이션 </h4> <a href="#">메 뉴 1</a> <hr>> <h4>탭형 네비게이션 class="active" 추가할 경우 </h4> class="active"><a href="#">에 뉴 2</a> <a href="#">메 뉴 4</a> <hr>> <h4>알약형 네비게이션 <a href="#">메 뉴 1</a> <a href="#">에 뉴 2</a> <a href="#">메 뉴 4</a> <hr>> <h4>알약형 네비게이션 class="active" 추가할 경우 </h4> 

class="active"><a href="#">메 뉴 1</a> <a href="#">메 뉴 4</a> <hr>> <h4>알약형 네비게이션은 수직으로 정렬 가능 </h4> 07\_navigation.html GomTutor( )

```
<div class="col-md-3">
73
         74
            class="active"><a href="#">메 뉴 1</a>
75
            76
            77
            78
79
         </div>
80
81
82
83
       <hr>>
84
       <div class="clearfix"></div>
       <h4>탭형 네비게이션 양쪽 정렬 </h4>
85
       86
         class="active"><a href="#">메 뉴 1</a>
87
         88
         89
         <a href="#">메 뉴 4</a>
90
       91
92
93
94
       <hr>>
       <h4>알약형 네비게이션 양쪽 정렬 </h4>
95
       96
         <a href="#">메 뉴 1</a>
97
         <a href="#">에 뉴 2</a>
98
         <a href="#">에 뉴 3</a>
99
         <a href="#">메 뉴 4</a>
100
101
102
103
       <hr>>
104
       <h4>class="disabled"을 이용한 링크 비활성화 </h4>
105
       106
         107
         108
         class="disabled"><a href="#">에 뉴 3</a>
109
         <a href="#">메 뉴 4</a>
110
       111
112
113
       <hr>>
114
       <h4>탭형 네비게이션 드롭다운
                        </h4>
115
```

O7\_navigation.html GomTutor( )

```
116
           class="active"><a href="#">에 뉴 1</a>
117
           118
           119
           class="dropdown">
120
              <a data-toggle="dropdown" href="#">여기 클릭
121
   <span class="caret"></span></a>
              122
                <a role="menuitem" href="#">메 뉴 1</a>
123
   </a>
                <a role="menuitem" href="#">메 뉴 2
124
   </a>
                <a role="menuitem" href="#">메뉴 3
125
   </a>
                class="divider">
126
                <a role="menuitem" href="#">분리된
127
   메뉴 </a>
                       S. ONE
              128
           129
        130
131
132
        <hr>>
133
        <h4>알약형 형 네비게이션 드롭다운
                                </h4>
134
        135
           <a href="#">메 뉴 1</a>
136
           <a href="#">에 뉴 2</a>
137
           138
           class="dropdown">
139
              <a data-toggle="dropdown" href="#">여기 클릭
140
                <span class="caret"></span>
141
              </a>
142
143
              <a role="menuitem" href="#">메 뉴 1</a>
144
   </a>
                <a role="menuitem" href="#">메 뉴 2
145
   </a>
                146
   </a>
                class="divider">
147
                <a role="menuitem" href="#">분 리 된
148
   메뉴 </a>
149
```

07\_navigation.html GomTutor( )

WOOREENEB DESI GN WOOREENEB DESI GN WOOREENEB DESI GN **08\_navbar.html** GomTutor( )

```
<!DOCTYPE html>
2
    <html lang="ko">
3
    <head>
4
        <meta charset="utf-8">
5
        <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
6
        <meta name="viewport" content="width=device-width,</pre>
7
    initial-scale=1">
        <!-- 위 3개의 메타 태그는 *반드시* head 태그의 처음에
8
    작성해야 함! -->
9
        <title>내비게이션 바</title>
10
        <!-- 부트스트랩 -->
11
        <link rel="stylesheet" href=</pre>
12
    "https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.5/css/bootstrap.m
    in.css">
13
        <!-- IE8 에서 HTML5 요소와
                                  14
    와 Respond.is -->
                               실행 (file://)
        <!-- Respond.js 는 직접
15
    때는 동작하지 않는다
        <!--[if lt IE 9]>
16
          <script
17
    src="https://oss.maxcdn.com/html5shiv/3.7.2/html5shiv.min.js">
    script≥
         <script
18
    src="https://oss.maxcdn.com/respond/1.4.2/respond.min.js"></scri</pre>
    pt>
        <![endif]-->
19
20
        <!-- jQuery (부트스트랩의 자바스크립트 플러그인을 위해
21
    필요) -->
22
        <script src="http://code.jquery.com/jquery-1.11.3.min.js"</pre>
    ></script>
        <!-- 모든 컴파일된 플러그인 포함 -->
23
24
        <script src=
    "https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.5/js/bootstrap.mi
    n.js"></script>
25
    </head>
26
27
    <body>
28
        <div class="container">
29
```

**08\_navbar.html** GomTutor( )

```
30
31
                                   <nav class="navbar navbar-default" role="navigation">
32
                                              <div class="navbar-header">
33
                                                          <button type="button" class="navbar-toggle"</pre>
34
            data-toggle="collapse" data-target=".navbar-ex1-collapse">
                                                                     <span class="sr-only">Toggle navigation
35
            </span>
                                                                     <span class="icon-bar"></span>
36
                                                                     <span class="icon-bar"></span>
37
38
                                                                     <span class="icon-bar"></span>
                                                         </button>
39
                                                          <a class="navbar-brand" href="#">LOGO</a>
40
                                              </div>
41
42
                                              <!-- 메뉴 모음 -->
43
                                              <div class="collapse navbar-collapse</pre>
44
            navbar-ex1-collapse">
                                                          class="nav navbar-nav">-nav
45
                                                                     <a href="#">에 뉴 1
46
            </a>
                                                                     <a href="#">메 뉴 2</a>
47
                                                                     <a href="#">에 뉴 3</a>
48
                                                                     <!--2차 메뉴-->
49
                                                                               class="dropdown">
50
                                                                                 <a href="#" class="dropdown-toggle"</pre>
51
                                                 dropdown">드 롬 다 운
                                                                                            <br/>
<br/>
document<br/>
<br/>
document<br/>
<br/>
document<br/>
<br/>
document<br/>

52
                                                                                </a>
53
                                                                                54
                                                                                      <a href="#">서 브 메 뉴 1</a>
55
                                                                                      <a href="#">서 브 메 뉴 2</a>
56
                                                                                      <a href="#">서 브 메 뉴 3</a>
57
                                                                                58
                                                                     59
                                                         60
                                                          <!--검색 폼 영역-->
61
                                                          <form class="navbar-form navbar-right" role=</pre>
62
            "search">
                                                                     <div class="form-group">
63
                                                                                <input type="text" class="form-control"</pre>
64
              placeholder="검색어 입력">
                                                                     </div>
65
```

08 navbar.html GomTutor(

```
<button type="submit" class="btn</pre>
66
    btn-default">검색 </button>
                      </form>
67
68
                 </div>
69
                 <!-- /.navbar-collapse -->
70
71
             </nav>
72
             <!--컨텐츠 영역-->
73
             <article>
74
75
                 >
```

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque non orci interdum, pharetra dui nec, eleifend ligula. Integer rutrum nunc a mi luctus vehicula. Aenean ut odio euismod, fringilla leo quis, tincidunt tellus. Pellentesque ultricies lectus non faucibus semper. Ut egestas turpis sed purus dignissim, quis vehicula odio convallis. Suspendisse egestas rutrum velit sit amet cursus. Suspendisse a sapien ac enim pretium egestas. Mauris eget risus ut velit molestie pretium.

77 78

76

79 80

08\_navbar.html GomTutor(

O9\_navbar-right.html GomTutor( )

```
<!DOCTYPE html>
2
    <html lang="ko">
3
    <head>
4
        <meta charset="utf-8">
5
        <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
6
        <meta name="viewport" content="width=device-width,</pre>
7
    initial-scale=1">
        <!-- 위 3개의 메타 태그는 *반드시* head 태그의 처음에
8
    작성해야 함! -->
9
        <title>내비게이션 바</title>
10
        <!-- 부트스트랩 -->
11
        <link rel="stylesheet" href=</pre>
12
    "https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.5/css/bootstrap.m
    in.css">
13
        <!-- IE8 에서 HTML5 요소와
                                  14
    와 Respond.is -->
                               실행(file://
        <!-- Respond.js 는 직접
15
    때는 동작하지 않는다
        <!--[if lt IE 9]>
16
          <script
17
    src="https://oss.maxcdn.com/html5shiv/3.7.2/html5shiv.min.js">
    script≥
         <script
18
    src="https://oss.maxcdn.com/respond/1.4.2/respond.min.js"></scri</pre>
    pt>
        <![endif]-->
19
20
        <!-- jQuery (부트스트랩의 자바스크립트 플러그인을 위해
21
    필요) -->
22
        <script src="http://code.jquery.com/jquery-1.11.3.min.js"</pre>
    ></script>
        <!-- 모든 컴파일된 플러그인 포함 -->
23
24
        <script src=
    "https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.5/js/bootstrap.mi
    n.js"></script>
25
        <style>
26
            body { padding-top: 20px; }
27
        </style>
28
    </head>
29
```

09\_navbar-right.html GomTutor( )

```
30
31
    <body>
    <div class="container">
32
33
       <nav class="navbar navbar-default" role="navigation">
34
         <!--내비게이션 헤더 영역-->
35
         <div class="navbar-header">
36
           <button type="button" class="navbar-toggle" data-toggle</pre>
37
    ="collapse" data-target=".navbar-ex1-collapse">
             <span class="sr-only">Toggle navigation</span>
38
             <span class="icon-bar"></span>
39
             <span class="icon-bar"></span>
40
             <span class="icon-bar"></span>
41
           </button>
42
           <a class="navbar-brand" href="#">LOGO</a>
43
         </div>
44
45
         <!-- 메뉴 모음 -->
46
         <div class="collapse navbar-collapse navbar-right</pre>
47
    navbar-ex1-collapse">
           48
             <a href="#">에 뉴 1 </a>
49
             50
             51
            52
            form class="navbar-form navbar-right" role="search">
53
             <div class="form-group">
54
               <input type="text" class="form-control" placeholder</pre>
55
            입 력 ">
56
             </div>
             <button type="submit" class="btn btn-default">검색
57
    </button>
           </form>
58
59
         </div><!-- /.navbar-collapse -->
60
       </nav>
61
62
       <!--컨텐츠 영역-->
63
       <article>
64
65
         >
            Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing
66
    elit. Pellentesque non orci interdum, pharetra dui nec,
    eleifend ligula. Integer rutrum nunc a mi luctus vehicula.
```

09\_navbar-right.html GomTutor( )

Aenean ut odio euismod, fringilla leo quis, tincidunt tellus. Pellentesque ultricies lectus non faucibus semper. Ut egestas turpis sed purus dignissim, quis vehicula odio convallis. Suspendisse egestas rutrum velit sit amet cursus. Suspendisse a sapien ac enim pretium egestas. Mauris eget risus ut velit molestie pretium.

09\_navbar-right.html GomTutor( )

74 Ftiam justo orci, accumsan a lacinia ac, suscipit id turpis. Nunc auctor erat id risus cursus mollis. Pellentesque semper massa a semper sodales. Proin pretium orci dolor, in lacinia tellus tincidunt non. Praesent pretium nec sem vitae consectetur. Suspendisse ut vestibulum libero. Ut eu eleifend enim, in dapibus nibh. Nullam congue volutpat nisi sit amet iaculis. Nullam dapibus iaculis lectus sed aliquam. Ut ut eros et lectus posuere vestibulum in et felis. Etiam eu est iaculis, faucibus lectus ac, ultrices odio.

10\_navbar-dropdown.html GomTutor( )

```
<!DOCTYPE html>
2
    <html lang="ko">
3
    <head>
4
        <meta charset="utf-8">
5
        <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
6
        <meta name="viewport" content="width=device-width,</pre>
7
    initial-scale=1">
        <!-- 위 3개의 메타 태그는 *반드시* head 태그의 처음에
8
    작성해야 함! -->
9
        <title>내비게이션 바</title>
10
        <!-- 부트스트랩 -->
11
        <link rel="stylesheet" href=</pre>
12
    "https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.5/css/bootstrap.m
    in.css">
13
        <!-- IE8 에서 HTML5 요소와
                                  14
    와 Respond.is -->
                               실행 (file://
        <!-- Respond.js 는 직접
15
    때는 동작하지 않는다
        <!--[if lt IE 9]>
16
          <script
17
    src="https://oss.maxcdn.com/html5shiv/3.7.2/html5shiv.min.js">
    script≥
         <script
18
    src="https://oss.maxcdn.com/respond/1.4.2/respond.min.js"></scri</pre>
    pt>
        <![endif]-->
19
20
        <!-- jQuery (부트스트랩의 자바스크립트 플러그인을 위해
21
    필요) -->
22
        <script src="http://code.jquery.com/jquery-1.11.3.min.js"</pre>
    ></script>
        <!-- 모든 컴파일된 플러그인 포함 -->
23
24
        <script src=
    "https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.5/js/bootstrap.mi
    n.js"></script>
25
        <style>
26
            body { padding-top: 20px; }
27
        </style>
28
    </head>
29
```

10\_navbar-dropdown.html GomTutor( )

```
30
31
                    <body>
                                      <div class="container">
32
33
                                                         <nav class="navbar navbar-default" role="navigation">
34
                                                                          <!-- Brand and toggle get grouped for better
35
                   mobile display -->
                                                                          <div class="navbar-header">
36
                                                                                             <button type="button" class="navbar-toggle"</pre>
37
                   data-toggle="collapse" data-target=".navbar-ex1-collapse">
                                                                                                               <span class="sr-only">Toggle navigation
38
                    </span>
                                                                                                                <span class="icon-bar"></span>
39
                                                                                                                <span class="icon-bar"></span>
40
                                                                                                                <span class="icon-bar"></span>
41
                                                                                             </button>
42
                                                                                             <a class="navbar-brand" href="#">LOGO<</pre>
43
                                                                          </div>
44
45
46
                                                                           <div class="collapse navbar-collapse</pre>
47
                    navbar-ex1-collapse">
                                                                                              48
                                                                                                                class="dropdown">
49
                                                                                                                                  <a href="#" class="dropdown-toggle"</pre>
50
                                                                                dropdown">메뉴 1
                                                                                                                                                     <br/>
<br/>
document<br/>
<br/>
document<br/>
<br/>
document<br/>
<br/>
document<br/>

51
                                                                                                                                  </a>
52
                                                                                                                                  53
                                                                                                                                                    <a href="#">서 브 메 뉴 1</a>
54
                                                                                                                                                    <a href="#">서 브 메 뉴 2</a>
55
                                                                                                                                                     <a href="#">서 브 메 뉴 3</a>
56
                                                                                                                                  57
                                                                                                                58
                                                                                                                class="dropdown">
59
                                                                                                                                  <a href="#" class="dropdown-toggle"
60
                   data-toggle="dropdown">메뉴 2
                                                                                                                                                    <br/>
<br/>
description <br/>
<br/>
description <br/>
<br/>
description <br/>
descri
61
                                                                                                                                  </a>
62
                                                                                                                                  63
                                                                                                                                                    <a href="#">서 브 메 뉴 1</a>
64
                                                                                                                                                     <a href="#">서 브 메 뉴 2</a>
65
                                                                                                                                                     <a href="#">서 브 메 뉴 3</a>
66
```

10\_navbar-dropdown.html GomTutor(

```
67
                                                                    68
                                                                     class="dropdown">
69
                                                                                <a href="#" class="dropdown-toggle"
70
            data-toggle="dropdown">메뉴 3
                                                                                           <br/>
<br/>
description <br/>
<br/>
description <br/>
<br/>
description <br/>
descri
71
                                                                                </a>
72
                                                                                73
                                                                                           <a href="#">서 브 메 뉴 1</a>
74
                                                                                           <a href="#">서 브 메 뉴 2</a>
75
                                                                                           <a href="#">서 브 메 뉴 3</a>
76
77
                                                                                78
                                                                    <a href="#">에 뉴 4 </a>
79
                                                         80
                                                         <!--폼 영역-->
81
                                                         <form class="navbar-form navbar-right"</pre>
82
            "search">
                                                                     <div class="form-group">
83
                                                                                <input type="text"</pre>
84
               placeholder="검색어
85
                                                                                                 pe="submit" class="btn
86
            btn-default">검색</button>
                                                          </form>
87
88
89
                                                              .navbar-collapse -->
90
91
                                      /nav>
92
                                   <!--컨텐츠 영역-->
93
                                   <article>
94
95
                                              >
                                                         Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
96
            adipiscing elit. Pellentesque non orci interdum, pharetra dui
            nec, eleifend ligula. Integer rutrum nunc a mi luctus
            vehicula. Aenean ut odio euismod, fringilla leo quis,
            tincidunt tellus. Pellentesque ultricies lectus non faucibus
            semper. Ut egestas turpis sed purus dignissim, quis vehicula
            odio convallis. Suspendisse egestas rutrum velit sit amet
            cursus. Suspendisse a sapien ac enim pretium egestas. Mauris
            eget risus ut velit molestie pretium.
```

10 navbar-dropdown.html GomTutor( )

10\_navbar-dropdown.html GomTutor( )



```
<!DOCTYPE html>
2
    <html lang="ko">
3
    <head>
4
        <meta charset="utf-8">
5
        <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
6
        <meta name="viewport" content="width=device-width,</pre>
7
    initial-scale=1">
        <!-- 위 3개의 메타 태그는 *반드시* head 태그의 처음에
8
    작성해야 함! -->
9
        <title>내비게이션 바</title>
10
        <!-- 부트스트랩 -->
11
        <link rel="stylesheet" href=</pre>
12
    "https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.5/css/bootstrap.m
    in.css">
13
        <!-- IE8 에서 HTML5 요소와
                                  14
    와 Respond.is -->
                               실행 (file://
        <!-- Respond.js 는 직접
15
    때는 동작하지 않는다
        <!--[if lt IE 9]>
16
          <script
17
    src="https://oss.maxcdn.com/html5shiv/3.7.2/html5shiv.min.js">
    script≥
         <script
18
    src="https://oss.maxcdn.com/respond/1.4.2/respond.min.js"></scri</pre>
    pt>
        <![endif]-->
19
20
        <!-- jQuery (부트스트랩의 자바스크립트 플러그인을 위해
21
    필요) -->
22
        <script src="http://code.jquery.com/jquery-1.11.3.min.js"</pre>
    ></script>
        <!-- 모든 컴파일된 플러그인 포함 -->
23
24
        <script src=
    "https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.5/js/bootstrap.mi
    n.js"></script>
25
        <style>
26
            body { padding-top: 20px; }
27
        </style>
28
29
    </head>
```

```
30
31
                    <body>
                                      <div class="container">
32
33
                                                         <nav class="navbar navbar-default" role="navigation">
34
35
                                                                           <div class="navbar-header">
36
                                                                                              <button type="button" class="navbar-toggle"</pre>
37
                   data-toggle="collapse" data-target=".navbar-ex1-collapse">
                                                                                                                 <span class="sr-only">Toggle navigation
38
                    </span>
39
                                                                                                                 <span class="icon-bar"></span>
                                                                                                                 <span class="icon-bar"></span>
40
                                                                                                                 <span class="icon-bar"></span>
41
                                                                                              </button>
42
                                                                                              <a class="navbar-brand" href="#">LOGO</a>
43
                                                                           </div>
44
45
                                                                           <!-- 메뉴 모음 -->
46
47
                                                                           <div class="collapse navbar-collapse navbar-right</pre>
                   navbar-ex1-collapse">
                                                                                              48
                                                                                                                class="dropdown">
49
                                                                                                                                    <a href="#" class="dropdown-toggle"
50
                   data-toggle="dropdown">메뉴 1
                                                                                                                                                     <br/>
<br/>
document<br/>
<br/>
document<br/>
<br/>
document<br/>
<br/>
document<br/>

51
                                                                                                                                    </a>
52
                                                                                                                                    53
                    dropdown-menu-left">
                                                                                                                                                      <a href="#">서 브 메 뉴 1</a>
54
                                                                                                                                                     <a href="#">서 브 메 뉴 2</a>
55
                                                                                                                                                      <a href="#">서 브 메 뉴 3</a>
56
                                                                                                                                   57
                                                                                                                 58
                                                                                                                 class="dropdown">
59
                                                                                                                                    <a href="#" class="dropdown-toggle"
60
                   data-toggle="dropdown">메뉴 2
                                                                                                                                                     <br/>
<br/>
description <br/>
<br/>
description <br/>
<br/>
description <br/>
descri
61
                                                                                                                                    </a>
62
                                                                                                                                    63
                   dropdown-menu-left">
                                                                                                                                                      <a href="#">서 브 메 뉴 1</a>
64
                                                                                                                                                      <a href="#">서 브 메 뉴 2</a>
65
```

```
<a href="#">서 브 메 뉴 3</a>
66
67
                           68
                       class="dropdown">
69
                           <a href="#" class="dropdown-toggle"
70
                                    <b class="caret"></b>
    data-toggle="dropdown">메뉴 3
                           </a>
71
                           class="dropdown-menu">
72
    dropdown-menu-left">
                               <a href="#">서 브 메 뉴 1</a>
73
                               <a href="#">서 브 메 뉴 2</a>
74
                               <a href="#">서 브 메 뉴 3</a>
75
                           76
                       77
                       <a href="#">에 뉴 4 </a>
78
                   79
                   <!--폼 영역-->
80
                   <form class="navbar-form"</pre>
81
    "search">
                       <div class="form-group">
82
                           <input type="text" class="form-control"</pre>
83
     placeholder="검색어 의
84
                       <button type="submit" class="btn</pre>
85
    btn-default">검 색 </button>
                   </form>
86
87
88
               <!-- /.navbar-collapse -->
89
90
            </nav>
91
           <!--컨텐츠 영역-->
92
           <article>
93
               >
94
                   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
95
```

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque non orci interdum, pharetra dui nec, eleifend ligula. Integer rutrum nunc a mi luctus vehicula. Aenean ut odio euismod, fringilla leo quis, tincidunt tellus. Pellentesque ultricies lectus non faucibus semper. Ut egestas turpis sed purus dignissim, quis vehicula odio convallis. Suspendisse egestas rutrum velit sit amet cursus. Suspendisse a sapien ac enim pretium egestas. Mauris eget risus ut velit molestie pretium.

</html>

```
sit amet iaculis. Nullam dapibus iaculis lectus sed aliquam.

Ut ut eros et lectus posuere vestibulum in et felis. Etiam eu est iaculis, faucibus lectus ac, ultrices odio. 

//article

//div

//e- container = -->

//body>
```



12\_navbar1.html GomTutor( )

```
<!DOCTYPE html>
2
    <html lang="ko">
3
    <head>
4
        <meta charset="utf-8">
5
        <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
6
        <meta name="viewport" content="width=device-width,</pre>
7
    initial-scale=1">
        <!-- 위 3개의 메타 태그는 *반드시* head 태그의 처음에
8
    작성해야 함! -->
9
        <title>내비게이션 바</title>
10
        <!-- 부트스트랩 -->
11
        <link rel="stylesheet" href=</pre>
12
    "https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.5/css/bootstrap.m
    in.css">
13
        <!-- IE8 에서 HTML5 요소와
                                  14
    와 Respond.is -->
                               실행(file://
        <!-- Respond.js 는 직접
15
    때는 동작하지 않는다
        <!--[if lt IE 9]>
16
          <script
17
    src="https://oss.maxcdn.com/html5shiv/3.7.2/html5shiv.min.js">
    script≥
         <script
18
    src="https://oss.maxcdn.com/respond/1.4.2/respond.min.js"></scri</pre>
    pt>
        <![endif]-->
19
20
        <!-- jQuery (부트스트랩의 자바스크립트 플러그인을 위해
21
    필요) -->
22
        <script src="http://code.jquery.com/jquery-1.11.3.min.js"</pre>
    ></script>
        <!-- 모든 컴파일된 플러그인 포함 -->
23
24
        <script src=
    "https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.5/js/bootstrap.mi
    n.js"></script>
25
        <style>
26
            body { padding-top: 20px; }
27
        </style>
28
    </head>
29
```

12\_navbar1.html GomTutor( )

```
30
31
    <body>
       <div class="container">
32
33
           <nav class="navbar navbar-default" role="navigation">
34
35
               <div class="navbar-header">
36
                   <button type="button" class="navbar-toggle"</pre>
37
    data-toggle="collapse" data-target=".navbar-ex1-collapse">
                      <span class="sr-only">Toggle navigation
38
    </span>
39
                      <span class="icon-bar"></span>
                      <span class="icon-bar"></span>
40
                      <span class="icon-bar"></span>
41
                   </button>
42
                   <a class="navbar-brand" href="#">LOGO</a>
43
               </div>
44
45
               <!-- 메뉴 모음 -->
46
               <div class="collapse navbar-collapse</pre>
47
                                                  navbar-right
    navbar-ex1-collapse">
                   48
                      <a href="#">메 뉴 1
49
    </a>
                      <a href="#">에 뉴 2</a>
50
                       51
                          <a href="#" class="dropdown-toggle"</pre>
52
    data-toggle="dropdown">드롭다운 <b class="caret"></b></a>
                          53
                              <a href="#">서 브 메 뉴 1</a>
54
                              <a href="#">서 브 메 뉴 2</a>
55
                              <a href="#">서 브 메 뉴 3</a>
56
57
                          58
                   59
                   <form class="navbar-form navbar-right" role=</pre>
60
    "search">
                      <div class="form-group">
61
                          <input type="text" class="form-control"</pre>
62
    placeholder="검색어 입력">
63
                      <button type="submit" class="btn</pre>
64
    btn-default">검색 </button>
```

12 navbar1.html GomTutor(

```
</form>
65
66
                 </div>
67
                 <!-- /.navbar-collapse -->
68
             </nav>
69
70
             <!--컨텐츠 영역-->
71
             <article>
72
73
                 >
```

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque non orci interdum, pharetra dui nec, eleifend ligula. Integer rutrum nunc a mi luctus vehicula. Aenean ut odio euismod, fringilla leo quis, tincidunt tellus. Pellentesque ultricies lectus non faucibus semper. Ut egestas turpis sed purus dignissim, quis vehicula odio convallis. Suspendisse egestas rutrum velit sit amet cursus. Suspendisse a sapien ac enim pretium egestas. Mauris eget risus ut velit molestie pretium.

75 76

74

77 78

79 80

Aliquam et fringilla odio. Integer tristique vehicula posuere. Aenean vulputate a lectus sed vulputate. 12\_navbar1.html GomTutor( )

Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Aliquam tincidunt dui vitae viverra mattis. Sed eget enim enim. Curabitur blandit turpis quis metus tincidunt, quis egestas tortor gravida. Maecenas fermentum turpis justo, vel fermentum massa scelerisque eget. Vivamus auctor, tortor vel porttitor cursus, sem augue faucibus turpis, sed venenatis ante lacus in augue. Duis faucibus tortor non magna faucibus dictum. Aenean at dictum ligula. Maecenas at arcu massa. In et fermentum quam, a varius risus. Mauris ut turpis et sem tristique scelerisque. Aenean dui erat, laoreet ac faucibus eu, adipiscing ac dolor.

81 82

13\_navbar2.html GomTutor( )

```
<!DOCTYPE html>
2
    <html lang="ko">
3
    <head>
4
        <meta charset="utf-8">
5
        <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
6
        <meta name="viewport" content="width=device-width,</pre>
7
    initial-scale=1">
        <!-- 위 3개의 메타 태그는 *반드시* head 태그의 처음에
8
    작성해야 함! -->
9
        <title>내비게이션 바</title>
10
        <!-- 부트스트랩 -->
11
        <link rel="stylesheet" href=</pre>
12
    "https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.5/css/bootstrap.m
    in.css">
13
        <!-- IE8 에서 HTML5 요소와
                                  14
    와 Respond.is -->
                               실행 (file://
        <!-- Respond.js 는 직접
15
    때는 동작하지 않는다
        <!--[if lt IE 9]>
16
          <script
17
    src="https://oss.maxcdn.com/html5shiv/3.7.2/html5shiv.min.js">
    script≥
         <script
18
    src="https://oss.maxcdn.com/respond/1.4.2/respond.min.js"></scri</pre>
    pt>
        <![endif]-->
19
20
        <!-- jQuery (부트스트랩의 자바스크립트 플러그인을 위해
21
    필요) -->
22
        <script src="http://code.jquery.com/jquery-1.11.3.min.js"</pre>
    ></script>
        <!-- 모든 컴파일된 플러그인 포함 -->
23
24
        <script src=
    "https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.5/js/bootstrap.mi
    n.js"></script>
25
        <style>
26
            body { padding-top: 20px; }
27
        </style>
28
29
    </head>
```

13\_navbar2.html GomTutor( )

```
30
31
            <body>
                       <div class="container">
32
33
                                  <nav class="navbar navbar-default" role="navigation">
34
35
                                             <div class="navbar-header">
36
                                                         <button type="button" class="navbar-toggle"</pre>
37
           data-toggle="collapse" data-target=".navbar-ex1-collapse">
                                                                    <span class="sr-only">Toggle navigation
38
            </span>
39
                                                                    <span class="icon-bar"></span>
                                                                    <span class="icon-bar"></span>
40
                                                                    <span class="icon-bar"></span>
41
                                                         </button>
42
                                                         <a class="navbar-brand" href="#">LOGO</a>
43
                                             </div>
44
45
                                             <!-- 메뉴 모음 -->
46
47
                                             <div class="collapse navbar-collapse</pre>
           navbar-ex1-collapse">
                                                         48
                                                                    <a href="#">에 뉴 1
49
            </a>
                                                                    <a href="#">에 뉴 2</a>
50
                                                                    class="dropdown">
51
                                                                               <a href="#" class="dropdown-toggle"
52
           data-toggle="dropdown">드롭다운
                                                                                          <br/>
<br/>
document<br/>
<br/>
document<br/>
<br/>
document<br/>
<br/>
document<br/>

53
                                                                               </a>
54
                                                                               55
                                                                                          <a href="#">서 브 메 뉴 1</a>
56
                                                                                          <a href="#">서 브 메 뉴 2</a>
57
                                                                                          <a href="#">서 브 메 뉴 3</a>
58
                                                                               59
                                                                   60
                                                        61
                                                         <!--폼 영역-->
62
                                                         <form class="navbar-form navbar-left" role=</pre>
63
            "search">
                                                                    <div class="form-group">
64
                                                                               <input type="text" class="form-control"</pre>
65
              placeholder="검색어 입력">
```

13 navbar2.html GomTutor(

```
</div>
66
                          <button type="submit" class="btn</pre>
67
    btn-default">검 색 </button>
                      </form>
68
                  </div>
69
                  <!-- /.navbar-collapse -->
70
71
             </nav>
72
             <!--컨텐츠 영역-->
73
             <article>
74
75
                 >
```

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque non orci interdum, pharetra dui nec, eleifend ligula. Integer rutrum nunc a mi luctus vehicula. Aenean ut odio euismod, fringilla leo quis, tincidunt tellus. Pellentesque ultricies lectus non faucibus semper. Ut egestas turpis sed purus dignissim, quis vehicula odio convallis. Suspendisse egestas rutrum velit sit amet cursus. Suspendisse a sapien ac enim pretium egestas. Mauris eget risus ut velit molestie pretium.

77 78

76

79 80

13\_navbar2.html GomTutor(

83 84

82

14\_navbar-btn-text-link.html GomTutor( )

```
<!DOCTYPE html>
2
    <html lang="ko">
3
    <head>
4
        <meta charset="utf-8">
5
        <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
6
        <meta name="viewport" content="width=device-width,</pre>
7
    initial-scale=1">
        <!-- 위 3개의 메타 태그는 *반드시* head 태그의 처음에
8
    작성해야 함! -->
9
        <title>내비게이션 바</title>
10
        <!-- 부트스트랩 -->
11
        <link rel="stylesheet" href=</pre>
12
    "https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.5/css/bootstrap.m
    in.css">
13
        <!-- IE8 에서 HTML5 요소와
                                  14
    와 Respond.is -->
                               실행 (file://
        <!-- Respond.js 는 직접
15
    때는 동작하지 않는다
        <!--[if lt IE 9]>
16
          <script
17
    src="https://oss.maxcdn.com/html5shiv/3.7.2/html5shiv.min.js">
    script≥
         <script
18
    src="https://oss.maxcdn.com/respond/1.4.2/respond.min.js"></scri</pre>
    pt>
        <![endif]-->
19
20
        <!-- jQuery (부트스트랩의 자바스크립트 플러그인을 위해
21
    필요) -->
22
        <script src="http://code.jquery.com/jquery-1.11.3.min.js"</pre>
    ></script>
        <!-- 모든 컴파일된 플러그인 포함 -->
23
24
        <script src=
    "https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.5/js/bootstrap.mi
    n.js"></script>
25
        <style>
26
            body { padding-top: 20px; }
27
        </style>
28
29
    </head>
```

14\_navbar-btn-text-link.html GomTutor( )

```
30
31
    <body>
        <div class="container">
32
33
            <nav class="navbar navbar-default" role="navigation">
34
                <div class="navbar-header">
35
                    <button type="button" class="navbar-toggle"</pre>
36
    data-toggle="collapse" data-target=".navbar-ex1-collapse">
                        <span class="sr-only">Toggle navigation
37
    </span>
                        <span class="icon-bar"></span>
38
                        <span class="icon-bar"></span>
39
                        <span class="icon-bar"></span>
40
                    </button>
41
                    <a class="navbar-brand" href="#">로고 </a>
42
                </div>
43
44
                <!-- 메뉴 모음 -->
45
                <div class="collapse navbar-
46
    navbar-ex1-collapse">
47
                    <button type="button"</pre>
                                           class="btn btn-default
48
    navbar-btn">단순 버튼
                          </button>
49
                     텍스트 부분 
50
51
                       'class="navbar-text pull-right">여기는
52
                           href="#" class="navbar-link">단순 링크
53
                    54
                </div>
55
56
                <!-- /.navbar-collapse -->
57
            </nav>
58
        </div>
59
60
        <!-- container 끝 -->
    </body>
61
62
    </html>
63
```

15\_navbar-topfix.html GomTutor( )

```
<!DOCTYPE html>
2
    <html lang="ko">
3
    <head>
4
        <meta charset="utf-8">
5
        <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
6
        <meta name="viewport" content="width=device-width,</pre>
7
    initial-scale=1">
        <!-- 위 3개의 메타 태그는 *반드시* head 태그의 처음에
8
    작성해야 함! -->
9
        <title>내비게이션 바</title>
10
        <!-- 부트스트랩 -->
11
        <link rel="stylesheet" href=</pre>
12
    "https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.5/css/bootstrap.m
    in.css">
13
        <!-- IE8 에서 HTML5 요소와
                                  14
    와 Respond.is -->
                               실행(file://
        <!-- Respond.js 는 직접
15
    때는 동작하지 않는다
        <!--[if lt IE 9]>
16
          <script
17
    src="https://oss.maxcdn.com/html5shiv/3.7.2/html5shiv.min.js">
    script≥
         <script
18
    src="https://oss.maxcdn.com/respond/1.4.2/respond.min.js"></scri</pre>
    pt>
        <![endif]-->
19
20
        <!-- jQuery (부트스트랩의 자바스크립트 플러그인을 위해
21
    필요) -->
22
        <script src="http://code.jquery.com/jquery-1.11.3.min.js"</pre>
    ></script>
        <!-- 모든 컴파일된 플러그인 포함 -->
23
24
        <script src=
    "https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.5/js/bootstrap.mi
    n.js"></script>
25
        <style>
26
            body { padding-top: 70px; }
27
        </style>
28
    </head>
29
```

15\_navbar-topfix.html GomTutor( )

```
30
31
             <body>
                        <div class="container">
32
                                    <nav class="navbar navbar-default navbar-fixed-top"</pre>
33
             role="navigation">
34
                                                <div class="container">
35
                                                            <div class="navbar-header">
36
                                                                        <button type="button" class="navbar-toggle"</pre>
37
               data-toggle="collapse" data-target=".navbar-ex1-collapse">
38
                                                                                    <span class="sr-only">Toggle navigation
             </span>
                                                                                    <span class="icon-bar"></span>
39
                                                                                    <span class="icon-bar"></span>
40
                                                                                    <span class="icon-bar"></span>
41
                                                                        </button>
42
                                                                        <a class="navbar-brand" href="#">L0G0</a>
43
                                                            </div>
44
45
                                                            <!-- 메뉴 모음
46
                                                            <div class="collapse navbar-collapse</pre>
47
             navbar-ex1-collapse">
                                                                        48
                                                                                    <a href="#">에 뉴 1
49
                                                                                    <a href="#">메 뉴 2</a>
50
                                                                                    51
                                                                                    class="dropdown">
52
                                                                                                <a href="#" class="dropdown-toggle"
53
                                toggle="dropdown">드 롭 다 운
                                                                                                            <br/>
<br/>
document<br/>
<br/>
document<br/>
<br/>
document<br/>
<br/>
document<br/>

54
55
                                                                                                </a>
56
                                                                                                <a href="#">서 브 메 뉴 1
57
             </a>
                                                                                                      <a href="#">서 브 메 뉴 2
58
             </a>
                                                                                                      <a href="#">서 브 메 뉴 3
59
             </a>
                                                                                                60
                                                                                    61
                                                                        62
                                                                        <!--폼 영역-->
63
```

15\_navbar-topfix.html GomTutor(

```
<form class="navbar-form navbar-right" role</pre>
64
    ="search">
                               <div class="form-group">
65
                                   <input type="text" class=</pre>
66
    "form-control" placeholder="검색어 입력">
                               </div>
67
                               <button type="submit" class="btn</pre>
68
    btn-default">검색 </button>
                          </form>
69
70
                      </div>
71
72
                      <!-- /.navbar-collapse -->
                  </div>
73
             </nav>
74
75
             <!--컨텐츠 영역-->
76
             <article>
77
                 >
78
79
```

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque non orci interdum, pharetra dui nec, eleifend ligula. Integer rutrum nunc a mi luctus vehicula. Aenean ut odio euismod, fringilla leo quis, tincidunt tellus. Pellentesque ultricies lectus non faucibus semper. Ut egestas turpis sed purus dignissim, quis vehicula odio convallis. Suspendisse egestas rutrum velit sit amet cursus. Suspendisse a sapien ac enim pretium egestas. Mauris eget risus ut velit molestie pretium.

80 81

15\_navbar-topfix.html GomTutor( )

```
<!DOCTYPE html>
2
    <html lang="ko">
3
    <head>
4
        <meta charset="utf-8">
5
        <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
6
        <meta name="viewport" content="width=device-width,</pre>
7
    initial-scale=1">
        <!-- 위 3개의 메타 태그는 *반드시* head 태그의 처음에
8
    작성해야 함! -->
9
        <title>내비게이션 바</title>
10
        <!-- 부트스트랩 -->
11
        <link rel="stylesheet" href=</pre>
12
    "https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.5/css/bootstrap.m
    in.css">
13
        <!-- IE8 에서 HTML5 요소와
                                  14
    와 Respond.is -->
                               실행 (file://
        <!-- Respond.js 는 직접
15
    때는 동작하지 않는다
        <!--[if lt IE 9]>
16
          <script
17
    src="https://oss.maxcdn.com/html5shiv/3.7.2/html5shiv.min.js">
    script≥
         <script
18
    src="https://oss.maxcdn.com/respond/1.4.2/respond.min.js"></scri</pre>
    pt>
        <![endif]-->
19
20
        <!-- jQuery (부트스트랩의 자바스크립트 플러그인을 위해
21
    필요) -->
22
        <script src="http://code.jquery.com/jquery-1.11.3.min.js"</pre>
    ></script>
        <!-- 모든 컴파일된 플러그인 포함 -->
23
24
        <script src=
    "https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.5/js/bootstrap.mi
    n.js"></script>
25
        <style>
26
            body {
27
                padding-top: 70px;
28
            }
29
```

```
</style>
30
31
            </head>
32
            <body>
33
                       <div class="container">
34
                                   <nav class="navbar navbar-default navbar-fixed-top"</pre>
35
            role="navigation">
                                              <div class="navbar-header">
36
                                                          <button type="button" class="navbar-toggle"</pre>
37
            data-toggle="collapse" data-target=".navbar-ex1-collapse">
38
                                                                     <span class="sr-only">Toggle navigation
            </span>
                                                                     <span class="icon-bar"></span>
39
                                                                     <span class="icon-bar"></span>
40
                                                                     <span class="icon-bar"></span>
41
                                                          </button>
42
                                                          <a class="navbar-brand" href="#">LOGO<</pre>
43
                                              </div>
44
45
46
                                              <div class="collapse navbar-collapse</pre>
47
            navbar-ex1-collapse">
                                                          48
                                                                     <a href="#">메 뉴 1
49
                                                                      <a href="#">메 뉴 2</a>
50
                                                                      51
                                                                        class="dropdown">
52
                                                                                <a href="#" class="dropdown-toggle"
53
                           toggle="dropdown">드 롭 다 운
                                                                                            <br/>
<br/>
document<br/>
<br/>
document<br/>
<br/>
document<br/>
<br/>
document<br/>

54
                                                                                 </a>
55
                                                                                 56
                                                                                      <a href="#">서 브 메 뉴 1</a>
57
                                                                                      <a href="#">서 브 메 뉴 2</a>
58
                                                                                      <a href="#">서 브 메 뉴 3</a>
59
                                                                                 60
                                                                     61
                                                          62
                                                          <form class="navbar-form navbar-right" role=</pre>
63
            "search">
                                                                     <div class="form-group">
64
                                                                                 <input type="text" class="form-control"</pre>
65
```

```
placeholder="검색">
                          </div>
66
                          <button type="submit" class="btn</pre>
67
    btn-default">검색 </button>
                      </form>
68
69
                 </div>
70
                 <!-- /.navbar-collapse -->
71
72
             </nav>
73
             <!--컨텐츠 영역-->
74
             <article>
75
                 >
76
```

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque non orci interdum, pharetra dui nec, eleifend ligula. Integer rutrum nunc a mi luctus vehicula. Aenean ut odio euismod, fringilla leo quis, tincidunt tellus. Pellentesque ultricies lectus non faucibus semper. Ut egestas turpis sed purus dignissim, quis vehicula odio convallis. Suspendisse egestas rutrum velit sit amet cursus. Suspendisse a sapien ac enim pretium egestas. Mauris eget risus ut velit molestie pretium.

78 79

77

80 81

Aliquam erat volutpat. Duis tincidunt mattis orci et lacinia. Praesent posuere fringilla dui ut vestibulum. Maecenas eleifend odio id tincidunt cursus. Donec molestie orci nulla, sed lobortis libero accumsan et. Quisque libero nisi, molestie a elit vel, ultricies mollis ipsum. Praesent semper massa et pharetra aliquet.

82 83

84 85

17\_navbar-bottomfix.html GomTutor( )

```
<!DOCTYPE html>
2
    <html lang="ko">
3
    <head>
4
        <meta charset="utf-8">
5
        <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
6
        <meta name="viewport" content="width=device-width,</pre>
7
    initial-scale=1">
        <!-- 위 3개의 메타 태그는 *반드시* head 태그의 처음에
8
    작성해야 함! -->
9
        <title>내비게이션 바</title>
10
        <!-- 부트스트랩 -->
11
        <link rel="stylesheet" href=</pre>
12
    "https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.5/css/bootstrap.m
    in.css">
13
        <!-- IE8 에서 HTML5 요소와
                                  14
    와 Respond.is -->
                               실행(file://
        <!-- Respond.js 는 직접
15
    때는 동작하지 않는다
        <!--[if lt IE 9]>
16
          <script
17
    src="https://oss.maxcdn.com/html5shiv/3.7.2/html5shiv.min.js">
    script≥
         <script
18
    src="https://oss.maxcdn.com/respond/1.4.2/respond.min.js"></scri</pre>
    pt>
        <![endif]-->
19
20
        <!-- jQuery (부트스트랩의 자바스크립트 플러그인을 위해
21
    필요) -->
22
        <script src="http://code.jquery.com/jquery-1.11.3.min.js"</pre>
    ></script>
        <!-- 모든 컴파일된 플러그인 포함 -->
23
24
        <script src=
    "https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.5/js/bootstrap.mi
    n.js"></script>
25
        <style>
26
            body { padding-top: 70px; }
27
        </style>
28
29
    </head>
```

17\_navbar-bottomfix.html GomTutor( )

```
30
31
            <body>
                        <div class="container">
32
33
                                    <nav class="navbar navbar-default navbar-fixed-bottom"</pre>
34
             role="navigation">
                                               <div class="container">
35
                                                           <div class="navbar-header">
36
                                                                       <button type="button" class="navbar-toggle"</pre>
37
               data-toggle="collapse" data-target=".navbar-ex1-collapse">
38
                                                                                  <span class="sr-only">Toggle navigation
             </span>
                                                                                   <span class="icon-bar"></span>
39
                                                                                   <span class="icon-bar"></span>
40
                                                                                   <span class="icon-bar"></span>
41
                                                                      </button>
42
                                                                       <a class="navbar-brand" href="#">L0G0</a>
43
                                                           </div>
44
45
                                                           <!-- 메뉴 모음
46
                                                           <div class="collapse navbar-collapse"
47
            navbar-ex1-collapse">
                                                                       48
                                                                                   <a href="#">에 뉴 1
49
                                                                                   <a href="#">에 뉴 2</a>
50
                                                                                   51
                                                                                     class="dropdown">
52
                                                                                              <a href="#" class="dropdown-toggle"
53
                               toggle="dropdown">드 롭 다 운
                                                                                                         <br/>
<br/>
document<br/>
<br/>
document<br/>
<br/>
document<br/>
<br/>
document<br/>

54
                                                                                              </a>
55
56
                                                                                              <a href="#">서 브 메 뉴 1
57
             </a>
                                                                                                    <a href="#">서 브 메 뉴 2
58
             </a>
                                                                                                    <a href="#">서 브 메 뉴 3
59
            </a>
                                                                                              60
                                                                                  61
                                                                      62
                                                                       <form class="navbar-form navbar-right" role</pre>
63
```

17\_navbar-bottomfix.html GomTutor(

```
="search">
                               <div class="form-group">
64
                                   <input type="text" class=</pre>
65
    "form-control" placeholder="검색어 입력">
                               </div>
66
                               <button type="submit" class="btn</pre>
67
    btn-default">검 색 </button>
                          </form>
68
69
                      </div>
70
                      <!-- /.navbar-collapse -->
71
                  </div>
72
             </nav>
73
74
             <!--컨텐츠 영역-->
75
             <article>
76
                 <g>>
77
```

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque non orci interdum, pharetra dui nec, eleifend ligula. Integer rutrum nunc a mi luctus vehicula. Aenean ut odio euismod, fringilla leo quis, tincidunt tellus. Pellentesque ultricies lectus non faucibus semper. Ut egestas turpis sed purus dignissim, quis vehicula odio convallis. Suspendisse egestas rutrum velit sit amet cursus. Suspendisse a sapien ac enim pretium egestas. Mauris eget risus ut velit molestie pretium.

79 80

78

81 82

Aliquam erat volutpat. Duis tincidunt mattis

17\_navbar-bottomfix.html GomTutor( )

orci et lacinia. Praesent posuere fringilla dui ut vestibulum. Maecenas eleifend odio id tincidunt cursus. Donec molestie orci nulla, sed lobortis libero accumsan et. Quisque libero nisi, molestie a elit vel, ultricies mollis ipsum. Praesent semper massa et pharetra aliquet.

83 84

85 86

```
<!DOCTYPE html>
2
    <html lang="ko">
3
    <head>
4
        <meta charset="utf-8">
5
        <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
6
        <meta name="viewport" content="width=device-width,</pre>
7
    initial-scale=1">
        <!-- 위 3개의 메타 태그는 *반드시* head 태그의 처음에
8
    작성해야 함! -->
9
        <title>내비게이션 바</title>
10
        <!-- 부트스트랩 -->
11
        <link rel="stylesheet" href=</pre>
12
    "https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.5/css/bootstrap.m
    in.css">
13
        <!-- IE8 에서 HTML5 요소와
                                  14
    와 Respond.is -->
                               실행(file://
        <!-- Respond.js 는 직접
15
    때는 동작하지 않는다
        <!--[if lt IE 9]>
16
          <script
17
    src="https://oss.maxcdn.com/html5shiv/3.7.2/html5shiv.min.js">
    script≥
         <script
18
    src="https://oss.maxcdn.com/respond/1.4.2/respond.min.js"></scri</pre>
    pt>
        <![endif]-->
19
20
        <!-- jQuery (부트스트랩의 자바스크립트 플러그인을 위해
21
    필요) -->
22
        <script src="http://code.jquery.com/jquery-1.11.3.min.js"</pre>
    ></script>
        <!-- 모든 컴파일된 플러그인 포함 -->
23
24
        <script src=
    "https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.5/js/bootstrap.mi
    n.js"></script>
25
        <style>
26
            body { padding-top: 70px; }
27
        </style>
28
    </head>
29
```

```
30
31
    <body>
        <div class="container">
32
33
            <nav class="navbar navbar-default navbar-static-top"</pre>
34
    role="navigation">
                <div class="navbar-header">
35
                    <button type="button" class="navbar-toggle"</pre>
36
    data-toggle="collapse" data-target=".navbar-ex1-collapse">
37
                        <span class="sr-only">Toggle navigation
    </span>
                        <span class="icon-bar"></span>
38
                        <span class="icon-bar"></span>
39
                        <span class="icon-bar"></span>
40
                    </button>
41
                    <a class="navbar-brand" href="#">LOGO</a>
42
                </div>
43
44
                <!-- 메뉴 모음
45
                <div class="collapse navbar-collapse navbar-right"</pre>
46
    navbar-ex1-collapse">
                    47
                        <a href="#">메 뉴 1
48
    </a>
                        <a href="#">메 뉴 2</a>
49
                        50
51
                    <!--폼 영역-->
52
                    <form class="navbar-form navbar-right" role=</pre>
53
                        <div class="form-group">
54
                            <input type="text" class="form-control"</pre>
55
     placeholder="검색어 입력">
56
                        <button type="submit" class="btn</pre>
57
    btn-default">검색 </button>
                    </form>
58
                </div>
59
                <!-- /.navbar-collapse -->
60
            </nav>
61
62
            <!--컨텐츠 영역-->
63
            <article>
64
```

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque non orci interdum, pharetra dui nec, eleifend ligula. Integer rutrum nunc a mi luctus vehicula. Aenean ut odio euismod, fringilla leo quis, tincidunt tellus. Pellentesque ultricies lectus non faucibus semper. Ut egestas turpis sed purus dignissim, quis vehicula odio convallis. Suspendisse egestas rutrum velit sit amet cursus. Suspendisse a sapien ac enim pretium egestas. Mauris eget risus ut velit molestie pretium.

ligula. Maecenas at arcu massa. In et fermentum quam, a varius risus. Mauris ut turpis et sem tristique scelerisque. Aenean dui erat, laoreet ac faucibus eu, adipiscing ac dolor.

73 74

```
<!DOCTYPE html>
2
    <html lang="ko">
3
    <head>
4
        <meta charset="utf-8">
5
        <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
6
        <meta name="viewport" content="width=device-width,</pre>
7
    initial-scale=1">
        <!-- 위 3개의 메타 태그는 *반드시* head 태그의 처음에
8
    작성해야 함! -->
9
        <title>내비게이션 바</title>
10
        <!-- 부트스트랩 -->
11
        <link rel="stylesheet" href=</pre>
12
    "https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.5/css/bootstrap.m
    in.css">
13
        <!-- IE8 에서 HTML5 요소와
                                  14
    와 Respond.is -->
                               실행(file://
        <!-- Respond.js 는 직접
15
    때는 동작하지 않는다
        <!--[if lt IE 9]>
16
          <script
17
    src="https://oss.maxcdn.com/html5shiv/3.7.2/html5shiv.min.js">
    script>
         <script
18
    src="https://oss.maxcdn.com/respond/1.4.2/respond.min.js"></scri</pre>
    pt>
        <![endif]-->
19
20
        <!-- jQuery (부트스트랩의 자바스크립트 플러그인을 위해
21
    필요) -->
22
        <script src="http://code.jquery.com/jquery-1.11.3.min.js"</pre>
    ></script>
        <!-- 모든 컴파일된 플러그인 포함 -->
23
24
        <script src=
    "https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.5/js/bootstrap.mi
    n.js"></script>
25
        <style>
26
            body { padding-top: 25px; }
27
        </style>
28
    </head>
29
```

```
30
31
    <body>
        <div class="container">
32
33
            <nav class="navbar navbar-default navbar-static-top"</pre>
34
    role="navigation">
                <div class="navbar-header">
35
                    <button type="button" class="navbar-toggle"</pre>
36
    data-toggle="collapse" data-target=".navbar-ex1-collapse">
37
                        <span class="sr-only">Toggle navigation
    </span>
                        <span class="icon-bar"></span>
38
                        <span class="icon-bar"></span>
39
                        <span class="icon-bar"></span>
40
                    </button>
41
                    <a class="navbar-brand" href="#">LOGO</a>
42
                </div>
43
44
                <!-- 메뉴 모음
45
                <div class="collapse navbar-collapse navbar-right"</pre>
46
    navbar-ex1-collapse">
                    47
                        <a href="#">에 뉴 1
48
    </a>
                        <a href="#">메 뉴 2</a>
49
                        50
51
                    <!--폼 영역-->
52
                    <form class="navbar-form navbar-right" role=</pre>
53
                        <div class="form-group">
54
                            <input type="text" class="form-control"</pre>
55
     placeholder="검색어 입력">
56
                        <button type="submit" class="btn</pre>
57
    btn-default">검색 </button>
                    </form>
58
                </div>
59
                <!-- /.navbar-collapse -->
60
            </nav>
61
62
            <!--컨텐츠 영역-->
63
            <article>
64
```

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque non orci interdum, pharetra dui nec, eleifend ligula. Integer rutrum nunc a mi luctus vehicula. Aenean ut odio euismod, fringilla leo quis, tincidunt tellus. Pellentesque ultricies lectus non faucibus semper. Ut egestas turpis sed purus dignissim, quis vehicula odio convallis. Suspendisse egestas rutrum velit sit amet cursus. Suspendisse a sapien ac enim pretium egestas. Mauris eget risus ut velit molestie pretium.

ligula. Maecenas at arcu massa. In et fermentum quam, a varius risus. Mauris ut turpis et sem tristique scelerisque. Aenean dui erat, laoreet ac faucibus eu, adipiscing ac dolor.

73 74

```
<!DOCTYPE html>
2
    <html lang="ko">
3
    <head>
4
        <meta charset="utf-8">
5
        <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
6
        <meta name="viewport" content="width=device-width,</pre>
7
    initial-scale=1">
        <!-- 위 3개의 메타 태그는 *반드시* head 태그의 처음에
8
    작성해야 함! -->
9
        <title>내비게이션 바 반전</title>
10
        <!-- 부트스트랩 -->
11
        <link rel="stylesheet" href=</pre>
12
    "https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.5/css/bootstrap.m
    in.css">
13
        <!-- IE8 에서 HTML5 요소와
                                  14
    와 Respond.is -->
                               실행 (file://
        <!-- Respond.js 는 직접
15
    때는 동작하지 않는다
        <!--[if lt IE 9]>
16
          <script
17
    src="https://oss.maxcdn.com/html5shiv/3.7.2/html5shiv.min.js">
    script≥
         <script
18
    src="https://oss.maxcdn.com/respond/1.4.2/respond.min.js"></scri</pre>
    pt>
        <![endif]-->
19
20
        <!-- jQuery (부트스트랩의 자바스크립트 플러그인을 위해
21
    필요) -->
22
        <script src="http://code.jquery.com/jquery-1.11.3.min.js"</pre>
    ></script>
        <!-- 모든 컴파일된 플러그인 포함 -->
23
24
        <script src=
    "https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.5/js/bootstrap.mi
    n.js"></script>
25
        <style>
26
            body { padding-top: 20px; }
27
        </style>
28
    </head>
29
```

```
30
31
    <body>
        <div class="container">
32
33
            <nav class="navbar navbar-inverse" role="navigation">
34
               <div class="navbar-header">
35
                   <button type="button" class="navbar-toggle"</pre>
36
    data-toggle="collapse" data-target=".navbar-ex1-collapse">
                       <span class="sr-only">Toggle navigation
37
    </span>
                       <span class="icon-bar"></span>
38
                       <span class="icon-bar"></span>
39
                       <span class="icon-bar"></span>
40
                   </button>
41
                   <a class="navbar-brand" href="#">LOGO</a>
42
               </div>
43
44
               <!-- 메뉴 모음 -->
45
               <div class="collapse navbar
46
    navbar-ex1-collapse">
                   47
                       <a href="#">메 뉴 1
48
    </a>
                       <a href="#">메 뉴 2</a>
49
                       50
51
                    <!--폼 영역-->
52
                    <form class="navbar-form navbar-right" role=</pre>
53
                       <div class="form-group">
54
                           <input type="text" class="form-control"</pre>
55
     placeholder="검색어 입력">
56
                       <button type="submit" class="btn</pre>
57
    btn-default">검색 </button>
                   </form>
58
               </div>
59
               <!-- /.navbar-collapse -->
60
            </nav>
61
62
            <!--컨텐츠 영역-->
63
            <article>
64
```

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque non orci interdum, pharetra dui nec, eleifend ligula. Integer rutrum nunc a mi luctus vehicula. Aenean ut odio euismod, fringilla leo quis, tincidunt tellus. Pellentesque ultricies lectus non faucibus semper. Ut egestas turpis sed purus dignissim, quis vehicula odio convallis. Suspendisse egestas rutrum velit sit amet cursus. Suspendisse a sapien ac enim pretium egestas. Mauris eget risus ut velit molestie pretium.

ligula. Maecenas at arcu massa. In et fermentum quam, a varius risus. Mauris ut turpis et sem tristique scelerisque. Aenean dui erat, laoreet ac faucibus eu, adipiscing ac dolor.

73 74

```
<!DOCTYPE html>
2
    <html lang="ko">
3
    <head>
4
        <meta charset="utf-8">
5
        <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
6
        <meta name="viewport" content="width=device-width.</pre>
7
    initial-scale=1">
        <!-- 위 3개의 메타 태그는 *반드시* head 태그의 처음에
8
    작성해야 함! -->
9
        <title>경로와 페이지네이션</title>
10
        <!-- 부트스트랩 -->
11
        <link rel="stylesheet" href=</pre>
12
    "https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.5/css/bootstrap.m
    in.css">
13
        <!-- IE8 에서 HTML5 요소와
                                  14
    와 Respond.is -->
                               실행(file://)
        <!-- Respond.js 는 직접
15
    때는 동작하지 않는다
        <!--[if lt IE 9]>
16
          <script
17
    src="https://oss.maxcdn.com/html5shiv/3.7.2/html5shiv.min.js">
    script≥
         <script
18
    src="https://oss.maxcdn.com/respond/1.4.2/respond.min.js"></scri</pre>
    pt>
        <![endif]-->
19
20
        <!-- jQuery (부트스트랩의 자바스크립트 플러그인을 위해
21
    필요) -->
22
        <script src="http://code.jquery.com/jquery-1.11.3.min.js"</pre>
    ></script>
        <!-- 모든 컴파일된 플러그인 포함 -->
23
24
        <script src=
    "https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.5/js/bootstrap.mi
    n.js"></script>
    </head>
25
26
    <body>
27
        <div class="container">
28
            <h1> 경로와 페이지네이션 </h1>
29
```

```
<hr>>
30
        <h4>경로 </h4>
31
        32
           <a href="#">Home</a>
33
           <a href="#">menu1 </a>
34
           submenu
35
        36
37
38
        <hr>>
39
40
        <h4>페이지네이션 </h4>
        41
           <a href="#">«</a>
42
           <a href="#">1</a>
43
           <a href="#">2</a>
44
           <a href="#">3</a>
45
           <a href="#">4</a>
46
           <a href="#">5</a>
47
           <a href="#">6</a>
48
           <a href="#">7</a>
49
           <a href="#">8</a>
50
           <a href="#">9</a>
51
           <a href="#">10</a>
52
           <a href="#">»</a>
53
54
55
56
57
        <h4>페이지네이션 활성 또는 비활성
                                 </h4>
58
        59
           class="disabled"><a href="#">«</a>
60
           class="active"><a href="#">1</a>
61
62
           <a href="#">2</a>
           <a href="#">3</a>
63
           <a href="#">4</a>
64
           <a href="#">5</a>
65
           <a href="#">»</a>
66
        67
68
69
        <hr>>
70
        <h4>span을 이용해서 a 태그 제거하기
71
                                  </h4>
        72
```

```
class="disabled"><span>«</span>
73
74
             <span>1 <span class="sr-only">
    (current)</span></span>
             75
             <a href="#">2</a>
76
             <a href="#">3</a>
77
             <a href="#">4</a>
78
             <a href="#">5</a>
79
             <a href="#">»</a>
80
          81
82
83
          <hr>>
84
          <h4>크 기 조 절
                      </h4>
85
          86
             class="disabled"><span>«</span>
87
             class="active">
88
                 <span>1 <span class=""</pre>
89
    </span></span>
             90
             <a href="#">2</a>
91
             <a href="#">3</a>
92
             <a href="#">4</a>
93
             <a href="#">5</a>
94
              <a href="#">»</a>
95
96
97
98
           kul class="pagination pagination-sm">
99
             class="disabled"><span>«</span>
100
             class="active">
101
                 <span>1 <span class="sr-only">(current)
102
    </span></span>
             103
             <a href="#">2</a>
104
             <a href="#">3</a>
105
             <a href="#">4</a>
106
             <a href="#">5</a>
107
             <a href="#">»</a>
108
          109
110
111
112
          <hr>
```

```
<h4> 페이저 가운데 정렬 </h4>
113
        114
           <a href="#">이전 페이지 </a>
115
           <a href="#">다음 페이지 </a>
116
        117
        <hr>
118
119
120
        <h4> 페이저 양 끝 정렬 </h4>
121
122
        123
           <a href="#">← 이전 글 </a>
           <a href="#">새로운 글 →</a>
124
        125
126
127
        <hr>
128
        <h4> 페이저 비활성화
                      </h4>
129
        130
           <a href="#"</pre>
131
   글 </a>
           <a href="#">새로운 글 →</a>
132
        133
     </div>
134
     <!-- container 끝
135
136
   </body>
137
138
```

22\_labeInbadge.html GomTutor( )

```
<!DOCTYPE html>
2
    <html lang="ko">
3
    <head>
4
        <meta charset="utf-8">
5
        <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
6
        <meta name="viewport" content="width=device-width,</pre>
7
    initial-scale=1">
        <!-- 위 3개의 메타 태그는 *반드시* head 태그의 처음에
8
    작성해야 함! -->
9
        <title>라벨과 배지</title>
10
        <!-- 부트스트랩 -->
11
        <link rel="stylesheet" href=</pre>
12
    "https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.5/css/bootstrap.m
    in.css">
13
        <!-- IE8 에서 HTML5 요소와
                                  14
    와 Respond.is -->
                               실행 (file://)
        <!-- Respond.js 는 직접
15
    때는 동작하지 않는다
        <!--[if lt IE 9]>
16
          <script
17
    src="https://oss.maxcdn.com/html5shiv/3.7.2/html5shiv.min.js">
    script≥
         <script
18
    src="https://oss.maxcdn.com/respond/1.4.2/respond.min.js"></scri</pre>
    pt>
        <![endif]-->
19
20
        <!-- jQuery (부트스트랩의 자바스크립트 플러그인을 위해
21
    필요) -->
22
        <script src="http://code.jquery.com/jquery-1.11.3.min.js"</pre>
    ></script>
        <!-- 모든 컴파일된 플러그인 포함 -->
23
24
        <script src=
    "https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.5/js/bootstrap.mi
    n.is"></script>
    </head>
25
26
    <body>
27
        <div class="container">
28
            <h1> 라벨과 배지 </h1>
29
```

22\_labeInbadge.html GomTutor( )

```
<hr>>
30
         <h4>라벨 사용 </h4>
31
         32
             <thead>
33
                34
                   번 호 
35
                   >제 목
36
                   글 쓴 이 
37
                38
             </thead>
39
             40
41
                1
                데이블 테스트 테이블 테스트 테이블 테스트
42
   <span class="label label-default"> New </span>
                홍 길 동 
43
             44
             45
                2
46
                                    테스트 테이블
                에 의 블 테 스 트
                              테이블
47
   <span class="label label-danger">
                              중요 </span>
                고 길 동
48
49
             50
                3
51
                서 이 블 테스트 테이블 테스트 테이블 테스트
52
            ="label label-info"> 정보 </span>
                나 길 동 
53
54
              tr>
          /table>
55
         <hr>>
56
57
         <span class="label label-default">Default</span>
58
         <span class="label label-primary">Primary</span>
59
         <span class="label label-success">Success</span>
60
         <span class="label label-info">Info</span>
61
         <span class="label label-warning">Warning</span>
62
         <span class="label label-danger">Danger</span>
63
64
65
         <hr>>
66
         <h4> 배지 </h4>
67
         <div class="col-xs-3">
68
             69
```

22\_labeInbadge.html GomTutor( )

```
class="active">
70
                    <a href="#"><span class="badge pull-right">
71
   42</span>메뉴 1</a>
                 72
                 <a href="#">메 뉴 2</a>
73
                 74
                 <a href="#"><span class="badge pull-right">
75
   10</span> 메뉴 4</a>
             76
77
          </div>
78
      </div>
      <!-- container 끝 -->
79
   </body>
80
81
82
```

WOOREENEB.COMSIGN WOOREENEB.COMSIGN WOOREENEB.COMSIGN 23\_jumbotron.html GomTutor( )

```
<!DOCTYPE html>
2
    <html lang="ko">
3
    <head>
4
        <meta charset="utf-8">
5
        <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
6
        <meta name="viewport" content="width=device-width,</pre>
7
    initial-scale=1">
        <!-- 위 3개의 메타 태그는 *반드시* head 태그의 처음에
8
    작성해야 함! -->
        <title>점 보 트 론 </title>
9
10
        <!-- 부트스트랩 -->
11
        <link rel="stylesheet" href=</pre>
12
    "https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.5/css/bootstrap.m
    in.css">
13
        <!-- IE8 에서 HTML5 요소와
                                  14
    와 Respond.is -->
                               실행 (file://)
        <!-- Respond.js 는 직접
15
    때는 동작하지 않는다
        <!--[if lt IE 9]>
16
          <script
17
    src="https://oss.maxcdn.com/html5shiv/3.7.2/html5shiv.min.js">
    script≥
         <script
18
    src="https://oss.maxcdn.com/respond/1.4.2/respond.min.js"></scri</pre>
    pt>
        <![endif]-->
19
20
        <!-- jQuery (부트스트랩의 자바스크립트 플러그인을 위해
21
    필요) -->
22
        <script src="http://code.jquery.com/jquery-1.11.3.min.js"</pre>
    ></script>
        <!-- 모든 컴파일된 플러그인 포함 -->
23
24
        <script src=
    "https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.5/js/bootstrap.mi
    n.is"></script>
    </head>
25
26
    <body>
27
28
        <h1> 점보트론 </h1>
29
```

23\_jumbotron.html GomTutor( )

```
30
       <div class="jumbotron">
31
           <div class="container">
32
              <h1>Hello, world!</h1>
33
              점보트론을 사용하여, 웹사이트에서 중요한 내용
34
   또는 공지사항 등을 부각시킬 수 있다.
              <a class="btn btn-primary btn-lg">버튼</a>
35
           </div>
36
       </div>
37
38
39
       <div class="container">
40
           <div class="jumbotron">
41
              <div class="container">
42
                  <h1>Hello, world!<br>
43
                      <small>점보트론 내의 h1 글꼴 크기</small>
44
                  </h1>
45
                  .container 내부에
46
                  <a class="btn btn-primary btn-lg">버튼
47
    </a>
              </div>
48
           </div>
49
50
51
           <h1>Hello, world!<br>
52
              <small>일반 h1 크기의 글꼴 크기. 점보트론이
53
          곳 과 비교</small>
           </h1>
54
           >일반 컨텐츠의 글꼴 크기
55
56
       </div>
57
58
       <!-- container 끝 -->
59
   </body>
60
   </html>
61
```

```
<!DOCTYPE html>
2
    <html lang="ko">
3
    <head>
4
        <meta charset="utf-8">
5
        <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
6
        <meta name="viewport" content="width=device-width,</pre>
7
    initial-scale=1">
        <!-- 위 3개의 메타 태그는 *반드시* head 태그의 처음에
8
    작성해야 함! -->
9
        <title>페이지 헤더</title>
10
        <!-- 부트스트랩 -->
11
        <link rel="stylesheet" href=</pre>
12
    "https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.5/css/bootstrap.m
    in.css">
13
        <!-- IE8 에서 HTML5 요소와
                                  14
    와 Respond.is -->
                               실행 (file://)
        <!-- Respond.js 는 직접
15
    때는 동작하지 않는다
        <!--[if lt IE 9]>
16
          <script
17
    src="https://oss.maxcdn.com/html5shiv/3.7.2/html5shiv.min.js">
    script≥
         <script
18
    src="https://oss.maxcdn.com/respond/1.4.2/respond.min.js"></scri</pre>
    pt>
        <![endif]-->
19
20
        <!-- jQuery (부트스트랩의 자바스크립트 플러그인을 위해
21
    필요) -->
22
        <script src="http://code.jquery.com/jquery-1.11.3.min.js"</pre>
    ></script>
        <!-- 모든 컴파일된 플러그인 포함 -->
23
24
        <script src=
    "https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.5/js/bootstrap.mi
    n.js"></script>
    </head>
25
26
    <body>
27
        <div class="container">
28
            <!--내비게이션 바-->
29
```

```
<nav class="navbar navbar-default" role="navigation">
30
                                            <div class="navbar-header">
31
                                                        <button type="button" class="navbar-toggle"</pre>
32
           data-toggle="collapse" data-target=".navbar-ex1-collapse">
                                                                   <span class="sr-only">Toggle navigation
33
            </span>
                                                                   <span class="icon-bar"></span>
34
                                                                   <span class="icon-bar"></span>
35
                                                                   <span class="icon-bar"></span>
36
                                                       </button>
37
38
                                                        <a class="navbar-brand" href="#">LOGO</a>
                                            </div>
39
40
                                            <!-- 메뉴 모음 -->
41
                                            <div class="collapse navbar-collapse navbar-right"</pre>
42
            navbar-ex1-collapse">
                                                       <ul class="nav navbar-navbar-navbar-navbar-navbar-navbar-navbar-navbar-navbar-navbar-navbar-navbar-navbar-navbar-navbar-navbar-navbar-navbar-navbar-navbar-navbar-navbar-navbar-navbar-navbar-navbar-navbar-navbar-navbar-navbar-navbar-navbar-navbar-navbar-navbar-navbar-navbar-navbar-navbar-navbar-navbar-navbar-navbar-navbar-navbar-navbar-navbar-navbar-navbar-navbar-navbar-navbar-navbar-navbar-navbar-navbar-navbar-navbar-navbar-navbar-navbar-navbar-navbar-navbar-navbar-navbar-navbar-navbar-navbar-navbar-navbar-navbar-navbar-navbar-navbar-navbar-navbar-navbar-navbar-navbar-navbar-navbar-navbar-navbar-navbar-navbar-navbar-navbar-navbar-navbar-navbar-navbar-navbar-navbar-navbar-navbar-navbar-navbar-navbar-navbar-navbar-navbar-navbar-navbar-navbar-navbar-navbar-navbar-navbar-navbar-navbar-navbar-navbar-navbar-navbar-navbar-navbar-navbar-navbar-navbar-navbar-navbar-navbar-navbar-navbar-navbar-navbar-navbar-navbar-navbar-navbar-navbar-navbar-navbar-navbar-navbar-navbar-navbar-navbar-navbar-navbar-navbar-navbar-navbar-navbar-navbar-navbar-navbar-navbar-navbar-navbar-navbar-navbar-navbar-navbar-navbar-navbar-navbar-navbar-navbar-navbar-navbar-navbar-navbar-navbar-navbar-navbar-navbar-navbar-navbar-navbar-navbar-navbar-navbar-navbar-navbar-navbar-navbar-navbar-navbar-navbar-navbar-navbar-navbar-navbar-navbar-navbar-navbar-navbar-navbar-navbar-navbar-navbar-navbar-navbar-navbar-navbar-navbar-navbar-navbar-navbar-navbar-navbar-navbar-navbar-navbar-navbar-navbar-navbar-navbar-navbar-navbar-navbar-navbar-navbar-navbar-navbar-navbar-navbar-navbar-navbar-navbar-navbar-navbar-navbar-navbar-navbar-navbar-navbar-navbar-navbar-navbar-navbar-navbar-navbar-navbar-navbar-navbar-navbar-navbar-navbar-navbar-navbar-navbar-navbar-navbar-navbar-navbar-navbar-navbar-navbar-navbar-navbar-navbar-navbar-navbar-navbar-navbar-navbar-navbar-navbar-navbar-navbar-navbar-navbar-navbar-navbar-navbar-navbar-navbar-navbar-navbar-navbar-navbar-navbar-navbar-navbar-navbar-navbar-navbar-navbar-navbar-navbar-navbar-navbar-navbar-navbar-navbar-navbar-
43
                                                                   <a href="#">에 뉴 1
44
            </a>
                                                                   <a href="#">메 뉴 2</a>
45
                                                                   class="dropdown">
46
                                                                              <a href="#" class="dropdown-toggle"
47
           data-toggle="dropdown">드롭다운 <b class="caret"></b></a>
                                                                             48
                                                                                         <a href="#">서 브 메 뉴 1</a>
49
                                                                                         <a href="#">서 브 메 뉴 2</a>
50
                                                                                         <a href="#">서 브 메 뉴 3</a>
51
                                                                              52
                                                                   53
                                                        54
                                                        <form class="navbar-form navbar-right" role=</pre>
55
            "search">
                                                                   <div class="form-group">
56
                                                                              <input type="text" class="form-control"</pre>
57
              placeholder="검색어 입력">
                                                                   </div>
58
                                                                   <button type="submit" class="btn</pre>
59
            btn-default">검 색 </button>
                                                       </form>
60
61
                                            </div>
62
                                            <!-- /.navbar-collapse -->
63
```

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque non orci interdum, pharetra dui nec, eleifend ligula. Integer rutrum nunc a mi luctus vehicula. Aenean ut odio euismod, fringilla leo quis, tincidunt tellus. Pellentesque ultricies lectus non faucibus semper. Ut egestas turpis sed purus dignissim, quis vehicula odio convallis. Suspendisse egestas rutrum velit sit amet cursus. Suspendisse a sapien ac enim pretium egestas. Mauris eget risus ut velit molestie pretium.

72 73

71

74 75

76 77

Aliquam et fringilla odio. Integer tristique vehicula posuere. Aenean vulputate a lectus sed vulputate. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Aliquam tincidunt dui vitae viverra mattis. Sed eget enim enim. Curabitur blandit turpis quis metus tincidunt, quis egestas tortor gravida. Maecenas fermentum turpis justo, vel fermentum massa scelerisque eget. Vivamus auctor, tortor vel porttitor cursus, sem augue faucibus turpis, sed venenatis ante lacus in augue. Duis faucibus tortor non magna faucibus dictum. Aenean at dictum ligula. Maecenas at arcu massa. In et fermentum quam, a varius risus. Mauris ut turpis et sem tristique scelerisque. Aenean dui erat, laoreet ac faucibus eu, adipiscing ac dolor.

78 79

85

25\_pageheader.html GomTutor( )

```
<!DOCTYPE html>
2
    <html lang="ko">
3
    <head>
4
        <meta charset="utf-8">
5
        <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
6
        <meta name="viewport" content="width=device-width,</pre>
7
    initial-scale=1">
        <!-- 위 3개의 메타 태그는 *반드시* head 태그의 처음에
8
    작성해야 함! -->
9
        <title>페이지 헤더</title>
10
        <!-- 부트스트랩 -->
11
        <link rel="stylesheet" href=</pre>
12
    "https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.5/css/bootstrap.m
    in.css">
13
        <!-- IE8 에서 HTML5 요소와
                                  14
    와 Respond.is -->
                               실행(file://
        <!-- Respond.js 는 직접
15
    때는 동작하지 않는다
        <!--[if lt IE 9]>
16
          <script
17
    src="https://oss.maxcdn.com/html5shiv/3.7.2/html5shiv.min.js">
    script≥
         <script
18
    src="https://oss.maxcdn.com/respond/1.4.2/respond.min.js"></scri</pre>
    pt>
        <![endif]-->
19
20
        <!-- jQuery (부트스트랩의 자바스크립트 플러그인을 위해
21
    필요) -->
22
        <script src="http://code.jquery.com/jquery-1.11.3.min.js"</pre>
    ></script>
        <!-- 모든 컴파일된 플러그인 포함 -->
23
24
        <script src=
    "https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.5/js/bootstrap.mi
    n.js"></script>
25
        <style>
26
            body { padding-top: 20px; }
27
        </style>
28
29
    </head>
```

25\_pageheader.html GomTutor( )

```
30
31
    <body>
       <div class="container">
32
           <!--내비게이션 바-->
33
           <nav class="navbar navbar-default" role="navigation">
34
               <div class="navbar-header">
35
                   <button type="button" class="navbar-toggle"</pre>
36
    data-toggle="collapse" data-target=".navbar-ex1-collapse">
                       <span class="sr-only">Toggle navigation
37
    </span>
                       <span class="icon-bar"></span>
38
                       <span class="icon-bar"></span>
39
                       <span class="icon-bar"></span>
40
                   </button>
41
                   <a class="navbar-brand" href="#">LOGO</a>
42
               </div>
43
44
               <!-- 메뉴 모음 -->
45
               <div class="collapse navbar-collapse navbar-right"</pre>
46
    navbar-ex1-collapse">
                   47
                       class="active"><a href="#">메 뉴 1
48
    </a>
                       <a href="#">에 뉴 2</a>
49
                       class="dropdown">
50
                           <a href="#" class="dropdown-toggle"
51
                dropdown">드롭다운 <b class="caret"></b></a>
                           52
                               <a href="#">서 브 메 뉴 1</a>
53
                               <a href="#">서 브 메 뉴 2</a>
54
                              <a href="#">서 브 메 뉴 3</a>
55
                           56
                       57
                   58
                   <!--폼 영역-->
59
                   <form class="navbar-form navbar-right" role=</pre>
60
    "search">
                       <div class="form-group">
61
                           <input type="text" class="form-control"</pre>
62
    placeholder="검색어 입력">
63
                       <button type="submit" class="btn</pre>
64
    btn-default">검색 </button>
```

25\_pageheader.html GomTutor(

```
65
                    </form>
66
                </div>
67
                <!-- /.navbar-collapse -->
68
            </nav>
69
70
            <!--컨텐츠 영역-->
71
            <article>
72
                <!--페이지 헤더 영역-->
73
                <div class="page-header">
74
                    <h1> 여기는 페이지 제목 부분입니다.</h1>
75
                </div>
76
77
78
                <g>>
```

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque non orci interdum, pharetra dui nec, eleifend ligula. Integer rutrum nunc a mi luctus vehicula. Aenean ut odio euismod, fringilla leo quis, tincidunt tellus. Pellentesque ultricies lectus non faucibus semper. Ut egestas turpis sed purus dignissim, quis vehicula odio convallis. Suspendisse egestas rutrum velit sit amet cursus. Suspendisse a sapien ac enim pretium egestas. Mauris eget risus ut velit molestie pretium.

80 81

79

82 83

Aliquam erat volutpat. Duis tincidunt mattis orci et lacinia. Praesent posuere fringilla dui ut vestibulum. Maecenas eleifend odio id tincidunt cursus. Donec molestie orci nulla, sed lobortis libero accumsan et. Quisque libero 25\_pageheader.html GomTutor(

nisi, molestie a elit vel, ultricies mollis ipsum. Praesent semper massa et pharetra aliquet.

84 85

86 87

```
<!DOCTYPE html>
2
    <html lang="ko">
3
    <head>
4
        <meta charset="utf-8">
5
        <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
6
        <meta name="viewport" content="width=device-width.</pre>
7
    initial-scale=1">
        <!-- 위 3개의 메타 태그는 *반드시* head 태그의 처음에
8
    작성해야 함! -->
9
        <title>썸 네 일 </title>
10
        <!-- 부트스트랩 -->
11
        <link rel="stylesheet" href=</pre>
12
    "https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.5/css/bootstrap.m
    in.css">
13
        <!-- IE8 에서 HTML5 요소와
                                   14
    와 Respond.is -->
                                실행 (file://
        <!-- Respond.is 는
                           직 접
15
    때는 동작하지 않는다
        <!--[if lt IE 9]>
16
          <script
17
    src="https://oss.maxcdn.com/html5shiv/3.7.2/html5shiv.min.js">
    script≥
         <script
18
    src="https://oss.maxcdn.com/respond/1.4.2/respond.min.js"></scri</pre>
    pt>
        <![endif]-->
19
20
        <!-- jQuery (부트스트랩의 자바스크립트 플러그인을 위해
21
    필요) -->
22
        <script src="http://code.jquery.com/jquery-1.11.3.min.js"</pre>
    ></script>
        <!-- 모든 컴파일된 플러그인 포함 -->
23
24
        <script src=
    "https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.5/js/bootstrap.mi
    n.js"></script>
25
        <style>
26
            body { padding-top: 20px; }
27
        </style>
28
29
    </head>
```

```
30
31
    <body>
        <div class="container">
32
            <h1>썸 네 일 </h1>
33
            <hr>>
34
            <h4>썸네일 이미지</h4>
35
            <div class="row">
36
                 <div class="col-sm-6 col-md-3">
37
                     <a href="#" class="thumbnail">
38
                         <img src="images/thum1.jpg" alt="...">
39
                     </a>
40
                </div>
41
                 <div class="col-sm-6 col-md-3">
42
                     <a href="#" class="thumbnail">
43
                         <img src="images/thum2.jpg" alt="...">
44
                     </a>
45
                </div>
46
                 <div class="col-sm-6 col-md"
47
                     <a href="#" class="thumbnail">
48
                         <img src="images/thum3.ipg" alt="...">
49
50
                     </a>
51
                 </div>
                 <div class="col-sm-6 col-md-3">
52
                     <a href="#" class="thumbnail">
53
                         <img src="images/thum4.jpg" alt="...">
54
55
56
57
58
59
            <hr>>
60
            <h4>썸네일 이미지와 텍스트, 버튼</h4>
61
            <div class="row">
62
                <div class="col-sm-6 col-md-3">
63
                     <div class="thumbnail">
64
                         <img src="images/thum1.jpg" alt="...">
65
                         <div class="caption">
66
                             <h3>제목과 </h3>
67
                             내용도 넣을 수 있다.
68
                             >
69
                                 <a href="#" class="btn btn-primary"
70
     role="button">Button</a>
                                 <a href="#" class="btn btn-default"
71
```

```
role="button">Button</a>
72
                             </div>
73
                     </div>
74
                 </div>
75
                 <div class="col-sm-6 col-md-3">
76
                     <div class="thumbnail">
77
                         <img src="images/thum2.jpg" alt="...">
78
                         <div class="caption">
79
                             <h3>제목과 </h3>
80
                             \내용도 넣을 수 있다.
81
82
                             >
                                 <a href="#" class="btn btn-primary"
83
      role="button">Button</a>
                                 <a href="#" class="btn btn-default"
84
      role="button">Button</a>
                             85
                         </div>
86
                     </div>
87
                 </div>
88
                 <div class="col-sm-6 col-md-3"</pre>
89
                     <div class="thumbnail">
90
                         <img src="images/thum3.jpg" alt="...">
91
                         <div class="caption">
92
                             <h3>제목과 </h3>
93
                             \내용도 넣을 수 있다.
94
                             <g>>
95
                                 <a href="#" class="btn btn-primary"
96
             utton">Button</a>
                                 <a href="#" class="btn btn-default"
97
      role="button">Button</a>
98
                             99
                         </div>
                     </div>
100
                 </div>
101
                 <div class="col-sm-6 col-md-3">
102
                     <div class="thumbnail">
103
                         <img src="images/thum4.jpg" alt="...">
104
                         <div class="caption">
105
                             <h3>제목과 </h3>
106
                             \내용도 넣을 수 있다.
107
                             >
108
                                 <a href="#" class="btn btn-primary"
109
```

```
role="button">Button</a>
                                   <a href="#" class="btn btn-default"
110
      role="button">Button</a>
                               111
                          </div>
112
                      </div>
113
                  </div>
114
              </div>
115
116
117
         </div>
         <!-- container 끝 -->
118
119
     </body>
120
121
```

WOOREENEWEB DESI GN WOOREENEWEB DESI GN 27\_alert.html GomTutor( )

```
<!DOCTYPE html>
2
    <html lang="ko">
3
    <head>
4
        <meta charset="utf-8">
5
        <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
6
        <meta name="viewport" content="width=device-width.</pre>
7
    initial-scale=1">
        <!-- 위 3개의 메타 태그는 *반드시* head 태그의 처음에
8
    작성해야 함! -->
9
        <title>alert</title>
10
        <!-- 부트스트랩 -->
11
        <link rel="stylesheet" href=</pre>
12
    "https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.5/css/bootstrap.m
    in.css">
13
        <!-- IE8 에서 HTML5 요소와
                                   14
    와 Respond.is -->
                               실행(file://
        <!-- Respond.js 는 직접
15
    때는 동작하지 않는다
        <!--[if lt IE 9]>
16
          <script
17
    src="https://oss.maxcdn.com/html5shiv/3.7.2/html5shiv.min.js">
    script≥
         <script
18
    src="https://oss.maxcdn.com/respond/1.4.2/respond.min.js"></scri</pre>
    pt>
        <![endif]-->
19
20
        <!-- jQuery (부트스트랩의 자바스크립트 플러그인을 위해
21
    필요) -->
22
        <script src="http://code.jquery.com/jquery-1.11.3.min.js"</pre>
    ></script>
        <!-- 모든 컴파일된 플러그인 포함 -->
23
24
        <script src=
    "https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.5/js/bootstrap.mi
    n.js"></script>
25
        <style>
26
            body { padding-top: 20px; }
27
        </style>
28
29
    </head>
```

27\_alert.html GomTutor( )

```
30
31
    <body>
       <div class="container">
32
           <h1>경고</h1>
33
           <hr>>
34
           <h4>경고 유형 4가지</h4>
35
           <div class="alert alert-success">입력하신 모든 정보가
36
    성공적으로 서버에 전송되었습니다.</div>
           <div class="alert alert-info">모든 입력 사항은 필수
37
    정보 입니다.</div>
           <div class="alert alert-warning">입력하신 내용 중
38
    잘못된 입력값이 있습니다.</div>
           <div class="alert alert-danger">입력 폼을 다시 한번
39
    확인해 주시기 바랍니다.</div>
40
41
42
           <hr>>
           <h4>없애기 버튼(X)과 .alert-dismissable 을
43
    경고 없애기</h4>
           <div class="alert alert-danger alert-dismissable">
44
               <button type="button" class="close" data-dismiss=</pre>
45
    "alert" aria-hidden="true">x</button>
               <strong>경고!</strong> 입력하신 이메일이 존재하지
46
    않습니다.
           </div>
47
48
49
50
           <h4>경고내 링크 처리는 .alert-link 선택자를 이용</h4>
51
           <div class="alert alert-success alert-dismissable">
52
               <button type="button" class="close" data-dismiss=</pre>
53
    "alert" aria-hidden="true">x</button>
               <strong>축하합니다.!</strong> 가입이 성공적으로
54
    이루어졌습니다. <a href="#" class="alert-link">홈으로 돌아가기
    </a>
55
           </div>
56
       </div>
57
       <!-- container 끝 -->
58
   </body>
59
60
   </html>
61
```

28\_progressbar.html GomTutor( )

```
<!DOCTYPE html>
2
    <html lang="ko">
3
    <head>
4
        <meta charset="utf-8">
5
        <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
6
        <meta name="viewport" content="width=device-width,</pre>
7
    initial-scale=1">
        <!-- 위 3개의 메타 태그는 *반드시* head 태그의 처음에
8
    작성해야 함! -->
9
        <title>progressbar</title>
10
        <!-- 부트스트랩 -->
11
        <link rel="stylesheet" href=</pre>
12
    "https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.5/css/bootstrap.m
    in.css">
13
        <!-- IE8 에서 HTML5 요소와
                                   14
    와 Respond.is -->
                               실행 (file://
        <!-- Respond.js 는 직접
15
    때는 동작하지 않는다
        <!--[if lt IE 9]>
16
          <script
17
    src="https://oss.maxcdn.com/html5shiv/3.7.2/html5shiv.min.js">
    script≥
         <script
18
    src="https://oss.maxcdn.com/respond/1.4.2/respond.min.js"></scri</pre>
    pt>
        <![endif]-->
19
20
        <!-- jQuery (부트스트랩의 자바스크립트 플러그인을 위해
21
    필요) -->
22
        <script src="http://code.jquery.com/jquery-1.11.3.min.js"</pre>
    ></script>
        <!-- 모든 컴파일된 플러그인 포함 -->
23
24
        <script src=
    "https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.5/js/bootstrap.mi
    n.js"></script>
25
        <style>
26
            body {
27
                padding-top: 20px;
28
            }
29
```

28\_progressbar.html GomTutor( )

```
</style>
30
31
    </head>
32
    <body>
33
        <div class="container">
34
             <h1>상태 진행바</h1>
35
             <hr>>
36
             <h4>기본 진행바</h4>
37
             <div class="progress">
38
                 <div class="progress-bar" role="progressbar"</pre>
39
    aria-valuenow="90" aria-valuemin="0" aria-valuemax="100" style=
    "width: 90%:">
                     <span class="sr-only">90% Complete
40
                 </div>
41
             </div>
42
43
44
             <hr>>
45
             <h4>색 상 진행바</h4>
46
             <div class="progress">
47
                 <div class="progress-bar progress-bar-success" role</pre>
48
    ="progressbar" aria-valuenow="40" aria-valuemin="0"
    aria-valuemax="100" style="width: 40%">
                     <span class="sr-only">40% Complete (success)
49
    </span>
50
51
             <div class="progress">
52
                 <div class="progress-bar progress-bar-info" role=</pre>
53
    "progressbar" aria-valuenow="20" aria-valuemin="0"
    aria-valuemax="100" style="width: 20%">
54
                     <span class="sr-only">20% Complete</span>
55
                 </div>
             </div>
56
             <div class="progress">
57
58
                 <div class="progress-bar progress-bar-warning" role</pre>
    ="progressbar" aria-valuenow="60" aria-valuemin="0"
    aria-valuemax="100" style="width: 60%">
                     <span class="sr-only">60% Complete (warning)
59
    </span>
                 </div>
60
             </div>
61
             <div class="progress">
62
```

28\_progressbar.html GomTutor( )

```
<div class="progress-bar progress-bar-danger" role=</pre>
63
    "progressbar" aria-valuenow="80" aria-valuemin="0"
    aria-valuemax="100" style="width: 80%">
                     <span class="sr-only">80% Complete</span>
64
                 </div>
65
             </div>
66
67
68
             <hr>>
69
             <h4>줄 무 늬 </h4>
70
71
             <div class="progress progress-striped">
                 <div class="progress-bar progress-bar-success" role</pre>
72
    ="progressbar" aria-valuenow="40" aria-valuemin="0"
    aria-valuemax="100" style="width: 40%">
                     <span class="sr-only">40% Complete (success)
73
    </span>
74
                 </div>
             </div>
75
             <div class="progress progress-striped">
76
                 <div class="progress-bar progress-bar-info" role=</pre>
77
    "progressbar" aria-valuenow="20" aria-valuemin="0"
    aria-valuemax="100" style="width: 20%">
                     <span class="sr-only">20% Complete</span>
78
                 </div>
79
             </div>
80
             <div class="progress progress-striped">
81
                 <div class="progress-bar progress-bar-warning" role</pre>
82
    ="progressbar" aria-valuenow="60" aria-valuemin="0"
    aria-valuemax="100" style="width: 60%">
                     <span class="sr-only">60% Complete (warning)
83
    </span>
84
                 </div>
85
             </div>
             <div class="progress progress-striped">
86
                 <div class="progress-bar progress-bar-danger" role=</pre>
87
    "progressbar" aria-valuenow="80" aria-valuemin="0"
    aria-valuemax="100" style="width: 80%">
                     <span class="sr-only">80% Complete (danger)
88
    </span>
                 </div>
89
             </div>
90
91
92
             <hr>
```

28\_progressbar.html GomTutor( )

```
<h4>움직이는 바</h4>
93
              <div class="progress progress-striped active">
94
                  <div class="progress-bar" role="progressbar"</pre>
95
     aria-valuenow="45" aria-valuemin="0" aria-valuemax="100" style=
     "width: 45%">
                      <span class="sr-only">45% Complete
96
                  </div>
97
              </div>
98
99
100
101
              <hr>>
              <h4>하나씩 쌓이는 바</h4>
102
              <div class="progress">
103
                  <div class="progress-bar progress-bar-success"</pre>
104
     style="width: 40%">
                      <span class="sr-only">40% Complete (success)
105
     </span>
106
                  <div class="progress-bar
                                            progress-bar-warning"
107
     style="width: 30%">
                            class="sr-only">30% Complete (warning)
108
     </span>
                  </div>
109
                  <div class="progress-bar progress-bar-danger" style</pre>
110
     ="width: 20%">
                      <span class="sr-only">20% Complete (danger)
111
112
113
114
         <!-- container 끝 -->
115
     </body>
116
117
     </html>
118
```

29\_media.html GomTutor( )

```
<!DOCTYPE html>
2
    <html lang="ko">
3
    <head>
4
        <meta charset="utf-8">
5
        <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
6
        <meta name="viewport" content="width=device-width.</pre>
7
    initial-scale=1">
        <!-- 위 3개의 메타 태그는 *반드시* head 태그의 처음에
8
    작성해야 함! -->
9
        <title>미디어</title>
10
        <!-- 부트스트랩 -->
11
        <link rel="stylesheet" href=</pre>
12
    "https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.5/css/bootstrap.m
    in.css">
13
        <!-- IE8 에서 HTML5 요소와
                                  14
    와 Respond.is -->
                               실행 (file://
        <!-- Respond.is 는
                           직 접
15
    때는 동작하지 않는다
        <!--[if lt IE 9]>
16
          <script
17
    src="https://oss.maxcdn.com/html5shiv/3.7.2/html5shiv.min.js">
    script≥
         <script
18
    src="https://oss.maxcdn.com/respond/1.4.2/respond.min.js"></scri</pre>
    pt>
        <![endif]-->
19
20
        <!-- jQuery (부트스트랩의 자바스크립트 플러그인을 위해
21
    필요) -->
22
        <script src="http://code.jquery.com/jquery-1.11.3.min.js"</pre>
    ></script>
        <!-- 모든 컴파일된 플러그인 포함 -->
23
24
        <script src=
    "https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.5/js/bootstrap.mi
    n.js"></script>
25
        <style>
26
            body { padding-bottom: 50px; }
27
        </style>
28
29
    </head>
```

29\_media.html GomTutor(

```
30
31
    <body>
        <div class="container">
32
            <h1>미디어 객체</h1>
33
            <hr>>
34
            <h4>기본 미디어</h4>
35
            <div class="media">
36
                <a class="pull-left" href="#">
37
                    <img class="media-object" src=</pre>
38
    "images/media.jpg" alt="...">
                </a>
39
40
                <div class="media-body">
                    <h4 class="media-heading">Media heading</h4>
41
    여기는 기본내용이 들어가는 곳 입니다. Lorem ipsum dolor sit
    amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque non orci
    interdum, pharetra dui nec, eleifend ligula. Integer rutrum
    nunc a mi luctus vehicula.
                </div>
42
            </div>
43
44
            <div class="media">
45
                <a class="pull-left" href="#">
46
                   <img class="media-object" src=</pre>
47
    "images/media.jpg" alt="...
                </a>
48
                <div class="media-body">
49
                    <h4 class="media-heading">Media heading</h4>
50
    여기는 기본내용이 들어가는 곳 입니다. Lorem ipsum dolor sit
    amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque non orci
    interdum, pharetra dui nec, eleifend ligula. Integer rutrum
    nunc a mi luctus vehicula.
                    <div class="media">
51
                        <a class="pull-left" href="#">
52
                            <img class="media-object" src=</pre>
53
    "images/media.jpg" alt="...">
                        </a>
54
                        <div class="media-body">
55
                            <h4 class="media-heading">Media heading
56
    </h4> 여기는 기본내용이 들어가는 곳 입니다. Lorem ipsum dolor
    sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque non orci
    interdum, pharetra dui nec, eleifend ligula. Integer rutrum
    nunc a mi luctus vehicula.
                        </div>
57
```

29\_media.html GomTutor( )

```
</div>
58
                </div>
59
            </div>
60
61
62
            <hr>>
63
            <h4>미디어 헤딩 부분을 제거 한 상태 </h4>
64
            <div class="media">
65
                <a class="pull-left" href="#">
66
                    <img class="media-object" src=</pre>
67
    "images/media.jpg" alt="...">
68
                </a>
                <div class="media-body">
69
                    여기는 기본내용이 들어가는 곳 입니다. Lorem
70
    ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
    Pellentesque non orci interdum, pharetra dui nec, eleifend
    ligula. Integer rutrum nunc a mi luctus vehicula. 
                </div>
71
            </div>
72
73
            <div class="media">
74
                <a class="pull-left" href="#">
75
                   <img class="media-object" src=</pre>
76
    "images/media.jpg" alt="...
                </a>
77
                <div class="media-body">
78
                    여기는 기본내용이 들어가는 곳 입니다. Lorem
79
    ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
    Pellentesque non orci interdum, pharetra dui nec, eleifend
    ligula. Integer rutrum nunc a mi luctus vehicula. 
                    <div class="clearfix"></div>
80
                    <div class="media">
81
                        <a class="pull-left" href="#">
82
                            <img class="media-object" src=</pre>
83
    "images/media.jpg" alt="...">
                        </a>
84
                        <div class="media-body">
85
                             여기는 기본내용이 들어가는 곳
86
    입니다. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing
    elit. Pellentesque non orci interdum, pharetra dui nec,
    eleifend ligula. Integer rutrum nunc a mi luctus vehicula. 
                        </div>
87
                    </div>
88
```

29\_media.html GomTutor( )

```
</div>
89
             </div>
90
91
92
             <hr>>
93
             <h4>목록(ul태그)을 이용한 미디어 </h4>
94
             95
                 class="media">
96
                     <a class="pull-left" href="#">
97
                         <img alt="Generic placeholder image" src=</pre>
98
     "images/media.jpg">
99
                     <div class="media-body">
100
                         <h4 class="media-heading">Media heading</h4>
101
                         Cras sit amet nibh libero, in gravida
102
     nulla. Nulla vel metus scelerisque ante sollicitudin commodo.
     Cras purus odio, vestibulum in vulputate at, tempus viverra
     turpis.
                         <!-- Nested media object
103
                         <div class="media">
104
                             <a class="pull-left" href="#">
105
                                  <img alt="Generic placeholder</pre>
106
     image" src="images/media.jpg">
                              </a>
107
                              <div class="media-body">
108
                                  <h4 class="media-heading">Nested
109
     media heading</hd> Cras sit amet nibh libero, in gravida
     nulla. Nulla vel metus scelerisque ante sollicitudin commodo.
     Cras purus odio, vestibulum in vulputate at, tempus viverra
     turpis.
                                  <!-- Nested media object -->
110
                                  <div class="media">
111
                                      <a class="pull-left" href="#">
112
                                          <img alt="Generic</pre>
113
     placeholder image" src="images/media.jpg">
                                      </a>
114
                                      <div class="media-body">
115
                                          <h4 class="media-heading">
116
     Nested media heading</hd> Cras sit amet nibh libero, in
     gravida nulla. Nulla vel metus scelerisque ante sollicitudin
     commodo. Cras purus odio, vestibulum in vulputate at, tempus
     viverra turpis.
117
                                      </div>
```

29\_media.html GomTutor(

```
</div>
118
                              </div>
119
                          </div>
120
                      </div>
121
                  122
                  class="media">
123
                      <a class="pull-left" href="#">
124
                          <img alt="Generic placeholder image" src=</pre>
125
     "images/media.jpg">
                      </a>
126
127
                      <div class="media-body">
                          <h4 class="media-heading">Media heading</h4>
128
                          Cras sit amet nibh libero, in gravida
129
     nulla. Nulla vel metus scelerisque ante sollicitudin commodo.
     Cras purus odio, vestibulum in vulputate at, tempus viverra
     turpis.
                      </div>
130
                  131
             132
133
134
135
             <h4>목록 사진을
136
             <div class="media">
137
                  <a class="pull-right" href="#">
138
                     <img alt="Generic placeholder image" src=</pre>
139
       images/media.jpg">
140
                  <div class="media-body">
141
                      <h4 class="media-heading">Media heading</h4>
142
     Cras sit amet nibh libero, in gravida nulla. Nulla vel metus
     scelerisque ante sollicitudin commodo. Cras purus odio,
     vestibulum in vulputate at, tempus viverra turpis.
                  </div>
143
             </div>
144
145
             </div>
146
             <!-- container 끝 -->
147
148
     </body>
149
     </html>
150
```

30\_list-group.html GomTutor( )

```
<!DOCTYPE html>
2
    <html lang="ko">
3
    <head>
4
        <meta charset="utf-8">
5
        <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
6
        <meta name="viewport" content="width=device-width,</pre>
7
    initial-scale=1">
        <!-- 위 3개의 메타 태그는 *반드시* head 태그의 처음에
8
    작성해야 함! -->
        <title>목록 그룹</title>
9
10
        <!-- 부트스트랩 -->
11
        <link rel="stylesheet" href=</pre>
12
    "https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.5/css/bootstrap.m
    in.css">
13
        <!-- IE8 에서 HTML5 요소와
                                  14
    와 Respond.is -->
                               실행(file://
        <!-- Respond.js 는 직접
15
    때는 동작하지 않는다
        <!--[if lt IE 9]>
16
          <script
17
    src="https://oss.maxcdn.com/html5shiv/3.7.2/html5shiv.min.js">
    script≥
         <script
18
    src="https://oss.maxcdn.com/respond/1.4.2/respond.min.js"></scri</pre>
    pt>
        <![endif]-->
19
20
        <!-- jQuery (부트스트랩의 자바스크립트 플러그인을 위해
21
    필요) -->
22
        <script src="http://code.jquery.com/jquery-1.11.3.min.js"</pre>
    ></script>
        <!-- 모든 컴파일된 플러그인 포함 -->
23
24
        <script src=
    "https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.5/js/bootstrap.mi
    n.js"></script>
25
        <style>
26
            body { padding-bottom: 50px; }
27
        </style>
28
    </head>
29
```

30\_list-group.html GomTutor( )

```
30
31
   <body>
      <div class="container">
32
         <h1>목록 그룹</h1>
33
34
         <hr>>
35
         <h4>기본 목록 그룹</h4>
36
         37
            기본 목록 1
38
            기본 목록 2
39
            기본 목록 3
40
41
         42
43
         <hr>>
44
         <h4>배지가 있는 목록 그룹</h4>
45
         46
            47
               <span class="badge">14</span>배지가
48
   그 룸
            49
                             item">배지가 있는
                     ist-group-
50
   class="list-group-item">
51
               <span class="badge">14</span>배지가 있는 목록
52
53
54
55
56
         <hr>>
57
         <h4>ul, li 대신 div, a 태그를 이용한 목록 그룹</h4>
58
59
         <div class="list-group">
            <a href="#" class="list-group-item active">기본
60
   목 록 </a>
            <a href="#" class="list-group-item">기본 목록</a>
61
            <a href="#" class="list-group-item">기본 목록</a>
62
            <a href="#" class="list-group-item">기본 목록</a>
63
         </div>
64
65
66
         <hr>>
67
         <h4>ul, li 대신 div, a 태그를 이용한 목록 그룹 내부에
68
```

30\_list-group.html GomTutor( )

```
배지 추가 하기</h4>
69
           <div class="list-group">
               <a href="#" class="list-group-item active">
70
                   <span class="badge">14</span>기본 목록
71
               </a>
72
               <a href="#" class="list-group-item">기본 목록</a>
73
               <a href="#" class="list-group-item">
74
                   <span class="badge">14</span>기본 목록
75
               </a>
76
77
               <a href="#" class="list-group-item">기본 목록</a>
78
           </div>
79
80
           <hr>>
81
           <h4>목록그룹 확장</h4>
82
           <div class="list-group">
83
               <a href="#" class="list-group-item active">
84
                   <h4 class="list-group-item-heading">제목</h4>
85
                   내용
86
87
               </a>
               <a href="#" class="list-group-item">기본 목록</a>
88
               <a href="#" class="list-group-item">
89
                   <span class="badge">14</span>기본 목록
90
               </a>
91
                <a href="#" class="list-group-item">기본 목록</a>
92
93
94
95
            container 끝
96
97
    </body>
98
99
    </html>
```

```
<!DOCTYPE html>
2
    <html lang="ko">
3
    <head>
4
        <meta charset="utf-8">
5
        <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
6
        <meta name="viewport" content="width=device-width.</pre>
7
    initial-scale=1">
        <!-- 위 3개의 메타 태그는 *반드시* head 태그의 처음에
8
    작성해야 함! -->
9
        <title>패 널 </title>
10
        <!-- 부트스트랩 -->
11
        <link rel="stylesheet" href=</pre>
12
    "https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.5/css/bootstrap.m
    in.css">
13
        <!-- IE8 에서 HTML5 요소와
                                   14
    와 Respond.is -->
                               실행 (file://
        <!-- Respond.is 는
                           직 접
15
    때는 동작하지 않는다
        <!--[if lt IE 9]>
16
          <script
17
    src="https://oss.maxcdn.com/html5shiv/3.7.2/html5shiv.min.js">
    script≥
         <script
18
    src="https://oss.maxcdn.com/respond/1.4.2/respond.min.js"></scri</pre>
    pt>
        <![endif]-->
19
20
        <!-- jQuery (부트스트랩의 자바스크립트 플러그인을 위해
21
    필요) -->
22
        <script src="http://code.jquery.com/jquery-1.11.3.min.js"</pre>
    ></script>
        <!-- 모든 컴파일된 플러그인 포함 -->
23
24
        <script src=
    "https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.5/js/bootstrap.mi
    n.js"></script>
25
        <style>
26
            body { padding-bottom: 50px; }
27
        </style>
28
29
    </head>
```

```
30
31
    <body>
        <div class="container">
32
            <h1>패 널 </h1>
33
34
            <hr>>
35
            <h4>기본 패널 </h4>
36
            <div class="panel panel-default">
37
                <div class="panel-body">
38
                    기본 패널
39
40
                </div>
            </div>
41
42
            <div class="col-sm-4">
43
                <h4>기본 패널 상단
44
                                    </h4>
                <div class="panel panel-default">
45
                    <div class="panel-heading">타이틀
46
    헤 더 </div>
                    <div class="panel-body">패널 컨텐츠</div>
47
48
                </div>
            </div>
49
            <div class="col-sm-4">
50
                <h4>기본 패널 상단 hn 태그 사용</h4>
51
                <div class="panel panel-default">
52
                    <div class="panel-heading">
53
                        <h3 class="panel-title">패널 타이틀</h3>
54
55
                    <div class="panel-body">패널 컨텐츠</div>
56
                </div>
57
            </div>
58
            <div class="col-sm-4">
59
                <h4>기본 패널 하단</h4>
60
                <div class="panel panel-default">
61
                    <div class="panel-body">패널 컨텐츠</div>
62
                    <div class="panel-footer">패널 푸터</div>
63
                </div>
64
            </div>
65
            <div class="clearfix"></div>
66
67
68
            <hr>>
69
            <h4>패널에 색상 적용</h4>
70
            <div class="col-sm-4">
71
```

```
<div class="panel panel-primary">
72
                     <div class="panel-heading">
73
                         <h3 class="panel-title">패널 타이틀</h3>
74
                     </div>
75
                     <div class="panel-body">패널 컨텐츠</div>
76
                 </div>
77
             </div>
78
             <div class="col-sm-4">
79
                 <div class="panel panel-success">
80
                     <div class="panel-heading">
81
82
                          <h3 class="panel-title">패널 타이틀</h3>
                     </div>
83
                     <div class="panel-body">패널 컨텐츠</div>
84
                 </div>
85
             </div>
86
             <div class="col-sm-4">
87
                 <div class="panel panel-info">
88
                     <div class="panel-heading">
89
                          <h3 class="panel-title">패널
90
                     </div>
91
                     <div class="panel-body">패널 컨텐츠</div>
92
93
                 </div>
             </div>
94
95
             <div class="col-sm-4">
96
                 <div class="panel panel-warning">
97
                     <div class="panel-heading">
98
                          <h3 class="panel-title">패널 타이틀</h3>
99
                     </div>
100
                     <div class="panel-body">패널 컨텐츠</div>
101
                 </div>
102
             </div>
103
             <div class="col-sm-4">
104
                 <div class="panel panel-danger">
105
                     <div class="panel-heading">
106
                         <h3 class="panel-title">패널 타이틀</h3>
107
                     </div>
108
                     <div class="panel-body">패널 컨텐츠</div>
109
                 </div>
110
             </div>
111
             <div class="clearfix"></div>
112
113
114
```

```
<hr>>
115
116
         <h4>패널 내부에 테이블 적용 -> 패널 내부에 panel-body
   있는 경우</h4>
         <div class="panel panel-default">
117
            <div class="panel-heading">패널 제목 </div>
118
            <div class="panel-body">패널 컨텐츠</div>
119
            120
               <thead>
121
                  122
                     번 호 
123
                     >제 목
124
                     글 쓴 이 
125
                  126
               </thead>
127
               128
                  1
129
                  데이블 테스트 테이블 테스트
130
   테스트 
                  >홈 길 동 
131
132
               133
                  2
134
                  테 이 블
                          테스트
                               테이블 테스트 테이블
135
   테 스 트 
                  고 길 동 
136
137
138
                  3
139
                  테이블 테스트 테이블 테스트 테이블
140
        나 길 동 
141
142
               143
            </div>
144
145
146
         <hr>>
147
         <h4>패널 내부에 테이블 적용 -> 패널 내부에 panel-body
148
   없는 경우</h4>
         <div class="panel panel-default">
149
            <div class="panel-heading">패널 제목 </div>
150
            151
               <thead>
152
```

```
153
                154
                  번 호 
                  >제 목
155
                  글 쓴 이 
156
                157
             </thead>
158
             159
                1
160
                에이블 테스트 테이블 테스트 테이블
161
   테스트 
162
                홍 길 동 
163
             164
                2
165
                에이블 테스트 테이블 테스트 테이블
166
   테 스 트 
                고 길 동 
167
             168
             169
170
                3
                데 이 블 테 스
                           테이블 테스트
171
   테 스 트 
172
             173
           174
175
176
177
178
        <h4>패널 내부에 리스트 그룹 적용</h4>
179
        <div class="panel panel-default">
180
          <div class="panel-heading">패널 제목 </div>
181
          <div class="panel-body">패널 컨텐츠</div>
182
          183
             기본 목록 1
184
             기본 목록 2
185
             기본 목록 3
186
          187
        </div>
188
189
190
     </div>
     <!-- container 끝 -->
191
192
   </body>
```

193

194 </html>

WOOREENEB DESI GN NOOREENEB DESI GN DI GI TAL 32\_wells.html GomTutor( )

```
<!DOCTYPE html>
2
    <html lang="ko">
3
    <head>
4
        <meta charset="utf-8">
5
        <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
6
        <meta name="viewport" content="width=device-width.</pre>
7
    initial-scale=1">
        <!-- 위 3개의 메타 태그는 *반드시* head 태그의 처음에
8
    작성해야 함! -->
9
        <title>Wells</title>
10
        <!-- 부트스트랩 -->
11
        <link rel="stylesheet" href=</pre>
12
    "https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.5/css/bootstrap.m
    in.css">
13
        <!-- IE8 에서 HTML5 요소와
                                   14
    와 Respond.is -->
                               실행 (file://
        <!-- Respond.is 는
                           직 접
15
    때는 동작하지 않는다
        <!--[if lt IE 9]>
16
          <script
17
    src="https://oss.maxcdn.com/html5shiv/3.7.2/html5shiv.min.js">
    script≥
         <script
18
    src="https://oss.maxcdn.com/respond/1.4.2/respond.min.js"></scri</pre>
    pt>
        <![endif]-->
19
20
        <!-- jQuery (부트스트랩의 자바스크립트 플러그인을 위해
21
    필요) -->
22
        <script src="http://code.jquery.com/jquery-1.11.3.min.js"</pre>
    ></script>
        <!-- 모든 컴파일된 플러그인 포함 -->
23
24
        <script src=
    "https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.5/js/bootstrap.mi
    n.js"></script>
25
        <style>
26
            body { padding-bottom: 50px; }
27
        </style>
28
29
    </head>
```

32\_wells.html GomTutor( )

```
30
31
   <body>
      <div class="container">
32
33
          <h1>Wells</h1>
34
35
          <div class="well">well 클래스 선택자는 안쪽으로 파인
36
   효과를 내는 박스를 만들어 준다.</div>
37
          <div class="well well-lg">큰 박스는 well-lg 클래스를
38
   적 용 한 다 .</div>
39
   WOOREENEB DESIGN
          <div class="well well-sm">작은 박스는 well-sm
40
41
42
43
44
   </body>
45
46
   </html>
```