

Trong phân khúc hệ thống điều hòa không khí trung tâm quy mô lớn, dàn nóng tổ hợp Daikin VRV-H RXYQ56AYMV công suất 56 HP đang khẳng định vị thế dẫn đầu nhờ khả năng vận hành mạnh mẽ và tối ưu năng lượng toàn diện. Bài viết này sẽ phân tích chi tiết các thông số kỹ thuật, ưu điểm công nghệ cũng như ứng dụng thực tế của dòng sản phẩm cao cấp này trong các công trình thương mại và tòa nhà văn phòng hạng A.

1. Tổng quan cấu trúc và công suất vượt trội

Dàn nóng RXYQ56AYMV thuộc thế hệ điều hòa VRV-H mới nhất của Daikin, sở hữu tổng công suất làm lạnh lên tới 56 HP (tương đương 158.0 kW hoặc 539.000 BTU/h). Hệ thống là sự kết hợp đồng bộ của 3 module đơn gồm 2 module RXYQ18AYM và 1 module RXYQ20AYM thông qua bộ chia gas Refnet Header chuyên dụng. Nhờ cấu trúc này, thiết bị có khả năng kết nối linh hoạt với tối đa 64 dàn lạnh độc lập từ 18 chủng loại khác nhau, phù hợp hoàn hảo cho các mặt bằng xây dựng có diện tích từ 640m² đến 1.200m².

2. Các công nghệ cốt lõi tối ưu hiệu suất và năng lượng

Điểm sáng công nghệ của dòng VRV-H nằm ở sự tích hợp đồng thời ba hệ thống điều khiển tiên tiến: điều khiển lưu lượng môi chất lạnh biến thiên (VRV), điều khiển nhiệt độ môi chất biến thiên (VRT) và điều khiển lưu lượng không khí biến đổi (VAV). Đặc biệt, khi hệ thống vận hành ở mức tải từ 50% trở xuống (chiếm phần lớn thời gian hoạt động trong năm), công nghệ biến tần Inverter tự động điều chỉnh tần số để giảm tiêu thụ điện năng tối đa mà vẫn giữ nguyên không gian dễ chịu, tránh cảm giác lạnh buốt.

3. Cải tiến thiết kế tản nhiệt và quạt áp suất tĩnh cao

Hệ thống dàn trao đổi nhiệt 4 mặt kết hợp các ống đồng rãnh xoắn bên trong giúp nâng cao hiệu quả trao đổi nhiệt. Bên cạnh đó, quạt hướng trục được tối ưu hóa bằng công nghệ mô phỏng CFD đạt áp suất tĩnh ngoài lên tới 78.4 Pa, cho phép lắp thêm ống dẫn gió xả dễ dàng. Tính năng này giải quyết triệt để hiện tượng quẩn gió nóng khi bố trí nhiều dàn nóng tập trung tại các phòng kỹ thuật hoặc không gian ban công hẹp.

4. Tính năng thông minh và độ bền bỉ

Dàn nóng RXYQ56AYMV tích hợp bộ vi xử lý thông minh tự động kiểm tra trạng thái van chặn, dây tín hiệu và tự động tính toán bù trừ áp suất dựa trên chiều dài đường ống thực tế. Khả năng hỗ trợ chiều dài đường ống tương đương lên đến 165m và độ chênh cao 90m mang lại sự linh hoạt tối đa cho thiết kế MEP của các công trình cao tầng.

Kết luận và liên hệ báo giá

Được bảo hành chính hãng máy nén lên đến 5 năm cùng sự hỗ trợ kỹ thuật tận tâm từ đội ngũ kỹ sư giàu kinh nghiệm, dàn nóng Daikin VRV-H RXYQ56AYMV chính là giải pháp đầu tư bền vững cho mọi công trình lớn. Để nhận tư vấn chi tiết và báo giá đại lý cấp 1 chính hãng, quý khách vui lòng truy cập Dàn nóng Daikin VRV RXYQ56AYMV 56HP chính hãng tại SISCOM.