Antes de rodar o REA

Oct 26, 2026 · @Otavio Melim

Antes de ligar o REA, sete coisas precisam estar prontas, nesta ordem, porque cada uma alimenta a próxima. Sem elas, você liga a ferramenta mais poderosa da sala sem saber o que perguntar a ela.

1 · Referência: o teste vivido como lead

Você precisa de uma pasta `referencia` com o print de cada tela do teste e as anotações abaixo. É o mapa que diz ao REA onde cavar.

1. Inscreva-se na live "Como se tornar o braço direito do CEO" e entre no grupo de WhatsApp.
2. Pegue a senha fixada no grupo.
3. Faça o teste no celular, que é onde o lead dele faz.
4. Tire print de cada tela, do primeiro "oi" até o PDF baixado e o cartão de Stories. Guarde o PDF também.
5. Se a senha deixar, repita numa aba anônima respondendo o oposto.

Nomeie os prints com número na frente (`01-boas-vindas.png` , `02-pergunta-nome.png`). O número mantém a ordem na pasta e evita a caça ao tesouro depois.

O que observar	Por que importa
Quantas perguntas e de que tipo (múltipla escolha, escala, texto livre)	Define o tamanho e o formato da sua conversa
Em que momento ele pede nome, cargo, segmento e objetivo	Mostra como ele aquece o lead antes de pedir o contato
Onde ele pede e-mail e WhatsApp, e com que frase	É o ponto de maior abandono; o texto ali vale ouro
Quanto tempo o teste leva de verdade	Ele promete 8 minutos; confira no relógio
Se aparece uma tela de espera antes do resultado, e por quanto tempo	Espera longa sugere IA escrevendo o relatório no servidor
O que muda no resultado quando você responde o oposto	Só os números mudaram: regra fixa. O texto da SWOT mudou: tem IA

O que observar	Por que importa
Como o PDF e o cartão de Stories ficam no celular	É o que o lead compartilha, ou seja, propaganda de graça
O que acontece depois: e-mail, WhatsApp, convite	É o funil pós-teste, que você também vai modelar

Pronto quando: a pasta tem todas as telas em ordem e as anotações respondem às oito linhas da tabela.

2 · Briefing do seu diagnóstico

Você precisa chegar ao REA com o seu produto definido, mesmo em rascunho. Quem sabe o que quer construir pergunta melhor ao código dos outros.

MVP, que aparece na última linha, é a primeira versão que já funciona e entrega valor, sem enfeite. Preencha a coluna da direita aqui mesmo no documento.

Pergunta	Como responder	Sua resposta
Que problema o diagnóstico resolve para o lead?	Uma frase, do ponto de vista dele, não do seu	
Para quem é, e para quem não é?	Cargo, tamanho do negócio, momento. Dizer quem você não quer atrair filtra lead ruim	
Onde ele entra no funil?	Antes da call de Raio-X, no lugar das perguntas? Isca de live? Produto separado?	
Quais áreas ele avalia?	De 3 a 5 eixos tirados do Storytelling Branding, com nomes seus	
O que o lead recebe no fim?	Nota, persona, SWOT, PDF, cartão de Stories: escolha o mínimo que já tem valor	
Quando e o que você pede de contato?	Antes ou depois das perguntas; nome, WhatsApp, e-mail, Instagram	

Pergunta	Como responder	Sua resposta
O resultado sai de regra fixa ou de IA?	Regra fixa é barata e previsível. IA personaliza, mas custa a cada uso e exige cuidado com os dados	
Que dados você guarda e por quanto tempo?	A política de privacidade da Soulstory promete 3 meses de retenção; o diagnóstico precisa caber nela	
Qual o próximo passo depois do resultado?	Agendar call, entrar num grupo, comprar algo. Um só	
O que fica fora do MVP?	Corte sem dó: badges, login, painel. Volta na versão 2	

Pronto quando: toda linha tem resposta, e a última tem pelo menos três coisas cortadas.

3 · Perguntas para o REA

O REA responde bem a perguntas específicas e mal a "descobre tudo". Leve esta lista ajustada pelo que os prints mostraram.

Para sites, ele se conecta a um Chrome aberto por você e observa a página enquanto você faz o teste. Nesse modo ele só assiste, não clica, e a captura deixa de fora senhas, cookies e o que fica guardado no navegador.

Lembra do restaurante: o navegador é a mesa, o servidor é a cozinha. Metade das perguntas abaixo serve para descobrir o que acontece em cada lado.

Pergunta ao REA	O que a resposta decide no seu app
Com que tecnologia o site foi feito (framework e bibliotecas)?	Se vale seguir o mesmo caminho ou um mais simples
As perguntas já vêm escritas na página ou chegam do servidor a cada passo?	Se o seu app pode ser um site estático, mais barato, ou precisa de servidor
A pontuação é calculada no navegador ou no servidor?	Onde mora a regra de nota no seu app

Pergunta ao REA	O que a resposta decide no seu app
Que chamadas a página faz ao servidor, e em que momento?	Quando salvar o lead e quando pedir o relatório
O relatório chega pronto ou vai sendo escrito aos poucos, como um chat de IA?	Confirma ou descarta IA escrevendo o texto
O PDF é gerado no celular do lead ou no servidor?	Que ferramenta de PDF usar
Como o cartão de Stories vira imagem?	Que ferramenta de imagem usar
Que rastreadores carregam (pixel, GA, GTM), e antes ou depois do consentimento?	O que replicar respeitando a LGPD

O que fica fora do alcance, mesmo com tudo pronto:

- As instruções que eles dão à IA (o prompt) e qualquer regra que rode só no servidor.
- O banco de leads e o que estiver atrás do login de administrador.
- O que você não viveu. Se você não chegou ao PDF durante a observação, ele não vê o PDF.

Pronto quando: a lista está revisada e ganhou pelo menos uma pergunta nova tirada dos prints.

4 · Sua máquina

Seu Mac precisa de cinco coisas instaladas. Confira cada uma no terminal do Cursor, a janela onde você digita comandos para o computador, sem botões (menu Terminal, depois New Terminal).

Item	Para que serve	Como conferir	Precisa aparecer
Node.js	O motor que roda o REA	`node -v`	v22.23.4 ou maior na linha 22, v24.22.1 ou maior na linha 24, ou v26.12.1 em diante
npm	A loja que baixa o REA; vem junto com o Node	`npm -v`	Qualquer número de versão

Item	Para que serve	Como conferir	Precisa aparecer
Claude Code	O agente que vai usar o REA	`claude --version`	Um número de versão recente
Git	Guarda o histórico do projeto	`git --version`	Um número de versão
Google Chrome	O REA observa sites através de um Chrome	Abrir o app	Instalado

Onde o iniciante tropeça:

- **Node na versão errada.** É o erro mais comum. Se o número não bater com a regra da tabela, baixe a versão mais recente em nodejs.org e confira de novo.
- **Git ausente.** Se o Mac oferecer instalar as "ferramentas de linha de comando", aceite. É o próprio Git chegando.
- **Chrome do dia a dia.** O REA entra no Chrome por uma porta de depuração, uma entrada lateral que deixa programas controlarem o navegador. Seu perfil normal tem Gmail, banco e Meta logados do lado de dentro dessa porta. Por isso a investigação usa um perfil novo e vazio. Desde a versão 136, o próprio Chrome se recusa a abrir essa porta no perfil principal. O comando que abre o Chrome separado a gente roda junto, no dia.
- **Programas que você não precisa.** Hopper, Ghidra e IDA servem para programas instalados, não para sites. Se o setup do REA oferecer instalar o Hopper, recuse.

Pronto quando: os quatro comandos responderam com a versão certa e o Chrome está instalado.

5 · A pasta do projeto

A pasta soulstory-diagnostico precisa estar organizada antes de o REA escrever qualquer coisa nela. A regra de ouro: o que é do Arthur fica separado do que é seu.

```
soulstory-diagnostico/
  CLAUDE.md        regras do projeto para o Claude Code
  .gitignore       lista do que o Git não guarda
  docs/
    briefing.md    o briefing da etapa 2
  referencia/      prints e PDF do teste dele (fora do Git)
  analise-rea/     o que o REA encontrar (fora do Git)
```

Por que duas pastas fora do Git: se um dia o repositório ficar público, ou se o Claude Code copiar algo de lá sem perceber, o problema não nasce. E capturas de sessão podem carregar dados seus.

O que o CLAUDE.md precisa dizer:

- O que é o projeto, em duas frases, apontando para o docs/briefing.md.
- Nunca usar travessão, em texto, código ou comentário. O separador aprovado é o ponto médio (·).
- O Claude Code faz commit, nunca push. O push é seu, pelo GitHub Desktop.
- Uma tarefa por vez, com conferência antes da próxima.
- Prints com Playwright em 375px e 1440px antes e depois de toda mudança de layout.
- As pastas referencia e analise-rea são material de estudo. Nada delas entra no app: nem texto, nem pergunta, nem código, nem imagem.
- A Taste skill é proibida neste projeto.

O que o .gitignore precisa listar:

Linha	O que ela protege
`referencia/`	Os prints e o PDF do teste dele
`analise-rea/`	Tudo o que o REA extrair
`*.har`	Capturas de sessão do navegador, que podem conter dados seus
`.env`	Senhas e chaves, quando o app tiver alguma
`.DS_Store`	O arquivo invisível que o Mac espalha em toda pasta

Depois disso, o Git é ligado na pasta e o primeiro commit leva só o CLAUDE.md, o .gitignore e o briefing. O Claude Code faz isso com um pedido simples.

Pronto quando: a estrutura existe, o primeiro commit foi feito e o comando `git status` não lista nada de referencia nem de analise-rea. Esse é o teste de que o .gitignore funciona.

6 · Instalação segura do REA

O REA só entra pela porta oficial: o pacote `rea-agents` no npm, o repositório morluto/rea no GitHub ou o site rea.tools. O próprio manual avisa que existem cópias com nome parecido. Pacote chamado rea-agent, rea-tools ou parecido é golpe até prova em contrário.

Conferido em 26/10/2026: versão 6.8.0, atualizada na véspera, e sem script que rode sozinho durante a instalação. O projeto existe desde julho e muda toda semana, então confira a versão no dia.

O comando de instalação é `npx rea-agents setup`. O npx baixa e roda o programa sem deixá-lo instalado de vez no Mac. O setup faz perguntas antes de mexer em qualquer coisa:

1. **Quais agentes configurar.** Marque só o Claude Code. Você usa o Claude Code dentro do Cursor; marcar o agente do Cursor também dobra a configuração sem ganho nenhum.
2. **As mudanças propostas.** Ele mostra o que vai alterar: o registro do REA na configuração do Claude Code e uma skill com o roteiro de investigação. Leia antes de aprovar. Ele guarda cópia da configuração antiga.
3. **Instalar o Hopper.** Recuse. Serve para programas instalados, não para sites.

Um preço para você decidir: o setup liga o REA em todos os seus projetos do Claude Code, não só neste. Você costuma ligar MCP por projeto, como fez com o Playwright. Se quiser manter o padrão, a gente registra o REA à mão só nesta pasta. Custa uns dez minutos a mais e evita um REA sobrando no Raio-X, no blog e em todo o resto.

Depois de instalar, feche e abra o Claude Code de novo. Ele só enxerga ferramentas novas quando reinicia.

Sobre privacidade: o REA analisa tudo no seu computador, mas o que ele encontra vai para o Claude como qualquer conversa. Nunca cole senha, cookie ou dado de cliente nessa conversa.

Pronto quando: você digita `/mcp` no Claude Code e o REA aparece conectado. Se não aparecer, o REA tem um comando de diagnóstico chamado doctor, que a gente roda junto.

7 · Regras do jogo

Estudar como um site público funciona é jogo limpo. Copiar o produto dos outros, não. O próprio REA se declara feito para pesquisa legal, educação e análise de software que você tem autorização para examinar.

Pode	Não pode
Observar o que o site entrega ao seu navegador numa sessão aberta com a senha que você recebeu no grupo	Usar o código da página para ver o que está atrás da senha sem ter a senha
Estudar o mecanismo: fluxo, ordem, tecnologia, momento da captura	Copiar perguntas, textos, nomes de persona, ilustrações ou código para o seu app
Uma passada de observação por pergunta da etapa 3	Rodar o REA em loop contra o servidor deles
Testar com os seus próprios dados	Testar com dados de outras pessoas

Isso é bom senso de mercado, não parecer jurídico. Na dúvida sobre um caso específico, quem responde é advogado.

Checklist final

Com todas as caixas marcadas, o REA pode rodar. Exceção, decidida em 26/10: as duas primeiras deixaram de travar, porque o que falta da referência acontece durante a observação com o REA.

- [ ] Pasta referencia com todas as telas do teste em ordem e o PDF
- [ ] Anotações respondendo às oito linhas da etapa 1
- [x] ~~Briefing preenchido, com pelo menos três cortes no MVP~~
- [x] ~~Lista de perguntas para o REA revisada, com uma pergunta nova~~
- [x] ~~Node, npm, Claude Code e Git conferidos no terminal~~
- [ ] Chrome instalado (o perfil separado a gente cria junto)
- [x] ~~Estrutura da pasta criada, CLAUDE.md escrito e primeiro commit feito~~
- [x] ~~`git status` sem nada de referencia nem de analise-rea~~
- [x] ~~Decisão tomada: REA em todos os projetos ou só neste~~

- [x] ~~REA instalado do pacote oficial rea-agents e aparecendo em `/mcp`~~

Fontes

- README do REA no GitHub, lido no pacote 6.8.0
- Pacote rea-agents no npm
- Mudança na porta de depuração do Chrome 136
- Teste de senioridade do Full Stack Marketing
- Plano Head de Marketing