Vetor
Recrutamento inteligente

Guia de instalação

Do download do repositório ao sistema de contratação funcionando no banco de dados da sua empresa — com o Claude Code ou o Codex fazendo a parte técnica.

1 Instalar ferramentas
2 Baixar o sistema
3 /configurar
4 Testar
5 Publicar

Repositório: `github.com/sistemas-galdino/contratacao-mc`

Outubro de 2026

Conteúdo

Siga na ordem na primeira instalação. Tempo estimado: 30 a 45 minutos.

1 Antes de começar

2 Instalar as ferramentas

3 Baixar o sistema

4 Abrir o assistente e começar

5 Responder às perguntas

6 Gerar o token do Supabase

7 Chave da OpenAI — opcional

8 Seu acesso e o teste no computador

9 Publicar na internet

10 Primeiros passos no sistema

11 Uso no dia a dia

12 Segurança

13 Problemas comuns

\+ Apêndice A — Login com Google (opcional)

\+ Apêndice B — Instalação manual (sem assistente)

VOCÊ — passos feitos por você, no navegador ou no Terminal

ASSISTENTE — o Claude Code ou o Codex faz sozinho; você acompanha e aprova

Este guia leva você do zero até o sistema de contratação funcionando, no banco de dados da sua empresa e publicado na internet. A parte técnica é feita por um assistente de IA (Claude Code ou Codex). Você cria as contas, responde a algumas perguntas e aprova o que ele for fazer.

Tempo estimado: de 30 a 45 minutos na primeira vez.

> **Como ler este guia:** os passos marcados com **Você** são feitos por você, no navegador ou no terminal. Os marcados com **Assistente** o Claude Code ou o Codex faz sozinho; você só acompanha e aprova.

---

1 Antes de começar

Você vai precisar de um computador (Mac, Windows ou Linux) com internet e de contas nestes serviços:

Serviço	Para quê	Custo	Onde criar
GitHub	Baixar o sistema	Grátis	github.com/signup
Supabase	Banco de dados, login e arquivos	Grátis (até 2 projetos)	supabase.com
Cloudflare	Deixar o sistema na internet	Grátis	dash.cloudflare.com/sign-up
OpenAI	Recursos de IA do sistema (opcional)	Pago por uso	platform.openai.com
Claude **ou** ChatGPT	Usar o Claude Code **ou** o Codex	Assinatura	claude.ai **ou** chatgpt.com

> **Acesso ao repositório:** o sistema fica num repositório privado no GitHub. Peça acesso a quem te enviou o sistema, informando o seu usuário do GitHub, e aceite o convite que chega por e-mail.

---

2 Instalar as ferramentas VOCÊ

2.1 Node.js — o motor que roda o sistema no seu computador.

1. Acesse **nodejs.org** e baixe a versão **LTS**.
2. Instale com as opções padrão.
3. Abra o Terminal (Mac: aplicativo *Terminal*; Windows: *PowerShell*) e digite `node -v`. Deve aparecer um número igual ou maior que `v20.19`.

2.2 Git — no Mac já vem instalado (se o Mac pedir para instalar as "ferramentas de linha de comando", aceite). No Windows, baixe em **git-scm.com** e instale com as opções padrão.

2.3 O assistente de IA — escolha **um** dos dois.

Claude Code (precisa de uma assinatura do Claude: Pro, Max, Team ou Enterprise):

```
# Mac ou Linux
curl -fsSL https://claude.ai/install.sh | bash

# Windows (PowerShell)
irm https://claude.ai/install.ps1 | iex
```

Codex (precisa de uma assinatura do ChatGPT: Plus, Pro, Business ou Enterprise):

```
npm install -g @openai/codex
```

Feche e abra o Terminal de novo depois de instalar.

---

3 Baixar o sistema VOCÊ

Opção mais simples — GitHub Desktop

1. Baixe em **desktop.github.com**, instale e entre com sua conta do GitHub.
2. Menu **File → Clone repository** → aba **GitHub.com** → escolha **contratacao-mc** → escolha a pasta → **Clone**.
3. Para abrir o Terminal já dentro da pasta: menu **Repository → Open in Terminal** (no Windows, *Open in Command Prompt/PowerShell*).

Opção pelo Terminal

```
git clone https://github.com/sistemas-galdino/contratacao-mc.git
cd contratacao-mc
```

Se o Git pedir login, entre com a sua conta do GitHub (no Windows abre uma janela do navegador; no Mac, use o GitHub Desktop ou o GitHub CLI: `gh auth login`).

---

4 Abrir o assistente e começar VOCÊ

Com o Terminal **dentro da pasta do sistema**:

Claude Code	Codex
Digite `claude` e faça o login na primeira vez.	Digite `codex` e entre com sua conta do ChatGPT.
Digite `/configurar` e aperte Enter.	Escreva **configure o sistema** e aperte Enter.

A partir daqui o assistente conduz. Sempre que ele pedir permissão para rodar um comando, leia a frase que ele escreveu explicando o que vai fazer e aprove.

> **No Codex**, alguns comandos precisam de acesso à internet e pedem aprovação extra. Aprove quando ele pedir para rodar comandos como `npm install` ou `npx supabase`.

---

5 Responder às perguntas VOCÊ

Logo no começo o assistente pergunta, numa mensagem só:

1. **Nome da empresa**, como deve aparecer no sistema.
2. **Seu nome e e-mail** — você vai ser o administrador.
3. **Supabase:** se já tem conta e se prefere um **projeto novo** (recomendado) ou um projeto existente vazio.
4. **Chave da OpenAI** (opcional, pode mandar depois).
5. **Publicar na internet agora** ou só testar no computador primeiro.

> Para os candidatos se inscreverem pelo link da vaga, o sistema precisa estar publicado. Você pode testar no computador primeiro e publicar depois, pedindo `/publicar`.

---

6 Gerar o token do Supabase VOCÊ

O assistente vai pedir um **token de acesso** para criar e configurar o banco por você.

1. Acesse **supabase.com/dashboard/account/tokens** (crie a conta grátis se ainda não tiver).
2. Clique em **Generate new token**, dê o nome `instalacao-contratacao` e confirme.
3. Copie o token (começa com `sbp_`) e cole na conversa com o assistente.

O assistente então: cria o projeto no Supabase (região São Paulo), espera ficar pronto, cria todas as tabelas, busca as chaves de acesso, grava tudo no arquivo `.env` do seu computador e desliga o cadastro aberto — só você, como administrador, libera acessos.

> O token fica guardado só no seu computador, na ferramenta do Supabase, para o assistente aplicar as atualizações futuras do banco. Ele nunca vai para o GitHub nem para o sistema publicado. Se preferir, apague-o depois na mesma página; numa próxima atualização, basta gerar outro.

7 Chave da OpenAI — opcional VOCÊ

Sem esta chave o sistema funciona normalmente, mas sem os recursos de IA (geração do contexto da vaga, perguntas, assessment, case, roteiro e análise de entrevistas). Nesse caso ele usa sugestões automáticas.

1. Acesse **platform.openai.com/api-keys** e entre com sua conta.
2. Clique em **Create new secret key**, dê um nome e copie a chave (começa com `sk-`).
3. Em **Settings → Billing**, adicione crédito (o uso é cobrado por consumo).
4. Cole a chave na conversa quando o assistente pedir.

8 Seu acesso e o teste no computador

ASSISTENTE cadastra a empresa, cria o seu acesso de administrador e mostra **e-mail e senha**.

> **Anote a senha num lugar seguro** (por exemplo, no gerenciador de senhas). Ela aparece uma vez só. Se perder, é só pedir ao assistente: "troque a minha senha".

ASSISTENTE liga o sistema no seu computador.

VOCÊ abra **http://localhost:8080** no navegador, entre com o e-mail e a senha e confira se o nome da sua empresa aparece no topo.

9 Publicar na internet VOCÊ + ASSISTENTE

1. VOCÊ crie a conta grátis em **dash.cloudflare.com/sign-up** e confirme o e-mail.
2. ASSISTENTE pede autorização ao Cloudflare. Abre uma página no navegador: clique em **Allow**. Se o navegador não abrir, ele vai pedir para você digitar `! npx wrangler login` (Claude Code) ou rodar `npx wrangler login` no Terminal.
3. ASSISTENTE publica o sistema e mostra o endereço, algo como `https://contratacao.suaempresa.workers.dev`.
4. VOCÊ abra o endereço e entre com o seu e-mail e senha.

> **Primeira publicação:** o Cloudflare pode pedir para escolher um subdomínio `workers.dev`. Se o assistente avisar que o comando parou nessa pergunta, rode `npm run publicar` no Terminal e responda, ou abra **dash.cloudflare.com → Workers & Pages** uma vez.

Esse endereço é o que vai nos links das vagas enviados aos candidatos. Se quiser usar um domínio próprio (como `vagas.suaempresa.com.br`), o Cloudflare permite configurar depois em **Workers & Pages → seu Worker → Settings → Domains & Routes**.

10 Primeiros passos no sistema

1. **Configurações:** preencha dados, missão, valores e cultura da empresa e envie documentos (manual, descrição de cargos). A IA usa isso para escrever vagas e avaliar candidatos.
2. **Nova vaga:** siga o passo a passo — informações básicas, contexto, competências, requisitos e perguntas, assessment, case e revisão do formulário.
3. Na página da vaga, aprove e **publique o formulário**. Clique em **Visualizar como candidato** e copie o endereço que abrir no navegador: esse é o link que você divulga para os candidatos.
4. Acompanhe os candidatos pelo **Painel** e pela página de cada vaga.

> Trabalhe sempre pelo **endereço publicado** (o `.workers.dev`), não pelo `localhost`. Os links que o sistema gera usam o endereço em que você está, e o `localhost` só funciona no seu computador.

11 Uso no dia a dia

Abra o assistente na pasta do sistema e peça em português:

Você diz	O que acontece
"Adicione a Maria (maria@empresa.com) ao sistema"	Cria o acesso e mostra a senha para você repassar
"Adicione o Pedro como administrador"	Cria o acesso com perfil de dono
"Quem tem acesso ao sistema?"	Lista a equipe e o último acesso de cada um
"Troque a senha da Maria"	Gera uma senha nova
"Tire o acesso do Pedro"	Remove o acesso (o histórico das vagas continua)
"Atualize o sistema" ou `/atualizar`	Baixa a versão nova, atualiza o banco e republica
"Publique de novo" ou `/publicar`	Republica no Cloudflare
"O sistema está com problema"	Roda uma checagem completa e corrige

12 Segurança

- O arquivo `.env`, na pasta do sistema, guarda as chaves da sua instalação. Não compartilhe, não envie por e-mail e não apague. Ele nunca vai para o GitHub. Vale guardar uma cópia num cofre de senhas.
- Cada pessoa da equipe deve ter o próprio acesso. Não compartilhe a senha de administrador.
- Ninguém consegue criar conta sozinho: só quem você cadastrar entra no sistema.
- Candidatos não têm conta: eles usam o link da vaga e um link individual de acompanhamento.

13 Problemas comuns

Problema	Solução
`node -v` não funciona	Instale o Node.js (passo 2.1) e abra o Terminal de novo.
`claude` ou `codex` não é reconhecido	Feche e abra o Terminal. Se continuar, reinstale (passo 2.3).
O Git pede usuário e senha	Use o GitHub Desktop para baixar (passo 3).
"Limite de projetos gratuitos" no Supabase	O plano grátis permite 2 projetos ativos. Pause ou apague um antigo no painel do Supabase.
"E-mail ou senha incorretos"	Peça ao assistente: "troque a senha de fulano@empresa.com".
Tela "Acesso não liberado"	A pessoa não foi cadastrada: "adicione fulano@empresa.com ao sistema".
A IA não gera nada	Confira o crédito na OpenAI e peça: "verifique a chave da OpenAI".
Qualquer outra coisa	Peça ao assistente: "rode a verificação do sistema e me diga o que está errado".

Apêndice A — Login com Google (opcional)

Por padrão o login é por e-mail e senha. Para habilitar também o botão "Continuar com o Google":

1. No **Google Cloud Console** (console.cloud.google.com): **APIs e serviços → Credenciais → Criar credenciais → ID do cliente OAuth → Aplicativo da Web**. Em *URIs de redirecionamento autorizados*, coloque `https://<ref-do-projeto>.supabase.co/auth/v1/callback` (o assistente informa o `ref`).
2. No **Supabase**: **Authentication → Sign In / Providers → Google**, ative e cole o *Client ID* e o *Client Secret*.
3. Peça ao assistente: "ative o login com Google" — ele coloca `VITE_GOOGLE_LOGIN=true` no `.env` e republica.

Só entra com Google quem já foi cadastrado com o mesmo e-mail.

Apêndice B — Instalação manual (sem assistente)

Para quem prefere fazer à mão, no Terminal, dentro da pasta do sistema:

```
npm install
npx supabase login                       # abre o navegador
npx supabase projects create "contratacao" --org-id <ORG> --db-password <SENHA> --region
sa-east-1
npm run supabase:conectar -- --ref <REF> --token <TOKEN sbp_...>
# edite o .env e preencha OPENAI_API_KEY
npm run empresa -- --nome "Nome da empresa"
npm run usuario:adicionar -- --email voce@empresa.com --nome "Seu nome" --dono
npm run verificar
npm run dev                              # teste em http://localhost:8080
npx wrangler login
npm run publicar
npm run supabase:endereco -- --url <ENDEREÇO .workers.dev> --token <TOKEN sbp_...>
```