

1つ説明で複数の設定を入力するパターン

```
{
  "title": "WindowControl123",
  "rules": [
    {
      "description": "Fn + ~_WindowsControl(WindowControl)",
      "manipulators": [
        {
          "description": "Fn + U_WindowLeftUp",
          "type": "basic",
          "from": <%= from("u", ["fn"], ["caps_lock"]) %>,
          "to": <%= to(["6", "right_alt"]) %>
        },
        {
          "description": "Fn + H_LeftWindowMove",
          "type": "basic",
          "from": <%= from("h", ["fn"], ["caps_lock"]) %>,
          "to": <%= to(["2", "right_alt"]) %>
        }
      ]
    },
  ]
}
```

1つ説明で1つの設定を入力するパターン

```
{
  "title": "FrontmostIfPararell",
  "rules": [
    {
      "description": "LeftCommand + W_CurrentCursol-EndRowSelect(Pararell)",
      "manipulators": [
        {
          "type": "basic",
          "from": <%= from("w", ["left_control"], ["caps_lock"]) %>,
          "to": <%= to(["equal_sign", "left_option"]) %>,
          "conditions": [ <%= frontmost_application_if("pararell") %> ]
        }
      ]
    },
    {
      "description": "RightCommand + ._MaxWindows(Pararell)",

```

```
"manipulators": [  
  {  
    "type": "basic",  
    "from": <%= from("period", ["right_gui"], ["caps_lock"]) %>,  
    "to": <%= to(["1", "left_option"]) %>,  
    "conditions": [ <%= frontmost_application_if("pararell") %>]  
  }  
]  
}  
]  
}
```

[Exploer]

com.parallels.winapp.b06b57f82d7f519cdfa3013b29968f3d.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2ecf717

[Sublime]

com.parallels.winapp.7d56d4002964a683f165ae699d4ad1ba.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2ecf717

[Vscode]

com.parallels.winapp.d51a768a01445deddc409dc4b3c07517.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2ecf717

[Excel]

com.parallels.winapp.c1d81af5835844b4e9d936910ded8fdc.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2ecf717

[Access]

com.parallels.winapp.bf733d8a933c1601697f364223fc7ecb.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2ecf717

[ファイル名を指定して実行]

com.parallels.winapp.2d457b859f61df5cdc0ae605436482d3.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2ecf717.fs

[Uws2Exe_uwscのExe化をするツール]

com.parallels.winapp.f900d466e8ca2c668fa8844e6e5205f3.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2ecf717

[メモ帳]

com.parallels.winapp.ee162c85923f5664be0dcc14062cc904.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2ecf717

[SSMS]

com.parallels.winapp.5f30debe0c2949158e0cff8dc0684bbb.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2ecf717

[Chrome_Windows]

com.parallels.winapp.76868ae832f6c6bd26cad7d7c269986.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2ecf717

[PowerShell]

com.parallels.winapp.bf448b76d11422f4a518bec20eb47937.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2ecf717

[qdir]

com.parallels.winapp.cc097fe29f445d49eb74bd5993a02853.b9dc48efd5094ca8a69c0e98f2ecf717

固定アプリとパブリックのキーバインド設定の適用順位について

(上に、パブリックキーバインド設定があるため、固定アプリキーバインド設定は適用できない)

1. パブリックキーバインド設定
2. 固定アプリキーバインド設定

(上に、固定アプリキーバインド設定があるため、固定アプリキーバインド設定も適用できるし、パブリックキーバインド設定も適用される)

1. 固定アプリキーバインド設定
 2. パブリックキーバインド設定
- パブリックキーバインド設定を一番下に配置するようにした方が良い。

Profilesについて

JupyterLabを使用する。

tesutoは、テスト用のプロファイルとして使用する。理由は、Complex modificationsのEnable rulesで新規のルールを追加して、追加したルールが適用できているかを検証する場合にUpで一番上にのっていかないと適用できないケースがあるため。

[replace_vim.json.erb]

ハイフンは、["japanese_eisuu"]を使用しない理由: 日本語での文章入力では、-ではなく、－を使うため。

```
{
  "description": "Leftoption + Rightcommand_hypen(Replacekey)",
  "manipulators": [
    {
      "type": "basic",
      "from": "<%= from(\"right_gui\", [\"left_alt\", \"caps_lock\"]) %>",
      "to": "<%= to([\"hyphen\"]) %>"
    }
  ]
},
```

frontmost_application_if("excel")とmiをまとめたい

toで指定するキーが異なるため、できない

```
{
  "description": "RightCommand + semicolon_NextTab(Excel)",
  "manipulators": [
    {
      "type": "basic",
      "from": "<%= from(\"semicolon\", [\"right_gui\"]) %>",
      "to": "<%= to([\"right_arrow\", [\"left_alt\"]]) %>",
      "conditions": [ <%= frontmost_application_if(\"excel\") %> ]
    }
  ]
}
```

```
]
},

{
  "description": "RightCommand + Semicolon_LatestTabToggle(mi)",
  "manipulators": [
    {
      "type": "basic",
      "from": <%= from("semicolon", ["right_gui"], ["caps_lock"]) %>,
      "to": <%= to(["close_bracket", ["left_shift", "right_gui"]]) %>,
      "conditions": [ <%= frontmost_application_if("mi") %> ]
    }
  ]
},
```