Департамент образования и науки Брянской области
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
«Новозыбковский профессионально-педагогический колледж»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К КУРСОВОМУ ПРОЕКТУ

Разработка веб-приложения для конверсии медиафайлов

Яриго Иван Николаевич
Специальность: 09.02.07
Информационные системы и программирование
III курс, 35 группа
Научный руководитель:
Саросек Сергей Михайлович
преподаватель информатики, спецдисциплин

Новозыбков, 2026

Содержание

Аннотация 3

Введение 5

Глава 1. Теоретические основы асинхронной обработки данных 7

1.1. Понятие асинхронности в веб-приложениях 7

1.1.1. Определение и основные концепции**Ошибка! Закладка не определена.**

1.1.2. Модель асинхронной обработки на основе очередей задач ..... **Ошибка! Закладка не определена.**

1.1.3. Преимущества и недостатки асинхронного подхода **Ошибка! Закладка не определена.**

1.1.3.1. Преимущества асинхронной обработки .....**Ошибка! Закладка не определена.**

1.1.3.2. Недостатки и ограничения асинхронного подхода 9

1.1.3.3. Итоги анализа ..... **Ошибка! Закладка не определена.**

1.1.4. Типичные сценарии использования**Ошибка! Закладка не определена.**

1.2. Очереди задач: брокеры сообщений (RabbitMQ, Apache Kafka) и реляционные базы данных 13

1.2.1. Реляционные базы данных как очередь**Ошибка! Закладка не определена.**

1.2.2. Специализированные брокеры сообщений .....**Ошибка! Закладка не определена.**

1.2.2.1. RabbitMQ..... **Ошибка! Закладка не определена.**

1.2.2.2. Apache Kafka..... **Ошибка! Закладка не определена.**

1.2.3. Сравнительный анализ существующих решений.....**Ошибка! Закладка не определена.**

1.2.4. Итоги анализа ..... **Ошибка! Закладка не определена.**

1.3. Принципы работы S3-совместимых объектных хранилищ..... 19

1.4. Сравнительный анализ существующих решений и обоснование выбора технологий 22

Глава 2. Проектирование и реализация веб-приложения..... 29

2.1 Архитектура сервиса и взаимодействие компонентов 29

2.2 Проектирование базы данных и объектов хранения 29

2.3 Организация асинхронной обработки задач 29

2.4 Реализация серверной и клиентской частей приложения..... 29

2.5 Контейнеризация, развёртывание и тестирование 29

Заключение 30

Список использованной литературы..... 31

Приложение 33

Аннотация

Данный курсовой проект посвящён разработке асинхронного веб-сервиса для конвертации медиафайлов (изображений, аудио, видео). Целью работы является создание отказоустойчивой системы, позволяющей пользователям загружать файлы, получать идентификатор задачи немедленно и скачивать результат после её обработки.

Пояснительная записка состоит из введения, трёх глав, заключения, списка использованной литературы и двух приложений. Общий объём записки составляет ?? страницы.

В первой главе рассматриваются теоретические основы асинхронной обработки данных: понятие асинхронности, способы организации очередей задач (на основе RabbitMQ, Kafka и реляционных баз данных), а также принципы работы объектных хранилищ, совместимых с S3 (MinIO, Garage, Ceph, SeaweedFS). Проведён сравнительный анализ существующих решений и обоснован выбор технологий для реализации проекта.

Во второй главе описано проектирование архитектуры сервиса. Разработана схема взаимодействия компонентов, спроектирована база данных (таблица conversion_jobs для хранения задач), определены функциональные требования и REST API (эндпоинты для создания задачи, получения статуса, скачивания файла и группового получения статусов задач). Особое внимание уделено организации асинхронной обработки: предложена двухуровневая очередь на основе PostgreSQL и встроенного планировщика Spring, а также пул воркеров с ограниченным числом потоков.

В третьей главе представлена реализация ключевых компонентов. Серверная часть приложения разработана на Java 25 с использованием Spring Boot 4, Spring Data JPA; для многопоточной обработки задействован ThreadPoolTaskExecutor. Интеграция с S3-хранилищем выполнена через библиотеку взаимодействия с S3-совместимыми хранилищами AWS SDK v2, для конвертации медиафайлов используется FFmpeg через библиотеку JavaCV. Клиентская часть приложения реализована на TypeScript с использованием

React, с применением паттерна «конечный автомат» для управления состоянием, и периодического опроса статуса задач. Выполнена контейнеризация всех сервисов (Docker, Docker Compose), настроен reverse proxy (Caddy) с автоматическим HTTPS с TLS сертификатами от Let’s Encrypt. Проведено тестирование основных сценариев работы.

Практическая значимость проекта заключается в создании готового к использованию сервиса, который может быть внедрён для автоматизации конвертации медиафайлов. Разработанная архитектура проекта обеспечивает масштабируемость и может служить основой для более сложных систем обработки данных.

Ключевые слова: асинхронная обработка, очередь задач, Java, Spring Boot, TypeScript, React, S3-хранилище, Docker, многопоточность.

Введение

Современные веб-приложения всё чаще сталкиваются с необходимостью обработки больших объёмов медиаданных – изображений, аудио и видео. Пользователи ожидают быстрого отклика, однако конвертация медиафайлов является ресурсоёмкой и может занимать значительное время. Выполнение таких операций в синхронном режиме приводит к блокировке интерфейса и неэффективному использованию серверных ресурсов. В связи с этим актуальна разработка асинхронных систем, способных принимать задачи на обработку и выполнять их в фоновом режиме.

Объектом исследования является процесс асинхронной обработки медиафайлов в веб-приложениях.

Предмет исследования – методы и средства организации очереди задач, интеграции с объектным хранилищем (S3-совместимым) и реализации веб-интерфейса для управления конвертацией.

Цель работы заключается в разработке отказоустойчивого асинхронного веб-сервиса для конвертации медиафайлов, позволяющего пользователям загружать файлы, немедленно получать идентификатор задачи и скачивать результат после завершения фоновой обработки.

Задачи работы. Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Провести анализ существующих подходов к организации асинхронной обработки данных, включая использование очередей на основе реляционных баз данных и специализированных брокеров сообщений, а также изучить принципы работы S3-совместимых хранилищ.
2. Спроектировать архитектуру сервиса, включая схему взаимодействия компонентов, структуру базы данных для хранения заданий и REST API для управления задачами.
3. Разработать бэкенд на Java Spring Boot, реализующий пул воркеров, планировщик задач и интеграцию с S3-хранилищем (MinIO).

4. Создать клиентскую часть на TypeScript React с использованием конечного автомата для управления состоянием и реализовать взаимодействие с API.
5. Выполнить контейнеризацию всех компонентов с помощью Docker, настроить reverse proxy (Caddy) с автоматическим HTTPS и развернуть сервис на удалённом сервере.
6. Провести тестирование основных сценариев работы и оценить производительность системы.

Методы исследования включают анализ научно-технической литературы, сравнительный анализ, проектирование информационных систем, объектно-ориентированное программирование, интеграционное тестирование.

Практическая значимость работы заключается в создании готового к использованию сервиса, который может быть внедрён в систему обработки данных для автоматизации конвертации медиафайлов.

Глава 1. Теоретические основы асинхронной обработки данных

1.1. Понятие асинхронности в веб-приложениях

В классической модели взаимодействия компонентов веб-приложения преобладает синхронный подход. При синхронном взаимодействии клиент отправляет запрос серверу и переходит в состояние ожидания ответа. До тех пор, пока сервер не обработает запрос и не вернёт результат, клиент не может продолжить выполнение других операций. Такая модель хорошо знакома по стандартному HTTP-протоколу, где каждый запрос предполагает немедленный ответ [1].

Однако при выполнении длительных операций – отправке электронных писем, генерации отчётов, обработке загруженных изображений или взаимодействии с внешними API – синхронный подход обнаруживает существенные недостатки. Главный из них – неэффективное использование вычислительных ресурсов. Поток выполнения, выделенный для обработки запроса, простаивает в ожидании завершения операции, хотя мог бы быть занят другой полезной работой. В условиях высокой нагрузки это приводит к исчерпанию пула потоков и, как следствие, к отказу в обслуживании новых пользователей. Кроме того, пользователь вынужден наблюдать длительную загрузку страницы, что негативно сказывается на опыте взаимодействия с приложением.

Альтернативой синхронному подходу выступает асинхронное взаимодействие. В этом случае клиент отправляет запрос, но не дожидается его немедленного выполнения. Сервер немедленно подтверждает получение запроса и гарантирует, что задача будет обработана позже. Клиент может продолжать работу, а о результате обработки он узнает дополнительным способом – через повторный запрос, webhook или уведомление по электронной почте. Такая модель аналогична отправке письма: отправитель не

стоит у почтового ящика в ожидании ответа, а занимается своими делами [1; 4, с. 390].

Синхронное выполнение длительных операций приводит к неэффективному использованию ресурсов и ухудшению пользовательского опыта. Решением этой проблемы является переход к асинхронной модели взаимодействия, при которой инициатор запроса не дожидается немедленного завершения операции, а продолжает свою работу, полагаясь на то, что задача будет выполнена позже.

Одним из распространённых способов организации асинхронной обработки в веб-приложениях является использование очередей задач. Эта модель предполагает наличие трёх основных компонентов: поставщика задач (producer или publisher), очереди (queue) и темы (topic), и потребителя (consumer или subscriber) [2; 5, с. 6-7]. В отличие от классической событийно-ориентированной архитектуры, где компоненты реагируют на произошедшие события предметной области [3], в модели очередей задач каждое сообщение интерпретируется как явная команда на выполнение конкретной работы (например, «отправить электронное письмо» или «сгенерировать отчёт») [2]. Такой подход проще в реализации и хорошо подходит для задач, требующих гарантированного выполнения и масштабирования обработчиков.

Поставщик задач – это компонент приложения (например, веб-сервер или обработчик API-запроса), который создаёт задачу и помещает её в очередь. Поставщик не занимается непосредственным выполнением задачи, а лишь формирует её описание (часто в виде JSON- или XML-сообщения) и передаёт в промежуточное хранилище. Благодаря этому время ответа пользователю сокращается до минимума [2; 5, с. 6]. Очередь представляет собой буфер, который надёжно хранит поступившие задачи до момента их обработки. Очередь может быть реализована как на основе специализированных брокеров сообщений (RabbitMQ, Apache Kafka), так и с использованием реляционных баз данных. Ключевые свойства очереди – сохранность задач и гарантия их доставки одному из потребителей [2]. Потребитель – это отдельный сервис или

процесс (часто называемый воркером), который извлекает задачи из очереди и выполняет предписанные действия. Потребители могут масштабироваться горизонтально: при увеличении нагрузки достаточно запустить дополнительные экземпляры воркеров, которые будут параллельно забирать задачи из очереди. Такой подход обеспечивает высокую пропускную способность системы [2; 5, с. 7].

В зависимости от требований приложения результат обработки может быть либо проигнорирован (модель «отправил и забыл»), либо записан в постоянное хранилище (базу данных или объектное хранилище) с последующим уведомлением пользователя. Например, после обработки загруженного изображения потребитель может сохранить его в S3-совместимом хранилище и обновить статус задачи в базе данных, что связывает данную модель с тематикой следующих разделов работы.

Несмотря на внешнее сходство, модель очередей задач следует отличать от полноценной событийно-ориентированной архитектуры (Event-Driven Architecture, EDA). В EDA основным объектом передачи являются события предметной области (например, «Заказ оплачен» или «Товар добавлен в корзину»), на которые могут подписываться множество независимых обработчиков, запуская цепочки реакций [3]. В очередях задач сообщение, как правило, адресовано конкретному обработчику и подразумевает выполнение строго определённой работы [2]. Для задач асинхронной обработки данных в веб-приложениях модель очередей является более простой и часто достаточной.

Переход от синхронной модели к асинхронной обработке сопряжён с рядом существенных преимуществ, однако требует также учёта определённых ограничений и архитектурных сложностей. К числу ключевых преимуществ относится повышение отзывчивости пользовательского интерфейса. В синхронных приложениях выполнение длительной операции блокирует поток выполнения, приводя к «заморозке» интерфейса. Асинхронный подход устраняет эту проблему: задача инициируется, но выполняется в фоновом

режиме, а поток управления немедленно возвращается к обработке событий интерфейса. Пользователь продолжает работу, а о результате операции он уведомляется позже. Такая модель критически важна для современных одностраничных приложений (SPA) и мобильных интерфейсов, где плавность взаимодействия напрямую влияет на удовлетворённость пользователя [1; 4, с. 390; 6, с. 3].

Другим важным преимуществом является эффективное использование ресурсов и масштабируемость. При синхронной обработке каждый входящий запрос занимает поток на всё время своего выполнения, включая периоды ожидания ввода-вывода. В это время поток простаивает, не принося пользы. Асинхронная модель позволяет освободить поток во время I/O-ожидания и задействовать его для обработки других запросов. Благодаря этому при том же объёме аппаратных ресурсов сервер способен обслуживать значительно большее количество параллельных операций. Особенно ярко это преимущество проявляется в сочетании с очередями задач. Поставщик задач лишь помещает сообщение в очередь и сразу освобождается, а обработчики работают в своём темпе. Если интенсивность поступления задач временно превышает пропускную способность обработчиков, задачи накапливаются в очереди, но не теряются и не приводят к отказу в обслуживании. При необходимости количество обработчиков можно увеличить горизонтально, что делает систему легко масштабируемой [1; 4, с. 390; 6, с. 3].

Кроме того, асинхронная архитектура повышает надёжность и отказоустойчивость. Использование очередей сообщений обеспечивает сохранность задач даже при сбоях компонентов. Большинство промышленных брокеров поддерживают персистентность: сообщения записываются на диск до того, как будут обработаны. Если обработчик падает во время выполнения задачи, сообщение не теряется – оно возвращается в очередь и может быть обработано другим экземпляром обработчика после перезапуска. Это гарантирует доставку как минимум один раз (at-least-once) и существенно повышает общую надёжность системы. Кроме того, асинхронная архитектура

позволяет изолировать сбои. Проблемы в одном из потребителей не влияют на работу поставщиков и на доступность основного приложения для пользователей. Отказ потребителя приводит лишь к временному накоплению задач в очереди, но не к потере данных [7, раздел «Reliability Guide»; 5, с. 161-180].

Вместе с тем асинхронный подход имеет и недостатки. Внедрение асинхронной обработки неизбежно ведёт к появлению дополнительных компонентов: брокеров сообщений, очередей, воркеров, хранилищ результатов. Это усложняет инфраструктуру, требует её администрирования и мониторинга. Сам код с использованием колбэков (callback) или корутин (coroutine) может быть менее очевидным для разработчиков, привыкших к синхронному стилю, хотя современные языковые конструкции (async/await) частично смягчают эту проблему [6, с. 3].

Кроме того, асинхронность не является универсальным решением. Для очень коротких операций, которые выполняются за миллисекунды, накладные расходы на создание задачи, передачу через очередь и управление состоянием могут превысить выгоду от распараллеливания. Асинхронная модель не подходит для задач, требующих немедленного ответа пользователю – например, для проверки подлинности или получения данных для отрисовки страницы. В таких сценариях синхронное взаимодействие остаётся более уместным. Также важно различать I/O-bound и CPU-bound задачи: асинхронность эффективна только для первых, тогда как для вычислительно интенсивных задач лучше использовать многопоточность или распределённые вычисления [8, с. 182, 204].

Проведённый анализ показывает, что асинхронный подход предоставляет значительные преимущества с точки зрения отзывчивости, эффективности использования ресурсов, масштабируемости и надёжности, особенно для задач, связанных с интенсивным вводом-выводом и фоновой обработкой. Однако его внедрение сопряжено с усложнением архитектуры, необходимостью тщательного проектирования и учёта потенциальных

проблем согласованности данных. Для задач, подобных рассматриваемой в данной работе (асинхронная обработка пользовательского контента с сохранением в объектное хранилище), преимущества асинхронной модели существенно перевешивают её недостатки, что делает её обоснованным выбором для реализации практической части исследования.

Асинхронная модель взаимодействия применяется в веб-приложениях повсеместно для решения задач, которые невозможно или нерационально выполнять синхронно в потоке пользовательского запроса. Наиболее распространённые сценарии включают отправку электронной почты и уведомлений: формирование и отправка писем через внешние SMTP-серверы или push-сервисы может занимать несколько секунд, асинхронная постановка в очередь позволяет немедленно вернуть пользователю ответ об успешном принятии запроса, гарантируя при этом доставку уведомления. К таким сценариям также относится обработка загружаемых медиафайлов: конвертация видео или аудио в различные форматы являются ресурсоёмкими операциями, выполнение таких задач в фоновых воркерах предотвращает блокировку веб-сервера и позволяет масштабировать обработку в зависимости от нагрузки. Асинхронность широко используется для генерации отчётов и выгрузки документов: создание сложных PDF-отчётов или Excel-таблиц по запросу пользователя часто требует времени, асинхронный подход позволяет поставить задачу в очередь, а затем уведомить пользователя о готовности файла, например, по ссылке для скачивания. Наконец, при взаимодействии с внешними API, если для ответа пользователю необходимо агрегировать данные из нескольких внешних источников, асинхронные HTTP-запросы позволяют выполнять их параллельно, сокращая общее время ожидания [1; 4, с. 390; 8, с. 182, 204].

Все перечисленные сценарии объединяет общая черта: они либо являются длительными (секунды и минуты), либо связаны с ожиданием внешних сервисов (I/O-bound), либо критически важны с точки зрения

гарантии доставки. Именно для таких задач асинхронная обработка на основе очередей является стандартом индустрии [1; 4, с. 390; 8, с. 182, 204].

В рамках данной работы в качестве целевого сценария выбрана задача асинхронной обработки пользовательских медиафайлов с сохранением в объектное хранилище, которая обладает всеми перечисленными характеристиками. Это обуславливает выбор очереди задач и S3-совместимого хранилища в качестве ключевых компонентов проектируемого решения.

1.2. Очереди задач: брокеры сообщений (RabbitMQ, Apache Kafka) и реляционные базы данных

Как было показано в параграфе 1.1, центральным элементом асинхронной обработки является очередь, в которую поставщики помещают задачи и из которой потребители их извлекают. В простейшем случае функцию такой очереди может выполнять обычная реляционная база данных, уже используемая в приложении для хранения основной информации.

Идея заключается в создании специальной таблицы (например, jobs или tasks), где каждая запись соответствует отдельной задаче. Типичная структура такой таблицы включает идентификатор задачи, её тип, параметры (часто в гибком формате JSON), статус (например, pending, processing, done, failed), время создания и попыток выполнения. Потребители периодически опрашивают таблицу, выбирая задачи со статусом pending, и после успешной обработки обновляют статус на done. Для предотвращения повторного выбора одной задачи разными потребителями используются блокировки на уровне строк (например, `SELECT ... FOR UPDATE` в PostgreSQL или MySQL) [9].

Основным преимуществом использования реляционной БД в качестве очереди является простота и отсутствие дополнительных инфраструктурных компонентов. Если приложение уже использует базу данных, такой подход не требует развёртывания и администрирования отдельного брокера сообщений.

Кроме того, транзакционная модель ACID позволяет гарантировать, что изменение статуса задачи и связанные с ней изменения других данных будут выполнены атомарно — это важно для систем, требующих строгой согласованности.

Однако по мере роста нагрузки и усложнения требований к обработке, у этого подхода проявляются существенные ограничения, которые делают его малопригодным для высоконагруженных и отказоустойчивых систем [9].

Именно для решения этих проблем в современных высоконагруженных системах применяются специализированные программные продукты — брокеры сообщений. Они представляют собой промежуточное ПО, обеспечивающее надёжную асинхронную передачу данных между независимыми компонентами, выступая в роли центрального хаба коммуникации. Рассмотрим архитектуру двух наиболее популярных брокеров: RabbitMQ и Apache Kafka.

Архитектура RabbitMQ базируется на взаимодействии двух основных компонентов: обменников и очередей сообщений. Обменники функционируют как интеллектуальные маршрутизаторы, которые на основе заданных правил направляют поступающие сообщения в соответствующие очереди. Данный механизм обеспечивает архитектурную гибкость: поддержка различных типов обменников позволяет адаптировать систему под широкий спектр сценариев взаимодействия между сервисами. Отличительной особенностью RabbitMQ является его способность работать с распространенными протоколами обмена сообщениями, такими как AMQP, MQTT и STOMP. Это позиционирует брокер как универсальное средство для интеграции гетерогенных систем, требующих реализации сложной логики маршрутизации, а также для приложений, в которых применяются разнообразные паттерны обмена сообщениями [10].

Архитектура Apache Kafka базируется на концепции распределенного журнала сообщений. Данные в Kafka организованы в тематические разделы — топики, которые, в свою очередь, делятся на партиции для обеспечения параллелизма обработки и распределения нагрузки. Все сообщения

сохраняются на диске, а их репликация автоматически регулируется между узлами кластера, что обеспечивает высокую степень отказоустойчивости системы.

Kafka демонстрирует наибольшую эффективность в сценариях, требующих обработки потоков данных большой интенсивности: система способна обрабатывать миллионы сообщений в секунду. Ключевым преимуществом данной архитектуры является гарантированное сохранение порядка сообщений в пределах одной партиции, что является критически важным требованием для множества бизнес-процессов. Кроме того, платформа поддерживает долговременное хранение информации. Указанные характеристики обусловливают применение Kafka преимущественно в высоконагруженных системах с большими объемами данных, а также в приложениях, ориентированных на потоковую обработку информации в режиме реального времени [10].

Каждая из представленных технологий имеет свои особенности и сильные стороны, но как же выбрать между этими тремя решениями на практике? Давайте проведем детальное сравнение по основным параметрам, которые критически важны при выборе брокера сообщений для определенных проектов. В таблице ниже рассматриваются критически важные параметры и сведения для каждого из брокеров.

Результаты сравнительного анализа представлены ниже (см. Таблица 1).

Таблица 1.

Сравнительный анализ различных реализаций очереди задач

Критерий	Реляционная база данных как очередь	RabbitMQ	Apache Kafka
Потребление ресурсов сервера	Низкое. Используется	Среднее [10]. Требуется	Среднее [10]. Требуется

	уже существующий сервер БД	отдельный процесс/контейнер для брокера. Написан на языке, который использует Erlang VM, что увеличивает потребление памяти	отдельный процесс/контейнер. Написан на языке, который использует JVM, что увеличивает потребление памяти
Необходимость отдельного сервера	Нет. Используется та же СУБД, что и для хранения основных данных	Да. Нужен отдельный брокер	Да. Нужен отдельный кластер Kafka [10]
Время изучения	Низкое. Используется знакомый любому разработчику SQL	Среднее. Требуется устройство RabbitMQ	Среднее. Требуется изучить устройство Kafka
Производительность	Низкая/Средняя. Подходит до ~1,000 задач/с [9]	Средняя. Подходит до ~45,000 задач/с [10]	Очень высокая. Подходит до ~1,000,000 задач/с [10]
Гибкость маршрутизации	Отсутствует. Все задачи кладутся в таблицы, а	Очень гибкая [10]	Базовая [10]

	выборка происходит по статусу. Любая маршрутизация будет самодельной реализацией разработчика [9]		
Устойчивость к сбоям	Зависит от настроек СУБД. При сбое СУБД очередь тоже падает	Высокая [10]	Высокая [10]
Наличие готовых библиотек и инструментов	Есть драйверы для всех языков программирования. В некоторых СУБД существуют различные способы мониторинга очереди (LISTEN/NOTIFY в PostgreSQL) [9]	Доступна на всех основных языках, имеет богатую экосистему [10]	Доступна на всех основных языках, имеет богатую экосистему [10]

Проведённый обзор показывает, что специализированные брокеры сообщений, такие как RabbitMQ и Apache Kafka, предоставляют развитые

механизмы маршрутизации, высокую производительность и масштабируемость, необходимые для построения отказоустойчивых высоконагруженных систем. RabbitMQ благодаря гибкой системе обменников и подтверждений хорошо подходит для задач со сложной логикой доставки и требованиями гарантий обработки. Kafka, в свою очередь, обеспечивает колоссальную пропускную способность и долговременное хранение событий, что делает её стандартом для потоковой обработки данных и сбора логов в крупных интернет-сервисах.

Однако применение этих брокеров сопряжено с рядом требований: они нуждаются в развёртывании отдельных сервисов, потребляют дополнительные вычислительные ресурсы (оперативную память, дисковое пространство, процессорное время), а также требуют от разработчика изучения новых парадигм и инструментов. В условиях, когда проектируемая система рассчитана на невысокую нагрузку (порядка десятков или сотен задач в сутки), а инфраструктура ограничена виртуальным сервером с минимальными характеристиками, использование тяжёлых брокеров может оказаться избыточным и неоправданно ресурсоёмким.

В таких сценариях допустимым и прагматичным решением становится применение уже имеющейся реляционной базы данных (например, PostgreSQL [9]) для организации очереди задач. Хотя такой подход уступает профессиональным брокерам в производительности при высоких нагрузках и не поддерживает сложную маршрутизацию, он обладает рядом преимуществ в контексте малых проектов:

1. Отсутствие дополнительной инфраструктуры. Очередь работает в той же СУБД, что и основное приложение, не требуя установки и администрирования новых компонентов.
2. Минимальное потребление ресурсов. Не запускаются лишние процессы, нагрузка на сервер практически не возрастает по сравнению с обычной работой базы данных.

3. Простота реализации. Разработчик использует знакомый SQL и существующие библиотеки доступа к данным, не тратя время на изучение новых API.
4. ACID-гарантии. Возможность атомарно изменять статус задачи и связанные данные в единой транзакции, что критично для некоторых бизнес-процессов.

Таким образом, выбор между реляционной БД и профессиональным брокером должен определяться контекстом: ожидаемой нагрузкой, доступными ресурсами, сложностью предметной области и квалификацией команды. Для масштабных систем с высокими требованиями к производительности и отказоустойчивости предпочтительны RabbitMQ или Kafka. Для небольших проектов, работающих в условиях ограниченных ресурсов и не предъявляющих жёстких требований к пропускной способности, использование реляционной базы данных в качестве очереди является вполне оправданным решением, позволяющим сосредоточиться на реализации бизнес-логики без излишних инфраструктурных затрат.

1.3. Принципы работы S3-совместимых объектных хранилищ

После рассмотрения подходов к асинхронной обработке данных возникает необходимость решить проблему хранения: все исходные файлы пользователей и результаты конверсии нужно где-то сохранять. Традиционные методы, такие как хранение на диске сервера или в сетевых файловых системах, а также использование реляционных баз данных для BLOB, неудобны из-за ограничений масштабируемости, отказоустойчивости и резервного копирования.

Современный подход — объектные хранилища, предназначенные для хранения больших объёмов неструктурированных данных с доступом по HTTP/HTTPS, высокой масштабируемостью и встроенной репликацией.

Протокол S3 стал де-факто стандартом, а открытые S3-совместимые решения вроде MinIO, Ceph, SeaweedFS и Garage позволяют эффективно организовать хранение как исходных данных, так и результатов асинхронной обработки.

В отличие от иерархической файловой системы, объектное хранилище оперирует тремя основными понятиями:

1. Объект (object) – набор данных, сопровождаемый метаданными (тип, размер, дата создания, пользовательские атрибуты) и уникальным идентификатором (ключом) [11, с. 72-75].
2. Бакет (bucket) – логический контейнер для объектов. Бакет подобен папке, но не поддерживает вложенность на уровне архитектуры [11, с. 61-64].
3. Ключ (key) – уникальное имя объекта внутри бакета. Пространство имён является плоским, однако часто ключи формируются по схеме с разделителями (например, users/123/avatar.jpg), что имитирует иерархию для удобства работы [11, с. 72].

Доступ к объектам осуществляется через REST API с использованием стандартных HTTP методов: PUT – загрузка объекта, GET – получение объекта, DELETE – удаление [11, 75-109]. Метаданные передаются в HTTP-заголовках. Такая модель позволяет легко интегрировать хранилище с веб-приложениями, CDN и любыми инструментами, поддерживающими HTTP.

Фактическим стандартом для объектных хранилищ стал протокол Amazon S3 (Simple Storage Service), предложенный Amazon Web Services. Спецификация его API со временем была открыта, что позволило множеству производителей и open-source сообществ создавать совместимые реализации. Благодаря этому разработчики могут использовать единые клиентские библиотеки, инструменты командной строки (например, AWS CLI) и легко мигрировать между различными поставщиками.

В открытом программном обеспечении существуют несколько зрелых S3-совместимых решений, каждое из которых имеет свои особенности.

1. MinIO – наиболее популярное решение для самостоятельного развёртывания. Написано на языке Go, отличается высокой

производительностью, простотой установки (один исполняемый файл, поддержка Docker и Kubernetes). Хорошо подходит для разработки, тестирования и эксплуатации в условиях ограниченных ресурсов.

2. Ceph – мощная распределённая платформа, предоставляющая не только объектное, но также блочное и файловое хранилища. Отличается высокой надёжностью и масштабируемостью, но требует глубоких знаний для установки и сопровождения. Применяется в крупных облачных инфраструктурах.
3. SeaweedFS – легковесная распределённая файловая система, оптимизированная для хранения очень большого количества маленьких файлов (миллиардов). Имеет S3-совместимый шлюз. Проще в настройке, чем Ceph, но функционально более ограничена.
4. Garage – сравнительно новое решение, спроектированное с фокусом на мультидатацентровую репликацию и простоту развёртывания. Позиционируется как компактная альтернатива для edge-сред и децентрализованных систем.

В контексте асинхронной обработки объектное хранилище выступает в роли общего пространства для обмена данными между компонентами системы. Типовой сценарий выглядит следующим образом:

1. Поставщик – например, веб-сервер, принимающий файлы от пользователя, – загружает исходный файл в бакет и получает в ответ ключ объекта.
2. Поставщик формирует задачу, включающую в себя ключ объекта и необходимые параметры обработки, и помещает её в очередь (рассмотренную в разделе 1.2).
3. Потребитель – воркер – извлекает задачу из очереди, по ключу загружает файл из объектного хранилища, выполняет требуемые преобразования и сохраняет результат обратно в хранилище (возможно, в другой бакет или с новым ключом).

4. После завершения обработки результат становится доступным для выдачи пользователю либо через прямую ссылку на объект, либо через дополнительный сервис.

Такой подход имеет ряд преимуществ:

1. Разгрузка очереди – вместо передачи больших бинарных данных через брокер сообщений передаётся только идентификатор объекта (например, строка ключа).
2. Разделение ответственности – компоненты, работающие с файлами, и компоненты, управляющие очередями, могут масштабироваться независимо.
3. Простота интеграции – единый S3 API позволяет использовать одни и те же клиентские библиотеки на всех этапах обработки.

Рассмотренные S3-совместимые хранилища различаются по архитектуре, сложности администрирования, потреблению ресурсов и областям применения. Детальное сравнение их характеристик, а также обоснование выбора конкретного продукта для проектируемой системы будет выполнено в пункте 1.4. Уже на данном этапе можно отметить, что для малых и средних проектов с ограниченными ресурсами часто предпочтительным оказывается MinIO, сочетающий высокую производительность с минимальными затратами на эксплуатацию.

1.4. Сравнительный анализ существующих решений и обоснование выбора технологий

В предыдущих разделах были рассмотрены различные подходы к организации очередей задач (реляционные базы данных, RabbitMQ, Apache Kafka) и объектные хранилища, совместимые с S3 (MinIO, Ceph, SeaweedFS, Garage). Цель данного раздела – на основе выявленных характеристик

сформулировать технологический стек, который будет использован в практической части работы.

Сравнение проводится по следующим критериям, отражающим реальные условия проектирования:

1. Потребление ресурсов (оперативная память, процессор, дисковое пространство) – критически важно, так как система разворачивается на виртуальном сервере с минимальными характеристиками (1 vCPU, 1–2 ГБ RAM).
2. Простота развёртывания и администрирования – возможность установки и поддержки без привлечения дополнительного администратора.
3. Наличие опыта у разработчика – минимизация времени на изучение новых технологий.
4. Достаточная производительность – ожидаемая нагрузка невысока (сотни задач в сутки), поэтому сверхвысокая пропускная способность не требуется.
5. Возможность интеграции с остальными компонентами системы (веб-приложение, обработчики задач).

После выбора объектного хранилища возникает вопрос организации самой асинхронной обработки. Файлы могут храниться где угодно, но для их обработки нужна очередь задач, через которую компоненты системы смогут обмениваться информацией о новых или уже обработанных объектах. На этом этапе важно определить технологию очереди, учитывая ограничения ресурсов, простоту эксплуатации и ожидаемую нагрузку.

Реляционная база данных как очередь. Использование PostgreSQL (или другой реляционной СУБД) для хранения задач требует лишь создания дополнительной таблицы. Такой подход:

1. Не вносит новых инфраструктурных компонентов – СУБД уже используется для основных данных.

2. Потребляет минимальные ресурсы: дополнительные индексы и несколько десятков мегабайт памяти.
3. Позволяет использовать знакомый SQL, что снижает порог входа.
4. Гарантирует ACID-транзакции, что важно при необходимости атомарно менять статус задачи вместе с другими данными.

Однако реляционная БД не предназначена для высоконагруженных очередей: при интенсивном опросе таблицы могут возникать блокировки, и пропускная способность ограничена. Для нашего проекта с низкой ожидаемой нагрузкой это некритично.

RabbitMQ. Специализированный брокер сообщений на основе протокола AMQP. Предоставляет гибкую маршрутизацию через обменники, гарантии доставки, удобный веб-интерфейс. Однако:

1. Требует установки и поддержки отдельного сервиса (Erlang VM, менеджмент-узел).
2. Потребляет дополнительные ресурсы (минимум 200–300 МБ RAM).
3. Требует времени на изучение концепций (обменники, привязки, подтверждения).

Apache Kafka. Платформа для потоковой обработки данных, построенная на распределённом логе. Обеспечивает колоссальную пропускную способность, долговременное хранение сообщений, горизонтальное масштабирование. Но:

1. Для отказоустойчивости обычно рекомендуется кластер из трёх узлов.
2. Потребляет значительные ресурсы (JVM, минимум 4–6 ГБ RAM для продуктивного использования).
3. Сложность настройки и администрирования высока, требует глубокого понимания внутренних механизмов.

Для нашего проекта, разворачиваемого на слабом виртуальном сервере, использование RabbitMQ или Kafka привело бы к неоправданному усложнению инфраструктуры и повышенному потреблению ресурсов. PostgreSQL же встраивается в существующее окружение без дополнительных

затрат.

Рассмотрев варианты реализации очередей задач, можно перейти к анализу хранения больших данных. Даже при эффективной организации очереди все исходные файлы и результаты конверсии необходимо сохранять. На фоне ограничений реляционных БД и локальных файловых систем объектные хранилища, совместимые с S3, представляют собой более подходящее решение. Они позволяют надежно хранить данные, масштабироваться при необходимости и легко интегрироваться с очередями и веб-приложением.

MinIO – наиболее простое в установке S3-совместимое хранилище. Запускается одним исполняемым файлом или контейнером, потребляет мало памяти (порядка 100–200 МБ), предоставляет встроенную консоль и полностью совместим с S3 API. Широкая документация и активное сообщество.

Ceph – мощная распределённая система, поддерживающая объектное, блочное и файловое хранилища. Требует развёртывания нескольких узлов, сложна в настройке, потребляет много ресурсов (десятки гигабайт RAM в кластере). Применяется в крупных облачных инфраструктурах, для нашего проекта избыточна.

SeaweedFS – легковесная распределённая файловая система, оптимизированная для большого числа мелких файлов. Имеет S3-совместимый шлюз, но требует дополнительной настройки. Может работать на ограниченных ресурсах, однако её экосистема и документация менее развиты, чем у MinIO.

Garage – современное решение с фокусом на мультидатацентровую репликацию. Позиционируется как компактная альтернатива, но пока не имеет столь широкого распространения, как MinIO, и требует более глубокого изучения.

С учётом требований к простоте развёртывания, минимальному потреблению ресурсов и наличию у автора опыта работы с MinIO (а также

широкой распространённости этого решения в учебных и небольших проектах), выбор очевиден.

Сравнение популярных S3-совместимых хранилищ показывает, что для малого проекта с ограниченными ресурсами и знакомым автору стеком оптимальным выбором является MinIO. Это решение сочетает легкость установки, минимальное потребление ресурсов и удобный интерфейс, что позволяет сконцентрироваться на разработке бизнес-логики, не отвлекаясь на сложное администрирование. На основе проведённого анализа принимается следующее архитектурное решение:

Очередь задач – реализуется на базе PostgreSQL с помощью отдельной таблицы conversion_jobs. Такой подход позволяет:

1. избежать установки и поддержки дополнительных сервисов;
2. использовать существующий сервер базы данных, что критично при ограниченных ресурсах;
3. обеспечить атомарность операций (например, при создании задачи вместе с другими изменениями в транзакции);
4. быстро разработать и отладить логику на знакомом SQL.

Объектное хранилище – используется MinIO, развёрнутое в контейнере Docker на том же сервере. Выбор обусловлен:

1. минимальным потреблением ресурсов (легковесный Go-бинарный файл);
2. полной совместимостью с S3 API, что позволяет использовать стандартные клиентские библиотеки;
3. простотой установки и настройки (одна команда docker run);
4. наличием удобного веб-интерфейса для мониторинга;
5. опытом автора в работе с этим продуктом.

Оба компонента вписываются в лимиты доступного сервера (1 vCPU, 1–2 ГБ RAM) и не требуют сложного администрирования. При этом они обеспечивают необходимый функционал для реализации сценария асинхронной обработки данных.

После выбора компонентов для очереди задач и объектного хранения возникает необходимость определить инструменты разработки для реализации серверной и клиентской частей системы. Выбранные языки программирования и фреймворки должны обеспечивать удобную интеграцию с PostgreSQL и MinIO, поддерживать многопоточность и REST API на сервере, а на клиенте — интерактивное управление состоянием задач и удобный пользовательский интерфейс. При этом предпочтение отдаётся технологиям с богатой документацией и активным сообществом, чтобы ускорить процесс разработки и снизить время на решение возникающих проблем.

Для реализации серверной части выбран Java 25 с использованием Spring Boot 4. Данный выбор обусловлен наличием встроенных средств для многопоточной обработки (ThreadPoolTaskExecutor), удобной интеграции с PostgreSQL через Spring Data JPA, а также богатой экосистемы для работы с S3-совместимыми хранилищами (AWS SDK v2). Spring Boot также предоставляет готовые механизмы для создания REST API и управления зависимостями, что ускоряет разработку.

Клиентская часть реализована на TypeScript с использованием React; применение конечного автомата для управления состоянием позволяет удобно реализовать периодический опрос статуса задач.

Для упрощения развёртывания и обеспечения изоляции всех компонентов используется Docker (контейнеризация) и Docker Compose, а для обратного проксирования и автоматического получения TLS-сертификатов — Caddy.

Выбранные инструменты соответствуют целям проекта, обеспечивают высокую производительность и масштабируемость, а также позволяют сосредоточиться на реализации бизнес-логики.

На основе проделанного анализа можно сформулировать архитектурное решение для проекта. Выбор PostgreSQL для очереди задач и MinIO для хранения объектов обеспечивает баланс между простотой внедрения, экономией ресурсов и необходимой функциональностью. Выбор Java для

сервера и TypeScript для клиента обеспечивает скорость и простоту разработки. Такой стек позволяет сразу перейти к практической реализации системы, описанной во второй главе.

В первой главе были решены следующие задачи:

1. Определена сущность асинхронной обработки, выявлены её преимущества (отзывчивость, масштабируемость, эффективное использование ресурсов) и недостатки (усложнение архитектуры, проблемы отладки).
2. Рассмотрены модели реализации очередей задач – от простейших на основе реляционных БД до промышленных брокеров RabbitMQ и Apache Kafka. Показано, что для малых нагрузок и ограниченных ресурсов допустимо использование реляционной СУБД.
3. Изучены принципы работы объектных хранилищ, совместимых с S3, и проведён обзор популярных open-source решений (MinIO, Ceph, SeaweedFS, Garage).
4. На основе сравнительного анализа выбран технологический стек: PostgreSQL для очереди задач и MinIO для объектного хранения, что полностью соответствует условиям проектирования.

Таким образом, теоретические основы, заложенные в первой главе, позволяют перейти к практической разработке – проектированию и реализации системы асинхронной обработки данных, которая будет описана во второй главе.

Глава 2. Проектирование и реализация веб-приложения

2.1 Архитектура сервиса и взаимодействие компонентов

2.2 Проектирование базы данных и объектов хранения

2.3 Организация асинхронной обработки задач

2.4 Реализация серверной и клиентской частей приложения

2.5 Контейнеризация, развёртывание и тестирование

Заключение

Список использованной литературы

1. Глоссарий // The Reactive Manifesto = Манифест реактивных систем : [сайт]. – 2025. – URL:https://reactivemanifesto.org/ru/glossary (дата обращения: 09.03.2026). – Текст: электронный.

2. Message Queue // RisingWave : [сайт]. – 2025. – URL:https://www.risingwave.com/glossary/message-queue (дата обращения: 13.03.2026).

3. Event-Driven Architecture (EDA) // RisingWave : [сайт]. – 2025. – URL:https://risingwave.com/glossary/event-driven-architecture-(eda) (дата обращения: 13.03.2026).

4. Urma, R.-G. Modern Java in Action / R.-G. Urma, M. Fusco, A. Mycroft. – Shelter Island: Manning Publications, 2019. – 592 с. – ISBN 9781617293566. – Текст: непосредственный.

5. Kafka: The Definitive Guide: Real-Time Data and Stream Processing at Scale / G. Shapira, T. Palino, R. Sivaram, K. Petty. – Sebastopol: O'Reilly Media, 2021. – 488 с. – ISBN 9781492043089. – Текст: непосредственный.

6. Cleary, S. Concurrency in C# Cookbook: Asynchronous, Parallel, and Multithreaded Programming / S. Cleary. – 2nd ed. – Sebastopol: O'Reilly Media, 2019. – 254 с. – ISBN 9781492054504. – Текст: непосредственный.

7. RabbitMQ Documentation / VMware Inc. – 2026. – Текст: электронный. – URL:https://www.rabbitmq.com/docs (дата обращения: 15.03.2026).

8. Gorelick, M. High Performance Python: Practical Performant Programming for Humans / M. Gorelick, I. Ozsvald. – Sebastopol: O'Reilly Media, 2014. – 370 с. – ISBN 978-1-449-36159-4. – Текст: электронный. – URL:https://pepa.holla.cz/wp-content/uploads/2016/08/High-Performance-Python.pdf (дата обращения: 15.03.2026).

9. Postgres CDC Without Debezium: Build SQS/Kafka in SQL // Stacksync : [блог компании]. – 2026. – 4 янв. – Текст: электронный. – URL:https://www.stacksync.com/blog/postgres-cdc-without-debezium-build-sqskafka-sql (дата обращения: 15.03.2026).

10. Оптимизация взаимодействия микросервисов с использованием асинхронных вызовов и брокеров сообщений (Kafka, RabbitMQ) / А. Э. Баженов, А. В. Райков, М. В. Нехаев, Н. В. Ореховский // Программные системы и вычислительные методы. – 2025. – № 4. – С. 77-93. – DOI 10.7256/2454-0714.2025.4.77228. – EDN URNSWS. – Текст: электронный. – URL:https://ru.aurora-journals.com/library_read_article.php?id=77228 (дата обращения: 16.03.2026).

11. Murty, J. Programming Amazon Web Services: S3, EC2, SQS, FPS, and SimpleDB / J. Murty. – Beijing; Sebastopol: O'Reilly Media, 2008. – 640 с. – ISBN 9780596515812. – Текст: непосредственный.

Приложение